

# iranphp articles

عنوان مقاله : ساخت ورودی تاریخ  
نگارنده : محمد دهقانپور  
آدرس پست الکترونیک : [m\\_dehghanpour@hotmail.com](mailto:m_dehghanpour@hotmail.com)  
تاریخ نگارش : .....

## ساخت ورودی تاریخ:

تا حالا شده بخواهید یک تاریخ را از کاربر بگیرین؟ خوب چه کارمی کنید؟ نکنه یک فیلد از نوع `text` رو میزارین و میگین وارد کن! همونطور که می دونید این روش خوبی نیست آخه بیچاره طرف چطوری بفهمه که به چه استایلی باید وارد کنه و تازه اگر هم بدونه باز هم احتمال خطای بیشتر.

خوب پس چه باید کرد؟

کاری که معمولاً انجام میشه اینه که سه تا `select box` رو توی فرم میزارن و اونها رو به ترتیب به روز، ماه و سال اختصاص میدن: روز از ۱ تا ۳۱ می باشد.

توی ماه آرایه ماههای خودمون رو می ریزیم.

در مورد سال بستگی به جایی داره که می خواهیم از اون استفاده کنیم، من اینجا اون رو از دو سال قبل تا سال جاری گذاشتم، البته اگر برنامه مون طوری باشه که مثلاً بخواهیم از به تاریخ تا تاریخ دیگه رو توی DataBase جستجو کنیم (داده های بین دو تاریخ رو بکشیم بیرون)، دراین حالت می تونیم اول سالهای موجود در DataBase رو بخونیم و بعد بر طبق اون `select box` رو پر کنیم.

حالا فرض کنید که می خواهیم action صفحه رو خودش بگذاریم، یعنی بعد از اینکه کاربر تاریخ رو انتخاب کرد و فرم رو ارسال نمود برگردیم توی همین صفحه و `select box` ها دوباره چاپ بشن، دراین حالت بهتره که `select box` ها رو طبق مقادیری که کاربر فرستاده مقدار دهی کنیم که کاربر بدونه چه تاریخی رو انتخاب کرده.

خب این تا اینجای کار؛ حالا اگه بخواهید بجای یک تاریخ از کاربر چند تاریخ رو به طور همزمان بگیرین چی؟ آره درست حدس زدین! باید تمام این مراحل رو به همون تعداد باز از نو انجام بدین، به اضافه اینکه مجبور می شین برای هر کدام از فیلد ها دونه به دونه نامگذاری کنید که بعد از ارسال فرم (`submit`) بتونیم اونارو از `post` یا `get` بگیرین.

حالا نوبتی هم باشه نوبت فانکشن بنده هست که وارد عمل بشه و تمام این کارها رو برآتون انجام بده! تنها کاری که شما باید بکنید اینه که داخل یک فرم که یک کلید `submit` هم داره اونو به این صورت اجرا کنید:

```
<form action="<?=$_SERVER[PHP_SELF]?>" method="POST">
<?php MakeDateBox(method:[$_GET | $_POST], group name)?>
<input type="Submit" value="Submit">
</form>
```

( `post` یا `get` ) همون `method` ای هست که شما برای فرمتون میزارین ( `post` یا `get` ) و `group name`: نام گروهی هست که می خواهید واسه اون تاریخ بزارین.

در اینجا با متغیر سازی که توی فانکشن انجام میشه سه متغیر در `post` دریافت خواهید کرد، مثلاً اگر فانکشن رو اینجوری اجرا کنیم:

```
MakeDateBox($_POST, "test");
```

بعد از ارسال فرم سه متغیر به این صورت خواهید داشت:

<code>\$_POST[ytest]</code> :	سال
<code>\$_POST[mtest]</code> :	ماه
<code>\$_POST[dtest]</code> :	روز

حالا اگه فانکشن رو `n` بار با `n` عدد اسم مختلف اجرا کنید (`n*3`) متغیر به طریق مذکور دریافت خواهید کرد و `n` تعداد هم "date group" توی فرمتون چاپ خواهد شد.

از اونجایی که می گن: شنیدن کی بود مانند دیدن، بهتره که فایل فانکشن رو با مثالی که همراهش گذاشتم اجرا کنیں و نتیجه رو ببینید. تابع استفاده شده در این مقاله رو میتوانیم در آدرس زیر پیدا کنید:

<http://www.iranhph.net/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=34>