

آشنایی با نصب و راه اندازی PHP و موارد مربوطه

(قسمت ۸)

مقدمه :

در این قسمت می خواهیم با سایر روش های نصب php و غیره آشنا شویم (مباحث تکمیلی نصب).

استفاده از **easy php** :


Easy php نیز همانند wamp server یک نصاب است و تمام موارد مورد نیاز را به صورت خود کار نصب می کند.
www.easyphp.org



نصب آن نیز نکته ی خاصی ندارد و سپس از نصب موارد زیر را با هم خواهید داشت :

- EasyPHP**
- apache
 - php
 - mysql
 - phpmyadmin



این نصاب فرانسوی همانند و مپ سرور دایرکتوری `www` را بعنوان دایرکتوری پابلیک وب سرور برای قرار دادن و اجرای فایل های php معرفی کرده است (شکل زیر):



استفاده از **phptriad** :

phptriad نیز یکی دیگر از نصاب های پی اچ پی ، مای اس کیوال و وب سرور آپاچی می باشد. این برنامه به صورت باز، php و MySQL و Apache را درون روت درایو C شما نصب می کند. این برنامه از سایت sourceforge.net قابل دریافت است.


پس از نصب آن از طریق منوی programs ویندوز باید وب سرور را فعال و یا خاموش نمایید. اینبار محل پابلیک وب سرور، دایرکتوری `C:\apache\htdocs` است.




و نصاب های دیگر که با اندکی جستجو در Google قابل دریافت هستند.

استفاده از IIS بعنوان وب سرور php :

IIS وب سرور مایکروسافت می باشد و برای ایجاد ، مدیریت و هاستینگ وب سایت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این برنامه بر روی سی دی های ویندوزهای ۲۰۰۰ به بالا که بر پایه ان تی هستند موجود می باشد. برای نصب به آن به قسمت Add/Remove Programs در کنترل پنل مراجعه کنید و قسمت Add/Remove windows components را انتخاب کنید. سپس از صفحه ی ظاهر شده به نام Windows کامپوننت ویزاد گزینه ی Internet Information Services (IIS) را انتخاب نمایید و سپس روی دکمه Details کلیک کنید تا سایر ملحقات آنرا نیز انتخاب نمایید. پس از تایید صفحه جاری و فشردن دکمه Next مجموعه ی IIS نصب می شود (احتمالاً مسیر CD ویندوز را هم از شما خواهد پرسید). در این حالت پس از نصب حتما باید ویندوز را ریست کنید (شکل های بعدی).



نحوه ی اضافه یا حذف کردن IIS .



گزینه های مختلف IIS .

برای مدیریت IIS می توانید از قسمت Administrative tools در کنترل پنل Internet Service Manger را اجرا کنید.

از IIS برای اجرای برنامه های asp و یا asp.net کمک گرفته می شود. برای اجرای اسکریپت های php تحت IIS باید نصاب php را از سایت رسمی www.php.net دریافت کنید و سپس آنرا نصب نمایید. در مرحله ی نهایی نصب ، تنظیمات لازم برای استفاده از IIS بعنوان وب سرور php به صورت خود کار انجام می شود.

اگر علاقمند به مشاهده ی تصاویری در این زمینه هستید سایت زیر توصیه می شود:

<http://www.dslwebserver.com/main/sbs-php.html>

دایرکتوری پابلیک در IIS مسیر `c:\Inetpub\wwwroot` است. بنابراین برای اجرای اسکریپت های php از این پس باید فایلها را در `wwwroot` ذکر شده کپی نمایید.

اجرای همزمان IIS و وب سرور Apache با مشکلات زیادی همراه است. بنابراین در زمانی که نیاز به کار با Apache دارید بهتر است سرویس IIS را خاموش نمایید (و همچنین برای اجرای اسکریپت های php ، وب سرور Apache توصیه می شود و نه IIS).

تهدیه کننده :	وحید
تاریخ اولین نگارش:	۱۳۸۳/۵/۳
تاریخ آخرین به روز رسانی:	۱۳۸۳/۵/۳
نگارش:	۱