

# اصول عکاسی دیجیتال



© 2001 M. Plonsky



© 2002 M. Plonsky

## دوربینهای دیجیتال:

### اصول کار دوربینهای دیجیتال

امروزه تولید کنندگان دو وسایل تهیه و انتشار اطلاعات تجاری سریع، گسترش وحشتناک وب و اشتھای سیری ناپذیر آن به اطلاعات تصویری و تولید و در دسترس قرار گرفتن پرینترهای دارای کیفیت بالا دوربین های دیجیتال را به کننده بدل کرده است.

این عوامل به اضافه افزایش روزافزون کیفیت تصاویر و در عین حال کاهش قیمت، می رود که دوربین دیجیتال را به یک وسیله خانگی و تجاری ضروری در کنار کامپیوترهای شخصی تبدیل نماید.

از لحاظ اصولی، دوربین های دیجیتال بسیار شبیه به دور دوربینها همانند دوربین های معمولی دارای یک منظره یا، لنز برای کانونی کردن تصویر بر روی یک وسیله حساس به نور، وسیله ای برای نگهداری و انتقال چند تصویر گرفته شده در دوربین و یک جعبه در بر گیرنده تمام این تجهیزات می باشد.

عملیات شیمیابی برای نگهداری تصویر از آن استفاده می شود. در حالی که در دوربین دیجیتال این کار با استفاده از ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته سنسور (حساسه) تصویر و ذخیره در حافظه انجام میگیرد و اجازه میدهد که تصاویر در شکل دیجیتال گرفته شوند و به سرعت بدون نیاز به عملیات خاصی شیمیابی بر روی فیلم (در دسترس باشند).

گرچه اصول کلی این دوربین ها نظری دوربین های فیلمی هستند، نحوه کار داخل این دوربین ها کاملاً متفاوت می باشد. در این دوربین ها تصویر توسط یک سنسور (Charged Coupled Device (CCD) یا یک CMOS Metal-oxide Semiconductor (Complementary سنسورهای نقطه ای نور هستند که هر چه تعداد این نقاط بیشتر و فشرده تر باشد، تصویر دارای دقت بالاتری است) ه

سیگنال های آنالوگ به دیجیتال (Analog to Digital Converter ADC) می فرستد که در آنجا نوسانات دریافتی از CCD به کدهای مجزای باینری (عددهای مبنای دو بصورت صفر و یک) تبدیل می شود. خروجی دیجیتال ADC به یک پردازنده سیگنال های دیجیتال (Digital Signal Processor (DSP) فرستاده می شود که کنتراست و جزئیات تصویر در آن تنظیم می شود و قبل از فرستادن تصویر به حافظه برای ذخیره تصویر، آن را فشرده می کند. هر چه نور درخششندۀ تر باشد، ولتاژ بالاتری تول ایجاد می کند.

بیشتر است و جزئیات بیشتری از تصویر گرفته می شود. تمام این پروسه، پروسه ای هماهنگ با محیط زیست می باشد. سنسورهای CCD یا CMOS در تمام مدت عمر دوربین در جای خود ثابت بوده و بدون نیاز به تعویض کار می کنند. ضمناً به علت عدم وجود قطعات متحرک عمر دوربین بسیار بیشتر می شود.

### کیفیت تصویر دوربین های دیجیتال

کیفیت تصویر یک دوربین دیجیتال به عوامل مختلفی از جمله کیفیت اپتیکی لنز و های فشرده سازی و سایر قطعات موجود در دوربین بستگی دارد. هرچند مهمترین عامل تعیین کننده کیفیت تصویر وضوح (Resolution CCD) آن است. هر چه تعداد پیکسل های آن بیشتر باشد، وضوح بیشتری دارد و بنابر جزئیات بیشتری را می تواند در تصویر ثبت نماید.

در سال 1997 وضوح دوربین های دیجیتال معمولی در حدود 460\*480 پیکسل بود. یک سال بعد روش های ساخت بهبود یافت و تکنولوژی در عین ناباوری، دوربین های مگاپیکسلی با وضوح 1024\*1536 را با همان قیمت عرضه نمود. در اوایل 1999 وضوح دوربینها به 1536\*1024 و تا اواسط سال به 1800\*1200 رسید. یک سال بعد بیشترت بی امان مگاپیکسل ها قلعه 3 مگاپیکسل را تسخیر کرد و به وضوح 3.34 مگاپیکسل که قادر به گرفتن عکسی با وضوح 2048\*1536 پیکسل بود، رسید. اولین مدل مصرفی دوربین های 4 مگاپیکسلی در میانه سال 2001 با وضوح تصویر 2240\*1680 پیکسل پدیدار گشت.

در این سطح ازوضوح دیگر تعداد پیکسل ها به عنوان مهمترین مساله در تعیین کیفیت مطرح نیست و مساله ای که اهمیت بالاتری می یابد کیفیت تصاویر است، یعنی اطلاعات جمع آوری شده توسط کیفیتی به ADC انتقال می یابد.

کیفیت پرسه مدیریت رنگ CCD ها دیگر عامل مهم در کیفیت بوده و یکی از دلایل اولیه تفاوت در تصویر خروجی دوربین های مختلف با CCD های یکسان از لحاظ تعداد پیکسل است. این پرسه نباید تحت تاثیر روش میان یابی که تولید کنندگان برای تولید فایل Bitmap با وضوح بیشتر از وضوح Resampling کار میبرند، قرار بگیرد. این روش که به آن

می گویند با استفاده از اطلاعاتی که از قبل موجود است پیکسل ها را زیاد می کنند و گرچه وضوح موثر را افزایش می دهند، این کار منجر به کم شدن دقت (Sharpness) و کنتراست تصویر می شود. این روش با کمی کردن

دوربینها بجای روش استاندارد میان یابی، که پیکسلها برای تولید تصویر بزرگتر کپی و افزاری با تکیک های بزرگ کردن تصویر که نتیجه بهتری از میان یابی مرسوم به کنند. در این روش، پیکسلهای کپی و paste شده، بر اساس جایی که نرم افزار بزرگ کردن تصویر تشخیص دهد که باید خط، شکل، طرح pattern و یا کانتور خاصی را برای ایجاد تصویر بزرگتر ایجاد نمایند، تغییر می کنند.

دیگر عامل محدود کننده کیفیت [روشهای فشرده سازی تصویر است که در بسیاری از دوربین های دیجیتال برای ایجاد امکان نگهداری تعداد بیشتری عکس در حافظه بکار گرفته می شود. بعضی از دوربین های دیجیتال تصاویر را در فرمتی مختص به خودشان نگه می دارند که برای دستیابی به آنها به نرم افزار ویژه ای که توسط

تو JPEG یا FLASHPix

باشد، نگه می دارند. استفاده از یک روش فشرده سازی بد یا فشرده سازی به تصویر می شود.

کاربر اجازه می دهد که بین کیفیت تصویر و ظرفیت تصویر، حالت مورد نظر خود را انتخاب نماید، حتی کاربر می تواند از تصویر بدون هیچ گونه فشرده سازی RAW برای داشتن بهترین کیفیت ممکن استفاده نماید.

## مقدمه ای بر معرفی مفاهیم فنی لنزها

با تشکر از دوست عزیز رضا مسعودی نژاد که لطف نموده و مقاله حاضر را در اختیار ما گذارده است. ایشان فارغ التحصیل فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران و فوق لیسانس ریخت شناسی می باشند و هم اکنون در حال گذراندن نزدیکی در لندن هستند. عکاسی را به طور جدی از سال 1366 در انجمان سینمای جوانان دزفول آغاز کرده اند و موضوعات مورد علاقه ایشان معماری و طبیعت است که این همکاری تداوم داشته باشد. ادامه این سلسله مقالات در معرفی سری لنزهای نیکون را در هفته های آتی پی خواهیم گرفت.

مطلوب پیش روی شما در واقع مقدمه ای است بر یک سلسله مطالب در تشریح ویژگی های فنی لنزهای شرکت نیکون.

لنزها داشته باشیم که به آغاز مطالب بعدی کمک خواهد کرد.

بر روی هر لنز عکاسی یک سری مشخصات برای معرفی لنز حک شده است. مهمترین آنها را به سادگی در رینگ جلوی هر لنز خواهید یافت. این مشخصات شامل: نام شرکت سازنده، فاصله کانونی، بازترین دهانه دیافراگم و اندازه قطر رینگ لنز جلوی لنز است. اجازه بدھید از آخر به اول برگردیم. این آخری که همراه علامت Ø (بخوانید فی) وسیله ای که به لنز شما الحاق می شود) می باشد.



"بازترین عدد دیافراگم" به شکل‌های مختلف نوشته می‌شود، به طور مثال D1:1.4D یا f/1.4D. احتمالاً بسیاری از شما از کتاب فیزیک دوم دبیرستان (البته رشته ریاضی نظام قدیم) فرمول ساده‌ای را به خاطر دارید که عدد دیافراگم با آن محاسبه می‌شود. عدد دیافراگم برابر است با فاصله کانونی تقسیم بر دهانه مفید لنز. به کمک این فرمول دو نکته را میتوانیم تشریح کنیم. اول آنکه، این فرمول نشان میدهد که عدد دیافراگم رابطه معکوس با دهانه مفید لنز (که با دیافراگم کنترل می‌شود) دارد. در نتیجه کوچکتر بودن این عدد، نشان دهنده دیافراگم بازتر است. پس هر چه "بازترین عدد دیافراگم" لنز کوچکتر باشد نشان میدهد که لنز میتواند مقدار بیشتری نور را از خود در بازترین حالت لنز عبور دهد. در نتیجه عکاس میتواند با سرعت بالاتر فیلم یا سنسور را در معرض نور قرار دهد.

دوم آنکه، همانطور که در فرمول دیدیم این عدد به فاصله کانونی نیز وابسته است. شما بروی لنزهای با فاصله کانونی متغیر (زوم) برای بازترین عدد دیافراگم دو عدد به جای یک عدد خواهید دید مثلاً f/3.4-5.6. حالت لنز است.

به فاصله کانونی میرسیم، همه میدانند که تقریباً مهمترین ویژگی هر لنز را با این عدد معرفی می‌کنند و عموماً دسته بندی لنزها بر اساس این عدد انجام می‌شود. ما لنزها را به دو دسته عمومی، لنزهای با فاصله کانونی ثابت و متغیر (زوم) تقسیم می‌کنیم. از طرف دیگرما لنزها را با سه اصطلاح وايد ، نرمال و تله دسته بندی می‌کنیم . به طور عمومی لنزهای با فاصله کانونی کمتر از لنز نرم کانونی طولانی تر از نرمال تله گفته می‌شود.

از نظر اپتیکی لنزی که دارای زاویه دید 45 درجه باشد لنز نرمال گفته می‌شود. بواسطه عمومیت دوربین‌های 135 اغلب عکاسان مبتدی تصور می‌کنند که هر لنز 50 میلیمتری، لنز نرمال است. درحالی که، لنزی دارای زاویه دید 45 درجه است که:


سنسور دوربین است. از آنجایی که اندازه استاندارد نگاتیو دوربینهای 135 به اندازه 24\*36 میلیمتر است. پس در واقع لنز نرمال برای این دوربین‌ها دارای فاصله کانونی 43 میلیمتر خواهد بود. طبیعی است که به طور مثال برای دوربین‌های قطع متوسط (یا همان 120) که دارای اندازه نگاتیو بزرگتری هستند لنز نرمال دارای فاصله کانونی طولانی‌تری است. در دوربین‌ها قطع متوسط، معمول‌ترین اندازه نگاتیو 60\*60 م (و گاهی 60\*90 م) می‌باشد. پس در نوع معمول این استاندارد، لنز نرمال دارای فاصله کانونی 85 م است. از همین جا دوستداران عکاسی دیجیتال دلیل ضریب فاصله کانونی برای معادل سازی لنز با استاندارد دوربینهای دیجیتال را حدس می‌زنند، چرا که سنسور دوربین های

135 است. در واقع چون اغلب عکاسان تلقی‌شان از لنزها بر اساس استاندارد 135 است از این ضریب استفاده می‌شود تا بدانیم با چه لنزی مواجه هستیم. از آنجایی که سنسور دوربین‌های دیجیتال دارای اندازه‌های مختلفی هستند، این ضریب نیز ثابت نیست. مثلاً برای Nikon D70 این ضریب 1.5 و برای دوربین‌های EOS 300 D, EOS 10D ضریب 1.6 است و برای Canon EOS 1D Canon EOS 1Ds این ضریب 1.3 است. البته در میان دوربین‌های دیجیتال، دو دوربین بسیار مشهور Kodak 14n Pro و Canon EOS 1Ds با واسطه مجهز بودن به سنسوری با اندازه استاندارد 135 از این قاعده مستثنی هستند.

در اینجا بد نیست که برخی از لنزهای مشهور در استاندارد 135 را معرفی کنیم. در عکاسی معماری و طبیعت لنزهای وايد 24 م و 28 م در کنار لنزهای چشم ماهی (لنزهای با فاصله کانونی خیلی کوتاه) بسیار پر طرفدار هستند. لنزهای تله 85 م و 105 م همین طور 135 م، بعنوان لنزهای مرسوم در عکاسی پرتره شناخته می‌شوند. در عکاسی ژوئنالیستی، بخصوص عکاسی ورزشی لنزهای تله قوی (


بخصوص لنزهای با فاصله کانونی بلند تر از 200 مم) به خصوص با عدد دیافراگم کوچک که به اصطلاح لنزهای سریع نامیده میشوند مورد نوجه هستند. بدیهی است این گروه آخر مورد توجه عکاسان حیات وحش نیز هستند. کاربری عمومی آنها میدهد.


در مورد لنزهای زوم توضیحی دیگری را نیز باید یادآور شویم. اغلب عکاسان مبتدی از متغیر بودن فاصله کانونی لنز به اصطلاح برای دور کردن و یا نزدیک کردن سوژه استفاده میکنند. در واقع به جای آنکه عکاس به سوزه نزدیک یا از آن دور شود این عمل را با تغییر دادن فاصله کانونی لنز انجام میدهد عکاسی مبتدی هاست. اگر چه گاهی بواسطه محدودیت در محل قرار گرفتن عکاس (بخصوص برای عکاسان زورنالیست) این ویژگی به کمک میآید. اما باید توجه داشت که مثلاً وايد تر کردن لنز و دور شدن از سوژه در واقع دارای اثر یکسانی در تصویر نیستند. تغییر فاصله کانونی در لنزها دو اثر مهم دارد، اول در تغییر اندازه عمق میدان و سپس تاثیر بر حالت پرسپکتیو تصویر میباشد. عمق میدان (Depth of field) به اندازه دامنه وضوح در جلو و در پشت موضوعی که بر آن فوکوس انجام شده اشاره دارد، که سه عامل بر آن اثر دارند موضوع، فاصله کانونی و دیافراگم. عمق میدان و فاصله کانونی نسبت معکوس به هم دارند، در واقع هر چه فاصله کانونی بیشتر شود عمق میدان کمتر خواهد شد. به نظر میرسد اثر فاصله کانونی بر پرسپکتیو مهمتر از اثر اولی است، چرا که کم شدن یا افزایش ناخواسته عمق میدان را میتوان با عدد دیافراگم کنترل کرد.



اما تغییر در حالت پرسپکتیو اثری است جدی، که هر عکاس باید به آن توجه داشته باشد استفاده هوشمندانه از این اثر در خلق یک تصویر هنرمندانه، عکاس لطمه وارد کند. منبسط شدن پرسپکتیو میشوند. به طور مثال فاصله دو جسم در موقع استفاده از لنزهای تله کمتر از واقع به نظر میآید و این پرسپکتیو بخصوص در موقع استفاده از لنزهای بسیار وايد و تله به خوبی خود را نشان میدهد مثالهای پایین می بینید، اگرچه تقریباً محدوده تصویر در همه تصاویر یکی است این عمق میدان تا چه اندازه در نتیجه تصویر موثر بوده است.

#### تأثیر تغییر فاصله کانونی بر پرسپکتیو تصویر





وقتی یک شرکت لنز را معرفی می‌کنند حروف مخفف نیز نوشته می‌شود مثلاً این روزها کیت Nikon D70 به فروش میرسد، بسیار مشهور است. در همین یک لنز شما با تعداد زیادی مخفف مواجه هستید که آشنایی با آنها به شما در انتخاب و شناخت لنز کمک خواهد کرد. در بسیاری از موارد حداقل خواهید دانست چرا یک لنز کلی گران تر است. طبیعی است که بهتر است بدایم کدام لنز واقعاً مورد نیاز ما است. اجازه دهید یک مثال بزنم، در جدول زیر دو لنز از نیکون معرفی شده‌اند، با وجود آنکه هر دو دارای مشخصات عمومی مشابه هستند، لنز دوم با پسوند ED، این روزها در بازار بریتانیا 130 پوند از لنز اول گران تر است، در واقع این پسوند نا قابل باعث شده این لنزی قیمتی معادل دو برابر قیمت لنز اول داشته باشد. ظاهر این دو لنز نیز بسیار به هم شبیه است. طبیعی است آشنا بودن با این پسوند در انتخاب لنز مورد نیاز شما بسیار موثر است.

AF ZOOM-NIKKOR 70-300 F/4-5.6 G 120 £

D ED AF ZOOM-NIKKOR 70-300 F/4-5.6 250 £

در گذشته بدنه دوربین‌ها عموماً با یک لنز نرمال به بازار می‌آمدند ولی بخصوص در دهه اخیر اغلب لنزهای زوم 70-35 برای استفاده‌های عمومی جایگزین لنزهای 50 مم شده‌اند. بعد از لنزهای عمومی که مورد نیاز اغلب عکاسان است شما عموماً به لنزهای دیگری نیاز دارید که بسته به حوزه مورد علاقه تان متفاوت است به طور بسیار موجز، اگرچه لنزهای با فاصله کانو داشته باشید که میتوانید کیفیت بهتری را از این لنزها انتظار داشته باشید. ضمن آنکه هر فاصله کانونی با توجه به اثر آن در پرسپکتیو، تصویر متفاوتی تولید می‌کند و اگر شما از یک لنز در طول زمان استفاده کنید بهتر با زبان و توانایی آن لنز آشنا می‌شوید و این در تولید یک اثر مطلوب بسیار موثر است بوسیله لنزهای با فاصله کانونی ثابت بسیار مشکل و پر هزینه است ولی توصیه می‌شود در حوزه اصلی عکاسی مورد علاقه تان از لنزهای با فاصله کانونی ثابت استفاده کنید تامین کنید. البته برای برخی زمینه‌های عکاسی مثل عکاسی خبری اصولاً لنزهای زوم مورد نیاز هستند.

در اینجا یک سری لنز نیکون را بر اساس فاصله کانونی و برای نیازهای مختلف معرفی می‌کنیم که شما میتوانید معادل این لنز شده‌اند.

عکاسی ورزشی:  
مثال :

AF-S 80-200mm f/2.8 IF ED

II AF-S 300mm f/2.8D IF-ED

AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II

AF-S 500mm f/2.8D IF-ED II

داشتن یک تله کنورتور (teleconvertor) که میتواند فاصله کانونی لنز را افزایش دهد نیز معمولاً مورد نیاز است.

عکاسی طبیعت: این حوزه وسیع ترین طیف لنزها را نیاز دارد. در حوزه عکاسی از حیوانات و پرندگان تقریباً همان لنزهای عکاسی ورزشی را نیاز دارید. در حوزه

جزیيات به لنزهای ماکرو و در حوزه Landscape یا منظر به لنزهای وايد نیاز دارید. بطور مثال

AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED

AF-S 80-200mm f/2.8 IF ED

f/2.8D IF-ED II AF-S 300mm

AF Micro 200mm f/4D IF-ED

تا حدود زیادی عکاسی معماری نیز همین حوزه را در بر میگیرد. ولی در عکاسی معماری بیشتر به لنزهای وايد نیاز هست یعنی مشابه حوزه منظر است. مهم ترین تفاوت آن است که عکاسی معماری لنزهای سریع لزوماً مورد نیاز نیستند. در مواردیکه میخواهید به جزیيات بپردازید به لنزهای ماکرو نیز نیاز دارید. یکی از لنزهای خاص که در عکاسی مورد توجه است لنزهای PC هستند. بطور مثال PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D

عکاسی پرتره : در عکاسی پرتره به تله های متوسط و ماکرو نیاز هست مثل

f/1.4D IF AF85mm

AF DC 105mm f/2D

در اینجا بد نیست توضیحی در مورد بدن های شرکت نیکون و کلاس استفاده آنها بدھیم، به طور بسیار خلاصه در سطح حرفه ای بدن های D1H, D1X, F100 . در حوزه آماتور های پیشرفته F100, F80 و در حوزه آماتور های تازه کار بدن های F55, F65 یا F80 .

در SLR

بدنه بسیار عالی Nikon D70 و Canon EOS 300D میتوانند برای برخی آماتور های پیشرفته بسیار وسوسه انگیز باشد.

## فن آوری لنزهای اولتراسونیک کان

برای آشنایی با فن آوری های جدید در عکاسی در چند مطلب آینده بجای معرفی دوربین های دیجیتال، تکنولوژی های جدیدی دارای سیستم اولتراسونیک می پردازیم و در نوشتارهای بعدی سیستمهای ضد لرزش، لنزهای سری L با شیشه فلوریت، سری لنزهای EF، لنزهای اسپریکال نیکون، پردازشگر و سنسور های جدید نیکون و ... را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیدواریم که مورد توجه علاقمندان واقع شود.

## موتور اولتراسونیک (USM) بسیار کوچک



برای به دست آوردن فوکوس خودکار سریع در شرایط بحصدا حرکت نمایند.  
براساس این فن  
نتیجه به جا

یک المان سرامیک پیزوالکتریک (همان المانی که در بلندگوهای صفحه ای موبایلها و ساعتها تولید صدای میکند)، توان مورد نیاز برای حرکت مکانیکی لنز را ایجاد می‌نماید. در یک مقایسه کلی می‌توان تفاوت این سیستم با سیستم قبلی را، با تفاوت بین حرکت در ساعتها مکانیکی با دهها فنر و چرخ دنده با حرکت در ساعتها کوارتز شبیه کرد.  
توقف بطور مجازی لحظه‌ای (سریع) است.

با ایجاد عکاسان حرفه‌ای بهبود بخشیده است. هیچ گونه سر و صدایی مزاحم تمرکز عکاس یا جلب نگاهها به سمت عکاس یا به هم ریختن تمرکز. مزاحمت برای سوزه نمی‌شود. مهمتر این که این موتور مصرف انرژی بسیار پایینی دارد و عمر شارژ باتریها بالاتر می‌رود.



کانن از دو نوع موتور اولتراسونیک در سیستم لنزهای خود استفاده نموده است که هر کدام برای بالاتر بردن راندمان و کارایی بهینه شده‌اند. لنزهای اولتراسونیک حلقه‌ای که در طرح‌های با دیافراگم بالا و سوپر تله‌فتو استفاده دارند، امکان فوکوس دستی بدون سوئیچ کردن دوربین از مد اتوماتیک به مد دستی را فراهم آورده‌اند. این سیستم یک سیستم رانشی مستقیم است که امکان چنین کاری را



طرح‌های اولتراسونیک بسیار کوچک (میکرو USM) امکان استفاده از مزایای سیستم اولتراسونیک را برای محدوده وسیعی از لنزهای با کیفیت و کوچک سری EF کانن فراهم نموده‌اند. با کوچکی و فشردگی بسیار بالای این موتورها، استفاده از سیستم اولتراسونیک حتی در لنزهای کوچکی مثل 105mm نیز ممکن شده است.

لنزهای اولتراسونیک با سرعت و شتاب متغیر می‌توانند مطابق میزان فشار اهرم زوم دوربین توسط عکاس، سرعت زوم و توانند با حداقل سرعت ممکن کادر بندی نموده و عکس بگیرند. با ظهور موتورهای اولتراسونیک در لنزهای کانن باید منتظر ابداع لنزها با سیستمهای حرکتی جدید و بهینه‌تر از طرف رقبای ر

## کنتراست لنز و جداول MTF

بسیاری از عکاسان - حتی بعضی از عکاسان با تجربه و تحصیل کرده - همیشه در مورد کنتراست بخصوص هنگامی که کنتراست لنز مطرح باشد دچار سردرگمی می‌شوند. در عکاسی، کنتراست نظیر کلمه سرعت که به حداقل دیافراگم لنز، اندازه فاصله پرده‌ها در شاتر با سرعت ثابت، یا حساسیت امولسیون اطلاق می‌شود، در چند مورد مختلف بکار می‌رود. منظور از کنتراست در کاغذ عکاسی بصورت کار نشده یا با تصویر نهایی روی آن، که به کنتراست کلی نیز معروف است، عبارتست از اینکه چگونه مواد روی کاغذ تغییرات طیفی از سیاه تا سفید یا از روشترین تا تیره ترین ناحیه را توزیع می‌کند.

وقتی در مورد کنتراست لنز صحبت می‌کنیم، منظورمان آن کیفیت فوق نیست. بلکه منظور این است که توانایی لنز در ایجاد تمایز بین جزئیات هر چه کوچکتر و مقادیر طیفی هر چه نزدیکتر و شبیه تر به هم چقدر است مشخصه با عنوان میکروکنتراست نیز شناخته می‌شود. لنز هر چه کنتراست بهتری داشته باشد توانایی لنز در نشان دادن دو ناحیه با تفاوت جزئی در روشنایی و تشخیص مرز این دو ناحیه از یکدیگر بیشتر است موضوع ربطی به محدوده روشنایی و تاریکی یا توزیع طیفها در پرینت نهایی است.

در طراحی لنز نیاز به رزلوشن و کنتراست بالا داریم. رزلوشن عبارتست از اینکه جزئیات موجود در فیلم را چقدر خوب می‌توان تشخیص داد و کنتراست یعنی مرز بین رنگهای با طیف مشابه را در سطح میکرو بتوان بخوبی دید.

شما ممکن است لنزی داشته باشید با کنتراست محدوده روشنایی و تاریکی یا سفیدی و سیاهی را ایجاد نماید که یک لنز با کنتراست بالا ایجاد می‌کند این لنز جزئیات ریز بسیار کمتری در عکس را نشان می‌دهد و عکس تقریباً بیروح و تیره به نظر می‌رسد. بعضی از عکس‌های درجات کمی از آنچه که ما کنتراست لنز می‌نماییم را نشان می‌دهند. کنتراست کم لنز را می‌توان با استفاده از نصب یک فیلتر نرم کننده یا مات کننده (Softening) بر روی لنز ایجاد نمود. در این حالت شما هنوز عکسی با کنتراست کامل از سفید خالص تا حداقل سیاهی دارید، ولی کنتراستهای بسیار ریز (میکروکنتراستها) شدیداً کاهش خواهند یافت.

متخصصان می‌گویند که رزلوشن و کنتراست یک چیزند. نهایتاً، این دو کاملاً دست در دست یکدیگر دارند، زیرا شما نمی‌توانید کنتراست را ایجاد کنید. اما این مساله مربوط به جزئیات بسیار ریز است، در حد 30 تا 40 خط بر میلیمتر یا حتی "تکرار"‌های بزرگتر که چشم معمولاً قادر به تشخیص آنها در پرینتها و اسلایدها نیست. ("تکرار" یا Frequency در اینجا به فاصله بین خطوط سیاه و سفید با ضخامت مساوی گفته می‌شود که جداول می‌کنند)



Leica 35mm f/2 Summicron R

در سطوح درشتتر (یا برای ساختارهای بزرگتر) مثلاً 5 خط بر میلیمتر، شما ممکن است یکی از این دو (رزلوشن و کنتراست) انجام میدهند. مثلاً لنز R Leica 35mm F/2 Summicron-R را در نظر بگیرید که دارای کنتراست بسیار بالا در محدوده درشت ساختار (Large Structure) است، اما رزلوشن بسیار بالایی ندارد. با خاطر همین اگر با یک

فیلم با گرین بسیار ریز عکس بگیرید و با یک میکروسکوپ به جزئیات نگاه کنید یا عکس را بزرگ کنید، ممکن است جزئیات واقعی بسیار ریزی را که در عکسهایی که با لنز Leica با وجود نداشتن چنین جزئیاتی (بخاطر رزولوشن کمتر) هنوز در حد بسیار زیاد و رضایت بخشی احساس شارپنس در تصویر را ایجاد نماید (بخاطر کنتراست درشت ساختار بالا).

### رنگ کنتراست را ایجاد میکند

با اضافه شدن پارامتر رز شبیه به کنتراست عمل میکند. دو ناحیه با مقادیر روشنایی یکسان ولی یکی با رنگ قرمز و دیگری سبز تصویر نمایید.

هر چند این موضوع ربطی به کنتراست اپتیکال یا حسی ندارد، ولی کنتراست رنگی به تشخیص و در نتیجه حس وضوح بیشتر از تصویر کمک می کند. یعنی لنزهای مختلف در مورد تصاویر سیاه و سفید و رنگی بصورتی مختلف عمل می نمایند. مثلاً حدس زده می شود که طراحان Leica طبق عادت توجه بیشتری به کنتراست تقریباً سیکل پایین - یعنی 5 تا 20 خط بر میلیمتر - دارند و بنابر این رزولوشن لنز در این حد افت کرده است. این نگرش به نظر من هوشمندانه ترین طریقینه شده اند در عکاسی سیاه و سفید بهتر به نظر می رسد. اما امروزه که بیشتر مردم رنگی عکاسی می کنند، به رزولوشن در فرکانسها بالاتر توجه بیشتری می شود (در این زمینه کانن و مامیا کاملاً موفق هستند) و استفاده از

### جدول MTF چیست؟

اساساً ارزیابی لنزها بر اساس این انجام می شود که تا چه حد از فشردگی (خط بر میلیمتر) خطوط سیاه و سفید با توزیع یکنواخت را از هم تفکیک می کنند، مثلاً 10، 20، 30 خط بر میلیمتر. هر چه این خطوط نزدیکتر به هم باشند، نویز بین خطوط لبه ها را مات تر میکند و باعث میشود خطوط سیاه خاکستری تیره و خطوط سفید خاکستری روشن به نظر برسند. همانطور که خطوط به هم نزدیکتر می شوند به جایی می رسمیم که دیگر لنز قادر به تفکیک طیفی بین خطوط نیست و یک سطح خاتمه ای از لحاظ لنز، بصورت نموداری جدول بندی شده و بنام توانایی از مدولاسیون شناخته می شود.

نمودارهای MTF معمولاً عملکرد لنز را در ارتفاعهای مختلف تصویر جدول بندی می کنند. این ارتفاع به معنی فاصله از محور اپتیکال است که در مرکز نگاتیو در نظر گرفته میشود (در مرکز تصویر تشکیل شده توسط لنز). خود مرکز تصویر ارتفاع صفر دارد و به طرف گوشه ها که می رویم این ارتفاع زیاد می شود یک دایره تصویر را که توسط لنز تشکیل می شود شرح می دهد. فرض می شود که هر شعاع دیگری از مرکز اپتیکی با آنچه که در نمودار نشان داده شده است معادل است. (در واقع فرش می شود که تمام اجزاء لنز بدستی در مرکز نصب شده آرداشده، ولی خطاهای ساخت و کنترل کیفی را نیز نباید از خاطر برد).

توجه نمایید که هر جدول MTF دو خط نمودار برای هر فرکانس دارد، یکی خط پر و دیگری خط نقطه چین. این نمودارها فقط خطوطی از جسم را اندازه می گیرند که موازی (sagittal) و عمود (tangential) بر شعاع دایره تصویر هستند (است) بعضی از لنزها در مورداخانه دو خط (موازی و عمود) بطور یکسان عمل نمی کنند. خطوط پر نمودار مربوط به خطوط موازی و خطوط نقطه چین نمودار خطوط عمودی دایره تصویر را نشان می دهند

از لحاظ فنی، MTF

نظر یک عکاس در نمودارهای MTF، معمولاً موقعیت بالاترین خطها (مموملا 10 lp/mm خط بر میلیمتر، گاهی اوقات 5) بالاترین ارتباط با کنتراست لنز را بیان میکند. مجموعه پایینتر خطها (30 یا 40 lp/mm) با پایینترین قدرت وضوح لنز ارتباط دارد. معمولاً پایینترین مجموعه خطوط هنگام مطالعه جدول MTF برای انتخاب در درجه دوم اهیت قرار دارند.

باید توجه داشته باشید که سازندگان مختلف با فرکانس‌های متفاوتی جداول شرکت ممکن است خطوط نمودار 5 lp/mm را بکشد که لنزهایشان خوب به نظر آید. این خطوط معمولاً به مرز بالایی نمودار نزدیکند. یک سارنده دیگر نیز ممکن است خطوط 10 lp/mm را به عنوان درشتترین ساختاری که اندازه گیری شده در نمودار نشان دهد. این دو جدول را نمی‌توان مستقیماً با هم مقایسه نمود. در واقع، جداول MTF از دو منبع سنجش متفاوت را نیز نمی‌توان با هم مقایسه نمود. چون آنقدر تفاوت‌های تجربی و روشی در این کار وجود دارد که مقایسه را بی معنی می‌سازد.

#### برای اینکه با استفاده از MTF

خواهید داشت. هر لنز در دیافراگم‌های مختلف و فواصل متفاوت عملکرد خواهیم جداول یک لنز F/16 را در سه فاصله جسم متفاوت – مثلاً بی‌نهایت، فوکوس نزدیک و 20 برابر فاصله کانونی – را ترسیم نماییم به 21 نمودار مختلف از ترکیب فواصل و دیافراگم‌های مختلف نیاز خواهیم داشت. در واقع شما باید برای حداقل 6 (یا بطور ایدآل 30) محصول انتخاب شده بصورت اتفاقی این نمودارها را ترسیم نمایید تا نمودار واقعی آن محصول از متوسط آنها به دست آید. به علاوه شرایط مختلف دیگری نیز برای اندازه گیری در هر دیافراگم و فاصله وجود خواهد داشت. بنابر این می‌بینید که حجم اطلاعات آنقدر بالا می‌رود که دسترسی به آنها برای مشتقان بسیار سخت می‌شود. پس هنگامی که یک سازنده فقط یک جدول برای یک لنز ارائه می‌دهد به یاد داشته باشید که این جدول تنها برای یک دیافراگم و یک فاصله است و این جدول چیز‌چندان زیادی به شما نمی‌گوید مگر معیاری نسبی و ممکن به شما نشان ندهد.

معمولًا سازندگان دو نمودار ارائه می‌کنند، یکی برای پایینترین و دیگری بالاترین دیافراگم به هم بیشتر نزدیک باشند تقریباً نشان دهنده این است که تغییرات راندمان لنز در محدوده تغییرات دکتر است و بنابر این لنز بهتری است. عبارت تقریباً در اینجا برای این است که از نمودار دو لنز که بازترین دیافراگمشان یکی نیست (مثلاً یکی F1.4 و دیگری F2.0) نمی‌توان نتیجه گرفت که هر دو در F2.0 عملکرد یکسانی دارند یا نه و نیاز به اطلاعات تجربی دارد.


ناهند شود. بر هم قرارگیری (Superimpose) نسبی خطوط افقی و عمودی جدول MTF، یک پیش‌بینی کننده خوب برای Bokeh خوب یا هموار است.

بنابر این یک جدول MTF ایده‌آل و خیلی خوب چه باز وايد و دیگری دیافراگم متوسط (معمولًا با فوکوس بی‌نهایت) در اختیار داشته باشیم. خطوط پر و نقطه چین برای هر فرکانس در جدول دیافراگم بسته، کم و بیش بصورت روی هم افتاده اند که نشانگر است، خطوط حر مجموعه بالایی خطوط تا حد ممکن به بالای نمودار (ساختار درشت) نزدیکترند که نشانگر کتراست خوب لنز است.

باشند که نشانگر راندمان ثابت در تمام محدوده دیافراگم است. بر اساس تجربه، لنزهایی که با توضیحات فوق تطابق بیشتری دارند در تله‌های کوتاه و دیافراگمهای متوسط به شدت اصلاح شده و با کیفیت هستند طراحان اغلب در طراحی لنزهای ماکرو دقت و هزینه بیشتر مacroی 100 mm F/2 Olympus Zuiiko 90mm Canon، Leica، Zeiss، (در این گروه به علت در دسترس نبودن جداول MTF لنزهای Nikkor در مورد این لنزها بسیار خوبی هستند). اظهار نظر نشده است).




Carl Zeiss Apo-Makro-Planar 120mm f/4



## Illustrations © Carl Zeiss

این نمودارها مثالی برای یک جدول MTF با کیفیت خیلی خوب میباشد. لایه این نمودارها ارتفاع تصویر می باشد. واحد محور عمودی نیز تعداد خطوط در میلیمتر تقسیم برصد است. چیزی که مهم است این است که دیدن یک جدول MTF که نمودارهای آن بطور ناگهانی به سمت پایین یا بالا منحرف شوند زیاد جالب نیست. نمودارهایی که به سمت پایین انحراف دارند نشان دهنده رزولوشن خوب و کنتراست بد هستند. چیزی که مطلوب است دیدن یک افت تدریجی و کم در جهت محور  $x$ ها در مورد رزولوشن ضعیف می باشند. چیزی که مطلوب است دیدن یک افت تدریجی و کم در جهت محور  $x$ ها در مورد کنتراست است.



برای لنزهای سریع احتمال اینکه افت های شدیدتری را در دیافراگمهای باز واید نسبت به دیافراگمهای متوسط مشاهده نمایید بیشتر است. کمی زمان می برد تا کاملا بتوانید یک جدول MTF را تفسیر نمایید، اما چیزی که براحتی می توان فهمید اینست که خطوط پر و نقطه چین چقدر به هم نزدیکند هم نزدیکتر باشند اجزاء خارج از فوکوس دور از مرکز تصویر دقیقتر دیده می شوند در حالی که هر چه از هم دورتر باشند نشان می دهد.

انسان متفاوت است. آستیگماتیسم لنزهای اپتیکی دارای مشکل در فوکوس اشیاء خارج حالی که آستیگماتیسم چشم انسان با فوکوس اشیاء واقع در محور مشکل دارد اگر بخواهیم عادلانه قضاؤ نماییم، باور کردن اینکه تمام شرکتهای مشهور لنز سازی به غیر از لنزهای ارزان و مخصوص مصرف کننده خود سعی میکنند بقیه لنزها را بدون مشکل تولا نز در بالاترین رده کیفیت محصولات یک شرکت بدون اهمیت به اینکه نام شرکت چیست بیشتر کیفیت کار شما را تضمین می کند تا اینکه دنبال نام شرکتهای مشهور باشید. این بدان معنی نیست که تمام لنزها در یک سطح از رزولوشن و قدرت تفکیک هستند. ولی باید در هر مورد سبک و سنتگین نمایید که که اندکی تفاوت چقدر ارزش هزینه بیشتر را برای شما دارد؟ خیلی های اعتقاد دارند که شرکتهایی نظیر کمتر بر سر کیفیت لنزهایشان مصالحه می کنند و هیچکدام از لنزهایشان نیست که در رده حرفه ای و با کیفیت ساخت با

## کنتراست لنز و خطاهای رایج

در قسمت قبل در مورد کنتراست کلی و کنتراست لنز صحبت شد. کنتراست نهایی که معمولاً با آن سرو کار داریم با هر دوی این تعاریف متفاوت است و عبارتست از کنتراست محلی یا تفکیک طیفی در یک محدوده معین از طیفها.

وابسته اند، می توانیم کنتراست بالایی در ناحیه خیلی روشن تصویر (Highlight) (البته تفکیک خیلی زیادی در این ناحیه نداریم) در ناحیه روشن تصویر داشته باشیم. در لنزها کنتراست های محلی عمدتاً در مورد مشکلاتی مانند فلر (Flare) و یا نقاب نوری روی عکس (veiling Glare) بکار می رود و با پوشش های (coating) روی لنز ارتباط دارد.

محدوده تیرگی تا روشنایی را منتقل نماید)، اما در شرایط خاصی کنتراست سایه بسیار بدتری داشته باشد. در نتیجه نمی تواند بین اختلافهای جزئی سایه های خاکستری در نواحی خیلی تاریک عکس تفکیک ایجاد نماید.)

هنگامی که از کنتراست محلی صحبت می شود همیشه یک علامت سوال بزرگ وجود دارد در تمام شرایط واقعی عکاسی فلر و نقاب نوری ب نوعی در عکس وجود دارد، تاثیر عوامل مختلف در میزان این مشکلات تا چه حد و به چه صورتی است. (نقاب نوری عبارت است یک تیرگی یا مه آلودگی کلی روی تصویر که به صورت یک نور مه مانند روی تمام تصویر پخش شده است). با وجود تحقیقات علمی بسیار زیادی که بر روی این قضیه انجام شده است، هنوز به نظر می رسد که این موضوع را دقیقاً نمی توان کمی نمود یا تاثیر دقیق آن را بر روی یک سیستم معین در شرایط کار واقعی پیش بینی نمود. (منظور از سیستم لنز دوربین، فیلم، لنز بزرگنمایی و کاغذ است). فلز همیشه حتی در یک حد بسیار کم وجود دارد، ولی در دو سیستم متفاوت و در شرایط مختلف ظهور آن به یک شیوه نیست.

قبل از اینکه پوشش های روی لنز اختراع شود، فلر لنز یکی از عوامل تصمصم گیری در مورد کیفیت تصویر بود بهترین لنزها معمولاً آنهایی بودند که می توانند سطوح تماس هوا و شیشه آنها کمتر شده و فلر کمتری تولید می شد در این صورت پوشش روی لنز دارای اهمیت حیاتی می باشد، در واقع تمام لنزهای زوم و بسیاری از لنزهای چند المانی با پوشش های فراوان، بدون این پوشش ها در اغلب موارد عکاسی به درد نخور هستند است که تفاوت بین یک لنز عالی با یک لنز متوسط را ایجاد میکند.

آیا تا کنون دقت کرده اید که عکاسان اولیه 35 میلیمتری چقدر سعی می کرده اند از نور درخشان خورشید اجتناب نمایند. شاید با دیدن عکسها کسی فکر کند که تمام دهه 1940 هوا پوشیده از ابر بوده است! عکاسان دهه های 30 و 40

فلر عکس هایشان در شرایط با استعداد فلر بالا استفاده می کرده اند. این تذکر آماتوری عکاسی که می گوید "هیچگاه در جهت تابش آفتاب عکس نگیر" از همین دوره بجای مانده است. این موضوع مربوط به دوره دوربینهای کوچک قبل از اختراع پوشش های چندگانه لنزها است.

## اهمیت کنتراست لنز



کنتراست کلی عبارتست از محدوده روشنترین تا تیرین طیف تصویر، رزولوشن عبارتست از توانایی لنز در تفکیک جزئیات ریز و کنتراست لنز عبارتست از توانایی لنز در تمايز بین نواحی کوچک همسایه با تفاوت طیفی در پرینت نهایی، که مجموعاً درک ما از بافت (*texture*) و سطح را ایجاد می‌کند. کنتراست محلی عبارتست از توانایی لنز در تفکیک طیفهای مختلف در یک محدوده باریک، مثلاً در نواحی سایه سمت چپ تصویر فوق. (چاپ پلاتینیوم پالادیوم)

به نظر می‌رسد که کنتراست لنز در ساختارهای تقریباً درشت اولین عامل تصمیم‌گیری در مورد کی اپتیکال در لنز دوربین است. مثلاً لنز قدیمی Leica 7-element 50mm Summicron با ۵ در ۵ lp/mm بینه شده بود و در شرایط مطلوب عکاسی (یعنی پرهیز از فلر بالا و عدم استفاده از دیافراگم خیلی باز) این لنزها می‌توانند هنوز تصاویر خارق العاده ای ایجاد نمایند.

همچینی بسیار جالب است که کنتراست ظاهري لنز را می‌توان با روشهای دیجیتالی شبیه سازی نمود و این می‌تواند به عنوان نقطه ضعف عکاسی فیلمی مطرح شود که وابسته به نظر نهایی بیننده از چاپ می‌باشد. شارپ کردن تصویر تنها میکروکنتراست ظاهري را افزایش می‌دهد نه رزولوشن ساختارهای خیلی ریز به کیفیت عکسها چاپ شده کمک چندانی نمی‌کند و تنها وقتی صحبت از کیفیت لنز باشد به عنوان یک پارامتر مقایسه مهم می‌باشد.

### تفرق نور

عکاسان آماتور بر اساس شنیده‌ها سعی می‌کنند بیشتر با دیافراگم F8 عکاسی کنند. ولی چرا؟ وقتی دانشمندان در ابتدای پژوهش در مورد خواص نور بودند، فهمیدند که نوری که از یک سوراخ کوچک عبور می‌کند تصویری دقیقتر نسبت به نوری که از یک سوراخ بزرگتر می‌گذرد ایجاد می‌کند. به هر حال، این سوراخ تا حدی می‌تواند کوچک باشد که پدیده مزاحم تفرق نشده باشد.

تفرق نور هنگامی روی می‌دهد که امواج نور از میان یک سوراخ کوچک عبور نموده و نور نزدیک به لبه سوراخ خمیده شود. باشد

برای بررسی این موضوع یک سری عکس‌های آزمایشی از بازترین دیافراگم تا بسته ترین دیافراگم گرفته شده است.

یک عکس که در F22 گرفته شده با همان عکس در F2.8 (با لنز 80-200mm f2.8 Nikkor) مشاهده می‌شود که تصویر در هر دوی این دیافراگم‌ها نسبت به دیافراگم ه

از دست رفتن رزولوشن از F11 به پایین برای این لنز mm200-80 به علت تفرق نور است. امواج نور که از لبه دیافراگم عبور می‌کنند خمیده شده و روی کیفیت تصویر اثر بدی می‌گذارند. نور در لبه‌ها پخش شده و به امواج تحت تاثیر قرار نگیرد. این نور پخش شده در هر حایکه نور از کنار یک لبه همانند لبه‌های تیغه بیشتری به تصویر اضافه می‌شود. این نور پخش شده در هر حایکه نور از کنار یک لبه همانند لبه‌های تیغه دیافراگم عبور می‌کند، وجود دارد.

دلیل دیگری برای استفاده از دیافراگم‌های متوسط بجای دیگری است، تمام سطح لنز استفاده می‌شود و وجود احتمالی اندازی مشکل در عدسی‌های لنز می‌تواند برای عکس مشکل ساز شود. (معمولاً این مشکلات در لبه‌های عدسی‌ها وجود دارد و با کیفیت ترین جای عدسی‌ها مرکز آنهاست). با کوچک شدن عده‌های این نتایج با کیفیت تری تولید می‌شود. با کاهش دیافراگم در حدود متوسط می‌توان عوامل دیگری نظیر کاهش میزان نور را نیز کاهش داد.

بر اساس تئوری اگر لنزی بسازید که دارای دیافراگم صفحه کنتراست دارید. نظر نگرفتن عکاسی در دیافراگم دست نیافتنی (f/0) کاری بسیار مشکل است. لنزهایی که می‌توانند در دیافراگم‌های باز به دلیل دیگری استفاده از دیافراگم‌های متوسط بجای دیگری می‌توانند این نتایج را نیز کاهش داد.

## اعوجاج تصویر

یکی از مشخصات تعیین کننده کیفیت لنز این است که تصویر ایجاد شده روی فیلم یا سطح سنسور نسبت به خود اشیاء و سوزه دارای چه حد از اعوجاج است. این مشخصه نیز عملکرد لنز در لبه‌ها را نشان می‌دهد. انحراف مثبت به عنوان انحراف بالشتکی (Pincushion) معروف است که خطوط صاف در لبه عکس به سمت داخل خمیده می‌شوند، مثل اینکه لبه‌ها فشرده شده باشد، و انحراف منفی با نام انحراف خمره‌ای (Barrel) نامیده می‌شود و لبه‌ها به سمت بیرون خمیده می‌شوند، همانند خمیدگی دارد.

محدوده تله لنز دارای انحراف بالشتکی هستند. مثلاً لنز پرکاربرد mm200-80 وقتی روی یک شیئ بصورت وايد و تله کامل فوکوس می‌کینم دارای این انحرافات می‌باشد. برای دیدن این تغییرات حتی نیاز به گرفتن عکس هم نیست و این مشکلات در منظره یا دوربین نیز بخوبی مشاهده می‌شود. هم مشکلات اعوجاج مربوط به خودشان را دارند.

## انحنای تصویر

این مشکل هنگامی پدیدار می‌شود که مرکز تصویر در فوکوس نباشد. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ما می‌خواهیم یک شیئ 3 برابر را روی یک سطح دو بعدی فیلم یا سنسور تصویر نماییم. خمیده تشکیل می‌شود و نمی‌توان این تصویر را درون یک صفحه صاف قرار داد. برای حل این مشکل در لنزها علاوه بر استفاده از المانهای مختلف با اشکال و انحنای‌های مختلف، همیشه سعی می‌شود کادر ثبت شده روی فیلم یا سنسور در مرکز دایره تصویر تشکیل شده توسط لنز باشد. چون این انحنای در مرکز دایره تصویر بیشتر بوده و

## خطای کروی

بنوعی همانند خطای انحنای تصویر است و عبارتست از اینکه نوری که از مرکز لنز وارد می‌شود در فاصله‌ای متفاوت با نوری که از لبه‌ها ای لنز وارد شده، فوکوس می‌شود.

## کما (Coma)

عبارتیست از دوربین می شود. از آنجا که این پدیده شبیه ستاره دنباله دار (Comet) است، به این پدیده هم گفته اند.

## انعکاس تصویر

این مشکل در دوربین های دیجیتال بر اثر انعکاس تصویر تشکیل شده بسیار براق و صاف دارد بر روی سطح آخرین المان لنز (المانی که به سنسور نزدیکتر است) ایجاد میشود و بصورت یک دایره نورانی شبیه مانند و عجیب در عکسها دیده می شود. برای رفع این مشکل از پوششهای ویژه بر روی سطح آخرین المان لنز استفاده می شود.

## خطای رنگی

قبل‌ا در این مورد در چند مقاله صحبت شده است. ولی در اینجا برای اینکه مبحث خطاهای رایج در لنزها کامل شود دوباره بطور خلاصه در مورد آن توضیح می دهم. خطای رنگی هنگامی روی می دهد که امواج مختلف نور (قرمز، سبز و آبی) پس از عبور از لنز در یک نقطه فوکوس نمی شوند. در نتیجه این مشکل خطای لبه های رنگی (Fringing) که در مناطق پر نور تصویر مشاهده می شود به وجود می آید. استفاده از شیشه با تفرق نوری بسیار پایین (ED) جلوگیری شود. خطاهای نور شیشه های ED و پوشش های ویژه استفاده می شود. به هر حال، با گسترش دوربین های دیجیتال در بین حرفه ای ها و آماتورهای علاقمند، انتظار می رود استفاده از المانهای دارای تفرق نوری پایین لبه های رنگی ( ) بیشتر لنزهای امروزی گسترش یابد.

از بوکه چه میدانیم.

از نوشه های Harold M. Merklinger:

هارولد مرکلینگر یک متخصص شناخته شده در زمینه اپتیک است و تا کنون چند کتاب در این زمینه منتشر نموده است. Bokeh یا Bokeh یک اصطلاح ژاپنی است که اختلاف بین کیفیت مناطق خارج از فوکوس لنز را با توجه به طراحی لنز بیان میکند. در این مقاله بصورت جزئی به این مساله پرداخته شده و برای کسی که به دانستن ریزه کاریهای فنی این موضوع پیچیده و بحث برانگیز علاقمند باشد، جالب خواهد بود.


## پدیده خارج از فوکوس

هر عکاسی می داند که یکی از مشخصاتی که عکاسی را از نقاشی مجزا می کند موضوع فوکوس است. وقتی ما به دنیای اطرافمان نگاه می کنیم، چشمها می با سیستم فوکوس خودکار همه چیز را در فوکوس و بطور واضح می بینیم.

حالی که باید سوژه اصلی در فوکوس باشد و دارای جزئیات و دقت بیشتری باشد، حتی کم اهمیت نقاشی نیز معمولاً بصورت دقیق و با فوکوس کامل کشیده می شود.

لنز\_حتی لنز چشم انسان\_-

جلوtier از سوژه اصلی را با نوعی تاکید کمتر نشان دهد، یعنی با خارج از فوکوس بودن تجربه دریافتیه اند که همه لنزها به یک شکل این پدیده را نشان نمی دهند: لنزهای با دیافراگم بزرگ پدیده خارج از فوکوس بودن را با شدت بیشتر و لنزهای دارای دیافراگم کوچک، با شدت کم و بصورت یک ماتی مختصر تصویر را نشان می دهند. ژاپنی ها نام کیفیت پدیده خارج از فوکوس را "بوکه" گذاشتند و توضیح دادند که چرا نتیجه لنزهای مختلف با هم فرق دارد.



شکل ۱- یک صفحه مثلثی پشت لنز در مقابل منبع نور، نور را در صفحه میانی که صفحه فوکوس نامیده می شود، متراکم نموده است. اگر فیلم در جایی جلوی این صفحه قرار بگیرد تصویر مثلث سربالا روی آن دیده می شود، در حالی که در پشت صفحه فوکوس، تصویر مثلث بصورت واژگون دیده می شود. (به خاطر داشته باشید که تصویر عکاسی شده همیشه بصورت واژگون روی فیلم یا سنسور دوربین ذخیره می شود).

لنزها بدون در نظر گرفتن کیفیتشان، همگی از قوانین فیزیک بوکه را بصورت فنی و علمی بررسی نماییم. برای توضیح این مساله ناچار به توضیح مفهوم کانولوشن یا پیچش هستیم.

برای توضیح این موضوع شاید بهتر باشد با قیاس عکس و نقاشی شروع نماییم به عنوان نوعی نقاشی نگاه می کنیم. سپس به این موضوع می پردازیم که چگونه یک لنز - در مقایسه با قلم موهای مختلف یک نقاش - می تواند با دیگر لنزها تفاوت داشته باشد. البته این یک مقایسه کامل نیست: عکاس تصاویرش را با نور می سازد.

مفهوم کانولوشن یا پیچش به این معنی است که اجزاء اساسی یک تصویر را با تصویر دیگری عوض کنیم، اما روشنایی کلی اجزاء تصویر دوم را برابر با اجزائی که با آن تعویض می شود حفظ نماییم نقطه به نقطه بر روی کل منظره اعمال نماییم.

اجازه بدھید با استفاده از پیچش یک تصویر را نقاشی نماییم. با یک تصویر ذهنی با جزئیات خیلی دقیق در منظره شروع می نماییم.

رنگ. برای شروع یک نقطه را در دورترین جسم منظره انتخاب می نماییم، برای رسیدن به رنگ و روشنایی مورد نظر، رنگها را مخلوط نموده و سپس با قلم مو یک مقدار خیلی کم از رنگ مخلوط شده را بر می داریم آنجا که ما در حال شبیه سازی عکس یک دوربین هستیم که روی شخصی در جلوی تصویر فوکوس شده، ما برای اولین حرکت قلم یک قلم موی 6 م.م. را انتخاب می کنیم (این در واقع اندازه مشابه دایره پراکندگی (COC) Circle Of Confusion) است که توسط لنز از یک نقطه نورانی دور بر روی فیلم تشکیل می شود). قلم مو را روی بوم می گذاریم و قلم مو را دقیقا در مرکز نقطه ای که در دور دهیم. به آهستگی بوم را لمس نموده و یک لکه ضعیف 6 م.م. بر روی بوم ایجاد می کنیم. این روند را برای نقاط مختلف تکرار می کنیم.

که روی آن فوکوس شده حرکت می کنیم و برای کدام استفاده می کنیم. درشت تری استفاده خواهیم کرد.

ما در این نقاشی بر روی جزء به جزء تصویر کار می کنیم، تنها اندازه قلم موی ما از قلم موی تک مؤی برای تمام نقاشی استفاده می کردیم، تصویری داشتیم که کاملا تمام اجزاء در آن شارپ و دقیق دیده می شدند. اکا از آنجا که ما از قلم موهای با اندازه مختلف استفاده کرده ایم، اشیاء واقع در پس زمینه و جلوی زمینه بصورت عکاسی گرفته شده باشد.

دوربین بسیار مشابه نقاشی کار میکند که دارای مجموعه ای کامل از قلم موهای گرد با اندازه های مختلف است. دوربین بر اساس هندسه دقیق جسم، اندازه قلم مو را انتخاب میکند و اند قرار گرفتن شئ بستگی دارد و اینکه دوربین روی چه نقطه ای فوکوس کرده و نیز به اندازه دیافراگم لنز سپس دوربین با توجه به این عوامل، یک تصویر کاملاً دقیق با توجه به میزان نور مربوط به هر جزء و نیز اندازه دایره پراکندگی متناسب با هر جزء، ترسیم میکند.

بوکه، یا کیفیت تصویر خارج از فوکوس، با توجه به مجموعه قلم موها تعیین می شود پراکندگی لنز، دیافراگم آن و اینکه چقدر جسم خارج از فوکوس است.




شکل 2- اثر یک دیافراگم مثلثی در این عکس بخوبی دیده می شود. توجه نمایید که مثلثها بر روی مجسمه جلویی رو به پایین و در عقبی رو به بالا هستند. ممکن است این اثر بنظرتان مصنوعی بیاید، ولی این تصویر واقعی است. این نشان دهنده این است که نباید از دیافراگم مثلثی شکل بر روی لنز استفاده نمود.

برای بهتر فهمیدن بوکه، باید به مفهوم دایره پراکندگی (COC) نگاه دقیقترا بیندازیم. به هر حال، مفهوم بوکه آنقدرها هم ساده نیست، ولی ما به آن نزدیک شده ایم.


بطور ایده آل، یک لنز دایره پراکندگی ایجاد میکند که بطور ساده اندازه ( قطر ) فوکوس شده است، فاصله دارد. در شکل 1، این مفهوم نشان داده شده، ولی برای یک دیافراگم مثلثی شکل 2 نمایید که چگونه نقاط روشن خارج از فوکوس بصورت مثلثی شکل دیده می شوند

نیزدی صفحه فوکوس مثلثهای سریالا هستند. (در این حالت دیافراگم روی لنز یک مثلث سریالا بوده است).

بنابر این بوکه تا حد زیادی به شکل دیافراگم بستگی دارد. بنابر این باید از مثلث برای ساخت دیافراگم پرهیز نماییم!




شکل 3



شکل 4- از این الگوی سیاه و سفید ساده برای تعیین بعضی از اثرات شکل دیافراگم بر روی تصاویر خارج از فوکوس استفاده شده است. در این حالت از یک دیافراگم مثلثی سریالا و فیلم خیلی نزدیک به دوربین استفاده شده است.

در اینجا برای نشان دادن اثر شکل دیافراگم، از یک صفحه آزمایش با استفاده از شکل 3، با خطاهای فوکوس مختلف عکاسی نموده ایم. در شکل 4 یکی از نتایج این آزمایش با استفاده از دیافراگم مثلثی شکل نشان داده شده است. به تصاویر خارج از فوکوس مثلث در قسمت بالای راست تصویر توجه ویژه نمایید. در بالای تصویر مثلثی که خلاف جهت مثلث پراکندگی بوده، نتیجه جالبتر است. در مورد این مثلث یک شکل 6 وجهی دیده میشود با سه خط روشن در میان آن. موضوع جالب این است که این خطوط روشن واقعا وجود ندارند و تنها یک خطای دید می باشد! با استفاده از یک ردیابی روشنایی بر روی این شکل 6 وجهی (شکل 5)، مشاهده می شود که این خطوط تنها گوشه های شکل هستند که در مرز میان تاریکی و روشنایی ثابت در میان شکل قرار دارند و خطای دید ما آنها را بصورت یک خط می بیند.

چیزی که این تصویر به ما بستگی دارد.  
مشاهده می شود، حتی اگر اندازه گیریهای فیزیکی این اثرات را نشان ندهد.



شکل ۵- در اینجا بخشی از تصویر ۴ - فقط تصویر مثلث - دیده میشود. در شکل ۶ وجهی ایجاد شده به نظر می رسد سه خط سفید که از میان آن عبور میکند وجود دارد. یک خط چهارم را از میان شکل نزدیک ته آن عبور می دهیم و روشنایی شکل را در طی آن اندازه گیری میکنیم. این اندازه گیری در پایین شکل نشان داده شده است و به ما میگوید که این تصویر فقط دارای تغییرات روشنایی در لبه است و در میان آن روشنایی ثابتی دارد. در این اندازه گیری هیچ جهشی که نشان دهنده محل قرار گیری خطوط باشد دیده نمیشود. بنابر این این سه خط تنها یک خطی دید می باشد.


یک موضوع دیگر که توسط شکل ۴ فهمیده می شود این است که لبه هایی از شئ که موازی با لبه های دیافراگم دوربین باشد، تا حدودی دقیق تر خواهند بود. برای مثال در شکل ۴ می بینیم که در بین خطوط بادبرنی پایین شکل، خطوط افقی و خطوطی که حدودا 30 درجه با خط عمود زاویه دارند با دقت و تفکیک بهتری دیده می شوند، در حالی که خطوط واقع در دیگر زاویه ها مات دیده می شوند. با توجه به این نتیجه فکر می کنید بهترین شکل برای دیافراگم دور بگیریم بستگی دارد. یک دایره کامل احتمالا خنثی ترین و سازگارترین شکلی است که می توانیم داشته باشیم. چون دایره با هر خطی در هر زاویه ای یک لبه موازی فرضی دارد. دایره شکل مطلوب دیافراگم است.

اما عکاسان می دانند که لنزها با طرحی مختلف دارای بوکه های مختلف هستند، حتی هنگامی که شکل دیافراگم آنها یکی است. بطور مثال Leitz 35/2 Summicron مشهور است که بوکه خوبی دارد در حالی که بعضی لنزهای دیگر را می گویند که بوکه های ستاره ای چند خطی (ni-sen) یا دیگر بوکه های بد فرم دارند. این اختلاف ناشی از چیست؟

لنزی که برای شکل ۲ و ۴ استفاده شده بود (Rodenstock Geronar 6.3/150) در مورد بوکه اش کاملا خنثی بود. دایره پراکندگی آنطوری که بر روی یک شیشه تخت مات (با نگاه کردن به تصویر خارج از فوکوس یک منبع نور کوچک از درون یک لوله باریک) دیده می شود، بصورت ساده یک شکل روشن یکنواخت بود، تنها یک خط


باریک روشن در محیط آن وجود داشت . دایره پراکندگی تقریبا به همان شکل بود، چه در جلوی نقطه فوکوس

لنز و چه در پشت آن . خط روشن محیطی به نظر می رسد یک مشکل فیزیکی باشد . گرچه یک خط محیطی روشن می تواند با خطای انکساری فرسنل Fresnel نیز ایجاد شود که در آن صورت ما در لیه اجسام واقع در مرز روشنایی و تاریکی لبه های رنگی یا Fringing را مشاهده خواهیم نمود . در آزمایش صورت گرفته لبه های دیده شده رنگی نبودند و عمدتا سفید دیده می شدند .




شکل 6- در اینجا تصاویری از یک منبع نوری موازی دیده می شود که دایره پراکندگی را در چهار فاصله مختلف برای یک لنز Rodenstock Imagon نشان می دهد . از چپ به راست ، تصاویر در 4 سانتیمتر جلوتر از صفحه بهترین فوکوس، 2 سانتیمتر در جلو، در صفحه بهترین فوکوس و 2 سانتیمتر در پشت آن گرفته شده اند . در پایین تصویر نموداری نشان داده شده که روشنایی تصویر را در طول یک خط صاف که از میان مرکز دایره ها می گذرد نشان می دهد . غیر معمول ترین لزی که در این آزمایشات دیده شد یک Rodenstock Imagon با فاصله کانونی 250 م.م. بود . شکل 6 یک سری از تصاویر دایره پراکندگی در فواصل مختلف پشت لنز را نشان می دهد .


ضمنا دایره پراکندگی از آمشخص می شود . در پشت صفحه فوکوس، ما اثر معکوسی را مشاهده می کنیم . دایره پراکندگی دارای یک هسته مرکزی روشنتر است و قطر کلی دایره بزرگتر از آن چیزی است که باید باشد کروی موجود در لنز می باشند . نور عبوری از نزدیکی محیط بیرونی دیافراگم لنز نزدیکتر از فاصله کانونی اسمی لنز که مورد انتظار است، فوکوس می شود . همگرایی این شعاع های بیرونی دیافراگم در صورت استفاده از استپ های خاص Imagon Sink-Strainer بنام در مقابل لنز بهتر مشاهده خواهد شد . در شکل 7 نتایج این کار نشان داده شده است . در سمت چپ الگوی sink-strainer بصورت واضح مشاهده می شود . ولی در تصویر بعدی ، دیده می شود که دو ردیف از سوراخها در یک ردیف ادغام شده اند تصویر بزرگ شده از این دو الگو نشان داده شده است . تصویر واقع در انتهای راست شکل 7 نشان می دهد که چگونه نقاط ایجاد شده با سوراخ های sink-strainer یک ستاره دایروی را ایجاد نموده است .



شکل 7- در این شکل دایره پراکندگی برای لنز Iamgon با یکی از دیافراگم های 'sink-strainer' خودش مشاهده می شود .



شکل 8- در این شکل دایره پراکندگی دو تصویر سمت چپ شکل 8 را مشاهده می نمایید. دقت نمایید که چگونه نقاط اطراف سوراخ مرکزی در تصویر سمت چپ در تصویر سمت راست در یک ردیف دایروی ادغام شده‌اند. این شاهدی بر خطای کروی است. (خطوطی که در میان دایره دیده می شود حاصل اثر انگشت بر پشت لنز است که بعداً کشف شد!)



شکل 9- در این شکل دایره پراکندگی برای یک منبع نقطه ای نور موازی در 7 فاصله مختلف برای یک لنز Nikkor مشاهده می شود. در شکل 9 همان نتایج را برای یک لنز Nikkor مشاهده می نمایید. ردیابی روشنایی نمودار زیر شکل نشان می دهد که اثر حلقه روشن برای تصاویر پشت صفحه فوکوس دیده می شود، در حالی که در فواصل نزدیکتر به لنز این نمودار نشان می دهد که لبه روشن وجود ندارد و روشنایی آن یکنواخت است. این یکنواختی باعث می شود که تصاویر خارج از فوکوس یکنواخت و هموار باشند. وجود حلقه روشن در پشت صفحه فوکوس را می توان به عنوان نشانه‌ای دال بر اصلاح بیش از حد خطای کروی تفسیر کرد.

اثر حلقه روشن، پدیده‌ای است که منجر به یک بوکه بد می شود و بخصوص پدیده ni-sen. دایره پراکندگی با حلقه روشن باعث می شود که تکرار شود. یک مثال بارز از دایره پراکندگی با حلقه روشن توسط یک لنز آینه‌ای ایجاد می شود. در شکل 10 که توسط "کوین هاوك" کنید.

دایره پراکندگی با هسته روشن با لنز 2/35 Summicron در دو طرف نقطه فوکوس مشاهده می شود. این حالت منجر به یک تصویر خارج از فوکوس دوست داشتنی می شود، به شرطی که هسته روشن دایره پراکندگی تمرکز و شدت زیادی نداشته باشد. اگر هسته مرکزی روشن خیلی کوچک باشد، دوباره جزئیات ریزی در نواحی خارج از فوکوس دیده می شود، هر چند حداقل این حسن را دارد که نقاط روشن تکرار نمی شود.

مهم است که بدانیم بسیاری از لنزهای بوکه خوب یا بوکه بد را تحت همه شرایط از خود بروز نمی دهند حلقه روشن Imagon را می توان تا حدودی با دیافراگم sink-strainer تحت کنترل در آورد، ولی با این وجود، این لنز تصاویر هموارتر خارج از فوکوسی برای اشیاء واقع در پشت سوزه اصلی واقع در فوکوس ارائه می دهد

بیش از حد ساده‌انگاری است اگر بگوییم که خطای کروی عادی ( مانند مورد Iamgon ) منجر به بوکه خوب می شود، د که بگوییم نواحی پس زمینه خارج از فوکوس نسبت به نواحی پیش زمینه خارج از فوکوس، احتمال بیشتری دارد که با بوکه بد مواجه شوند.

تهیه و تدوین

اصول عکاسی دیجیتال

اینکه یک لنز دایره پراکندگی با حلقه روشن یا هسته ر خطای کروی بستگی دارد. ضمناً این موضوع با دیافراگم واقعی استفاده شده عوض می‌شود. و نیز به این بستگی دارد که اصلاح خارج از محوری لنز چگونه و با چه کیفیتی صورت گرفته باشد شده، 5.6/180 Nikkor در مور یک مشاهده دیگر دال بر این است که برای داشتن بوکه خنثی - که با یک دایره پراکندگی هموار ایجاد می‌شود - لحاظ فیزیکی یک دیسک روشن هموار باشد، نیاز می‌باشد.



شکل 10 - این همان موضوع عکاسی عکس 2 می‌باشد، اما این بار با لنز 5.6/180 Nikkor-W با گشادگی دایروی استانداردش عکاسی شده است (در دیافراگم کاملاً باز). می‌بینیم که نقاط روشن نرمی در پیش زمینه و مقداری پدیده حلقه روشن در پس زمینه وجود دارد.



شکل 11 - در این عکس، همان موضوع دوباره با لنز 250 Imagon منتها با دیافراگم H=7.7 عکاسی شده است. سعی شده که ردیف بیرونی سوراخهای sink-strainer بسته باشد، اما در این عکس شواهدی دیده می‌شود که دلالت بر باز بودن خیلی کم یک ردیف از سوراخها دارد. با این حال، اثرات اصلی که اینجا دیده می‌شود حلقه روشن خارج از فوکوس در پیش زمینه و هسته روشن نقاط نورانی در پس زمینه است.

برای خاتمه این بحث، دو عکس آخر را با هم مرور می‌کنیم. این عکس، همان عکس از مجسمه‌های چینی شکل 2 هستند. برای عکس شکل 10 از لنز 5.6/180 Nikkor-W استفاده شد، در حالی که عکس شکل 11

با لنز 250 Imagon گرفته شده است. کاملا مشهود است که تصویر مجسمه وسط (که در فوکوس است) در شکل 11

می دهد و کلا آزار دهنده است. بر عکس، لنز Nikkor نقاط روشن خیلی نرمی در پیش زمینه ایجاد نموده و تصویر مجسمه وسط بخوبی شارب است. ضمناً نقاط روشن در مجسمه پس زمینه در دو عکس شبیه به هم است، گرچه با آزمایش دقیق آن مشاهده می شود که اندکی حلقه روشن در عکس هسته روشن در عکس Imagon دیده می شود. اثر دیگری که دیده می شود در نقطه روشن روی چشم راست مجسمه جلویی است. در هر دو عکس مشاهده می شود که تنها نصف یک دایره را می بینیم. این بدان معنی است که نور از یک روشنایی خاص، کاملاً وابسته به جهت است و تنها نیمه پایینی لنز با آن نشان داده می شود.

برای جمع بندی، دوربین شما عکس را با مجموعه‌ای از قلم مو ها نقاشی می‌کند که مشخصات آنها با شکل دیافراگم و جزئیات طراحی اصلاح خطاهای لنز تعیین می‌شود. بعضی از قلم موها دارای لبه نرم تر از بقیه هستند و به همین خاطر، در بوکه‌ها تفاوت وجود دارد.

### تجهیزات جانبی لنز برای دوربین‌های دیجیتال

دوسستان زیادی در مورد فیلترهای مورد استفاده برای دوربین‌های دیجیتال پرسیده بودند. فعلاً مطلب خلاصه‌ای در این مورد می‌نویسم تا بعداً سر فرست بطور کامل در این مورد توضیح بدهم. متاسفانه به علت نا آشنایی و عدم استفاده از وسایل جانبی دوربین‌ها بخصوص فیلترها و حلقه‌های مبدل مختلف، تهیه این گونه وسایل در ایران بسیار مشکل می‌باشد و برای اغلب دوربین‌ها حتی در نمایندگی‌های معتبری نظری کانن نیز نمی‌توان وسایل جانبی مربوط به لنز دوربین‌ها را تهیه نمود. امیدوارم که با آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان به این صنعت و درخواست از فروشنده‌گان ورود این وسایل نیز همانند خود دوربین‌ها مرسوم شود.

روش استفاده از فیلترها، سایه‌های لنز، پوشش‌های لنز و دیگر وسایل مربوط به لنزها برای دوربین‌های دیجیتال همانند دوربین‌های فیلمی می‌باشد. فقط دو مساله مهم در این میان حائز اهمیت می‌باشد.

اول اینکه بخاطر اندازه غیر استاندارد لنزهای دوربین‌های دیجیتال استفاده از این وسایل روی دوربین‌های مختلف دچار مشکل می‌باشد. این بدان معنی است که برای استفاده از فیلترها و سایر وسایل استاندارد باید از مبدلها و حلقه‌های سازگار کننده استفاده نمود. وظیفه مبدلها این است که لنز غیر استاندارد یک دوربین را برای پذیرفتن یک وسیله با رزووه‌های استاندارد آماده نمایند. معمولاً رزووه‌های استاندارد روی لنز دوربین‌ها عبارتند از mm30، mm37mm، mm43mm و mm55. برای دوربین‌هایی که دارای قطر لنزی غیر از این ابعاد می‌باشند باید از حلقه‌های تبدیل برای بستن فیلتر مورد نظر استفاده نمود.

دوم این که سنسوری که در دوربین‌های دیجیتال بجای فیلم قرار داده شده است به طول موجه‌ای خاصی از نور حساسیت نشان می‌دهد که در بعضی از موارد با فیلم متفاوت است. در نتیجه، تاثیر بعضی از فیلترها روی تصویر دیجیتالی شما با تاثیری که روی فیلم می‌گذارد متفاوت می‌باشد. در ادامه لیستی از فیلترهایی که برای دوربین‌های دیجیتال مفید است همراه با مورد استفاده آن آورده شده است:

**محافظ UV:** برای محافظت لنز دوربین

**پولاریزه دایروی (Circular Polarizer):** کاهش انعکاسها، تاریک کردن آسمان

**کلوز آپ (Close-Up):** حداقل فاصله فوکوس را کاهش می‌دهد.

**Tiffen 812:** گرم کردن رنگها، بهبود طیف رنگی پوست

**Tiffen Soft/FX:** پوشاندن لکه‌های پوست

**Pro Mist 1or 2 Black**: نتیجه را از لحاظ رنگ شبیه عکس فیلمی می‌کند.

**Tiffen Enhancing**: قوی کردن رنگ قرمز، قرمزتر کردن رنگ‌های قهوه‌ای، نارنجی و قوت بخشیدن به حس پاییز روی برگ درختان

**0.9, 0.6, 0.3 ND**: کاهش نور در شرایط آفتابی درخشنان

**Mirror Tiffen Hot**: بهبود مشکل بازسازی رنگها در بعضی از دوربین‌ها بخاطر حساسیت زیاد به اشعه مادون قرمز

## اتصالات دوربین‌های دیجیتال

بغیر از استفاده از حافظه قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارا می‌باشند. تا اواخر دهه 1990 انتقال داده‌ها به کامپیوتر از طریق کابل سریال RS-232 که دارای حداقل سرعت 115 Kbit/s می‌باشد، انجام می‌شد. بعدها بعد از اینکه استفاده از پورت USB گذشته در بعضی از مدل‌های حرفه‌ای اتصال از طریق کارت SCSI پرسرعت برقرار می‌شد. ولی بعدها روش مرسوم در اتصال این دوربین‌ها FireWire گردید.

در اوائل سال 2000 روشی برای انتقال تصویر از طریق پورت USB ارائه شد و سختی اتصال دوربین به کامپیوتر را از بین برداشت. این "حافظه خوانها" برای تمام انواع حافظه‌ها -کامپیکت فلش، اسمارت مدیا، مموری استیک، مولتی مدیا کارت و... وجود دارد و به سادگی به صورت مستقیم یا با یک کابل به USB متصل می‌شود. این وسایل بصورت چند کاره نیز وجود دارند که می‌توانند چند حافظه را بخوانند. این وسایل توان مورد نیاز خود را از پورت USB گرفته و توان بازتری دوربین را به هدر نمی‌دهند. این وسایل با سرعتهای متفاوتی عرضه شده‌اند، ولی سریعترین آنها دارای سرعت MB1 بر ثانیه می‌باشد. آداتورهای دیگری نیز وجود دارند که از پورت USB استفاده نمی‌کنند.

اینچی قرارداد و داخل درایو فلاپی گذاشت و اطلاعات درون آن را به کامپیوترا

مجهر نمودن دوربین‌های دیجیتال به درایور TWAIN به کاربر اجازه می‌دهد که بطور مستقیم تصاویر درون دوربین را به نرم افزارهای ویرایش تصاویر منتقل نماید. بعضی از دوربین‌ها دارای خروجی ویدیو و کابل S-Video می‌باشند که امکان نشان دادن یا ضبط مستقیم تصویر را از آن دوربین‌ها امکان بار کردن تصاویر (Upload) از روی کامپیوتر را دارا می‌باشند، بنابر این می‌توان از دوربین به عنوان یک وسیله ارائه سמינار استفاده نمود.


مروزه تعداد دوربین‌هایی که می‌توانند بدون افزایش است. یا معرفی شده توسط سازنده خود کار می‌کند.

## فاصله کانونی و زوم:

### فاصله کانونی

در این مقاله برای بحث در مورد فاصله کانونی از یک دوربین 35 میلیمتری SLR با لنز‌های قابل تعویض استفاده کرده‌ایم.

فاصله کانونی، فاصله بین نقطه پشتی کره لنز و سطح کانونی است. (به شرط آنکه فوکوس روی بی نهایت باشد). میگیرند.



فاصله کانونی لنز بر حسب میلی متر بیان میشود. فاصله کانونی ، میدان دید را نیز مشخص می کند، یعنی بیانگر این است که در صورت استفاده از آن لنز



در عکس فوق یک دوربین 35 میلیمتری همراه با یک لنز 50 میلیمتری را مشاهده می نمایید. در فیلمهای 35 میلیمتری ، لنزهای با فاصله کانونی حدود 50 میلیمتر ، لنز نرمال در نظر گرفته می شوند. معنای این حرف آن است که این لنز ها مناظر و اجسام را تقریبا همان گونه نشان می دهند که با چشم غیر مسلح آنها را میبینیم.



عکس فوق میدان دید یک لنز 50 میلیمتری را نشان میدهد. این تصویر از طریق منظره یا ب دوربین گرفته شده است. این منظره نگاه کند.



در تصویر فوق مجددا همان دوربین را با یک لنز 200 میلیمتری میبینیم. این لنز تصاویری را که به سطح کانونی می‌رسد، بزرگ می‌نماید و در عوض میدان دید را باریک می‌کند. دقیقاً کاری شبیه دوربینهای دوچشمی.



تصویر فوق، نمایی را که از طریق منظره یاب این دوربین می‌بینیم، نشان میدهد ملاحظه‌ای بزرگ شده است، تنها بخشی از نمای لنز 50 میلیمتری را در اینجا مشاهده می‌کنیم. اما در این قسمت کوچک، جزئیات تصویر به طور کاملتری قابل مشاهده است.

### زوم اپتیکال



لنز زوم لنزی است که فاصله کانونی آن در محدوده مشخصی قابل تغییر است کانونی، تصویر حاصله بزرگ یا کوچک و میدان دید وسیع یا باریک خواهد شد. این خاصیت متغیر بودن فاصله کانونی باعث می‌شود که بتوانیم به جای چند لنز با فاصله کانونی ثابت، از یک لنز زوم استفاده نماییم.

در دوربین دیجیتال، زوم اپتیکال اندازه تصویر یا دقت آنرا تغییر نمی‌دهد. تعداد پیکسلهای تصویر نیز ثابت می‌ماند. این موضوع، تفاوت مهم زوم اپتیکال و دیجیتال است.

در تصویر زیر، زوم دوربین در حد 38 میلیمتر بوده که ایجاد یک میدان دید وسیع نموده است. دقت تصویر نیز در تصویر زیر، زوم دوربین در حد 1200\*1600 است.




حال به تصویر زیر دقت کنید. مقدار زوم معادل 115 میلیمتر و محل دوربین نیز در همان مکان قبلی است. دقت این تصویر نیز  $1600 \times 1200$  پیکسل و اندازه فایل بر حسب کیلویاگت دقیقاً معادل تصویر قبلی می باشد.



زوم اپتیکال جسم را نزدیکتر می‌آورد و جزئیات آن را بهتر نشان می دهد. درست مانند حالتي که دوربین را به جسم نزدیکتر نماییم.

### زوم دیجیتال

دوربینهای دیجیتالی که دارای لنزهای با فاصله کانونی ثابت هستند، اغلب **زوم دیجیتال**، زوم اپتیکال را شبیه سازی می کنند.



این دوربینها قسمت مرکزی تصویر را بزرگ می کنند. در حقیقت این عمل مانند انجام عمل Cropping و تغییر اندازه عکس در نرم افزارهای ویرایش تصویر نظیر Photoshop است.


همان گونه که گفته شد، اگر از یک لنز با فاصله کانونی بزرگتر استفاده شود ، فقط قسمتی از تصویر اولیه قابل مشاهده خواهد بود. این دوربینها برای زوم دیجیتال فقط همان قسمت از تصویر را انتخاب و بعد بزرگ کنند.

تصویر فوق این مسئله را نشان می دهد. اگر تصویر اولیه  $1200 \times 1600$  پیکسل باشد، با زوم دیجیتال  $2/5$ ، تنها قسمتی از تصویر معادل  $640 \times 480$  پیکسل از قسمت

مرکزی تصویر اولیه گرفته می شود. در تصویر فوق مربع های سفید سایر اندازه های زوم دیجیتال را نشان می دهد.

تعداد پیکسلهای زوم دیجیتال معادل تعداد پیکسلهایی است که در تصویر اصلی در همان ناحیه مرکزی انتخاب شده می باشد. بنابراین تصویر حاصله یا از تصویر اصلی کوچکتر است(اگر از همان دقت تصویری استفاده شود) و یا اگر با تکنیک Interpolation ، تصویر حاصله را به اندازه تصویر اولیه بزرگ کنیم، دقت آن کاهش پیدا خواهد کرد.

چون تعداد واقعی پیکسلهای تصویری همیشه ثابت است، اگر با تکنیک کیفیت تصویر را کاهش خواهد داد. برای فهم این موضوع به تصاویر زیر توجه کنید:



تصویر بالا ، تصویر اصلی Crop نشده و با دقت  $1200 \times 1600$  پیکسل است. این تصویر با لنز 40 میلیمتری با فاصله کانونی ثابت گرفته شده است.

برای آنکه اثرات زوم دیجیتال را نشان دهیم، قسمتی از تصویر اولیه را (مربع سفید) که معادل  $640 \times 480$  پیکسل است ، انتخاب کرده و آن را به اندازه تصویر اولیه بزرگ می کنیم. این عمل باعث کاهش کیفیت تصویر می شود.

حال از هردو تصویر اولیه و تصویر بزرگ شده(معادل زوم دیجیتال) ، قسمتی را که معادل  $280 \times 210$  پیکسل است و با مربع زرد نشان داده ایم، برش داده و بزرگ می کنیم. این دو تصویر حاصله را در زیر مشاهده می کنید:



در تصویر بالا که قسمتی از تصویر اصلی است ، جزئیات تصویر تقریباً طبیعی را که برای یک جسم واقع در دوردست انتظار داریم، مشاهده می کنیم.



اما در این تصویر ، فرآیند Interpolation باعث محو شدن جزئیات تصویری شده است. چون در این فرآیند پس از بزرگنمایی ، جای پیکسلهای خالی با پیکسلهای جدیدی باید به خاطر داشت که این عمل زوم دیجیتال را می توان با هر نرم افزار ویرایش تصویر نیز انجام داد افزارها میتوان هر قسمتی از تصویر را انتخاب و بزرگ کرد، در حالی که در دوربین فقط امکان زوم دیجیتال در قسمت مرکزی تصویر وجود دارد.

اما زوم دیجیتال دوربین یک برتری بر نرم افزارهای ویرایش تصویر دارد. در زوم دیجیتال دوربین ، محاسبه نورپردازی بر اساس همان قسمت مرکزی تصویر انجام می شود. اما در تصویر اولیه(که باید بعداً با نرم افزار قسمت مرکزی آن را انتخاب و بزرگ نماییم)، محاسبه نورپردازی بر اساس کل صحنه صورت گرفته است.

افزار تهیه شده است ، برتری خواهد داشت.

### نرم افزار داخلی دوربین های دیجیتال Firmware

با توجه به اینکه قبل از دوستان زیادی در مورد Frimware از من پرسیده بودند مطلبی خلاصه در این مورد و نحوه استفاده از آن می نویسم که امیدوارم مفید واقع شود. البته در این مقاله، در بخش نحوه استفاده از Firmware بر روی یک دوربین کانن به عنوان نمونه توضیح می دهم، ولی اصول و مفهوم در مورد بقیه مارکها و مدلها یکسان است و روش نصب و استفاده در مورد هر دوربین همراه با خود نرم افزار ارائه می شود که باید قبل از نصب حتماً مطالعه شود.

همانطور که می‌دانید در دوربین‌های دیجیتال بجای فیلم یک صفحه ثبت تصویر بنام CCD یا سنسور تصویر قرار دارد که تنها چیزی را که ثبت می‌کند ماتریسی از اطلاعات شدت نورهای مختلف به سه رنگ اصلی سبز، آبی و قرمز است.

روی حافظه ضبط می‌شود، باید راه دور و درازی طی شود. پردازش این حجم وسیع از اطلاعات (مثلاً در یک دوربین 5 مگاپیکسلی باید اطلاعات حداقل پنج میلیون نقطه پردازش شود) درون پردازنده اصلی دوربین و با استفاده از یک نرم افزار که درون این چیپ پردازشگر قرار داده شده (نرم افزار داخلی دوربین یا FirmWare) کنترل می‌شود.

بسیاری از قابلیت‌های خاص که در یک دوربین قرار داده شده است، مثل جلوه‌های ویژه، تنظیم‌های پیش نهاده برای منظره و... حاصل این نرم افزار داخلی می‌باشد تا سخت افزار دوربین شما، بخشی از این نرم افزار همانند یک نرم آوا آن ایجاد می‌کند.

که برای گرفتن عکس در دوربین انجام می‌شود را مدیریت می‌نماید. در مقایسه با کامپیوتر، این نرم افزار هم یک سیستم عامل محسوب می‌شود و هم یک نرم افزار ویرایش تصویر.

بنابر این شاید یک شرکت با استفاده از یک سخت افزار ثابت بتواند چند مدل مختلف دوربین به بازار عرضه نماید که در آنها فقط شکل بدنه دوربین و نرم افزار داخلی آن را دیجیتال، برای خالی نبودن بازار از دوربین جدید و در دست نگاه داشتن بازار کاری مرسوم است بعد بد نیست در هنگام خرید مدل‌های دوربین جدید مقایسه ای بین دوربین جدید و گران عرضه شده و دوربین‌های قبلی آن مدل داشت.

شرکت‌های معتبر معمولاً بعد از تولید یک دوربین هر از چند گاهی با رفع ایرادات احتمالی در نرم افزار داخلی دوربین‌هایشان و یا اضافه نمودن امکانات جدید بر روی آن، نسخه‌های جدیدتری از این نرم‌افزار را در سایتهاشان بصورت رایگان عرضه می‌نمایند که کاربران می‌توانند با گرفتن آن، طبق دستورالعمل همراه نرم افزار، آن را بر روی دوربین‌هایشان نصب نمایند. با نصب این نرم افزار ممکن است دوربین شما دارای قابلیت‌های جدیدی شود و یا بعضی از اشکالاتی که قبلاً داشت برطرف شود. ضمناً باید بسیار دقیق نمود که مراحل نصب نرم افزار داخلی را با دقت و مطابق دستور خاص ارائه شده برای همان مدل دوربین انجام داد و گرنه ممکن است دوربین شما نرم افزار قبلی را هم از دست بدهد و دیگر راهی برای درست کردن آن توسط خود شما نباشد.

## نرم افزارهای داخلی دوربین‌های کان

شرکت کان از اوایل سال 2003 تا کنون نرم افزارهای داخلی جدیدی برای دوربین‌های مدل EOS, EOS 10D, PowerShot G5, DIGITAL IXUS 400, PowerShot S400 DIGITAL ELPH, DIGITAL REBEL/EOS 300D, PowerShot SD100 DIGITAL, PowerShot A300, PowerShot A60, PowerShot A70, PowerShot S50 و پرینتر مستقیم خود CP-300 EOS-1Ds, DIGITAL IXUS II, ELPH قابل دریافت می‌باشد. بعضی از دوربین‌های کان که با تکنولوژی PictBridge سازگار نبودند با نصب این نرم افزار قابلیت گرفتن پرینت مستقیم با پرینترهای دارای این تکنولوژی را دارا می‌باشد.

برای اینکه بفهمید دوربین شما دارای نرم افزار جدید است یا نه می‌توان همان مدل دوربین، شماره بدنه دوربین (که در زیر دوربین نوشته شده است) را وارد نمایید تا بفهمید دوربین شما نیاز به این نرم افزار دارد یا نه، چون بعد از ارائه یک نرم افزار داخلی جدید، خود شرکت روی دوربین‌هایی که از آن پس تولید می‌کند آخرین نرم افزار داخلی را قرار می‌دهد. اگر دوربین شما نیاز به نصب نرم افزار داخلی نسخه جدید داشته باشد صفحه گرفتن نرم افزار باز می‌شود، و گرنه صفحه ای باز می‌شود که به شما می‌گوید که دوربین شما نیازی به نصب نرم افزار ندارد. در اینجا به عنوان نمونه مراحل نصب نرم افزار

داخلی را برای دوربین A70 شرح میدهیم. این نرم افزار داخلی، امکان پرینت مستقیم با تکنولوژی PictBridge

### تجهیزات لازم برای نصب نرم افزار داخلی دوربین (PowerShot A70)



1- کامپیوتر

2- دوربین

3- باتری با شارژ کامل

4- کابل USB

5- کارت حافظه همراه دوربین

6- دیسک فشرده نرم افزارهای دوربین Solution Disk

7- دستورالعمل نصب نرم افزار داخلی

8- نرم افزار داخلی جدید

### دستورالعمل نصب نرم افزار داخلی

1- نرم افزار داخلی را از این صفحه بگیرید.

( )  
2- در محل گفته شده شماره سریال دوربین را وارد نمایید. توضیحات داده شده را کامل مطالعه نموده و دستورالعمل نصب نرم افزار را که بصورت یک فایل PDF است بگیرید و مطالعه نمایید.

3- نرم افزار داخلی را که بصورت یک پرونده فشرده است را باز نمایید.

4- برنامه داخل پرونده باز شده بنام "UploadFirmware" را اجرا نمایید. دستورهای مرحله به مرحله برنامه را انجام دهید.

5- کارت حافظه را درون دوربین گذارده و دوربین را به پورت USB کامپیوتر وصل نمایید.

6- وقتی دستورهای برنامه تمام شده، برنامه داخلی درون اکنون دوربین را خاموش نموده و کابل USB را از کامپیوتر و دوربین جدا نمایید.

7- دوربین را در مد Replay (مرور عکسها) روشن نمایید.

8- دکمه منوی دوربین Menu را فشار داده و گزینه Firm Update... را انتخاب نموده و دکمه Set را فشار دهید.

9- وقتی که پیغام مبنی بر اطمینان از نصب نرم افزار داخلی نشان داده شد، OK را انتخاب نمایید و دکمه SET را بزنید تا بازنوبیسی نرم افزار داخلی شروع شود. چند دقیقه ای تا پایان این کار طول می کشد.

10- برای اطمینان از درستی نصب نرم افزار داخلی نرم افزار ZoomBrowser (برای Windows) یا ImageBrowser (برای مکینتاش) همراه دوربین را اجرا نمایید.

11- کامپیوتر را با کابل USB به کامپیوتر وصل نمایید و شماره نسخه نرم افزار را چک نمایید.

برای سایر مدل‌های دوربین کانن و نیز مارکهای دیگر مراحل انجام کار کمابیش مشابه ولی باز هم تاکید می‌کنم که قبل از انجام این کار حتماً و حتماً دستورالعمل خاص آن دوربین را که همراه نرم افزار داخلی مربوطه ارائه می‌گردد مطالعه نمایید تا دچار مشکل نشوید. در پایان بد نیست بدانید که هکرها دست از سر دوربین‌های دیجیتال نیز برنداشته اند و حدیداً یک هکر روسی نرم افزار داخلی دوربین Canon EOS 300D است از نوشته نعم در اینجا دیجیتال بخوانید. البته باید توجه داشت که اطلاعات بیشتر در این مورد را می‌توانید از نوشته نعم در انجمن دیجیتال بخوانید. استفاده از یک نرم افزار داخلی دستکاری شده، هیچ تضمینی ندارد و ممکن است به خرابی دوربین و ایجاد مشکلات زیادی منجر شود.

### باتری دوربین‌های دیجیتال

دوربین‌های دیجیتال وسایلی هستند که معمولاً با نرخ بالایی باتری‌ها را مصرف می‌کنند باشد خاموش کردن LCD تواند به صرفه جویی در مصرف باتری کمک نماید. باتری دوربین‌های دیجیتال در اندازه و انواع مختلف عرضه شده، ولی استفاده از باتری‌های سایز AA متداول تر است. ولی به هر حال باتری‌های معمولی الکالائی AA بیشتر در موقع اضطراری بدرد بخور می‌باشند. این باتریها انقدر توانند که اشتها سیری ناپذیر دوربین‌های دیجیتال را بیش از گرفتن چند عکس ارضاء نمایند!

باتری‌های معمولی الکالائی AA غالباً ظرفیتی در حدود Ah2.4 (آمپر ساعت) دارند. یعنی می‌توانند قبل از تمام شدن توان 1.2 Ah را برای مدت 2 ساعت آزاد نمایند. در حالی که این مقدار از ظرفیت برای وسایلی که مصرف کمی دارند - مثلاً واکمن - مناسب می‌باشد، برای وسایلی نظیر دوربین‌های دیجیتال که جریان بالایی می‌کشند اصلاً مناسب نیست. زیرا با برای باتری اعمال می‌کنند، ولتاژ آن بسرعت افت کرده و با تکرار این روند عمر آن به سرعت کاهش می‌یابد.

باتری‌های قابل شارژ معمولاً برای استفاده در جریانهای خروجی بالا همانگی بهتری با دوربین‌های دیجیتال دارند - هر چند یک سری از آنها مدت زمان حفظ شارژ پایینی دارند. ولی از لحاظ اقتصادی استفاده از این باتری‌ها در بلند مدت به صرفه تر است. این باتری‌ها در خانواده‌های مختلفی عرضه می‌شوند که از قرار زیر است:

- نیکل کادمیوم (NiCD): شاید درسترس ترین و مرسوم ترین باتری قابل شارژ این نوع باتری‌ها باشند. این باتری‌ها تقریباً تا 700 بار شارژ و استفاده را جواب می‌دهند. در صورت عدم استفاده در هر روز حدود 1% از توانشان تخلیه می‌شود و عیب آنها اینست که به شدت از - اثر حافظه Memory effect - رنج می‌برند (که عبارتست از پوشیده شدن بخش‌هایی از صفحات باتری سطح موثر و توان باتری).

- نیکل متاب هیبرید (NiMH): برای شارژ و استفاده بین 500-1000 بار خوب بوده و دارای 40% ظرفیت بالاتر از باتری‌های NiCd می‌باشند، ولی قیمت بسیار بالاتری دارند. مدت نگهداری شارژ در این باتری‌ها از NiCD کمتر است ولی مزیت بسیار خوب آنها این است که اثر حافظه ای در این باتری‌ها به ندرت روی می‌دهد - لیتیوم یون (Li-ion): این باتری‌ها تقریباً دارای دو برابر ظرفیت باتری‌های NiMH را دارا می‌باشند و برای 500 بار شارژ و استفاده مناسب می‌باشند. این باتریها به شارژ مخصوص به خود نیاز دارند و از سایر باتری‌ها گرانتر هستند. مزین بزرگ آنها حفظ شارژ به مدت طولانی - در حدود 10 سال - بوده و بهمین دلیل به عنوان وسایل اورژانسی مناسب می‌باشند.

در حدود یک دهه است که باتری‌های روی-Zinc-Air هوا از لحاظ ظرفیت بالا و وزن نسبتاً کمیان در وسایل کمکی شناوری و پیجرها کاربرد دارند. در سالهای اخیر پیشرفت‌های مکانیکی و الکتریکی در آنها امکان استفاده آنها در مصارف الکترونیکی پرتاصل را فراهم نموده است.

باتری‌های روی-Zinc-Air از دی اکسید منیزیوم از یک الکترود نازک کربنی استفاده شده است تا اکسیژن هوا را برای ترکیب با روی کاتالیز نماید. این کار به طور قابل توجهی چگالی انرژی را بالا برده و این نوع باتری را به یکی از پرظرفیت‌ترین باتری‌ها برای اس-تاویل سال 2000 باتری‌های یک بار مصرف روی-Zinc-Air هوا به عنوان باتری پشتیبان دوربین‌های دیجیتال عمومیت زیادی یافته و با بیش از 50 نوع دوربین سازگاری داشتند. این باتری‌ها دوره طولانی نگهداری شارژ و توان

کافی برای چند ساعت متوالی استفاده را دارا می باشند. این باتری ها دارای بسته ای می باشند که می توان برای حفظ باتری از هوا در زمانی که استفاده نمی شود از آن استفاده کرد، ضمناً بند روی دوشی برای حمل و نقل راحت باتری و یک سیم برای اتصال به جک DC دوربین ها از وسایل همراه این باتریها می باشند. برای کسانی که استفاده زیاد و حرفه ای از دوربین خود می نمایند، استفاده از این باتری به عنوان باتری یدک در زمانهای اضطراری توصیه می شود.

## مشخصات دوربین دیجیتال – LCD – فاصله کانونی

صفحه نمایش LCD یکی از مشخصات تمام دوربین های دیجیتال مدرن امروز است. این صفحه به کاربر اجازه می دهد که تمام تنظیم های ممکن در دوربین را بدون نیاز اتصال به کامپیوتر انجام داده و نتیجه آن را مشاهده نماید. مثلاً کاربر می تواند عکس های گرفته شده را درون LCD بصورت کوچک ببیند، یا یک تصویر را بصورت تمام صفحه نمایش دهد و یا حتی بر

بعضی از دوربین های دیجیتال دارای یک منظره یا بانعکاسی تک لنزی (SLR) می باشند که کاربر می تواند همان چیزی را که CCD می بیند از درون منظره یا بانعکاسی مشاهده نماید. بیشتر دوربین های دیجیتال دارای منظره بابی هستند که تص

اطباق کامل تصویر مشاهده شده در منظره یا با تصویر عکس برداری شده می باشند. دیجیتال برای تطابق بیشتر عکس گرفته شده با واقعیت، از LCD بجای منظره یا با استفاده نموده و در نتیجه این مشکل را کاملاً حل می نمایند.

در بعضی از مدل ها صفحه LCD شده و سپس در جای خود برگردانده شود (شیوه G3). هر چند این کار کمی سخت است و لی مزایای بسیاری نسبت به یک صفحه LCD ثابت دارد. اول اینکه هنگامی که از دوربین استفاده نمی شود صفحه LCD محافظت می شود.

را بالای سر خود نگه دارد و در LCD تصویر را نگاه کند و یا به راحتی از جاها یکی که در سطح خیلی پایین یا زوایای غیر معمول قرار دارند عکس بگیرد. ضمناً یکی از مشکلات مرسوم LCD های منظره یا بانعکاسی از آنها در زیر نور خورشید می باشد را مرتفع می سازد. ضمناً یکی از مشکلات LCD ها اینست که به شدت مصرف باتری را بالا برده و آن را خالی می کنند.

در بعضی از LCD ها برای کاهش مصرف برق بخاطر آن است، از نور محیط استفاده نمایند. این سیستم بنام Power Saving Skylight نامیده می شود. هر چند در عمل به ندرت مفید واقع می شود! چون اگر نور محیط کمی زیادتر از حد مورد نیاز باشد، دیگر بخاطر نوری زیاد تصویر LCD دیده نمی شود.

معمولًا در مورد دوربین های دیجیتال مشخصه ای ذکر می شود که عبارتست از فاصله کانونی معادل نسبت به لنز دوربین های معمولی mm35. در حقیقت بیشتر لنزهای ثابت روی دوربین های دیجیتال دارای سیستم فوکوس خودکار بوده و دارای فاصله کانونی در حدود 8 mm می باشند. این فاصله کانونی در مقایسه با دوربین های استاندارد فیلمی بین یک لنز زاویه باز و نرمال قرار دارد. (زیرا CCD ها خیلی کوچکتر از فیلم های mm35 می باشند). معمولاً دیافراگم و سرعت شاتر در این دوربین ها خودکار بوده و فقط به تنظیم های دستی روی این مشخصات را به کاربر می دهند. هر چند بر وضوح اپتیکی این دوربین ها در تبلیغ بازاری آنها زیاد تاکید نمی شود، ولی نقش بسیار مهمی در کیفیت تصویر آنها بازی می کند. دیجیتال معمولاً محدوده مؤثری تا 20 فوت، عدد ISO بین 100 تا 160 و سرعتهای شاتر از 1/4 ثانیه تا 1/500 (یک پانصدم) ثانیه دارند.

## مشخصات دوربین دیجیتال – زوم اپتیکال و دیجیتال

دوربین های دیجیتال دو نوع زوم مختلف دارند: زوم اپتیکال و زوم دیجیتال. زوم اپتیکال نظیر زومی است که در دوربین های استاندارد عکاسی وجود دارد. این زوم که با استفاده از سیستم لنز انجام می شود، اختلاف

بزرگنمایی بین حداقل و حداکثر فاصله کانونی است. لازم به ذکر است که در دوربین های دیجیتال این بزرگنمایی قبل از ثبت تصویر توسط CCD انجام می شود. در مورد زوم دوربین ها آنچه اهمیت دارد میزان زوم اپتیکال آن است.

از اوایل سال 2000

مؤثری از زاویه باز نا تله فتو را پوشش می دهد. زوم اپتیکال معمولا در محدوده X3 تا X10 می باشد، ولی بالاتر هم می تواند باشد. عبارت بزرگنمایی n برابر می تواند کمی گمراه کننده باشد، چون مثلا عبارت X3 در مورد دوربین های مختلف معانی متفاوتی می دهد. این بخاطر این است که فاصله کانونی واقعی در یک دوربین دیجیتال به اندازه سنسور آن بستگی دارد. بخاطر همین معمولا دروبینهای دیجیتال برای مقایسه، عبارت بزرگنمایی معادل در مقیاس mm35 برای فاصله کانونی را ذکر می کنند که در واقع بزرگنمایی حقیقی دوربین از آن فهمیده می شود. لنز زوم X3 معمولا فاصله کانونی معادلی بین mm35 تا mm140 دارد. بعضی از دوربین ها بین محدوده کلی فاصله کانونی اشان قابلیت زوم تدریجی را دارا بوده و بعضی دیگر فقط در گام از پیش تنظیم شده بیشتر زوم نمی کنند.

زوم دیجیتال چیزی بیش از بریدن ناحیه میانی تصویر توسط نرم افزار دوربین نیست X2 گرفته شد

دوربین با استفاده از نرم افزار پیچیده ای سعی می شود با میان یابی نقاط ، وضوح اولیه خود را باز یابد این حال، تعدادکمتری از پیکسل های اولیه در بازسازی تصویر بزرگ شده مشار شارپ بودن تصویر می شود. عنوان مشخصه ای اضافه بر زوم اپتیکال در دوربین قرار داده شده است. بهر حال زوم دیجیتال از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد.

برای کار با دو در فاصله 3 سانتیمتری را فراهم می کند. ولی معمولا محدوده فاصله کانونی در حدود 10 تا 50 سانتیمتر را پشتیبانی می کند.

## مشخصات دوربین های دیجیتال - تنظیم نور

تمام دوربین های د خود را انتخاب کرده و در کادر قرار دهد و عکس بگیرد. هرچند در بیشتر دوروبینهای معمولی دارای فیلم نیز راه های مختلفی برای کنترل نور در نظر گرفته شده است. یک تنظیم نور مناسب منجر به عکسی می شود که دارای کنتراست و روشنایی مناسب بوده و هیچ ناحیه ای در آن نه آنقدر روشن است که تصویر رنگ و رو رفتہ شود و نه آنقدر تاریک است که جزئیات از بین رفته باشد. بسیاری از دوربین های دیجیتال برای تعیین تنظیم نور مناسب از سیستم اندازه گیری نور در مرکز تصویر Center Metering استفاده می کنند. با این سیستم، دوربین میزان نور را بیشتر در محدوده اطراف مرکز لنز در نظر گرفته و نور کاره های لنز را کمتر تاثیر می دهد در بسیاری از شرایط این تنظیم خوب کار می کند، ولی در بعضی از شرایط نور دهی، ممکن است این سیستم عکسهاي ضعيفي از لحاظ نوردهي ايجاد نمايد. اگر صحنه اي که از آن عکس گرفته می شود دارای مناطق تيره و تاریک باشد، مثل يك روز افتتابی درخشان در زیر سایه درخت که اجسام دارای نقاط سایه و روشن زیادي است، معمولا استفاده از سیستم نوردهی در مرکز، یا باعث نور زیاد در در نور کم در بخشهاي تيره می شود. بعضی از دوربین های دیجیتال دارای سیستم اندازه گیری نور ماتریسي Matrix Metering می کنند. این کار تصویری به دست می دهد که نور متعادلی می باشد. نورسنجی نقطه اي Spot Metering داده می شود. اجازه می دهد که روی ناحیه مشخصی از صحنه نور سنجی انجام دهد.

مدھای برنامه ریزی شده نورسنجی اتوماتیک معمولا تنظیم های اولیه نورسنجی را اتوماتیک نگه می دارند و تنظیم های دستی برای سایر انتخاب های دوربین فراهم می کنند. بعضی از دوربینها مدل اولویت با دیافراگم یا

شاتر را به عنوان مد دستی د تنظیم نماید، سپس دوربین بر اساس انتخابی که کاربر نموده است مابقی تنظیم ها را به گونه ای که تصویر مناسبی از لحاظ نور به دست آید محاسبه کرده و تنظیم می کند.

بعضی از دوربین ها یک مدر خود را در عکسها پیاده نماید. معمولا در این مد 4 پارامتر را می توان تنظیم نمود: تراز سفیدی (White balance)، تنظیم نوردهی Exposure، قدرت فلاش و همزمانی فلاش . انواع مختلف تنظیم رنگ نور (نظیر نور هوای آزاد outdoors، زیر لامپ فلورسنت، زیر لامپ تنگستن، ...) تاثیر به سزاگی بر روی کیفیت رنگ عکس دارد.

و باعث می شوند رنگ عکس غیر طبیعی جلوه کند حذف نمود. با استفاده از White balance می توان اثرات نامناسب شرایط نور دهی را اصلاح نمود، مثلًا میتوان در شرایط نوری آفتابی، ابری، نور درخشان و نئون و فلاش نور را بگونه ای تنظیم کرد که رنگها، همانند آنچه که چشم انسان بصورت طبیعی می بیند، در عکس منعکس شود. با استفاده از تروردهی ای اندازه گیری شده توسط دوربین تغییر داد. این خصوصیت نظیر امکانی است که عکاس در یک دوربین حرفه ای SLR خاصی را در عکس ایجاد نماید. با تنظیم قدرت فلاش امکان ایجاد تغییر در قدرت فلاش و با تنظیم همزمانی فلاش امکان استفاده اجباری از فلاش بدون توجه به سایر تنظیمات دوربین فراهم می آید.

بعضی از دوربین ها امکانی را فراهم می آورند که بنام "محدوده اتوماتیک نوردهی" یا Automatic Exposure Bracketing شناخته می شود. با استفاده از این امکان، هنگامی که عکس گرفته می شود، چند فریم از عکس با تنظیم های نوری مختلف برداشته می شود تا کاربر بتواند بهترین حالتی را که دوست دارد انتخاب نموده و بقیه را حذف نماید.

## جبران نوردهی چیست؟

یک نقطه شروع مناسب برای رسیدن به تنظیم نور صحیح، درست بودن تنظیم نور از نظر عکاس است. این بدان معنی است که ممکن است عکسی که از لحاظ نوری بیش از حد روشن یا تاریک است بخارطهای حسن خاصی از نظر عکاس عکس مناسبی بنظر برسد. به عبارت دیگر می توان گفت تنظیم نور را باید از دیدگاه فنی مورد مطالعه قرار داد.

از لحاظ تکنیکی دوربین های دیجیتال بر اساس اطلاعاتی که نورسنجشان فراهم می کند تنظیم نور صحیح را محاسبه و انتخاب می کنند.

بعضی شرایط نتایجی را به دست دهد که از لحاظ فنی درست نباشد.

برای رفع این مشکلات گاه به گاه، بیشتر دوربین های دیجیتال با امکان استفاده از جبران نوری compensation – تجهیز شده اند. جبران نوری اشتباه به وجود آمده در تنظیم نور دوربین را اصلاح می کند. بطور کلی، دوربین ها از جبران نوری در محدوده مثبت و منفی دو گام نوری  $\pm EV2$  استفاده می کنند. بسیاری از دوربین های دیجیتال جبران نوری با تغییرات گام  $EV \frac{2}{1}$  بکار می برند، در حالی که بعضی از دوربین های پیشرفته تر افزایش با گام  $EV \frac{2}{1}$  را فراهم می کنند.

## یک ایده ساده

بطور ساده می توان گفت در جبران نوری م می کند.  
نور را با چند مثال توضیح دهیم.

موضوع مورد مطالعه یک مجسمه قدیمی در یک پارک است. برای این عکسها، از دوربین Casio QV8000SX استفاده شده است که اطلاعات بسیار کاملی از تصویر را بصورت EXIF ضبط می کند. به علاوه، زوم بالای این

دوربین (X8) یکی دیگر از دلایل انتخاب آن بوده است. برای مقایسه صحیح بین عکسها، یک عکس با جبران نوری صفر گرفته شده است که سایر عکسها را میتوان با آن مقایسه کرد.

### جبران نوری "+EV1"



### جبران نوری "0"



### جبران نوری "-EV1.00"



همانطور که در این عکسها دیده می شود اثر جبران نوری بر روی عکس بسیار زیاد است

می توان با کاهش و افزایش جبران نوری با گام کوچکتر به دست آورد. در واقع، بعضی از دوربین ها می توانند این کار را بصورت خودکار انجام دهند. یک عکس با تنظیمی که نورسنج انجام داده است می گیرند و دو عکس دیگر یکی با جبران نوری مثبت و دیگری منفی می گیرند. به این کار محدوده بندی تنظیم نور - Bracketing - گفته می شود.

برای اینکه تغییرات دقیقتر تصویر بالاستفاده از جبران نوری با گام کوچکتر نشان داده شود، موضوع ثابت را در نظر می گیریم.

"+EV0.75"



"جبران نوری "0"



"-EV0.75"



شبیه سایر موارد مطرح در عکاسی، بهترین راه برای یاد گرفتن استفاده از جبران نوری تجربه کردن آن است بعضی اوقات ، ممکن است با تغییرات اندکی بر روی تنظیم نوری پیشنهاد شده توسط نورسنج دوربین عکسی طوفانی در حد  $-1/3$  EV می تواند حس ترس را القا نماید، در حالی که زیاد کردن جبران نوری در حد  $+1/3$  EV می تواند کودکی را که در حال تاب بازی است شادتر و روشن تر نشان دهد.

### هیستوگرام چیست؟

شاید مفیدترین ابزار در عکاسی دیجیتال هیستوگرام باشد. با این وجود شاید چیزی باشد که کمترین اطلاع در مورد آن وجود دارد. در این مقاله سعی می کنیم که توضیح دهیم که هیستوگرام چه چیزی به عکاس نشان می دهد و چگونه باید از این اطلاعات استفاده نمود.


بعضی از دوربین های دیجیتال توانایی نمایش هیستوگرام را بصورت مستقیم (قبل از گرفتن عکس) و یا در بیشتر موارد بعد از گرفتن عکس دارند. در بیشتر این دوربین ها هیستوگرام روی صفحه نمایش پشت دوربین نشان داده می شود و بیشتر آنها را می توان به گونه ای برنامه ریزی نمود که هیستوگرام را بلافاصله بعد از گرفتن هر عکس و یا هنگام مرور عکسها نشان دهند. در مورد دوربین هایی که هیستوگرام عکس را نشان نمی دهند، باید عکسها را به کامپیوتر منتقل نمود و هیستوگرام عکس را با نرم افزارهای ویرایش تصویر مانند فتوشاپ بررسی نمود.

### نور سنجی در قرن بیست و یکم

عکاسان حرفه ای معمولاً بعد از گرفتن هر عکس، در صفحه نمایش پشت دوربین نگاه می کنند، آنها معمولاً کمتر به خود عکس توجه می کنند، بلکه این هیستوگرام است که بیشتر توجه آنها را بخود جلب می نماید.



200 mm f/2.8L lens @ 24mm. ISO35-16 با Canon EOS 1Ds



این هیستوگرام توزیع تقریباً کاملی از طیفها را که حدود چهار گام محدوده دینامیکی

سمت چپ تا حد باریکی حدود یک گام از سایه‌های روشن در راست دربرمی‌گیرد را نشان می‌دهد. این محدوده تقریباً در پنج گام محدوده دینامیکی واقع شده است که محدوده توانایی بیشتر سنسورهای تصویری دیجیتال است.

معمولًا نورسنجها طیف خاکستری ۱۸% در کارت مرجع استاندارد طیف را به عنوان طیف متوسط در نظر گرفته و نورسنجی را بر اساس آن انجام می‌دهند. این کار به این علت است که دوربین متوسطی از نواحی مختلف یک صحنه را می‌نماید.

این تنظیم، که معمولاً خود شما و یا سیستم اتوماتیک دوربین شما انتخاب می‌کند، در واقع یک سازش است. در بیشتر شرایط این نوع نورسنجی یک نورسنجی ایده‌آل و کامل نیست. در حقیقت فقط یک تنظیم وجود دارد که مقادیر طیفهای مختلف می‌دهد. "به بهترین وجه"

روشنترین مقادیر واقع شوند. این تعریف را در ذهن نگه دارید تا گریزی به محدود دینامیکی بزنیم و برگردیم.

### محدوده دینامیکی

سنسور تصویری دوربین دیجیتال شما شباهت زیادی به فیلم رنگی حساس به نور اسلاید دارد

فیلم

می‌شود. یک تصویر مناسب فقط هنگامی ضبط می‌شود که نوری که به سنسور می‌رسد تقریباً در محدوده پنج گام f واقع شده باشد. (هر گام f میزان نور رسیده به فیلم را دو برابر یا نصف می‌کند) در مورد دوربین‌های دیجیتال محدوده دینامیکی تقریباً مشابه فیلهای اسلاید در حدود ۵ گام می‌باشد. همچنین به یاد داشته باشید که محدوده مقادیر روشنایی در دنیای واقعی حدود ۱۰ گام می‌باشد - از کمترین نور قابل تشخیص تا روشنترین نور در ساحل دریا یا منظره برفی.




ISO 100, mm f/2.135 با Canon EOS 1Ds

در تصویری که در مد 8 بیتی ضبط شده باشد 256 سطح مجزاً بین سیاه مطلق (0) و سفید مطلق (256) وجود دارد. (ما در این نوشتار از مدهای 12, 14 و 16 بینی صرفنظر می‌کنیم). ۱۸% خاکستری ( نقطه‌ای که تمام نورسنجی‌ها آن را معیار می‌گیرند) مقدار عددی در حدود 128 دارد که در میانه سیاه و سفید قرار دارد. اگر در مودرد این موضوع فکر کنید تا حدودی منطقی است. این به این معنا است که اگر شما در حال عکاسی از متوسطی از سوزه‌ها هستید، مثلاً در یک منظره که در آن مردم، درختها، چمنزار و ... وجود دارد نورسنجی بر اساس نقطه متوسط محدوده دینامیک یدوربین انجام می‌شود. چرا این موضوع مهم است؟

با خاطر این که اگر یک سوزه را در نزدیکی مرزهای توانایی محدوده دینامیکی سنسور دوربینتان نورسنجی نمایید، اگر به صفر(سیاه مطلق) نزدیک باشد اصلاً تصویری ندارید و یا تصویر بسیار تیره و نویزدار است و اگر به ۲۵۵ (سفیدی مطلق) نمی‌دهند نخواهید داشت.

### هیستوگرام

در اینجاست که هیستوگرام بکار می‌آید. هیستوگرام یک نمودار ساده است که نشان می‌دهد سطوح مختلف روشنایی موجود در صحنه، از تاریکترین تا روشنترین سطح در چه محدوده‌ای واقع شده‌اند. این مقادیر از تاریکترین بخش نمودار در سمت چپ تا روشنترین مقادیر در سمت راست چیده شده نمودار (ارتفاع نقاط روی نمودار) نشان می‌دهد که چه مقدار از تصویر در هر سطح از روشنایی قرار دارد.



در تصویر فوق هر کدام از پنج ناحیه (با گامهای f) قابل ثبت توسط دوربین‌ها بطور دلخواه با عبارات خیلی تیره، متوسط، روشن و خیلی روشن برچسب زده شده‌اند. اما هر کدام از این محدوده‌ها که شامل یک گام f هستند در درون خود دارای حدود 50 سطح مجازی روشنایی می‌باشند. در نظر گرفتن 5-4 نقطه از انتهای (تیره) و 5-4 نقطه از ابتدای (روشن) این مقیاس به عنوان نقاطی که بخارتر نزدیکی بیش از حد به حداقل و حداقل‌ها بخشی از نواحی تشکیل دهنده تصویر نیستند، ایده بدی نیست.



در این تصویر نمایی از صفحه نمایش پشت یک دوربین Canonb 1Ds که هیستوگرام یک عکس را نشان می‌دهد دیده می‌شود. ضمناً با استفاده از خطوط عمودی 5 گام محدوده دینامیکی موجود را تقسیم بندی نموده است. همانطور که می‌بینید بیشتر نواحی این تصویر در نواحی سایه و یا خیلی روشن قرار دارد و بخش کمی در محدوده متوسط واقع شده است.



کم کم موضوع در حال روشن شدن است. هیستوگرام فقط یک معیار تقریبی به ما نشان می‌دهد، مثل یک نگاه گذرا به ساعت مچی که حدود زمان را به ما نشان می‌دهد، نه مقادیر دقیق ثانیه و دقیقه‌ها را. اگر شما در خواندن هیستوگرام مهارت پیدا نمایید قادر خواهید بود که کیفیت نورسنجی دوربین بزنید. نشان داده شود. در قسمتهای بعدی این مقاله چند مثال را با هم بررسی می‌نماییم.

**مثالها :**

همانطور که قبلاً گفته شد، فقط به این دلیل که یک هیستوگرام بدنده است یا خوبی نیست. یک هیستوگرام فقط شرایط عکس را به شما نشان میدهد و تصمیم گیری در مورد اینکه این عکس خوب است یا بد ۵ عهده شماست. در اینجا با چند مثال موضوع را شرح میدهیم.





در اینجا دو عکس مشاهده می نمایید که با سه و نیم گام نوری متفاوت با یکدیگر گرفته شده با دیافراگم  $f/9$  گرفته شده‌اند، ولی سرعت شاتر در عکس اولی  $1/2000$  ثانية و در عکس پایینی  $1/200$  ثانية است. هیستوگرام عکس بالایی در انتهای محور تیره نمودار مقادیر بزرگی دارد (نشانده کم نور شدن عکس) و عکس پایینی در انتهای محور مقادیر بزرگی دارد (ور زیاد در عکس) در دوربین‌های دیجیتال امروزی یا فیلم‌های اسلالید دوربینی وجود ندارد که بتواند محدوده دینامیکی کامل این عکس را که حدود 8 گام است پوشش دهد. بنابر این مجبوریم در مورد اینکه چنین منظره‌ای را چگونه عکاسی نماییم کمی تعمق کنیم. باید یک منظره با 8 گام محدوده دینامیکی را در عکسی که فقط توانایی نشان دادن 5 گام دینامیکی را دارد بگنجانید...


چند راه حل موثر عبارتند از:

- 1- از فلاش اخباری برای روشن کردن جلوی زمینه استفاده نمایید.
  - 2- از یک فیلتر با چند درجه تراکم خنثی ND استفاده نمایید.
  - 3-
  - 4- بی خیال عکس شوید و به خانه برگردید!
- در این مورد به علت دوری و بزرگی بیش از حد سوزه جلوی ممکن است فیلتر تراکم خنثی هم همراه نداشته باشد. حتماً وقتی یک دوربین دیجیتال همراه دارید و منظره باید چاره دیگری اندیشید. در آسمان از عکس اول و زمین از عکس دوم برداشته شده است. عکس زیر نتیجه کار را نشان می‌دهد. کار هنر بزرگی نیست... ولی منظور ما را خوب توضیح می‌دهد.



هیستوگرام، آنچه که وجود دارد.

همانطور که گفته شد همیشه هیستوگرامی که در یک نقطه خاص تجمع مقادیر بالایی دارد، لزوماً هیستوگرام بدی نیست. هیستوگرام فقط چیزی را که وجود دارد نشان می‌دهد.



در این تصویر نشان داده شده که تقریباً تمام اطلاعات تصویر در ناحیه پایینی (تاریک) تجمع دارد و فقط اطلاعات اندکی مربوط به تصویر روشن ماه می‌باشد. اما از آنجا که اطلاعات مربوط به نقاط تیره و روشن تصویر هر دو در

اصول عکاسی دیجیتال

باذه محدوده دینامیکی قابل قبول دوربین واقع شده‌اند، این عکس قابل گرفتن و دارای نورسنجی درست بوده است. جزئیات نشان داده شده در ماه این موضوع را اثبات می‌کند.



این مورد بر عکس حالت قبل است. تقریبا تمام مقادیر در سمت راست هیستوگرام در طیفهای روشن واقع شده است.

است. باز هم چون مقادیر در بازه مورد قبول دوربین واقع شده‌اند و هیچ‌کدام از طیفهای روشن صحنه از محدوده دینامیکی مورد قبول خارج نشده‌اند، عکس از لحاظ نوری بدون اشکال است.

تا زمانی قبل هیستوگرامها اشکالی رمز آلود بودند. ولی اکنون برای عکاسانی که می‌خواهند کنترل کیفیت عکس دوربین دیجیتالشان را در دست داشته باشند ابزاری ارزشمند به حساب می‌راهنمایی خلاصه کمی از رمزآلودگی هیستوگرام را برای شما کاسته باشد.

اکنون با مرور مشخصات هیستوگرام دوربینتان کار را شروع نمایید. دوربین را بگونه‌ای تنظیم نمایید که عکس و هیستوگرام را پس از هر عکس بطور همزمان برای 5 الی 10 ثانیه نشان دهد. عادت کنید که همیشه بعد از هر عکس نگاهی به آن بیندازید. هیستوگرام را می‌توان بزرگترین نواوري در عکاسی بعد از نورسنج سرخود دوربین به حساب آورد.

### تراز سفیدی

اگر در مورد نحوه استفاده از تراز سفیدی (White Balance) دوربینتان اطلاعات زیادی ندارید، حتما این مقاله را بخوانید.

بدون اینکه بخواهیم زیاد وارد مسایل تکنیکی شویم، دانستن این میزان هر کدام از رنگ های اصلی را که روی سنسور تجزیه می کند بداند. هر بار که دوربین عکس می گیرد باید نور سفید را که جمع تمام رنگهاست شناسایی نماید که این کار یکی از دلایل کنتر بودن دوربین نسبت به دوربین های فیلمی است که بدون پردازش نور را روی فیلم می تابانند. از آنجا که نور سفید توسط شرایط نورپردازی محیط تغییر می کند دوربین باید اثر این نور اضافه بر روی رنگ سفید را جبران نماید. اهمیت این موضوع از آن جهت است که اصلاح رنگی تصویر بعد از گرفته شدن توسط نرم آسانی نیست که براحتی از عهده همه برآید.


بیشتر دوربین تنظیم های مختلف جزو یکی از دسته بندی های زیر قرار می گیرد.

### تراز سفیدی خودکار

این تنظیم معمولاً تنظیم پیش فرض دوربین است. الگوریتم های پیچیده که دورن برنامه داخلی دوربین (Firmware) برنامه ریزی شده اند به دوربین در تشخیص رنگ سفید کمک می کنند. در بیشتر حالات این الگوریتم دقیق خوبی دارد، ولی بهترین نتیجه این گزینه در فضای آزاد و شرایط نوری درخشان می ابری بیشتر تراز سفیدی های خودکار دوربین ها چندان خوب عمل نمی کنند و تصویری با سایه ای از رنگ آبی روی آن ایجاد می کنند.

### تنگستن

این تراز سفیدی روی بعضی از دوربینها Indoor یا Incandescent (فضای سریوشیده) نی نامیده شده است. این تنظیم برای حالتی مناسب است که نسیستم تراز سفیدی دوربین بداند که در چنین شرایطی قرار دارد و فلاش نیز استفاده نمی می تواند رنگ سفید را تشخیص دهد. از این تنظیم باید هنگام عکاسی بدون فلاش در داخل خانه یا فضای سریوشیده (که بیشتر نور محیط نور لامپهای التهابی می باشد) استفاده نمود.




هر دو عکس در زیر همان نور التهابی و بدون فلاش گرفته شده اند. عکس سمت چپی با تنظیم تراز سفیدی روی نور تنگستن (Tungsten) یا التهابی (Incandescent) گرفته شده و سمت راستی از تراز سفیدی خودکار دوربین استفاده کرده است.

### فلورسان


از این تنظیم هنگام عکاسی در زیر نور مهتابی یا لامپهای فلورسان استفاده نمایید از یک نوع تنظیم برای نور فلورسان ارائه می دهند، چون انواع مختلفی از لامپهای فلورسان وجود دارد: نور سفید سرد (مهتابی معمولی) و نور سفید گرم (مهتابی آفتابی).

لامپهای مختلف فلورسان در موارد مختلف استفاده می شود و محل کاربرد آنها تابع رویه خاصی نیست. عکاسی باید نوع لامپ را حدس بزند و از تنظیم تراز



هر دو عکس در زیر نور فلورسانست (مهتابی) بدون فلاش گرفته شده‌اند. عکس سمت چپی با تراز سفیدی خودکار گرفته شده و عکس سمت راستی با تراز سفیدی مهتابی.

در بین نورهای مختلف تشخیص نوع نور فلورسانست از بقیه مشکل‌تر است. مثلاً در بسیاری از دفترها و مدارس از ترکیبی از نورهای مهتابی گرم و سرد برای ملایم کردن نور سفید زننده مهتابی با نور آفتابی رنگ فلورسانست آفتابی استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی تجربه کردن بهترین کار است.



نتیجه تراز سفیدی خودکار (چپ) و ابری (راست) در زیر آسمان نیمه ابری

### نور آفتاب، ابر، سایه یا فضای آزاد

این تنظیم‌ها روی تمام دوربین‌ها وجود ندارد. معمولاً سیستم‌های تراز سفیدی دوربین‌ها برای شرایط فضای آزاد بهینه شده‌اند. بنابر این در چنین شرایطی تراز سفیدی انها خوب عمل می‌کند. با این حال بعضی تولید کنندگان تنظیم‌هایی را به آن اضافه می‌کنند. استفاده واقعی از این تنظیم‌ها به دوربین بستگی دارد. بهتر است برای دیدن شرایط کاربرد تنظیم‌ها منوال دوربین را مطالعه کنید. چون ممکن است مثلاً تنظیم تراز سفیدی آفتابی روی یک دوربین برای شرایط آفتاب درخشان تنظیم شده باشد و برای دوربین دیگر برای زمان غروب آفتاب.

### تنظیم ضبط شده توسط کاربر، تنظیم دستی

روی دوربین‌های دیجیتال مختلف ممکن است برای یک کار چندین نام معرفی شده باشد. تمام این تنظیم‌ها یک تراز سفیدی خاص را شرح می‌دهند که میزان آن بستگی به شرایط مکانی گرفته شدن عکس دارد. معمولاً باید کاربر دوربین را به یک ناحیه سفید نشانه رود و این نقطه را به عنوان ناحیه سفید مشکل در این روش تعریف نایه سفید است. مثال این مطلب کاغذ سفید است که مارکهای مختلف کاغذ دارای سفیدی‌های متفاوتی هستند. بعضی کمی متمایل به زرد و بعضی سفیدتر هستند. وقتی نور محیط بر احساس ما از سفیدی تاثیر می‌گذارد چگونه باید با اطمینان بگوییم که سفید کدام است؟ یک راه برای حل این مشکل، به همراه داشتن قطعه‌ای کاغذ سفید است. بنابر تجربه من یک قطعه کوچک کاغذ بسیار سفید بخوبی عمل می‌کند.

نمی‌کند، با تنظیم تراز سفیدی بر روی سفیدی بخوبی کار می‌کند.

### محدوده بندی خودکار :

یکی از امکانات جالب دوربینهای دیجیتال، براکتینگ خودکار (محدوده بندی خودکار) است. البته براکتینگ خودکار نوردهی ، از مدت‌ها قبل در دوربینهای غیر دیجیتال ز نوع، براکتینگ های دیگری نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

### مفهوم براکتینگ :

فهم براکتینگ بسیار ساده است. در براکتینگ چندین عکس با تنظیمات مختلف از موضوع گرفته می شود تا حداقل یک عکس ایده آل تهیه شود. مثلا در براکتینگ نوردهی ، چند عکس با نورسنجهای مختلف گرفته می شود تا یکی از آنها از لحاظ نور، عالی باشد. حال اگر این فرآیند به طور اتوماتیک توسط دوربین انجام گردد، به آن براکتینگ خودکار (Autobracketing) می گویند.

### انواع براکتینگ خودکار :

همانگونه که گفته شد، در د مورد بحث قرار می گیرند.

#### ( Exposure Autobracketing ) براکتینگ خودکار نورسنجدی

این نوع براکتینگ نسبت به سایر انواع، سابقه بیشتری داشته و در دوربینهای بیشتری نیز وجود دارد فرآیند سه فریم از موضوع، با نورسنجهای مختلف تهیه می شود. در برخی دوربینها در صورت نیاز میتوان تا 5 فریم نیز از موضوع تهیه کرد. مقدار تغییر روشنایی در فریمهای مختلف به صورت کسری از EV(Exposure) (Value) بیان میشود. ( مثل EV0.5+ و EV0.5- )



نورسنجدی خودکار



نورسنجدی با EV0.7-



نورسنجی با EV0.7+

این نوع براکتینگ نسبتا سریع انجام می شود. ابتدا یک عکس با نورسنجی محاسبه شده توسط دوربین تهیه می شود، تهیه خواهد شد. این ترتیب، در برخی دوربینها قابل تغییر است. مثلا ابتدا عکسی با میزان کمتر نوردهی، سپس عکسی با نورسنجی محاسبه شده و در نهایت عکسی با میزان نوردهی بیشتر و یا ترتیبهای دیگر در دوربینهای غیر دیجیتال، هنگام انجام فرآیند براکتینگ خودکار نورسنجی، تنها یکی از پارامترهای اندازه دیافراگم یا سرعت شاتر تغییر می کند اما در دوربینهای دیجیتال، این فرآیند میتواند به صورت ترکیبی از تغییر هر دو پارامتر انجام شود.

### ( Saturation Autobracketing) براکتینگ خودکار اشباع رنگ

این نوع براکتینگ در برخی دوربینهای دیجیتال وجود دارد. در این فرآیند دوربین به طور خودکار در فریمهای مختلف، مقدار اشباع رنگ را تغییر میدهد. این تکنیک بخصوص در مواردی که وسعت زیادی از عکس را آسمان آبی تشکیل میدهد، مفید واقع می شود.



کاهش اشباع



افزایش اشباع



اشباع نرمال

### **( White Balance Autobracketing )**

این نوع براکتینگ نیز فقط در برخی دوربینهای دیجیتال وجود دارد. در فرآیند براکتینگ اشباع رنگ، اشباع تمام رنگها تعییر می کند اما در این براکتینگ، ابتدا یک عکس با تراز سفیدی خودکار دوربین گرفته می شود ، سپس یک عکس با افزایش تون رنگ آبی و در نه



افزایش تون قرمز



افزایش تون آبی



تراز سفیدی خودکار دوربین

### (Sharpness Auto Bracketing) براکتینگ خودکار شارپنیس

امروزه استفاده از این نوع براکتینگ بیشتر شده است. به طور معمول عکس‌هایی که توسط دوربین دیجیتال تهیه می‌شوند، با استفاده از پردازشگر داخلی شارپ می‌گردند. در برخی دوربینها امکان حذف این فرآیند وجود دارد (برای استفاده از پردازش نرم افزاری Unsharp Masking بهتر است که این فرآیند توسط دوربین انجام نشود).

در براکتینگ خودکار شارپنیس ۳ تصویر ذخیره می‌شود: یک تصویر با انجام شارپنیس پیشفرض، یک تصویر با شارپنیس کمتر از مقدار پیشفرض و یک تصویر نیز با شارپنیس بیشتر از مقدار پیشفرض دوربین



تصویر شارپنیس



تصویر با شارپنیس کمتر



تصویر با شارپنیس معمولی

این موضوع امکان کنترل کاملی در زمینه شارپنیس فراهم مینماید که به خصوص در تهیه عکس‌های پرتره بسیار مفید است: به آنها توجه نمی‌شود. اما یک تصویر پرتره کمتر شارپ، بیشتر طبیعی به نظر خواهد رسید. در نهایت بسته به مورد، عکاس میتواند از تصویر دلخواه استفاده نماید.

### (Contrast Autobracketing) براکتینگ خودکار کنتراست

در دوربینهای غیر دیجیتال، تمام تغییرات کنتراست در هنگام چاپ عکس و در تاریکخانه انجام می‌شود دور

است. در فرآیند برآکتینگ خودکار کنتراست، ۳ تصویر) و یا در دوربینهای حرفه ای، ۵ تصویر) با کنتراست کم تا زیاد تهیه می شود.



کاهش کنتراست



افزایش کنتراست



کنتراست معمولی

تشخیص تغییرات کنتراست در تصاویر رنگی مشکلتر از تصاویر سیاه و سفید است  
کنتراست را بیشتر در نواحی عمق سایه ها و یا در طیف بین تاریکی و روشنایی و یا در رنگ سبز برگها می  
توان تشخیص داد.(تصاویر زیر)



کاهش کنتراست



افزایش کنتراست



کنتراست معمولی

### براکتینگ خودکار فوکوس (Focus Autobracketing)

این نوع براکتینگ، تکنیکی نسبتاً جدید است و هنوز استفاده از آن چندان شایع نشده است آن در مورد دوربینهایی است که در آنها با استفاده از LCD یا منظره یاپ الکترونیک (EVF)، فوکوس دستی انجام می‌شود. چون دقت منظره یاپ و LCD کم است، گاه امکان فوکوس دقیق وجود ندارد و یا خیلی مشکل است.

دقیق نیست. براکتینگ خودکار فوکوس می‌تواند راهی باشد برای غلبه بر این مشکل مهم.

در این براکتینگ، ابتدا یک تصویر با نقطه فوکوس تعیین شده توسط شخص تهیه می‌گردد نقطه فوکوس کمی دورتر و بعد یک عکس با نقطه فوکوس کمی نزدیکتر گرفته می‌شود بازبینی در کامپیوتر، عکس دلخواه تعیین خواهد شد.



فوکوس روی جسم وسط



فوکوس روی جسم جلویی



### فوكوس روی جسم پشتی

### عکاسی متواالی (Burst Mode)

یکی از محسنات عکاسی دیجیتال آن است که تکنیکهای مختص عکاسان حرفه ای را در اختیار همگان قرار داده است. امکان تهیه عکسها پشت سر هم (Burst Mode) یکی از این موارد است.

در این حالت دوربین به طور خودکار و با سرعت نسبتاً زیاد عکسها پیاپی از موضوع تهیه می نماید  
حالت برخلاف Autobracketing که:

1- هیچ لحظه مهمی از دست نرود .

2- عکسها پشتی در حالات مختلف از موضوع تهیه شود و بعداً بهترین آنها انتخاب گردد.

در دوربینهای عکاسی غیر دیجیتال در این وضعیت عکاسی، به سرعت حلقه فیلم تمام می شود و این موضوع از لحاظ هزینه برای عکاسان آماتور همواره نگران کننده بوده است. اما در دوربینهای دیجیتال این کار هیچ هزینه اضافی برای عکاس ندارد.

امکان Burst Mode در اکثر دوربینهای دیجیتال وجود دارد. سرعت ( بر حسب فریم در ثانیه fps ) و تعداد عکسها پشتی قابل تهیه در این حالت، بستگی به چند عامل دارد:

1- حافظه درونی دوربین(بافر)

2- اندازه تصویر

3- میزان فشردگی تصویر

4- استفاده یا عدم استفاده از فلاش

5- اندازه کارت حافظه

دوربینهایی که قادر به تهیه تعداد زیادی عکسها پشت سر هم و با سرعت بالا هستند، دارای حافظه های موقت بزرگ می باشند.

موقت نگهداری شوند. در بزرگ و غیر فشرده را در خود نگهدارد. در دوربینهای ارزان، میزان بافر کم است و در این حالت از لحاظ تعداد یا میزان فشردگی یا اندازه عکسها، محدودیت وجود دارد.

اگر در این روش از فلاش هم فلاش در این حالت وجود ندارد.)

غیر از حافظه بافر دوربین، گنجایش کارت حافظه نیز برای این حالت عکاسی بسیار اهمیت دارد. حالت به سرعت کارت حافظه پر می شود و مجبور خواهد شد که بینند و عکس دلخواه را انتخاب و بقیه را پاک کنید. که بعلت وضوح کم LCD گاه این انتخاب چندان آسان نیست.

### ناخیر شاتر (Shutter Lag)

تقریبا تمام دوربینهای دیجیتال کم و بیش، دارای یک تاخیر مهم هستند و آن تاخیر بین فشردن دکمه شاتر زمان گرفتن عکس است. توسط دوربین می باشد. که گاه به علت این تاخیر، لحظات مهمی را از دست خواهد داد. اما با استفاده از Burst Mode فریمهای بعدی به سرعت تهیه خواهند شد.

### عکاسی از موضوعات متحرک

قبل از عکاسی از موضوعات متحرک باید تنظیمات دوربین را انجام داد، آنرا به درستی در دست گرفت و فوکوس کرد. استفاده از Burst Mode برای عکاسی از موضوعات متحرک بسیار مفید است چراکه تنظیم، تعداد زیادی عکس در حالات مختلف و در مدت زمان اندک تهیه کرد و بعد بهترینها را انتخاب نمود.





### Panning

در مورد موضوعات متحرک میتوان با دوربین موضوع را تعقیب کرده و سپس عکس گرفت تا یک عکس با پس زمینه محو و موضوع واضح تهیه شود. در این روش نیز میتوان با استفاده از Burst Mode، تعداد زیادی عکس تهیه کرد و از میان آنها بهترین را انتخاب نمود.

### نکته:

مهمترین مشکل در حالت Burst Mode، قرار دادن موضوع متحرک در فوکوس دوربین است. چون دوربین در اولین فریم روی موضوع فوکوس میکند و اگر دور شود، احتمالاً فقط تعداد زیادی عکس بدون فوکوس قابل قبول تهیه می شود.

این مشکل در دوربینهای ارزان بیشتر خود نمایی می کند چرا که در دوربینهای حرفه ای، سیستم فوکوس خودکار سریع حتی در حالت Burst Mode نیز به خوبی عمل میکند.

برای غلبه بر این مشکل روش‌های زیر ممکن است مفید واقع شود:


-1

فوکوس در بینهایت) قرار دهید.

2- اگر فاصله موضوع تا دوربین کم است، بهتر است از اولویت دیافراگم) تا عمق میدان زیاد شده و وسعت

منطقه فوکوس نیز به تبع آن افزایش یابد.

3- در نهایت اگر هیچ کدام از این روش‌ها مشکل را حل نماید طوری تنظیم کنید تا حرکت جسم در محوری عمود بر محور لنز باشد. (به شکل زیر توجه کنید: پیکانهای قرمز جهت حرکت نامناسب و پیکان سبز جهت حرکت مناسب موضوع را نشان میدهند



## حساسیت (ISO) و نویز در عکاسی دیجیتال

شاخص ISO در دوربین دیجیتال نشانگر حساسیت حسگر دوربین نسبت به نور است. مقدار ISO کم نشانه حساسیت کم و مقدار ISO بالا معرف حساسیت زیاد است. تقریباً در تمام دوربینهای دیجیتال، چه انواع ارزان و چه انواع گرانقیمت، با افزایش ISO کیفیت تصویر کاهش پیدا می‌کند. هر چه قدر حساسیت بالا تر باشد، نویز تصویر نیز افزایش پیدا می‌کند. مثل رادیو که با زیاد کردن ولوم صدا نیز بیشتر می‌شود.

با کاهش مقدار ISO نویز تصویر کاهش می‌یابد، تصویر واضحتر و احتیاج به نور بیشتر خواهد شد (و در نتیجه بایستی از دیافراگم بازتر یا سرعتهای پایین شاتر استفاده کرد).

با افزایش مقدار ISO استفاده از دیافراگم کوچکتر و یا سرعتهای بالای شاتر امکان پذیر می‌گردد)

معمولًا باید بر اساس دو عامل زیر مقدار ISO را انتخاب کرد:

- نور محیط

- سرعت مورد نیاز شاتر برای گرفتن عکس

گاه نیاز به یک اندازه خاص دیافراگم نیز در امر انتخاب، دخیل است اما اهمیت این عامل سوم نسبت به دو عامل اول، در تصمیم برای استفاده از ISO بالا، کمتر است.

باید همواره به خاطر سپرد که برای گرفتن عکس در حداکثر کیفیت ممکن، باید از کمترین مقدار ممکن استفاده کرد: 1/125 استفاده کنیم. اما حتی با بیشترین اندازه دیافراگم نیز مقدار نور کافی نخواهد بود. در این مورد تنها راه ممکن، افزایش حساسیت دوربین است تا بتوان از سرعتهای بالاتر شاتر استفاده کرد و از موضوع متحرک عکس گرفت.

هرگونه افزایش مقدار ISO باید تدریجی باشد. افزایش دادن ناگهانی ISO به حداکثر میزان ممکن در مواردی نظیر مثال فوق، از لحاظ عکاسی قابل قبول نیست. بایستی مرحله به مرحله مقدار حساسیت را افزایش داد تا هنگامیکه سرعت مورد نیاز شاتر بدست آید. این روش، نویز عکس را به حداقل ممکن خواهد رساند.

نویز و حساسیت وابستگی زیادی به یکدیگر دارند. با افزایش حساسیت، نویزاتدا در مناطق تیره عکس و سپس در مناطقی که رنگهای نسبتاً یکنواختی دارند، ظاهر می‌شود.



قسمتی از تصویر فوق را انتخاب کرده ایم که اولاً نسبتاً در مناطق سایه دار عکس است و ثانی مرکزی فوکوس بوده و طبعاً توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند.

حالا اثرات تغییر ISO را در آن ناحیه بررسی می‌کنیم:



ISO 50  
f3.2 :shutter speed: 1/5 aperture



ISO 100  
f3.2 :shutter speed: 1/10 aperture



ISO 200  
f3.2 :shutter speed: 1/20 aperture



ISO 400  
f3.2 :shutter speed: 1/40 aperture

مشاهده می شود که با یک مقدار ثابت دیافراگم (3/2) ، افزایش حساسیت منجر به افزایش سرعت شاتر از 1/5 به 1/40 ثانیه شده است. از لحاظ عملی این موضوع بسیار مفید است چرا که با سرعت 1/5 باستی از سه پایه استفاده کنیم اما وقتی ISO را به 400 می رسانیم ، می توان با سرعت 1/40 ثانیه و بدون سه پایه عکس گرفت. (1/500 به 1/50).

در مثال فوق با افزایش حساسیت، میزان نویز در مناطق سایه دار عکس ، جلب توجه می کند که نور بیشتری دارند ، افزایش نویز کمتر است. مثل مناطقی که در حد فاصل نواحی روشن و تاریک قرار دارند. (مربع زرد در شکل زیر). به عبارت دیگر هرجه نور بیشتر باشد، اثر نویز کمتر خواهد بود.





ISO 50



ISO 100



ISO 200



ISO 400

همانگونه که مشاهده می شود ، میزان افزایش نویز در این منطقه عکس کمتر است معادل 200 کاملا قابل استفاده است چرا که از یک سو باعث افزایش 4 برابر در سرعت شاتر شده است و از سوی دیگر کیفیت عکس نیز نسبتاً خوب است. این موضوع مهم ( یعنی نویز کمتر در نواحی بر نور ) در مورد عکس هایی که در نور طبیعی خورشید گرفته شوند ، بیشتر نمود پیدا میکند. در عکس زیر ، گل در نور طبیعی خورشید قرار دارد.

افزایش داد و با سرعتهای بالای شاتر عکس گرفت.



ISO shutter speed: 1/1000 aperture: f5.6 100



ISO shutter speed: 1/1600 aperture: f5.6 200



ISO shutter speed: 1/2000 aperture: f5.6 400

البته در این مثال خاص با ISO 400 بیش از حد لازم است.

به طور خلاصه میتوان گفت که هرچند مقادیر بالای ISO باعث افزایش نویز می گردد، اما این امکان را به عکاس میدهد که با سرعتهای بالاتر شاتر عکس بگیرد و این موضوع گاه بسیار مفید و لازم است.

باید به خاطر داشت که نویز، بیشتر در مناطق تیره و نیز شود.

کادر بندی، این مناطق را در عکس به حداقل برسانیم و سپس از ISO بالا استفاده نماییم.

در محیطهای کم نور، نویز واضح‌تر خواهد بود و در نتیجه با افزایش ISO، کیفیت عکس به طور قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد.  
نماییم.

## و اما چند نکته:

1- در محیطهای کم نور در صورتی که از حالت اتوماتیک ISO استفاده شود، سرعت شاتر نسبت به مقدار ISO در اولویت است.  
بعلت ISO بالا سبب کاهش کیفیت تصویر گردد.

2- ارتباط تراز سفیدی (White Balance) و ISO : فرض کنید که زیر نور چراغ معمولی در اتاق عکس می گیرید.

غلیه کند. در چنین محیطهای کم نوری، اگر از ISO بالا استفاده کنید، بهره کانال رنگ آبی مجدداً افزایش خواهد یافت و در تصویر حاصله رنگ آبی به طور نامناسبی غلبه خواهد داشت.

در این موارد برای غلبه بر این مشکل باید از فیلترهای اصلاح کننده رنگ استفاده شود

-3

اگر دوربین روی حالت کنتراست پایین تنظیم و جبران نوردهی (2/3EV + انتخاب شود، میتوان مقدار ISO را نصف کرد. یعنی اگر ISO مورد نیاز 200 است میتوان از مقدار 100 استفاده کرده و تصویر بهتری تهیه نمود.

## ( Noise Reduction )

هر چه سطح سنسور دوربین بیشتر باشد میزان نویز کمتر است. به همین علت دوربینهای دیجیتال حرفه ای SLR، نسبت به دوربینهای معمولی، نویز کمتری تولید میکنند. سطح سنسور بعضی از دوربینهای دیجیتال Tقریباً 4 برابر دوربینهای معمولی است. بنابراین در دوربینی مانند Canon EOS 1D که برای عکاسی از صحنه های پر تحرک ورزشی نیز استفاده می شود، انتخاب ISO بالا دیگر یک موضوع کم مصرف نیست. در این دوربین محدوده انتخاب ISO بین 100 تا 1600 میتواند باشد..

نکته دیگر آن است که دوربینهای دیجیتال جدید به طور خودکار نویز موجود در تصاویر را کاهش می دهند در دوربینهای Nikon D1X و Canon EOS 1D امکان کاهش نویز به صورت یک انتخاب در اختیار عکاس گذاشته شده است. و در نتیجه حتی در ISO های بالا نیز تصاویر همچنان بدون نویز قابل توجه خواهند بود.

کاهش نویز توسط نرم افزار نیز قابل انجام است. اما این کار با نرم افزارهای معمولی ویرایش تصویر چندان نتایج قابل قبولی ارائه نمی دهد. چرا که این نوع نویزها در تمام روشانی و حتی نوع دوربین متغیر است. در روشهای معمولی کاهش نویز، مانند استفاده از فیلترهای Median و روشی آستانه ای (Thresholding)، میزان اصلاح نویز کم بوده و در عوض بسیاری از جزئیات تصویر از دست می رود.



اما نرم افزارهای اختصاصی کاهنده نویز، از تکنولوژیهای پیشرفته و جدیدی استفاده می کنند تا ضمن حفظ دقت و جزئیات تصویر، حداقل کاهش نویز را اعمال کنند. مثلاً نرم افزار Ninja (Noise Ninja) از یک الگوریتم پیشرفته ریاضی استفاده میکند تا تصویر را به صورت طیف فرکانسی 3 بعدی تحلیل نماید و امکان شناسایی دقیق و در نتیجه حذف نویز ها در فرکانسها و کانالهای رنگی مختلف فراهم شود.

## بهترین نرم افزارهای کاهنده نویز برای کامپیوترهای PC و MAC :

(به ترتیب اولویت)

### PC

/http://www.picturecode.com< (Noise Ninja ( Picture Code -1

/http://www.neatimage.com< ( Neat Image (AB Soft -2

/http://www.visinf.com< (Infinity Grain Surgery (Visual -3

### MAC

/http://www.visinf.com< (Grain Surgery (Visual Infinity .1

/http://www.picturecode.com< (Noise Ninja ( Picture Code .2

(Imaging Concepts ) Ultra ISO .3

## مرواری بر سیستمهای لرزه گیر (Antishake)



در دنیای عکاسی یک مساله کاملاً واضح است: در اغلب موارد از سهپایه، که موثرترین وسیله برای تهیه عکسهاي شارپ است، استفاده نمی شود.

سیستمهای لرزه گیر که به نامهای مختلفی مانند Optical Stabilization، Vibration Reduction و یا Shake معرفوند، برای رفع این نیاز همگانی ابداع شدند: نیاز به تهیه عکسهاي شارپ بدون استفاده از سه پایه!

با استفاده از این سیستمهای شارپ با سرعتهایی از شاتر وجود دارد که قبلاً فقط با سه پایه امکان داشت. اولین بار این سیستمهای در سال 1994 در دوربینهای ارزانقیمت Nikon و بعد در سال 1996 در لنزهای Canon EOS SLR عرضه شدند. از آن زمان تاکنون این سیستمهای به یکی از مهمترین و بالرژشترین فناوریهای عکاسی تبدیل شده اند.

امروزه در تعداد زیادی از لنزهای کان (که با علامت IS مشخص می شوند) و نیکون (که با علامت VR مشخص می شوند) و نیز اخیراً در لنزهای شرکت سیگما، از این سیستم استفاده شده است. همچنین در دوربینهای غیر SLR مانند

Panasonic Lumix FZ10، Nikon 8800، IS Canon Powershot S1، Konica Minolta A2، A1، A200، Z3 FZ20، FX5 و ... این سیستمهای بکار رفته اند. اخیراً در دوربین Konica Minolta 7D جدید این سیستم در خود دوربین بکار رفته است.

**کارآیی**

در کارآیی این سیستمها شاک نکنید! امکان استفاده از 2 ( و یا در برخی موارد 3) پله پایینتر سرعت شاتر عمل اثبات شده است و این یعنی به واقعیت پیوستن یک رویا.

اما استفاده از این سیستمها نکاتی دارد که بدون توجه به آنها ممکن است سیستمها استفاده نمود.

-1

آنها برای Paning، برای عکاسی از موضوعات متحرک کاربرد ندارند. بنابراین این سیستمها برای عکاسیهای ورزشی ( بجز ورزش‌هایی که امکان استفاده از حالت Paning در آنها وجود دارد ) مفید نخواهند بود.

-2 کلا تهیه عکس‌های شارپ در بسیاری از اوقات به شانس نیز بستگی دارند. اگر کاربر تکنیک خوبی داشته باشد، این سیستمها میتوانند او را برای رسیدن به عکس‌های شارپ یاری کنند و احتمال تهیه چنین عکس‌هایی را بالا ببرند. اما در اغلب اوقات نمیتوانند اشتباهات تکنیکی کاربر را جبران کنند. پس در عکاسی، تکنیک و دقت بالا همیشه لازم است.

-3 توصیه می سکون سوزه شد و سپس دکمه شاتر را زد. در لنزهای نیکون این امکان وجود دارد که لرزه‌گیر را درست در هنگام نوردهی بکار بیاندازیم، اما کلا این روش چندان مورد قبول نیست.

-4 در مورد سوزه های دور، امکان استفاده از 2 یا حتی 3 پله پایینتر سرعت شاتر وجود دارد. اما برای موضوعات نزدیک بایستی از سرعتهای بیشتر شاتر استفاده شود.

-5 این سیستمها برای عکاسان طبیعت نیز بسیار جذاب است. چرا که امکان استفاده از دیافراگمهای کوچکتر ( یک یا دو عدد بزرگتر F ) و در نتیجه افزایش عمق میدان وجود دارد. بنابراین فوکوس بهتر و دقیقتر در مورد سوزه های نزدیک از فواید استفاده از این سیستمها خواهد بود.

-6 امکان استفاده از سرعت 1/50 ثانیه با فاصله کانونیهای 380-420 میلیمتر در دوربینهای غیر SLR وجود دارد. در دوربینهای Konica Minolta A2 و Canon S1 IS و Panasonic Lumix این گونه عکسها به مرتب بهتر از دوربینهای سنگین SLR خواهند بود که می‌شود.

-7 اثرات سیستمها لرزه است.

-8

دارند. دیگر در آن سرعتهای پایین، از این سیستمها نیز کاری ساخته نباشد.

**مکانیسم**

سیستمها لرزه گیر یک مکانیسم بسیار منطقی دارند. میزان و جهت حرکت نامطلوب را تشخیص می‌دهند و با ایجاد یک حرکت مخالف به همان اندازه در اجزای لنز ( و یا CCD در دوربین Konica )، حرکت و لرزش را خنثی می‌کنند. در مورد لنز، معمولاً یک جزء یا گروهی از چند جزء در ساختمان لنز ( با ضریب X1.0 ) در این حرکت دخیلند. تشخیص میزان و جهت حرکت نیز بر عهده حسگرهای Gyro است که اطلاعات خود را به پردازشگر منتقل خواهند کرد.

**سیستمها لرزه گیر و سه پایه**

آیا هنگام استفاده از سه پایه، باید سیستم لرزه گیر را خاموش کرد؟

بر اساس اطلاعاتی که کانن در این زمینه منتشر کرده است، در هنگام استفاده از سه پایه بهتر است لرزه گیر خاموش باشد.  
افتند که باعث کاهش شارپنیس عکس خواهد شد.

اما این همه ماجرا نیست. در یک سری از لنزهای کانن که لیست آنها را در زیر مشاهده می‌کنید، حسگر سیستم لرزه گیر، خود تشخیص می‌دهد که دوربین روی ۳ پایه است و سیستم لرزه‌گیر را وارد حالت Tripod خواهد کرد که در این حالت، این سیستم می‌تواند لرزش‌های ناشی از حرکت آینه و حرکت شاتر را، در سرعتهای پایین جبران کند.

EF 28–300mm f/3.5–5.6L IS USM

EF 70–200mm f/2.8L IS USM

f/4.5–5.6 DO IS USM EF 70–300mm

EF 300mm f/2.8L IS USM

EF 400mm f/2.8L IS USM

mm f/4 DO IS USM400 EF


EF 500mm f/4L IS USM

EF 600mm f/4L IS USM

### کاربرد سیستمهای لرزه گیر در Paning

سیستمهای لرزه گیر در دو جهت افقی و عمودی عمل می‌کنند و تمام لرزش‌های موجود در این دو محور را خنثی می‌کنند. حال فرض کنید که می‌خواهید از یک دوچرخه سوار، عکسی با پس زمینه محو تهیه کنید. بالاجبار در این حالت باید دوربین را در جهت حرکت سوزه، حرکت دهید. در این گونه موقع اگر سیستم لرزه گیر روشن باشد، عکس کاملاً محو خواهد شد.

در اینجا می‌توان محور افقی سیستم لرزه گیر را محو کرد. اما چرا محور عمودی را روشن نگه داریم؟ اگر محور عمودی را روشن نگه داریم، سیستم می‌نمطلوب دست در جهت بالا و پایین را در هنگام Paning حس کرده و در نتیجه عکس حاصله دارای یک پس زمینه محو عالی خواهد بود. در غیر اینصورت در پس زمینه محو بعلت حرکات عمودی دست، موجه‌ای مشاهده خواهد شد.



عکس سمت چپ بدون استفاده از لرزه گیر تهیه شده است. به وجود موج در پس زمینه محو دقت کنید و آنرا با پس زمینه محو یکدست سمت راست مقایسه نمایید که با سیستم لرزه گیر

در لنزهای IS 2). در لنزهای سیگما نیز سیستم مشابهی وجود دارد. اما در لنزهای نیکون سوییچی وجود ندارد بلکه خود سیستم VR لنز حرکت افقی دوربین را حس کرده و لنز را در حالت Paning قرار میدهد.

اما با خاطر داشته باشید که این سیستم در مورد سوزه هایی که در هنگام حرکت افقی، حرکات بالا و پایین نیز دارند، نمیتواند کاربرد داشته باشد. بنابراین در هنگام عکاسی از کانگورو این سیستم را کلا خاموش کنید!!

### سیستم لرزه گیر در دوربین SLR !!



همانگونه که میدانید لنزهای سری IS کانن و VR نیکون امکان استفاده از سیستمهای لرزه گیر را برای دوربینهای SLR کانن و نیکون فراهم کرده اند. اما کونیکا مینولتا با معرفی دوربین Maxxum 7D، این سیستم را در خود دوربین کار گذاشته تا امکان استفاده از آن با تمام لنزهای سازگار فراهم باشد لرزهای مجهر به سیستم L جذاب برای افرادی باشد که میخواهند بسمت سیستمهای SLR پیش بروند.

اما برخی عقیده دارند که این موضوع چندان نیز به نفع کونیکا نیست چرا که باید یک سری لنز جدید برای این دوربین عرضه نماید تا برای استفاده از این سیستم، دارای دایره روشن سازی لنز (Circle of illumination) بیش از مقدار لنزهای معمولی کونیکا باشند.

در مقابل، کونیکا میگوید که چون اندازه چیپ این دوربین کوچکتر از اندازه APC-S است (x16.7mm25.1)، بنابراین استفاده از این سیستم با لنزهای معمولی کونیکا نیز امکان دارد.

در نهایت بنظر میآید که بتدریج سیستمهای لرزه گیر، یکی از اجزای لازم عکاسی خواهند شد و علاوه بر لنزهای گرانقیمت و دوربینهای نسبتاً گران غیر SLR، در دوربینهای متوسط نیز در دسترس عموم قرار بگیرند.

برای آگاهی از جزئیات کارآیی و نیز در دوربینهای Canon S1 IS، Konica Minolta A2، Panasonic Lumix FZ10 و Popular Photography این [فایل pdf](#) را که نتیجه بررسیهای دقیق مجله Popular Photography در آگوست 2004 است، دانلود نمایید.

### سیستم فوکوس خودکار چگونه کار می کند؟

فوکوس خودکار یک سیستم ارزشمند است که امروزه در بیشتر دوربینها وجود دارد و باعث صرفه جویی در زمان می شود. در بیشتر حالات، این سیستم به بالاتر رفتن کیفیت عکسی

در این مقاله، در مورد دو نوع سیستم فوکوس خودکار موجود مطالعی را خواهید آموخت یاد می گیرید که از مات شدن عکسها بر اثر اشتباه سیستم فوکوس خودکار جلوگیری نمایید

## فوکوس خودکار چیست؟

سیستم فوکوس خودکار یا اتوفوکوس (AF) را می‌توان سیستم فوکوس برقی نیز نامید، چون از یک کامپیوتر برای به حرکت در آوردن یک موتور مینیاتوری و فوکوس لنز برای شما بهره می‌گیرد. فوکوس عبارت است از حرکت به عقب و جلوی اجزائی از لنز تا زمانی که دقیق‌ترین تصویر ممکن بر روی فیلم یا سنسور تصویر تشکیل شود. واضحی را تشکیل دهد.

در بیشتر دوربین‌ها نوع سیستم فوکوس خودکار وجود دارد: سیستم فعال و غیر فعال، در بعضی از دوربین‌ها ممکن است از ترکیبی از این دو سیستم استفاده شود. بطور کلی، در گذشته، دوربین‌ها بیشتر از سیستم فعال استفاده می‌کردند، در حالی که بیشتر دوربین‌های SLR حرفه‌ای با لنزهای قابل تعویض و دوربین‌های اتوماتیک امروزی، از سیستم‌های غیر فعال بهره می‌گیرند.

## فوکوس خودکار فعال

در سال 1986، شرکت پولاژید از نوعی سیستم فاصله یاب صوتی (سونار)، مشابه آنچه که زیر دریایی‌ها در زیر دریا بکار می‌برند، برای یافتن فاصله دوربین تا سوزه استفاده نمود. این دوربین با یک پخش کننده، اصواتی با فرکانس بسیار بالا منتشر می‌کرد و سپس امواج برگشتی را دریافت می‌کرد. این سیستم Polaroid Spectra و SX-70 بودند، زمانی را که طول می‌کشید تا امواج برگشتی اولتراسونیک به دوربین بررسند محاسبه نموده و فوکوس لنز را بر اساس آن تنظیم می‌کردند. استفاده از صوت، محدودیت‌های خاص خود را داشت، مثلاً اگر می‌خواستید از درون یک اتوبوس با پنجره‌های بسته عکس بگیرید، امواج صوتی بجای برخورد به سوزه مورد نظر در بیرون اتوبوس، به شیشه برخورد می‌کرد و باعث می‌شد تا دوربین در فوکوس اشتباہ نماید.

این سیستم پولاژید، یک سیستم کلاسیک فعال محسوب می‌شد. این سیستم بخارط این فعال نامیده می‌صوتی).

سیستم فوکوس خودکار فعال روی دوربین‌های امروزی، بجای امواج صوتی از سیگنالهای مادون قرمز استفاده می‌کنند که برای فوکوس روی اشیائی تا فاصله 6 متر و کمی بیشتر تا دوربین عالی عمل می‌کند.

سیستمها معمولاً شامل تکنولوژی‌هایی نظیر:

- مثلث بندی

- سنجش میزان نور مادون قرمز برگشتی از جسم

- زمان

می‌باشند.

منلا در این سند سیستمی شرح داده شده که یک پالس نور مادون قرمز را به سمت جسم می‌تاباند و از میزان نور بازتاب شده برای تشخیص فاصله جسم تا دوربین استفاده می‌کند. سیستم مادون قرمز، یک سیستم فعال محسوب می‌شود و آن را پس بگیرد.

تصور دوربینی که مانند پولاژید بجای امواج صوتی امواج مادون قرمز به بیرون می‌فرستد، کار مشکلی نیست. جسم نور مادون قرمز را به سمت دوربین منعکس می‌کند و ریزپردازندۀ دوربین، زمان بین ارسال و دریافت

امواج را محاسبه می‌کند. محاسبه نمود و به موتورهای لنز، فرمان لازم برای حرکت به سمت جلو یا عقب، نظر را صادر کرد. تنها تفاوت بین این سیستم و سیستم اولتراسونیک در سرعت پالسها می‌باشد. امواج اولتراسونیک با شود. سرعت صدھا کیلومتر در ساعت حرکت میکنند (سرعت صوت)، در حالی که سرعت امواج مادون قرمز صدھا هزار کیلومتر در ثانیه (سرعت نور) است.

سنجهش امواج مادون قرمز نیز دچار مشکلاتی می‌باشد. مثلًا:

- یک منبع امواج مادون قرمز از یک شعله آتش (مثلًا شمعهای کیک تولد) می‌تواند سنسور سیستم مادون قرمز را دچار سردرگمی نماید.

ما نرسد.

یک زیست سیستم فوکوس فعال این است که براحتی در تاریکی مطلق کار موثر و راحت می‌کند.


روی هر دوربینی که از سیستم مادون قرمز استفاده می‌کند، می‌توانید هم پخش کننده نور مادون قرمز و هم دریافت کننده آن را در جلوی دوربین، تقریباً نزدیک منظره یاب مشاهده نمایید.

برای استفاده موثر از سیستم فوکوس خود دریافت کننده مادون قرمز مسیر باز و بدون تداخلی تا سوزه مورد نظر دارند و مثلًا در جلوی آنها یک توری یا نرده \_ همانند قفسهای باغ وحش - وجودندارد. اگر سوزه دقیقاً در وسط نباشد، ممکن است نور از جسم دیگری که مد هنگام فوکوس سوزه را در میان کادر قرار داد. اشیاء بسیار درخشنان یا نورهای درخشنان ممکن است تشخیص نور برگشتی برای دوربین را با مشکل مواجه نمایند، بنابر این تا حد ممکن از قرار داجتناب نمایید.


### سیستم‌ها فوکوس خودکار غیر فعال

سیستم‌های فوکوس خودکار غیر فعال در بیشتر دوربین های SLR و اتوماتیک امروزه مشاهده می‌شود و فاصله جسم تا دوربین را با تحلیل کامپیوتری تصویری که دریافت می‌کند انجام می‌دهد. دوربین منظره واقع در کادر را در نظر می‌گیرد و با عقب و جلو بردن لنز، بهترین فوکوس ممکن را جستجو می‌کند.


سنسور فوکوس مورد استفاده یک CCD است (از جنس همان سنسورهای تصویر دوربین‌های دیجیتال) که ورودی الگوریتم‌هایی را که کنتراست اجزاء واقعی تصویر را محاسبه می‌کند، فراهم می‌نماید. سنسور CCD مورد استفاده معمولاً یک نوار باریک 100 یا 200 پیکسلی است. نور تشکیل شده از لنز به این باریکه برخورد می‌کمک می‌کند تا آنچه را که دوربین می‌بیند، درک نمایید:



منظره خارج از فوکوس



تصویر خارج از فوکوس روی نوار باریک



منظره فوکوس شده



تصویر فوکوس شده روی نوار باریک

ریز پردازنده دوربین به پیکسلهای روی نوار سنسور نگاه میکند و تفاوت شدت نور در سلولهای همچوار را اندازه می‌گیرد.

ریزپردازنده لنز را حرکت می‌دهد و دوباره پیکسلهای سنسور را بررسی میکند و می‌بیند که آیا اختلاف بین شدت نور پیکسلهای مجاور بیشتر شده (رو به فوکوس) یا کمتر شده است. سپس ریزپردازنده به جستجوی نقطه‌ای می‌موقوعیت فوکوس است. به تفاوت پیکسلها در مستطیلهای قرمز توجه نمایید: در مستطیل بالایی، تفاوت در شدت نور بین پیکسلهای مجاور بسیار جزئی است، در حالی که در مستطیل پایینی، این تفاوت بیشتر شده است. چیزی که در مستطیلهای قرمز میبینید، همان چیزی است که ریز پردازنده دوربین می‌بیند و بر اساس آن موتور لنز را به عقب و جلو می‌برد.

در سیستم غیر فعال فوکوس باید نور و کنتراست در تصویر وجود داشته باشد تا بتواند وظیفه خود را بخوبی انجام دهد. در تصویر باید جزئیاتی موجود باشد تا کنتراست کافی ایجاد نماید. اگر بخواهید از یک دیوار خالی یا یک جسم بزرگ با رنگ یکنواخت عکس بگیرید، دوربین نمی‌تواند پیکسلهای مجاور را مقایسه نماید و بنابر این در فوکوس دچار مشکل می‌شود.

در سیستم فوکوس غیر فعال همانند سیستم های فعال مادون قرمز یا اولتراسونیک، محدودیتی برای فاصله جسم تا دوربین وجود ندارد.  
انجام میدهد، چون آن هم، همانطور که شما می بینید، تصویر را می بیند.

سیستم سنسورهای فوکوس معمولاً افقی قرار گرفته اند). وقتی دوربین را بصورت افقی نگاه داشته اید، سیستم فوکوس غیر فعال برای فوکوس روی یک کشته واقع در افق مشکل دارد، ولی براحتی روی یک میله پر جوکوس می کند. اگر دوربین را در وضعیت افقی معمولی نگاه داشته اید، سعی نمایید روی لبه های عمودی اشیاء فوکوس نمایید. بر عکس در صورتی که دوربین را در وضعیت عمودی نگاه داشته اید، بهتر است روی جزئیات افقی فوکوس نمایید.

در طراحی دوربین های جدیدتر و گرانقیمت تر سعی شده که از ترکیبی از سنسورهای افقی و عمودی برای حل این مشکل استفاده شود. اما هنوز جلوگیری از سردرگمی دوربین بر اثر فوکوس روی اجسام با رنگ بکنوخت بر عهده عکاس است.

باید با نگاه کردن از درون منظره یا به یک تصویر کوچک یا کلید برق بر روی یک دیوار بزرگ خالی، ببینید سنسور فوکوس خودکار دوربین تان چه سطحی را می پوشاند. دوربین را از راست به چپ حرکت دهید و ببینید در چه نقطه ای دچار سردرگمی می شود. نقطه حساس و موثر فوکوس را در دوربینتان پیدا نمایید و برای فوکوس دقیق تر و سریع عکس انجام دهید.

## آیا سیستم های فوکوس خودکار همیشه سریعتر و دقیق تر هستند؟

نهایتاً تشخیص اینکه سوژه مورد نظر در فوکوس قرار دارد یا نه بر عهده عکاس است تصمیم گیری به شما کمک می کند. دو عامل اصلی مات شدن تصویر در هنگام استفاده از سیستم فوکوس خودکار عبارتند از:

- فوکوس اشتباه دوربین بر روی پس زمینه یا جلو زمینه

- حرکت کردن دوربین هنگام فشار دادن دکمه شاتر

چشم شما دارای یک سیستم فوکوس خودکار بسیار سریع است. این آزمایش ساده را انجام دهید: دستتان را در نزدیکی صورت تان نگاه دارید و روی آن فوکوس کنید. بعد بسیار سریع روی جسمی دورتر از دستتان توجه نمایید. جسم واقع نگاه نمایید.


با این سرعت و دقت قادر به فوکوس روی اجسام دور و نزدیک نیست، بنابر این شما باید به آن کمک نمایید.

## قفل فوکوس: راهی برای گرفتن تصاویر با فوکوس عالی


کاربر دوربین می تواند با استفاده نامناسب باعث اشتباه سیستم فوکوس خودکار دوربین شود نفر در میان کادر ممکن است باعث تار شدن تصویر شود، چرا که دوربین روی فضای خالی بین آنها دو کروشه\_ فوکوس می نماید. چرا؟ چون سیستم فوکوس خودکار دوربین معمولاً در پس زمینه - دور دست- فوکوس می کند و در اینجا پس زمینه فضایی است که از میان دو نفر دیده می شود.

راه حل این است که سوژه های خود را خارج از مرکز قرار دهید و از قفل فوکوس دوربین تان استفاده نمایید. معمولاً، قفل فوکوس با فشردن شاتر تا نیمه و نگاه داشتن آن فعال می شود، اکنون در حالی که شاتر ار تا نیمه نگاه داشته اید و روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده اید میتوانید کادر بندی مورد نظر خود را اعمال نمایید. مراحل کار به این ترتیب است:

1- تصویر را بصور این صورت ترکیب بندی شوند چشم نوازنده (نوازنده). شما بعداً دوباره به این کادر بندی بر می‌گردید.




2- دوربین را به سمت چپ و راست حرکت دهید، به گونه‌ای که کروشه وسط تصویر روی سوژه مورد نظر واقع شود.



3- شاتر را تا نیمه فشار دهید تا دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس نماید. انگشت خود را در همین وضعیت روی نگاه دارید

4- به آرامی دوربین را به سمت راست یا چپ (یا احیاناً بالا و پایین) حرکت دهید تا کادر بندی مورد نظر در بخش 1 را به دست آورید. شاتر را تا آخر فشار دهید تا عکس گرفته شود. ممکن است برای عادت کردن به این روش به کمی تمرین و تمرکز نیاز داشته باشید، ولی نتیجه کار عالی است.



ضمناً می‌توانید از همین روش در وضعیت عمودی نیز استفاده پس زمینه عکس دارید.

### چه هنگامی باید از فوکوس دستی استفاده نماییم؟

حلقه فوکوس دستی روی دوربینهای SLR و بعضی از دوربین غیر SLR وجود دارد. در بعضی از دوربین‌های اتوماتیک نیز، با استفاده از چرخاندن یک گردونه یا فشار

می‌احتمالاً بجای فوکوس روی حیوان، روی میله‌ها یا سیم توری قفس فوکوس می‌کند. در دوربین‌هایی که دارای فوکوس دستی هستند در چنین مواردی از فوکوس دستی استفاده نمایید:

- یک لنز زوم روی دوربینی با سیستم فوکوس فعال دارید و جسم شما بیش از 7-8 متر فاصله دارد.

- همانند یک پیراهن سفید کامل بدون کراوات.
- سوزه شما دارای نور کافی نیست یا خیلی درخشان است و بیشتر از 7-8 متر فاصله دارد.
- شما فوکوس نمی‌کند.
- سایر مواردی که فکر می‌کنید سیستم فوکوس خودکار دوربین، قادر به فوکوس مورد نظر شما نیست.

### سیستم فوکوس خودکار دوربین‌های ویدئویی

سیستم فوکوس در یک دوربین ویدئویی، سیستم غیر فعال است که معمولاً از ناحیه مرکزی تصویر برای فوکوس استفاده می‌نماید.  
خود نیز می‌باشد:

- می‌تواند در شرایط خاصی عکس العمل کندی داشته باشد.
  - وقتی جسم موردنظر در مرکز کادر نیست، روی نقطه ناخواسته فوکوس می‌کند.
  - وقتی چیزی از بین سوزه و لنز عبور نماید، فوکوس تغییر می‌کند.
- دوربین‌های ویدئویی با فوکوس خودکار در نور مناسب بهتر عمل می‌کنند. در نور کم، بهتر است از فوکوس دستی استفاده نمایید.


### لامپ کمی فوکوس

امروزه بیشتر سازندگان دوربین‌هایشان را با یک لامپ (که معمولاً کنار یا بالای لنز قرار دارد) مجهز می‌کنند که در شرایطی که نور کافی نیست، جسم موردنظر شما را با آن روشن می‌کنند. این لامپ در شرایطی که دوربین‌های عادی دچار مشکل هستند، به سیستم فوکوس دوربین برای فوکوس دقیق کمک می‌کند این لامپ کوتاه و تا حدود 4-3 متر است. بعضی لامپ‌ها بجای نور مرئی، از نور مادون قرمز استفاده می‌کنند که برای عکاسی از سوزه‌های خاص بدون متوجه کردن یا اذیت کردن آن بهتر است. سیستم‌های فلاش خارجی و پیشرفته، لامپ کمکی فوکوس با برد بیشتر و عملکرد بهتری را فراهم می‌



سیستم کمکی فوکوس، روی این دوربین کانن S50، بالای لنز و کنار فلاش واقع شده استو در واقع یک

سیستم دو منظوره است. در شرایط نور کم، ابتدا یک شعاع نوری طرحدار سفید می‌تاباند و سیستم فوکوس دوربین قفل می‌کند.  
نور می‌تاباند تا مردمک چشم تنگ‌تر شود و چشم قرمز نشود.



سیستم فوکوس خودکار هولوگرام، بر روی بعضی از دوربین‌های سونی وجود دارد و با تابش یک طرح ضربدری نور لیزر روی سوزه، به فوکوس دوربین کمک می‌کند. این نور درخشان لیزر به سیستم فوکوس خودکار تشخیص کنتراست دوربین کمک می‌کند تا روی جسم مورد نظر فوکوس و قفل نماید. جسم به اندازه کافی بزرگ باشد تا چند باریکه نور روی آن واقع شود، به خوبی کار می‌سیستم این است که فوکوس روی اجسامی که دارای کنتراست و یا جزئیات کافی نباشند نیز براحتی انجام می‌شود.

با بررسی سیستم‌های مختلف فوکوس، اکنون با راحتی و دید بازتر قرار دهیم تا بهترین فوکوس و فوکوس در نقطه مورد نظر را انجام دهد.

منبع: HowStuffWorks

### سیستم برش Four Thirds

در این مقاله مروری داریم بر سیستم برش چهار سوم در دوربین‌های D-SLR الیمپوس و پاناسونیک و لایکا




سیستم Four Thirds و یا 3/4 یک سیستم نشیمنگاهی لنز است که از سال 1999 توسط الیمپوس و کداک طراحی شد و در حال حاضر به یک استاندارد برای دوربین‌های D-SLR الیمپوس، پاناسونیک و لایکا بدل شده است.

فوچی که از ماؤنچ‌ها نیکون استفاده می‌کرد) و برای اولین بار بود که در دنیای دوربین‌های D-SLR چند کمپانی به یک وحدت رویه رسیدند. سیستم 4/3 یک سیستم آزاد نیست و هر کمپانی و شرکت برای استفاده از آن بایستی اجازه نامه از کمپانی مادر (الیمپوس دارای حقوق مالکیت سیستم 4/3 است)

باشد.

سیگما در سیستم 4/3 مشارکت دارند.

در سیستم Four Thirds کتابچه سنسور ها 2 می باشد ، ابعاد سنسور در این سیستم برابر با mm 18 × 13.5 mm ( 22.5 × در قطر) است و تصویر تشکیل شده برابر است با 17.3 mm (21.6 × 13.0 mm در قطر). یک موضوع جذاب در مورد این سیستم ، نسبت برش 4 به 3 در آن است که برای پرتره و ترکیب‌بندی بسیار جذاب است (برش دیگر دوربین های D-Slr 3 به 2 است )




بدلیل کوچک تر بودن این سنسور ها نسبت به سایر دوربین های D-Slr این سنسور ها نویز بیشتری دارد ، همچنین عمق میدان در این سنسور ها ( بدلیل کوچک تر بودن ) بیشتر از سنسور های فول فریم و برش APS است.




اولین سنسور این خانواده را کمپانی کداک در سال 2002 از نوع CCD و با رزولوشن 5.1 مگاپیکسل و با کد فنی KAF-5101CE تولید کرد ، این سنسور بر روی دوربین Olympus E-1 قرار گرفت و منجر به تولید اولین دوربین دیجیتال با سیستم 4/3 شد .

جدول اندازه استاندارد سنسورهای تصویر													
نوع	35mm	APS-C	4/3"	1"	2/3"	1/1.7"	1/1.8"	1/2"	1/2.5"	1/2.7"	1/3"	1/3.2"	1/3.6"
قطر (mm)	43.3	28.4	22.5	16.0	11.0	9.50	8.93	8.00	7.18	6.72	6.00	5.68	5.00
عرض(mm)	36	25.1	18.0	12.8	8.80	7.60	7.18	6.40	5.76	5.37	4.80	4.54	4.00
طول(mm)	24	16.7	13.5	9.6	6.60	5.70	5.32	4.80	4.29	4.04	3.60	3.42	3.00

به تازگی هم در دوربین های این خانواده از سنسور های Live MOS sensor استفاده شده ، این سنسور ها جزو اولین دوربین های D-SLR است که امکان مشاهده زنده سوزه بر روی LCD را دارند ، این سنسورها نیز برتری هایی بر سایر رقبا دارند که در آینده در مورد آنها صحبت خواهیم کرد



( چارت سنسور های جدید لایو وبو )



( مونت دوربین های 3/4 )

در حال حاضر علاوه بر کمپانی الیمپوس ، کمپانی های سیگما و لایکا برای این سیستم لنز و بدنه تولید می‌کنند.



( تعدادی از لنز های سیستم 3/4 )

الیمپوس به تنها ی 18 لنز برای سیستم 3/4 تولید می‌کند ، که با داشتن کراپ فاکتور 2 محدوده جذابی را شامل می‌شوند .

یکی از ایرادات سیستم 4/3 در مورد لنز های وايد است ، وايد ترين لنز اين سیستم ( تاکنون ) لنزگران قيمت ZUIKO 7-14 mm F4 است که معادل 28-14 در دوربین های فول فريم است ، زاويه ی ديد اين لنز 114 درجه است که برای يك لنز وايد بسیار خوب است ، اما اين سیستم در مورد لنز های تله کاملا راضی کننده و هیجان انگیز است ، داشتن يك لنز 300 م م در اين سیستم معادل 600 در دوربین های فول فريم است و اين برای کسانی که به کادر های بسته و لنز های تله علاقه دارند بسیار جذاب خواهد بود



( دو لنز وايد اين سيسitem ) .

در سيسitem 4/3 دو لنز وايد می بینيم ، که هر دو توسط اليمپوس ارائه شده اند ، يکی معروف است و ديگری ZUIKO 11-22mm F 2.8/3.5 است .

در مورد لنز های تله فتو ، تله ترین لنز ازان سیگما است ، لنز 1600-600 اليمپوس هم ZUIKO 70-300mm F 4/5.6 است که معادل 140-600 در دوربین های فول فريم می باشد.





( یکی لنز تله‌ی سیگما و دیگری تعدادی از لنزهای سیگما با سیستم 3/4 )

در این سیستم یک لنز Fish Eye وجود دارد ، این لنز هم ساخته الیمپوس است ، این لنز 8mm F 3.5 است .



( لنز فیش آی سیستم 3/4 )

یک لنز جذاب که به تازگی توسط الیمپوس عرضه شده و دارای دامنه بسیار خوبی است ، لنز 60mm F 2.8/4 است که معادل لنزهای 120-24 می باشد و دارای محدوده وسیع و خوبی است ، همچنین لنز 18-180mm F 3.5/6.3 ZUIKO که به عنوان یک لنز همه کاره می‌تواند موثر باشد ( معادل 36-360 در دوربین‌های فول فریم )

در سیستم 4/3 امکان انتخاب 4 لنز ماکرو وجود دارد ، که 2 تا متعلق به الیمپوس و 2 تا دیگر متعلق به سیگما است ، دو لنز ZUIKO 35mm F 3.5 و ZUIKO 50 F 2 هستند و دو لنز سیگمای SIGMA 105mm F 2.8 و SIGMA 150mm F 2.8 هستند.



( لنز 150 مacro سیگما )

همچنین یک تله کانورتور  $1.4 \times$  ساخت الیمپوس نیز موجود است . یک تبدیل برای لنز های OM به این سیستم نیز وجود دارد .

در این بین پاناسونیک دو لنز برای سیستم  $3/4$  تولید می کند ، یکی  $25\text{mm F }1.4$  و دیگری  $25\text{mm F }1.4$  تولید می کند ، یکی  $14-50\text{mm F }2.8/3.5$  و دیگری  $14-50\text{mm F }2.8/3.5$  است .

در حال حاضر اکثر دوربین های الیمپوس با دو لنز کیت عرضه می شوند که یکی  $14-42\text{mm F }3.5/5.6$  و دیگری  $40-150\text{mm F }4/5.6$  است .

در آینده دوربین های این سیستم را مرور خواهیم کرد ، دوربین هایی که به لرزه گیرهای داخلی IS مجهز شده اند و دارای بدنه های آلبازی هستند و امکان View Live دارند ، همچنین مجهز به سیستم غبارزدا هستند .





( بدنه های این سیستم ) در حال حاضر 7 بدنه از الیمپوس و یک بدنه از پاناسونیک (DMC-L1) و یک بدنه از لایکا (DigiLux 3) در بازار وجود دارد که بزودی بدنه‌ی حرفه‌ای این سیستم EP1 که ساخت شرکت الیمپوس است وارد بازار می‌شود.



(تعدادی از لوازم و لنز ها و بدنه های این سیستم)

### سیستم برش Four Thirds

پیرو مروری بر سیستم نشیمنگاهی 3/4 در این مقاله قصد داریم مرور مختصراً داشته باشیم بر اولین دوربین این سیستم.





در آوریل سال 2001 الیمپوس قول یک بدنه حرفه‌ای مبتنی بر سیستم 3/4 را داد.

اولین دوربین این سیستم در سال 2003 توسط الیمپوس با نام Olympus E-1 عرضه شد. در ابتدای عرضه این مدل با پشتوانه شرکت بزرگ الیمپوس و ریشه عمیقی که این کمپانی در بین عکاسان حرفه با استقبال مواجه شد. در سال ابتدایی حضور گرچه فروش نسبتاً خو تقریباً بازار خود را از دست داد، یکی از دلایل این شکست قیمت بالای تجهیزات جانبی وجود لنز های فراوان و گسترده در بازار بود. بسیاری از عکاسان فیلمی بعد از ظهرور دیجیتال، کمکم خود را با دنیای دیجیتال همراه کردند. از مدل های آنالوگ بجا مانده بود. عکاسان فیلمی با داشتن لنزهای اتوفوكوس ارزشمند زیادی که از دوربین های فیلمی 35 م.م. قدیمی خود در کیف لوازم داشتند، به راحتی توانستند وارد دنیای دیجیتال شوند.

اما یکی از ایرادات این سیستم و مدل این بود که لنزی قدیمی برای این مدل وجود نداشت از تبدیل هایی بود که لنزهای سری OM الیمپوس را برای این سیستم قابل استفاده می کرد. اما بسیاری از عکاسان عطای این تبدیل ها را به لقایش بخسیدند و چون خواستگاه این مدل عکاسان حرفه‌ای بود، این مدل نتوانست با دوربین های همراه خود رقابت کند.

و اما این مدل :


یکی از برتری های سیستم 3/4 این است که بدنه در این سیستم به نسبت دوربین های دیجیتال دارای ابعاد بسیار جمع و جورتری است و همچنین لنز های این سیستم حداقل 30% کوتاه تر از مدل های دارای سنسور فول فریم و یا APS است و این می تواند برای یک عکاس جذاب باشد. ابعاد این مدل همانظور که در عکس زیر در مقایسه با رقبای همراهه خود کوچک تر است.



Olympus E-1 دارای بدنه منیزیم و عایق بندی خوب از نقاط قوت این بدنه بود، همچنین ابعاد مناسب و وزن کم می شد که این مدل به یک مدل محبوب تبدیل شود.



سنسور این مدل ساخته کداک و از نوع 3/4 بود، این سنسور را کداک به صورت اختصاصی برای الیمپوس طراحی کرده بود. این سنسور دارای 5.1 مگاپیکسل رزولوشن موثر بود و ابعاد تصویر حداکثر  $1920 \times 2560$  و دارای کراپ فاکتور 2 و نسبت 4:3 بود، این سنسور و نسبت برای عکاسان پرتره بسیار دلنشیں است. این دوربین دارای ایزو بین 100 تا 800 و بوسیله Iso Boost می‌توانست در ایزو های 1600 و 3200 نیز عکاسی کند. این دوربین امکان عملکرد در دو فضای رنگی محبوب عکاسان یعنی sRGB و Adobe RGB را دارد، از نظر نویز این دوربین تا حدودی نویزی بود (چرا که ابعاد سنسور در این مدل از سایر رقبا کوچک‌تر بود). همچنین امکان ذخیره تصاویر با فرمات های JPEG, Raw را دارد. هر پیکسل این دوربین در حدود 6.8 نانو متر است و در اینده شاهد سنسورهایی با حداکثر 12 مگاپیکسل و هر پیکسل در حدود 4.9 نانو متر در این سیستم خواهیم بود.



حداکثر سرعت شاتر این دوربین 1/4000 ثانیه است و کندترین سرعت آن 60 ثانیه و در حالت Bulb با حداکثر 8 دقیقه نوردهی است. همچنین در حالت همزمانی با فلاش حداکثر سرعت آن 1/180 است.

این دوربین امکان ثبت 3 تصویر در هر ثانیه را دارد (حداکثر 12 تصویر)، همچنین دارای تایمر 2 و 12 ثانیه‌ای است. این دوربین دارای یک نمایشگر 1.8 اینچی با رزولوشن 134 هزار پیکسل است.




Olympus E-1  
Wave Filter

در دراز مدت،  
بسیاری دیگر از کمپانی‌ها با اسمی متفاوت و سیستم‌های کامل‌تر و با ساختار متفاوت عرضه شد.




این مدل از حافظه Compact Flash برای ذخیره سازی عکس‌ها استفاده می‌کرد ( در صورتی که مدل‌های جدید از کارت‌های حافظه XD استفاده می‌کنند که باعث رنجش عکاسان و مصرف‌کنندگان شده است).



Challenging the Legacy of the Silver Nitrate Camera Era Canon and Nikon, the top two firms in silver nitrate SLR cameras using interchangeable lenses, currently control over half of the digital SLR market as well. Olympus and Matsushita believe that they can cut a larger slice of the pie for themselves because new users without those legacy interchangeable lenses are most likely to purchase digital SLRs in the future (b). Diagrams by Nikkei Electronics based on material courtesy BCN Research (a) and Olympus Optical (b).

اما عملکرد در بازار، سهم بازار الیمپوس در بازار جهانی در سال 2004 17% در حدود بود که بسیار به پیش‌بینی‌ها نزدیک بود، اما نتوانست به سهمی که برایش پیش‌بینی شده بود برسد، در همین سال کانون 37% و نیکون 24% از سهم بازار را در اختیار داشتند. این مدل الیمپوس، سهم قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص داده بود، اما به دلایل زیادی نتوانست آنچنان که گمان می‌رفت موفق باشد. در حال حاضر نیز الیمپوس و ماتسوشیتا و لایکا با تولید دوربین‌های مبتنی بر سیستم 3/4 سهمی از بازار دوربین‌های تک عدسی انعکاسی دیجیتال را از آن خود کرده‌اند، ولی این سهم بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های این کمپانی‌ها است. شاید در آینده نزدیک با جایگزینی مدل E-1 Olympus EP-1 ( که مدل-1 Olympus E-3 و یا Olympus E-3 برای جایگزینی در نظر گرفته شده است و بزودی به بازار جهانی ارائه می‌شود)، این شرکت سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورد.



در حال حاضر 7 مدل توسط الیمپوس و 1 مدل ماتسوشیتا ( پاناسونیک ) و یک مدل توسط لایکا عرضه می‌شود. می‌رسد که بسیار به آینده این سیستم امیدوار هستند.



در آینده 2 مدل از جدیدترین‌های این سیستم را مرور خواهیم کرد.  
**سیستم برش Four Thirds**

همان طور که در مقالات قبل تا حدودی با سیستم 4/3 و با اولین دوربین این سیستم یعنی Olympus E-1 آشنا شدیم در این قسمت قصد داریم مروری داشته باشیم بردو دوربین با ساختاری تقریباً مشابه از دو برنده متفاوت که با همکاری یکدیگر تولید شده است.



در ابتدای سال 2006 کمپانی ماتسوشیتا ( پاناسونیک ) اولین دوربین تک عدسی انعکاسی خود را که مبتنی بر سیستم نشیمنگاهی  $4/3$  بود، با مشارک دیگر اعضا این سیستم طراحی و به بازار جهانی معرفی کرد.

این دوربین که از سری دوربین‌های Lumix پاناسونیک می‌باشد ، با نام Lumix DMC-L1 Panasonic عرضه شد. این دوربین از نظر ساختار به دوربین‌های دهه‌های گذشته بسیار شبیه است . شاید این شباهت به دلیل ساختار بدنه مشترک بین این مدل و دوربین Digilux 3 Leica است. دوربینی که کمپانی لایکا در اواسط سال 2006 عرضه کرد.

این دو دوربین از بسیاری جهات یکسان هستند. از نظر طراحی و ساختار و ارگونومی بسیار به یکدیگر شبیه هستند. کارشناسان اعتقاد دارند که Leica Digilux 3 از نظر کیفیت ساخت و ارگونومی و مواد بکار رفته در آن Panasonic Lumix DMC-L1 از




سنسور این دو بدنه همان سنسور مشترک بین Olympus E-330 EVOLT می‌باشد که بوسیله کداک طراحی شده و به صورت مجزا در کمپانی ماتسوشیتا و کداک ساخته می‌شود.



دوربین Olympus E-330

این سنسور جزو اولین سنسور ها با تکنولوژی Live MOS Sensor می باشد ، در این تکنولوژی امکان مشاهده زنده تصاویر از طریق مانیتور وجود دارد، این تکنولوژی که یکی از برتری های سنسور های جدید سیستم 4/3 می باشد ، به عکاسان اجازه می دهد که سوزه را از طریق مانیتور مشاهده کنند تا در مواردی که امکان دیدن تصاویر از ویزور وجود ندارد به کمک این تکنولوژی بهتر کاربرندی کنند .



ساختار سیستم Live MOS Sensor

نمایش زنده مثلا در مواردی که سوزه بسیار به زمین نزدیک است و قصد ماکروگرافی دارد و یا اینکه سوزه بالاتر از میزان دید شما قرار دارد و امکان دسترسی به آن وجود ندارد بسیار به کمک شما می آید



این موضوع همیشه برای عکاسانی که از دوربین های D-Slr استفاده می کردند یک آرزو بود و به دارندگان دوربین های SLR Like غبطه می خوردند، که با کمک این تکنولوژی این آرزو به واقعیت تبدیل شد.

اما این سیستم یک اشکال هم دارد و آن سرعت عمل پایین آن و کند بودن در نمایش تصاویر دریافتی از لنز است. ضعیف و کم تصاویر بخوبی نمایش داده نمی شود.

در حال حاضر بسیاری از کمپانی های پیشرو به محاسن این تکنولوژی واقف شده اند، بطوری که در بدنه فوق حرفه ای جدید کنون III Canon Mark 1D Mark 40D و دوربین جدید Canon EOS نیز شاهد استفاده از نوعی دیگر از این تکنولوژی هستیم. همین طور شایعاتی مبنی بر استفاده ای نیکون از این تکنولوژی در بدنه های آتی خود وجود دارد.


همان طور که در شکل زیر می بینید این تکنولوژی ساختار زیاد پیچیده ای ندارد و به کمک چند آینه و یک که در بالای سنسور و تقریبا در جای فوکوس اسکرین دوربین های دیگر قرار گرفته است عمل می حاصل از سنسور اصلی را به صورت دائم به مانیتور انتقال می دهد.



### جعبه آینه و قطعات سیستم

همان طور که مشاهده می‌کنید فوکوس اسکرین بر عکس راست قرار گرفته است.


یکی از ایرادات این سیستم پیچیدگی عملکرد آن است، که برای تعمیر این پیچیدگی گاهی در دسر ساز می‌شود. یک مورد دیگر اینکه ویژور در این سیستم قادری تاریک‌تر از دوربین‌های فاقد این تکنولوژی است و درصد پوشش تصویر ویژور در حدود ۹۴٪ است.



### ویژور دوربین‌های سیستم ۳/۴ با ۳ نقطه فوکوس

سنسور Lumix DMC-L1 جمعاً دارای ۷.۹ میلیون پیکسل است که از این تعداد ۷.۴ میلیون پیکسل فعال (در الیمپوس ۷.۵ میلیون پیکسل موثر وجود دارد) هستند. پس این سنسور یک سنسور ۷.۴ مگاپیکسلی است. ابعاد هر پیکسل هم در حدود ۵.۶ در ۵.۶ نانومتر می‌باشد.

از دیگر تکنولوژی‌های این سنسور می‌توان به تکنولوژی گردگیر غبار آن اشاره کرد. این تکنولوژی که اولین بار توسط الیمپوس ارائه شد و بین سنسورهای سیستم ۴/۳ مشترک است، این تکنولوژی همان طور که در مقاله قبل توضیحاتی در مورد آن دادیم با نام Supersonic Wave Filter معرفی شد.



ساختار سیستم Supersonic Wave Filter


نحوه‌ی عملکرد این سیستم بدین صورت است که یک فیلتر خنثی و بی رنگ جلوی سنسور و جلوی فیلتر پایین گذرا سنسور قرار گرفته است. وقتی که لنزها را باز و بسته می‌کنیم مقداری گرد و غبار بر روی سنسور

دوربین های دیجیتال تک عدسی انعکاسی می نشینند، که باعث می شود بر روی تصویر نهایی اشکالاتی مشاهده شود. با وجود این فیلتر ذرات گرد و غبار بر روی فیلتر خنثی این سیستم خاموش کردن دوربین این سیستم فعال شده و ذرات را بوسیله ی امواج صوتی باشد پایین می ریزد و دورن جعبه آینه تخليه می کند. در تصویر زیر نحوه عملکرد این سیستم را مشاهده می کنید.



### نحوه عملکرد سیستم Supersonic Wave Filter

در بین کارشناسان در مورد کارایی و یا عدم کارایی سیستم کاهش گرد و غبار که در حال حاضر در بسیاری از دوربین های دیجیتال وجود دارد اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از کارشناسان درآزمایشگاه به تاثیر 5% تا 10% این سیستم اشاره می کنند و آن را بیشتر تبلیغات می دانند تا کارایی، در مقابل عده ای از مصرف کنندگان این سیستم را کارا می دانند و اشاره می کنند که در دراز مدت بسیار کمتر نیاز به تمیز کردن سنسور دوربین های خود داشته اند. و غبار بی تاثیر نبوده و وجودش با ارزش است.



### سیستم Supersonic Wave Filter

سنسور دوربین Lumix DMC-L1 مشکلی برای کاربر ندارد. اما در ایزو های بالا تر به یکباره نویز افزایش پیدا کرده و در ایزو 1600 عملا تصویر کاملاً نویزی است ( در نور کم و مناطق تیره تصویر ) این موضوع بیشتر به دلیل ابعاد کوچکتر این سنسورها نسبت به سایر دوربین های مشابه است. این موضوع در بین اکثر سنسورهای دوربین های سیستم 4/3 مشترک است.

یک موضوع که باز هم ذکر آن خالی از لطف نیست ، آن است که عمق میدان در این سیستم بیشتر از دوربین های دیجیتال با سنسورهای فول فریم و یا کریپ APS است . این موضوع به ابعاد سنسور مربوط است که ذکر جزئیات و مسائل تکنیکی آن خارج از وقت این مطلب است.

و اما طراحی بدنه این دوربین.

طراحی این بدنه توسط متخصصان کمپانی عظیم لایکا و با نیم نگاهی به رنج فایندرهای معروف این کمپانی دوربین های سری M (لایکا) صورت گرفته است. همان طور که در عکس زیر مشاهده می کنید بدنه پاناسونیک و لایکا کاملا شبیه یکدیگر هستند و با اختلاف اندکی لایکا زیباتر است. بدنه هر دو دوربین از آلیاز های منیزمی ساخته شده است.



بدنه ی آلیازی این دوربین های پاناسونیک و لایکا

همین طور که در این تصویر مشاهده می کنید این بدنه بسیار به رنج فایندر های لایکا شبیه است. بخصوص رنج فایندر جدید لایکا ( دیجیتال ) که با نام Leica M8 معرفی شد. این نوع ساختار طراحی منحصر به بدنه های دوربین های لایکا می باشد. طراحی بیننده را به یاد دوربین های فیلمی دهه 60 و 70 میلادی می اندازد.



رنج فایندر های لایکا ( دوربین های سری M لایکا )

از نظر ارگونومی بدنه لایکا بر پاناسونیک برتری دارد. این بدنه از نظر ابعاد از دوربین 2 بزرگ‌تر است و به نظر زیباتر می‌آید.

پاناسونیک از پردازنده‌ی مشهور خود با نام Venus Engine III استفاده می‌کند. این پردازنده توانایی عکس برداری 3 عکس در هر ثانیه تا 6 عکس به صورت فایل RAW را دارد.



پردازنده‌ی Venus Engine III پاناسونیک

این دوربین دارای 3 نقطه فوکوس است که به نظر با این مبلغ پرداختی و این رده قدری کم است ( این مشکل مشترک بین تمامی دوربین‌های سیستم 4/3 است ) در بسیاری از تست‌ها عنوان شده است که این دوربین‌ها در نور کم و تاریک فوکوس کندی دارند. از نظر باتری بدنه پاناسونیک توانایی 300 تا 450 شات ترکیبی و لایکا 380 تا 470 شات را دارد. باتری این دوربین‌ها 1500 mAh قدرت دارند و از نوع Lithium-Ion می‌باشد.



باتری پاناسونیک L1

مانیتور این مدل‌ها 2.5 اینچ با رزلوشن 207 هزار پیکسل است که به نظر مناسب می‌آید.



### مانیتور پاناسونیک

این دو مدل برای ذخیره سازی داده ها از کارت های SD و همین طور SDHC استفاده می کنند. اما متأسفانه در نتست ها گاهی اشکالاتی در استفاده از کارت هایی با ظرفیت بیش از 2 گیگابایت دیده شده است که با آپدیت نرم افزار داخلی این دوربین ها مشکل تا حدودی رفع شده است.

این بدنه هم مثل اکثر بدنه های سیستم 4/3 دارای حداکثر سرعت شاتر 1/4000 ثانیه را دارد که در این بین نبود دوربینی با سرعت شاتر بیشتر ( 1/8000 ثانیه ) به چشم می آید. همین طور بیشترین زمان باز بودن شاتر در حالت Bulb به 8 دقیقه محدود شده است که این موضوع هم تا حدودی بعضی از خریداران است. اما باید گفت که این محدودیت به دلیل ساختار سنسور این دوربین ها است ، چرا که در زمان های طولانی تر این سنسورها بشدت داغ شده و عملا هیچ کارایی ندارند و بشدت به آن صدمه می

حداکثر سرعت همزمانی فلاش در این دوربین 1/160 ثانیه است که باز هم در مقابل دوربین هایی با سرعت 1/250 ثانیه به نظر کم می آید. این دوربین ها هم مثل بسیاری از دوربین های دیجیتال دیگر امکان عملکرد در دو فضای رنگی محبوب یعنی RGB Adobe sRGB را دارند.

از نظر وزنی این مدل ها جز سبک ترین دوربین های دیجیتال تک عدسی انعکاسی موجو باشی آن در حدود 530 گرم است.

و اما پایان کلام اینکه در بازار ایران متأسفانه این دو مدل با استقبال مواجه نشدند استقبال قیمت بالای آن به همراه عدم وجود لوازم جانبی و فعال نبودن نمایندگی قیمت پاناسونیک در حدود 2000 هزار دلار ( به همراه لنز کیت لرزه گیر دار 50-14 ) است. لایکا هم به دلیل سابقه و برنده معروف تر و همچنین ادعای استفاده از آلیاژ مرغوب تر در ساخت بدنه قیمت را 500 دلار ( در ابتدای عرضه ) و در حال حاضر 300 دلار گران تر از پاناسونیک عرضه کرده است.



## قوائد و نکات مهم برای گرفتن عکس

### نحوه در دست گرفتن دوربین

با ورود دوربین های SLR مانند Canon EOS 300D و Nikon D70 به بازار و قیمت مناسب آنها، دیگر دوربین های با کیفیت حرفه ای فقط مخصوص عکاسان حرفه ای نیست. این دوربین ها از نظر اندازه و وزن بزرگتر و سینگیتر از دوربین های خانگی دیجیتال (Digital Cameras Compact) هستند. بنابر این مهمتر است که بدانیم برای گرفتن بهترین عکس ها چگونه این گونه دوربین ها را در دست زیر به دو هدف دست پیدا می کنند. اول اینکه با راحتی بیشتری در شرایط مختلف عکس می گیرید. دوم اینکه مشاهده خواهید کرد که هنگامی که دسترسی به سه پایه ندارید، عکس های کمتری به علت لرزش دوربین تار و مات شده اند. به بیان دیگر شما عکس های بهتری خواهید گرفت. در این راهنمای دوربین نیکون D100 کوچکتر نیز قابل استفاده است.

همیشه ممکن نیست که سه پایه را با خود همراه داشته باشیم. در این موقع از تکنیک زانو زدن به شکل زیر استفاده کنید.

که به سرعت یک سه پایه به وجود می آید. آرامش داشته باشد. در این حالت می توانید به سادگی نفس خود را هنگام تمرکز روی موضوع کنترل کنید. هرچه تمرکز بیشتری داشته باشید بازو و دست شما کمتر خواهد لرزید.

## تهیه و ندوین

نمایه ممکن نیست که سه پایه را با خود همراه داشته باشیم و این موقعاً از تکست و آرچ درون به اختصار باید برخواهد. روی زمین گذاشته و همین که آرچ خود را روی زانوی پای دیگر قرار دهید، می بینید که سه پایه به وجود می آید. از این حالت ممکن نمایش کنترل کنید. هرچند نمرکز پیشتری نباشد، هنگام نمایش روی موضوع کنترل کنید.



در این تصویر مدل ما کاملا در آرامش است و آرچ او به طور مسلطی روی زانویش قرار گرفته است. در کف دستیش قرار گرفته است. با انگشتان همان دست نیز به رینگ زوم دسترسی دارد.

بازوها و آرچ ها توسط زانو حمایت نمی شوند. نیمه بالایی بدن منقبض و نا آرام است. هم مدل و هم دوربین هم مدل و هم دوربین داده شده اند. دوربین بیز در موسمه سارچین می آید. دوربین بیز در موسمه سارچین آن گرفته شده است که این امر هدست فربه های دوربین و دسترسی به رینگ زوم و خلر را مشکل می کند.



بازوها و آرچ ها توسط زانو حمایت نمی شوند. نیمه بالایی بدن منقبض و نا آرام است. هم مدل و هم دوربین به سادگی به لرزه در می آیند. دوربین نیز در دو قسمت خارجی آن گرفته شده است که این امر شدت لرزه های دوربین و دسترسی به رینگ زوم و شاتر را مشکل می کند.



این نیز یک حالت همراه با آرامش و در عین حال محکم دیگر است که برای عکس گرفتن از مناظر و اشیاء ثابت (یا کودکان و حیوانات خانگی در صورتی که بتوانید آنها را ثابت نگه دارید) استفاده می شود. نکته مهم این است که زاویهای شما بدست پالا پلاد تا حدیت لازم را برای آرچ ها فراهم می سازد. در صورت داشتن کسر دور از این حالت پا احتیاط استفاده کنید.

این نیز یک حالت همراه با آرامش و در عین حال محکم دیگر است که برای عکس گرفتن از مناظر و اشیاء ثابت (یا کودکان و حیوانات خانگی در صورتی که بتوانید آنها را ثابت نگه دارید) استفاده می شود. نکته مهم این است که زانو کمر در این حالت با احتیاط استفاده کنید.

در این حالت مدل شما واقعاً ناراحت نمی شود. نکته دادن آرچ به ران خسته کننده و ضرر نمی دارد. غالباً بر اینکه دوربین در وضعیت مناسبتی قرار نگرفته است، خطر آسیب بهین گردید و پشت نیز وجود دارد. در این حالت نیز دوربین در دو انتها گرفته شده که غالباً بر احتمال لرزش، دسترسی به دکمه های نیز مشکل می شود.



اصول عکاسی دیجیتال

در این حالت مدل شما واقعاً ناراحت است. تکیه دادن آرنج به ران خسته کننده و غیر مفید است. غلاوه بر اینکه دوربین در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است، خطر آسیب دیدن گردن و پشت نیز وجود دارد. حالت نیز دوربین در دو انتهای گرفته شده که علاوه بر احتمال لرزش، دسترسی به دکمه ها نیز مشود.

ممكن است در اطراف شما و سایلی برای حمایت وجود داشته باشد. مانند درخت، دروازه، نیز چراغ برق و امثال آنها. می توانید به اینها تکیه دهید و به راحتی عکس های خود را با حمایت بالا بگیرید. لرزش دوربین در حداقل زوم اپتیکال به بالاترین حد می رسد. در این حالت از فضای اطراف بیشترین استفاده را ببرید.

### تکیه دادن



ممکن است در اطراف شما و سایلی برای حمایت وجود داشته باشد. مانند درخت، دروازه، تیر چراغ برق و امثال اینها. می توانید به اینها تکیه دهید و به راحتی عکس های خود را با حمایت بالا بگیرید. لرزش دوربین در حداقل زوم اپتیکال به بالاترین حد می رسد. در این حالت از فضای اطراف بیشترین استفاده را ببرید.

در اینجا مدل بچاره ما به طور نادرستی به درخت تکیه داده است. به جای اینکه از حمایت درخت برخورد نماید، در وضعیت عدم تعادل با اختلال لرزش زیاد قرار گرفته است. دکمه های کنترلی دوربین نیز بد غیر اینکه دستها در دو طرف دوربین قرار گرفتند در دسترس نیستند.



در اینجا مدل بیچاره ما به طرز نادرستی به درخت تکیه داده است. به جای اینکه از حمایت درخت برخوردار شود، در وضعیت عدم تعادل با احتمال لرزش زیاد قرار گرفته است. دکمه های کنترلی دوربین نیز به دلیل اینکه دستها در دو طرف دوربین قرار گرفته اند در دسترس نیست.



با وجود اینکه در این حالت حس دستگیری توسط پلیس به شما دست می دهد، هنگام عکاسی از اجسام ثابت در حالت کلوپاپ و استفاده از حالت ماکرو دوربین به کار می آید. این حالت وحی منزل نیست و شما می توانید به راحتی با تغییر دادن محل آرچ به استحکام مورد نظر خود برسید.

چه فایده ای دارد که روی زمین دراز بکشید ولی فقط از یک آرچ استفاده کنید؟ بعد از چند لحظه تمام بدن شما خواهد لرزید. البته لرزش دوربین را هم به لرزش بدن اضافه کنید. مساله در اینجا استفاده از تمامی ابزارهای حمایتی موجود و در عین حال آرامش در هنگام عکاسی است.

منبع : مجله Digital Camera World شماره 27، دسامبر 2004

### عکس برداری از منظره برفی

با نزدیک شدن به فصل باران و یکی دو ماهی دیگر برف، مرور طبیعی حالی از لطف نیست. های برفی که امیدوارم برایتان جالب باشد.

عکاسی از برف کار سختی است. بخارتر روشنایی زیاد برف، سیستم نورسنجی دوربین چهار خطای می شود و باعث می شود که عکسها بطور کلی تاریک تر از حد لازم شوند. بعلاوه، بارش برف باعث ایجاد مشکل در تصویر می شود، در حالی که در عکس نهایی دانه های برف دیده نمی شوند.

راه حل چیست؟ جبران نوری خود را 1 EV اضافه کنید و فلاش دوربین را در حالت فلاش اجباری قرار دهید! در اینجا دو نمونه عکس از یک صحنه و تقریبا در یک زمان نشان داده شده است.



این عکس بدون فلاش گرفته شده است. عکسی ساکن بدست آمده که نشان می دهد برف روی همه چیز را پوشانده است و اگر دقیق نگاه کنید نقاط مبهمی که همان برف در حال بارش است همانند یک نقطه نویز بزرگ و سفید در بخش‌هایی از تصویر دیده می شود.



برعکس، این عکس با فلاش و جبران نوری گرفته شده است. در حالی که استفاده از فلاش، بخاطر نور زیاد محیط تاثیر خاصی بر روی عکس نگذارد است، نور آن باعث شده است که دانه های رقصان برف در این تصویر بوضوح دیده شوند و منظره ای رویایی را بوجود آورد.  
البته به این نکته توجه داشته باشید  
نامطلوبی ایجاد می نماید.  
بررسید، همانند قبل فقط می توانم تجربه کردن را پیشنهاد کنم.

## عکاسی از کودکان

خیلی ها در مقابل

احساسی توام از عشق و تحسین می شوند: "بدو بیا، نی نی داره می خنده!"



در عکاسی از کودکان دوره نوزادی یک دوره گذرا است که پر است از تغییرات سریع و شما باید در هر لحظه برای ثبت این لحظات که ممکن است دیگر روی ندهد آماده باشید. همیشه با یک دوربین دم دست برای شکار لحظات ناب کودکتان آماده باشید. این لحظات می توانند خاطراتی زیبا را برای تمام عمر شما و کودکتان جاودانه سازد.

برای گرفتن یک عکس خوب از کودکان چکار کنیم؟

### نزدیک بروید

اگر به اندازه کافی نزدیک نباشید، پس زمینه شلوغ تصویر کودک شما را تحت الشعاع قرار می دهد یک سوم یا بیشتر کادر عکس را با کودکتان پر کنید.

### کمی فاصله را تجربه کنید

حالتي دیگر را تجربه کنید. کمی دور بروید. تجربه کودک شما تا حد زیادي با محیطی که در آن قرار دارد بهم گره خورده است. است، اندازه قد و قواره او را در مقایسه با اشیاء نشان دهید.

### به آرایش صحنه دقت کنید

هنگامی که در منظره یاب نگاه می کنید، کودک را در خارج از مرکز تصویر قرار دهید طبیعی تری به عکس می دهد بدون اینکه نگاه بیننده را از نقطه مورد نظر در عکس باشد) منحرف نماید.



### از پس زمینه ساده استفاده کنید

برای این که تمرکز عکس را بر روی کودک قرار دهید، مطمئن شوید که زمینه عکس سوزه را تحت تاثیر قرار نمی دهد. باستفاده از یک پس زمینه ساده توجه روی خود کودک حفظ می شود. برای پرتره های کودک از این متد استفاده نمایید.

### به رنگ ها دقت نمایید

به رنگهای اطراف کودکتان توجه نمایید. رنگهای زرد و قرمز رنگهای گرم هستند و تمایل به جدا شدن از زمینه را دارند. در حالی که رنگهای طیف آبی بعتر در زمینه عکس می نشینند. با تجربه بعتر می توانید تعیین نمایید کدام رنگها بیشتر به کودکتان می آید.

### از گرفتن عکسهای عمودی غافل نشوید

هنگامی که کودک در حالت ایستاده یا نشسته است عکس را بصورت عمودی بگیرید سوزه نزدیکتر شوید و تنوع بیشتری به عکسهایتان بدهید.



### از کودکتان در حال فعالیت عکاسی کنید

کودک را هنگام سینه خیز رفتن، چهار دست و پا رفتن، چنگ زدن به اشیاء برای بلند شدن یا گرفتن و کنید. از پشت منظره یا ب دوربین حالت کودک را بسنجید. مثلا او را در یک ساک در باز بنشانید و توپی را در کنار او روی زمین قرار دهید. از تقلای او برای خارج شدن و گرفتن توب عکاسی کنید. هنگامی که در حال سرکشی و فضولی در گنجه ها و کمدها است از او عکس بگیرید.



### از ارتفاع پایین عکس بگیرید.

در سطح قد کودک دوربین را پایین ببرید. معمولا در این وضعیت نمای بهتری از کودک به دست می آید. حالات دیگر را آزمایش کنید. از بین میله های تخت کودک از او عکس بگیرید. یا هنگامی که روی صندلی کوچکش نشسته روی زمین دراز بکشید و از پایین از او عکاسی کنید. کمی ابتکار به خرج دهید. معمولا ایستادن ساده و مصنوعی در مقابل دوربین لطفی ندارد.

### از حالات احساسی مختلف عکس بگیرید

گریه کردن، اخم کردن، خندیدن و سایر حالات بخشی از کودک شماست. از هر حالتی که کودک شما می تواند نشان دهد عکس بگیرید. برای ظهور حالات مختلف هنگام عکاسی از شخص دیگری کمک بگیرید تا مثلًا او را بخنداند. (البته برای عکس گرفتن گریه اش را در نیاورید!)

### از هر حالت چند عکس بگیرید

چون لحظات خاصی که برای کودکان بروز می کرده باشد را ثبت کنید. از بین عکسها بهترینشان را انتخاب کنید یا از تمام آنها برای نشان دادن سریال یک اتفاق استفاده نمایید.

## عکاسی از برف

با فرارسیدن فصل برف و بارش امنظره برفی بنویسم.

هیچ چیز ناممید کننده منظره برفی نیست. در اینجا چند راه برطرف کردن این مشکل را بررسی می‌کنیم.



برف از لحاظ روشنایی حدود 1.5 تا 2 گام روشنتر از خاکستری 18% که روشنایی متوسط مورد انتظار دوربین دیجیتال شماست، می‌باشد. بنابر این هنگامی که از یک منظره با میزان بالایی از سطوح پوشیده از برف عکس می‌سازد گوی نور را در حدود خاکستری متوسط تنظیم می‌کند. بنابر این عکس خراب می‌شود.

هر چند امروزه دوربین‌های دیجیتال با نورسنج‌هایی مجهز به نورسنجی موثر ماتریسی و چند ناحیه‌ای عرضه می‌کنند اما اینها نور را در حدود خاکستری متوسط تنظیم می‌کنند. بنابر این عکس خراب می‌شود.

راه حل مشکل آسان است.

از یک نورسنج دستی استفاده نمایید.

گوی نیمه شفاف نورسنج، نوری را که روی آن می‌افتد اندازه می‌گیرد. گوی را در همان نور مربوط به سوزه قرار دهید تا نور درست سوزه را بدست آورید.

**ISO دوربینتان را تنظیم نمایید.**

اگر شما نور سنج یا سرعت شاتر را حدود 1.5-2 گام پایینتر قرار داده‌اید، نورسنجی شما درست خواهد بود.  
(مثلًا بجای حساسیت 100 از حساسیت 32 استفاده نمایید.)

از جبران نوری استفاده نمایید.

اگر دوربین شما دارای امکان تنظیم جبران نوری است آنرا در حدود 1.5 - 2 گام نوراضافه (مثبت) تنظیم نمایید. البته نور تمام مناظر برفی برابر نیست، بنابر این استفاده از محدوده بندی (Bracketing) برای کارهای حساس یک ضرورت است. همچنین در بسیاری از صحنه‌ها همانند منظره فوق، شما می‌خواهید که برف کمی از حالت طبیعی تیره انتخاب نکنید.



شرایطی همانند منظره برفی نیز وجود دارند که استفاده از این تکنیک‌ها موثر است عکاسی از منظره شنهای کویر نیاز به تنظیمی همانند منظره برفی دارد.

### عکاسی از نوزادان

قبل‌اهم مطلبی در این مورد نوشته بودم که به نکاتی از عکاسی کودکان در آن اشاره شده بود. در این نوشتار به موضوعات دیگری از این بحث با تمرکز بیشتر بر عکاسی از نوزادان می‌پردازم.



قبل از اینک بخود بباید کودکتان برای رفتن به مدرسه خانه را ترک می‌کند. عکس‌های خانوادگی بخشی از زندگی شماست، بنابر این سعی نمایید اولین‌های زیبایی زندگی خود را در عکسها جاودانه سازید.



بطور مرتب عکس بگیرید. از هر گام از مراحل رشد کودک عکس بگیرید، اولین لبخند، اولین حمام، اولین دندان، اولین راه رفتن و... نوزادان بسیار سریع تغییر می‌کنند، سعی کنید تمام ماحل رشد را قبل از اینکه جزئی از خاطرات شوند ثبت نمایید. یک خمیازه‌های شب را بتصویر بکشید. یک روز کامل کودکتان را دنبال کنید. با این کار یک سری عکس خواهد داشت که هر چه از آن بیشتر بگذرد برای شما زیباتر و به یادماندنی تر خواهد شد



از احساسات کودک عکس بگیرید از تمام احساسات مختلف کودک عکس بگیرید: لبخند غرور آمیز، اخم، گریه شدید و... کودکان احساسات خود را مخفی نمی کنند. این احساسات که حالاتی زیبا از دوران کودکی هستند را در عکسها نشان دهید.



از نزدیک عکس بگیرید برای اینکه عکسها از تاکید و تمرکز بیشتری برخوردار باشد تا جایی که می توانید روی سوزه زوم نمایید. تا جایی که سوزه تمام منظره یاب دوربین را پر نماید به آن نزدیک شوید. برای اینکه نزدیکترین فاصله فوکوس دوربین را بدانید منوال دوربین را نگاه کنید.



زوایای مختلف را آزمایش کنید. از عکاسی در همسطح چشمان نوزاد آغاز کنید. کودک را روی شانه کسی بگذارید یا چند لحظه ای نوزاد را روی مبل راحتی قراردهید و از او عکس بگیرید آزمایش نمایید، مثلا یک صندلی کنار تخت برده، روی آن بایستید و از بالای آن عکس بگیرید



از افراد دیگر فامیل همراه نوزاد عکس بگیرید.

از دیگر افراد فامیل با نوزاد عکس بگیرید، از خواهر بزرگتر در حال تغذیه نوزاد، پدر بزرگ که با نوه خود بازی می کند و مادر در حال شیر دادن و... یک حالت جالب دیگر این است که دو کودک را در مقابل هم قرار دهید و از عکس العمل ها و ارتباط چشمی آنها با یکدیگر عکس بگیرید.



از یک زمینه ساده استفاده کنید.

با تمرکز بیشتر روی سوژه عکسی قویتر بدست می آید. سوژه را مقابل یک زمینه ساده قرار دهید. معمولاً با کمی حرکت دادن دوربین یا چرخاندن آن به سمت چپ و راست می توان عامل شلوغی و برهم زننده تمرکز را در عکس حذف نمود.



از نور طبیعی استفاده کنید.

شاید تعجب نمایید اگر بگوییم که روزهای ابری بهترین نور را برای عکاسی از مردم و پرتره فراهم می درخشنان خورشید باعث اخم کردن سوژه و ایجاد سایه های تند روی صورت می شود. در روزهای ابری نور

ملايم روز چهره را زیباتر نشان می‌دهد. فلاش را خاموش نموده و از نور ورودی از پنجره یا محیط باز برای گرفتن عکسی با نور ملايم و رنگهای زنده از سوژه بهره ببرید.

### چند نکته برای عکاسی از مردم



معمولًا با تماشای عکسهایی که از مردم و بخصوص اعضای فamil و دوستان گرفته ایم، لبخند بر لبانمان نقش می‌بندد. بخصوص با نزدیک شدن به ایام نوروز و دید و بازدید و مسافرتهاي دست جمعی، این مطلب می‌تواند برای مبتدیان سودمند باشد.  
نویسیم. **راحت باشید** زیاد سخت نگیرید که سوژه حتما در یک حالت خاص باشد. اجازه بدھدی سوژه راحت بوده و در وضعیت طبیعی خودش قرار دادشته باشد. سوژه را در محل مورد علاقه خودش عکاسی کنید، یا حداقل در یک مکان راحت.  
بزرگ می‌تواند به جذابیت عکس بیفزاید. به **سوژه نزدیک شوید** منظره یاپ یا مانیتور دوربین را با سوژه پر کنید تا عکس موثرتری داشته باشد. نزدیک بروید یا از زوم دوربین خود استفاده کنید تا بر آنچه که مهمتر است تاکید بیشتری شود و اجزاء غیر مهم را از کادر حذف نمایید.



### عکسهايی ساده و طبیعی بگیريد

از اینکه سوژه را مجبور به نگاه کردن در دوربین کنید به شدت بپرهیزید. تنوع در عکس بسیار مهم است. عکسهايی طبیعی و ساده از مردم در حال کار، بازی، تکیه دادن به نرده، گفتگو و استراحت



### از نور طبیعی استفاده کنید

شاید تعجب کنید اگر بگوییم که بهترین نور طبیعی برای عکاسی از مردم، نور روزهای ابری روشن است در خشان آفتاب باعث اخم کردن غالب نیست. در روزهای ابری روشن، نور مات محیط چهره ها را زیباتر می کند. در داخل مکانهای سر پوشیده، سعی نمایید فلاش را خاموش نموده و با استفاده از نور یک پنجره، سوژه را با نور مات و جهت دار عکاسی نمایید. این جو ر عکسها بسیار زیباتر از عکسهای با فلاش خواهند شد.



### از سایه های تند پرهیز کنید

با استفاده از نور طبیعی یک روز ابری یا سایه از سایه های تند بپرهیزید. در روزهای آفتابی، اگر دوربینتان مد فلاش اجباری دارد، از فلاش اجباری برای ملایم کردن سایه های سوژه استفاده نمایید. با زدن فلاش سایه های تند روی صورت کم رنگ تر شده و چهره زیباتر نشان داده می شود. ضمنا با درخششی که روی پوست ایجاد می شود، سوژه ها شادابتر به نظر می رسند.



### از تایمر استفاده کنید.

فراموش نکنید که خودتان هم در عکسها مشارکت داشته باشد. دوربین را روی یک سطح صاف یا سه پایه بگذارید. محل قرار گیری خودتان در کادر را بررسی نموده و در نظر بگیرید. سپس تایмер دوربین را تنظیم نموده و دکمه شاتر را فشار دهید.

تهیه و تدوین

اصول عکاسی دیجیتال  
پیوندید.  
باشد.

## عکاسی از گلها و دیگر اشیاء طبیعی

مزیت دوربین این نیست که می‌تواند عکاس را به یک هنرمند تبدیل نماید، بلکه در آن است که او را به دیدن و بهتر دیدن ترغیب می‌کند.

عکاسی از طبیعت یکی از لذت بخشترین انواع عکاسی است. این نوع عکاسی همانند گلف که شما را مجبور به پیاده روی می‌کند، نیاز به یک پیاده روی حسابی دارد و با آن عجین شده است. ممکن است اگر بخواهید از طبیعت عکاسی کنید حرکت شما از نقطه ای به نقطه دیگر کند شود، ولی اوقات خود را با لذت بیشتری می‌گذرانید، چون با آگاهی و توجه بیشتری به دنیای اطراف خود می‌نگردید.

ضمناً شما می‌توانید با هر دوربینی عکسهای طبیعت را بگیرید. ولی اگر در مورد کیفیت عکسها حساسیت دارید باید بگوییم که با امکانات مخصوص می‌توانید نتایج بهتری بگیرید.

## تجهیزات اساسی

به عنوان مثال تجهیزات یک عکاس را که سالها به عکاسی از گلها و سایر اشیاء کوچک طبیعی است با هم مرور می‌کنیم. (تجهیزات ساده‌تر نیز می‌توان عکسهای بسیار خوبی گرفت. به هر حال تکنیکهای ارائه شده در این مقاله کلی است):

- لنزهای مختلف شامل یک لنز ماکرو Canon 100 mm با لوله امتداد (extension Tube) و یک لنز زوم 28-135 mm هنگامی که گل در زمینه قرار دارد زیباتر به نظر می‌رسد. اگر از یک دوربین اتوماتیک استفاده می‌کنید، از هر دو مد نر بگیرید.

- سه پایه Gitzo مدل 2220 آلومینیومی این سه پایه نصف قیمت مدل فیر کریمی آن است. این سه پایه بخارط این انتخاب شده است که شما می‌توانید میله میانی آن را تقریباً به ه حرکت دهید. این خاصیت دو فایده دارد: یکی اینکه بخارط خارج شدن میله میانی از وسط سه پایه می‌توان پایه‌های سه پایه را بازتر کرد و دوربین را به زمین نزدیکتر نمود. دوم اینکه میتوان دوربین را به راحتی بصورت جانبی حرکت داد تا به زاویه دلخواه دست یافت.



در این عکس میله میانی سه پایه بگونه‌ای چرخیده تا دوربین موازی زمین شود.

- بال هد مارکینز: هر چند میتوان با هدهای سه محوره و یک سه پا می دهد با کمی رحمت به هر وضعیت دلخواهی از دوربین دست یافت، ولی خرد یک بال هد لذتی به این نوع از عکاسی می افزاید که قابل وصف نیست. البته موقع پرداخت پول چنین هدی شاید کمی خلقтан تلح شود، ولی بعدها از خرید آن لذت خواهید برد!

- زیرپایه L شکل: با استفاده از زیرپایه L شکل می توان فورا دوربین را در وضعیت افقی یا عمودی قرار داد. در حالت عادی برای تبدیل وضعیت دوربین باید آنرا حول یکی از محورهای سه پایه بچرخانید که باعث می شود دوربین از قادر تنظیم شده خارج شود. ولی با این زیرپایه می توان بدون خارج شدن دوربین از محور تنظیم شده وضعیت آنرا تغییر داد.





در دو عکس فوق دوربین را در دو وضعیت /فقی و عمودی با استفاده از زیر پایه ۷ شکل مشاهده می‌نمایید.

- چند دوربین کوچک که برای حمل و نقل راحت‌تر باشد. ترجیحاً دوربینی که دارای مانیتور متحرک و چرخان باشد بهتر است. دوربینی مانند Canon Powershot G5 یا یک سری از دوربینهای نیکون مانند Nikon coolpix 5700/7800 برای این کار مناسبند.

- یک کوله پشتی که تمام وسایل را یکجا حمل نمود. بهتر است از کوله پشتی استفاده شود که در مقابل نفوذ باران مقاوم باشد. اگر هم اینطور نبود همیشه یک پوشش ضد آب از جنس بارانی‌ها در دسترس داشته باشید تا در مواقع بارانی روی کوله پشتی بکشید.

- بازتابنده باد لازمند. در نور درخشان خورشید، بهتر است برای نرم کردن سایه‌ها و پایین آوردن کنتراست یک پخش کننده همراه داشته باشید.

### تکنیکهای اولیه

ممکن است تکنیکهای ذکر شده در اینجا در همه موارد کارآمد نباشد، ولی در بیشتر شرایط برای داشتن عکسی بهتر موثر است:

- در این نوع عکاسی برای اینکه بتوانید دقیقاً روی منطقه‌ای که دوست دارید فوکوس کنید، داشتن فوکوس دستی ضروری است. می‌گیرد.

- جبران نوری با استفاده از محدوده بندی خودکار نور. تمام دوربین‌ها این قابلیت را ندارند، ولی این قابلیت به شما امکان می‌دهد که چند عکس با اندکی تفاوت در نوردهی بگیرید. در بعضی از دوربین‌ها می‌توانید گامهای نوری بین هر عکس (1/3, 1/2, 1/4) و تعداد عکسها را هم تنظیم نمایید.

- حرکت می‌باشند یا هنگام وزش نسیم مناسب است.

- استفاده از تایمر یا آزادسازی شاتر دستی در شرایط مختلف فرق می‌کند. اگر بادی وجود ندارد و گل یا حشره بی‌حرکت است، استفاده از تایمر ترجیح دارد. با این کار هر گونه حرکت ناخواسته دوربین هنگام فشردن شاتر حذف می‌شود. حتی اگر بخواهید باز هم شارپتر باشید میتوانید از گزینه قفل آینه در دوربین های SLR استفاده نمایید.

دارید و هنگامی که یک وقفه کوتاه در نسیم احساس کردید و گیاه ثابت شد، دکمه شاتر را فشار دهید و نگه دارید تا چند عکس پی در پی بگیرد. با تمرین می‌توانید به جایی بررسید که هنگام فشردن شاتر دوربین را تکان ندهید. کمترین تأخیری عکس گرفته شود.

- برای استفاده از بهترین عمق میدان قابل دستیابی، کادر بندی مورد نظر حتی الامکان در یک صفحه یا نزدیک یک صفحه واقع شوند.

## باد و خورشید

بدون شک، دو مشکل اصلی در عکاسی از گلها باد و خورشید است. با وجود باد مشکلات دو چندان است. ممکن است تا کنون عکس‌هایی عالی را با شاتر سرعت پایین است و باد را میتوان در آنها احساس نمود. ولی برای بیشتر کاربردها مات شدن تصویر دشمن عکس است. خوشبختانه در اکثر روزها حتی هنگامی که نسیم می‌وزد لحظاتی بدون باد وجود دارد صبور باشید و تا رسیدن موقع مناسب برای گرفتن عکس کمی صبر نمایید. در بیشتر مواقع این لحظات آرام آنقدر کم است که نمی‌توانید از تایمر استفاده نمایید، چون ممکن است قبل از اینکه عکس گرفته شود دوباره باد شروع شود.



عکس این گلها در نور درخشان خورشید گرفته شده است. سایه‌ها جزاییت خاصی به عکس داده اند.

## نحوه نمایش گلها

روشی که یک عکس را ترکیب‌بندی می‌کنید بستگی به این دارد که هدف شما چیست. اگر هدف شما این است که گلها و گیاهان را با عکس‌هایه دهنده تمام اجزای گل از جمله خود گل و برگها و ساقه باشد. ولی اگر نگاه امپرسیونیستی دارید قاعده خاصی وجود ندارد و باید بر ذهن و احساس هنری خود انکا نمایید.



این عکس با نشان دادن برگ و گل بیشتر بدرد معرفی و شناسایی گیاهان می خورد.



در این عکس بیشتر با نگاهی هنری و امپرسیونیستی گل به تصویر کشیده شده است. این جور عکسها با وجود زیبایی بدرد معرفی گلها نمی خورند و فقط کاربرد زیبایی شناختی دارند.

### بازی با زاویه ها

عکس گرفتن از بالا به پایین زاویه عادی است، اما پایین بردن دوربین تا جایی که گل هم سطح بگیرد یا حتی عکس گرفتن از پایین به بالا یک نگاه ویژه به گلها است. اگر می خواهید تمام اجزاء شارپ باشند طوری عکس بگیرید که همه در یک سطح باشند و دوربین را موازی آن سطح بگیرید



عکاسی مستقیم از بالا معمولاً خوب است. بخصوص برای گلهایی که خیلی نزدیک به زمین می‌رویند.



در این عکس دوربین روی زمین قرار داده شده است. در این طور عکس‌ها وجود مانیتور چرخان بسیار برای کادر بندی و گرفتن عکس مفید واقع می‌شود.



روشی که برای گرفت عکس گلهای خوب است برای سایر موجودات عالی است. در اینجا دو عکس از یک لاک پشت را مشاهده می‌نمایید که بعد از تخم‌گذاری در ساحل در حال برگشت به دریاچه است.

### فلاش

بهتر است از فلاش‌هایی مثل Canon Twin Lites که دارای مد سرعت بالای همزمانی هستند استفاده نمایید. این فلاش قابلیت همزمانی نا 1/2000 ثانیه را داشته و اشیاء متحرک را براحتی فریز می‌کند. یکی دیگر از مزایای فلاش این است که می‌توانید آنرا با ترکیب جبران نوری بکار ببرید. تصویر اول با جبران نوری 2- گرفته شده است. ولی دومی بدون تغییر و با جبران نوری 0 گرفته شده است. هر چه نور کمتر باشد و هر چه زمینه از سوزه اصلی دورتر باشد، زمینه پست عکس تیره کار می‌توانید بدون اینکه پس زمینه باعث بهم زدن تمرکز شود، عمق میدان مناسبی ایجاد نمایید. فلاش نیز کنترلی دارد که با آن می‌توان قدرت آن را کم و زیاد کرد. با استفاده از این دو کنترل با یکدیگر، کنترل کاملی بر روی نوردهی سوزه با فلاش در جلوی زمینه و نوردهی پس زمینه با نور محیط خ



جبان نوری ۲



جبان نوری ۰

### پس زمینه‌ها

پس زمینه باعث موفقیت یا شکست یک عکس می‌شود. عکس یک گل که در مقابل یک پس زمینه شلوغ گرفته شده است چندان زیبا نیست. اگر پس زمینه خارج از فوکوس و سافت باشد، یک گل شارب بخوبی خودش را نشان می‌دهد. خوشبختانه عمق میدان در عکس‌های نمای نزدیک خیلی باریک است و معمولاً سافت کردن پس زمینه مشکل نیست. فقط کافی است دیافراگم خودتان را باز کنید (F2.0 - F3.2) و روی گل فوکوس نمایید. هر چیزی که در پشت گل قرار دارد مات شده و هر چه مات‌تر باشد از گل دورتر به نظر خواهد رسید. البته باید به عمق میدان خود گل نیز توجه نمایید و شارب باشند. خواهید آورد.



در این عکس از یک دوربین کامپکت canon G5 استفاده شده است. بخارتر داشتن مانیتور چرخان دوربین برای حفظ زمین قرار داده شده و با نگاه کردن درمانیتور آن عکس کادر بندی شده است. با دوربین های دیگر عکاس مجبور خواهد بود برای گرفتن عکس روی زمین دراز بکشد. با استفاده از یک زوم زاویه باز عکاس توانسته است پس زمینه را در عکس داشته باشد.

### استفاده از خیمه نور

در اینجا یک تکنیک خاص برای استفاده از خیمه نور شرح داده می شود. در اینجا از یک چادر نور که زیر آن بریده شده تا بتوان آن را روی گلها قرار داد، استفاده شده است. با استفاده از چادر نور نه تنها نور مات و پخش می شود، بلکه جلوی باد نیز گرفته می شود و با کادر بندی صحیح گل، یک پس زمینه خاکستری یا سفید یک دست خواهید داشت. این نوع پس زمینه را برای حفظ زمینه در نرم افزارهای ویرایش عکس انتخاب کرد و در صورت نیاز آنرا حذف کنید. اگر این کار غیر ممکن نباشد، حداقل بسیار وقت گیر خواهد بود



عکس اصلی با استفاده از یک چادر نور



همان عکس پس از حذف پس زمینه



همان عکس پس از تغییر پس زمینه به زرد



در این عکس همان گل لاله روی منظره دیگری اضافه شده است.

برای حذف پس زمینه و سایه هایی نرم و ملایم ایجاد می شود و ضمنا جلوی باد و حرکت گل را نیز می گیرد.



نحوه قرار دادن چادر نور بر روی گل

عکسهای پرتره بهتری بگیریم.

تا کنون مقالات زیادی با عنایون شبیه به همین مقاله داشته ایم که بعضاً مطالب ذکر شده در آنها تا حدودی تکراری هم بوده است. ولی همیشه در مطالب جدید و نیز تکرار آنچه که حتی می دا

اصول عکاسی دیجیتال

گرفتن است و نگرش های مختلف نویسندها مختلف با یک موضوع، حاوی مطالبی جدید و تازه است که خوانشان حتی برای حرفه ایها هم، خالی از لطف نیست.

بنابر این در این مقاله به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت که رعایت آنها شما را برای گرفتن عکسهای پرتره و یادگاری حرفه ای کمک می کند. بدون مقدمه بیشتر به اصل موضوع می پردازیم و این اصول را در 29 مورد و طی یک مقاله دو قسمتی به حضورتان تقدیم می کنیم.




## ۱- از امکانات دیجیتال دوربینتان برای عکاسی از بچه ها بهره بگیرید

آیا می خواهید از نوزادان یا بچه ها عکس بگیرید؟ از امکانات بسیار مهمی که در دوربین دیجیتالتان موجود است بهره ببرید: امکان گرفت تعداد زیادی عکس بدون اتلاف فیلم. اگر می خواهید از فلاش استفاده کنید، سعی نمایید کودکان را در معرض نور خیلی شدید قرار ندهید.

معمولًا یکی از مشکلات عکاسی از کودکان بخصوص نوزادان، بیقراری آنها در حین عکاسی است نمی توان آنها را دقیقا در وضعیتی که مورد نظر ماست قرار دهیم و موقعیت آنها را در کنار اجزاء دیگری که میخواهیم در عکس با باز است به ما لبخند بزنند. بکشنند!

گرفتن عکس در وضعیت دقیق مورد نظر ما، تقریباً غیر ممکن است. سعی نمایید از آنها در حالی که در حال فعالیت هستند و کاری انجام می دهند عکس بگیرید. برای عکس گرفتن از کودکان دوربینتان را در حال آماده باش نگهدارید، گاهی اوقات عکسهایی که در حین فعالیتهای مختلف کودکان می گیرید، بسیار از عکس استودیویی زیباتر و خاطره برانگیزترند. تصور نمایید کدامیک تاثیر گذارتر است: کودکی که روی یک صندلی صاف و بی تحرک و فیگور گرفته نشسته است یا عکس کودکی که در حال سرخوردن در سرسره دستهایش را باز کرده و یا در حال گاز زدن به یک برش هندوانه بزرگ است؟

با گرفتن تعداد زیادی عکس می توانید مطمئن شوید که حداقل یکی



## 2- از افراد بخواهید به هم نزدیک شوند.

وقتی می خواهید از یک گروه از مردم عکس بگیرید، از آنها بخواهید تا حد ممکن به هم مطمئن شوید صورت همه کاملا در عکس دیده می شود. حتما شما نمی خواهید که با کادر بندی اتان گوش کسی را ببرید یا نصف صورت یک نفر را در عکس گرفته شده با کادرتان ببریده باشید همه کاملا در کادر است.

## 3- از ارتفاع چشم کودکان عکس بگیرید

بگذارید عکس دیجیتالتان چیزی را ببیند که از چشم یک کودک دیده می شود. وقتی عکس یک کودک یا نوزاد را می بینید، بطور طبیعی همانند بزرگسالان لنز دوربین را به سمت کودک نشانه می گیرید باعث می شود تا کودک تحت اشعاع بزرگی اشیاء اطرافش قرار گیرد. هنگام عکس گرفتن بنشینید یا زانو بزنید تا دوربین هم سطح چشمان کودک قرار گیرد. این نوع عکاسی بهتر نشان می دهد که دنیا در نظر آنان چطور دیده می شود و عکسها یعنی جالب تر را ایجاد خواهد نمود.

## 4- از سندروم چشمک زدن جلوگیری نمایید

در عکسهای گروهی از چشمک زدن های حتمی افراد جلوگیری نمایید. اگر تا کنون از گروهی 10-12 نفره عکس گرفته باشید، حتما می دانید سندروم چشمک زدن چیست. بیشتر افراد دارند لبخند می زند و به دوربین نگاه می کنند، ولی دراین میان یکی دو نفر در حال چشمک زدن هستند کل زیبایی و حذایت عکس شما ضربه بزنند.

چشمک زدن درهنگام خیره شدن به یک نور درخشان یک عکس العمل طبیعی است از فلاش هم استفاده نکنید، ممکن است بخاطر عکس العمل عصبی، در هنگام فشردن شاتر، عده ای بطور ناخودآگاه چشمک بزنند. پس برای جلوگیری از چشمک زدن افراد باید چکار کیم؟

-1

گرفتن تنها یک عکس، دو یا سه عکس بگیرید و معمولا عکسهای آخری برای استفاده بهتر خواهند بود بعد از گرفتن تعدادی عکس، چشمها به فلاش زدن عادت نموده و کمتر نمایید که بخاطر ضری که فلاش برای چشمها دارد، استفاده از آن در صورت افراد را از حد نگذرانید

-2

مخصوصا با دوربین های دیجیتالی مدرن امروزی، شما می توانید با تغییر سرعت شاتر (و البته خواهش از افراد برای کم تحرک بودن)

نمایید.

چشمک زدن از بین برود.

#### 5- از پس زمینه های ساده استفاده نمایید.

تمرکز بیننده عکس را روی سوژه اصلی متمرکز نمایید. وقتی قصد گرفتن یک پرتره را دارید، سعی نمایید برای جلوگیری از به هم زدن تمرکز بیننده از یک زمینه ساده استفاده نمایید. اگر عکس کسی را بگیرید که در مقابل یک تمرکز نخواهد داشت.

عکس شما باید ابتدا تمرکز بیننده را بر روی سوژه جلب نماید و فقط بعد از آن به اطراف کوه را در پشت سر فرد بگیرید، طوری عکس بگیرید است.

به صورت سوژه متمرکز شود، با این کار تنها شما به مقایسه تناسب اندازه شخص با آن ساختمان پرداخته اجازه بدھید تصویر سوژه بیشتر منظره یاب شما را پر نماید.

#### 6- دوربین خود را 90 درجه بچرخانید.

جزء بیشتری از سوژه خود را در عکس نشان دهید. با چرخاندن 90 درجه‌ای دوربین، علاوه بر نازکتر کردن عرض فضای عکستان و در نتیجه کاستن از پس زمینه های مزاحم، می توانید راحت عکس بگیرید. بیشتری می نماید.

مثلًا وقتی یک نفر جلوی یک مجسمه بزرگ می ایستد، گرفتن افقی عکس یا شما را مجبور می کند که نیم تنہ شخص را در عکس بگیرید و یا اینکه دوربین را خیلی دو

#### 7- برای جلوگیری از قرمزی چشم از فلاش دوری کنید

نور لازم را ایجاد نمایید تا مجبور به استفاده از فلاش نباشد. تا جایی که ممکن است عکس‌های پرتره را در محیطی با نور مناسب بگیرید. این به شما کمک می کند که هنگامی که از مردم عکس می گیرید مجبور به استفاده از فلاش نباشد و در نتیجه قرمزی در چشمها ایجاد نشود (ایجاد قرمزی در چشم به خاطر انعکاس نور از روی شبکیه است که قرمزی بد منظره ای را در چشمها ایجاد می کند). بسیاری از دوربینهای دیجیتال دارای مد فلاش کاهش قرمزی چشم هستند، ولی نیست. بیشتری است.

#### 8- فلاش میتواند انعکاس بدی در لباس داشته باشد.

فلاش می تواند انعکاس بدی از لباس یا جواهرات همراه سوژه داشته باشد. یکی دیگر از دلایلی که بهتر است سوژه انگشت، ساعت، سگک کمربند براق یا لباسی با دکمه های براق پوشیده باشد می تواند نور فلاش را منعکس نماید و جلوه زیبایی در عکس نداشته باشد.

#### 9- از قبل همه چیز را مهیا کنید.

اگر می نمایید.

اصول عکاسی دیجیتال

در عکس‌هایی که بیرون استودیو و در محیط باز می‌گیرید، از قبل محل را تعیین نموده و آنجا را از اشیاء، های خشک و ... پاک نمایید و شرایط نوری را آزمایش کنید. در عکس‌های داخلی، پس زمینه و نور را تنظیم نموده و چند عکس آزمایشی با چند کتاب، یک عروسک، یک حیوان خانگی یا یک دوست و یا هر چیز دیگر بجای سوژه اصلی بگیرید.

وقتی سوژه اصلی وارد می‌شود، حتماً برای شما انتظار بکشد، در هنگام عکاسی آرامش بیشتری خواهد داشت.

## 10 - کل کادر را پر نکنید

برای اینکه بقیه افرادی که در صحنه هستند در عکس نیافتنند، کل کادر را با سوژه مورد نظرتان پر نکنید عکاس آماتور یا حتی با تجربه ه بدون حرکت خیلی سخت است. شما ممکن است فکر نمایید که دقیقاً آنچه را که می‌خواهید عکاسی کنید در مانیتور یا منظره یاب می‌بینید، ولی وقتی عکس گرفته شد می‌بینید که سوژه به یک سمت کادر بیشتر متمایل شده است.

با استفاده از یک نرم افزار مناسب ویرایش عکس، شما می‌توانید براحتی حتی با دقت چند دهم درجه، یک عکس را بچرخانید، تا عکسی را که کج است اصلاح نمایید. اگر شما کل کادر را با سوژه مورد نظر پر کرده باشید، هنگام کراپ عکس برای چرخاندن یا تصحیح ترکیب آن، بخشی ای نتیجه نامطلوب بدست می‌آید. ولی اگر اندکی فضا در اطراف سوژه باقی بگذارید، بعداً براحتی می‌توانید بر روی آن عکس کار نمایید.

## 11- به همراه خود آینه داشته باشید.

هر کسی دوست دارد در عکسیش زیبا و مرتب دیده شود. به همراه داشتن یک آینه کوچک هنگام عکاسی از یک دوست، همکار، بستگان یا آشنایان ضرری ندارد. مردم دوست دارند در عکس به بهترین وجه دیده شوند و داشتن یک آینه کمک می‌کند که بتوانند قبیل از گرفتن عکس آنطور که دوست دارند خوشان را مرتب کنند حتی به همراه داشتن یک برس یا شانه نیز بسی کند.




## 12- برای عکاسی از نوزادان از سرعت بالای شاتر استفاده کنید

با توجه به اینکه هر کودکی چه هنگام عکاسی پرتره از نوزادان، تا جایی که نور موجود اجازه می دهد، از سریعترین شاتر ممکن استفاده نمایید. حداقل همیشه چنین شناسی ندارید. هنگام عکاسی از نوزادان همیشه منتظر حرکات ناگهانی و سریع آنان و نیز حالات مختلف و لحظه ای در چهره آنان باشید. با استفاده از شاتر و عکس العمل سریع، شанс بهتری برای گرفتن عکسی به یادماندنی خواهید داشت.

## عکسهای پرتره بهتری بگیریم

در بخش دوم این مقاله بقیه ترفندهای گرفتن عکسهای پرتره بهتر را بررسی می کنیم



13- عکسهای سیاه و سفید بار دراماتیک بیشتری دارند

#### عکاسی سیاه

نظر داشته باشید که تعدادی از عکسهای پرتره اتان را با استفاده از مد سیاه و سفید دوربین و یا با استفاده از نرم افزارهای ویرایش عکس، بصورت سیاه و سفید بگیرید. عکسهای سیاه و سفید می توانند صلابت، درام و احساس بیشتری را در عکسهای شما وارد نمایند. همچنین می توانند باعث شوند که سوژه شما شیک تر و برازنده تر به نظر برسند، بخصوص اگر لباس های زیبایی نیز پوشیده باشند.

#### 14- لباس های بزرگترها عکس کودکان را بامزه تر می کند.


#### اگر می خواهید ا

نمایید. مثلا می توان یک کفش بزرگ (مواظب زمین خوردن آنها باشید) یا یک عینک بزرگ یا یک کلاه بزرگ که بخشی از سر را می پوشاند به کودک پوشاند. با دوربین دیجیتالیتان آماده گرفتن چند عکس پیاپی باشید. این عکسها، برای همیشه یادگاری و با مزه خواهند ماند.

#### 15- دستها را نادیده نگیرید.

برای اینکه نشان دهید یک شخص دقیقا چگونه آدمی است دستهایش را نیز در عکس بگیرید می گویند چشمها مهمترین بخش صورت است و اصطلاحا پنجره روح به بیرون نگیرید.

کند که می تواند پرتره های دیدنی و زیبایی باشد. حتی در حالت سکون، موقعیت دستهای یک شخص، چه در حالت به هم گره خورده یا آزاد، می تواند جلوه بهتری



#### 16- از حالات تصنیعی جلوگیری کنید.

وقتی می

سوژه شما در مقابل دوربین حالات مصنوعی بخود می گیرد. از این تکنیک که اینجا معرفی می کنم برای طبیعی کردن حالت سوژه و بیرون بردن او از حسی که گرفته استفاده نمایید.

فوکوس، دیافراگم، سرعت شاتر و بقیه تنظیمات لازم را روی دوربین انجام دهید، سپس در مورد مورد توجه سوژه یا مثلا موضوعات روز شروع به صحبت نمایید در حالی که دوربین آماده عکس گرفتن از سوژه است.

حالات طبیعی مثل لبخند و سایر عکس العمل های طبیعی در صورتش پدیدار که به سرعت شاتر را فشرده و عکس خود را بگیرید.

#### 17- از هر کسی در محل کارش عکس بگیرید.

عکسی که از یک مدیر، رئیس یا عضو هیات مدیره گرفته شود که پشت میز چوب گردی بزرگش نشسته باشد، می تواند قدرت و پرسنلیتی آن فرد را نشان دهد. اگر هنگام عکاسی از افراد در محل کارشان، اختیار عمل دارید از هر کسی در همان جایی که کار میکند و پشت میز خودش عکس بگیرید جلوه کردن عکس، میزان نفوذ و قدرت آن شخص را نیز به نمایش خواهید گذاشت.

#### 18- سرعت بالای شاتر ضروری است.

تهیه و تدوین

اصول عکاسی دیجیتال  
برای اینکه بتوانید حالا  
است.

داشتن یک دوربین دیجیتال با سرعت شاتر بالا ضروری است. شرایطی نظیر:

- مناظر خیابانی
- شخصی که در حال مصاحبه یا سخنرانی است
- بازی بچه ها

حالات چهره می تواند در یک آن تغییر نماید، بنابر این باید این لحظات را قبل از اینکه برای همیشه از دستشان بدھید، شکار نمایید.

19- از بلور کردن بصورت خلاقانه بهره ببرید.

در یک منظره شلlogue، از بلور کردن عکس دیجیتale شاتر سریع برای شکار دقیق عکسها دیجیتال از مردم ضروری است، در بعضی از شرایط، عکسهای شما باید حرکت را نشان دهد.  
نیوگ خود بهره ببرید.

یک راه انجام این کار استفاده از شاتر آهسته هنگام عکاسی از مردمی است که با عجله در حال حرکت هستند.

دبیال می کنید، از شاتر آهسته استفاده نمایید. در این حالت در حالی که سوزه شما در فوکوس و با شارپنس خوب دیده می شود، پس زمینه بلور شده و منظره جالبی از حرکت را خلق خواهد نمود

20- سوزه را تحت فشار نگذارید، کمی عقب رفته و از زوم استفاده نمایید.

برای راحتی بیشتر سوزه، کمی عقب رفته و از زوم دوربینتان برای کادر بندی در تمام عکاسان می گویند به غیر از شرایط خاص، بجای استفاده از زوم دوربین، تا حد ممکن به سوزه نزدیک شوید.  
که امکان جلو رفتن وجود ندارد.

جلوتر رفتن،  
کند.  
خواهید نمود.

ولی، هنگامی که می خواهید عکسهای پرتره نمای نزدیک از صورت افرا استفاده از زوم دوربین می تواند ایده خوبی باشد. بعضی از مردم ممکن است از یک دوربین با لنز بزرگ که در چند سانتیمتری صورت اینکه کل کادر را با صورت افراد پر نم



## 21- از والدین نیز کمک بگیرید.

برای عکاسی از بچه‌هایی که همکاری نمی‌کنند از والدین شان کمک بگیرید. اگر بچه‌ای از دوربین شما ترسیده است و نمی‌خواهد بگذارد عکسش را بگیرید، سعی نکنید با هزار ضرب و زور و شکلک و ادا ساکت نمایید در حالی که پدر و مادرش فقط شما را نگاه می‌کنند. اینکار چندان ثمر بخش نیست.

از والدین کودک کمک بخواهی در این شرایط بگیرید و بعد کودک را تنها روی یک صندلی بنشانید. این کار ممکن است کمی زمان عکاسی شما را طولانی تر کند، اما ارزشش را دارد، هدف نهایی گرفتن یک عکس خوب است. هر چه کودکان بزرگتر باشند والدینشان می‌توانند دورتر باشند.

## 22- هوشیار و خندان باشید.

لبخند بزنید و امیدوار باشید که سوژه اتان هم با شما لبخند می‌زند. وقتی دارید عکسهای رسمی پرتره می‌گیرید (مانند عکسهایی که برای کسب درآمد می‌گیرید)، در نظر داشته باشید که حالت شما روی سوژه تاثیر می‌گذارد.

خوشستان نمی‌آید یا حداقل از کارتان ناراضی هستید. یا اگر گیجی و سردرگمی در کارتان نشان دهید، ممکن است سوژه اتان فکر کند که خودتان هم نمی‌دانید که چکار می‌خواهید بکنید.

خندان، خوشحال و سرزنه باشید تا این حالت خوب شما، در سوژه شما منعکس شود و عکس زیباتری را ایجاد نماید.

## 23- در جاهای کم نور از تکنیکهای عکاسی در شب استفاده نمایید.

آیا می‌که قادر به استفاده از فلاش نیستید یا بهتر است از آن استفاده نکنید، عکس بگیرید؟ شما می‌توانید که برای عکاسی در غروب یا شب در فضای باز استفاده می‌کنید، بهره ببرید

- اگر عسکتان دچار نویز زیادی نمی‌شود، حساسیت ISO دوربینتان را بالا ببرید. این مورد در دوربین های SLR که می‌توانند با حساسیت هایی مانند 1600 عکسهای کم نویزی بگیرند، بسیار سودمند است و یکی از برتری‌های بارز دوربین دیجیتال نسبت به نگاتیوی است.

- زمان نوردهی را بالاتر ببرید.

- اگر ممکن است از یک سه پایه استفاده کنید و یا دوربین ر بتوانید از شاتر آهسته‌تری استفاده نمایید.

24- از تقاضا برای تغییر مکان اشیاء برای گرفتن عکسی بهتر نهاراًسید.

از بینش خود بهره جسته و اجزاء ناخواسته را از کادر عکستان حذف نمایید. اگر در حال گرفتن عکسی پرتره یک یک شخص، عکس نشان داده شود، مثل جوايز، گلکسيونها، گیاهان و غیره. به هر حال، قبل از گرفتن عکس، بخوبی منظره داخل کادر دوربین را بررسی نمایید تا چیزهای ناخواسته را که به عکس لطمه می‌زند، اموری مانند یک پوستر چسبیده به دیوار، یک کتاب با عنوان خاص، یک ابزار اداری، یک کپه کاغذ یا هر چیز دیگر.

از اینکه از سوژه نموده یا دورتر ببرید، نهاراًسید. اگر بتوانید به آنها توضیح دهید چرا چنین تغییری برای بهتر شدن عکس مفید است، خود آنها با شما در این جهت همکاری خواهند نمود.

25- مد پرتره دوربین دیجیتال تان را نادیده نگیرید.

اگر وقت کافی برای محاسبه تنظیمات لازم برای پرتره ندارید، مد پرتره دوربین دیجیتالتان نیاز به گرفتن یک عکس فوری پرتره دارید و وقت کافی ندارید تا شاتر و دیافراگمتان را بگونه ای تنظیم نمایید که صورت سوژه دروضوح و فوکوس کامل باشد و پس زمینه او، کاملاً بلور شود؟

بیشتر دوربینهای دیجیتال کنونی دارای یک برنامه پرتره در مدهای منظره‌اشان هستند که معمولاً در صورت استفاده در همان شرایط مورد نظر، نتایج خوبی را می‌دهند. این مد احتمالاً در حالت استفاده از فلاش با مد کاهش قرمزی چشم همراه است (البته همیشه مجبور به استفاده از فلاش نیستید) و معمولاً عکسهای پرتره بهتر از متوسطی را نتیجه می‌دهد.

26- نورسنجی کمی بالاتر از حد لازم برای کاهش لک و پیس ها

با کمی نور بالاتر از حد لازم (اوراکسپوز) می‌توانید لک‌ها و کک و مک‌های صورت را کمتر نشان دهید. وقتی عکس پرتره دیجیتال می‌گیرید، یک تکنیک ساده که باید بعضی وقتها بکار ببرید کمی اوراکسپوز کردن عکس است.

کمی افزایش نوردهی، جزئیات تصویر کمتر می‌شود، جزئیات ناقص صورت نیز کمتر نشان داده می‌شود توجه نمایید که انجام این کار به تجربه زیاد و محدوده بندی (براکتینگ) نیاز دارد تا بتوانید بهترین نقطه نوردهی را پیدا نمایید. مطلوب از بین برود.

اگر تشخیص دادید که با اندکی نوردهی اضافی مشکل موجود برطرف نمی‌شود، آخرین چاره استفاده از نرم افزارهای ویرایش تصویر تغییرات بر روی عکس و ضبط آن، مطمئن شوید که نسخه اصلی را در جای مطمئنی ذخیره کرده

27- از عکس گرفتن سوژه بر روی صندلی‌های چرخان و متحرک پرهیز کنید.

برای گرفتن عکس پرتره از صندلی‌های چرخان و متحرک استفاده نکنید. این باعث می‌شود که بیشتر مردم به تغییر وضعیت تشویق شده، در حالی که شما هنوز عکستان را در وضعیت مطلوبی که تنظیم کرده اید نگرفته‌اید.

با ثابت بودن سوژه بر روی یک مکان ساکن، می توانید مطمئن باشید نقطه فوکوس مورد نظرتان حفظ خواهد شد، بخصوص در دیافراگم های باز که عمق میدان کمی دارد.

#### 28- از انعکاس شیشه های عینک جلوگیری کنید.

با استفاده از یک فیلتر پولاریزه دایروی از انعکاس نور در شیشه های عینک جلوگیری نمایید. با توجه به شرایط نورپردازی، هنگام عکاسی از مردمی که عینک دارند، انعکاسهای مزاحمی از شیشه های عینک بر روی عکس اثرات نامطلوبی خواهند گذارد. اگر با چنین وضعیتی مواجه شدید و خواستید از این انعکاس مزاحم جلوگیری نمایید، استفاده از یک فیلتر پولاریزه دایروی را فراموش نکنید. ضمناً با خاطر داشته باشید با استفاده از چنین فیلتری به زمان نوردهی بیشتری نیاز خواهید داشت، چون این فیلتر نور ورودی به دوربین را کاهش می دهد.

#### 29- سوژه اتان را از دیوار دور نگاه دارید.

سوژه مورد نظرتان برای عکاسی را دقیقاً رویروی یک دیوار قرار ندهید. اگر می خواهید برای گرفتن عکس پرتره اتان از فلاش استفاده نمایید، بجای قرار دادن سوژه اتان دقیقاً مقابل یک سطح خالی مانند دیوار، آنها را از این سطوح دور نمایید. به غیر از حالتنی که شما با استفاده از منعکس کننده های نور و فلاش های خارجی می زدید. داد.

### چند ترفند مختصر برای عکاسی در نور کم

برای بسیاری از مردم، نور کم معادل است با عکاسی سخت. ولی در واقع نور کم هم یک فرصت خوب برای گرفتن عکسهایی هیجان انگیز است! بنابر این وقتی در پیک نیک هستید با ابری شدن هوا آماده خلق تصاویری زیبا باشید. تنها باید چند نکته ساده را رعایت نمایید:

#### 1- دوربین را محکمتر و ثابت‌تر از همیشه نگهدارید.

برای اجتناب از عکسهای مات بر اثر تکان خوردن دوربین، دوربینتان را به یک محل ثابت مثل پشتی یک صندلی یا میز، یا به یک ستون یا درخت تکیه دهید. با این کار از حرکت دوربین و مات شدن تصویر جلوگیری می شود. بهترین کار این است که از یک سه پایه بزرگ یا جیبی استفاده نمایید.

#### 2- منتظر ساکن شدن سوژه شوید.

اگر سوژه شما حرکت می کند، منتظر شوید تا قبل از گرفتن عکس، حرکتش کند شده یا ساکن شود



عکس با فلاش



## F10 - عکس با فلاش خاموش و حساسیت بالای دوربین - عکسها با فوجی

3- فلاش را خاموش کنید.

هنگامی که در خارج خانه در نور کم عکس می گیرید (مثل غروب یا هوای به شدت ابری) و سوژه مورد نظر شما در برد فلاش دوربینتان قرار ندارد(بیشتر از حدود 3 متر)، برای داشتن نوردهی موثرتر فلاش دوربین را خاموش کنید و عکس را با نور موجود بگیرید. دوربین را تا حد ممکن ثابت نگه دارید یا از سه پایه استفاده نمایید.

4- از مد فلاش مخصوص عکاسی در شب استفاده نمایید.

در دوربین هایی که مد فلاش مخصوص شب دارند، استفاده از این مد بسیار بجا و موثر است افرادی که از آنها عکس می گیرید تذکر دهید که بعد از زدن فلاش چند ثانیه بیحرکت بمانند دیافراگم هنوز باز است. دوربین هم مانند حالت بدو استفاده از سه پایه به شدت توصیه می شود.

5- از فیلم مخصوص نور کم یا حساسیت بالای دوربین استفاده نمایید.

در دوربینهای آنالوگ از فیلمهای با حساسیت بالا مخصوص نور کم استفاده نمایید. از فیلمی با حساسیت 400، 800 یا حتی بالاتر مانند Kodak Max versatility plus Kodak Max versatility استفاده نمایید. در دوربین های دیجیتال براحتی می توانید حساسیت دوربین را بالا ببرید. البته در دوربینهای غیر حرفه ای با افزایش حساسیت، نویز دوربین بالا می رود که در خیلی از موارد در چاپهای حدود زیادی نیز با نرم افزارهای اصلاح نویز قابل برطرف شدن است، ولی باید از قبل عملکرد دوربینتان در چنین شرایطی را بشناسید تا بتوانید بهترین تنظیم را انتخاب نمایید.

5- دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید.

برای اینکه بر اثر فشردن شاتر دور فشار دهید تا عکستان شارپ و دقیق باشد.

## عمق میدان (DOF)

عمق میدان ناحیه ای است که تمام عناصر موجود در آن، در عکس واضح باشند باشد، ناحیه واضح در اطراف(جلو و پشت) نقطه فوکوس بیشتر است. در عکسی که عمق میدان آن کم است، ممکن است ناحیه پشت(یا جلو) نقطه فوکوس دوربین، محو شود.

عمق میدان یک تصویر توسط سه عامل کنترل می شود:

## 1- فاصله تا موضوع

## 2- فاصله کانونی

## 3- قطر دهانه دیافراگم

ظاهرا عمق میدان مسئله ساده ای به ز نوشتار، توضیح مفاهیم مرتبط با آن و نیز طرز استفاده از این مفاهیم برای تهیه عکس‌های دلخواه می‌باشد

همانگونه که در تعریف عمق میدان ذکر شد، معیار اساسی، وضوح عناصر است فرد دیگر متفاوت است.

قبول برای اکثر افراد می‌باشد. به طوریکه اکثر افراد پس از مشاهده عکس، عناصر مورد نظر را در منطقه فوکوس دوربین بدانند. از سوی دیگر این واضح به معنای Sharpness نیست بلکه به معنای آنست که ذات و ماهیت آن قسمت قابل تشخیص باشد.




در دوربینهای دیجیتال، عمق میدان مسئله مهمی است چرا که کنترل عمق میدان در دوربینهای دیجیتال نسبت به دوربینهای فیلمی مشکلتر است. اندازه حسگر دوربینهای دیجیتال معمولی کوچک است و بالطبع نیاز به لنزهایی با فاصله کانونی کم دارد. نتیجه این حالت، عمق میدان وسیع این دوربینها نسبت به دوربینهای 35 میلیمتری است و مشکل هنگامی بروز می‌کند که عکاس بخواهد عمق میدان را در عکس کم نماید فاصله موضوع تا دوربین و اثر آن بر عمق میدان هر چه جسم به دوربین نزدیکتر شود، عمق میدان کمتر می‌شود.

شد. اگر جسم به اندازه کافی از دوربین دور شود (که در مورد دوربینهای دیجیتال این فاصله چندان هم زیاد نیست)، ناحیه پشت آن تا بینهایت در تصویر واضح است.

## فاصله کانونی لنز و عمق میدان

برای فهم این رابطه ابتدا ذکر چند نکته لازم است:



فاصله کانونی بر حسب میزان عرضی حسگر است که دایره نوری فوکوس شده توسط لنز، روی آن می‌افتد. در دوربینهای دیجیتال این ناحیه معادل حسگر است.

سطح این ناحیه باشد و قطر دایره نوری فوکوس شده توسط لنز باید معادل قطر عرضی حسگر باشد. حسگر دوربینهای دیجیتال نسبت به سطح کانونی دوربینهای 35 میلیمتری کمتر است و در نتیجه لنزهای این دوربینها نیز کوچکتر و با فاصله کانونی کمتر خواهد بود. فقط در دوربینهای حرفه‌ای دیجیتال SLR اندازه حسگر تقریباً معادل سطح کانونی در دوربینهای غیر دیجیتال می‌باشد. فاصله کانونی لنز دوربینهای دیجیتال را به صورت معادل 35 میلیمتری خود بیان می‌کنند. مثلاً فاصله کانونی واقعی یک دوربین در حالت Wide و Tele به ترتیب 15 و 5 است که معادل 105 و 35 میشود. اما باید به یاد داشت که همان اندازه واقعی در میزان عمق میدان تاثیر دارد.

هر چه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد عمق میدان کمتر میشود. و به همین علت ایجاد پس زمینه محو (عمق میدان کم) با دوربینهای دیجیتال معمولی مشکل و گاه غیر ممکن است.



قانون فوق(هر چه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد عمق میدان کمتر میشود) جزئیاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و گرنه صدق نمی کند. در حقیقت بیان درست این قانون به این گونه است:

اگر بیشتر باشد، عمق میدان کمتر است.

برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

فرض می کنیم که می خواهیم از فردی که در میان 3 متری شخص می ایستیم و یکبار با لنز وايد(فاصله کانونی کم) و یکبار با لنز تله (فاصله کانونی زیاد) از وی عکس میگیریم. اگر اندازه دیافراگم در دو عکس یکی باشد، عمق میدان در عکس دمکن است درخت در پس زمینه محو شود.


اما چون فاصله تا موضوع ثابت بوده است، در عکس دوم اندازه موضوع بزرگتر است و ممکن است مثلا قسمتی از سر شخص در کادر جا نشود.

-2- این منظور ابتدا یک عکس با لنز وايد میگیریم و سپس فاصله خود را تا شخص زیاد می کنیم و یک عکس با لنز تله میگیریم تا اندازه ها در دو عکس یکسان باشند.

جالب است که عمق میدان در این دو عکس هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

پس این قانون را که هر چه فاصله کانونی لنز بیشتری استفاده کرد.

نکته: عمق میدان بین جلو و عقب نقطه فوکوس تقسیم میشود. یعنی مثلا وقتی عمق میدان در یک تصویر 50 سانتی متر است ، از فاصله 15 سانتی متری جلوی نقطه فوکوس تا 35 سانتیمتری پشت آن در محدوده عمق میدان قرار داشته و در تصویر واضح است.(اعداد فوق به عنوان مثال ذکر شده اند).




طرز تقسیم عمق میدان در جلو و پشت نقطه فوکوس در شرایط مختلف، متفاوت است  
علتی عمق میدان کم باشد، عمق میدان جلو و پشت تقریباً برابر هستند. با افزایش عمق میدان، به تدریج قسمت واضح پشتی بیشتر از قسمت جلویی می‌شود. به طوریکه وقتی عمق میدان جلویی به حدود  $1/4$  فاصله جسم تا دوربین برسد، عمق میدان پشتی 2 برابر عمق میدان جلویی جسم خواهد بود. و هنگامیکه عمق میدان جلویی جسم به  $1/2$  فاصله جسم تا دوربین برسد، عمق میدان پشت تا بینهایت ادامه خواهد داشت.

### اندازه دیافراگم و عمق میدان

Aperture

تصاویر زیر ارتباط بین عدد F و عمق میدان را نشان میدهد.



با افزایش عدد f از 2 به 11 (کاهش اندازه aperture)، عمق میدان افزایش می‌یابد.



مثلا با یک لنز 50 میلیمتری و f5.6 و فوکوس روی فاصله 3 متری، از فاصله 2/45 متری تا فاصله 8/3 متری اجسام واضح بوده و عمق میدان کلی برابر است با 1/35 متر. اگر عدد f را به 16 برسانیم عمق میدان از 1/35 به 6/6 متر افزایش می‌یابد.

عمق میدان در دوربینهای دیجیتال



همانگونه که گفته شد فاصله کانونی کم دوربینهای دیجیتال معمولی باعث میشود که این دوربینها دارای عمق میدان زیادی باشند و تهیه عکس با پس زمینه محو در آنها مشکل است. حالت لنز وايد (کمترین فاصله کانونی) و فوکوس در فواصل بیش از 4-3 متر، عمق میدان بسیار زیاد است و در این حالت نقش دیافراگم فقط کنترل نور ورودی است و نمی توان با آن عمق میدان را کنترل کرد. دوربینهای 35 میلیمتری و SLR دیجیتال به علت فاصله کانونی بیشتر، در فواصل زیاد نیز میتوان با تغییر عدد F عمق میدان را کنترل نمود.

در تصاویر زیر این موضوع نشان داده شده است:



عکس فوق با دوربین دیجیتال دارای حسگر 1/2 اینچی ، عدد f1.8 و فاصله 1 متری گرفته شده است. پس زمینه دارای جزئیات واضح است.



اما این عکس با دوربین دیجیتال SLR گرفته شده است که بعلت داشتن CCD بزرگتر امکان استفاده از لنزهای نرمال 35 میلیمتری را فراهم نموده است. همانگونه که مشاهده می شود، در این عکس با f1.8، پس زمینه به خوبی محو شده است.

### کنترل عمق میدان در دوربینهای دیجیتال معمولی

مفهوم کنترل عمق میدان آن است که بتوانیم بسته به نیاز خود، عمق میدان را کم یا زیاد کنیم عمق میدان کم بسیار ضروری است. مثلا در عکس‌های پرتره که هدف تأکید روی صورت فرد است و باید از پس زمینه مجزا شود.

یک راه عملی برای ایجاد عمق میدان کم در این دوربینها به روش زیر است:

- 1- موضوع را تا جای ممکن از پس زمینه دور کنیم.
- 2- با استفاده از زوم اپتیکال موضوع را در کادر قرار دهیم. (فاصله کانونی زیاد)
- 3- حتی الامکان از بیشترین اندازه ممکن برای f استفاده کنیم.

به تصاویر زیر دقت کنید:



در عکس اول جسم از پس زمینه 3 متر و از دوربین 1 متر فاصله دارد. با کمی زوم و انتخاب  $f=2.2$ ، پس زمینه به طور مناسبی محو شده است.



در عکس دوم و در همان وضعیت قبلی اندازه دیافراگم را به  $f=11$  رسانده ایم و مشاهده می شود که پس زمینه واضح شده است.

بعارت دیگر چنانچه فاصله پس زمینه از موضوع و زوم اپتیکال را به درستی انتخاب کنیم، می توانیم با تغییر اندازه  $f$  عمق میدان را کنترل نماییم.

نکته: با دقت در 2 تصویر فوق یک مسئله دیگر نیز روشن می شود. در عکس دوم که عمق میدان زیاد است، پس زمینه ایجاد عمق میدان کم در عکس‌های پرتره.

نکته: می باید، مثلاً با لنز وايد و فاصله کانوني 5 میلیمتر عدد  $f$  حداقل برابر  $2/8$  و بالنز تله و فاصله کانوني 16 عدد  $f$  حداقل برابر  $8/4$  خواهد بود. البته این کاهش در تمام دوربینها یکسان نیست. بنابراین هنگام خرید دوربین به این مقادیر باید توجه نمود (این اطلاعات روی لنز دوربین نوشته شده است. مثلاً:

Lens 3X 5.4-16.2mm 1:2.8-4.8 Zoom


یعنی فاصله کانونی در حالت وايد  $5/4$  میلیمتر با حداقل  $2.8 f$  و در حالت تله فاصله کانونی  $16/2$  میلیمتر و حداقل عدد  $f$  برابر  $4/8$  است.

### Hyperfocal Distance – HFD

HFD عبارتست از کمترین فاصله ای که وقتی با یک  $f$  خاص روی آن فوکوس شود، تمام اجسام تا بینهایت در پشت آن واضح باشند(یعنی عمق میدان پشتی تا بینهایت باشد). این موضوع برای عکاسان طبیعت اهمیت زیادی دارد.



قبل گفتیم که وقتی عمق میدان پشتی تا بینهایت باشد ، عمق فاصله دوربین تا نقطه فوکوس است. مثلا اگر با لنز  $50 f$ ، مقدار Hyperfocal distance برابر  $8$  متر باشد، تمام اجسام واقع در فاصله  $4$  متری تا بینهایت واضح خواهند بود.(به شکل زیر توجه نمایید)



### چگونه مقادیر DOF و HFD را تعیین کنیم؟

در ابتدا باید به مفهومی به نام COC (Circle Of Confusion) اشاره کنیم. همانگونه که در ابتدای این مقاله اشاره شد ، معیار وضوح عناصر موجود در عمق میدان، یک معیار دقیقاً تعریف شده که چشم انسان میتواند در فاصله معمول خواندن تشخیص دهد ، حدودا  $0/166$  میلیمتر است. یعنی اگر  $2$  نقطه کوچکتر از این مقدار را در کنار هم قرار دهید، از فاصله معمول خواندن، آنها را یک نقطه می بینید در مورد تشخیص وضوح عناصر در عکسهای چاپ شده نیز صدق میکند. به عبارت دیگر به یک عکس چاپ شده  $12*15$  سانتیمتری نگاه کنیم نقاط کمتر از  $0/166$  میلیمتر در آن قابل تشخیص نیستند. و چون برای چاپ این عکس از فیلم  $35$  میلیمتری، حدودا  $5$  برابر بزرگنمایی داشته ایم، مقدار بحرانی مذکور در فیلم  $35$  میلیمتری برابر  $0/0333$  است. این عدد  $0/0333$  برابر  $0/166$  میلیمتر است. در مورد دوربینهای مختلف مقدار دقیق آن متفاوت است)

برای تعیین عمق میدان باید چهار مقدار  $f$  ، فاصله کانونی ، فاصله نقطه فوکوس و مقدار COC دوربین مشخص باشد.

در دوربینهای دیجیتال مقدار COC وابسته به وسعت حسگر و نیز اندازه عکس (بر حسب مگا پیکسل) بوده و قابل محاسبه می باشد. مقادیر COC دوربینهای مختلف دیجیتال در این آدرس در دسترس است.

پس از مشخص کردن COC دیافراگم ، میتوان مقادیر عمق میدان و *hyperfocal distance* را تعیین نمود. که این کار را از طریق فرمول ، نرم افزار ، به صورت آنلاین و یا جداول چاپ شده میتوان انجام داد.

- نرم افزار Calculator Depth of Field برای محاسبه عمق میدان

- نرم افزار Palm OS برای LE DOFMaster تعیین عمق میدان در سیستم عامل Palm

- نرم افزار HFD Distance Calculator Hyperfocal برای تعیین HFD

- تعیین عمق میدان و Distance Hyperfocal به صورت آنلاین

- Hyper focal Distance فرمولهای محاسبه عمق میدان و

### باز هم درباره عمق میدان

برای تمام کسانی که به طور جدی عکاسی را شروع میکنند تا مدت‌ها عمق میدان در حوزه بحث های فنی یکی از موضوعات بسیار جذاب است. حتی تا کنون مطالب بسیاری در مورد عمق میدان و محاسبه آن خوانده‌اید.

### 1- دکمه بیش نمایش عمق میدان

با توجه به آنکه در دوربینهای SLR تصویری که ما درون ویژور دوربین می‌بینیم مستقیماً از طریق لنز دیده میشود در نتیجه برای روشن بودن تصویر که به بهتر دیدن سوزه و برای راحت‌تر شدن عمل فوکوس در حالت دستی لازم است در دوربینهای SLR دهانه دیافراگم همیشه در بازترین حالت قرار دارد و فقط در فاصله زمانی نوردهی فیلم یا سنسور دیافراگم در حالت تنظیم شده بسته میشود. در واقع تصویری که ما در ویژور می‌بینیم دارای کمترین عمق میدان است و اگر شما از دیافراگمی تنگتر از بازترین دیافراگم استفاده کنید به طور طبیعی عمق میدان شما بیشتر خواهد بود. در صورتی که شما بخواهید بدانید در تصویری که عکاسی میکنید چه چیزهایی واضح و کدام تار، کافی دکمه مخفی وجود دارد و معمولاً در گوشه پایین لنز و بروی بدنه قرار دارد. در تصویر 1 این دکمه بروی Nikon D70 نشان داده شده است.

به طور طبیعی وقتی شما این دکمه را فشار میدهد و مثلاً از دیافراگم 8 استفاده کنید تصویر درون ویژور تاریکتر میشود ولی شما میتوانید دقیقاً وضوح و عدم وضوح اجزا تصویر را کنترل کنید مثل Praktica MTL5 (تصویر 2) برای عمل نور سنجی لازم است از این دکمه استفاده شود.



تصویر1) محل دکمه پیش نمایش عمق میدان بروی نیکون D70



تصویر2) محل دکمه پیش نمایش عمق میدان و دکمه نورسنج بروی MTL5

## 2- رینگ عمق میدان

بروی تمام لنزهای دستی شما میتوانید یکسری عدد متقارن نوشته شده طور عجیبی کمتر مورد توجه هستند و حتی بسیاری افراد تا سالها کارکرد آنها را بروی لنز نمیدانند 3 که یک لنز 28 م مرا نشان میدهد شما میتوانید سه رینگ را میبینید. از پایین به بالا، اول رینگ کنترل دیافراگم که اعداد دیافراگم بروی آن حک شده ، دوم رینگ عمق میدان که بروی آن اعداد دیافراگم نسبت به خط میدا به طور متقارن حک شده اند. و بالاخره رینگ فوکوس که فاصله با متر و فوت بروی آن حک شده است. برای بدست آوردن عمق میدان ما به هر سه رینگ احتیاج داریم.


در تصویر3 لنز بروی  $f/8$  قرار دارد و بروی فاصله حدود 60 cm فوکوس شده است. حال اگر دو عدد 8 را بروی رینگ عمق میدان تا رینگ فوکوس امتداد دهید دامنه عمق میدان را بدست میآورید در این مثال دامنه وضوح یا همان عمق میدان بین کمی قبل از 50 cm تا 70 cm است.

همانطور که متوجه شده اید به خاطر کمبود جا برخی اعداد دیافراگم بروی رینگ عمق میدان حک نشده اند و به جای آن فقط یک خط کوچک حک شده است. بطور مثال در همین لنز 11 , F/5.6 F/5.6 تایپ نشده و به جای آنها فقط شاخصی حک شده است.



تصویر 3

در تصویر 4 یک لنز 135 م م نشان داده شده است که بروی فاصله 10 متری فوکوس شده و دیافراگم بروی 16 قرار دارد در نتیجه عمق میدان در فاصله حدود 7 تا 18 متری است. اگر کمی با این اعداد بروی لنزتان در حالتهای مختلف توجه کنید و حالتهای مختلف را بررسی نمایید درکی عمیق تر از رفتار عمق میدان پیدا خواهد کرد.



تصویر 4

همانطور که میدانید علاوه بر فاصله و دیافراگم بروی لنزهای زوم یکسری خطوط منحنی همگرا خواهید یافت که با تغییر فاصله کانونی به شما کمک میکند تا اعداد متقارن بروی رینگ عمق میدان را تا رینگ فوکوس امتداد دهید. برای مثال در تصویر 5 شما میتوانید این خطوط را بروی یک لنز زوم ببینید. در تصویر لنز بروی تله ترین حالت قرار دارد همانطور که میبینید این خطوط با افزایش فاصله کانونی به هم نزدیک میشوند که به معنی کم شدن عمق میدان است



تصویر 5: لنز نیکون 35-200

در حال حاضر این اعداد متقارن یا رینگ عمق میدان بروی اغلب لنزهای اتوفوکوس قرار ندارند لنزهای با فوکوس دستی آن را خواهید یافت و به شما کمک خواهد کرد که دامنه دقیق عمق میدان را بر اساس ویژگیهای لنزتان بدست آورید.

## عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو به نوعی عکاسی گفته می شد که در آن تصویر اشیا بزرگتر از اندازه واقعی شان، با نسبتی بزرگتر از 1:1 گرفته می شود.


در عکاسی ماکروی واقعی باید فاصله بین لنز تا صفحه تصویر از فاصله لنز تا سوزه بیشتر باشد های فیلمی عکاسی ما گرانتر از سایر لنزها هستند و مخصوصا برای نزدیک شدن زیاد به سوزه و جلوگیری از تغییر شکل تصویر طراحی شده اند. بعضی از لنزهای تله فتو نیز دارای قابلیت ماکرو می باشند که با ترکیب دارند می توانند در شرایط بسیار نزدیک به سوزه نیز روی آن فوکوس نمایند.

یکی از مزایای دوربین های دیجیتال این است که بیشتر آنها قادر به عکاسی ماکرو با کیفیت خوب می باشند در بعضی از انواع این دوربین ها تا حد بسیار زیادی می توانند به سوزه نزد های دیگر از زوم برای پر کردن کادر و بزرگ کردن سوزه استفاده می شود. بطور کلی در عکاسی ماکرو، سرعت شاتر بسیار پایین است و استفاده از یک پایه محکم برای عکاسی ایده بسیار خوبی است عکس گرفتن با استفاده از تایмер دوربین از لرزیدن

نماهای بسیار نزدیک معمولاً بسیار جالب و نیز مفید می باشد. در عکاسی ماکرو جزئیاتی از شیئی دیده می شود که با چشم معمولی نمی توان دید.




یک سکه ایتالیایی 1863



یک تمبر ژاپنی با دید کاربردی تر عکاسی مacro برای ثبت تصویر اشیاء ارزشمندی نظری سکه تمبرها بکار می‌رود. دیگر استفاده عکاسی Macro در استفاده می‌کند. بطور کلی نمای درشت و نزدیک اشیاء می‌تواند کاربردهای بسیار متنوعی داشته باشد. همانطور که قبلاً ذکر شد تصویر نمای زعمومی قابل دیدن نیستند ناگهان بیرون می‌زنند و زیبایی‌ها یا رشتیهای نهفته جسم به چشم می‌آیند. برای مثال گلها برای این عکاسی سوژه بسیار جالبی می‌باشند. دو چالش مهم در عکاسی Macro عبارتند از: باریکی عمق میدان بخاطر نزدیکی زیاد لنز به سوژه و دیگر سختی نورپردازی جسم بگونه نیفتند. در ادامه بحث به این دو موضوع می‌پردازیم.

## عمق میدان

همانطور که می‌دانید عمق میدان به محدوده درست فوکوس شده تصویر گفته می‌شود. عمق میدان بیشتر تحت تاثیر دیافراگم لنز می‌باشد. دیافراگم کوچک (عدد f بزرگتر) عمق میدان بزرگتر از دیافراگم بزرگ (عدد f کوچکتر) دارد. با دوربین حداقل نزدیکی به سوژه مهم می‌باشد. بعلاوه بیشتر دوربین‌های کوچک امکان انتخاب دیافراگم را به استفاده کننده نمی‌دهند. عمق میدان را کاهش خواهد داد. در بسیاری از حالات ناحیه شارپ تصویر از چند میلیمتر تا تقریباً 10 سانتیمتر خواهد بود.




خط قرمز ناحیه کانونی تصویر و نوار سبز محدوده فوکوس (عمق میدان) را نشان می‌دهد.

اصول عکاسی دیجیتال

نهیه و ندوین  
مساله کوچکی عمق میدان ایجاد می کند که سوزه و دوربین حتما موازی هم باشد  
از موازی بودن سوزه و دوربین تا حد ممکن می توان مطمئن شد که عمق میدان در تصویر یکنواخت باقی می ماند.

با لنزهایی که معمولا در دوربین‌های کوچک استفاده می‌شوند، ایجاد اعوجاج در نماهای نزدیک موضوعی مهم می‌باشد. تغییرات ایجاد شده توسط لنز مانند انحنای گوشها به درون و برآمدگی میانی تصویر از مشکلات معمول می‌باشند.

بلکه به معنی این است که این لنز برای عکاسی ماکرو طراحی نشده است  
خطهای واضح صاف افقی و ع  
برای تصحیح عکس استفاده نمایید. عکاسی ماکرو و نماهای بسیار نزدیک معمولا باعث تغییر شکلهای پرسپکتیو شبیه لنزهای وايد می‌شود. استفاده از این خاصیت برای ایجاد حالات خاص در عکس ترفندهای خوبی است.




قطعات کوچک مقواهای سفید و یک آینه برای روشن کردن سوزه مورد استفاده قرار گرفته  
از سه پایه ثابت شده است.

### نورپردازی

چالش دوم در عکاسی ماکرو برای عک  
که دوربین به سوزه بسیار نزدیک باشد خیلی مشکل است. معمولا از فلاش نمی توان بطور موثری استفاده کرد، چون یا باعث تغییر رنگ عکس می‌شود و یا به احتمال زیاد باعث زیاد شدن بیش از حد نور بخارتر نزدیکی زیاد به سوزه می‌شود.  
مناسبی را بخود بدھید!

در هوای آزاد از نور خورشید و چند تکه آینه کوچک به عنوان منعکس کننده می توان برای حذف سایه ناخواسته استفاده نمود. در محل سریسته نیز می توان با استفاده از لامپهای معمولی و بازتابندهای ساده به نتایج خوبی رسید.

باشید تصحیح رنگ و تراز سفیدی مناسبی را در تصویر ایجاد نمایید. اگر آینه در دسترس نباشد یک تکه مقواهی سفید نیز خوب است و نور را بطور مات بر روی سوزه بازمی‌تاباند. راه دیگر این است که یک مقوا را با فویل‌های آلومینیومی بپوشانید تا بازتابندگی آن را بالاتر ببرید. اگر لازم بود می‌توان برای توزیع یکنواخت‌تر نور روی سوزه از بازتابنده‌های بیشتری استفاده نمود.



این گل با استفاده از نور طبیعی روشن شده است. با مقواهای سفید نور پخش شده و سایه‌های تند حذف می‌شود.

بخصوص در زمانی که امکان نورپردازی درست تصویر وجود ندارد بسیار مفید است و زوم اپتیکال به شما اجازه می‌دهد تا دوربین را عقب ببرید و سوزه را برای نور پردازی نمایید و هنوز هم یک عکس تمام کادر داشته باشید. هنگامی که از زوم برای نزدیک کردن عکس استفاده می‌کنید برای حذف لرزش‌های دست یادتان نزود. دوربین دیجیتال یکی از بهترین راههای گرفتن عکس‌های ماکرو است. بعضی دوربین‌ها می‌توانند در حد یکی دو سانتیمتر به سوزه نزدیک شوند. دیده شدن بلافاصله نتیجه کار در دوربین‌های دیجیتال امکان تصحیح اشتباهات احتمالی را ایجاد می‌نماید. باز هم بدانید، تجربه بهترین راهنمای است، پس دوربین‌ها بدست، پیش بسوی استفاده از تمام توانایی‌های ابزاری که در دست دارید!



### یک سکه با سه نورپردازی متفاوت: سکه زیری فلاش با نور هالوژن، وسطی هالوژن تنها و اولی فقط فلاش نورپردازی در عکاسی ماکرو - 1

نورپردازی اجسام کوچک برای عکس‌برداری ماکرو با استفاده از تجهیزات گران‌قیمتی نظیر فلاشهای حلقه‌ای (Flash Ring) قابل انجام است. اما برای اکثر افراد استفاده از چنین لوازمی مشکل است.

هدف این مقاله ارائه راه حل‌های آسان و ارزان برای نورپردازی اجسام کوچک است. تکنیک‌هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند، بیشتر مناسب عکس‌برداری در محیط‌هایی است که نور آنها قابل کنترل است. اما می‌توان با صرف وقت بیشتر برای تنظیم ابزارهای لازم، از این تکنیک‌ها برای عکاسی از اجسام طبیعی محیط بیرون نیز استفاده نمود.

اصول عکاسی دیجیتال

تمام تجهیزاتی که در این تکنیک‌ها بکار می‌رond، با قیمتی کمتر از 100 دلار قابل ابتنای بوده و با اکثر دوربین‌های دیجیتال قابل استفاده هستند. برخی از آنها رایگان هستند و فقط باید برای ساخت آنها کمی وقت صرف نمود.

### فلاش‌های سرخود ( built-in )

اکثر دوربین‌های دیجیتال دارای یک فلاش سرخود در سمت راست بدنه هستند. می‌توان از فلاش دیگری نیز استفاده نمود تا نور غیرمستقیمتر و یکنواخت‌تری فراهم شود. عموماً بهترین نوع نور، نور فلاش است چرا که قابل کنترل بوده و دمای رنگ آن ثابت است.

هرچند که در اکثر دوربین‌ها امکان استفاده از فلاش سرخود در هنگام عکس‌برداری ماکرو وجود دارد، اما برخی دوربین‌ها قادر این قابلیت هستند. برای چنین دوربین‌هایی که قابلیت‌های محدودتری دارند باید از نورهای درخشان سفید و راههایی برای پخش کردن این نور استفاده نمود. دارندگان چنین دوربین‌هایی می‌توانند قسمت مربوطه را در این مقاله مطالعه نمایند.

در دوربین شدت نور به علت نزدیکی فلاش به جسم است. در این مورد، نور باستی تعديل شود که راههای ساده متعددی برای این کار وجود دارد که بیشتر توضیح داده خواهد شد.

4 روش برای نورپردازی اجسام در حالت ماکرو بحث می‌شود که در 3 مورد آنها باید از فلاش استفاده نمود. قابل اعتمادترین روش و تطابق‌پذیرترین روش از همه گران‌تر است.

### استفاده از فلاش سرخود و نورهای انعکاسی



فلاش می‌تواند سایه‌های تدبیری روی اجسام ایجاد کند. در مورد برخی عکسها شاید چنین سایه‌هایی قابل قبول باشد اما اگر هدف ما نورپردازی یکنواخت باشد باستی قسمتی از نور فلاش را اطراف جسم مورد نظر پخش نمائیم.

یک راه ساده، عکس‌برداری در یک محیط انعکاسی و منتشرکننده نور است. مثلًا یک جعبه ساده را در نظر بگیرید که سطح داخلی آن توسط مقواهی سفید پوشانده شده است. هزینه تهیه چنین جعبه‌ای بسیار کم اما نتایج حاصله از استفاده آن بسیار زیاد است. وقتی که در زیر جسم مورد نظر، سطح رنگی صافی وجود دارد، نور باستی بطور مستقیم از جلو به جسم بتاخد. در این موارد جعبه را از سطح سفیدش در پشت قرار دهیم تا در فریم عکس دیده نشود.

در عکس زیر به سایه واضح حاصل از فلاش دوربین در سمت چپ جعبه توجه کنید



100/1 Olympus C-4040: aperture f7 shutter speed

اما این عکس با استفاده از جعبه انعکاسی گرفته شده است. سطوح سفید جعبه نور فلاش را منعکس کرده و آن را در اطراف جسم بصورت یکنواخت منتشر نموده است:



100/1 Olympus C-4040: aperture f7 shutter speed

روش ساختن چنین جعبه‌ای را بزودی شرح خواهیم داد. وقتی که چنین جعبه ساده‌ای می‌تواند این اندازه در عکس‌برداری تفاوت ایجاد کند، پس حتماً اضافه کردن یک منبع نور ثانویه نزیر خواهد توانست تفاوت‌های بیشتری ایجاد نماید. در حقیقت وقتی که این دو روش با یکدیگر استفاده شوند، محیط نوربرداری بسیار تحت کنترل عکاس خواهد بود.

### فلاش‌های ارزان Slave



فلاش‌های Slave ارزان و ابتدایی را می‌توان به سادگی تهیه نمود. فلاشی که در عکس فوق می‌بینید حدوداً

12 دلار یا 14 یورو قیمت دارد. هنگامی که سنسورهای این فلاش نور را احساس می‌کند، فلاش با تمام قدرت عمل می‌کند. این فلاش دارای سه‌پایه است و با بلند کردن قسمت بالایی آن روشن می‌شود. این فلاش برای آماده‌سازی مجدد خود حدوداً یک دقیقه زمان لازم دارد.

این نوع فلاش ممکن است با تمام انواع دوربین‌های دیجیتال به درستی عمل نکند، بخصوص با المپیوس، کانن و نیکون. برای آنکه مطمئن شوید که فلاش Slave با دوربین شما کار می‌کند، طبق روش زیر عمل نمائید: فلاش Slave را روشن کرده و آن را در پشت یا کنار دوربین قرار دهید. سپس یک تکه مقواي سفید را جلوی فلاش دوربین قرار دهید. وقت کنید که مقوا را زیاد نزدیک فلاش قرار ندهید چرا که به آن صدمه می‌رساند. باستی مقوا را در فاصله 5 سانتی‌متر از جلوی فلاش و با زاویه‌ای قرار دهید که نور فلاش دوربین شما به سمت فلاش Slave منعکس شود اما به جسم مورد نظر برای عکاسی نرسد. فلاش Slave، نور فلاش دوربین شما را خواهد دید و هنگامی که شما عکس بگیرید، آن فلاش هم عمل خواهد کرد یک آینه عکس بگیرید و همزمانی عمل 2 فلاش را در عکس مشاهده نمائید.

برای آنکه از کفايت نورپردازی فلاش Slave برای عکاسي خود مطمئن شوید، باید سایه‌ها را در تصویر حاصله بررسی کنید. آیا جسم مورد نظر از سمت فلاش Slave نور گرفته یا نه. اگر نور فلاش Slave قابل مشاهده نیست باید از فلاش مخصوص برای دوربین استفاده نمائید. فلاش‌های Slave همواره با تمام قدرت خود عمل می‌کنند و ب

برای این منظور می‌توان از فیلترهای تراکم خنثی (neutral density ND) استفاده کرد و یا نور این فلاشها را پخش کرد. برخی فلاش‌های Slave با برخی دوربین‌های خاص نمی‌توانند عمل نمایند. اما در این موارد خاص نیز اگر دوربین دارای حالت فلاش تاخیری Slow synch باشد، این فلاشها قابل استفاده خواهند بود. در حالت فلاش تاخیری، شاتر مدت طولانی‌تری باز خواهد ماند و حداقل مقداری از نور فلاش کوچک را دریافت خواهد نمود. بهتر است کارآیی فلاش‌های Slave خاص را با دوربین خود آزمایش نمائید (استفاده از 3 پایه در حالت فلاش تاخیری الزامی است).

در مثال زیر از 2 فیلتر ND برای کنترل موثر نور فلاش Slave استفاده شده است. هر دو عکس با دوربین Sony DSC-S75 در حالت (F5, 1/80sec) گرفته شده و فلاش Slave به سمت چپ جسم تابیده است.



در عکس اول نور فلاش Slave بسیار قوی بوده و جسم را بیش از حد روشن کرده است. در عکس دوم از 2 فیلتر ND استفاده شده و همانگونه که مشاهده می‌شود، تنها به قسمتی از نور فلاش Slave اجازه عبور داده است.

حالت در موارد استفاده از نورپردازی‌های استودیویی غیرمحتمل نیست.

یک راه ساده‌تر و ارزان‌تر نیز وجود دارد. یک تکه کاغذ سفید را 4 بار تا بزنید و جلوی نور فلاش Slave بگیرید. این کار باعث تعديل نور فلاش و نورپردازی مناسب خواهد شد.



### نور پردازی در عکاسی ماکرو

#### فلاش همراه با عملگر کنترل از راه دور



این روش که کمی گرانتر است، نیازمند 2 وسیله می‌باشد. عملگر فلاش و یک فلاش مستقل. عملگر فلاش، نور فلاش دوربین را حس می‌کند و باعث عملکرد فلاش مستقل خواهد شد. این سیستم نیز ساده و قابل اعتماد است.



برای این منظور می‌توان از فلاش Vivitar مدل DT3000 (با قیمت 45 دلار، 50 یورو) استفاده کرد. این فلاش از ارزانترین انواع می‌باشد اما دارای تنظیم دستی Zoom برای فاصله‌های 28 تا 85 میلیمتر و نیز 3 حالت تنظیم برای قدرت نور می‌باشد. عملگر با قیمت 14 دلار یا 15 یورو بطور جداگانه قابل تهیه است و با تمام انواع فلاش‌ها کار می‌کند.

کنترل روی 3 پایه قرار می‌گیرد و فلاش نیز به آن متصل می‌شود. می‌توان از 3 پایه کوچک نیز استفاده کرد اما الزامی نیست. قیمت 3 پایه‌های کوچک بسته به مشخصات و مارک آنها بین 10 تا 50 دلار می‌باشد.


در مورد دوربین‌هایی که دارای یک تاخیر چند میلی‌ثانیه‌ای قبل از عملکرد فلاش اصلی هستند، بهتر است برای اطمینان بیشتر از فلاش‌ها و سیستم‌های کنترلی کاملتر (و بالطبع گرانتر) استفاده نمود.

در مثال زیر از الیمپوس C-4040 استفاده شده است و اثر 3 منبع نور به صورت 2 سایه کمرنگ دیده می‌شود.



Olympus C-4040: aperture f10 shutter speed 1/60

نورپردازی جسم به موقعیت فلاش‌ها وابسته است. در این مورد نیز می‌توان از جعبه سفید انعکاسی استفاده نمود.



در مورد جعبه انعکاسی، می‌تا قسمت عقب جعبه را گرد کند و مانع پدیدار شدن لبه‌ها در عکس شود.

در مورد دوربین

سفیدی جعبه انعکاسی تنظیم شود تا رنگ‌های دقیقتری بدست آید.

اگر از 2 فلاش Slave استفاده شود، تهیه عکس‌های بدون سایه راحت‌تر خواهد بود. در محیط‌های بیرون حتی می‌توان از یک منبع دیگر نور نیز استفاده نمود. با نورپردازی دقیق، جزئیات و رنگ‌ها بسیار دقیق و واضح خواهند شد. برای گرفتن عکس زیر از 2 فلاش با عملگر و فلاش داخلی دوربین Olympus C-4040Z استفاده شده است.



### نورهای تابشی سفید (Incandescent)



در مورد دوربین‌هایی که در حالت ماکرو، فلاش درونی آنها قار نورهای تابشی سفید و بخصوص نوع هالوژن می‌باشد.



پایه لامپ را می‌توان با توجه به قیمت و امکانات شخصی تهیه نمود، اما سریع‌آن استاندارد باشد. حداقل باید از ۲ حباب لامپ ۵۰ وات استفاده نمود. استفاده از این روش نورپردازی مشکل است چرا که حبابهای لامپ، نقاچی با نور شدید روی جسم ایجاد می‌کنند. اما اگر از جعبه انعکاسی سفید نیز استفاده شود تا حد زیادی این اثرات قابل کنترل خواهند بود.

تصاویر حاصله به خوبی تصاویر گرفته شده با فلاش خواهند بود. اما ممکن است که برای بهبود روشنایی و اشباع تصویر نیاز به اصلاحات نرم‌افزاری داشته باشد.

تنظیم تراز سفیدی براساس دمای نور برای تهیه عکس‌های خوب بسیار حیاتی است. عکس‌هایی که با این روش گرفته می‌شوند، حتی با تنظیم درست تراز سفیدی گرمتر به نظر آمده و نسبت به عکس‌هایی که با فلاش گرفته می‌



### افزایش عمق میدان در عکس‌های ماکرو



مقاله زیر را آقای دکتر مارک پلونسکی که عکاس و محققی چیره دست در زمینه حشرات هستند نوشته اند. خواندن این مقاله برای علاقمندان به عکاسی ماکرو مفید خواهد بود. در زمینه خاص عکاسی از حشرات نیز مقالاتی از ایشان منتشر شده که در آینده ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد این مقاله، به نوعی در مقالات قبلی سایت بخصوص مقاله محدوده دینامیکی و رفع محدودیت آن با ادغام دیجیتالی آقای محمدیان روشی بخوبی توضیح داده بود، ولی با توجه به کاربرد خاص این مقاله در عکاسی ماکرو و حشرات مرور آن خالی از لطف نمی‌باشد.

من عکاسی ماکرو را 3 یاد دارم که زمانی که عکس‌هایم را مرور می‌کردم چقدر از این که نتوانسته ام کادر را با سوزه مورد نظرم پر نمایم ناممید و دلزده می‌شدم. بنابر این به استفاده از حلقه لنزهای ماکرو روی آوردم. با استفاده از حلقه لنز ماکرو متوجه شدم که مساله عمق میدان بسیار مهمتر و بفرنج تر از سایق شده است بیشتری استفاده می‌کردم، عمق میدان کمتری را در عکس‌هایم داشتم. سپس از یک لنز 50 م.م. بر عکس برای گرفتن عکس‌های ماکرو استفاده کردم. ابتدا این روش را دوست داشتم، اما در این سطح از بزرگنمایی عمق میدان به دست آمده به نازکی یک برگ کاغذ بود!

در حالی که به نظر می‌رسید توانایی فوکوس بر روی چشمها یک حشره ریز را دارم، نتیجه به دست آمده از یک عکس تکی چندان رضایت بخش نبود. مثلا در عکاسی از سر یک مگس، می‌توانید چشمها را در فوکوس داشته باشید، اما بینی آن خارج از فوکوس می‌شود و بر عکس. من در مقاله‌ای خواندم که عکاس با ترکیب دو عکس با نور مختلف از یک زاویه توانسته بود محدوده طیفی بهتری بدست آورد

واداشت که با یا بام. عکسهای موجود این مقاله با این روش گرفته شده اند. هر چند انجام این کار ساده نیست و نیاز به تمرين زیادی دارد، ولی انجام این روش برای من لذت بخش است. اگر به عمق میدان بیشتری از آنچه که دوربینتان در اختیاراتان می گذارد نیاز دارید و در تاریخخانه دیجیتالی (نرم افزارهای ویرایش تصویر) راحتی‌تر، این روش را امتحان کنید.

برای اجرای این روش باید هنگام عکاسی در مورد نحوه انجام کار و محدوده فوکوس مورد نظر فکر نمایید. ابتدا عکسی از یک مگس بینی فوکوس شده بگیرید. (البته بدون اینکه زاویه دید و محور دوربین تغییر نماید). من از فتوشاپ 7 استفاده می کنم، ولی از هر نرم افزار مجهز ویرایش تصویر می توان استفاده نمود. یک عکس به عنوان عکس اصلی است، مثلا عکسی که از چشمها گرفته شده است. سپس با دقت بینی را از عکس دیگر انتخاب میکنم. اگر خوش شانس باشم حتی می توانم یک عکس دیگر با فوکوس روی پشت مگس بگیرم

اکنون بخشهای انتخاب شده را به عنوان یک لایه جدید روی عکس اصلی کپی و پیست می کنیم. نکته مهم این است که دو عکس تا جایی که ممکن است بغیر از صفحه فوکوس در بقیه نواحی همانند باشند.

ناحیه اضافه شده کاملا با عکس اصلی تطابق پیدا نمیکند که در این حالت باید با انتخاب شده آنرا روی عکس اصلی تنظیم کرد. برای تنظیم باید از تغییر اندازه یا حتی پیچش تصویر Skew در ابزار transform tool استفاده نمود. (اگر با این تصویرها نتوان نواحی را با هم سازگار کرد، احتمالاً تفاوت عکسها بیشتر از میزان لازم برای عملی شدن این روش بوده است). بعد از اینکه دو بخش بخوبی با هم سازگار شدند شروع به پاک کردن لبه های بخش اضافه شده در لایه بالایی نمایید تا جایی که دیگر تشخیص لبه جدایی دو تصویر از یکدیگر براحتی ممکن نباشد. ممکن است برای این کار مجبور باشید کمی از ابزار مات کننده (Blurring) در لبه ها و ابزارهای Cloning و Patch به شیوه های مختلف استفاده نمایید. دقت نمایید که اگر می خواهید چند عکس را روی هم ادغام نمایید ابتدا بخشهای مربوط به نواحی عقبتر و سپس بخشهای جلویی را اضافه نمایید. وقتی از نتیجه کار راضی شدید، لایه ها را روی هم ادغام نمایید (Flatten) و اگر لبه ها مشخص است آنها را اصلاح نمایید. سپس به تنظیم Level، کنترast، اشباع، شارپنس و ... پردازید.



## ماکروگرافی حشرات



### مقدمه

مارک پلونسکی یک پروفسور روانشناسی تجربی است که در زمینه حشرات و عکاسی از آنها تحقیق می‌کند.

من قبلا با اسکن عکسهایی که قبل از 1989 گرفته بودم در سر کلاس‌های درسم از آنها استفاده می‌کدم. در سال 2000 دوربین بخارتر فوکوس کند و سایر محدودیتهای موجود به آن خوبی که از دیجیتال را بخارتر امکان تجربه و دیدن سریع نتیجه دوست دارم. حافظه این دوربین‌ها مانند یک حلقه فیلم پیوسته است که هیچگاه تمام نمی‌شود.

همان اوایل که دوربین را خریده بودم، روزی پسر 5 ساله من به دفترم آمد و از من خواست عکس یک حشره را که دیده بود برایش بگیرم و من گرفتم. آن عکس نسبت به استانداردهای امروزی من عکس بسیار بدی شد، ولی به ما این امکان را می‌داد جزئیات آن حشره را بادقت بیشتری ببینیم. شد برای این که به عکاسی ماکرو بپردازم و از آن لذت ببرم. با این نوع عکاسی شما می‌توانید چیزهایی را ببینید که در حالت معمولی قادر به مشاهده آن نخواهید بود. من به عنوان یک محقق، در مورد طبیعت بسیار کنگکاو هستم. من به عکاسی از حشرات ادامه دادم و این یکی از تفریحات من شد. دوربین من برای این منظور خیلی خوب بود. ضمناً همانطور که عکاسی از سایر سوژه‌ها مثلاً خانواده و سگها هم بالاتر می‌رفت! اینترنت و تالارهای گفتگو روی وب معلم عکاسی من بوده اند و آرزوی من این است که روزی عکسهایم را در کتابهای آموزشی کودکان و دیگر متون آموزشی ببینم.

من این مقاله را به این دلیل نوشتیم که تعداد زیادی از کسانی که عکسهای من را در فروم‌ها و سایر مکانها دیده بودند در مورد روش انداختن عکسها از من سوال کرده بودند. بیاد داشته باشید که من یک عکاس آماتور خود آموخته هستم که تجربه کردن را بسیار دوست داشته و کنگکاو این اطلاعات برای شما مفید بوده و موجب لذت بیشتر شما از گرفتن و ایجاد عکسهایی بهتر شود.



### روش کار

من بیشتر حشرات را در محیط طبیعی اشان عکاسی می کنم. برای عکاسی آنها را منجمد نمی کنم یا نمی چسبانم و آنها را با سنجاق ثابت نمیکنم. (توضیح: یکی از راههای بیرحمانه عکاسی از حشرات منجمد کردن آنها با اسپری CO<sub>2</sub> مایع است-مترجم) من برای این که عکس بهتری بگیرم گاهی اوقات شاخه های علف را جابجا میک  
عکاسی کاملا سالم و زنده هستند.


گاهی اوقات حشرات را روی سطوح سفید عکاسی می کنم. این کار این مزیت را دارد که براحتی می توان سطح پشتی را در کامپیوتر حذف ننمود یا تغییر دا عکاسی از حشرات آنها را در مقابل نور مثبت قرار می دهم تا جزئیات آنها بخوبی پیدا باشد از پرتره حشرات و تمام بدن آنها به همراه یک زمینه صاف و تمیز خوشنم می آید.



### تجهیزات عکاسی

- دوربین Canon Powershot G1 (35-103mm zoom) 3Mp  
- دوربین Canon Powershot G3 که اخیراً مدل بالاتر آن (35-140mm) 4Mp را خریده ام.

- آداتور لنز برای اتصال فیلترها به دوربین
- لنزهای کلوز آپ مختلف
- مبدل تله Tiffen Megaplus 2x Zoom
- لنز نرمال سریع Pentax 50mm F1.4
- فلاش Canon 420ex رابط آن
- سه پایه و ریل فوکوس ماکرو



### استفاده از لنزهای کلوز آپ

لنز کلوز آپ دوربین را قادر می‌سازد تا در فاصله نزدیکتر از حالت عادی فوکوس نماید تصویر در کادر بزرگتر دیده می‌شود، چون به آن نزدیکتر شده اید. یک لنز کلوز آپ در واقع یک ذره بین درشت‌نمای است.

لنزهای کلوز آپ را می‌توان روی هم اضافه نمود. برای این کار باید لنز کلوز آپ قویتر را جلوتر بست. من خودم تا +27 دیوبتر را روی هم بسته ام. یک اشکال روی هم بستن لنزها افت کیفیت است، چون درواقع عدسی‌های بیشتر و در نتیجه انحراف نوری و تصویری بیشتری ایجاد می‌شود. یک مشکل دیگر این است که هر چه ضریب بزرگنمایی بالا رود عمق میدان کم می‌شود. با بزرگنمایی‌های بالا عمق میدان به نازکی یک برگ کاغذ خواهد شد!

یک مشکل عمدۀ دیگر در استفاده از لنزهای کلوز عکاسی نزدیک شوید. فاصله از لنز دوربین تا حشره به نام "فاصله کاری" نامیده می‌شود. یکی از ترفندهایی که من برای افزایش فاصله کاری از آن استفاده می‌کنم این است که از یک مبدل TC2 x همراه با کلوز آپ ها

استفاده می‌کنم.

شود (چون ممکن است با فاصله کم با حشره باعث فرار آن شویم)، امکان در اختیار داشتن نورپردازی بهتر را هم دارم. یک عیب استفاده از xTC2 این است که کمی بزرگنمایی را کم می‌کند. من به تجربه دریافته ام که باید چه ترکیبی از اجزاء اپتیکال را برای کارم انتخاب نمایم، زیرا بعضی ترکیبها با هم خوب کار می‌کنند و بعضی بد. مثلاً من فهمیده ام که استفاده از لنزهای کلوز آپ بعد از یک xTC2 چندان خوب عمل نمیکند.



© 2002 M. Piontey

استفاده از لنز معکوس هر چند ترکیب کلوز آپهای مختلف به من بزرگنمایی بسیار خوبی می‌دهد، من زیاد از آنها راضی نیستم. من دریافته ام که اضافه کردن بیش از 2 تا 3 لنز دیگر ارزش ندارد، چون قادر به دستیابی به کیفیت مورد نظرم نیستم. بود.

مادگی برای اتصال داخلی به لنز و آداپتور دارد. با این ابزار می‌توانید لنز نرمال را بصورت معکوس با استفاده از رزوه مخصوص فیلتر روی لنز دوربینتان متصل نمایید. من ابتدا این روش را با یک لنز F4.5 Canon 35-80mm آزمایش کردم، ولی تصویری که به من می‌داد دارای یک حاشیه ضخیم دایروی سیاه در اطرافش بود که مزاحم کار بود. بنابراین F1.4 را انتخاب نمودم. با این لنز یک لنز سریع است (یعنی نور زیادی را از خود عبور میدهد). با دوربین G1 کمی حاشیه تیره در اطراف داشتم ولی با افزایش زوم در دوربین جدید G3 دیگر حاشیه و گوشه‌های تیره ایجاد نمی‌شود. معمولاً مردم می‌پرسند چه لنز نرمالی را برای استفاده معکوس انتخاب نمایند.

چند لنز را آزمایش نمایید. به عبارت دیگر با شما مناسب است.

عملکرد آنرا ببینید. یک لنز بر عکس همانند یک کلوز آپ قوی با دیویتر +25 عمل می‌کند. با این لنز فاصله کاری حدود 1.5 تا 1 اینچ می‌شود. همچنین برای پرهیز از تیره شدن گوشه‌های تصویر بهتر است زوم حداقل دوربین استفاده نمایید.

می‌دهم. سپس سایر تنظیمات را با دوربین خودم انجام میدهم.

در قسمت بعدی این مقاله تکنیکهای تنظیم دوربین، نحوه نورپردازی و استفاده از فلاش، سه پایه، روش نزدیک شدن به حشرات و پس پردازش تصاویر روی کامپیوتر را بررسی خواهیم نمود



### تنظیمات دوربین

در اینجا به چند نکته در مورد تنظیمات دوربین برای عکاسی ماکرو از حشرات اشاره می‌کنم

1- از فوکوس دستی استفاده نمایید. فوکوس را قفل نموده و به آرامی دوربین را عقب و جلو برده تا بهترین نقطه فوکوس را پیدا نمایید. (یعنی تصویر را با وضوح خوبی روی مانیتور ببینید). این کار به تمرين زیادی نیاز دارد.

-2  
)

3- از دیافراگم کوچک استفاده کنید (اعداد بزرگتر F) تا عمق میدان بیشتری داشته باشد. هر چه بزرگنمایی شما بیشتر باشد عمق میدان کمتری خواهد داشت.

4- استفاده از فلاش اجباری ایده خوبی است. بیشتر عکسهای من در F8 (که کوچکترین دیافراگمی است که یک دوربین کامپکت دارد) همراه با فلاش اجباری گرفته شده است.

5- من معمولاً از حالت الوبت دیافراگم با F8 استفاده می‌کنم.  
6- من ضمناً از مد دستی استفاده زیادی می‌کنم. من می‌توانم با F8 سرعت شاتر بالاتری را انتخاب نمایم. ولی با خاطر کمبود نور ممکن است زمینه پشت حشره تاریک بیفتد.



**نورپردازی و فلاش** در این مورد نیز چند نکته وجود دارد که باید رعایت گردد: 1- در روزهای روشن و آفتابی عکاسی کنید تا بتوانید سرعت شاتر بالاتری داشته باشید. روزهای ابری روشن بخصوص مناسبتر هستند. (برای پرهیز از سایه های تند آفتاب) 2- اگر می توانید از فلاش خارجی استفاده نمایید، تفاوت فاحشی در عکسها بین ایجاد خواهد شد. این کار به شما قدرت انعطاف و کنترل بسیاری خواهد داد. 3- اگر از فلاش استفاده می نمایید باید نور آنرا پخش نمایید (مثلًا با یک پارچه نازک) یا از نور انعکاسی استفاده نمایید (از یک کاغذ سفید یا منعکس کننده). استفاده از فلاش غیر مستقیم یک راه دیگر استفاده از فلاش است. 4- استفاده از XTC2 کردن حشره از فاصله دورتر راحت تر است. 5- استفاده از برآکت پروانه ای برای فلاش خارجی به شما کنترل بیشتری بر روی نور می دهد. 6- تغییر جبران نوری یا فلاش و نیز تغییر مکان فلاش با نور پخش شده انعطاف پذیری بیشتری برای شما ایجاد می نماید. 7- اگر حشره به شما این فرصت را داد، عکسهای دیگری با نورهای مختلف بگیرید.



## استفاده از سه پایه لازم است یا نه؟

من بیشتر از 90 درصد عکس‌هایم را روی دست گرفته ام. یکی از مزایای دوربین من داشتن مانیتور چرخان است. وقتی من ا

بدون حرکت دادن سه پایه، دوربین را با دقت بسیار اندکی به عقب و جلو حرکت دهم در ماکرو بسیار کم است، ترجیح می‌دهم فوکوس دوربین را قفل نموده و با استفاده از ریل و جلو حرکت دهم.

همانطور که اشاره شد بیشتر عکس‌هایم را روی دست می‌گیرم. یعنی در ثابت نگه داشتن دوربین عملکرد خوبی دارم. من این کار را به چند طریق انجام می‌دهم. معمولاً به درخت یا نرده ای که حشره روی آن قرار دارد تکیه می‌دهم. آرنجم را نزدیک بدنم می‌گیرم و یا دوربین را روی زانو یا پایم ثابت می‌کنم. اگر بتوانم لبه دوربین را روی جسمی در دسترس می‌گذارم تا نلرزد. همچنین گاهی اوقات بند دوربین را دور گردن یا لای دندانم قرار داده و برای ثابت کردن دوربین آنرا به سمت خارج می‌کشم. ضمناً بعضی اوقات از تک پایه استفاده می‌کنم.



**چگونه به حشره نزدیک شویم** فلسفه عکاسی که جلوتر بحث کردم به این بخش مربوط می‌شود. برای من عکاسی از حشرات شبیه یک بازی شکار بزرگ است. شما مجبورید برای بزند شدن در این بازی شکار خود را ردگیری و دنبال کنید و رفتارش را بشناسید و کم کم مهارتهای خود را گسترش دهید شکار سنجاقک‌ها بسیار لذت می‌برم و در این سالها از انواع مختلف آنها عکاسی کرده‌ام در زمانهای خاصی بیرون نمی‌روم و اهل سحر خیزی هم نیستم. من زمینی در 15 دقیقه ای یک رودخانه دارم که بین آن و رودخانه زمینهای بالاتلاقی وجود دارد. وجود آب برای یافتن سنجاقک‌ها یک عامل اساسی است. در اینجا به چند نکته برای نزدیک شدن به حشرات اشاره می‌شود: 1- آرام حرکت کنید. صبور باشید. حشره را تحت نظر بگیرید تا بینید رفتارش چگونه است. 2- بعضی از حشرات نسبت به دیگران دارای تحرك بیشتری هستند. 3- آرام حرکت کنید. مواطن باشید تا سایه اتان روی حشره نیافتد. اگر حشره پرواز کرد ثابت بمانید و یکی دو دقیقه صبر کنید، معمولاً حشره به حدود جای اولش باز می‌گردد مختلف اپتیکی فواصل کاری مختلفی خواهد داشت. امکانات مختلف را برای رسیده به بهترین حالت آزمایش نمایید. 5-

کاملاً آماده باشید و تمام تنظیمهای را دقیق انجام همانطور که فوکوس و نور را تنظیم می‌کنید، دنبال زمینه ای تمیز و ساده باشید و توجه بیشتری برای ترکیب بندی انجام دهید.



**تاریکخانه دیجیتالی** هر چه بزرگنمایی بیشتر باشد عمق میدان کمتر می شود. برای بهبود این وضعیت کار زیادی نمی توان کرد.

سعی می کنم عکس را طوری بگیرم که فکر کنم نیازی به تغییر در تاریکخانه افزارهای پردازش تصویر) نخواهم داشت. ولی در واقعیت عکسهای کامل و بی نقص بسیار اندکند. وقتی در تاریکخانه دیجیتالی کار میکنم هدف من تغییردادن عکس نیست، بلکه سعی میکنم عکس را نسبت به آنچیزی که دوربین به من می دهد بهبود دهم. بعضی مواقع ممکن است عکس را با اضافه نمودن ابر در آسمان یا حذف اشیا ناخواسته یا به ندرت تغییر پیش زمینه تغییر دهم. همچنین من بر روی تکنیک استفاده از چند عکس برای افزایش عمق میدان کار کرده ام. ([شرح این تکنیک قبل از منتشر شده است](#)) در اینجا به چند نکته برای تاریکخانه دیجیتالی اشاره می کنم: ۱- تعداد عکسهای زیادی با اندکی تغییر نقطه فوکوس بگیرید.

با این کار می توانید با ادغام آنها به عکسی با عمق میدان عالی دست پیدا نمایید عکسهای بدرد نخور را حذف نمایید. در غیر این صورت بعد از یک مدت در لابلای عکسها گم خواهید شد و عکس های خوب و بدتان به سختی قابل تفکیک خواهند بود. با افزایش مهارت تان تعداد عکسهایی را که پاک می کنید بیشتر خواهند شد. ۳- چرخاندن، برش دادن، تنظیم منحنی ها، اشباع، و کنترast و نیز شارپ کردن عکس و مات کردن زمینه کارهای اساسی در تاریکخانه دیجیتالی هستند

محفوی کردن بخش هایی از تصویر، بنابر این بدون تاثیر گذاردن بر نواحی مخفی می توانید بر روی سایر نواحی کار کنید. مثلاً معمولاً سوزه را ماسک می کنند تا بر روی زمینه عکس کار نمایند. من معمولاً با انجام این کار زمینه را کمی مات می کنم تا نویز آن ناحیه را محو نمایم (چون من یک دوربین SLR پیشرفته ندارم دیده شدن نویز در عکس هایم چیزی عادی است). من از ابزار Magic Wand خوشم می آید که با آن می توان بر اساس رنگ نواحی مشابه را انتخاب نمود. من معمولاً با این ابزار ناحیه مورد نظرم را انتخاب نموده و با ابزارهای دیگر ماسک ایجاد شده را تصحیح می کنم. ۵- ابزار دیگری که در تاریکخانه دیجیتالی برای من خیلی مفید بود استفاده از تخته گرافیکی بود که بجای موس بتوانم از قلم نوری استفاده نموده و داشته باشم.


### ساخت جعبه منعکس کننده نور برای عکاسی ماکرو




کنترل نور و سایه‌ها در عکاسی ماکرو از اشیاء کوچک بسیار مهم است. ضمن اینکه به علت کوچکی شئ مورد نظر نورپردازی دقیق آن با منابع نوری مختلف، مشکل بوده و نیاز به تجهیزات خاص دارد. ولی با استفاده از کارتون خالی کاغذهای A4 یا هر نوع کارتون مناسب دیگر، دو صفحه کاغذ سفید پoster و صرف 20 دقیقه وقت می‌توان برای عکاسی ماکرو خود جعبه منعکس کننده نور بسازید.

نوری مانند فلاش، نورپردازی حرفه‌ای روی شئ مورد نظر شما ایجاد می‌نماید. در اینجا یک راه درست کردن چنین جعبه‌ای نشان داده شده است، اما ساخت چنین وسیله‌ای با روش‌های مختلف امکان پذیر است و تا زمانی که زوایای انعکاس، بخوبی نور را به سمت شئ راهنمایی کنند، این وسیله بخوبی کار می‌کند. قدم این است که کارتون را از هم باز کنید، درب کارتون را برداشته و برا نصب می‌شود کنار بگذارید.

نامگذاری کرده ایم. A ته جعبه است، B سطوح کناری بزرگ و C سطوح کناری کوچک جعبه است و D بخش‌های اضافی روی سطوح بزرگ است که آنها را به C می‌چسباند.




قسمت A قسمت پشتی جعبه منعکس کننده نهایی خواهد بود و سطوح B ته و بالای آن را تشکیل می‌دهند.



برای شروع کار، بخشی از قسمت A را از دو طرف خط می‌کشیم تا یک تای اضافه در طرف سطوح C ایجاد نموده و آنها را با زاویه 45 درجه تا می‌کنیم. این قسمت بخش پشتی جعبه منعکس کننده می‌شود. خطوط نقطه چین محل تا زدن را نشان می‌دهد. برای اینکه بتوانید این لبه را تا بزنید باید بخشی از خطوط اتصال بین A و B را که با آبی روش نشان داده شده، با کاتر ببرید.

در این مرحله، یکی از سطوح B ته جعبه منعکس کننده می‌شود و دیگری قسمت بالای آن و باقیمانده A ناحیه پشتی جعبه را تشکیل می‌دهد. از محل نقطه چین دو طرف A را تا می‌کنیم تا با A و C زاویه 45 درجه تشکیل دهد (که آنرا E می‌نامیم). C هنوز عمود بر A است.



اکنون لبه‌های E و C را با استفاده از چسب به یکی از قسمت‌های B می‌چسبانیم و قسمت D را از پشت روی آن برگردانده و چسب می‌زنیم تا این سطح کاملاً محکم شود. قبل از ادامه مراحل کار باید صبر نمایید تا چسبها خشک شود.

قسمت بالایی B نور را به سمت پایین منعکس می‌نمایید و برای اینکه قابل تنظیم باشد، آزاد نگه داشته می‌شود.

اکنون برای آستر کردن جعبه منعکس کننده از دو ورق ضخیم سفید گلاسه به ابعاد استفاده می‌کنیم. یک ورق برای آستر کردن داخل جعبه و دیگری برای بالای آن بکار می‌رود.



از یک ورق از کاغذهای سفید برای آستر کردن سطوح پشتی جعبه استفاده ببریده و با چسب به این سطوح می‌چسبانیم. لازم به ذکر است که این ورق نباید آنچنان به سطح جعبه بچسبید که کاملاً فرم خطوط تا و صفحات را بخود بگیرد، بلکه باید بصورتی نرم گوشه‌ها را رد کند.

بخش بالایی جعبه را نیز باید مانند ناحیه پشتی بصورت 45 درجه تا نمایید و به همین طریق با کاغذ سفید پوشانید.

باشد.

جعبه با

هماهنگ نماییم، با تنظیم زوایای این بخش نور مناسب را به سمت شئ هدایت نماییم



در انتهای از درب کارتن برای ساخت یک سکو استفاده می‌کنیم و آن را با کاغذ سفید می‌پوشانیم را بطوریکه داخل جعبه جا شود می‌بریم و از بخش‌های اضافه کارتن ته آن را همانند شکل تقویت می‌کنیم تا با گذاشتن شئ روی آن فرو نرود و سایه‌های ناخواسته ایجاد نشود. این صفحات تقویت کننده را می‌چسبانیم و گیره می‌زنیم تا محکم شود. جلو، پهلوها و بالای این سکو را با همان کاغذهای سفید که در داخل جعبه استفاده کردیم، می‌پوشانیم. این صفحه را نیز با چسب مایع به سطوح می‌چسبانیم. در شکل فوق این سکو را از زیر می‌بینید.



با کامل شدن جعبه منعکس کننده، می‌توانید بلافارسله از آن استفاده نمایید دوربین و شئ مورد نظر، ممکن است لبه‌های سکو ایجاد سایه نماید. برای جلوگیری از این مشکل، یک ورق دیگر کاغذ سفید از همان نوع قبلی را می‌توانیم همانند شکل نشان داده شده بکار ببریم

این جعبه انعکاس ساده و تقریباً رایگان، برای عکاسی از اشیاء کوچک کاملاً موثر و قابل استفاده است. با کمی تمرین و دققت می‌توانید بهترین زاویه صفحه فوقانی و زاویه منابع نور و دوربین را پیدا نمایید.

## دانستنیهای تنظیم نور

### تشریح ساده موضوعی پیچیده

#### تاریخچه

در اواسط دهه شصت میلادی پنتاکس Spotmatic (نورسنچ) را روی دوربین های خود کار گذارد. این دوربین یک دوربین تک لنز انعکاسی (SLR) بود که ظاهری مدرن داشت و اولین سیستم نورسنچ پشت لنز دنیا را دربرداشت.

هر چند این سیستم یک نورسنچ کامل نبود، ولی هر کس آنرا میخیرید از خوشحالی و هیجان در پوست نمی گنجید. مختلف، و اجزاء مختلف اضافی روی لنز به شما بگوید، چیزی که قبل از آن برای عکاسان حرفه ای نیز یک معطل بزرگ به حساب می آمد.

### جداول، نمودارها و سلنجیوم

قبل از این سیستم، تنظیم نور مناسب یک مشکل بزرگ به حساب می آمد. البته برای نورسنچی، نورسنجهای دستی، نورسنجهای مخصوص اجزاء اضافی روی لنز و نورسنجهای گیره دوربین و جداول و نمودارهای مخصوص تنظیم نور وجود داشتند.

نورسنجهای دستی اولیه سلولهای بزرگ لانه زنبوری از جنس سلنیوم داشتند. مشکل این نورسنجهای این بود که در نور شدید یا نور کمتر از نور روز ابری کار نمی کردند. مدتی بعد سلولهای سولفات کادمیوم CDS به بازار آمدند که با خاطر اندازه کوچکشان می شد آنها را در سیستمهای یکپارچه با شاتر و یا نورسنچ داخلی دوربین همانند آنچه که پنتاکس تولید کرده بود استفاده نمود.

تمام این تجهیزات و تلاشها برای این بود که عکاسان بتوانند نورسنچی صحیحی در عکسها یشان اعمال نمایند.

امروزه هر کس وارد دنیای عکاسی می شود بصورت عادی دارای یک نورسنچ ماتریسی پیچیده روی دوربین خود می باشد. ولی به هر حال این سیستمهای بدون خطای نمی باشند و در شرایط نوری پیچیده نمی توانند با دقق و بدون خطای نورسنچی نمایند. اجازه بدھید این بحث را با یکسری مقدمات شروع نماییم.

### قانون آفتابی 16



اصول عکاسی دیجیتال

نورهایی که در شرایط طبیعی عکاس با آن مواجه می‌شود چندان متفاوت نیست. به همین دلیل قانونی به نام آفتابی 16 تعریف شده است. به این معنی که در روشترین روز، نور درست برای برای فیلمی با حساسیت عادی و سرعت متوسط شاتر، دیافراگم 16 است. بنابر این اگر حساسیت فیلم شما ISO 200 و سرعت شاتر 1/250 می‌باشد در یک روز آفتابی دیافراگم 16 F نور مناسبی به شما خواهد داد.

به غیر از شرایط نادر خاص همانند آتشبازی، منظره شب شهرها یا منظره با نور مهتاب که معمولاً به ندرت با آنها رویرو می‌شویم، محدوده نوری از آفتاب شدید تا نور معمولی داخل اتاق در حدود 10 گام نوری می‌باشد. فقط در میدانهای اسکی یا کنار دریا به خاطر انعکاس نور از سطح آب و شن یا برف، باید یک درجه دیافراگم پایینتر از قانون آفتابی 16 را تنظیم نمایید.

پس می‌بینید که تنظیم نور آنقدرها هم مشکل نیست. فکر می‌کنم اکثر مردم قادر به تشخیص صحیح این ده مرحله نوری می‌باشند. اینطور نیست؟

### چشمها نورسنج سرخود!

مناسفانه (از لحاظ عکاسی ولی در واقع خوبشخانه) چشم و مغز انسان دارای یک مکانیزم نورسنجی خودکار بسیار عالی درون خود می‌باشد. بخارتر همین چشمها شما به سرعت با شرایط جدید نوری تابع پیدا کرده و زیاد متوجه شرایط نوری بسیار متفاوت جدید نمی‌شویم. به همین خاطر امکان اظهار نظر دقیق در مورد میزان نور اشیاء نورانی وجود ندارد. بطوریکه برای بیشتر مردم 10 گام نوری مختلف در یک حد بوده و در حالت عادی چندان متمایز نمی‌باشد.

با این توضیح مشخص می‌شود که چرا نورسنجها برای عکاسی اینقدر ضروری می‌باشند. ولی قبل از اینکه نورسنجها و روش استفاده از آنها را توضیح دهیم ارزشش را دارد که ایده ساده ای از نوری درست برای آنها به شما بدھیم. با این دانش شما آنقدر وابسته به نورسنج نخواهید بود که اگر روزی از کار افتاد نتوانید هیچ عکس درستی بگیرید.

فرض می‌کنیم دیافراگم دورین روی f/8 و حساسیت فیلم 400 ISO باشد. در جدول زیر 10 مرحله نوری و سرعت صحیح شاتر را بر اساس این دیافراگم و حساسیت بیان کرده ایم:

روز آفتابی در هوای آزاد --- 1/2000 ثانیه

یک روز مه آلود رoshen --- 1/1000 ثانیه

نور روز ابری روشن بدون سایه --- 1/500 ثانیه

یک روز ابری نسبتاً تیره یا در سایه رویاز یک روز آفتابی --- 1/250 ثانیه

یک روز ابری با ابر متراکم و تیره --- 1/125 ثانیه

سایه عمیق، مثلاً درون جنگل در یک روز ابری روشن --- 1/60 ثانیه

در گردو غبار تیره طوفان یا در بعد از ظهر یک روز ابری تیره --- 1/30 ثانیه

داخل یک فروشگاه یا مکان سریسته روشن --- 1/15 ثانیه

داخل یک مکان تئاتر یا ورزشگاه با نور خوب --- 1/8 ثانیه

داخل خانه با نور خوب --- 1/4 ثانیه

البته شما می‌توانید ترکیب دیافراگم و سرعت شاتر را مطابق نیاز و سلیقه خود تغییر دهید. مثلاً داخل خانه بجای استفاده از دیافراگم 8 و سرعت 1/4 ثانیه شاتر می‌توانید از سرعت 1/30 و دیافراگم 2.8 استفاده

نمایید. حتما این را می دانید که با هر گام افزایش در میزان دیافراگم (یعنی بستن دیافراگم) سرعت شاتر را باید نصف کنید و بر عکس. مثلا اگر نور مناسب در شاتر 1/30 ثانیه با دیافراگم F/8 می باشد، می توان سرعت شاتر را دو برابر نمود یعنی 1/60 ثانیه و در عوض از یک درجه دیافراگم بازتر یعنی F/5.6 استفاده نمود و یا سرعت شاتر را نصف کرد (1/15) و دیافراگم را یک درجه تنگتر کرد (F/11). بنابر این بهتر است حدول فوق را به عنوان یک معیار که در 95 (متلا افزایش عمق میدان یا افزایش سرعت شاتر بخاطر تحرک سوژه) ترکیب مورد نظر خود را محاسبه و اعمال نمایید.

### نورسنج چکار می کند؟

نورسنج فقط یک کار می کند و آن اینست که به شما می گوید که تنظیم نور صحیح برای خاکستری 13 درصد چیست. این میزان خاکستری تقریبا همان طیف سبزی چمنها یا رنگ سیمان است. نورسنج هایی که امروزه در اکثر دوربین ها بکار می روند نورسنجهای انعکاسی می باشند. یعنی نور انعکاسی از سوژه را اندازه می کیرند.

سیمان معمولا سوژه اصلی ما در عکاسی نیستند!

خوشبختانه در بیشتر موارد ترکیب اجزاء موجود در کادر عکس مثل چم و قتنی میانگین گیری شوند طیف خاکستری در حدود همان 13 درصد را دارا می باشند. اما بخاطر اینکه در بیشتر مواردی که ما عکاسی می کنیم طیف رنگی سوژه ها مطابق میل سازندگان نور سنجهای پشت لنز نیست، آنان مجبور شده اند که از تکنیکهای پیچیده و نورسنجهای چند ناحیه ای و الگوریتم های نرم افزاری پیچیده برای افزایش دقت و درست کار کردن سیستم نورسنجهایشان استفاده نمایند

### گربه سیاه و طوفان برفی

مثال معمول برای اشتباه نورسنجهای انعکاسی مثال یک گربه سیاه در یک معدن زغال سنگ یا یک گربه سفید در یک کولاک برفی است. در هر دو حالت اگر حتی از بهترین و پیچیده ترین نورسنج ماتریسی نیز استفاده نمایید نتیجه کارتان یک تصویر بسیار بد نورسنجی شده و دارای نور بسیار کم یا بسیار زیاد می باشد. علت این است که نور سنج گربه سیاه و زغال ها یا گربه سفید و برف را بصورت خاکستری 13 درصد می بیند. حتی هوشمندترین الگوریتم های کامپیوتری نیز هنوز قادر به تشخیص اینکه سوژه چه چیزی است نمی باشند و بنابر این برای هر صحنه تنها نور "درست" بر اساس خاکستری 13 درصد را تعیین می کنند نه نور مناسب برای آن صحنه خاص را.

عکاس هوشمند با دانستن اینکه بیشتر تازه کاران از فیلمهای رنگی نگاتیو با محدوده وسیع نوری اش استفاده می نمایند، حتی چنین شرایطی نیز به ندرت پیش می آید و نهایتا هیچ کس باهوشتر از خود نورسنج نیست.

اما عکاسان حرفه می نمایند.  
رفت.

## نورسنج برخوردی



در اینجا کاربرد نورسنجی را که شبیه Sekonic L508 قادر به خواندن نور برخوردی می‌باشد توضیح می‌دهیم. معمولاً در این نوع نورسنجها یک نیم کره به اندازه توب گلف روی یک پایه چرخان تعییه شده است و برای خواندن نور بجای تمرکز نورسنج روی سوزه و خواندن نور انعکاسی (همانند نورسنج دوربین)، باید نورسنج در معرض همان نور که سوزه در آن قرار دارد قرار داده شود.

نیم کره (Lumisphere) بصورت یک جسم با خاکستری 13 درصد طراحی شده است و بنابر این همان نوری را می‌خواند که از نور انعکاسی مجموعه یک صحنه یا یک کارت 18 درصد خاکستری کداک خوانده می‌شود. (هنوز کسی نفهمیده این کارت 18 درصد کداک چه ربطی به تنظیم نور 13 درصد نورسنجها دارد!!!)


زیبایی نگرش نورسنجی برخوردی در این است که شما نیاز به حمل کارت شاهد خاکستری بزرگ همراه خودتان به صحنه عکاسی ندارید و نگران نیستید که با خاطر نوع خاص سوزه اتان و انعکاس یا رنگ آن اشتباہی در نورسنجی انجام دهید.

## نورسنج نقطه‌ای

روش سوم بعد از نورسنجی انعکاس مستقیم و برخوردی نورسنجی نقطه‌ای است. در واقع نورسنجی نقطه‌ای تفاوتی اساسی با سایر انواع نورسنجی انعکاسی ندارد. شما دوربین یا نورسنج دستی را روی سوزه‌ای که می‌خواهید عکاسی کنید می‌گیرید و نور را می‌خوانید. اما تفسیر نور خوانده شده و دانستن اینکه چه چیزی را بخوانید یک لم خاص دارد. از دید تجربی این نوع نورسنجی مفیدترین نوع برای تمرین می‌باشد.

یک نورسنج نقطه‌ای ناحیه کوچکی از صحنه قابل مشاهده را در نظر می‌گیرد. مثلاً نورسنجی مثل Sekonic L508 ناحیه متغیری در حدود 1 درجه را می‌خواند. نورسنجهای روی دوربین خودکار بوده و نیاز به فکر کردن عکاس ندارند. استفاده از نورسنج نقطه‌ای نیاز به دانست اطلاعاتی از مشخصات فیلم، محدوده‌های کنتراست و دیگر جنبه‌های کنترل نور دارد.

ممولاً نورسنج نقطه‌ای همراه با یک سیستم ناحیه‌سنج بکار گرفته می‌شود. بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات این سیستم شویم، توصیحی در مورد نحوه استفاده از نورسنج نقطه‌ای و کنترل نور با استفاده از مفاهیم اولیه این سیستم می‌پردازیم.



در شکل بالا سه تصویر نشان داده شده است. در سمت چپ یک عکس ساده گرفته شده در یک صبح با نور درخشان نشان داده شده است. این عکس با حساسیت 100 ISO و دوربین Canon D30 گرفته شده و نورسنج دوربین سرعت شاتر 1/125 ثانیه و دیافراگم F/8 را برای کل منظره نشان داده است. همانطور که در نمودار هیستوگرام در پایین سمت راست شکل می بینید، نورسنجی از لحاظ تکنیکی کامل است نواحی سایه تا نواحی درخشنا

نواحی شدید کمی از دست رفتن اطلاعات دیده می شود. (برای اطلاع بیشتر از معنی و نحوه تفسیر هیستوگرام به مقاله [هیستوگرام چیست مراجعة نمایید](#)). اکنون به تصویر صفحه نمایشگر نورسنج نگاه کنید. این نورسنج در همان لحظه برای خواندن نورسنجی نقطه‌ای نواحی مختلف قادر استفاده شده است. این نورسنج اطلاعات دیجیتالی 1/125 را بین f/8 و f/11 و f/125 بین f/8 و f/11 می دهد که در حدود نیم گام از آنچه که کانن برای تمام کادر نشان می دهد پایینتر است. اگر به اطلاعات نورسنج دوباره نگاه نمایید می بینید که یک مریع کوچک بین f/2.8 و f/4 و مریع کوچک دیگری بین f/22 و f/32 قرار دارد. این اطلاعات مربوط به خواندن نور در نواحی نشان داده شده می باشد (در آسمان و در ناحیه سایه کنار ساختمن)

گام با هم تفاوت دارند. مریع واقع در وسط بین f/8 و f/11 نتیجه فشار دادن دکمه میانگین روی نورسنج می باشد که دو داده بالایی و پایینی را میانگین گرفته است. این مقدار دقیقاً با مقداری که روی سقف خانه که تقریباً نزدیک طیف خاکستری متوسط می باشد هماهنگی دارد. این اطلاعات به ما چه می گوید؟ اول اینکه باید توجه نماییم که بیشتر فیلمهای اسلاید دارای حداقل محدوده نوری برابر با

دوربین دیجیتال نیز دارای محدوده نوری 6 گام و فیلم نگاتیو رنگی دارای محدوده نوری 7 گام می باشد. نهایتاً فیلم سیاه و سفید که با دقت و مهارت ظاهر شده باشد دارای گام نوری 8 می باشد. همچینی به یاد داشته باشید که محدوده معمولی مقادیر روشنایی در دنیای واقعی حدود 10 گام می باشد - از کمترین نور قابل تشخیص تا روشنترین نور در ساحل دریا یا منظره برفی. \*\*\* عکس بالایی چون با یک دوربین تقریباً مدرن دیجیتالی گرفته شده توانسته است محدوده نوری نیاز را بصورت لب مرزی پاسخ گوید

آسمان و اندکی در سایه های عمیق اطلاعات از دست رفته است. این عکس در مد 8 بیتی منتقل شده و تنها تنظیمی که روی آن انجام شده اندکی [Unsharp Masking](#) بوده است. هیچ تنظیمی روی Level یا Curve انجام نشده است. اگر این عکس در مد 16 بیتی گرفته می شد و در فتوشاپ اندکی وقت صرف آن می شد اطلاعات از دست رفته در ناحیه سایه و آسمان قابل بازیابی بود (برای اطلاع بیشتر در این مورد به مقاله [عمق سنتی چیست مراجعة نمایید](#))

## کار کردن با آنچه که طبیعت عرضه می‌کند



عکس گرفته شده با 6008 Rollei F100 Provia روى فilm 300 میلیمتری Schneide لنز می تواند نسبت های نوری را تنظیم نموده و تمام روش های نور پردازی را تحت کنترل خود داشته باشد.

به همین دلیل بیشتر عکاسان حرفه ای که در بیرون استودیو کار می کنند همیشه همراه خودشان یک نورسنج دس پگیرند. یک نورسنج شبیه Sekonic 508 یا 608 که جدیدتر است عالی است، چون دو نوع نورسنجی برخوردار و نقطه ای را با یک دستگاه انجام می‌دهد. (در واقع این نورسنجها فلاش سنج نیز هستند ولی چون خارج از بحث این مقاله است در مورد آن بحثی نشده است).

بهتر است از نورسنج بیشتر اوقات در حالت برخورداری استفاده شود و فقط هنگامی که ممکن نباشد از نور سنجی نقطه ای استفاده گردد و نقاط روشن و تیره اندازه گیری و متوسط آنها استفاده شود بستگی به این دارد که عکاسی در شرایطی باشد که فرصت این کارها وجود داشته باشد

### تجربه

برای تمرین آموخته ها بهتر است هم اکنون خودتان تجربه کنید. مد نورسنجی خودکار دوربین را غیر فعال نموده و دوربین را در مد دستی قرار دهید. اگر نورسنج دستی ندارید از نورسنج دوربینتان برای خواندن نور نقاط مختلف صحنه از فاصله نزدیک استفاده نمایید - شامل نقاط روشن و تیره ای که می خواهید جزئیاتش بخوبی در عکس بیفتد- و سپس ببینید اختلاف آنها چند گام نوری است. آیا فیلم شما قادر به تحمل این محدوده می باشد؟ متوسط این دو قرائت چقدر است صحنه تفاوت دارد؟

اکنون با این نورسنجی متوسط و یک گام بالاتر و پایینتر عکس بگیرید و نتیجه را یادداشت نمایید استفاده نمایید با وضوح و شدت بیشتری میتوانید نتیجه این کار را ببینید.

چرا باید این سنسور دیجیتال دوربینتان) تعمق بیشتری نمایید. فقط به خاطر داشته باشید که اجازه ندهید نقاط پرنور صحنه در عکس دارای نور بیش از حد و سفیدشدنگی شوند. عکسی که دارای نور بیش از حد شود دارای هیچگونه اطلاعاتی نیست و تقریبا هیچ راهی برای اصلاح آن وجود ندارد. در حالی که در عکس های با نور کم اطلاعات کمی وجود دارد که ممکن است بتوان آن را بهبود بخشید. بنابر این یک مقدار کم نور شدن عکس همیشه مطلوبتر از پرنور شدن آن می باشد.

### هنوز رقی

است، چشم انسان علاوه بر محدوده نوری بالاتر از 10 گام، دارای 120 میلیون سلول میله ای گیرنده نور و حدود 6.4 میلیون گیرنده رنگ می باشد. با احتساب کل سلولهای گیرنده نور و رنگ در چشم انسان، چشم انسان یک وسیله اپتیکی با حدود 130 مگا پیکسل دقت و محدوده دینامیکی کامل بالاتر از 10 گام، دارای دقت

رنگی حدود 16 میلیون رنگ (8 بیت) و یک سیستم کامل کنترل و پردازش اطلاعات تصویری و ... می‌باشد.

جالب توجه می‌باشد که چشم انسان دارای تراز سفید را بخصوص اگر قبلاً آنها را دیده باشید در هر شرایط نوری مختلف سفید بینید و با توجه به سابقه ذهنی کنتراست، طیف رنگی و اشباع رنگ اجسام را مطابق واقعیتی که باید باشند مشاهده نمایید دیجیتال بیشترین شباهت تصاویر و فلاش! می‌باشد.

بعداً بتوان دوباره به آن رجوع نمود و دوباره جزئیات را بررسی کرد (البته در این زمینه نیز اعتقاد است که تمام تصاویر با دقت تمام در ضمیر ناخودآگاه انسان ذخیره می‌شود ولی انسان به طور عادی قادر به بازیابی آنها نیست).

### مهار کردن نورهای شدید

این مقاله توسط دوست عزیز بابک خرم در [انجمان عکاسی دیجیتال](#) منتشر گردیده بوده که برای استفاده بیشتر علاقمندان و قرار گرفتن در آرشیو مقالات تخصصی بنابر درخواست ما د راختیار ویلاگ دوربین دیجیتال نیز قرار گرفت. با تشکر از دوست عزیز بابک خرم

گاهی طبیعت مناظر بی نظیری به ما اهدا می‌کند، ولی نور آن طور که باید با قابلیتهاي دوربین و فیلم سازگاری کامل ندارد. این مقاله به ارائه راه حل‌هایی برای بهبود این شرایط می‌پردازد.

بگذارید با خودمان رو راست باشیم، دنیا که برای عکاسان و خواسته های آنها خلق نشد همه پیش آمده است که در مکانی باشند با منظره ای زیبا و ترکیب بندی فوق العاده در پیش روی آنها نور کنتراست شدیدی برای عکس گرفتن از آن ایجاد کرده است.

فن آوری عکاسی، چه با فیلم و چه دیجیتال، دارای یک سری محدودیتهایی است. یکی از بزرگترین این محدودیت ها رویاروئی با قابلیت های محدود عکاسی از

حدوده نور ها و اجسام، در مقایسه با آنچه که ما می‌بینیم، است.

به همین خاطر ما در این مقاله، از میان تمام راه حل‌های ممکن، سه راه حل برای برطرف کردن این مشکل ارائه می‌دهیم:

فیلتر، فلاش و پردازش دیجیتالی.



فیلترها حتی در عصر دیجیتال هم کاربرد دارند.

با پیدایش عصر دیجیتال، باحتی نیاز به فیلترها را منتفی نماید، افزوده می شود. درست است که عکاسان قدیمی که امکان استفاده از کامپیوتر را نداشتند، استفاده های زیادی از فیلترها می بردن، ولی عکاسان دیجیتال نیز باید چند تائی فیلتر همراه خود داشته باشند. با وجود اینکه کامپیوتر کارهای بسیاری مثل کنترل طیفها را می تواند برای شما انجام دهد، ولی نباید فراموش کنید که دارای محدودیتهایی نیز می باشد. اگر شما در زمان عکاسی بتوانید طیف های نوری تصویر خود را کنترل نمایید، بعداً کار کمتری با کامپیوتر باید انجام دهید.




تفاوت نوری میان آسمان و پیش زمینه در زمان گرگ و میش هوا بسیار زیاد است. هم آسمان و هم پیش زمینه دارای نور مناسبی باشند، بدون استفاده از فیلتر کاهنده تقریباً غیر ممکن است. در تصویر سمت راست، صخره جلوی تصویر به درست نور سنجی شده است، ولی آسمان کاملاً رنگ باخته است. در تصویر سمت چپ، با استفاده از یک فیلتر کاهنده دوتکه (تراکم خنثی دوتکه)، علاوه بر کاهش نور آسمان، صخره ها به همان وضوح دیده می شوند.

یکی از فیلترهایی که هر عکاسی باید داشته باشد فیلتر کاهنده دوتکه (Neutral-Density Graduated) است.

العاده داشته باشند. بسیاری از شما این فیلتر را می شناسید و شاید هم از آن استفاده می کنید، ولی برای تازه کارها توضیح مختصری درباره آن می دهم. این فیلتر نیمی شفاف و نیمی دودی است. این دو قسمت با تغییر تدریجی شفافت، در وسط به یکدیگر متصل شده اند. فیلتر امکان چرخش را به شما می دهد تا بتوانید قسمت تیره را بر روی قسمت پر نور منظره خود قرار دهید. نتیجه این می شود که قسمت تاریکتر منظره بدون هیچ تغییری مستقماً منظره شما را پوشش می دهد. فیلم یا سنسور دوربین شما را متأثر کرده، در حالیکه قسمت پر نور کمی تاریکتر می شود. نحوه اتصال دو قسمت تیره و پوشش می دهد. نیمه این تغییر روشنایی را پنهان می کند. این قابلیت به شما کمک می کند که منظره ای با محدوده بزرگتری از طیف های نوری که در شرایط عادی غیر ممکن بنظر می رسید، را ثبت کنید.

بیشترین کاربرد این فیلتر در عکاسی از مناظر است. آسمان چندین مرتبه از زمین روشینتر است، و همین باعث می شود که عکسها در مقایسه با آنچه ما با چشم می بینیم، غیر طبیعی بنظر بیایند. با یک فیلتر کاهنده شما می توانید قسمت تیره را بر روی آسمان منظره قرار دهید، در اینصورت آسمان کمی تیره تر شده و توازن نوری میان آسمان و زمین ایجاد می شود. اگر فیلتر شما از نوع بیچی است، نمی توانید آنرا بچرخانید و ممکن است در تنظیم آن و منظره خود دچار مشکل شوید. ولی اگر از فیلتر های چهارگوش استفاده می کنید، براحتی می توانید آنرا جهت تنظیم با منظره در گیره اش بچرخانید و یا جابجا کنید.



فیلترهای کاهنده تنها برای گرفتن روشنائی آسمان بکار نمی روند. تصویر سمت راست، در حالی صخره در سایه قرار دارد که علفزار بالای تصویر توسط آفتاب عصرگاهی روشن شده است کنیم، علفزار بالای تصویر بمراتب روشنتر خواهد شد. فیلتر کاهنده این مشکل را بطرف می کند. باید توجه داشته باشید که خط سایه بالای تصویر، بصورت نا منظم است. برای رسیدن به بهترین نتیجه باید خط میانی فیلتر را با خط سایه تنظیم کنید.

گالن راول استاد استفاده از فیلتر کاهنده در عکاسی از مناظر طبیعی است. به هر یک از عکسهای او که نگاه می کنید، رنگهای غنی را چه در آسمان و چه در زمین می بینید، چیزی که در حالت عادی و بدون استفاده از فیلتر امکانپذیر نمی باشد. او گاهی نیز از چند فیلتر برای تشدید تاثیر آنها استفاده می کند. او آنها را به آرامی حرکت داده و می چرخاند تا به تاثیر مورد نظر خود دست یابد و وضعی فیلترهای کاهنده با درجات مختلف شدت عرضه می شوند. پر مصرفترین آنها فیلترهایی با یک یا دو پله (stop) کاهش نور هستند.

توصیه می کنم که فیلتر با دو پله کاهش را تهیه کنید. این فیلتر بیشترین کاربرد را در عکاسی بخصوص در عکاسی از مناظر طبیعی را دارد.

فیلترهای کاهنده بصورت رنگی و معمولاً با یک تا دو پله کاهش نور نیز عرضه می شوند عین حالیکه باعث تخفیف نور می شوند، مایه رنگ ها را نیز افزایش می دهند. مثلاً شما زمانی از یک فیلتر کاهنده آبی استفاده می کنید که آسمان منظره شما خاکستری و رنگ باخته است نور آسمان می کاهید و هم رنگ مایه آبی به آسمان می دهید. یک فیلتر نارنجی هم می تواند در زمان طلوع و غروب آفتاب بکار آید.

از فیلترهای کاهنده می توان برای هر موقعیتی که کنترast نوری زیادی وجود دارد می توان به این نمونه ها اشاره کرد: قرار دادن وسط فیلتر روی خط بالائی جنگل درختان کاج مشرف به کوههای پوشیده از برف؛ استفاده از قسمت تیره برای گرفتن انعکاس آفته چگونه نور سنجی کنیم؟ شما هم می توانید از سیستم نورسنجی متوسط گیر مرکزی و یاماترسی برای رسیدن به یک تصویر مناسب استفاده کنید. با این حال گرفتن چند عکس با تنظیمات متفاوت شدیداً توصیه می شود. اگر هم که از کاربران دوربین دیجیتال هستید می توانید نتیجه کار را در نمایشگر دوربین دیده تا صحت کار اطمینان حاصل نمائید.

جدای از تمام این حرفاها بهترین کار بیرون زدن از خانه و تجربه کردن است. فیلتر کاهنده یکی از فیلترهایی است که من همیشه بهمراه خود دارم، حتی با وجود اینکه مدت‌هاست از دوربین دیجیتال استفاده می کنم. استفاده از آن ساده است و ارزش بکار بردن در وضعیت های نوری شدید، را دارد.

### فیلترهای اپتیکی برای دوربین های دیجیتال

قبل ام مطلبی در مورد فیلترهای مورد استفاده در دوربین های دیجیتال نوشتیم که فقط به معرفی اجمالی نام و کاربرد فیلترهای مختلف پرداخته بود. در این نوشه و چند سری آینده به معرفی و بررسی کامل چند فیلتر بر استفاده و مفید برای دوربین های دیجیتال می پردازم. امیدوارم موجبات رضایت دوستانی که تقاضای مطلبی در این مورد را نموده بودند فراهم آید.

برای بسیاری از مردم استفاده از فیلترهای اپتیکی کاری رمز آلو

دیجیتال همانند دوربین های فیلمی از انواع زیادی از فیلترها استفاده می کنند. البته بعضی از فیلترهای مورد استفاده در دوربین های فیلمی مثل سریهای 80 - 82 و 85 که برای تغییر دمای رنگها بکار می رفت در دوربین های دیجیتال کار داخل دوربین انجام می شود.

در بسیاری از دوربین های اتوماتیک راهی برای نصب و استفاده از فیلتر وجود ندارد و یا باید از اداپتور مخصوص لنز اینفاده کرد که در بعضی موارد دیده شد از اثرات مهمی که فیلتر می تواند بر روی بعضی از عکسها بگذارد صرف نظر نمود.

در دوربین هایی که امکان نصب فیلتر را ندارند می توان با نگه داشتن فیلتر در مقابل لنز از آن استفاده نمود هر چند این روش

یکی از جنبه های جالب عکسی دیجیتال این است که عکاس می تواند تجربه کند و نتیجه تجربه خود را سریعا مشاهده نماید. انگیز و جالبی را گذراند و ثبت نمود.



### فیلترهای فرا بنتش (UV)، نور روز(Haze) و مه (Skylight)

این سه فیلتر پرکاربردترین فیلترهای مورد استفاده در عکاسی برای محافظت از لنزهای گران قیمت توصیه می شوند. این فیلترها برای استفاده در هوای آزاد و هوای آفتابی مناسب می باشند.



عکس اصلی:

فیلترهای نور روز و مه برای کاهش طیف آبی رنگ اضافی در عکسها با حذف قسمتی از اشعه فرا بنتش که باعث ایجاد ماتی و رنگ رفتگی در عکسهای هوای آزاد می شود استفاده می شود

بسیار دقیق و ریز است و معمولاً دیدن بیان این که اثر بسیار زیادی بر روی عکس می‌گذارند کمی اغراق آمیز به نظر می‌رسد.

توضیح ساده این فیلترها این است که اثر مه آلودگی یا رنگ رفتگی در عکس ها را که در عکسهای هوای آزاد در روز به وجود می‌آید کم می‌کنند می‌شوند.



بدون فیلتر



با فیلتر مه (Haze)

فیلتر UV nm قرار دارد طراحی شده است. این فیلتر در حذف اثر مه آلودگی و تاری که توسط اشعه فرابنفش در مناظر دوردست به وجود می‌آید اثر بهتری از فیلترهای مه و نور روز دارد.

## فیلترهای پولاریزه



منظور اصلی استفاده از فیلترهای پولاریزه به حداقل رساندن انعکاسهای نوراز سد است. قسمت جلوی این فیلتر وقتی روی لنز نصب می باشد می تواند بچرخد (حول محور لنز) تا در بهترین موقعیتی قرار گیرد که انعکاسها را حذف می کند.

سه عکس از سطح آب درون یک کاسه آبخوری پرنده‌گان در اینجا نشان داده شده است  
بر روی انعکاس تصویر درختان در آب فوکوس نموده است.

در تصویر دوم فیلتر پولاریزه به اندازه نصف میزان لازم چرخانده شده است و انعکاس درختان اندکی مات و محو شده است.

در تصویر سوم انعکاس ها تقریبا ناپدید شده اند و دوربین توانسته است بر روی کف کاسه فوکوس کند،  
روی سطح آب.



شكل اول – بدون فیلتر پولاریزه



شكل دوم – با فیلتر پولاریزه با چرخش نصف میزان لازم



شكل سوم – با فیلتر پولاریزه با اثر کامل

با استفاده از این فیلتر می توان به چنین نتیجه ای در مورد شیشه فیلتر پولاریزه انعکاسها حذف شده و داخل اتومبیل یا ساختمان بهوضوح مشاهده می شود



بدون فیلتر پولاریزه



با فیلتر پولاریزه

بخاطر این که فیلترهای پولاریزه کمی تاریک هستند، از آنها می توان برای کاهش نور و در نتیجه کاهش سرعت شاتر نیز استفاده نمود. ضمناً این فیلترهای اثر دیگری نیز دارند: اندکی اشباع رنگی (سچوریشن) تصویر را بالا می بردند.  
سبزی برگها کاملاً نمایان شده است مشاهده می گردد.

## فیلترهای تراکم خنثی (ND)



ND 2X: حدود 1 گام دیافراگم نور را کم می کند.

ND 6X: حدود 2 گام دیافراگم نور را کم می کند.

ND 8X: حدود 3 گام دیافراگم نور را کم می کند.

فیلترهای تراکم خنثی برای کاهش بخشی از تمام طیف های ز  
ساخت این فیلترها مشغولند، ولی بهترین آنها فیلترهایی است که از شیشه مخصوص ساخته شده اند و نه  
از ژلاتین.

فیلترهای شیشه ای تمام طیف های نور را به میزان مساوی کاهش می دهند و فقط یه میزان کنترل شده ای  
از نور اجازه عبور می دهند و ضمنا با گذشت زمان کیفیت آنها افت پیدا نمی کند.

برای تقویت اثر فیلترهای تراکم خنثی می توان چند عدد از آنها را روی هم دستگیر بست و استفاده نمود  
می توان در جلوی همه آنها از یک فیلتر پولاریزه هم استفاده نمود. با استفاده از این فیلترها سرعت شاتر  
کاهش زیادی

هنگام استفاده از این فیلترها باید از سه پایه برای ثابت نگاه داشت دوربین استفاده نمود  
سرعت شاتر 4



این فیلتر کاربردهای زیادی دارد، ولی در تمام موارد میزان نوری که دوربین دریافت می کند کاهش می یابد، و  
در نتیجه زمان عکس برداری بیشتر می شود (سرعت شاتر کاهش می یابد). مثلا اگر بتوان زمان عکسبرداری  
را به اندازه کافی بالا برد، آبی که از یک صخره به پایین می ریزد بصورت مات مشاهده می شود  
تکنیک در مقالات قبل هم صحبت شد). نتیجه این کار عکس بسیار زیبایی خواهد شد. برای گرفتن چنین  
عکسی بخصوص در یک روز درخشناد، از دو فیلتر ND و یک فیلتر پولاریزه برای کاهش انعکاسات آب استفاده  
شده است. با استفاده از این فیلتر نوری که از لنز عبور می کند 4 گام کمتر شده و سرعت شاتر به 2 ثانیه  
افزایش یافته است. این زمان عکس برداری برای عبور میزان زیادی آب از مقابل لنز بار دو  
نتیجه اثر ماتی بر روی تصویر ایجاد می گردد. لازم به ذکر است رنگ آبی - سبزی که در تصویر دیده می شود  
انعکاس سبزی برگ درختان بر روی این رود کوهستانی است و ربطی به استفاده از فیلترها ندارد



هنگام عکس برداری از آب، همانند عکس بالایی، ممکن است استفاده از جبران نوری دوربین مهم باشد سفید رنگ تصویر میزان زیادی نور را منعکس می کند که می تواند نورسنجه دوربین را به خطا بیندازد نمودن حدود EV1.5 تا EV0.5 برای حل نماید.

یکی دیگر از موارد استفاده از فیلترهای تراکم خنثی در عکاسی از بنایها و معماری است راحتی از بنایهای عمومی بدون این که مردم در کادر دیده شوند عکس گرفت. استفاده از فیلترهای تراکم خنثی و یک زمان عکس برداری بالا، باعث می شود که کسانی که در حال رفت و آمد باشند به علت عدم توقف کافی برای ثبت در عکس، در تصویر نهایی دیده نشوند و بیشتر بنای مورد نظر بدون ملاحظت دیده شود

### فیلتر پخش کننده Diffuser



فیلتر پولاریزه برای یکنواخت کردن جزئی تصویر طراحی شده است. سطح روی این فیلتر همانند شیشه های مشجر دارای پستی و بلندی های بسیار کوچکی است. این فیلتر معمولاً برای گرفتن پرتره بکار می رود ولی برای گرفتن صحنه های بی تحرک و ساکن نیز کاربرد دارد. در تصاویر زیر اثر این فیلتر نشان داده شده است. عکس اول بدون فیلتر گرفته شده است و در عکس پایینی از فیلتر استفاده شده است. دقت در خطوط ریز صورت می توان متوجه شد.



بدون فیلتر



با فیلتر پخش کننده

هر چند این ایجاد نمود، ولی نتیجه ای که از فیلتر به دست می آید دارای ظرافت و زیبایی خاصی است  
**فیلترهای اپتیکی و دوربین های دیجیتال**  
**فیلتر ستاره ای**



فیلترهای ستاره ای برای ایجاد درخشندگی یا انکسار روی نورها طراحی شده است اقی و عمودی و گاهی اوقات مورب است که نقاط نورانی را ڈچار انکسار می کند دارای شعاعهایی هستند که به رنگهای رنگین کمانی دیده می شوند.




نور نزدیک- بدون فیلتر



### نور نزدیک - با فیلتر

بعضی از فیلترهای بهتر را می توان روی لنز چرخاند و جهتگیری شعاعهای نور ایجاد شده را تغییر داد در مورد نورهای دور دست به سختی قابل تشخیص است، ولی روی نورهای نزدیک بخوبی دیده می شود

عکاسان بیشماری برای ایجاد عکسهای جالب برای مجلات و تبلیغات از این فیلتر استفاده کرده اند توان عکس خانه ای زیبا را در هنگام غروب با چراغهای روشن گرفت. در فاصله ای در حدود 20 متر اثر این فیلتر بسیار زیاد و قابل توجه و کاملا تاثیر گذار می باشد.




تعداد اندکی از دوربین های دیجیتال، دارای انتخاب فیلتر ستاره ای به عنوان یک جلوه دیجیتالی که بر روی عکس اعمال می شود می باشند. اثر این فیلتر دیجیتالی به خوبی و زیبایی اثر به دست آمد توسط فیلتر اپتیکی نیست، زیرا فیلترهای اپتیکی نور سفید را به اجزاء رنگی تشکیل دهنده آن تجزیه نمی کند نرم افزارهای ویرایش تصویر نیز دارای این جلوه دیجیتالی می باشند، ولی هیچکدام قابل مقایسه با یک فیلتر اپتیکی با کیفیت خوب نیست.

### لنزهای نزدیک کننده (ماکرو یا کلوزآپ)



لنزهای کلوزآپ که بر روی لنز دوربین یا آداپتور آن پیچ می شوند در واقع یک فیلتر نیستند لنز را زیاد می کنند.



این لنزها معمولاً دارای شماره 1، 2 و ... می باشند که نشان دهنده میزان درشت‌نمایی آنها است. ضمناً می‌توان آنها را بصورت مجموعه‌ای از لنزهای با درجه بزرگ‌نمایی مختلف خرید که کاملاً بصورت ترکیبی استفاده‌هستند.

لنزهای کلوز آپ بر روی عمق میدان لنز تاثیر می‌گذارند. با استفاده از لنز کلوز آپ عمق میدان را می‌توان در حد چند میلیمتر کاهش داد.

لنز کلوز آپ مرغوب اثربخشی بر شدت نوری که به سنسور می‌رسد و یا رنگ تصویر نمی‌گذارد. توان برای دست یافتن به درشت‌نمایی بالاتر با یکدیگر ترکیب نمود. بهر حال، با خاطر عمق میدان بسیار کوتاه این لنزها، استفاده از سه پایه ضروری است.

## فیلترهای اپتیکی و دوربین‌های دیجیتال

### فیلترهای رنگی



تنها تعداد کمی از فیلترهای رنگی با دوربین‌های دیجیتال خوب کار می‌کنند. بعضی از این فیلترها می‌توانند اثر یک غروب را با تقویت یکنواخت رنگ قرمز در عکس زیاد نمایند. بعضی دیگر از این فیلترها تا نیمه رنگی هستند و می‌توان اثر غروب را فقط در رنگ آسمان تقویت نمود- آن را گرمتر یا تیره تر نمود- بدون این که در نیمه پایینی کادر تغییری ایجاد کرد.

در تصاویر زیر یک تصویر با فیلتر و بدون فیلتر گرم کننده (فیلتر قرمز رنگ) نشان داده شده است.



بدون فیلتر




با فیلتر گرم کننده

فیلترهای رنگی د رانواع مختلفی عرضه می شوند، ولی با استفاده از نرم افزارهایی نظیر فتوشاپ بر بالانس رنگی تصویر و یا تغییری اندک در اشباع بعضی از رنگها، می توان اثری شبیه به این فیلترها را روی عکسها ایجاد نمود.

### سخن آخر

بیشتر فیلترهای اپتیکی چندان گرانقیمت نیستند، اما می توان برای کاهش هزینه از فیلترهای دست دوم موجود در فروشگاههای لوازم عکاسی نیز استفاده نمود. اما هنگام خرید فیلترهای دست دوم مواطف باشید؛ بعضی از فیلترها ممکن است بر اثر گذشت زمان خراب شده و غیر قابل استفاده باشند فیلترهایی به وجود می آید که از لایه های ژلاتین در بین صفحات شیشه ای استفاده می کنند



فیلتر UV خراب شده؛ ژلاتین بین لایه های شیشه شکسته است. فیلترهای با کیفیت بهتر از ژلاتین استفاده نمی کنند.

بعضی از اشکالات به وجود آمده در فیلترهای قدیمی با چشم فیلتر ابتدا آن را تمیز کنید، و سپس در مقابل یک منبع نور آن را بررسی کنید و در زوایای مختلف نسبت به منبع نور آن را به دقت نگاه نمایید تا متوجه مشکلات احتمالی بشوید.

در صورتی که برای فیلتری مشکلی به وجود آمده باشد شد دیگر به درد استفاده نمی خورد. یک فیلتر دست دوم خوب باید دارای سطح بدون خش، و شیشه کاملاً یکنواخت و شفاف باشد.

با استفاده از فیلترها می‌توان خلاقيت را در عکسها اعمال نمود و با همراه کردن آن با تجربه و ممارست می‌توان به کلید طلائی عکاسي موفق دست یافت. دوربین دیجیتال یک وسیله عالي برای لذت بردن از عکاسي است و فیلترهای اپتیکی جزئی از این تجربه زیبا می‌باشد.

### استفاده از فلاش

فلاش اجباری (Fill-Flash) همان کاری را می‌کند که از اسم آن بر می‌آید، سایه‌های موضوع را با نور فلاش دوربین پر می‌کند.

شوند. در گذشته فلاش اجباری، بواسطه مشکلات فني، تنها یک تکنيك حرفه اي بشمار مي آمد، ولی امروزه دستگاه هاي پيشرفته عکاسي استفاده از آنرا برای همگان آسان و ممکن ساخته شما، کند.

فلاش اجباري برای موضوعاتي در فاصله ميانی، مناسب است (شما می‌توانيد یک درخت و یا صخره را با فلاش روشن کنيد و لی برای یک کوه، نه). فلاش هاي پيشرفته تر امکانات بيشتری برای فلاش اجباري در اختيار شما قرار مي‌دهند. برای رسيدن به یک تصویر منحصر بفرد در هنگام غروب، از فلاش اجباري برای پر کردن سایه هاي موضوعات نزديك پيش زمينه استفاده کنيد تا به یک تعادل در درخشش عناصر تصویر برسيد

#### شما می‌توانيد

دوربین هاي ديجيتال آماتور استفاده مي‌کنيد، مي‌توانيد از طريق منو، فلاش را فعال کنيد. اين تنظيمات باعث مي‌شود که در هنگام فشار دادن دکمه شاتر فلاش نيز زده شود، حتی اگر نور کافي برای گرفتن عکس بدون فلاش نيز وجود داشته باشد.

برخي از دوربین هاي 35 ميلي متري و ديجيتال از نوع تك لنزي نيز داراي فلاش هاي سر خود هستند. با بالا پريدين فلاش دوربین برای استفاده از فلاش آماده است و بطور خودكار تنظيمات نور سنجي را انجام مي‌دهد

در زمانی که نور محيط کم مي‌شود، ممکن است دوربین شما در بعضی از مود هاي عکاسي، سرعت شاتر را برای عکاسي بدون سه پايه تنظيم کند، که اين باعث تاريک شدن پس زمينه مي‌شود. برطرف کردن اين مشكل بستگي به نوع دوربین دارد و عموماً شما می‌توانيد در مود تقدم سرعت شاتر برای روشنتر شدن پس زمينه عکس خود استفاده کنيد. اگر بازهم مشكل با اينكار برطرف نشد، اگر دوربین شما اين قابلیت را دارد از مود پورتره در شب و يا فلاش تاخيري (slow-sync) استفاده کنيد. اين مود ها معمولاً تعادل خوبی ميان نور محيط و فلاش ايجاد مي‌کنند.



استفاده از فلاش اجباري در عين حال بسيار حساس است. در تصویر سمت راست، استفاده از فلاش اجباري علاوه بر آنکه باعث روشنتر شدن درخت در پيش زمينه شده است، ولی آنقدری نیست که باعث جلب توجه بيش از حد شود.

بزرگترین عيب فلاش هاي سر خود، محدوديت قدرت آنها است که مي‌تواند در عکاسي در محيط خارج از آتلية واقعاً مشكل ساز شوند. سر خود براحتی تنظيمات لازم را با دوربین انجام مي‌دهند، ضمن اينکه با قدرت بيشتر خود، امكان بيشتری

برای برقراری تعادل لازم با نور محیط را فراهم می سازند. حتی با استفاده از برخی کابلهای اتصال دهنده خاص، شما می توانید از این فلاش در جای دیگری و بدون اتصال به دوربین، برای رسیدن به جلوه مورد نظرتان استفاده کنید. فقط اینکار را با آگاهی کامل از محور دوربین و موضوع انجام دهید، زیرا که انعکاس نور می تواند بافت و جلوه های قابل توجهی ایجاد نماید.

شما باید بدانید که به چه قدرتی از فلاش اجباری احتیاج دارید. اگر نور محیط از پشت به موضوع می تابد، از حداقل توان فلاش استفاده کنید.


اگر نور محیط مستقیماً بر روی موضوع می تابد، استفاده زیاد از فلاش اجباری باعث پرشدن تمام سایه ها و در نتیجه از دست دادن جلوه سه بعدی موضوع می شود. می توانید قدرت فلاش را یک پله کاهش دهید. در این حالت، فلاش اجباری حفره های کوچک سایه را کمی پر کرده، در حالیکه هنوز ماهیت نوری و فرم سه بعدی آن حفظ شده است. حتی می توانید برای رسیدن به جلوه های خاص از 1.5 و یا 2 پله کاهش نور استفاده نمایید.

بیشتر اوقات تنظیمات خودکار دوربین شما، تعادل مناسبی میان عناصر نوری تصویر ایجاد می کند. تجربیات به شما کمک می کند تا دریابید که همه چیز چگونه کار می کنند. اگر از دوربین دیجیتال استفاده می کنید، دیدن تصویر در نمایشگر دوربین برای بررسی تصویر می تواند بسیار مفید باشد.


برد موثر فلاش خود را همیشه در ذهن داشته باشید. برد موثر فلاش بستگی مستقیم به نوع و مدل آن دارد. ولی عموماً در نور روز، برای فلاش های سرخود بین 1.5 تا 3 متر است. ولی برای سایر فلاش بسته به قدرت آنها این مقدار می تواند تا 5 متر هم برسد. در تمام فلاش ها، برد موثر با کاهش نور محیط افزایش می یابد و شما می توانید از فلاش اجباری با برد بیشتری در زمان غروب آفتاب استفاده کنید.

اگر از تله فوتو استفاده می کنید، بخشی از پرتوهایی که جهت روشن کردن موضوع با زاویه باز از فلاش خارج می شوند، به هدر می روند. برخی از فلاشهای حرفه دارای گزینه ای برای مرکز کردن پرتوهای نور در هنگام استفاده از تله فوتو و در نتیجه افزایش برد موثر هستند.

## پردازش دیجیتالی تصویر



این یک تکنیک برای رسیدن به تصویری مناسب از آسمان و پیش زمینه با نور مناسب و با استفاده از کامپیوتر است. با گرفتن دو عکس (یکی برای قسمتهای روشن و دیگری برای سایه ها) از منظره با استفاده از سه پایه و تلفیق بهترین های دو عکس با نرم افزار، می توانید به یک تصویر کامل دست یابید.



برخی از مناظر مانند غروب خورشید، دارای دامنه کنتراست نوری وسیعتری از آنچه که فیلم یا سنسور دوربین های دیجیتال می توانند ثبت کنند، هستند. اگر که بر اساس نورسنجی قسمت های روشن عکس بگیریم، جزئیات سایه ها را نخواهیم داشت. بر عکس اگر بر اساس سایه ها نورسنجی کرده و عکس گرفته شود، قسمتهای روشن، روشنتر از آنچه هستند خواهند شد. برای رفع این مشکل می توان با یک نرم افزار ویرایش تصاویر، دو عکسی که از همان منظره، یکی با نورسنجی برای قسمتهای روشن و دیگری برای سایه ها گرفته شده است، تلفیق کرد. فرقی نمی کند که شما از دوربین دیجیتال استفاده می کنید و یا فیلم، می توانید براحتی دو عکس را در صورتیکه در فاصله میان دو عکس دوربین تکان خورده باشد، براحتی بر هم منطبق کنید. این هم راه انجام آن: در زمان عکاسی: 1. از یک سه پایه کاملًا ثابت استفاده کنید تا دوربین تکان خورد. شما باید بدانید که دو عکس باید کاملًا بر روی هم منطبق شوند، بنابراین اگر شک کردید که دوربین در زمان میان دو عکس تکان خورده است، کار را دوباره و از اول شروع کنید. 2. عکس اول را با تنظیماتی بر اساس روی هم انداختن دو عکس نامناسب در کامپیوترا راحتتر است. 2. عکس اول را با تنظیماتی بر اساس قسمتهای روشن گرفته تا از آن بعداً بعنوان زمینه تصویر نهائی استفاده کرد. اگر بخش مهمی از تصویر شما مانند ابر، آیشار یا برف کاملًا سفید است، طوری نورسنجی کنید که قسمتهای روشن بی رمق نشوند. ارزش اینکار اینست که

اصلًا نگران قسمتهای تاریکتر و سایه ها و از دست رفتن جزئیات آنها نباشیم. 3. عکس بعدی مختص سایه ها است.

میزان صحیح برای افزایش میزان نور دهی چقدر است، به همان اندازه که به مسایل تکنیکی بر می گردد، جنبه های زیبائی شناختی هم دارد. زمانی که یک پله افزایش نور دهی می توان کفایت کند، شاید بسته به منظره 2 تا 3 پله هم قابل قبول باشد. سعی کنید با تنظیمات محدوده بندی شده (Bracketing) عکس بگیرید. در اینصورت دارای تعدادی انتخاب برای مرحله بعد خواهد بود. اگر از دوربین دیجیتال استفاده می کنید از مزیت بزرگ آن یعنی نمایشگر، برای کنترل نتیجه کار استفاده کنید. در زمان انطباق عکس ها: برای رسیدن به تصویر نهائی باید از یک نرم افزار ویرایش تصاویر با قابلیت بکارگیری لایه ها مانند Photoshop Elements استفاده کرد. 4. بهترین عکس از قسمتهای روشن و همینطور سایه ها را که دارای

جزئیات کافی است، انتخاب کنید. اگر از نگاتیو استفاده می کنید، تصاویر را اسکن کنید. 5. عکس سایه ها را در نرم افزار باز کرده و با استفاده از گزینه as save آنرا به نام دیگری ذخیره کنید. 6. عکس روشن را بازکرده و آنرا در حاليکه دکمه shift را گرفته با ابزار move و با دکمه چپ موس گرفته و بر روی تصویر سایه ها بیندازید. یک کپی از تصویر را تصویر جدید کاملآ بر روی تصویر قدیمی منطبق گردد. 7. حالا به قسمت غالب داستان می رسیم. ما می خواهیم که سایه هایی با جزئیات خوب در قسمتهایی از تصویر روشن که می خواهیم بدمست آوری لایه ها بروید و دستور Layer Mask Add را اجرا کنید. گزینه Reveal All را انتخاب کنید. از یک soft-edged brush در لایه Mask با رنگ مشکی استفاده کرده و سایه های تصویر را رنگ کنید. همانطوری که رنگ می کنید می بینید که قسمتهای سایه که داری جزئیات بوده و روشنتر هستند، پیدا خواهند شد. تصویر روشن پاک نمی شود، با رنگ سفید می توانید لایه را بازسازی کنید و با رنگ سیاه محو کنید. (اگر دو عکس کاملآ بر هم منطبق نیستند به بند هشتم مراجعه کنید). حالا تصویر در اختیار شماست. شما می توانید به میزان کم یا زیاد تصویر را رنگ کنید، این کاملآ بسته به سلیقه و منظره شما دارد. اگر نرم افزار شما Mask را ساپورت نمی کند، می توانید از دستور Eraser برای پاک کردن قسمتهای لایه روشن استفاده کنید. نکته بسیار مهم در این روش اینست که هیچ ردی از کار بجای نماند، بویژه در محل های تلاقی قسمتهای تاریک و روشن. بر روی لبه چندین بار با brush soft-edged چندین بار با رنگهای سفید و مشکی رفته تا نتیجه مطلوب بدمست آید. 8. آخرین نکته: ممکن است با تمام تلاش ما دو تصویر کاملآ بر روی هم منطبق نگردند. این اشکال بویژه در مورد تصاویر با نگاتیو و زمان اسکن آنها بوجود می آید. اگر چنین شد از دستور Move برای جابجایی لایه فوقانی Zoom in می تواند کمک بزرگی باشد. بعضی اوقات تصاویر اصلآ بطور کامل بر روی هم منطبق نمی شوند. در اینصورت تا جائی که برایتان امکان دارد تصاویر را بر روی هم منطبق کرده و از دستور استفاده کنید.

## تأثیر سرعت شاتر بر روی عکس

سرعت شاتر با حرکت نسبت پیچیده ای دارد. عکاس می تواند از آن برای نشان دادن حرکت، یا ساکن کردن حرکت در عکس استفاده نماید. بنابر این سرعت شاتر یک ابزار مبتکرانه است که با کنترل مناسب آن می توان عکسهایی به یاد ماندنی گرفت.


## سرعهای شاتر کم

در شرایط سکون، بیشتر مردم می توانند در سرعت شاتر پایینی در حد 1/60 ثانیه دوربین را به اندازه لازم برای نلرزیدن ثابت نگه دارند. باسته می توان حتا با سرعت شاتر پایینی در حد 1/15 ثانیه نیز عکسهای دقیقی گرفت. بطور کلی در سرعتهای شاتر زیر 1/30 ثانیه برای اطمینان از اینکه تکانهای دروین بر روی عکس تاثیر نمی گذارد استفاده از سه پایه ضروری است.

## سرعهای شاتر بالا

سرعت شاتر بالا به سرعت 1/250 ثانیه و بالاتر از آن گفته می شود. در این سرعت و بالاتر از آن، احتمال تکان خوردن دوربین کم شده و حرکتهای سریعتری را می توان به صورت ساکن نشان داد. سرعتهای شاتر سریع معمولاً به یک لنز با شفافیت بالا و دیافراگم وايد (عدد f های کم مثل f1.4~f2.8) نیاز دارد. هنگامی که نور محیط در بیشترین حد روشنایی نباشد با دیافراگم های بالاتر می توان به سرعتهای شاتر بزرگتر دست یافت.

در حالی که سرعتهای شاتر پایین به انتقال لرزش دست عکاس به دوربین حساس هستند، سرعتها بالا دارای مشکل از دست دادن سوزه متحرک هنگام عبور از میدان دید لنز می باشند که بخار عکس العمل کند عکاس بوجود می آید. چشم دیگر می تواند موثر باشد. چشمی که در منظره یاب نگاه می کند میدان دید لنز را می بیند در حالی که چشم دیگر می تواند سوزه را دیده و به عکاس اجازه دهد که شاتر را در زمان درست بفسارد.

**اهمیت جهت حرکت:**

سرعتهای شاتر بالا برای ساکن پرنده‌گان در پرواز و ... لازم هستند. سرعتی از شاتر که برای ساکن کردن سوژه مورد نیاز است بستگی به جهت حرکت سوژه نسبت به دوربین دارد. سوژه‌ای که موازی عرض کادر حرکت می‌کند نیاز به سرعت شاتر بالاتری نسبت به سوژه‌ای که در قطر کادر حرکت می‌کند دارد. مثلاً اگر سرعت  $1/1000$  ثانیه سوژه‌ای را که در عرض کادر حرکت می‌کند ساکن می‌نماید، سرعت  $1/350$  ثانیه برای ساکن نمودن سوژه‌ای که قطري حرکت می‌کند کافی است. تاثیر جهت حرکت بر روی سرعت شاتر را می‌توان با توجه در تصاویر زیر دریافت. از یک اتومبیل در حال حرکت تقریباً از فاصله مساوی و با همان سرعت شاتر عکس گرفته شده است.

**حرکت قطري:**

شکل 1- سرعت شاتر  $1/350$  ثانیه



شکل 2- سرعت شاتر  $1/45$  ثانیه

**حرکت عرضی**

شکل 3- سرعت شاتر 1/350 ثانیه



شکل 4- سرعت شاتر 1/45 ثانیه

توجه نمایید که هنگامی که خودرو بصورت قطری حرکت می‌کند (شکل 1) با سرعت 1/350 ثانیه چرخها ساکن شده‌اند، اما با همین سرعت شاتر در حرکت عرضی باز هم حالت حرکت دارند (شکل 3). همچنین در سرعت 1/45 خودرو در حرکت قطری (شکل 2) از حرکت عرضی (شکل 4) کمتر مات شده است.

در شکل 5  
است.



شکل 5- سرعت شاتر 1/1000 ثانیه

**شکل 5- دنبال کردن سوژه (paning)** دنبال کردن سوژه تکنیکی است که در آن عکاس باید در حالی که دوربین را محکم در دست گرفته و سوژه را در کادر قرار داده، با چرخش کمر حرکت سوژه را دنبال نماید کار سوژه واضح می‌افتد در حالی که پس زمینه مات و دارای حرکت نشان داده می‌شود و عکس حتا نمای زیباتری از قبل می‌یابد. این تکنیک بیشتر در بروشور اتومبیل‌ها که هدف نشان دادن احساس سرعت، قدرت و هیجان می‌باشد بکار می‌رود.



### تعقیب از پشت یا روبرو

تعقیب تکنیکی شبیه به دنبال کردن سوزه است که در حالی که سوزه متحرک واضح است پس زمینه مات می‌شود.

در مثال زیر سوزه توسط عکاس دراتومبیلی در پشت سر تعقیب شده است. درختهای ساکن بخاطر حرکت مات شده‌اند، در حالی که اتومبیل متحرک ساکن نشان داده شده است.



سرعت شاتر 1/45 ثانیه

### سرعتهای شاتر مورد نیاز برای بعضی از سوزه‌های مرسوم



یک سگ در حال دویدن بخصوص هنگامی که رو به دوربین می‌دود را می‌توان با سرعتهای شاتر پایین‌تر نظری

1/350 ثانیه عکاسی نمود. ولی برای اطمینان از اینکه تمام حرکات ساکن نشان داده می‌شود سرعت 1/1000 بهتر است.

بطور کلی در مو  
برای اطمینان از کادر بندی درست عکس باید دو چشم را باز نگاه داشت.

همچنین برای ساکن نمودن ملخ‌های یک هواپیما که از بالای سر عبور می‌کند با سرعت شاتر 1/1000 ثانیه و بالاتر نیاز است و همینطور در مورد یک پرنده در حال پرواز.



### کنترل حرکت

در مورد بسیاری از سوزه  
صورت گیرد عکسی تاثیرگذارتر بدست خواهد آمد.

در تصویر زیر سرعت شاتر 1/250 ثانیه است. این سرعت برای ساکن کردن آب اطراف اردک و سر و بدن اردک کافی است، ولی مات شدن بالهای اردک که با سرعت بالا حرکت می‌کنند احساس تحرک در پرنده را بخوبی نشان می‌دهد.



## عکاسی از آب

قبل هم در این مورد نکاتی را نوشته بودیم ولی برای کامل شدن بحث سرعت شاتر دوباره در اینجا ذکر می‌کنیم. عکاسی از آب معمولاً مشکلات خاص خود را دارد. در مثالهای زیر از یک فواره آب به عنوان سوژه استفاده شده است.

چنین حالتی مشکل کم بودن عمق میدان پیش می‌آید و بیشتر نواحی فواره با وضوح کامل دیده نمی‌شود.

در مثال زیر برای تاکید بر موضوع عکسها بریده شده‌اند. در تصویر اول از یک سرعت شاتر بالا برای ساکن کردن حرکت آب استفاده شده است. در تصویر پایینی از یک دیافراگم کوچک و سرعت شاتر کمتر استفاده شده و بنابر این دارای عمق میدان بزرگتر بوده و دی



سرعت شاتر ۱/۵۰۰ ثانیه و F8 و ناحیه کوچکی از تصویر در پایین. در این تصویر حبابها واضح‌تر هستند و قطرات آب در هوا ساکن شده‌اند.

کاهش عمق میدان و مات شدن پس زمینه می‌شود.






سرعت شاتر ۱/۲۵۰ ثانیه و F22 و ناحیه کوچکی از تصویر در پایین. حبابها وضوح کمتری دارند و قطرات آب نشان داده نشده‌اند. اما استفاده از دیافراگم بسته‌تر عمق میدان را زیاد نموده و دیوار سیمانی باضخم دیده می‌شود. **سخن آخر** هنگام عکاسی از سوزه‌های دارای حرکت سریع، استفاده از یک لنز یا گزینه زوم با میدان دیدی بازتر از تله فوتو تمام کادر توصیه می‌شود. میدان دید باز به سوزه ناحیه حرکت بیشتری می‌دهد و بنابر این فرصت بیشتری برای گرفتن عکس به وجود می‌آید. بعد از گرفتن عکس می‌توان با بریدن تصویر به کادر بندی مورد نظر دست یافت. برای استفاده از سرعت شاتر برای دستیابی به یک جلوه خاص نیاز به کمی تمرین است که بخودی خود جذاب می‌باشد.

### جهت نور

در عکاسی، چه از نوع دیجیتال باشد یا آنالوگ، نور همه چیز است. نه تنها نور تنها چیزی است که دوربین احساس می‌کند، بلکه زاویه‌ای که نور به سوزه می‌تابد نیز تاثیر زیادی بر جلوه عکس می‌گذارد.

در این نوشته قصد داریم توضیحی ساده از تاثیری که محل منبع نور بر عکس می‌گذاشت دوربین دقیقا مشابه آنچه که ما مشاهده می‌کنیم را نمی‌بینیم. چشمها یا ما نه تنها با نور محیط تطبیق می‌یابند، بلکه می‌دوربین نمی‌توانند چنین کاری نمایند. اگر منبع نور فقط بالا یا پشت دوربین باشد دید تک بعدی دوربین سوزه را بصورت تک بعدی نشان می‌دهد.

بنابر این برای نشان دادن پستی و بلندی جسم زاویه تابش نور مهم می‌باشد و ترکیب نور وسایه می‌تواند حالت عکس را تغییر دهد.



هر منبع نور را می‌توان با نشان دادن محل آن روی یک کره نشان داد.

### عکس می

در عکاسی در هوای آزاد، باید به نحوه تابش نور خورشید به سوزه توجه سایه‌ها تند و در یک روز ابری سایه‌ها نرم‌تر و نور پخش‌تر می‌باشد.

اصول عکاسی دیجیتال

در عکس‌های زیر مطالب مربوط به نور بصورت تصویری شرح داده می‌شود. در این عکس‌ها منبع نور مصنوعی است، اما موضوع عنوان شده در مورد نور خورشید نیز صادق است (اگر در همان موقعیت نسبت به سوزه باشد).

در این عکس‌ها موقعیت دوربین و همچنین سوزه ثابت است و فقط موقعیت نور تغییر می‌کنار هر تصویر محل منبع نور را نشان می‌دهد.



شكل 1



شكل 2

در شکل 1 منبع نور تقریبا در بالای سر و جلوی سوزه واقع شده است. توجه نمایید که سایه اندکی در صورت وجود دارد و عمق تصویر کم است.

در شکل 2 منبع نور کمی پایینتر است و اندکی به کنار آورده شده است. در این حالت یک طرف از سوزه سایه و در نتیجه عمق بیشتری دارد.

با تغییر محل منبع نور به سمت بالاتر و کنارتر تصویر تغییر بیشتری می نماید. این موضوع در شکلهای 3 و 4 نشان داده شده است که تقریبا مشابه عکسی می باشند که در وسط روز زیر نور خورشید گرفته شود



شكل 3



شكل 4

اصول عکاسی دیجیتال

در شکل 3 منبع نور تقریبا در بالای سر قرار دارد. این مورد شبیه نور خورشید درهنگام ظهر است. در این تصویر ابروها روشن شده و چشم در سایه قرار گرفته است.

توجه نمایید که سایه روی بازوها و آرنج آنقدر شدید است که ج

در تصویر 4  
است.  
است.



شكل 5



شكل 6

اصول عکاسی دیجیتال

تهیه و تدوین  
در شکل 5 نور کاملا از پشت سوزه تابیده و سوزه بصورت نیمرخ تاریک شده است. جزئیات اندکی قابل مشاهده است ولی بطور کلی سوزه نامفهوم است.

نهایتا در عکس 6 در پایین و کنار سوزه قرار دارد و اثری هم پایین بودن ارتفاع نور انحنایها و برجستگی سوزه را بخوبی نشان داده است.

همانطور که دیده شد با تغییر زاویه منبع نور تاثیر شکوفی روی نحوه ثبت تصویر ایجاد گردید عاملی نیست که بر کنتراست و سایه های عکس تاثیر می گذارد. عوامل دیگری موثر می باشند که به عنوان کیفیت نور از آنها نام برده می شود.

کیفیت نور به تندی یا ماتی نور اطلاق می شود. نور مستقیم درخشان نوری تند محسوب می شود. نور تند جزئیات ریز را بطور اغراق امیزی بزرگ می نماید و سایه های عمیقترا را ایجاد می کند. این نور برای نشان دادن الگوی سطوح مناسب است. نور مات نوری پخش شده همانند نور خورشید پشت ابر است. نور مات تمایل به کم جردن جزئیات اشیاء و صاف نشان دادن الگوی سطوح دارد. اگر نوز به اندازه کافی پخش شود، سایه ها بطور کامل از بین رفته و تصویر دارای حداقل کنتراست می شود.

### کنترل نور یک نورسنج متوسط گیر مرکزی

بیشتر دوربین های دیجیتال اتوماتیک از نورسنج متوسط گیر مرکزی استفاده می کنند. در این نوع نورسنج اهمیت بیشتر به ناحیه مرکزی کادر داده می شود تا به اطراف آن.

این نوع نورسنجی همیشه بهترین حالت ممکن نیست و چنین شرایطی معمولاً منوال ها توصیه می کنند که ابتدا دوربین را روی سوزه فوکوس نمایید و سپس کادر مورد نظرتان را بگیرید. بیشتر دوربین ها از شاتر دو مرحله ای استفاده می کنند، هنگامی که شاتر تا نیمه فشرده شده است فوکوس و نور را تنظیم می کنند و هنگامی که تا آخر فشرده شوند عکس گرفته می شود. در این سیستم هر آنچه که در مرکز تصویر باشد و فوکوس روی آن انجام شود، نور نیز روی آن تنظیم خواهد شد و بنابر این جسمی که در مرکز قرار دارد تاثیر زیادی بر کل تصویر خواهد گذاشت.

در بعضی شرایع بقیه عکس دارای نور زیاد یا کم باشد. با در نظر گرفتن شرایط می توان با گرفتن عکس بعد از تنظیم فوکوس و نورسنجی خودکار و ترکیب بندی دوباره، نتیجه بهتری گرفت. برای فهم بهتر این موضوع به دو عکس زیر دقت نمایید.



فوکوس و نورسنجی خودکار در مرکز کادر انجام شده



## فوكوس

تصاویر بالا با چند ثانیه فاصله گرفته شده‌اند. در تصویر اولی عکاس ابتدا کادر را انتخاب کرده و عکس را گرفته است. چون تنظیم فوكوس و نورسنجی خودکار در مرکز تصویر انجام شده است در جلو بخوبی نورسنجی شده‌اند. ولی یک جزء مهم و غالب عکس یعنی سقف سبز رنگ خانه و آسمان با نور بیش از حد گرفته شده است. دلیل آن ساده است، نورسنج دوربین این صحنه را بر اساس سوژه تاریکتر و جذب کننده نور، یعنی درخت واقع در جلوی تصویر نورسنجی نموده است. چون نورسنج اهمیت بیشتر را به این ناحیه از کادر داده است، پس زمینه کمی پر نور شده و رنگ سبز سقف تقریباً ناپایید شده است برای گرفتن عکس پایینی، تنظیم نور و فوكوس با گرفتن مرکز دوربین روی آسمان و شاخه سمت چپ انجام شده است. سپس با نگه داشتن شاتر تا نیمه، قادر بندی تصویر دوباره مثل عکس اولی انجام شده است. عکسی است که نورسنجی بهتری دارد. بهبود نتیجه کار را می‌توان با توجه به سقف ساختمان فهمید که اکنون به رنگ سبز واقعی‌اش دیده می‌شود.

## نورسنج دوربین چگونه کار می‌کند.

برای تنظیم درست نور، تمام دوربین‌های دیجیتال بر اساس اطلاعات نورسنجشان کار می‌کنند چند نوع مختلف وجود دارد، اما در مود دوربین‌های دیجیتال می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم ز آنها یکی که نور رسیده به سنسور تصویر را اندازه می‌گیرند و آنها یکی که نور وارد شده به خود دوربین را بر اساس این معیار که چقدر به لنز نزدیک می‌باشند اندازه گیری می‌کنند. در این دو سیستم، اولی پیچیده تر و دقیق‌تر است.

## نورسنجی از میان لنز (TTL)


بیشتر دوربین‌های دیجیتال از نورسنجی مرسوم به TTL استفاده می‌کنند. TTL مخفف عبارت "Through The Lens" کند اندازه گیری می‌نماید. این اندازه گیری می‌تواند به چند طریق انجام شود که معمول تری از: متوسط گیری مرکزی (Center-Weighted)، نورسنجی چند ناحیه ای یا ماتریسی (Segmented) و نورسنجی نقطه‌ای.

در عکس‌های معمولی، بیشتر دوربین‌های بر اساس متوسط گیری کنند که در هر دو روش اندازه گیری نور بگونه‌ای انجام می‌شود که تقریباً برای کل کادر مناسب باشد


اصول عکاسی دیجیتال

تهیه و تدوین

نورسنجی نقطه ای معمولا برای کاربردهای خاص که نیاز به اندازه گیری نور در یک نقطه بخصوص از کادر می باشد و بقیه کادر اهمیت زیادی ندارد، مناسب است.



**نورسنجی متوسط گیری مرکزی** در نورسنجی متوسط گیری مرکزی که بیشتر در دوربینهای دیجیتال مورد استفاده است، نور وارد شده در کادر با اعمال اهمیت بیشتر برای نور اهمیت با دور شدن از مرکز به سمت حاشیه کادر اندازه گیری می شود. درین نوع اندازه گیری تقریبا 80 درصد اندازه گیری بر اساس مرکز کادر بوده و 20 درصد از نواحی اطراف کادر تعیین می شود. این نوع اندازه گیری به این مفهوم است که هر چه اندازه گیری شده و بنابر این ترکیب سرعت شاتر/دیافراگم تنظیم شده خواهد داشت. بطو رخلاصه با فرادرادن جسمی تاریک در مرکز تصویر باعث ایجاد تصویری خواهد شد که نور آن در مرکز مناسب می سایر مناطق کادر نور بیش از حد خواهد داشت. بر عکس این موضوع نیز ممکن است. این مشکل هنگامی پیش می آید که صحنه مورد عکاسی دارای تغییرات زیادی در نور باشد، نظری صحنه ای که در آن هم ناحیه درخشان نور خورشید قرار داشته باشد و هم سایه. در چنین مواردی عکاس باید خود نور دوربین را تنظیم نماید به این صورت که یکبار با ناحیه سایه و یکبار با ناحیه آفتایی نورسنجی نماید و سرعت شاتر و دیافراگمی معادل میانگین نشان داده شده برای این دو ناحیه را انتخاب نماید تا در تصویر به خوبی نشان داده شوند.




**نورسنجی چند ناحیه ای** در نورسنجی چند ناحیه ای صحنه مورد نظر با دقت بیشتری نورسنجی می شود.

گیری می نماید.

تأثیر زیادی بر روی نتیجه نهایی نورسنجی خواهد گذارد. تولید کنندگان مختلف از سیستم های چند ناحیه ای مختلف همراه با الگوریتم های متفاوتی برای تنظیم بهینه سرعت شاتر و سیستم چند ناحیه ای خصوصا روی دوربینهایی که سرعتهای شاتر و دیافراگم های مختلفی را در اختیار دارند بسیار خوب کار می کند.

دارند چندان موثر نیست. علت ساده اس

سرعت شاتر 1/187 در دیافراگم f5.6 را پیشنهاد میکند، اما اگر دوربین تنها دارای سرعتهای 1/125 یا 1/250 باشد، اعداد دقیق نور به نزدیکترین تنظیم های موجود سرعت شاتر یا دیافراگم گرد می شود و در نتیجه دعکس نورسنجی دقیقی که مورد نیاز بوده اعمال نمی شود.



### نورسنجی نقطه‌ای

در این روش تمام تصمیم‌گیری برای تنظیم نور دوربین بر اساس ناحیه کوچکی در مرکز کادر انجام خواهد شد و ناحیه دیگری مورد سنجش قرار نخواهد گرفت. این نوع نورسنجی برای هنگامی که عکاسی می‌خواهد به ناحیه خاصی از صحنه توجه ویژه داشته باشد و آنرا از بقیه نواحی جدا نماید بسیار کارآمد است برای نقطه انتخاب شده تنظیم نور فقط برای ناحیه مورد نظر صحیح خواهد بود. نتیجه چنین نورسنجی این خواهد بود که ممکن است نور بقیه نواحی کمتر یا بیشتر از میزان طبیعی شود و هدف مورد نظر عکاس بدست می‌آید.

### جبان نوری

یکی دیگر از موارد مطرح در نورسنجی جبان نوری می‌باشد. هر چند دوربین تمام تلاش خود را برای انتخاب بهترین تنظیم نور بد عکس را تا حد زیادی بهبود دهد. سیستم‌های نورسنجی معمولاً نوعی محدودیت در زیمنه روش اندازه گیری نور یا ایجاد خطا در بعضی از شرایط نوری دارند. جبان نوری ابزاری لازم برای برطرف کردن این اشکالات است.

بیشتر نورسنجها ممکن است در شرایطی مثل صحنه‌های برفی یا سوزه‌های با زمینه روشن دچار سردرگمی و اشتباه شوند. تصویر بالا نمونه‌ای از این گونه موارد است. در این صحنه دوربین در تشخیص تنظیم نور صحیح برای دوربین دچار خطأ شده است. سفیدی شدید برف باعث گردیده که نور سنج، نور کل تصویر را کمتر از حد لازم تنظیم نماید و در نتیجه نور عکس مثل نور هوای تاریک و روشن به نظر برسد ایراد یکی از مشکلات معمول سیستم‌های نورسنجی است و در انواع مختلف سیستم‌های نورسنجی بطریقی اتفاق می‌افتد.



در شرایطی نظیر این حالت نشان داده شده کنترل جبان نوری مفید به نظر می‌رسد جبان نوری می‌تواند نرو اضافی به تصویر اعمال نماید. واحد مورد استفاده برای اندازه گیری جبان نوری EV (مقدار نور) می‌باشد. خیلی از دوربینهای دیجیتال و غیر دیجیتال چنین امکانی را دارند.



در اینجا همان عکس قبلی با جبران نوری EV1+ گرفته شده است. تصویر بطور قابل ملاحظه‌ای روشنتر شده و تمایل خاکستری رنگ برف و نور تاریک کل تصویر برطرف شده است.

در مثالی که اینجا نشان دادیم مشکل از درخشندگی شدید برف ناشی می‌شد که با تاثیر بر سیستم نورسنجی دوربین باعث اشتباہ در تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم دوربین می‌شد ممکن است اتفاق بیفتد.

سنجدوربین در تشخیص نور درست دچار خطأ می‌شود. در این شرایط تصویر دارای نور بیشتر از میزان لازم است. در این شرایط نیز می‌توان با استفاده از جبران نوری برای کم کردن تاثیر پ تصویر را تا حد زیادی بهبود داد. مثلاً با انتخاب جبران نوری  $-1/2$  EV یا  $-1$  EV می‌توان بدون اینکه پیش زمینه دچار نور زیادی شود، نور پس زمینه را در حد لازم تنظیم نمود.

### تاثیر مدهای از پیش تنظیم شده

برنامه‌های دوربین همانطور که از نامشان بر سرعت شاتر یا دیافراگم را بر اساس منظوری که از آنها خواسته شده است تنظیم می‌نمایند تنظیم شده برای حالت ورزشی یا پرتحرک اولویت را بجای عمق میدان به سرعت شاتر می‌دهد تا حرکتها را ساکن نماید و یا

میدان بزرگتری ایجاد نماید. این دو متغیر با یکدیگر پیوند خورده اند: هر چه نور بیشتر باشد (دیافراگم بزرگتر) یعنی سرعت شاتر بیشتر است، و هر چه عمق میدان بیشتر باشد (دیافراگم کوچکتر) به مفهوم آهسته تر بودن سرعت شاتر می‌باشد.

بالاستفاده از یک مد برنامه ریزی شده در تنظیم نور عکس اشتباهی پیش نمی‌آید، هر چند که بالاستفاده از یک مد نا مناسب ممکن است تصویر کاملاً تحت تاثیر قرار گیرد. مثلاً اگر یک برنامه اولویت دیافراگم برای شرایطی که نور کافی و باعث مات شدن تصویر در اثر لرزش‌های اندک دوربین روی دست شود.

### چگونه حساسیت ISO با نور در ارتباط است

مقیاس ISO برای فیلم‌های عکاسی - که به معنای سرعت واکنش شیمیایی فیلمدر برابر نور و یا حساسیت آن در برابر نور است - به دوربین‌های دیجیتال انتقال داده شده است. تمام سازندگان دوربین دیجیتال معادل ISO را برای سنسورهای تصویری دوربین‌هایشان تعریف می‌نمایند. هر چه عدد ISO کوچکتر باشد سنسور کنترلی داریم، بنابر این سنسوری که دارای ISO100 می‌باشد، تقریباً شبیه فیلم با ISO 100 عمل مینماید. ضمناً به این معنی است که سنسور 40 ISO آهسته‌تر از یک سنسور با 100 ISO به نور پاسخ می‌دهد و نیاز به سرعت شاتر آهسته‌تر یا یک لنز با دیافراگم بازتر نسبت به 100 ISO دارد. مقیاس ISO سنسور در دوربین دیجیتال محدوده نوری دوربین را محدود می‌نماید.

نظیر فیلمها که با حساسیت های مختلف تویض می شوند، می توان حساسیت سنسورهای دوربین دیجیتال را بصورت الکترونیکی تغییر داد. معمول است که مشخصات دوربین دیجیتال را با محدوده ISO ان بیان می کنند، مثل ۴۰ - ۸۰ یا ۶۰-۱۲۰. شبیه به فیلمها با بالا بردن ISO دوربین های دیجیتال می توان عکس هایی را که با حساسیت پایینتر قابل گرفتن ن نیود گرفت، ولی اگر از آن بدستی استفاده نشود، باعث ایجاد تاثیرات ناخواسته ای بر تصویر می شود. در فیلمها با بالا رفتن حساسیت نقاط ماده حساس روی فیلم بالا می رود، ولی در سه ایجاد می گردد.

بالاتر بودن جواب را می دهد و در چه شرایطی دچار مشکل می شود دست بکار شوید و مشخصات دقیق دوربینتان را بدست آورید. چون اکثر دوربین ها تبلیغات زیادی در مورد سیستم های کاهش نویز و حساسیت بالایشان می کنند که در بیشتر شرایطی که واقعاً به این امکانات نیاز است جواب مناسبی نمی دهند.

### مدهای فلاش

دوربین های دیجیتال دارای مدهای فلاش مختلفی می باشند. در این نوشتار خلاصه سعی می شود توضیحی بر مدهای مرسوم و اثر آنها داده شود.

#### **: Flash Fill In**

در این مد هر چند ممکن است شرایط نوری محیط به فلاش نیازی نداشته باشد دوربین مجبور به فلاش زدن می شود. به این مد ، مد فلاش اجباری Forced Flash نیز گفته می شود. استفاده از این مد راهی برای اضافه نمودن نور به ناحیه جلویی تصویر (سوژه)، بدون در نظر گرفتن میزان نور در زمینه است.

درمثال زیر اثر فلاش نشان داده شده است. از محسمه در مقابل یک جعبه نور عکس گرفته شده است که اثری شبیه به عکاسی از سوژه در مقایل یک زمینه نورانی ایجاد می نماید.



سوژه تحت تاثیر نور شدید زمینه قرار گرفته است.



در این تصویر از فلاش استفاده شده و سوزه به وضوح نشان داده شده است.

### مد فلاش تاخیری Slow Sync Flash

این مد فلاش اجازه گرفتن پیش زمینه روشن و پس زمینه تاریک را به عکاس می دهد معمولا برای عکاسی از سوزه ای سرعت شاتر آهسته استفاده می کند و فلاش در یک لحظه در حین عکاسی روشن می شود آهسته اجازه ثبت روشن پس زمینه را می دهد ، در حالی که با زدن فلاش، نور به پیش زمینه تابانده شده و سوزه نیز به وضوح در تصویر ثبت می شود.

تصاویر زیر در فتوشاپ ایجاد شده اند، ولی اثر فلاش تاخیری چیزی شبیه به اثر نشان داده شده در زیر می باشد.



بدون فلاش



با فلاش تاخیری

### فلاش زود هنگام (Flash First Curtain)

این مد فلاش با زمان فلاش زدن دوربین در حین گرفتن عکس ایجاد می شود. از آنجا که زمان تابیدن نور فلاش بسیار کمتر از زمان عکاسی است - زمانی که شاتر باز است - زمان دقیقی که در حین عکاسی فلاش زده می شود بر روی تصویر تاثیر می گذارد.

این مد به این معنی است که فلاش در اولین لحظه باز شدن شاتر روشن می شود سوزه را به روشنی نشان می دهد، اما از نورانی روی سوزه به صورت ردی در تصویر که از سوزه خارج می شود باقی می ماند



فلاش زود هنگام، ز  
می کند.

### فلاش دیر هنگام (Curtain Flash Second)

در این مد فلاش چند میلی ثانیه قبل از بسته شدن شاتر روشن می شود. نتیجه به دست آمده اثری عکس فلاش زود هنگام دارد. سوزه یا مردم در پا رد حرکت در پشت آنان دیده شود.



فلاش دیر هنگام، توجه نمایید که رد نورهای ماشین در پشت آن دیده م کند.

مدهای فلاش دیگری نیز در دوربین های دیجیتال وجود دارد مانند کاهاش قرمzi چشم و فلاش اتوماتیک که به علت واضح بودن کار آن توضیحی در مورد آن نمی دهیم.

### سافت باکس دست ساز



مشکل اساسی در استفاده از فلاشها معمولی این است که سایه های تنگ روی سوزه موردنظر ایجاد می شود. این مساله تابعی از کیفیت نور و اندازه هد فلاش می باشد. برای رفع این مشکل راههای مختلفی وجود دارد که یکی از رایجترین آنها استفاده از نور برخوردار به سقف است.

با این کار بصورت موثری یک سطح نوردهی خیلی بزرگ ایجاد می شود، اما باعث می شود تا سایه های ناخواسته ای در زیر سوزه ایجاد شود. بطور مثال باعث می شود تا تورم زیر چشمها به صورت یک برآمدگی بزرگ دیده شود.

تولا همیشه مناسب نیست.



در عکس فوق جعبه پخش کننده نور دیده می شود که روی هد فلاش نصب شده و نور را پخش و مات می کند.



بدون استفاده از پخش کننده



### با استفاده از پخش کننده

به همراه داشتن چنین وسیله‌ای برای مسافرت بس از نداشتن بهتر است، ولی واقعاً آنطورها که انتظار می‌رود خوب نیست.

بنابر این باید چکار کرد؟ خوب، شما می‌توانید دست بکار شده و سافت باکس خودتان را درست نمایید، ساختن چنین وسیله‌ای چندان مشکل نیست و تقریباً هزینه تجهیزات تجاری موجود نتیجه و عملکرد بسیار عالی دارد.

چیزهایی که برای ساخت چنین وسیله‌ای نیاز خواهید داشت عبارتند از:

- مقواهی محکم با ضخامت 2 تا 3 میلی‌متر، که حداقل یک طرف آن سفید باشد.

- چسب همه کاره

- نوار چسب پهن که معمولاً برای بسته‌بندی بکار می‌رود

- کشی بخار چروک نشدن و محکم بودن ترجیح دارند.

- کاتر تیز، خط کش فلزی یا یک لبه صاف برای برش و سطحی برای برش دادن

**مرحله 1**: در مورد اندازه نهایی سافت باکس مورد نظرتان تصمیم بگیرید. این جمعه می‌تواند تا حدی که مزاحم لنز نشود بزرگ باشد. بعضی از فلاشها در جلویشان سنسوری برای تنظیم فلاش اتوماتیک دارند. باید مواطعه باشید جلوی این سنسور مسدود نشود. در شکل زیر یک نمونه قدیمی که برای یک فلاش کانن EZ430 ساخته شده دیده می‌شود. این سافت باکس واقعاً خوب کار می‌کند ولی از آنجا که یک مدل اولیه است زیاد خوب به نظر نمی‌رسد.



### سافت باکس قدیمی با درنظر گرفتن مسدود نشدن فلاش

**مرحله 2 :** طول وجهه هد فلاشتان را اندازه بگیرید یک نوار از مقوا به پهنای 20 م.م، به طول محیط هد فلاشتان ببرید.  
 را نگه می دارد (نشیمنگاه) بکار خواهد رفت. یک نوار دیگر به عرض 20 م.م، و به طول بلندترین وجهه هد فلاشتان ببرید. نوار بلندتر را با اندازه وجهه هد فلاش علامتگذاری نموده و تا نمایید فلاش را پوشاند و دو سر آن را با چسباندن نوار کوتاهتر روی درز آن بچسبانید. نوار را طوری تا بزنید که محل رسیدن دو سر آن به هم در میانه یکی از وجهه بزرگ هد فلاش واقع شود. قطعه نشیمنگاه را از روی هد برداشته و کناری بگذارید تا خشک شود.



نشیمنگاه هد روی سافت باکس ساخته شده

**مرحله 3 :**

نظر گرفته و وجوه مختلف جانبی سافت باکس را روی مقوا بکشید. را حتیrin کار این است که مستطیلی به طول لبه بیرونی سافت باکس مورد نظر و به عرض عمق سافت باکسی که در نظر دارید بکشید و سپس با قرار دادن نشیمنگاه در وسط یکی از وجوه بلندتر، خطی از دو گوشه نشیمنگاه به دو رسم نمایید تا آن وجه مورد نظر سافت باکس به دست آید. این کار را برای تمام وجوه سافت باکس انجام دهید. بعداز این کار شما وجوه سافت باکستان را در اختیار دارید. تنها به یاد داشته باشید که در لبه ها حدود یک سانت اضافه باقی بگذارید تا چسباندن وجو



سافت باکس نهایی

**مرحله 4 :** اگر سافت باکس شما خیلی بزرگ باشد، برای اینکه داخل چنین ناحیه بز است که یک پخش کننده دیگر در میانه راه داخل سافت باکس قرار دهید. به این منظور وسط وجوه را از طرف عمق علامت زده و یک نوار باریک را در جهت طولی از وسط تا نمایید تا یک زاویه قائم را تشکیل دهد و این نوار را روی خطوط علامت خورده میان وجوه بچسبانید. با این کار لبه کوچکی ایجاد می شود که می شود پخش کننده میانی را داخل سافت باکس چسباند.

**مرحله 5 :**

جانبی را به هم بچسبانید و لبه انتهای آن را به نشیمنگاه متصل نمایید که طرف سفید مقواها داخل سافت باکس واقع شده باشد. با استفاده از نوار چسب پهن در لبه ها سافت باکس را محکم نمایید. یک مستطیل کوچک از صفحه پخش کننده در ابعاد مورد نیاز ببرید و به لبه برآمدگی داخل سافت باکس که کننده اصلی را ببرید و جلوی سافت باکس بچسبانید. قبل از اینکه سافت باکس را تست نمایید اجازه بدھید چسب آن خشک شود. (بگذارید!)



ساختن این وسیله از شرح دادن ساخت آن است. پس چرا شما یکی از آن را برای خود نسازید. نتیجه استفاده از این وسیله را در عکس‌های زیر ببینید.



بدون سافت باکس



با استفاده از سافت باکس دست ساز

از وسیله دست ساز خودتان لذت ببرید...

## عکاسی در شب

عکاسی در شب می تواند بسیار سرگرم کننده و جالب باشد. عکاسی در غروب یک روز گرم تابستان و یا در یک شب زمستانی که نورها در دوردست سوسو میزند بسیار جالب است و راه مناسبی برای محک زدن توانائیهای یک دوربین می باشد. تمام چیزی که برای این کار لازم است یک سه پایه خوب و حوصله فراوان می باشد.

برای عکس برداری در شب به برنامه ریزی بیشتری نسبت به روز نیاز دارد. عکس گرفتن در شب زمان بیشتری می گیرد و به تنظیمات بیشتری روی دوربین نیاز دارد. به علاوه، باید موضوع مناسبی نیز در دسترس باشد. عکاس باید ترکیب بندی تصویر با نور موجود را بداند و تعیین نماید که کجا و دوربین را در چه زاویه ای قرار دهد که احساس و حالت مناسبی را القا نماید.

## عکاسی در شب با دوربین اتوماتیک

در حالی که بیشتر عکس هایی که در شب گرفته می شود با استفاده از دوربین های حرفه ای است که قابلیت کنترل زمان باز ماندن شاتر در آن را دارند. "عکاسی در شب" وجود دارد که در صورتی که عکاس تنظیمات مناسبی را روی دوربین اعمال نماید می توان عکسهای خوبی در شب گرفت.

در بیشتر مواقع مد عکاسی در شب در دوربین های اتوماتیک برای عکاسی از کسانی صحنه تاریک (مثلاً نمای یک شهر در شب) ایستاده اند. در این حالت دوربین بطور اتوماتیک فلاش می زند و بعد از زدن فلاش برای ثبت منظره پشت برای چند لحظه شاتر باز می ماند. بهمین خاطر اندکی قرمزی چشم در این حالت ایجاد می گردد. برای عکاسی از منظره شب باید فلاش خاموش شود. در مد منظره شب وقتی که فلاش خاموش باشد، بسته به مدل دوربین، ممکن است زمان عکس برداری افزایش یافته و بین ثانیه شود.

می کند، ولی ممکن است کنترلهای دیگری در اختیار کاربر قرار داده شده باشد.

## کنترل فوکوس

سیستم فوکوس خودکار در بیشتر دوربین های اتوماتیک در شرایط نور کم دچار مشکل می باشد. شرایطی بعضی مدلها (نه همه) بطور پیش فرض تنظیم فاصله را در حالت بینهایت قرار می دهند. بهر حال، اگر دوربین مد منظره Landscape دارد (که به معنی تنظیم فاصله بینهایت است) میتوان از آن در مد عکاسی در شب استفاده نمود تا به فوکوس درستی دست یافت.

## کنترل نور

این حقیقت که دوربین های اتوماتیک سرعت شاتر را که عامل اساسی در زمان نوردهی و عکاسی در شب است، بطور خودکار تعیین می کنند.

زمان لازم برای عکاسی در شب را کمتر از زمان لازم تخمین می زند. بخاطر همین معمولاً عکس آنها همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود کاملاً تاریک میشود.



نوردهی اتوماتیک - 2 ثانیه در f2.8



نوردهی اتوماتیک - 2 ثانیه در f2.8 و ISO200

برای افزایش روشنایی تصویر در دوربین های اتوماتیک دو راه حل وجود دارد. راه اول اینکه حساسیت سنسور را بالا ببرید. با تغییر ISO دوربین به 200 در همان زمان نوردهی تصویری روشناور و جالب تر تولید شده است. با تنظیم ISO در 400 روشنایی باز هم بیشتر می شود، ولی در تصویر نویز تولید می شود. از انجا که دوربین های مختلف پاسخ متفاوتی در برابر افزایش حساسیت می دهند، باید دوربین خود را حتما در این شرایط آزمایش نمایید.

بعضی از دوربین ها برای اطمینان از کم شدن نویز در شب بطور خودکار ISO را تغییر می دهند. برای اطلاع بیشتر از مشخصات دوربین خود نگاهی به دفترچه راهنمای آن بیندارید.  
راه دوم برای داشتن عکس هایی روشناور استفاده از جبران نوری بالاتر است، ولی این کار به دقت و مهارت بیشتری نیاز دارد. تنظیم یک جبران نوری در حدود EV1+ یا حتی بیشتر در چنین شرایطی می تواند دوربین را مجبور به استفاده از سرعت شاتر پایینتری نماید.

## کنترل رنگ

در شب، احتمالا منبع اصلی نور، لامپهای التهابی اطراف می باشد. با تنظیم تراز سفیدی دوربین روی تنظیم مخصوص نور موجود (در بیشتر دوربین ها بنام نور تنگستن نامیده می شود) باعث تولید دقیقتر رنگ های صحنه مورد عکاسی می شود.



تراز سفیدی اتوماتیک



تراز سفیدی نور تنگستن

همانطور که در تصاویر بالا دیده می شود، تراز سفیدی اتوماتیک رنگهای گرمتری تولید می کند و استفاده از مد نور تنگستن باعث ایجاد رنگهای سردتر در عکس می شود. انتخاب بین این دو تصویر تا به سلیقه شخصی عکاس بستگی دارد.

بهر حال باید دانسته شود که بیشتر دوربین های اتوماتیک توانایهای محدودی برای عکاسی در شب دارند و در بین آنها، مدلهایی که قابلیت های بالاتری داشته باشند قادر به تولید عکس های بهتری خواهند بود.

### **عکاسی با دوربین حرفه ای**

برای گرفتن عکس در شب، دوربین باید محدوده سرعت شاتری تا 15 ثانیه داشته و زمان باز ماندن شاتر قابل کنترل باشد.

همچنین باید بتواند تصاویری بدون نویز در ISO 100 یا پایینتر بگیرد و در ISO 200 تصاویری با حداقل نویز داشته باشد. بعلاوه دوربین باید دارای سیستم کاهش شاتر فعال شود و تا حد ممکن بتواند نویز تصاویر را کاهش دهد. یکی از بزرگترین مشکلات دوربین های دیجیتال در عکاسی شب مساله نویز می باشد که با بالا رفتن حساسیت و یا کم شدن سرعت شاتر به شدت بر کیفیت عکس تاثیر می گذارد. در دوربین های با کیفیت پایین نویز در حدی می تواند باشد که موضوع مورد عکاسی بکلی مخدوش شود.

همانند بسیاری از مسائل مرتبط با عکاسی، میتوان در مورد عکاسی در شب خطوط راهنمای خاصی را معین نمود، ولی بیشتر نتیجه به دست آمده به دوربین مورد استفاده، مهار

بستگی دارد.  
تجربه استفاده از چند مدل دوربین به دست آمده است.

چون عکاسی در شب به صرف وقت زیاد، شانس، آب و هوا و .. بستگی دارد بنابر این ممکن است فرصت به دست آمده همیشه به دست نیاید. بنابر این برای اطمینان از نتیجه کار همیشه از هر موضوع چندین عکس با تنظیم های مختلف بگیرید.

اول اینکه باید از مد برنامه ریزی شده دوربین صرفنظر کنید. مد برنامه ریزی شده Program حتی در بیشتر دوربین های دارای سیستم تنظیم نور پ نتیجه ای معادل با دوربین های اتوماتیک می دهد. بیشتر مدهای برنامه ریزی شده برای استفاده در زمان روز و یا با فلاش طراحی شده اند. بنابر این بهترین نتیجه را می توان در مد تنظیم دستی و یا مد اولویت با شاتر که بعضاً مد Time Value (TV) نیز نامیده می شود به دست آورد.

### چند عکس بهتر از یک عکس

در تصاویر زیر، با استفاده از یک شاتر خاص در حالت حداقل نویزی که دوربین پیشنهاد کرده است، یعنی 50 شروع به عکاسی شده و در هر عکس زمان نوردهی بیشتر شده است.



.ISO 50 4 ثانیه



.ISO 50 8 ثانیه



.ISO 50 15 ثانیه



.ISO 50 30 ثانیه



.ISO 50 60 ثانیه

قاعدها انتخاب بهترین عکس از بین عکسها کار سختی نیست: اول اینکه باید موضوع مورد نظر در عکس افتاده باشد! و دوم بستگی به سلیقه عکاس دارد!

اگر دوربین امکان گرفتن عکسهای با زمان دیگر عکس گرفت. دروینهای کمی هستند که زمان نوردهی تا حد ۱ دقیقه بالاتر دارند و عکاسی در شب با استفاده از دیافراگم کوچک و حساسیت کم (برای کاهش نویز) نیاز به زمان نوردهی در حدود دقیقه و بالاتر دارد.



نوردهی 1 دقیقه در f8 و ISO 50

ممولاً وقتی که فوکوس دوربین روی بی نهایت تنظیم شده باشد، استفاده از دیافراگم در حدود نتیجه بهتری می‌دهد.  
(دقیقتر) است.

به فرض اینکه دوربین دارای زمان نوردهی بالا و دیافراگم کوچک است، می‌توان همانند نموزه‌ای که در بالا مشاهده شد یک سری عکس جدید گرفت، متنها با زمان نوردهی بالاتر که با 5 ثانیه شروع شده و سپس در زمانهای 15 ثانیه، 30 ثانیه، 1 دقیقه و 1.5 دقیقه با 501 پایین تکرار می‌شود. (در ISO بالاتر، زمان هر عکس باید کوتاه‌تر از زمان فوق شود). با داشتن مد نوردهی B (Bulb) روی دوربین و استفاده از یک ساعت می‌توان به سادگی این کار را انجام داد.

با این وجود، در حالی که استفاده از دیافراگم کوچک برای منظره چه در روز یا شب مطلوب است، ولی بیشتر دوربین‌های دیجیتال حداکثر زمان نوردهی خود را (احتمالاً به خاطر مشکل نویز) محدود می‌کنند که استفاده از دیافراگم‌های کوچک را که باعث بالا رفتن زمان نوردهی به عنوان اخرين توصيه، اينکه با استفاده از تصویر ي که روی LCD دیده مي شود نمي توان زياد در مورد روشنايي تصوير اظهار نظر کرد. چون پشت LCD برای ديدن تصویر روشن مي شود، معمولاً عکسي روشنتر از عکس واقعي را نشان مي‌دهد. به علاوه در شب که چشم به نور کم محيط عادت کرده است، ممکن است تصویر روی LCD خيلي روشن تر به نظر آيد و گمراه کننده باشد. بنابر اين باید در صورتیکه ممکن باشد روشنايي صفحه در شب کم شود.

نهایتاً اینکه بقول قدیمیها کار نیکو کردن از پر کردن است! تجربه از دوربین مهمتر است. پس تا جایی که می‌توانید تجربه کنید و از تجربیات خود یاد بگیرید و لذت ببرید.

## کنترل کنتراس در عکاسی دیجیتال

در بیشتر دوربین‌های دیجیتال تنها 5 گام محدوده دینامیکی (Dynamic Range) در اختیار شماست. بنابر این مجبوریست برای برداری بهتر از این محدوده کوچک ترفندها و روشها را بیاموزید. در این مقاله قصد داریم به بررسی چنین روشها را بپردازیم.

### مقدمه

همانطور که می‌دانید، محدوده دینامیکی، عبارت است از محدوده بین بیشترین و کمترین نور قابل ثبت در یک عکس توسط دوربین (تراشه تصویر یا فیلم و اسلاید) که به واحد گامهای نوری استاندارد دوربین (EV) بیان می‌شود. محدوده دینامیکی چشم انسان بین 9 تا 11، دوربین فیلمی بین 7 تا 9 و دوربین‌های دیجیتال معمولی و اسلاید بین 5 تا 7 می‌باشد. در شرایط نوری خاص که تضاد بین روشنايي نواحي مختلف تصویر زیاد باشد، انتخاب تنظیمات نوردهی صحیح، باعث می‌شود تا استفاده را نموده و به ثبتی موفق دست یابیم.

## محدوده دینامیکی و دوربین های دیجیتال

محدوده دینامیکی اکثر دوربینهای عادی و نیمه حرفه‌ای دیجیتال تنها حدود ۵ گام است. منظور از گام روش سنجش مرسوم نور در دوربین‌های عکاسی است که هر یک گام تفاوت به معنی دو برابر شدن شدت نور است. سنسور دوربین دیجیتال معمولاً از نوع CMOS یا CCD هستند و هر چند CCD اندکی محدوده دینامیکی بالاتری دارد، ولی هر دو سنسور تقریباً محدوده دینامیکی معادل فیلم‌های اسلامایدی نظری Kodachrome دارند. در مقایسه، امولسیون‌های چاپ رنگی ممکن است تا 7 گام نوری محدوده دینامیکی قابل دسترس داشته باشند. فیلم‌های سیاه و سفید، نظری X-T-Max، Tri-X یا HP-5، تا 10 گام نوری محدوده دینامیکی در اختیار ما می‌گذارند، و بنابر این قادر به ثبت گستره شدت نوری وسیعتری هستند.

بالاین اوصاف، کاربران دوربین دیجیتال باید در مورد نورسنجی هوشمندتر و دقیق نوری قابل استفاده بسیار کوچکتری برای کار در اختیار دارند. این مقاله سعی دارد روش‌هایی را نشان دهد که بتوان به بهترین نتیجه ممکن در عکس دست یافت.

یکی از بهترین مشخصات دوربین‌های دیجیتال این است که عکاس می‌تواند فوراً نتیجه نورسنجی خود را مورد بررسی قرار دهد. بیشتر دوربین‌های دیجیتال، وقتی شرایط نوری خوب است، کنترل خودکار کنتراست را بخوبی انجام می‌دهند. ولی وقتی شرایط نوری همانند یک روز روشن با سایه روشن‌های تند، پیچیده و نامناسب باشد، معمولاً عکس خوب با مداخله عکاس و تنظیمات دستی بدست می‌آفتابی، دوربین‌های دیجیتال می‌توانند عکس‌های با کیفیتی بگیرند، بخصوص عکس‌های مرسومی که افراد در پیش زمینه مقابل منظره ایستاده‌اند، ولی به شرطی که عکاس برای روشن کردن سایه‌های تند روی صورت، از فلاش استفاده نماید.

بطور کلی در شرایط نوری غیر معمول، مشکلات نورسنجی بروز می‌کند. در شرایط نوردهی بسیار تخت، نور با کنتراست شدید، عکاسی شب، و نظایر آن، نورسنجی خودکار دوربین دیجیتال ممکن است نامید کننده باشد.

حمله این روشها هستند. بعضی اوقات، باید منتظر شرایط نوری بهتر صبر کنیم. عکسان چیره‌دست معمولاً لیستی ذهنی از عکس شرایط نوری بد نیز، فرصت عکاسی خاصی برای آنها ایجاد نماید.

اطلاعات قابل دسترسی که می‌تواند شما را در بهینه‌سازی نورسنجی راهنمایی نماید، به نوع دوربین دیجیتال شما بستگی دارد. خیلی از دوربین‌ها نواحی خارج از گاموت را به صورت نواحی چشمک زن در مانیتور دوربین نشان می‌دهند. معنی این اخطار این است که نواحی چشمک زن فراتر از محدوده دینامیکی تراشه تصویر دوربین هستند. در بعضی دوربین‌های ساده ممکن است تنها عکس گرفته شده را نشان دهد و تشخیص این که نورسنجی عکس گرفته شده دقیقاً چگونه است کار مشکلی است که باید خودتان انجام دهید. بررسی کنید.

یک ابزار عالی سنجشی که در دوربین‌های متوسط به بالا و دوربین‌های SLR دیجیتال موجود است، نمایش هیستوگرام است که ممکن است با چشمک زدن نواحی پر نور یا کم نور تصویر در نمایشگر نیز همراه شده باشد. تقسیم بندی کرد:

- روش‌های نوردهی و فیلترها

- روش‌های مربوط به زمان و موقعیت

- روش‌های تنظیم دوربین و نورسنجی

## استفاده از فیلترهای تراکم خنثی Neutral Density (ND) غیریکنواخت

اگر دوربین شما امکان اتصال فیلتر دارد ( روی دوربین SLR یا با استفاده از مبدل اتصال تجهیزات روی لنز دوربین‌های کامپکت)، فیلتر ND کمتر با میزان اختلاف متفاوت است، یک ابزار بسیار مفید برای مدیریت محدوده دینامیکی عکس شمام است فیلتر بیشتر توسط عکاسان طبیعت و عکاسان صحنه‌ای استفاده می‌شود. معمولاً از این فیلتر، برای تاریکتر کردن آسمان درخشان بالای افق بهره گرفته می‌شود. اجزاء واقع در پیش زمینه بواسطه بخش روشن فیلتر بدون تاثیر باقی می‌مانند. با این فیلتر می‌توانید بدون اینکه پیش زمینه عکس بیش از حد تاریک شود، سایه روشن‌های ابرها و رنگ غنی

به روشنایی فیلتر، اثر این تغییر روشنایی نیز در عکس قابل شناسایی نیست مختلف و معمولاً از یک تا 3 گام تغییر تیرگی عرضه می‌شوند. معمولاً به تجربه دیده شده که فیلتر +3 بیشتر مورد استفاده بوده است.

## استفاده از فلاش سرخود دوربین برای افزایش نور

از فلاش دوربین خود برای نرمتر کردن نورهای پرکنتراست از طریق افزودن نور به نواحی سایه استفاده کنید. در واقع، این بهترین استفاده از فلاش است، در صورتی که معمولاً اگر فلاش به عنوان تنم شود نورهای شدیدی ایجاد می‌کند. اگر عکس نمای نزدیک یا ماکرو می‌گیرید و می‌خواهید از این نور پرکننده استفاده کنید، ممکن است با افزایش بیش از نیاز نور مواجه شوید، در چنین موقعی اگر دوربین شما چنین امکانی دارد، نور فلاش را به نصف یا یک سوم کاهش دهید. بسیاری از دوربین‌ها چنین تنظیمی دارند، ولی بیشتر مردم هرگز از این امکان استفاده نمی‌کنند.

## استفاده از فلاش خارجی برای نوردهی پیچیده تر

از یک فلاش خارجی برای افزایش بیشتر و کنترل شده‌تر نور استفاده کنید که با این کار با روش‌تر شدن نواحی سایه، محدوده دینامیکی موجود در صحنه مورد عکاسی کمتر می‌شود. همچنین می‌توانید برای کنترل بهتر نور از دیفیوزر یا پخش کننده نور بر روی فلاش و یا از بعضی انواع منعکس‌کننده‌های برخوردي استفاده کنید. معمولاً استفاده از صفحه سفید بازتابدهنده نور یا استفاده از نور برخوردي مرسوم است. اگر دوربین شما امکان استفاده از فلاش خارجی را ندارد، می‌توانید از فلاش‌های خارجی که در هر موقعیت دلخواه نصب شده باشد، با استفاده از سیستم slave flash که با نور فلاش دوربین، فلاش خارجی را فعال می‌کند، استفاده کنید.

## تغییر نور موجود

اگر در فضای داخلی عکاسی می‌کنید، ممکن است بتوانید با خاموش یا روشن کردن چراغها و تنظیم نور ورودی از پنجره‌ها با پرده، نواحی روشن و تاریک شدید را کنترل کنید. به عنوان یک راه حل دیگر، برای کنترل شدت نور ورودی از پنجره‌ها، با قرار دادن یک صفحه نیمه شفاف عکس، اگر نور خیلی تخت و بی‌حال است، چه در فضای داخلی یا خارجی، با استفاده از یک نور نرمتر کرد. نقطه‌ای می‌توان نواحی روشن و سایه لازم را ایجاد کرد. این نور می‌تواند یک لامپ تنگستن یا لامپ‌های آفتابی قابل تنظیم باشند. اگر از لامپ تنگستن استفاده می‌کنید، تنظیمات تراز سفیدی دوربین را بررسی کنید تا مطمئن شوید که عکش شما ته رنگ نارنجی پیدا نمی‌کند.

## استفاده از منعکس‌کننده برای پخش کردن نور

از یک منعکس‌کننده نور که خارج از کادر عکاسی قرار دارد برای بازتاباندن نور فلاش تاریک استفاده کنید. برای منعکس‌کننده می‌توانید از کارت‌های کوچک برای کار ماکرو، کارت‌های متوسط برای

عکاسی از اجسام بیجان و پرتره یا صفحات تاشوی بزرگ برای عکاسی گروهی استفاده کنید منعکس‌کننده‌ها سفید هستند، ولی می‌توانند برای داشتن نوری شدیدتر نقره‌ای یا برای ایجاد گرمی در رنگها طلایی هم باشند.

بعضی اوقات تغییر نوردهی برای عکستان امکان‌پذیر نیست و بنابر این نمی‌توانید از فیلتر استفاده کنید. در قسمت بعدی روش‌های مربوط به زمانبندی و موقعیت عکسها برای کنترل کنتراست را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

## ده نکته مهم در عکاسی دیجیتال

توصیه‌های *Derrick Story* نویسنده کتاب راهنمای جیبی عکاسی دیجیتال

شاید قبلاً این جملات را شنیده اید: " دوربین‌های دیجیتال تمام کار را خودشان انجام می‌دهند، فقط کافی است دکمه را فشار دهید تا عکسی سحر آمیز به دست آید. هرجه دوربین بهتر باشد عکسی بهتر به دست می‌آید." آیا درست است؟ من اصلاً قبول ندارم!

واقعیت این است که شما می‌توانید با استفاده از دوربین‌های ساده اتوماتیک عکس‌های جالبی بگیرید و یا بر عکس با استفاده از گرانترین دوربین‌های نیکون عکسی بد! این دوربین نیست که عکسی زیبا می‌گیرد، عکاس است. از کوچکترین دوربین دیجیتال عکسی به یادماندنی گرفت.

برای کمک به شما برای گرفتن عکس‌های خوب، ده نکته در اینجا ذکر می‌کنم که شما را قدر عکسی در حد حرفه ایها بگیرید بدون اینکه پول زیادی برای خرید دوربین‌های گرانقیمت حرفه‌ای پرداخته باشید.

### ۱- رنگها را گرم کنید.

آیا تا بحال متوجه شده اید که عکس‌هایتان بعضی وقتها سرد و بی روح هستند؟ اگر چنین احساسی دارید، بدانید که شما تنها نیستید. تراز سفیدی (White Balance) پیش‌فرض برای دوربین‌های دیجیتال روی حالت اتوماتیک تنظیم شده است که برای بیشتر وضعیت‌ها نیز مناسب است، ولی معمولاً کمی تمايل به رنگ‌های سرد دارد.

وقتی در حال عکاسی از چهره و یا منظره در هوای آزاد هستید، سعی نمایید تراز سفیدی دوربین اتوماتیک به حالت ابری (Cloudy) تغییر دهید. بله ابری! چرا؟ این حالت مثل اینست که یک فیلتر ملایم گرم کننده رنگ را روی دوربین خود نصب کرده باشید. در این حالت رنگ‌های قرمز و زرد قوی تر شده و تصاویر گرمتری به دست می‌آید.



در شکل (1-الف) - عکسی از جایی در نزدیک کوهستان که در حالت تراز سفیدی اتوماتیک گرفته شده است.



در شکل (1-ب)- با استفاده از حالت تراز سفیدی ابری و نگه داشتن یک عینک آفتابی در مقابل لنز رنگها گرمتر شده اند. (دوربین Canon PowerShot S200, Program mode).

اگر باور نمی کنید امتحان کنید. در هوای آزاد چند عکس با تراز سفیدی اتوماتیک بگیرید و سپس همان عکسها را با تراز سفیدی ابری تکرار نمایید. عکسها را روی کامپیوتر منتقل نموده و در کنار یکدیگر قرار دهید و با هم مقایسه نمایید. من حدس می زنم که شما عکسها را گرمتر را بیشتر خواهید پسندید.

## 2- از فیلتر قطبی کننده (پولاریزه) استفاده نمایید.

اگر مواجبی است که باید هر عکاسی برای گرفتن عکس منظره و عکاسی در هوای آزاد همراه داشته باشد فیلتر با کاهش درخشندگی بیش از حد و حذف انعکاسهای ناخواسته باعث به دست آم غنی تر و اشباع تر بخصوص در آسمان می شود.

چی؟ دوربین شما قابلیت نصب فیلتر را ندارد؟ اصلا مهم نیست! من سالهاست که از این حقه در دوربین اتوماتیک خودم استفاده می کنم. اگر یک عینک آفتابی با کیفیت دارید، به سادگی از آن به عنوان فیلتر پولاریزه استفاده نمایید. مانیتور دوربین دیده نشدن قاب عینک در تصویر را بررسی کنید.



شکل 2-الف- عکس معمولی بدون فیلتر



شکل 2-ب- همان عکس با استفاده از نگه داشتن عینک افتابی روی لنز، به بهبود رنگها و بخصوص طیف های عمیق تر آسمان در این عکس توجه نمایید. (Canon PowerShot S200)

برای گرفتن بهترین نتیجه طوری قرار بگیرید که خورشید در طرف راست یا چپ شما واقع شود  
شدن هنگامی که منبع نور دارای 90 درجه زاویه با آن باشد به حداقل می رسد.

### 3- گرفتن عکسهای پرتره در خشان در هوای آزاد.

یکی از مشخصات بسیار جالب دوربین های دیجیتال که ناشناخته مانده مد  
زدن فلاش هر جا که شما تشخیص دهید بجای اینکه هر جا که دوربین تشخیص دهد یک قدم مهم به سمت  
گرفتن عکسهای عالی در هوای آزاد برداشته اید.

در حالت فلاش روشن، دور  
می زند که پرتره مورد عکاسی شما را روشن نماید. نتیجه یک عکس در حد حرفة ای است که همه چیز در  
آن دارای ترکیبی مناسب به نظر می آید. عکاسان عروسی از این استفاده زیادی می برنند.



شکل ۳- با گذاردن موضوع عکاسی در پشت سایه یک درخت واستفاده از *fill flash* همچوہ ها و هم منظره پشت بخوبی نورسنجی شده اند. (Canon G2, 250/1, F4, با فلاش).

وقتی به از اینکه موضوعات عکاسی را در وضعیتی قرار دهید که نور خورشید موها را از طرفین و یا پشت روشن نماید که اصطلاحاً به آن نوردهی حاشیه ای گفته می شود. یک تکنیک خوب دیگر اینست که مدل عکاسی خود را در زیر سایه درخت قرار داده و با استفاده از فلاش آن را روشن نمایید. این کار باعث می شود که مدل عکاسی در زیر سایه احساس راحتی و خنکی نموده و چشمها به علت آفتاب حالت نیمه بسته نداشته باشد حالت پرتره گرفته شده حالت راحت تری خواهد داشت.

به یاد داشته باشید که بیشتر فلاشها سرخود دوربین ها حداقل برده در حدود مواطბ باشید که هنگام استفاده از فلاش در هوای آزاد فاصله ای بیش از این نداشته باشید

#### 4- مد ماکرو را از یاد نبرید!

آیا تا بحال کودکی را که برای اولین بار در جلو و پشت پای خود را نگاه می کند؟ وقتی شما به زمین خیلی نزدیک شوید، اجتماعی از موجودات عجیب و غریب را خواهید دید که تا بحال هرگز متوجه آنها نشده اید!

برای دیدن این شگفتیها لازم نیست در باغ یا حی مد ماکروی دوربین خود را فعال نموده و به جستجوی موجودات ریز دنیای اطراف خود بپردازید این کار تصاویری جدید از موضوعاتی است که تا بحال عکسی از آنها نگرفته بودید

حتی ساده ترین شئ در مدل ماکرو جاذبه حدیدی دارد. و غالبترین بخش این داستان این است که انجام این کار با دوربین های دیجیتال بسیار راحت است.



شکل ۴- طبیعت از نزدیک بسیار متفاوت و عجیب به نظر می رسد. (Canon Powershot G2)

فقط کافی است مد ماکرو که معمولاً دارای ایکون یک گل است را روی دوربین خود پیدا نمایید و تا جایی که دوربینتان اجازه می‌دهد به موضوع نزدیک شوید. وقتی چیزی در خور توجه برای عکاسی یافتید دکمه شاتر را نا نیمه فشار دهید تا دوربین فوکوس نماید. سپس با دیدن علامت فوکوس، شاتر را تا ته فشار دهید تا عکس گرفته شود.

به یاد داشته باشید که در مد ماکرو عمق میدان بسیار باریکی دارد. بنابر این روی بخشی از جسم که بیشتر برای شما اهمیت دارد فوکوس کنید و اجازه بدید بقیه تصویر مات شود.

#### 5- اهمیت خط افق را فراموش نکنید.

بدلایلی مهم بیشتر افراد، هنگامیکه از LCD دوربین برای عکاسی استفاده می‌کنند سعی دارند که دوربین را در حالت افقی نگه دارند. معمولاً نتیجه بدست آمده غریبی کج، منظره ای یک وری یا برجی کج است!

بخشی از مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دوربین اینچی نمایشگر دچار کمی اعوجاج می‌باشد! ممکن است درختها به چشم صاف دیده شوند، ولی روی مانیتور دوربین شما حالتی کمانی داشته باشند.



شکل 5- برای پرهیز از اشتیاه از خطوط افقی طبیعت به عنوان خطوط راهنمای استفاده کنید. در این عکس از خط ساحلی آب برای تنظیم ترکیب عکس استفاده شده است. (Canon powershot G2).

چکار می‌توانید کنید؟ یک کلید سحر آمیز برای حل مشکل خطوط افقی وجود چند نکته می‌توان مشکل را به حداقل رساند.

اول از همه بدانید که باید تا جایی که ممکن است عکس خود را در حالت همتراز با افق بگیرید بندی دلخواه تصویر مشکل دارید چند عکس با تغییرات جزئی در موقعیت دوربین بگیرید هنگام مرور عکسها در کامپیوتر یکی از آنها درست به نظر خواهد رسید. اکنون با انتخاب عکس درست می‌توانید سایر عکسها را حذف نمایید.

با گذشت زمان و بعد از کسب تجربه در کادر بندی صحیح افق در عکس هایتان شما خواهید توانست تراز افقی عکس هایتان را با دقت بالایی به راحتی انجام دهید.

#### 6- کارت حافظه با ظرفیت مناسب خرید.

هنگامی که برای خرید یک دوربین دیجیتال برنامه ریزی می‌کنید، خرید یک کارت حافظه اضافی را هم در بودجه خود لحاظ نمایید.

برای شما هنگام گرسنگی شدید را دارد! برای یک دوربین 2 مگابایکسلی حداقل به MB64، برای MP3 MB128 و برای دوربین MP4 و بالاتر MB256 و بالاتر حافظه نیاز خواهید داشت. با این انتخاب تقریباً می‌توان مطمئن شد که با خاطر پر شدن حافظه دوربینتان از گرفتن یک عکس دیگر محروم نخواهید شد.

## 7- همیشه با رزولوشن بالا عکس بگیرید.

یکی از مهمترین دلایلی که می‌گوییم حافظه بالا برای دوربین تان بخرید اینست که بتوانید با حداکثر رزولوشن دوربین عکس بگیرید. اگر برای خرید یک دوربین MP3 پول خرج کرده اید برای پولتان ارزش قائل شوید و عکس MP3 بگیرید.  
ترین حالت.

چرا نباید با پایین آوردن کیفیت فشرده سازی و رزولوشن، تصاویر بیشتری را روی حافظه جای داد؟ چون شما هیچگاه آگاه نیستید که کدام عکس شما ممکن است جـ شما عکسی زیبا را با دقت  $640*480$  گرفته باشید، به مفهوم اینست که فقط می‌توان پرینتی به اندازه یک عکس پرسنلی از آن گرفت، نه به اندازه ای که قابل ارائه در هیچ موزه یا نشریه ای باشد به عبارت دیگر با ثبت تصویر با دقت  $1536*2048$  (3 مگاپیکسل) یا بزرگتر، شما میتوانید یک عکس دوست داشتنی در اندازه A4 پرینت بگیرید که براحتی روی جلد مجله ای مثل تایمز را بیاراید! حتی با داشتن پیکسل اضافی می‌توانید برای اینکه به موضوع نزدیکتر باشید حاشیه های ناخواسته تصویر را بردیده و هنوز هم به اندازه کافی دقت در تصویر داشته باشید که پرینت مناسبی از عکس بگیرید.  
نکته در اینجاست که با داشتن حافظه کافی شما مجبور به گرفتن عکسها کم دقت و از دست دادن یک فرصت طلائی برای گرفتن عکسی معروف و مهم نیستید.

## 8- سه پایه مناسب را فراموش نکنید.

من اتفاقی شنیدم که کسی می‌گفت: "او باید یک عکاس واقعی باشد. چون از سه پایه استفاده می‌کند!". خوب، بهر حال استفاده کردن یا نکردن از سه پایه دلیلی بر عکاس بودن کسی نیست این موجود سه پایه لنگ دراز خیلی برد می‌خورد!

مشکل در این است که به همراه بردن سه پایه مثل تحمل ریگ در کفیش است! معمولاً سه پایه ها حجمی سنگین، و بعضی وقتها ناامید کننده هستند و با تصور آنها عبارت "بلای لازم" به ذهن خطور می‌کند!! (حیونکی سه پایه ها!!)

ولی خبرهای خوش نیز وجود دارد و آن تولید سه پایه های بسیار کوچک و جمع و جور است که در جیب جا می‌دorبین خود را روی یک بلندی هموار مثل میز یا تخته سنگ گذارد و یا با استفاده از گیره یا بند این سه پایه را به یک شاخه یا میله ببندید و دوربین خود را به آن متصل نمایید.



شکل 6- نمونه ای از سه پایه های کوچک و ارزان بنام UltraPod II

ممکن است شما به سه پایه ای بزرگ برای کارتان نیاز داشته باشید. برای این منظور نیز تولیداتی نظری svelte UltraPod شوید. بله، شما هم می‌توانید یک عکاس واقعی شوید!

## 9- از تایمر دوربین لذت ببرید

اکنون با داشتن سه پایه می توانید از یکی از تواناییهای کم استفاده تایمر دوربین. تایمر گرفتن عکس را با یک تاخیر تا 10 ثانیه پس از فشردن شاتر انجام می دهد و یکی از مشکلات شایع عکسها که غایب بودن عکاس است را حل می کند.

خب این گناه شما نیست که تاریخ نگار فعال خاندان خود شده اید که یادگاری خانوادگی غایب باشد!! یا اینکه برای حاضر بودن در عکس مجبور شوید دوربین تان را به دست غریبه ها بسپارید که به زمین بزنند یا از آن بدتر، با دروبین شما شروع به مسابقه دوی سرعت کنند


بحای این همه دردسر، سه پایه محترم را فعال نموده و عکس دلخواهتان را بگیرید. در چنین موقعی معمولاً روشن کردن فلاش برای اطمینان از نور کافی در تمام صحنه مفید است. ضمناً مطمئن شوید که نقطه فوکوس دوربین روی یک نفر در گروه تنظیم شده تار خواهید داشت!

تایمرها برای شرایط دیگری نیز مناسب می باشند. آیا به گرفتن عکس های زماندار هنگام عبور ماشینها در شب یا عکس از مناظر شب علاقه دارید؟ پس دوربینتان را کنید.


## 10- عکس آب را با حرکت آهسته بگیرید.

من از خانواده ای هستم که کمتر می توان با عکسی هنری آنها را تحت تاثیر قرار داد اخیراً روی داد این بود که خواهرم یک سری از عکسها یکی که از آب گرفته ام را همانند یک نقاشی زیبا توصیف کرد. این برای من یک تعریف بزرگ به حساب می آمد!!

آنچه که او را به واکنش برانگیخت یکی از انواع عکاسی مورد علاقه من می باشد سرعت پایین. برای یکی دو ثانیه ، عکسی جالب که دارای منظره ای واضح و زیبا و آبی مات و متحرک است به دست می آید.



شكل 7-الف



شکل 7-ب- شما با قرار دادن دوربین روی سه پایه و کند کردن سرعت شاتر تا 1 ثانیه یا بیشتر می توانید منظره ای نقاشی مانند از آب متحرک داشته باشید. (Canon Powershot G2).

شما برای ثابت نگه داشتن دوربین در طی عکاسی زماندار نیاز به سه پایه خواهید داشت و با استفاده از تایмер نتیجه بهتری خواهید گرفت. اگر دوربین شما دارای تنظیم اولویت دیافراگم می باشد، دیافراگم را روی f8، F11 آمد.

بهتر است شاتر حدود یک ثانیه یا بیشتر باز باشد تا اثر حرکت آب به خوبی مشاهده شود  
بهتر است دنبال آبشارها یا جویبارهایی باشید که در نمود.

یک حقه دیگر این است که از قرار دادن عینک آفتابی خود در مقابل لنز برای تاریک تر کردن منظره و بالا بردن زمان عکس برداری استفاده نمایید . با این کار از مزیت حذف انعکاسهای مزاحم در تصویر نیز بهره مند خواهید شد.

## سخن آخر

بیشتر دوربین های دیجیتال حتی دوربین های اتوماتیک دارای تنظیم های جالبی هستند  
نیوچ و بازی کردن با تنظیم ها و بکار بردن حقه های ساده مختلف می توان عکس هایی گرفت که بینده آن  
بلافاصله پرسید: "دوربین شما چیست؟"  
می توانید ز  
خوبی می گیرد، عکاس چیره دست است !!

## چکیده :

این نوشتار-  
ولی فکر می کنم از این لحاظ که قوانین اولیه و ساده ای را که باید برای داشتن عکسی بهتر رعایت نماییم،  
بطور یکجا و مختصر و مفید مرور می نمایم، ارزش خواندن را دارد.  
از عنوان این نوشته بر می آید که مطالبی مناسب برای تازه کارها و یا عکاسان تفننی در بر داشته باشد. اما  
کسانی که دائما با دور  
است در گذشت ایام از یاد برده اند چیزی برای یادآوری و یا حتی یاد گرفتن بیابند. کسانی که در هر سال  
هزاران عکس می گیرند این مطالب بطور تجربی ملکه ذهنشنان شده است، ولی خیلی ها برای به خاطر آوردن  
و بکار بردن این موضوعات باید فسفر زیادی بسوزانند !!  
بیشتر عکس هایی که ما می گیریم برده ای از زندگی ما و اطرافمان را ثبت می کند. برای این که این عکسها  
دارای روح باشند و به بهترین وجه منظور ما را برسانند نیاز داریم که قوانین اولیه ای را رعایت نماییم و ضمنا به  
دانشی کامل در مورد توانائیها و محدودیتهاي دوربینی که با آن کار می کنیم نیاز خواهیم داشت.  
همه این مقدمات و بازار گرمیها برای این بود که بگوییم در اینجا ایده هایی برای بهبود عکسها عنوان شده که در  
دوبخش شناخت دوربین و بخش اشاراتی به ترکیب بندی دسته بندی شده است.

## بخش اول - شناخت دوربین

بیشتر دوربین‌های دیجیتال با استثنای دارای عملکرد ساده‌ای می‌باشند. مطالعه دفترچه راهنمای آنها می‌تواند مفید و حاوی نکات سودمندی باشد. راه بهتر این است که در حین خواندن دفترچه نکات گفته شده را بطور تجربی روی دوربین آزمایش نمایید. از کار کردن با دوربین نترسید، بدترین اتفاقی که ممکن است برای دوربین‌تان بیفتد این است که با تری آن تمام شود و مجبور به شارژ مجدد آن شوید. آموختن عکاسی از راه تجربه واقعاً عالی هستند. نه فیلمی مصرف می‌کنند و نه اینکه برای دیدن نتیجه مجبور به منتظر ماندن برای چاپ عکس هستند. یادگیری کار کردن با دوربین نیمی از لذت داشتن آن است. در اینجا بعضی از مطالبی را که باید برای تجربه کردن و مطالعه مد نظر داشته باشید لیست کرده‌اند.

### رزولوشن و فشرده سازی :

یک دوربین دیجیتال بهترین تصویرش را زمان استفاده فرمتهای غیر فشرده زمان زیادی برای ضبط شدن روی حافظه دوربین می‌بزرگی تولید می‌شود که بزودی حافظه دوربین شما را خواهد بلعید. بخاطر همین فرمت JPEG با کمترین فشرده‌گی را برای عکاسی‌های روزمره توصیه می‌کنیم. در این فرمت عکسها زمان کمتری برای ضبط شدن می‌گیرد و نتیجه نهایی نیز تقریباً با فرمت غیر فشرده قابل تشخیص نیست. متأسفانه بیشتر دوربین‌ها دارای حافظه کافی برای عکاسی نیستند و بعداز خرید دوربین حتماً باید به فکر یک حافظه بالاتر باشید.

### مدهای فلاش و تاثیر پذیری فلاش :

بیشتر دوربین‌های دیجیتال برای فلاش از تنظیم خودکار استفاده می‌کنند. اگر نورسنج دوربین تشخیص دهد که نور محیط برای عکاسی کافی نیست دوربین فلاش را روشن می‌کند. باید بدانید که این گزینه همیشه بهترین انتخاب نیست. در اینجا مثالهایی برای برد فلاش آورده شده که به شما کمک می‌کند که بدانید در هر شرایطی چکار کنید:

- در یک اتاق خیلی بزرگ: خاموش نمایید. اما اگر سوزه از 3 - 4 متر به دوربین نزدیکتر بود فلاش می‌تواند موثر باشد. گزینه دیگر استفاده از فلاش تاخیری Slow Sync است که در این حالت باید دوربین را روی سه پایه ثابت نمایید. در این مد دوربین سوزه را با فلاش روشن می‌کند و پس زمینه را با باز نگه داشتن بیشتر دیافراگم. در فضای باز: در این حالت نیز اگر سوزه در برد فلاش قرار ندارد فلاش را خاموش نمایید. استفاده از فلاش دوربین را مجبور می‌کند که از سرعت های شاتر خاصی (1/30-1/60) استفاده نماید و این سرعت شاتر احتمال زیادی دارد که برای منظره شما مناسب نباشد.

- آتش بازی: استفاده از فلاش برای عکاسی از منظره آتش بازی بعید به نظر می‌رسد که اثری در عکس داشته باشد. ولی اینطور نیست! استفاده از فلاش این مزیت را دارد که جلوی پایین آمدن سرعت شاتر بخاطر تاریک بودن محیط گرفته شود و عکس بهتری از آتش بازی ثبت شود!

- پرتره: گرفتن عکس‌های گرفته شود و عکس بهتری از فلاش سرخ استفاده از سیستم کاهش قرمزی چشم، نور فلاش بسیار تک بعدی و نامطلوب است فلاش سعی کنید عکس را در نور روز یا با نور پردازی در محیط بگیرید. برای اصلاح نور از تراز سفیدی دوربین استفاده کنید و قبل از گرفتن عکس دوربین را ثابت کنید (روی سه پایه یا جای دیگر). هنگامی که نور محیط برای عکس مناسب بود از فلاش اجباری برای روشن کردن سوزه و درخشان کردن آن استفاده کنید - عکاسی از درون ماشین یا پنجره: اگر شیشه باز نباشد نور فلاش به درون دوربین برخواهد گشت. بهتر است آن را خاموش کنید.

### مدهای برنامه ریزی شده :

اگر دوربین شما دارای مدهای برنامه ریزی شده و یا اولیتهاي شاتر و دیافراگم می‌باشد استفاده صحیح از آنها را یاد بگیرید.

یک مد برنامه ریزی شده استاندارد معمولاً کنترل بهتری از حالت اتوماتیک دوربین برای آن شرایط خاص فراهم می‌نماید. از آنها استفاده نمود.

- اولویت دیافراگم: اجازه کنترل بر روی عمق میدان را برای عکاس فراهم می کند. (عمق میدان محدوده شارپینس تقریباً مناسب عکس در یک دیافراگم خاص می باشد). هرچه دیافراگم بازتر باشد (عدد F کوچکتر نظیر 1.8 یا f2.8) عمق میدان باریکتر است. و هرچه دیافراگم بسته تر باشد (عدد f بزرگتر f8 یا f11) عمق میدان پهن تر است. می شارب بودن صحنه از سوژه تا پشت زمینه مطمئن شد.

- اولویت شاتر: امکان کنترل سرعت شاتر را فراهم می کند. در صحنه های دارای حرکت باید از سرعت بالاتر شاتر برای ثابت کردن سوژه متحرک استفاده نمود.

### کنترل های ویژه

بیشتر دوربین ها دارای کنترل ها و گزینه های اضافی هستند. مهمترین این کنترل ها عبارتند از: - جبران نوری : برای اصلاح یا تغییر نورسنجی دوربین استفاده می شود. این گزینه تا حدودی پیچیده به نظر می رسد ولی در واقع اینطور نیست. سیستم نورسنجی دوربین همواره در حال کار است و سازندگان می دانند که این سیستم در شرایط خاص بدرستی عمل نمی نماید. مثلاً سوژه های سفید و منعکس کننده نور باعث کم نور شدن عکس می شوند. بنابر این می توان با یک جبران نوری مثبت عکس را اصلاح نمود.

- تراز سفیدی: دوربین ها برای نور روز تنظیم شده اند، بنابر این بعضی نورها باعث خارج شدن تراز رنگ سفید و در نتیجه شیفت سایر رنگها و غیر طبیعی شدن آنها می شود. یک مثال خوب برای این مورد لامپهای فلورسنت هستند که در بیشتر مکانهای تجاری استفاده می شوند و باعث آبی شدن همه چیز می شوند. معمولاً تنظیم نور

دوربین بر اساس نوع نور محیط به رها کردن دوربین در مد اتوماتیک ترجیح داده می

- نورسنجی: در بیشتر مواقع نورسنج استاندارد دوربین خوب کار می کند. ولی ممکن است در شرایطی این تنظیم مناسب نباشد. در بیشتر دوربینهای دیجیتال امروزی یک گزینه و یا بیشتر

گزینه نورسنجی نقطه ای Spot meter نور را (دیافراگم و شاتر) را بر روی ناحیه کوچکی از کادر تنظیم می کند. در بعضی مدلها می توان گزینه ای را انتخاب نمود که نقطه نور سنجی با نقطه فوکوس روی هم بیفتد. نورسنجی متوسط گیری مرکزی دو ناحیه در کادر را در نظر می گیرد، یک ناحیه دایره ای در مرکز و یک ناحیه در بقیه کادر. معمولاً نتیجه به دست آمده از این دو ناحیه به صورتی با هم ترکیب می شود که اهمیت ناحیه در وسط از اطراف آن بیشتر باشد.

- زوم اپتیکال و دیجیتال: اگر دوربین شما فقط زوم دیجیتال دارد و یا یک زوم فرق بین این دو نوع زوم که قبل از مورد آنها به تفصیل صحبت کرده ایم مطالعه کنید. اگر فقط زوم دیجیتال دارید زیاد روی آن حساب نکنید.

### بخش دوم- موارد مهم در ترکیب بندی

یک ترکیب بندی خوب با اصول اولیه آن شروع می شود. قرار دادن درست سوژه در کادر حیاتی است و یکسری قوانین ساده می تواند کمک زیادی در این مورد نماید. بسته به این که سوژه یک منظره، یک شخص یا شئ و یا اینکه کادر افقی یا عمودی است، ترکیب بندی فرق می کند. در بعضی شرایط باید به بعضی از قوانین ترکیب بندی کمتر و در بعضی موارد بیشتر توجه کرد.

هر عکسی باید -علت وجودی - داشته باشد و اگر این علت برای گیرنده عکس مشخص نباشد چه انتظاری از بیننده دارید که از عکس چیزی بفهمد؟ بیشتر مردم برای منظورهای خاصی نظری یادگاری از چیزی داشتن، ثبت یک لحظه تکرار نشدنی، ثبت یک موقعیت استثنایی، شکار یا

برای اینکه عکس معنی داشته باشد باید اصولی را در آن رعایت کرد:

-افقی و عمودی: شما دنیا را با زاویه نسبت به افق نمی بینید، بنابر این به غیر از شرایطی که تعمداً این کار را می کنید از آن پرهیز نمایید. افق را در کادرتان تنظیم نمایید. منظره یک ساحل کج که انگار آب دریا در حال ریختن از یک ور عکس می باشد برای بیننده جالب نیست. برای تراز کردن دوربین یک خط افقی مثل خط آب دریا را در نظر گرفته و دوربین را بالا برده و بچرخانید تا خط پایین کادر موازی خط افقی شود، سپس دوربین را بدون اینکه تغییر وضعیت دهید پایین اورید تا خط آب کمتر از 1/2 و بیشتر از 1/3 کادر افقی عکس را اشغال نماید و آسمان بقیه کادر را. یادتان باشد هیچگاه خط افق را در وسط کادر قرار ندهید.

بعضی دوربین ها برای سادگی شبکه ای افقی عمودی را روی مانیتور نشان می دهند. اگر دوربین شما چنین امکانی دارد استفاده از آن برای بالا بردن دقت و کاهش زمان مناسب است.

-هر چند تکنیکی که بالا شرح داده شده بود برای منظره ای مثل دریا مناسب است، ولی برای منظره یک آبگیر با بندگاه مناسب نیست. مثلاً ساحل آبگیرها در آنطرف دریاچه قابل دیدن است و تشخیص سطح افقی در

آنها مشکل است. در چنین شرایطی دنبال یک خط عمودی بگردید. در کادر عکس نگاه کنید و هر جا که یک خط عمودی یافتید کادر عکس را با آن نقطه تراز نمایید.

عکاسی از سوژه‌های عمودی مشکل تر است. ایجاد حالت پرسپکتیو توسط لنز دوربین می‌تواند کاملاً گیج کننده باشد. می‌لبه عمودی کادر واقعاً با خط عمودی موازی است. بخصوص عکاسی از مناظر شهرها مشکل است و برای تصمیم‌گیری درباره این که کدام خط واقعاً عمودی است باید دقت بیشتری به کار بر نزدیکترین و بزرگترین ساختمان در کادر به احتمال زیاد بقیه ساختمانهای واقع در دوردست تصویر از تراز خارج خواهد شد. با یک نگاه کلی در تصویر می‌توان از این اشتباہ پرهیز کرد.

اگر باز هم تصویر کج به نظر می‌رسد باید زاویه دوربین را تغییر داد و یا حتی موقعیت عکاسی را عوض کرد.

یک نکته: بعضی مواقع مناظر خیابان از میان خیابان به بهترین وجه گرفته می‌شود، با گرفتن عکس از امتداد جاده پرسپکتیو زیبا و طبیعی خواهیم داشت (البته به شرطی که قبل از تمام شدن عکاسی زیر چرخه‌ای یک تریلی روی جاده پهن نشده باشید!!)

از اجزاء شلوغ کننده در کادر پرهیز نمایید

اجزاء شلوغ کننده عکس به چند طریق ایجاد می‌شوند. این اجزاء ممکن است مردم، حیوانات یا اشیائی باشند که بطور ناخواسته در کادر قرار می‌گیرند و حتی ممکن است بخشی از سوژه را پوشانند، عدم تناسب رنگی ایجاد نمایند و یا نامتناسب با سوژه و موضوع عکس باشند. بعضی از این مزاحمتها را برای می‌توان کنترل نمود و بعضی را نمی‌توان کاری کرد:

- توریستهای سرگردان، پیاده‌ها، احشام یا خودروها: کاری نمی‌توان کرد. باید صبر کنید (صبور باشید!) تا هر وقت دلشان خواست از کادر مورد نظر شما خارج شوند! می‌توان با تغییر موقعیت یا نزدیکتر شدن به سوژه بعضی از اشیاء ساکن را از کادر خارج کرد یا با استفاده از زوم کردن یا بریدن کادر بعد از عکاسی مشکل را حل نمود.
- از اجزاء مزاحمتی که خودتان ایجاد کرده اید دوری کنید: خیلی از دوربین‌ها می‌توانند ساعت و تاریخ را روی عکس اضافه نمایند، تا جایی که برایتان لازم نیست از استفاده از آن خودداری نمایید
- ساعت روی عکس چیزی به عکس شما اضافه نمی‌شود و حذف کامل آنها بعد از گرفتن عکس کاملاً ممکن نیست. بعلاوه اطلاعات عکس در بخش متادادا EXIF عکس ثبت می‌شود که نیاز استفاده از تاریخ و زمان بر روی عکس را از بین می‌برد.

## نقطه فوکوس

نقطه فوکوس عکس بسیار مهم است:

- مطمئن شوید که فوکوس کامل روی سوژه انجام گردیده است: معمولاً باید سوژه مهمترین بخش تصویر بوده و نگاه بیننده به سمت آن کشیده شود، اما نیازی نیست که فوکوس کاری کنید که فوکوس بجای مرکز تصویر روی سوژه انجام شود. سوژه را در میان کادر قرار دهید، فوکوس را روی سوژه انجام داده و دکمه شاتر را تا نیمه بفشارید، وقتی مستطیل میان مانیتور سبز شد بندی مورد نظر را انجام داده و دکمه را تا آخر بفشارید تا عکس گرفته شود.

- پرتره: روی چشم اگر دوربین اول است یک مد مخصوص پرتره داشته باشد. این مد بطور خودکار از یک دیافراگم باز استفاده می‌نماید. اگر تنها فلاشی که دارید همان فلاش سر خود دوربین است آنرا خاموش کنید و از نو محیط استفاده نمایید.
- اگر فلاش تنها انتخاب شما برای نور است از قرار دادن سوژه در نزدیکی دیوار یا هر سطح تخت دیگر پرهیز نمایید، زیرا یک سایه خشن در کنار سوژه روی دیوار ایجاد می‌گردد که زیبا نیست.
- هنگام کادر بندی برای امتداد نگه بگیرید که نواحی زیر بینی و چانه در عکس دیده نشود.
- سخن آخر: همیشه به یاد داشته باشید، اول فکر کنید، بعد عکس بگیرید.
- چند ثانیه فکر کردن در مورد عکسی که می‌خواهیم بگیریم مهمترین مرحله عکاسی دوربین
- دوربین‌های معمولی در مورد نتیجه کار نظر داد.

### چگونه با محدودیت دینامیک رنج مقابله کنیم :

حتما تاکنون با منظره‌ای با طیف بالایی از روشنایی (از تیره تا روشن) برخورد داشته‌اید و برای انتقال تمام طیف روشنایی آن، مشکلاتی را تجربه کرده‌اید. در این موارد یا مناطق سایه، جزئیات را ازدست می‌دهند و یا مناطق روشن.



در این نوشتار طرز برخورد با این مساله را در مراحل مختلف عکاسی دیجیتال مرور خواهیم نمود

#### 1- قبل از تهیه عکس:

بهترین راه برخورد با این مساله این است که اصلا با آن برخورد نکنیم!

الف) اگر امکان دارد کمی سوزه را از زوایای مختلف بررسی کنید شاید زاویه‌ای را بباید کهKontrast روشنایی کمی داشته باشد. اگر پیش‌زمینه و پس‌زمینه دارای اختلاف روشنایی زیادی هستند، اگر ممکن باشد، یکی از آن دو را در کادر قرار دهید.

ب) از منعکس کننده‌های طبیعی اطراف سوزه استفاده کنید. مثلا سوزه در کنار یک دیوار روشن باشد و خود دیوار در کادر نباشد.

ج) زاویه دوربین را پایین بیاورید تا آسمان روشن در کادر نباشد. گاه خود این ترکیب بندی، نوعی کادریندی بدیع محسوب خواهد شد.

د) نقاط خیلی روشن کادر را بباید و سعی کنید آنها را از کادر خارج کنید.

ه) در مورد سوزه‌هایی که پس‌زمینه روشن دارند، از fill flash استفاده نمایید.

ز) به اولویتها دقت کنید. مناطق کوچک highlight در تصویر چندان مشکل‌زا نیستند. اما یک آسمان وسیع اوراکسپوز شده و یا یک لباس عروس سفید بدون جزئیات، کل عکس را از ارزش تهی خواهند کرد

ح) نقاط روشن اوراکسپوز شده در پس‌زمینه، اهمیت کمتری از نقاط روشن در خود سوزه دارند. همواره از اوراکسپوز شدن سوزه بپرهیزید.

#### 2- هنگام عکاسی / در دوربین:

الف) در مورد سوزه دارای اولویت، از center weighted metering استفاده کنید. در صورت لزوم می‌توان از ۳/۱ تا ۱- ۳/۱ جبران نوری استفاده نمود.

اصول عکاسی دیجیتال

ب) در مورد مناطق partial metering highlight از همراه با قفل نورسنجی استفاده شود. در صورت لزوم می‌توان از ۳/۱+ ۳/۱ تا ۱+ ۳/۱ جبران نوری استفاده نمود.

ج) از پایینترین ISO ممکن استفاده کنید. چون بایستی نویز حداقل باشد تا در مرحله بازیابی جزئیات مناطق سایه، تصویر مشکل نویز نداشته باشد.

د) در مورد مناظری که دارای خط افق نسبتا مستقیم هستند، از ND استفاده کنید.

ه) با استفاده از سه پایه، از برآکتینگ نوردهی استفاده نمایید. تا چندین عکس مختلف با نورسنجی‌های مختلف داشته باشید و بتوانید بعدا آنها را با هم ادغام نمایید. با این روش حتی می‌توان به ۱۰ استاپ نوری از محدوده دینامیکی دست یافت.

عمق میدان‌تان در عکس‌های مختلف متفاوت نباشد.

و) همواره از RAW استفاده کنید. هم بیتهاي بیشتری در اختیارتان خواهد بود و هم امکانات بیشتری برای بازیابی جزئیات در مناطق پر نور و کم نور.

ز) از تکنیک expose to right استفاده نمایید: با توجه به هیستوگرام، طوری نورسنجی کنید که اکثر حجم اطلاعاتی در قسمت راست نمودار هیستوگرام باشد اما از مرز سمت راست نگذرد اطلاعاتی بدست آمده از منظره، به حدائق وسعت دینامیک، پخش نمود. این روش را فقط برای عکس‌های RAW استفاده نمایید. در jpeg بعلت تغییرات گامای اعمال شده توسط دوربین، ممکن است نتوانید بعدا جزئیات تصویر را احیا نمایید

ح) همیشه هیستوگرام را

### 3- مرحله ویرایش/پس از تهیه عکس

الف) بازهم بر استفاده از RAW و ابزارهای مبدل آن تاکید می‌کنیم. اگرتوانید در تصاویر JPEG تا یک استاپ دینامیک رنگ را افزایش دهید، در RAW امکان افزایش تا ۲ یا حتی ۳ استاپ نوری خواهید داشت.

ب) اگر از برآکتینگ استفاده کرده‌اید، هم می‌توانید به طور دستی آنها را با هم ادغام نمایید و هم به طور خودکار با ویژگی HDR در فتوشاپ سی اس ۲

ج) اگر تنها یک تصویر RAW دارید، از روش تبدیل دوگانه استفاده نمایید: یکبار تبدیل را طوری انجام دهید که مناطق highlight مجزا حاصله را با هم ادغام کنید. نتایج این روش گاه بسیار خیره کننده خواهد بود.

د) گاه افزودن یک ماسک لایه از نوع gradient fill می‌تواند همان فیلتر ND Gradual را شبیه‌سازی نموده و نتایج نسبتا خوبی داشته باشد.

ه) اگر تنها یک تصویر از نوع jpeg دارید، ابتدا یک لایه تنظیمی از نوع curve یا level اضافه نمایید و مناطق سایه را بازیابی نمایید. امان باشند.



و) اگر مناطق روشن یا سایه تصویرتان غیر قابل بازیابی است، نسخه سیاه و سفید عکس را بسازید. در عکس‌های سیاه و سفید، نبود جزئیات در مناطق روشن یا سایه تصویر، چندان آزار دهنده نبوده و حتی گاه عامدا آنها را به این صورت تهیه می‌کنند.

### آشنایی با تکنیک پانینگ (افقی چرخاندن دوربین)

#### تصاویر و نوشته‌ها از پیتر بارگ

چه فرزند شما باشد که به تازگی راه رفتن را یاد گرفته، یا اسبی باشد که در میدان اسب می‌تازد، یا ماشینی باشد که با سرعت در مسیری حرکت می‌کند، شما می‌توانید شانس خود را برای گرفتن عکس‌هایی شفاف افزایش دهید مشروط بر آنکه با تکنیکی ساده بنام پانینگ آشنا باشید

تلash برای عکاسی از هر گونه سوزه متحرک بدون داشتن اندک دانشی از سرعت نامیدکننده برای شما به ارمغان می‌آورند. این تصاویر معمولاً یا با سوزه‌ای غیر قابل تشخیص تار می‌شوند یا سوزه اساساً در تصویر وجود نخواهد داشت چون به محض فشردن دکمه شاتر، سوزه از قاب تصویر خارج شده است.

چنانچه به نکات ذیل توجه کنید براین مشکلات رایج دنیای عکاسی اکشن غلبه خواهید کرد

تمامی دوربین‌ها با استفاده از کنترل‌های دیافراگم و سرعت شا رد را تنظیم می‌کنند. دیافراگم مقدار نوری که وارد دوربین می‌شود و سرعت شاتر مقدار زمانی که نور به سطح فیلم تابانده می‌شود را کنترل می‌کنند. در اینجا سرعت شاتر است که ما برای تکمیل تکنیک پانینگ خود از آن استفاده می‌کنیم.

سرعت شاتر به صورت کسرهایی از ثانیه اندازه گیری می‌شود. سرعتی پایین‌ای بسا 1/15 (یک پانزدهم) ثانیه یا آهسته‌تر باشد و سرعتی سریع ممکن است هر سرعتی بالاتر از 1/125 (یک یکصدوبیست و پنجم) در نظر گرفته شود. برای عکاسی از سوزه‌های در حال حرکت چندین گزینه در اختیار دارید. بدیهی ترین آنها انتخاب سرعت شاتری سریع برای ثبت یا فریز کردن سوزه است. چنانچه سرعت شاتر سریعتر از سرعت سوزه باشد احتمالاً آن را در مسیرش متوقف می‌کنید اما این گزینه یک نقطه ضعف دارد

حرکتی را در مسیرش متوقف کنید ایستا به نظر خواهد بود. این کار پانینگ نام دارد.

اصول عکاسی دیجیتال

پانینگ تکنیکی قوی برای عکاسی اکشن است و اگر دقیق انجام شود سوزه اصلی شفاف و پیش زمینه تار خواهد بود. رمز کار ردگیری سوزه است به هنگا شاتر را فشرده اید تا حتی پس از آنکه عکس را می گیرید.

چنانچه با همان سرعت سوزه به صورت افقی بچرخید تصویر به شکل شفاف در مقابل پیش زمینه تار جالبی ظاهر خواهد شد. برای اطمینان از کسب نتیجه ای خوب پاهای خ با دنبال کردن سوزه بچرخانید.

شوید که تصویری شفاف خواهید گرفت. همچنین مطمئن شوید که پیش زمینه خیلی نورانی نیست و سایه ندارد چرا که باعث ایج بهتر است.



سرعت شاتر صحیح را بدست آورید - در این مورد حدود 1/15 (یک پانزدهم) ثانیه و پیش زمینه بلور خواهد بود چرخها تا حدی بلور شده اند و ماشین شفاف است و در حال حرکت به نظر می رسد.



در اینجا سرعت سریعتر 1/60 (یک شصتم) ثانیه مورد استفاده قرار گرفته است، من می توانستم با سرعتی حدود 1/8 تا 1/15 ثانیه این کار را انجام دهم اما می خواستم ترشحات آب شفاف به نظر برسد.

بسته به سرعت و فاصله سوزه از سرعت شاتری میان 1/8 (یک هشتم) و 1/125 (یک یکصد و بیست پنجم) استفاده کنید. شاتر را زمانی فشاردهید که سوزه به نقطه میانی در طی مسیر پانینگ (چرخش افقی) شما

که منجر به تار شدن سوزه می شود سوزه را ردگیری کنید. بسیاری از دوربین‌های خودکار یک override بنابر این شما می توانید به طور دستی سرعت شاتر را تنظیم کنید. در غیر این صورت ممکن است مجبور شوید از یک فیلتر تراکم خنثی (Neutral Density) برای کاهش مقدار نوری که به فیلم می رسد استفاده کنید. برای دوربین‌های کامپکت می توانید ورقی از ژل نوررسانی (Lighting Gel ND) تهیه کنید و آن را به اندازه لنز دوربین بردید و بر روی آن بچسبانید.



ردگیری سوژه‌ای که در خط مستقیم قرار ندارد به هنگام پانینگ نیازمند مراقبت است. در اینجا من مجبور بودم سوژه را در قوسی ردگیری کنم که توسط تاب ساخته شده بود تا مطمئن شوم که سوژه شفافتر از پیش‌زمینه است. سرعت  $4/1$  (یک چهارم) در اینجا مورد استفاده قرار گرفته و حسی بی نظیر از حرکت خلق کرده است.

چنانچه از دوربین دیجیتالی استفاده می‌کنید که هم منظره یا LCD و هم منظره یا نوری دارد از منظره یا نوری آن استفاده کنید چراکه هنگام دنبال کردن سوژه در این سرعت LCD بریده بریده به نظر می‌رسد و ردگیری دقیق سوژه را مشکل می‌سازد.



در اینجا سه نمونه از چیزهایی که می‌توانند باعث اشتباه شوند نشان داده شده است. بالا سمت چپ نگاهی ایستا به ماشینی را نشان می‌دهد که ناشی از سرعت خیلی زیاد شاتر است. در وسط به چیزهایی دقت کنید که میتوانند وارد مسیر پانینگ شما شوند. در اینجا درختچه راه دید را بسته است. تصویر بالا سمت راست از LCD دوربین دیجیتال استفاده شده است. این مطلب به اضافه پاسخ کاربر (عکاس) و تاخیر ناچیز شاتر باعث از دست دادن حرکت شده است.

تکیک دیگری که می‌توانید امتحان کنید همزمانی آهسته فلاش استفاده می‌کنید.

ما را مطمئن می‌سازد که پیش زمینه تار می‌شود. این تکنیک نیز نیازمند کسب سرعت مناسب پانینگ است. با سرعت بسیار آهسته همانطور که می‌شده است (تصویر سمت چپ). با سرعت خیلی زیاد همه چیز فریزمه شود (تصویر سمت راست). سرعت مناسب حدود  $1/8$  تا  $1/15$  ثانیه است.



### پراش نور(Diffraction) و تاثیر آن در عکاسی


حتماً بارها این جمله را شنیده‌اید که "برای تهیه عکس‌های شارپ‌تر، از دیافراگمهای کوچک دوربین‌تان استفاده کنید". دلیل این عقیده آن است که در دیافراگمهای باز، لنزها تصاویری با اعوجاج بیشتری ایجاد می‌کنند.

همچنین گاهی دیافراگمهای کوچک و خیلی کوچک برای افزایش عمق میدان نیز بکار می‌عکسهای ماکرو که کوچک بودن عمق میدان خود یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود. اما یک پدیده اپتیکی بنام پراش نور (diffraction) وجود دارد که می‌تواند شارپنیس تصاویر را در دیافراگمهای کوچک مورد تاثیر قرار دهد.


برای فهم کامل این مطلب، آشنایی با مفهوم circle of confusion ضروری است که می‌توانید آنرا در این آدرس بباید و بخوانید.

### پراش نور


شعاع‌های موازی نور هنگام عبور از یک روزنه کوچک، از همدیگر دور می‌شوند و با یکدیگر تداخل می‌کنند. هر چقدر اندازه روزنه در مقایسه با طول موج نور کوچکتر شود، این پدیده شدیدتر می‌دانست که در روزنه‌های بزرگ نیز پراش نور وجود دارد اما عملایقاب اغماض است.



بعثت تداخل امواج نور، برخی از این شعاع‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند و برخی به هم اضافه می‌شوند. این پدیده باعث ایجاد الگویی به شکل زیر می‌شود:




در مورد دیافراگمهای دایره‌ای الگوی Airy Disk نامیده می‌شود که این اصطلاح از نام George Airy گرفته شده است.



قطر این دیسک (یا دقیقترا، قطر اولین دایره سیاهرنگ آن)، به عنوان معیاری جهت تعیین دقت حداکثر یک

سیستم اپتیکال استفاده می‌شود. اندازه Airy Disk فقط به دو فاکتور بستگی دارد: اندازه روزنه و طول موج نور وقتی اندازه این circle of confusion به فیلم یا سنسور نزدیک شود، می‌تواند عاملی برای کاهش دقت تصویر شود.



### در عکاسی diffraction

در تصویر فوق دقت کنید. با کاهش اندازه دیافراگم تا f16 دقت و شارپنیس افزایش می‌یابد. همانگونه که انتظار داریم، این مساله بعلت وجود اعوجاج در دیافراگمهای باز این لنز است. اما از f22 بتدريج شارپنیس کمتر می‌شود و اين مساله در دیافراگمهای f32 و f45 بسیار قابل ملاحظه می‌گردد.

فرمت	دیافراگم محدود کننده برای چاپ شارپ در اندازه 20 در 25 سانتی‌متر
8 x10 (203mm x 254mm)	F180
6 x 9 (60mm x 90mm)	F64
35mm (36mm x 24mm)	F22
APS-C (22.5mm x 15mm)	F16
1/1.8" (7.1mm x 5.3mm)	F5
1/2.5" (5.7 x 4.3mm)	F4

جدول فوق دیافراگمی را نشان میدهد که می‌تواند در تهیه تصاویر شارپ ایجاد محدودیت نماید. با دقت در این جدول مشخص می‌گردد که حداقل دیافراگم برای فرمتهای مختلف متفاوت است. همچنین دقت کنید که این جدول برای تهیه چاپهای با اندازه 8 در 10 اینچ (20 در 25 سانتی‌متر) مناسب است. هر دو این فاکتورها (یعنی فرمت مورد استفاده و نیز اندازه چاپ) در بطن تعریف Circle of confusion قرار دارد.

و چند نکته کاربردی:

- برای تهیه عکس‌های شارپ در اندازه 20 در 25 سانتی‌متر با دوربینهای با اندازه سنسور APS-C (دوربینهای Canon 350D, Canon 30D, Nikon D70, Nikon D50 و ...) حداقل دیافراگم مناسب f16 است. اگر چاره‌ای نداشتید، f22 هم قابل قبول است. این دو مقدار در دوربینهای فول فریم Canon 1Ds و Canon 5D برابر با f22 و f32 است.

- اگر نیاز به دیافراگمهای کوچکتر دارید، بازهم می‌توانید از F های بزرگتر استفاده کنید، بشرط آنکه اندازه چاپ خود را کاهش دهید.

- با توجه به جدول مشخص می‌شود که چرا در دوربینهای دیجیتال compact معمولاً دیافراگمهای خیلی کوچک تعبیه نمی‌شود. در این دوربینها مشکل پراش نور از f4 یا f5 شروع می‌شود.

- پراش نور منحصر به دوربینهای دیجیتال نیست. دوربینهای فیلمی نیز بر طبق اندازه فریم‌شان طبق جدول فوق، دارای حداقل دیافراگم محدود کننده هستند.

- جدول فوق فقط مشخص می کند که در چه دیافراگمی پراش نور باعث شروع کاهش شارپنیس می گردد. اما اینکه دیافراگم ایدهآل یک لنز چه مقدار است، بستگی به نوع لنز دارد. کوچک کردن دیافراگم، ابتدا شارپنیس را افزایش می دهد، اما با شروع پراش نور مجدد شارپنیس افت می کند. سوال: حداکثر شارپنیس لنزهای مختلف با دوربینهای فرمت APS-C در چه دیافراگمی است؟ پاسخ: بستگی به لنز دارد. در لنزهای معمولی با فوکوس در حداقل فاصله ممکن (که در اینحالت اعوجاج بیشتر است)، f16 شارپرین تصاویر را تولید می کند. همین لنزها با فوکوس در بینهایت، دیافراگم اپتیمم آنها f11 خواهد بود، و f8 و f16 آنها نتیجه کم و بیش مشابهی دارند. در لنزهای گرانقیمت که حداقل اعوجاج را دارند، حداکثر شارپنیس آنها در دیافراگم f5.6 است. در این لنزها دیافراگمهای f4 تا f11 خوب است. f22 و دیافراگمهای کوچکتر نباید استفاده شود.

- اگر با یک سیستم (دوربین و لنز) به دیافراگم محدود کننده نزدیک شویم و یا حتی از آن عبور کنیم، مهم است بدانیم که پراش نور تنها یکی از عوامل کاهش دهنده شارپنیس تصویر است. اشکال در فوکوس، حرکت دوربین، لنزهای با کیفیت کم و .. همگی در کاهش شارپنیس کلی دخالت دارند و پراش تنها جزئی از این مجموعه است.

- گاهی پراش و کاهش شارپنیس منتج از آن مفید است: هنگامی که بخواهید شارپنیس در محل focal plane را به سود افزایش شارپنیس در دو سرتیف عمق میدان، کم کنید. در این موارد استفاده از دیافراگمهای کوچک مناسب است.

## عکاسی از چهره

عکاسی از چهره یک چالش در عکاسی است و چیزی که می توان به اطمینان گفت اینست که هر چه نزدیکتر باشید بهتر است. کادر را کاملاً بینید و چیزهای غیر ضروری در کادر را حذف کنید. نشان دادن یک درخت که از میان سر سوزه سربرآورده چیز جالبی نیست. اکنون زمان اینست که از مد اولویت دیافراگم و بزرگترین عدد f که دوربینتان اجازه می دهد مثل F2.8 استفاده نمایید. عدد f بزرگ به معنی عمق میدان کمتر است و به این معنی است که تنها سوزه مورد نظر شما در فوکوس قرار دارد و بقیه اشیاء مات می چهره نشان دادن دقیق سوزه و مات کردن پس زمینه تکنیک مناسبی است. این کار با درونهای 35 mm بسادگی انجام می شود، ولی بخاطر فاصله کانونی کم دوربینهای دیجیتال این کار کمی مشکل است. برای رفع این مشکل در صورتی که زوم اپتیکال دارید از زوم اپتیکی برای بستن کادر استفاده نمایید. بعد از گرفتن عکس می توان از نرم افزارهای ویرایش تصویر برای مات کردن پس زمینه استفاده نمود. البته هنوز نرم افزاری که اینکار را بصورت کاملاً واقعی انجام دهد وجود ندارد. بنابر این از این حقه با احتیاط استفاده نمایید.

اگر صورت سوزه در مقایسه با بقیه تصویر در سایه قرار دارد، ممکن است استفاده از فلاش اجباری برای روشن کردن صورت مناسب باشد. اگر از فلاش استفاده می نمایید برای جلوگیری از دیده شدن سایه سوزه روی زمینه، مطمئن شوید که سوزه زیادی به پس زمینه نزدیک نباشد (مثلاً یک دیوار).

تنظیم پیشنهادی دوربین  
فاصله کانونی: mm100  
دیافراگم: F2.8 یا بزرگترین f که برای نوردهی مناسب است.  
مد عکاسی و نور: اولویت شاتر - پرتره  
فلاش: اگر صورت در سایه قرار دارد فلاش اجباری

## عکاسی از منظره

عکاسی از منظره از این لحاظ که شما می خواهید که تمام تصویر در فوکوس باشد در نقطه مقابل پرته قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید از یک عدد f کوچکتر که باعث عمق میدان بیشتری می شود استفاده نمایید. (با دوربینهای دیجیتال معمولی اغلب بخاطر فاصله کانونی کم لنزشان، حتی با عدهای f بزرگ عمق میدان مناسبی به دست می آید). باید از قانون یک سوم برای گرفتن یک سوم زمین و دو سوم آسمان و یا برعکس استفاده نمایید. حتماً باید تنظیم زاویه باز لنز را بکار ببرید. با اضافه نمودن یک جسم در جلوی عکس می توان احساس سه بعدی بودن عکس را تقویت نمود. اگر آب جاری در صحنه وجود دارد با پایین آوردن سرعت شاتر احساس حرکت در آب را می توان نشان داد. اگر منظره دریا را می گیرید، استفاده از یک فیلتر پولاریزه انعکاس اضافی را حذف نموده و شفافیت آب را نشان می دهد.

تنظیمهای پیشنهادی  
فاصله کانونی: 38 mm  
دیافراگم: F16 (کمترین عدد f موجود)  
مد عکاسی و نور: اولویت شاتر، منظره  
سه پایه: برای سرعتهای پایین شاتر لازم است.

## عکس پانوراما

پانوراما یک شیوه عکاسی جدید و هیجان انگیز است که با دوربین‌های دیجیتال رواج بیشتری یافته است. با قرار دادن دو پایین حرکت نماید کار را شروع نمایید. به لبه‌های کادر دقت نمایید و ناحیه روی هم افتادگی عکس‌های بعدی را بخارطه داشته باشید. اشیایی را در محل اتصال دو عکس قرار دهید که روی کمتر پیدا باشد.

های ساعت بچرخانید و عکس دوم را با اطمینان از اینکه ناحیه‌ای از دو عکس روی هم افتادگی دارد بگیرید. چرخش دوربین و عکس گرفتن را تا زمانی که

نرم این کار را بخوبی و مهارت انجام دهید عکس‌های بسیار زیبایی (بخصوص عکس‌های دست جمعی و منظره) خواهید داشت. توجه نمایید که بهترین نتیجه در حالتی به دست می‌آید که محور چرخش سه پایه درست در زیر لنز واقع شده باشد.

هم افتادگی عکسها، بخشی از عکس‌های قبلی را در کنار صفحه نمایش نشان داده و عکا تطبیق تصویر جدید با قبلی با دقت بسیار بالایی تصاویر را با هم تلفیق نماید. چرا باید از اولویت دیافراگم برای عکس‌های پانوراما استفاده نماییم؟ ساده است، با ثابت کردن دیافراگم، شما عمق میدان را نیز ثابت می‌نمایید در حالی که عکس‌های مختلفی را می‌گیرید. در غیر این صورت، با تغییر عمق میدان تلفیق عکس‌های مختلف با هم غیر ممکن خواهد شد.

چرا تنظیم دستی انتخاب می‌شود؟ اگر در هنگام عکاسی پانوراما تغییرات نوری زیادی در عکس‌های مختلف صحنه‌اتان دارید، ممکن است به مشکل بخورید. اگر دوربین را در مد اولویت دیافراگم یا اتوماتیک قرار دهید، دوربین بطور پیوسته در حال تنظیم نور بوده و ممکن است عکس‌های این از لحاظ رنگی با یکدیگر هماهنگی رنگی نداشته باشند.

باشد. بهترین کار در چنین شرایطی گرفتن یک عکس آزمای همان تنظیم برای تمام عکس‌های این استفاده نمایید. اگر بعضی از عکس‌ها ناحیه روشن و بعضی ناحیه تاریک شدیدی دارند، ممکن است بتوان با محدوده بندی نور در این نواحی مشکل را حل نمود های تعیین شده دستی بگیرید، سپس دو عکس 1/3 گام بالاتر و 1/3 گام پایینتر بیندازید. سپس می‌توانید برای بهترین عکس محدوده بندی شده را برای تلفیق کردن انتخاب نمایید.

تنظیمهای پیشنهادی  
فاصله کانونی: 38 mm  
دیافراگم: f16 یا کوچکترین عدد f ممکن  
مد عکاسی و نور: اولویت دیافراگم یا دستی، مد پانوراما  
سه پایه: ضروري است

## عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو بسیار جذاب است، هر چند بسیاری از عکاسان از آن لذت کافی نمی‌نتائج خوب، بیشتر دوربین‌های مبتدی امکانات کافی برای عکاسی ماکرو را ندارند. بیشتر عکس‌های ماکرو که ما می‌گیریم هیچ شباهتی به عکس‌هایی که حرفه‌ایها می‌گیرند ندارد و تفاوت اصلی در نحوه نورپردازی است. بیشتر عکاسی‌های ماکروی حرفه‌ایها (حتی از حشرات) در استودیو و با نور کنترل شده انجام می‌شود. بعضی از دوربین‌ها را می‌توان با یک فلاش مخصوص فاصله نزدیک که بنام فلاش حلقه‌ای (Ring Flash)

شناخته می‌شود مجهر نمود. این فلاش حلقه‌ای نوری مات را به اطراف سوزه می‌تاباند و اجازه می‌دهد که بدون داشتن سایه‌های تیز عکس دقیقی از جسم بگیرید. تا کنون دوربین‌های بسیار کمی که عمدتاً ساخت نیکون و کانون بوده‌اند، این فلاش رینگی را داشته‌اند. اگر شما به عکاسی ماکرو علاقمندید و نمی‌دانید که چرا عکس‌هایتان اینقدر بد می‌شود، بدنبال دوربینی بگردید که فلاش حلقه‌ای داشته باشد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار دهید این است که امکان دارد بخاطر شرایط محیطی (مثل وزش باد شدید) نتوانید زمان عکسبرداری را برای داشته نورپردازی، مثلًا استفاده از یک مقوای سفید برای انعکاس نور می‌تواند به کوتاه کردن زمان عکاسی کمک نماید.

**تنظیم‌های پیشنهادی**  
**فاصله کانونی:** مدد ماکرو  
**دیافراگم:** F16  
**مد عکاسی و نور:** اولویت دیافراگم، ماکرو  
**سه پایه:** برای زمان طولانی عکسبرداری لازم است.

### ترکیب بندی


مطلوب اصلی این مقاله توسط آقای کامران خوشی در اختیار بندۀ قرار گرفته که از ایشان بسیار تشکر می‌کنم. ضمناً اگر سایر دوستان نیز مطالبی داشته باشند و در اختیار اینجانب قرار دهند (چه ترجمه شده و چه ترجمه نشده) منتشر خواهد شد. از همراهی شما دوستان عزیز بسیار متشکرم.

عکسها همیشه خوب به نظر نمی‌آیند. اگر به عکس‌هایی که از آنها خوشتان می‌آید دقیق نمایید خواهید دید که از لحاظ ترکیب بندی چیز زیادی برای گفتن دارند. منظور از ترکیب بندی نحوه استقرار اشیاء در کادر خالی عکس است که معمولاً  $4 \times 6$  (یا  $5 \times 7$  یا  $10 \times 8$ ) می‌باشد.

### قانون یک سومها

اگر کادر عکس را بصورت ذهنی به سه بخش یکدیگر را قطع می‌کنند نقاط مورد توجه هستند. این نقاط بصورت طبیعی نقاطی هستند که چشمها هنگام مشاهده عکس اول به آنجا نگاه می‌کنند. به خاطر همین این نقاط توجه، بهترین محل برای قرار دادن سوزه اصلی عکس‌مان است.

البته این یک قانون حتمی و لازم نیست و سعی نکنید به هر قیمتی که شده سوزه را در این نقاط قرار دهید چون قانون برای خدمت به ما وضع شده، نه برای ایجاد زحمت.



### خطهای ا

دوست دارید آسمان یا زمین بیشتری در نمای عکس داشته باشد محل سطح افق روی خط بالا یا پایین تغییر می‌کند.

راههای زیادی برای گرفتن عکس‌هایی شبیه به عکسی که عکاسان حرفه‌ای می‌گیرند وجود دارد. در هر

صورت یک موضوع روی تمام عکسها تاثیر گذار است و آن ترکیب بندی یا بقول هنری البته در این مورد دوستانی که حرفه و کارشان عکاسی است بهتر می‌تواند بنویسند، ولی چون هیچ کس چیزی ننوشت، مجبورید ترجمه غیر حرفه ای من را بخوانید! بهر حال، برای موفقتی و معنی دار بودن یک عکس، باید بدستی ترکیب بندی شود. ممکن است سوزه در محل نامناسبی از کادر واقع شود و مورد توجه بیننده عکس قرار نگیرد و یا مفهوم مورد نظر عکاس اشتباه برداشت شود.

بدون اینکه بخواهیم وارد نکات ریز ترکیب بندی شویم، یک باشد مورد بررسی قرار میدهیم. هر چند همانطور که می‌دانید: "قانون برای شکسته شدن وضع شده است!!" ولی قبل از اینکه شکسته شوند باید از آنها اطلاع داشته باشیم!



در قرون گذشته، معماران کهن و نقاشان دوره رنسانس و بعدها در اواسط قرن 19 عکاسان تا به امروز، از یک شبکه ساده به عنوان قانون طلایی ترکیب بندی تصاویرشان استفاده نموده‌اند.

این قانون طلایی نسبت ایده‌آلی بین عرض و ارتفاع ایجاد می‌نماید. این خواص از میدان دید انسان بدست آمده و معمولاً با تغییراتی جزئی در مورد سایر زمینه‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثالهای از آن را می‌توان در مورد معماری، در شکل درها و پنجره‌ها، و در بیشتر موارد عادی نظیر قاب عکسها و ... ذکر نمود.

کم و بیش نسبت کادر مورد نظر  $2/3$  در  $1/3$  است که این نسبت را می‌توان در اندازه بیشتر کادر فیلمها و در نسبت

اندازه عکس‌های دیجیتال و قاب عکسها و ... مشاهد نمود.


در این کادر قانون دیگری استفاده می‌شود: قانون یک سوم‌ها. از این قانون برای تعیین نقاط دقیقی که باید پخشش‌های مهم تصویر در آنجا قرار گیرد استفاده می‌شود. قاعده بعدی در مورد تعیین موقعیت افق و نسبت آسمان به زمین در عکس می‌باشد.




وقتی برای اولین بار به یک عکس نگاه می‌کنیم، معمولاً نگاه بیننده به ندرت به ناحیه وسط تصویر متوجه می‌شود، بلکه در یک مسیر Z مانند (از سمت چپ بالا به راست سپس به سمت چپ پائین و دوباره راست) تصویر را نگاه می‌کند. این مسیر تقریباً بطور ناخودآگاه دنبال می‌شود، اما بخوبی شناخته شده است. (بعضی آن را به عادت خواندن متن از چپ به راست نسبت می‌دهند که در این صورت ممکن است کسانی مثل ما که از راست به چپ می‌خوانیم یا چینیها که از بالا به پائین می‌خوانند عادت متفاوتی داشته باشیم!)

تهیه و تدوین

اصول عکاسی دیجیتال  
از دید عکاسان، هدف کشاندن نگاه بیننده به سمت سوزه مورد نظر  
تماشای عکس در مردم است.



همینطور ترکیب‌بندی‌ای قطری را می‌توان بر اساس قانون طلائی و قانون یک سومها بنا کرد و عکس بدست آمده را تراز نمود.




نمای این قوانین را می‌توان  
ولی این قوانین در ابتدای کار نقطه شروعی برای رسیدن به ترکیبی قابل قبول است  
در مورد پرتره باید توجه ویژه‌ای نمود که سوزه به نقطه‌ای در نزدیکی لبه کادر خیره نشده باشد.

در این نق  
ترکیب‌بندی قطری در این نقاشی قابل توجه می‌باشد.



### نقاشی از جوهانس ورمر - 1675-1632

با این وجود این روش ترکیب بندی محدودیتهایی هم دارد. هنگام استفاده از یک لنز زاویه باز (وايد) باید دقت ویژه تصویر انحنا ایجاد میکند. با خاطر همین در کادر قرار داد تا از منحنی شدن خط افق جلوگیری نمود.



در مورد خطوط افقی نیز هنگام عکاسی‌های معماری و مشابه آن باید توجه کافی مبذول داشت که خطوط مستقیم افقی در نزدیکی لبه کادر نباشند. ایجاد انحنا باعث ایجاد نمای غیر طبیعی در ساختمان و بر هم خوردن ترکیب بندی تصویر می‌شود. لنزهای زوم دوربین های دیجیتال بیشتر استعداد ایجاد این تغییر شکل‌ها را دارند، زیرا از عدسی‌هایی استفاده می‌کنند که رفع این خطا در آنها بسیار مشکل می‌باشد. عدهای این تغییر شکل را در عکس‌هایی گوشه‌ها بدورون Barrelling و انحنای گوشه‌ها به بیرون pincushionning معمولاً دچار انجنای گوشه‌ها بدورون Barrelling در لنزهای وايد و انحنای گوشه‌ها به بیرون pincushionning در لنزهای تله فتو می‌باشند.

بنابر این در حالی که سرعت عمل لازمه عکاسی است، نگاهی دقیق به عکس‌های موفق گذشته که در خاطر مانده اند آشکار خواهد کرد که معمولاً عکس‌هایی با ترکیب بندی مناسب بوده اند.

بنابر این ارزش دار اطراف سوزه بزندید تا بهترین زاویه را پیدا نموده و تعیین نمایید که چه اجزائی در چه مکانی از کادر باید باشند تصویر نهایی را در ذهن تصور نمایید. با این کار شناس بهتری برای ارضای آن حس ویژه ای که شما را برای گرفتن یک عکس قفلک می‌دهد خواهید یافت.

## مهارت ترکیب بندی



• چگونه سوزه های مختلف را کادریندی کیم.

• نکاتی که به عکس شما عمق میدهند .  
• دانستن قوانین و مواقعی که آنها را می شکنید.



مهمترین عاملی که عکس شما را از یک عکس معمولی به یک عکس هنری تبدیل می امروزه، دوربین های دیجیتال و نرم افزارهای ویرایشی ، کنترلهای پیشرفته ای روی نور و رنگ دارند . اما اگر موضوعات عکس با هم همانگ نباشد عکس های شما هیچگاه موفق نمی شوند  
نشان می دهیم که چگونه می توانید این کار را انجام دهید :



عکستان را وادار به آواز خواندن کنید :



درست مانند یک موزیکدان که قطعات موسیقی را کنار یکدیگر می‌چیند و تصمیم می‌گیرد که کدام قطعات موسیقی باید با هم کار کنند، یک عکاس نیز باید با ضربات محکم و در جهت های گوناگون عکس های قوی بگیرد. زیرا دیدن یک صحنه از دید یک عکاس، بسیار متفاوت از یک دید معمولی است.

این نوشته به شما کمک می‌کند تا دید خود را اصلاح کنید و یک ترکیب بندی قوی بیاموزید. شما با به کاربردن فنون بصری این نوشته، می‌توانید در یک فریم پیام خود را برسانید.

ما به شما استفاده از الگوها، کارهای عکاسان بزرگ به شما ارائه می‌دهیم تا قوانین و تکنیک هایی را نشان دهیم که عکس هایتان را متمایز می‌سازد.

اعتماد به نفس شکستن این قوانین را برای ایجاد یک عکس زیباتر نیز به شما میدهد



"عکس های مریع شکل تحرک کمتری نسبت به مستطیل شکل دارند. و به درد مناظر آرام می‌خورند .  
رنگهای نرم، خطوط افقی متعدد و نقطه کانونی کوچک یک عکس آرام و ساده به وجود آورده اند  
**خطوط و اشکال**

شما باید به چشمانتان دیدن خطوط و اشکال درون یک صفحه را بیاموزید . این ها قالب های بنیادی عکس شما هستند و هر کدام توانایی این را دارند که عکس شما مثلا خطوط افقی ، دقیقا مانند شخصی که در دوردست دراز کشیده است ، به عکس حس آرامش می دهند و خطوط عمودی ، مانند درختان و آسمان خراش ها، حس تحرک بیشتری به عکس می کنند. این همه مهمتر، خط قطري است . این همان خطی است که نگاه بیننده را قطع می کند و آن را به سمت عکس می کشد. این خط می تواند عمق حرکت نگاه را بسازد و به یک صفحه مسطح زندگی بخشد .

### **خطوط افقی**

این خطوط، آرام ترین خطوط تصویر هستند و به عکس آرامش می دهند .  
اگر خط افق را در مرکز و آسمان و زمین را به مقدار مساوی در کادر قرار دهید، عکس بی روح و خسته

کننده‌ای به وجود می‌آید. گونه‌ای قرار دهیم تا بیشترین تاکید را روی آن عنصر داشته باشد . مثلا برای عکس گرفتن از یک غروب زیبا ، که پر از نورها و ابرهای خیره آنگاه خطوط افقی ( مانند خط یک موج شکن ) را به گونه‌ای قرار دهیم تا به عکس ریتم دهد. همین خطوط افقی می‌توانند سوژه یک عکس دیگر نیز باشند.

### خطوط عمودی

این خطوط، خطوطی قوی و پر تحرک هستند که با ترکیب آنها با خطوط افقی می‌برسیم. وقتی که به خطوط عمودی فکر می‌کنیم ، ناخودآگاه به یاد درختان ، ساختمان‌ها و مردم می‌افتیم . اگر بخواهیم روی ارتفاع و عظمت آنها تک‌کادر افقی ، قسمت بالا و پایین خطوط عمودی را از کادر خارج کنیم .

### خطوط قطری

این خطوط جالب ترین و مهم‌ترین خطوط کادر هستند و می‌توانند نگاه را به سرعت به محل سوژه در عکس حرکت دهند تا بیننده توجه زیادی به سوژه داشته باشد. از دونیم کردن تصویر ، با عبور یک خط قطری از میان آن بپرهیزید، چون عکس تحرک خود را از دست میدهد بهتر است بدون محدود کردن کادر عکس، یک خط قطری داشته باشیم که از کنار یک گوشه رد شود و به کنار گوشه دیگر عکس برسد.



"

### خط منحنی ، دقیقا از گوشه‌های عکس آغاز نشده و عکس را به دو نیمه تقسیم نکرده اشکال

برای سرزنش بودن بیشتر اشکال، از خطوط قطری استفاده کنید. یک مثلث، میتواند قالب جالبی برای عکس شما باشد. همچنین سه ضلع مثلث، یک عدد فرد به واژگان عکس شما اضافه می‌کند. [در این رابطه بعده صحبت خواهیم کرد.]

به جای استفاده از اشکال مثلث شکل، می‌توانید با ترکیب کردن خطوط، یک مثلث بسازید. چهاروجهی‌ها مانند مربع و مستطیل، چون چهار گوشه کادر را عیناً تکرار می‌کنند و هیچ تضادی وجود ندارد، کادر جالبی بوجود نمی‌آورند، هرچند که می‌توان با ترکیب آنها با خطوط قطری و یا مثلث‌ها، تصاویر جالبی به دست آورد . همچنین با ترکیب کردن دوازیر یا خطوط منحنی با خطوط صاف، می‌توان قدرت زیادی به عکس داد .



"در اینجا خط قطربندی، ما را از نقطه کانونی ( نزدیکترین آسیاب بادی ) به داخل عکس هدایت میکند تا دیگرآسیاب ها را نیز ببینیم"

### **قانون یک سوم ها :**

با اینکه گاهی اوقات نیاز است که سوژه در مرکز کادر قرار گیرد ، اما می توان با قرار ندادن سوژه در مرکز، چشم بیننده را اطراف عکس چرخاند و عکسی با تعادل بیشتر و قدرت بیشتر ایجاد کرد.

وقتی سوژه ای را در مرکز تصویر قرار می دهیم، چشم در مرکز تصویر نگه داشته می شود و عکس به نظر تخت می رسد.

صحنه واقعی را معرفی کنید. اما می توانید به کادر بندی خود با انتقال زیرکانه نقطه کانونی، قدرت ببخشید . یکی از پرکاربرد ترین قوانین برای جهت دادن به نگاه بیننده، قانون یک سوم هاست که قرن ها پیش توسط نقاش ها ابداع شده است و شما مطمئناً راجع به این قانون چیزهایی شنیده اید. فرض کنید عکس شما توسط دو خط عمودی و دو خط افقی به ۹ قطعه مساوی تقسیم شده است، با قرار دادن سوژه یا نقطه کلیدی عکس در نزدیکی نقاط برخورد این خطوط ( نقاط طلایی )، نگاه بیننده به سمت عکس هدایت شده و تصویر تعادل تری ایجاد می شود و شما تعجب می کنید که چگونه موضوع های کوچک در صحنه های بزرگ غالب خواهند بود .



" ما دقیقاً میدانیم که کجا را باید نگاه کیم زیرا تمام عناصر عکس ما را به آنجا هدایت می کنند :

هر عکسی نباید از قانون یک سوم ها تبعیت کند، زیرا درین صورت شما خلاقیت خود را از دست داده گاهی لازم است که سوژه را در مرکز تصویر قرار ندهید تا نگاه در اطراف کادر حرکت کند است که سوژه را در مرکز کادر

فرض کنید که شما به سفری سیاحتی رفته اید و ناگهان یک شیر به سمت شما می آید، با قرار دادن شیر در مرکز تصویر ( به دلیل اینکه از نقطه فکوس مرکزی استفاده کرده اید ) تمام تحرک عکس را گرفته اید. اما اگر شیر مسد



"

نقطه طلایی و صبر کردن برای ایجاد نور مناسب در محیط ، یک عکس زیبا و عالی به وجود آورده است



"اگرچه سوزه در مرکز این تصویر قرار دارد، اما خطوط جالب روی لباس چشم را به سمت کادر حرکت میدهد."

### کلور آپ ها :

قانون یک سوم ها برای هر موضوعی می تواند صادق باشد و محدود به مناظر طبیعی نیست و میتوان از آنها برای گلها ، چهره ها و تصاویر ماکرو نیز استفاده کرد .



"تصویر متعادل به وجود آمده است . نشانه های قرمز رنگ، چشم را به سمت نقطه کانونی هدایت میکند.  
**از خطوط استفاده کنید :**

خطوط ، نورها و الگو ها ابزاری هستند که چشم بیننده را به جایی که عکاس می استفاده از آنها را برای افزایش قدرت عکس بیاموزید .

خطوط قطری در این گونه موارد بیشتر کمک می کنند، مخصوصا وقتی که یک خط کوتاه در یک تصویر با یک خط بلند در جهت دیگر تصویر برخورد نماید. به علاوه اینکه خطوطی که نگاه را به سمت سوزه اصلی عکس

به هنگام غروب ویا صبح زود میتوانید ببینید که مناظر طبیعی چگونه استعدا  
بروز می دهند.  
دارد، نگاه را شیفته خود میکند.



" به سمت نقطه کانونی، تاکید ویژه ای روی محل تونل کرده است.  
**پانوراما :**  
قانون یک سوم ها می تواند به هر کادری از قبیل مریع، مستطیل و یا پانوراما اعمال شود. کافیست که شما بتوانید با دو خط افقی و دو خط عمودی کادر را به ۹ قسمت مساوی تقسیم کنید.




"بیش زمینه به اندازه کافی برای پر به نظر رسیدن عکس وجود دارد اما نه به اندازه ای که توجه را از اصلی ترین و روشن ترین قسمت سوژه منحرف کند.

با قرار ندادن قسمت پر نور در مرکز عکس، نگاه به راحتی در عکس حرکت می‌کند و دوباره به همان نقطه برمی‌گردد. نقطه نورانی بالا سمت راست، بیشترین قدرت عکس را دارد و نگاه طبیعتاً به آنجا برمی‌گردد."

### نقطه کانونی

قبل از اینکه دکمه شاتر را فشار دهید، فکر کنید که آیا مرکز توجه عکس را به خوبی مشخص کرده اید؟ یکی از مشکلاتی که به وفور در کار عکاس‌ها دیده‌ایم، پس زمینه‌هایی است که از قدرت سوژه اصلی می‌کاهد.

وجود رنگ، نور و یا شکلهای منحرف کننده در یک پس زمینه شلوغ و انتخاب یک دیافراگم اشتباه، توجه بیننده را از سوژه اصلی بر می‌گرداند. مسلماً خیلی بهتر است که ایرادات عکس را در هنگام عکاسی برطرف کنیم تا بعداً در پردازش‌های بعدی.



"به این عکس نگاه کنید، چه چیزی توجه شما را بر می‌گرداند؟ همه چیز وزن یکسانی دارد و خرس از جای بدی کراپ شده است. خط قطری ایجاد شده توسط ساختمان نیز به هیچ جایی هدایت نمی‌شود."

ساده گزینی کنید

با اضافه کردن عناصر ترکیبی زیاد در عکس گول نخورید. بلکه از خودتان بپرسید که مهمترین المان در جلوی شما چیست، همان چیزی که شما را وادار می‌کند تا دوربین را جلوی چشمندان بگذارید و آنگاه ترتیبی دهید تا المان‌های دیگر به سوژه اصلی کمک کنند.

حتمًا لازم نیست که سوژه بزرگترین المان تصویر باشد، بلکه میتوانید سوژه را کوچکتر کرده اما از یک عمق میدان کمتر استفاده کنید تا عناصر اضافی عکس تار شوند.

برای اینکه سوزه در مرکز توجه قرار گیرد راه های دیگری نیز علاوه بر انتخاب دیافراگم باز وجود دارد، مثل انتخاب سرعت شاتر کمتر برای تار شدن عناصر متحرک یا حذف آنها با استفاده از فیلتر های پلاریزاتور.



"عکاس یا تشخیص قوی ترین نقطه کانونی و تغییر موقعیت ، ترکیب بندی قوی تری ایجاد

کادر را پر کنید


در عکاسی اغلب گفته می‌شود که اگر نمی‌توانید چیزی را زیبا کنید، آن را بزرگ کنید. با پر کردن کادر توسط سوژه اصلی، توجه بیننده از سوژه بر نمی‌گردد. همچنین تکنیک‌های دیگر عکاسی نیز مانند قرار دادن ویژگی کلیدی سوژه بر روی نقطه طلایی می‌تواند استفاده شود. اگر الهام گرفتن از یک صحنه برای شما مشکل است، یک راه خوب برای گرفتن عکس، بزرگ کردن و پر زنگ کردن سوژه است. پس نزدیک شوید، سپس نزدیک تر شوید



از لباس و وسایل، جهت کمک به ماهیت عکس خود استفاده کنید. با جا ندادن پس زمینه در کادر، نشان دهید که سوزه به اندازه کافی برای کادر بزرگ هست.

### پیشروی

بیشترین عکس هایی که کادر را پر می کنند، پرتره ها هستند. پرتره ها، یکی از چشمگیرترین و جذاب ترین عکسها هستند. گرفتن لنز رو به چهره و فشار دادن شاتر به تنها یک عکس خوب خلق نمی کند . به عنوان مثال شما قصد دارید چند عضو صورت واضح باشد؟ همه صورت؟ خب پس باید دیافراگم تنگی انتخاب کنید فقط چشم ها را ؟ پس یک دیافراگم باز انتخاب کنید و فکوس را روی چشم ها قرار دهید .  
می رسد که یک کراپ بی رحمانه در نرم افزارهای ویرایش تصویر، نتیجه چشمگیرتری می دهد .  
سعی کنید چهره را در یک طرف کادر و یکی از چشم ها را روی نقطه طلایی قرار دهید یا مثلًا چهره یک پیرمرد را با نوردهی زاویه دار تاکید بخشید و عکس را سیاه و سفید کنید و یا با استفاده از یک لنز نزدیک شدن به سوزه آن را اغراق آمیز کنید . ( البته کسی به خاطر این کار از شما تشکر نمی کند )



اگر شما نمی توانید زیاد به سوزه نزدیک شوید، با استفاده از دهید. در این تصویر به نظر می رسد که این خانواده کل عکس را پر کرده اند، در حالی که فقط نصف آن اشغال شده است.

### پرسپکتیو را تغییر دهید

فاصله کانونی لنز، در چگونگی دیدن جهان، نقش مهمی ایفا می کند . لنزهای وايد ( زیر 28 میلی متر) در پرسپکتیو اغراق می کنند، در حالی که لنزهای تله ( بالای 100 میلی متر) آن را محدود می کنند و هر کدام مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند. با بالا و پایین کردن لنزهای وايد بدون حرکت دادن بدن ، می توان عکس های جالبی گرفت، هر چند که جدا کردن یک قسمت صحنه به کار می روند .



یک راه کلاسیک جهت عکاسی از آسمان خراش ها، قادر افقی است. عناصر غالب در نقطه مرده مرکزی عکس هستند. این عکس یک عکس درهم و برهم است و تاثیر چندانی ندارد



با تغییر موقعیت، زوم کردن روی قسمت مهم عکس و استفاده از کادر مهیج تری به دست آمده است.

#### از حرکت کردن نهایت

یکی از مهمترین لوازم ترکیب بندی سه پایه است. سه پایه به شما کمک می‌کند تا سرعت شاتر را کم کنید و با دقت بیشتری به صحنه جلوی خود نگاه کنید. اما تا وقتی که بهترین زاویه عکس را نیافرته‌اید، دوربین را روی آن قفل نکنید و با اولین زاویه‌ای که انتخاب کرده‌اید خشنود نشوید.

لازم نیست که کیلومترها حرکت کنید، کافیست یک یا دو اینچ دوربینتان را حرکت دهید تا تاثیرات آن را ببینید به ارتفاع سه پایه دقت کنید. ما عادت داریم جهان را از ارتفاع چشممانمان نگاه کنیم. با بالا و پایین بردن زاویه دید، نشستن روی زانو، دراز کشیدن روی زمین، یا بالا بردن ارتفاع سه پایه، می‌توانید عکس‌های جذابی خلق کنید.


در عکاسی از کودکان و حیوانات اگر جهان را از ارتفاع آنها ببینیم، صمیمیت بیشتری به عکس می‌لازمه عکس است.

شلوغی‌ها را حذف کنید.

صحنه جا دهید.

هر عنصری باید عکس شما را قوی کند، در غیر این صورت آن را خارج کنید. چه با تغییر موقعیت خود، چه با تغییر لنز و چه در مراحل بعد از عکاسی.

مراقب کیفیت سوزه هم باشید. مثلاً اگر از گل عکاسی می‌کنید، بهترین و تمیزترین گل را بباید. دوربین را روی گلی که گلبرگ ندارد یا پر از برگ‌های حشره خورده است، نشانه روی نکنید در هنگام عکاسی از مناظر نیز مراقب ماشین‌ها و سیم‌های برق در عکس باشید، مگر اینکه آنها سوزه عکس شما باشند.



این عکس نقاط قوت زیادی دارد، خطوط قوی قطری، ساختمانی که در مرکز عکس قرار ندارد و کنتراست نورهای سرد و گرم که توجه زیادی را بر می‌انگیزاند. البته صرفنظر از گوسفندهای روی دیوار قرار دارد.

#### کادر را پاکسازی کنید

قبل از فشار دادن شاتر، به سرعت ویژور را برای عدم وجود المان‌های اضافه نگاه کنید. عکس شما قدرت نمی‌دهند بی‌رحمانه حذف کنید. مراقب نورهای پس زمینه که خارج از فکوس هستند نیز باشید، مثلاً نور خورشید که از پشت برگها می‌تابد. این عناصر را با حرکت کردن حذف کنید یا توسط سوزه پیوشاپانید.

مراقب آسمانی که بی‌رنگ است باشید، زیرا یک پهنه وسیع خاکستری می‌تواند زندگی را از عکس شما بگیرد. در این موقع بهتر است زیاد روی آسمان تاکید نکنید. هنگام عکاسی از مردم، حیوانات و گلهای، به خط افق توجه کنید. با بالا و پایین بردن زاویه دوربین، عکس را از داشتن یک پس زمینه نرم و یکنواخت نجات دهید.

#### به رنگها توجه کنید

وقتی که عکس می‌گیرید به رنگهای عکس توجه کنید. آیا رنگ‌های سوزه با رنگهای پس زمینه تضاد دارند یا همخوانی؟ رنگهای گرم (نارنجی، زرد، قرمز) نگاه بیننده را جذب می‌کنند و رنگ‌های سرد (آبی و سبز) آن را پس می‌زنند. با قرار دادن یک ناحیه روشن با رنگهای گرم روی نقطه طلایی، می‌توانید از این قضیه به خوبی استفاده کنید. توجه کنید که یک ناحیه کوچک اما روشن، بیشتر جلب توجه می‌کند تا یک ناحیه بزرگ اما تاریک.

#### عمق بسازید

برای جان دادن به صفحه دو بعدی عکس، باید یک عمق قابل قبول بسازید. برای این کار باید نگاه بیننده را روی پیش زمینه و پس زمینه عکس حرکت دهید. مثلاً یک خط ساده که از پیش زمینه بگذرد و به سمت پس زمینه برود به این کار کمک می‌کند. انتخاب نوع لنز و اندازه دیافراگم نیز در ایجاد عمق موثر است.



یک سوژه مرکزی توسط خطوط هدایت کننده قوی و کراب بر توجه دارد که هیچ عنصر حواس پرت کننده ای در عکس موجود نیست

### انتخاب لنز

همانطور که قبلاً گفته شد، لنز های وايد در پرسپکتیو اغراق می کنند در حالی که لنزهای تله آن را محدود می کنند. با تکنیک خوب می توانید از هر دوی آنها برای دادن عمق به عکس استفاده کنید.

هنگامی که از یک لنز وايد استفاده می کنید، در جستجوی عنصر جالبی باشید که بتواند پیش زمینه را پر کند و مقیاسی کلی از عناصر عکس به بیننده ارائه دهد. و از نزدیک شدن به سوژه نترسید.


اما اگر از یک لنز تله استفاده می کنید یک پرسپکتیو تنگ به همراه عمق میدان کم انتخاب کنید تا پس زمینه و پیش زمینه هر دو تار شوند. به عنوان مثال، هنگامی که از حیوانات عکاسی می کنید، روی زمین بنشینید و

یک دیافراگم باز انتخاب کنید تا گیاهان واقع در پیش زمینه، تار شوند و یک تصویر نرم به وجود بیاید تصویر را با یک پس زمینه تار و یک سوژه شده ترکیب کنید تا یک تصویر سه بعدی به وجود آید

### یک قاب بباید

یکی از آسانترین راه ها برای ایجاد عمق پیدا کردن یک قاب طبیعی است. شما با قرار دادن سوژه در میانه عکس و یافتن یک قاب شارپ یا محو که کل یا قسمتی از

بیننده را به صحنه هدایت کنید. مانند تمام قوانین دیگر عکاسی، در این کار زیاده روی نکنید.



در این عکس یک حس قوی از عمق وجود دارد. اما قاب کمی شلوغ است و حواس را پر میکند این گونه قابها کل عکس را خراب میکنند  
**ریتم و تکرار**

گاهی اوقات شما قصد عکاسی از یک موضوع واحد را ندارید، بلکه سوزه شما الگو و نقش و نگاری ست که از کنار هم قرار گرفتن و تکرار شدن تعدادی از اشیا به وجود آمده است. به خطوط و اشکالی که با تکرار خود یک ریتم به وجود آورده اند دقت کنید. الگوهایشان را شکار کنید و احساستان را در برابر آنها در عکس نشان دهید. به نقش و نگارهای متضاد و الگوی چیزهای شدن آنها دقت کنید، حس تضاد همیشه هیجان بیشتری به تصویر میدهد. مجموعه ای از عناصر ساده می توانند سوزه یک عکس زنده و جالب باشند.




یک عکس مورب از جزئیات برگ. کلاسیک است یا کلیشه ای؟ در این عکس باید زاویه دوربین را طوری تنظیم کنید که سطح سنسور موازی سطح برگ باشد تا عمق میدان به حداقل برسد.

### مراقب شکاف ها باشید

برای اینکه الگوی شما استحکام خوبی داشته باشد، باید تعادل عکس را حفظ کنید تلاش کنید تا سوزه هر چهار طرف قادر را پر کند، هر فضای خالی که با عناصر دیگر ضعف محسوب می شود. عکس است نه خود سوزه ها.

آماده لحظه مناسب عکاسی باشید. مثلا فرض کنید که در حال عکاسی از یک دسته پرندگان هستید، بهترین و قویترین ریتم وقتی است که همه آنها به یک جهت نگاه می‌کنند. اگر می‌خواهید از شیارهای یک بیابان شنی عکس بگیرید، صبور باشید تا نور کم شود و زاویه‌ی سایه به وجود آمده، بر جستگی‌ها و فروفتگی‌های شن‌ها را آشکار کند.

اگر می‌خواهید از اشیا شبیه به هم که در یک ردیف قرار دارند و یک پرسپکتیو ساخته‌اند عکسی بگیرید، باید دیافراگم تنگی انتخاب کنید تا تمام موضوعات واضح باشند. برای عکاسی از سوزه‌های متحرک و چرخنده، می‌کردن یک عنصر واضح و ثابت به عکس، به آن عمق دهید.



خطوط و بافت قوی باعث شده است که این عکس از صفحه بیرون بجهد! تنها چیزی که از دست رفته است، یک مقیاس برای عکس است که البته در موضوعاتی که فقط راجع نباشد

فضای تحرک هنگامی که از یک سوزه متحرک عکس می‌گیرید، موفقیت شما هنگامی به دست می‌آید که فضایی در عکس وجود داشته باشد که سوزه به آنجا حرکت کند. به این فضا، فضای تحرک گویند. فضای پشت سوزه فضاییست مرده و اگر نسبت



با اینکه در این عکس فضای اندکی برای حس حرکت این دو قرار داده شده است، اما عکس خوب بنظر میرسد. این عکس با Paning است.

### سوژه شما به کجا نگاه میکند؟

ایده فضای تحرک می‌تواند به جهت نگاه سوژه نیز اعمال شود. مثلا اگر سوژه از قسمت سمت راست کادر به سمت چپ نگاه می‌کند، فضای بیشتری در سمت چپ برای نگاه سوژه اختصاص دهید و برعکس. اما اگر می‌قرار دهید به گونه‌ای که به سمت داخل عکس نگاه می‌کند.

به علاوه جهتی که سوژه نگاه می‌کند و یا به سمت آن حرکت می‌کند نیز می‌تواند عکس شما را از یک عکس معمولی متمایز کند. ما از راست به چپ می‌خوانیم و به همین دلیل تمایل داریم که در همان جهت تصویر را ببینیم. حرکت در عکسها وقتی که از راست به چپ باشد، یکنواخت تر به تظر می‌رسند، پس اگر به دنبال ثبت یک عکس جالب هستید، حرکت را از راست به چپ ترتیب دهید.



اگر چه فضای خالی بین دختر و جایی که به آن نگاه می‌کند با رنگها اشباع شده است، اما هنوز نقطه کانونی از بین نرفته است، بلکه خطوط قطری شما را به آنجا هدایت می‌کنند.

**قواینین را بشکنید**

مانند تمام قوانین ترکیب بندی، مواردی وجود دارند که قطع حرکت، یک تصویر جذاب می‌سازد سرعت آهسته شاتر را با فلاش تاخیری ادغام می‌کنید. در این حالت، شما یک تصویر ناواضح ایجاد کرده اید که توسط سرعت کم شاتر به وجود آمده است و همچنین یک تصویر واضح که توسط فلاش تاخیری ایجاد گردیده است و به علاوه شما نیاز به فضایی دارید تا سوزه به حرکت خود ادامه دهد اما چرا فلاش تاخیری؟ خب فرض کنید از فلاش اولیه استفاده کردیم، یعنی به محض باز شدن شاتر، فلاش هم شلیک کند.

مانند اینست که سوزه دارد عقب عقب حرکت می‌کند !!

**بیرحمانه کراپ کنید**

گاهی یک عکس عالی می‌گیریم، اما هنگامی که با دقت بیشتری عکس را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که مقد


این اتفاق بیشتر برای دوربین هایی می‌افتد که ویژور آنها کل فضا را پوشش نمی‌دهد. دنیای دیجیتال، امکانات بیشماری را برای کراپ کردن های خلاقانه در اختیار ما می‌گذارد، اما مراقب باشید که کراپ کردن برای شما حکم چوب زیر بغل را پیدا نکند !



این یک تصویر زیبا از یک فیل آفریقایی است. آیا به اندازه کافی زیبا هست؟ یک تکه از گوش چپ فیل از کادر خارج شده است و پرنده کوچکی که خارج از فوکوس است، کمی حواس را پرت می‌نماید.

**محکم باشید**

هنگام عکاسی کلوزاپ، مراقب باشید تا لبه های کادر، سوزه را قطع نکند و اگر به اشتباه این اتفاق افتاد، بهتر است که عکس را کراپ کنید و یک کادر بسته تر انتخاب کنید. تصمیم‌گیری برای میزان کراپ، به قضاوت چشم شما بستگی دارد. اما قانون کلی در کراپ کردن، اینست که وقتی یک تکه از موضوع (مثلاً یک گوش یا یک قسمت از بازو) را به اشتباه در کادر جا نمی‌دهید، وقت گرانبها را برای ساختن آن در فتوشاپ هدر ندهید، بلکه آن قسمت را دور بریزید و یک کادر بسته تر ایجاد کنید.



با ایجاد یک کراپ تنگ  
فیل‌ها بزرگند و این عکس آنرا تایید می‌کند.

#### بهبود کادر بندی

کراپ کردن به شما اجازه می‌دهد تا عکس متعادل‌تری ایجاد کنید، مثلاً موقع رفع اشتباهات عکس، ممکن است دریابید که یکی از عناصر عکس شما استعداد جلب توجه بیشتری دارد و با تصمیم گیری برای حذف اضافات عکس و یک کراپ ماهرانه، به یک عکس جالب دست پیدا کنید. این تصمیمات بر پایه اصول عکاسی هستند و البته باشکستن این اصول نیز می‌توانید به آموخته هایتان اضافه کنید.



این عکس، یک تصویر متعادل و قابل قبول از گروهی از زنان ماسایی است. اگر چه نقطه کانونی (زن سوم از سمت چپ)

کراپ کردن در هنگام پردازش عکس، به شما در بهبود عکس هایتان کمک می کنند و آنگاه آم بگذارید.



با کراپ کردن عکس و نزدیک کردن نقطه کانونی به نقطه طلایی، یک عکس قو احساسات درونی چهره‌ی زنان نیز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

#### حسور باشید

وقتی که توسط کراپ کردن با قوانین کادریندی آشنا می‌شوید، وقت آنست که کراپهای مهیج و انتزاعی را امتحان کنید. گاهی بهترین نورسنجی و بهترین کادریندی، برخلاف تصور، حالی و پوچ است. ممکن است یک عکس بسیار جالب از مردم گرفته باشد، اما کراپ کردن یک قسمت از عکس می‌عکس شما معنای بیشتری بدهد. یک پرتره بگیرید و آنرا بیش از حالت معمولی کراپ کنید. یا مثلاً عکس را بچرخانید تا یک خط قطری به وجود آید. به این فکر کنید که چگونه می‌توان با کراپ کردن یک عکس معمولی، یک بافت، رنگ یا شکل متفاوت ایجاد کنید. به ویژگیهای سمبولیک عکس نگاه کنید. قوانین را بشکنید.



یک عکس از برج ایفل از یک پرسپکتیو مهیج. رنگهای زرد سوزه آنرا از پس زمینه آبی جدا می‌کنند . با این حال خارج مرکز قرار گرفتن سوزه باعث ضعیف شدن عکس شده است.

مثلاً می با اعمال سلیقه شخصی خود مرزها را بشکنید.



با ایجاد یک کراپ کوچکتر، سوژه در مرکز تصویر قرار می‌گیرد، که باعث تعادل تصویر شده و جهت معرفی یک مکان معروف تاثیر بیشتری دارد.

#### مهارت ترکیب بندی

- 1- پس زمینه، پس زمینه، پس زمینه .... هنگام عکاسی، بیش از اینکه به سوژه توجه کنید، به پس زمینه توجه کنید. یک پس زمینه خوب می‌تواند از یک سوژه معمولی، یک عکس عالی بسازد اما با انتخاب اما با انتخاب یک پس زمینه ضعیف، یک سوژه خوب را از دست می‌دهیم.
- 2- ساده باشید یک عکس قوی، عکسی است که پیامش را به سرعت برساند. زیرینای یک عکس خوب، خطوط و اشکال هستند.

3- سوژه را مشخص کنید از خود بپرسید که چرا عکس می‌گیرید ؟ اگر ارتفاع یک ساختمان مد نظرتان است یا الگوی خاصی از قرارگیری اشکال یا شکل یک گل، آنرا برچسته و مشخص سازید.

4- به کادر دقت کنید هنگام عکاسی از انسان‌ها، حواستان به قطع شدن زانو یا مج آنها باشد.

5- مراقب تعداد باشید اعداد فرد در عکاسی، بیشتر از اعداد زوج خود را نشان می‌دهند ، مثلاً مثلث‌ها، تحرک بیشتری از مریع‌ها و دوازده‌ها. عدد ۳ عددی جادویی است.

6- اشتیاق خود را افزایش دهید. صحیح هنگام، قبل از بیرون رفتن برای عکاسی، به خود بگویید که می‌روم تا بهترین عکسم را بگیرم. این کار ناممی‌دید شما را کم می‌کند و شما حتماً برنده می‌شوید .

7- در این نوشته چکیده و جدید نیز نگاه کنید و به کادریندی آنها دقت کنید.

8- از ابتدا پرهیزید با تقلید ساده از یک عکس زیبا، خوشحال نباشید. به استفاده از لنزهای مختلف، کادرهای مختلف و نقطه‌های دید مختلف فکر کنید. از خوابیدن روی گل و خاک نترسید. مصمم باشید تا هنر بیشتری به کار ببرید.

9- چندین عکس بگیرید روی یک سوژه واقعاً فکر کنید. به ندرت اولین عکس شما بهترین خواهد بود. در دوربین دیجیتال شما فیلم هدر نمی‌دهید، پس روی چندین کادر کارکنید و دید خود را افزایش دهید.

10- همیشه دوربین همراه داشته باشید هرچه بیشتر عکس‌های دوستانه، خا آنگاه وقتی



### و اینک سخن پایانی :

امیدوارم که مطالب و عناوینی که تقدیم عزیزان و کلیه هنردوستان گردید مفید واقع شده و توانسته باشم کمکی هر چند ناچیز به علاقمندان این رشته از هنر نموده باشم در خاتمه از کلیه دوستانی که در این امر مرا باری رسانده اند بالاخص دوستان سایت Akkassi.com که با مطالب و مقاله های ارزشمندشان در این مقوله کمک فراوانی را به این حقیر نموده اند صمیمانه قدردانی می نماییم.

رضا نحوی