

به نام خدا

سازنده: سهراب نیازی

WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM وب سایت:

NiaziSoft\_Help@Yahoo.CoM ایمیل:

موضوع: ویژوال بیسیک

Visual Basic

الله اعلم

در این پژوهش سعی شده تا یک سیستم ساده کتابخانه را که قابل استفاده در کتابخانه های کوچک است طراحی و پیاده سازی کنیم.

بانک اطلاعاتی این نرم افزار Microsoft Access و پیاده سازی فرم های آن با Microsoft Visual Basic 6.0 می باشد. و رابطه دو برنامه فوق DAO 3.51 می باشد. لازم به ذکر است که کلیه Relation ها با نرم افزار ویژوال بیسیک انجام شده است.

ویژوال بیسیک توسعه یافته BASIC می باشد BASIC توسط پروفسور

برای نوشتن برنامه های ساده ایجاد شد و این طراحی از اواسط دهه Thomas Kurtz. John Kemeny 1960 آغاز گردید.

هدف از بیسیک اولیه آموزشی برنامه نویسی بود. بیسیک توسط انواع متفاوتی از کامپیوتر مورد استفاده قرار گرفت و سرمشق سایر زبانها شد.

با توسعه واسط گرافیکی کاربر (GUI) توسط میکروسافت در اوخر دهه 1990 و اوایل 1990 بیسیک تکامل تدریجی خود را به سوی ویژوال بیسیک در مرحله ظهور بود توسعه برنامه های کاربردی تحت ویندوز میکروسافت عملی طاقت فرسا بود.

با آمدن ویژوال بیسیک ایجاد برنامه های کاربردی تحت ویندوز بسیار آسان شد. از سال 1991 تا کنون شش نوع از ویژوال بیسیک روانه بازار شده است و آخرین نوع آن ویژوال بیسیک 6 می باشد که در سپتامبر 1998 روانه بازار گردیده است.

برنامه نویسی ساخت یافته: در طول دهه 1960 ساخت نرم افزارهای بزرگ کارسخت و طاقت فرسایی بود. هزینه نرم افزارها به قدری زیاد بود که استفاده از آنها غیرقابل توجیه بود. مردم فهمیده بودند که ساخت و توسعه نرم افزار برخلاف انچه که فکر می کردند عمل بسیار پیچیده و سختی بوده است.

بالاخره سیر تحقیقات در دهه 1960 به نتیجه رسید و روش برنامه نویسی ساخت یافته ارائه شد. در این روش وضوح و خطایابی و اصلاح برنامه نسبت به برنامه نویسی غیرساخت یافته اصلاح شده بود.

یکی از محسوس ترین نتایج این تحقیقات توسعه وایجاد زبان برنامه نویسی پاسکال توسط NICKAUSWIRTH در سال 1971 بود.

پاسکال بر گرفته از نام ریاضی دان و فیلسوف قرن هفتم BASIC PASCAL است. متأسفانه این زبان به دلیل فقدان تعدادی از خصیصه های مورد نیاز مراکز تجاری-صنعتی دولتی از استقبال زیادی بر خوردار نبوده است.

زبان برنامه نویسی ADA به درخواست بخش دفاعی ایالات متحده (DOD) در طول سالهای 1970 تا 1980 ایجاد شد.

صدها زبان برنامه نویسی جداگانه در تهیه محصول عظیم مورد نیاز DOD به کار گرفته شده اند تا نرم افزار سیستم فرماندهی و کنترل را تکمیل نمایند. DOD نیاز به یک واحد داشت تا احتیاج خود را با ان رفع نماید. پاسکال به عنوان زبان پایه در تهیه نرم افزار ADA انتخاب شد.

اما زبانهای ADA متفاوت با پاسکال بود. یکی از مهمترین توانایی های MULTITASKING, ADA بودن ان است. این ویژگی به برنامه نویس امکان می دهد که بسیاری از اعمال جداگانه را به صورت موازی و هم زمان اجرا کند سایر زبانهای سطح بالا که مورد بحث قرار گرفته اند عموماً به برنامه نویس اجازه انجام یک عمل در هر زمان را میدهند. ویژوال بیسیک

بیسیک و نمی تواند به صورت مستقیم MULTITHREADING را پشتیبانی کند اما ویژوال بیسیک

توانایی ایجاد برنامه های MULTITHREADING با استفاده از توابع واسط برنامه نویسی کاربردی WIN32 API را دارد.

ویژوال بیسیک چیست؟

ویژوال بیسیک زبان برنامه نویسی میکروسافت ویندوز است. برنامه های ویژوال بیسیک در محیط توسعه یافته مجتمع (IDE) طراحی و ساخته می شوند. IDE به برنامه نویس این اجازه را می دهد که برنامه های خود را به صورت مناسب و راحت ایجاد و اجرا و خطایابی کند. پردازش مربوط به تولید سریع یک نرم افزار کاربردی را اغلب RAD مینامند.

ویژوال بیسیک یکی از زبانهای RAD بوده و به طور وسیعی در دنیا مورد استفاده می باشد. ویژوال بیسیک مشتق شده از زبان برنامه نویسی SIC BA است. ویژوال بیسیک خصیصه های متمایز کننده تری نسبت به سایر زبانهای برنامه نویسی دارد مانند:

### واسط گرافیکی \_ EVENT HANDLING \_ WIN32API دسترسی به

ویژگی های شی گرا - رسیدگی به خطاب - برنامه نویسی ساخت یافته و سایر موارد. محیط IDE ویژوال بیسیک این امکان را به برنامه نویس می دهد که بدون خبره بودن در برنامه نویسی تحت ویندوز برنامه های تحت ویندوز ایجاد نماید.

میکروسافت چند نوع متفاوت ویژوال بیسیک خود را به بازار عرضه کرده است که به نام های

PROFESSIONAL, ENTERPRISE EDITION, EDITION, LEARNING

در دسترس هستند.

نوع LEARNING EDITION یا آموزشی قابلیت برنامه نویسی در حد پایه را ارائه می کند و نوع

PROFESSIONAL EDITION نسبت به نوع آموزشی از توانایی بالاتری برخوردار است و توسط

بسیاری از برنامه های کاربردی با ویژوال بیسیک می نویسند مورد استفاده قرار می

گیرد. از نوع EDITION ENTERPRISE برای ایجاد سیستمهای محاسباتی با حجم بالا استفاده

میشود.

ویژوال بیسیک یک زبان مفسر است با این وجود نوع های PROFESSIONAL,ENTERPRISE

می توانند کدهای ویژوال بیسیک را به NATIVECODE (کد زبان ماشین) کامپایل نمایند.

سیستم های پایگاه داده:

دسترسی ساده معقول و مستقیم به ناحیه ذخیره شده موجب گردید تا تحقیقات و توسعه ها در زمینه

سیستم های پایگاه داده مجموعه مجتمع از داده ها با سخت افزاری که داده ها بر روی ان قرار می

گیرند و نرم افزاری (سیستم مدیریت پایگاه داده یا DBM) که ذخیره و بازیابی داده ها را کنترل می کند و با

کاربردها خود سیستم رودررو میشود.

چند مزیت مهم سیستم های پایگاه داده را به صورت زیر عنوان کرده:

1-افزونگی می تواند کاهش یابد.

2-از ناسازگاری و ناهمانگی می تواند اجتناب شود.

3-داده ها می توانند به صورت اشتراکی مورد استفاده قرار گیرند.

4-استانداردها را می توان اجرا کرد.

5-محدودیت های امنیتی را می توان به کار برد.

6-تمامیت حفظ می شود.

7-توازنی بین تداخل ها می توان اعمال کرد.

در سیستم های غیر پایگاه داده رسم بر این است که هر کاربرد متمایز فایل های مربوط به خود را نگهداری

می کند که اغلب این سیستم ها با افزونگی قابل توجه و فرمت های فیزیکی متفاوت روبرو هستند.

در سیستم های پایگاه داده افزونگی با مجتمع کردن فایل های جداگانه کاهش پیدا می کند.

اشتراک پذیری یکی از مهمترین مزایای سیستم های پایگاه داده به شمار می رود. کاربردهای موجود می

توانند به همان داده مراجعه داشته باشند.

کنترل مرکز امکان اجرای دقیق استانداردها را فراهم می کند.

این مورد در زمانی اهمیت پیدا می کند که کامپیوتر بر روی شبکه قرار داشته باشد و انتقال داده بین سیستم ها رخ دهد. امنیت هم جزء بحث های اساسی در سیستم های پایگاه داده است. نگهداری داده ها در فایل های جداگانه و در نقاط متعدد می توان ریسک پذیری بالا تری نسبت به یک سیستم مرکزی داشته باشد. بنابراین سیستم های پایگاه داده بایستی با جزئیات و دقیق بسیاری طراحی می شوند.

استقلال داده ها:

یکی از جنبه های مهم سیستم های پایگاه داده استقلال داده ها است. به یک کاربرد گفته می شود که دارای استقلال داده ها است اگر ساختار ذخیره سازی و راهکار دستیابی نتواند تاثیر قابل توجهی بر روی کاربرد داشته باشد. استقلال داده ها برای کاربردهای متفاوتی که دارای نماهای متفاوت از همان داده هستند مناسب می باشد. از نقطه نظر سیستم استقلال داده ها ساختار ذخیره سازی و راهکار دستیابی را قادر می سازد تا در نحوه نصب تغییر ایجاد کنند بدون اینکه نیازی به اصلاح توابع کاربردها داشته باشند.

زبانهای پایگاه داده:

کاربران از طریق دستورات زبان پایگاه داده به یک پایگاه داده دسترسی پیدا می کنند. برنامه های کاربردی از یک زبان مناسب سطح بالا مانند:

ویژوال بیسیک C,C++,PL و جاوا و کوبول و پاسکال ممکن است استفاده کنند. چنین زبانهایی که به انها

اشاره شد زبانهای میزبان هستند. هر زبان میزبان معمولاً شامل یک زیر زبان پایگاه داده (DSI) می‌باشد که

بستگی به شی‌های پایگاه داده و عملیات آن دارد. هر داده در DSI عموماً ترکیبی از دوزبان بنامهای زبان

تعریف داده (DDL) است که تعریف شی‌های پایگاه داده را تسهیل می‌کند و زبان ساخت داده (DML)

است که خصیصه‌های برای پردازش‌های معین که بر روی شی‌های پایگاه داده

به کاربرده می‌شوند تدارک می‌بیند.

پایگاه داده توزیع شده:

یک پایگاه داده توزیع شده (WIX88) پایگاه داده‌ای است که در میان سیستم‌های کامپیوتری قرار گرفته

برروی یک شبکه منتشر شود.

ممولاً در چنین سیستم‌های داده در مکانی ذخیره می‌شود که اخیراً بیشتر مورد استفاده واقع شده است اما

می‌تواند توسط سایر کاربرانی شبکه مورد دستیابی قرار گیرد.

سیستم‌های توزیع شده به دلیل اینکه می‌تواند در محدوده جغرافیائی محدود نشوند مزیت دارند. در ضمن

پیاده سازی واجرای انها می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها شود همچنین اسباب پذیری افزایش یا فته و

مسائل امنیتی با افت مواجه می‌شود.

مدل رابطه ای پایگاه داده:

سه مدل متفاوت پایگاه داده که موقعیت و معروفیت گسترده ای به دست اورده اند عبارتند از:

-1 پایگاه داده سلسله مراتبی

-2 پایگاه داده شبکه ای

-3 پایگاه داده رابطه ای

سازماندهی پایگاه داده رابطه ای مزیت های متعددی نسبت به طرح های سلسله مراتبی و شبکه ای دارد:

-1 نمایش جدولی و فهرستی که در طرح رابطه ای استفاده میشود از طرف کاربران به سادگی قابل

درک و فهم بوده پیاده سازی فیزیکی سیستم پایگاه داده اسا نتر خواهد بود.

-2 تبدیل سایر ساختارهای پایگاه داده به طرح رابطه ای نسبتاً اسانتراست.

-3 ایجاد جدول های جدید مورد نیاز با استفاده از عملیات پروژکشن آسانتر است.

-4 جستجوها می توانند به نسبت طرح های که نیاز به دنبال کردن رشته ای از اشاره گرها دارند

سریع تر انجام شوند.

-5 تغییر و اصلاح ساختارهای رابطه ای نسبت به ساختارهای سلسله مراتبی و شبکه ای اسانتر

است و این مسئله در محیط های که انعطاف پذیری بسیار مهم است می تواند امری جدی به شمار رود.

-6

در ساختارهای رابطه‌ای نظم و وضوح پایگاه داده افزایش پیدا می‌کند در این حالت جستجو

داده در جدول بسیار اسانتر از جستجو در سیستم‌های با مکانیزم اشاره‌گر است.

سیستم‌های پایگاه داده گاهی اوقات با سیستم‌های عامل یکی شده و توانایی کاربران نسبت به سیستم

های فایل بسیار افزایش پیدا می‌کند.

در این حالت سیستم عامل و سیستم پایگاه داده همکاری بسیار مناسبی نسبت به این که DBMS

جداگانه به کار رود پیدا می‌کند.

استون براکر (ST81) در مورد انواع سرویس دهنده‌ها سیستم عامل که از مدیریت سیستم‌های پایگاه

داده به نام‌های مدیریت میانگیر اشتراکی سیستم فایل-زمانبندی-مدیریت پردازش-ارتباطات پردازشی

و حافظه مجازی پشتیبانی می‌کنند بحث کرده است. او معتقد است اگر چه اغلب این خصیصه‌ها برای

محیط DBMS بهینه سازی نشده اند اما طراحان DBMS مایل هستند سرویس دهنده‌های سیستم

عامل از محصولات آنها پشتیبانی می‌کنند. استون براکر نتیجه گرفته است که سیستم عامل‌های کوچکتر

مورد علاقه انواع سیستم‌های مدیریت پایگاه داده هستند.

## شرح برنامه

این برنامه با استفاده از زبان ویژوال بیسیک و بانک اطلاعاتی اکسس و با تکنیک DAO نوشته شده است.

هر برنامه زمانی برای استفاده مناسب است که خروجی آن مطابق نیاز های استفاده کنند گان برنامه

باشد. پس برای بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه باید دید که صاحبان برنامه چه انتظاراتی از برنامه دارند

سپس برنامه را به نحوی طراحی کنند که باعث سر در گمی کاربران نشود.

برای توضیح برنامه آن را به سه قسمت تقسیم کرده و درباره آن ها توضیح می دهیم.

1- سیستم

2- ورود اطلاعات

3- گزارشات

4- ابزار

1- سیستم

در منوی سیستم کارها سیستمی برنامه کنترل می شود که شامل قسمت های زیر است.

استفاده پشتیبان برنامه


1-1

در این قسمت میتوانیم از بانک اطلاعاتی اصلی برنامه در محل ذخیره سازی شده استفاده کنیم.

گرفتن پشتیبان

2-1


در این قسمت با انتخاب آدرس مورد نظر محل ایجاد فایل پشتیبان خود را مشخص کنید و آن را ذخیره کنید.



3-1 گرفتن پشتیبان اصلی یا موقت

در ایجاد پشتیبان اصلی آدرس محل ایجاد پشتیبان را داده و نام آن را تایپ می کنیم سپس دکمه تایید را فشار می دهیم.

در صورت انتخاب پشتیبان برنامه روی فایل Temp پشتیبان زده خواهد شد.



بعد از انتخاب نام و آدرس فایل مورد نظر دکمه تایید را می زنیم.

### 3-خروج

هنگام خروج از برنامه پیغامی مبتنی بر گرفتن پشتیبان صادر می شود که در صورت تمایل دکمه yes را

انتخاب می کنیم.

### 2-ورود اطلاعات

در هر برنامه برای انجام عملیات مناسب باید اطلاعات به صورت صحیح مناسب ذخیره شود تا جامعیت

اطلاعات حفظ شود.

لازم به ذکر است که اگر اطلاعات به صورت نامناسب و روی اصول مهندسی نرم افزار ذخیره نشود باعث

سخت شدن کار هنگام گزارش گیری و به وجود آمدن حجم بالای اطلاعات می شود و ممکن است باعث

سر در گمی کاربر شود.

در زیر قسمتهای مختلف ورود اطلاعات را می بینید:

### 2-تعريف گروه:



برای وارد شدن به این قسمت از منوی ورود اطلاعات گزینه تعریف گروه یا از کلید میانبر F4 استفاده می

کنیم. که این قسمت شامل شده از کد گروه، عنوان گروه، که در قسمت کد گروه شماره مربوط به عنوان

گروه را وارد کرده و سپس عنوان گروه که شامل قسمت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... می باشد با

توجه به شماره تایپ شده Load می شود یا بالعکس. در این قسمت دکمه هایی برای ذخیره، حذف نیز

وجود دارد که می توانیم نام مورد نظر را از قسمت List box انتخاب کرده و حذف یا ذخیره کنیم.

لازم به ذکر است که اگر سرگروههای سیاسی، اقتصادی یا .... را حذف نماییم تمام زیر مجموعه های این

گروه نیز حذف می شود و برای اتمام کار با کلیک کردن بر روی دکمه بازگشت به صفحه اصلی باز می

گردیم. 2-تعریف کتاب:



برای باز کردن این قسمت از منوی ورود اطلاعات گزینه تعریف کتاب یا کلید میانبر F2 را می زنیم. که

این قسمت شامل:

کد کتاب	.1
کد گروه	2
نام کتاب اصلی	3
تعداد کتاب	.4
تاریخ انتشار	.5
مترجم	.6
شماره شابک	.7
عنوان کتاب	.8
عنوان گوره	.9
نویسنده	.10
قیمت	.11
ناشر	.12
تعداد چاپ	.13
تیراز	.14
می باشد.	

در قسمت کد کتاب با وارد نمودن کد در صورت وجود داشتن بقیه اطلاعات به صورت اتوماتیک Load می شود. در غیر این صورت می توانیم خود اطلاعات جدیدی را وارد نموده و ذخیره کنیم.

در قسمت کد گروه با وارد کردن کد، عنوان گروه Load می شود که شبیه گزینه تعریف گروه نیز می باشد.

در این زیر منو نیز دکمه هایی برای ذخیره و حذف و بازگشت به منوی اصلی وجود دارد که می توانیم اطلاعات خود را برحسب نیاز ذخیره یا حذف نماییم.

### 3-تعریف عضویت:

برای مشاهده این زیر منو می توانیم از منوی ورود اطلاعات یا کلید میانبر F3 استفاده کنیم. این زیر منو

شامل موارد زیر می باشد:

1) کد دانش آموز

2) نام و نام خانوادگی

3) نام پدر

4) شماره شناسنامه

5) سال تحصیلی

6) مقطع

7) تاریخ عضویت

8) شماره تلفن

9) آدرس

در این زیر منو با وارد نمودن کد دانش آموز یا نام و نام خانوادگی آن بقیه اطلاعات مربوط Load می شود. که در این جا نیز می توانیم اطلاعات را ذخیره یا حذف نماییم.

#### 4-2: تعریف امانت کتاب:

برای ظاهر شدن این زیر منو می توانیم از منوی ورود اطلاعات یا کلید میانبر F4 استفاده نماییم. که از

موارد زیر تشکیل شده است:

اطلاعات مربوط به داشن آموزان که خود نیز شامل کد و نام می باشد. 1

اطلاعات مربوط به کتاب که شامل کد گروه، عنوازن گروه، کد کتاب، عنوان کتاب است. 2

تاریخ جاری که عبارت است : 3

1) تاریخ امانت 4

2) تاریخ بازگشت 5

امانت کتاب که در این قسمت لیست کتابهای امانت گرفته شده وجود دارد که در این لیست .6

کد کتاب، نام کتاب، تاریخ امانت و تاریخ بازگشت را نمایش می دهد.

با وارد کردن کد، نام و سپس کتابهای امانت گرفته شده نمایش داده می شود، و اگر بخواهیم کتابی را

امانت بگیریم باید کد گروه را وارد نماییم.

منوی گزارش گیری:

.1 صدور کارت عضویت:



با وارد شدن به این زیر منو صفحه ای باز می شود که صدور کارت را برای کل دانش آموزان یا دانش آموزی

خاص مشخص می کند اگر کل دانش آموزان را انتخاب کنیم کد خود نیز به صورت پیش فرض انتخاب

شده است به صورت اتوماتیک برای تمام دانش آموزانی که عضو این کتابخانه می باشند کارت را صادر می

کند اما اگر دانش آموز خاصی را انتخاب کنیم باید نام آن را در Combo Box انتخاب کرده و سپس

کارت آن را صادر می کند

2 گزارش ها:



می توانیم برای وارد شدن به این زیر منوی گزارش گیری یا کلید میانبر F5 استفاده کنیم، که در

این قسمت می توانیم گزارش های موارد زیر را تهیه کنیم:

- .1 لیست کل گروههای موجود
- .2 لیست کل کتابهای موجود
- .3 لیست کتابها بر اساس عنوان گروه
- .4 لیست دانش آموزانی که از تاریخ عضویت شان یک سال گذشته
- .5 نام دانش آموزانی که دیر کرد تحويل کتاب دارند.
- .6 لیست کل دانش آموزان عضو
- .7 صدور کارت عضویت که شامل :

- 8) کل دانش آموزان .1
- 9) دانش آموزان خاص می باشد.2

با انتخاب هر یک از این گزینه های موجود و کلیک بر روی کلید تأیید گزارش آن را به صورت اتوماتیک می توانیم مشاهده کنیم. و سپس می توانیم در صورت نیاز آن را چاپ نماییم.

منوی ابزار:

در این منو امکاناتی برای راحت تر کار کردن با برنامه فراهم شده است که شامل موارد زیر است:

- 1) ماشین حساب
- 2) تغییر رمز ورودی



### (3) امکانات کاربردی

در قسمت امکانات کاربردی به کاربر اجازه داده می شود که از قسمت هایی خاص استفاده کند که این

قسمت ها عبارت است از:

- .1 عدم استفاده از فرم تعریف گروه
- .2 عدم استفاده از فرم تعریف کتاب
- .3 عدم استفاده از فرم ثبت نام دانش آموزان
- .4 عدم استفاده از فرم امانت کتاب
- .5 عدم استفاده از فرم گزارش گیر
- .6 عدم استفاده از فرم گرفتن پشتیبان
- .7 عدم استفاده از فرم استفاده از پشتیبان
- .8 تغییر کد ورودی
- .9 عدم استفاده از فرم امکانات کاربردی

امکانات کاربر

اضافه کردن کاربر جدید

نام کاربر:

کد کاربر:

ایجاد محدودیتها

عدم استفاده از فرم تعریف گیرنده

عدم استفاده از فرم تعریف کتاب

عدم استفاده از فرم ثبت نام دانش آموزان

عدم استفاده از فرم امانت کتاب

عدم استفاده از فرم کزارض

عدم استفاده از فرم گرفتن پشتیبان

عدم استفاده از فرم استفاده از بشرتمندان

تغییر کد و رودی

عدم استفاده از فرم امکانات کاربری

**انصراف** **حذف کاربر** **تأثید**

4) تغییرنگ پشت زمینه

تغییرنگ زمینه



قرمز

سبز

آبی

**انصراف** **پیش فرض** **تأثید** **امتحان**

وقتی شما وارد برنامه می شود شما باید رمز کاربری را وارد کنید.


اگر بار اول است که برنامه را اجرا می کنید رمز آن یک میباشد.



در صورت درست وارد کردن رمز باید تاریخ جاری را انتخاب کنید.



پس از تایید تاریخ جاری فرم اصلی را خواهید دید. شما در فرم اصلی می توانید کلید های میانبر، منو ها و تاریخ جاری را خواهید دید.



در این قسمت می توانید Source برنامه را ملاحظه فرمایید.

تعريف گروه

-1

```
Dim t1, t2 As String  
Dim rs As Recordset  
()Private Sub cmsave_Click  
If Trim(txtgcode.Text) = "" Then MsgBox "آØÝÇ ßÏ Ñæå ÑÇ æÇÑÍ  
ßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txtgcode.SetFocus: Exit Sub  
If Trim(txtgname.Text) = "" Then MsgBox "آØÝÇ äÇã Ñæå ÑÇ æÇÑÍ  
ßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txtgname.SetFocus: Exit Sub  
If Trim(txtgcode.Text) <> Empty And LTrim(txtgname.Text) <> Empty  
Then  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where grcode  
(""" + (="" + Trim(txtgcode.Text  
If Not (rs.EOF) Then  
    rs.Edit  
    (rs("grcode")) = Trim(txtgcode.Text  
    (rs("grname")) = Trim(txtgname.Text  
    rs.Update  
Else  
    rs.AddNew  
    (rs("grcode")) = Trim(txtgcode.Text  
    (rs("grname")) = Trim(txtgname.Text  
    rs.Update  
End If  
txtgcode.Text = Empty  
txtgname.Text = Empty  
Call resetfrm  
End If  
End Sub  
  
()Private Sub cmsave_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub  
  
()Private Sub cmdelet_Click
```

```
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where grcode  
        ("" + (="" + Trim(txtgcode.Text  
        If Not (rs.EOF) Then  
            rs.Delete  
        Else  
            MsgBox "  ää Ýíäü íÇÝÊ äÖï", vbInformation, "ÇîØÇÑ": Exit Sub  
        End If  
        Call resetfrm  
    End Sub
```

```
()Private Sub cmreturn_Click  
    txtgcode.Text = Empty  
    txtgname.Text = Empty  
    main.Show  
    group.Hide  
End Sub
```

```
(Private Sub cmnew_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub Form_Click  
    txtgcode.SetFocus  
End Sub
```

```
(Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub Form_Load  
    txtgcode.Text = Empty  
    txtgname.Text = Empty  
    Call resetfrm  
End Sub
```

```
()Private Sub Label3_Click  
    MsgBox "ßÇÑÈÑ äíÈÇíÓÊ ßí æäÇä Ñæå ãæÑï äÙÑ ÑÇ ïÑ ãßÇääÇí  
    äÖïÖ Ôïå æÇÑï ßäï. ïÑ ÕæÑÊ æÑæï ßí íÇ äÇä Ñæåí ßå ÞÈáÇ
```

æÇÑÍ ÔÏå ßÏ íÇ Ñæå ãæÑÍ äÙÑ ääÇíÔ ïÇlåå ãí Ôæï ", vbInformation,  
""ÇÎØÇÑ  
End Sub

(()Private Sub lsname\_Click  
lscode.ListIndex = lsname.ListIndex  
lscode.TopIndex = lsname.TopIndex  
txtcode.Text = lscode.Text  
txtgname.Text = lsname.Text  
End Sub

(()Private Sub lscode\_Click  
lscode.TopIndex = lsname.TopIndex  
lsname.ListIndex = lscode.ListIndex  
txtcode.Text = lscode.Text  
txtgname.Text = lsname.Text  
End Sub

(()Private Sub txtcode\_GotFocus  
txtcode.SelStart = 0  
(txtcode.SelLength = Len(txtcode.Text)  
End Sub  
(()Private Sub txtgname\_GotFocus  
txtgname.SelStart = 0  
(txtgname.SelLength = Len(txtgname.Text)  
End Sub

(Private Sub txtcode\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 27 Then cmreturn\_Click  
If KeyCode = 13 Then txtgname.SetFocus  
End Sub

(()Private Sub txtcode\_LostFocus  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select \* from groupinf where grcode  
("") + (= " + Trim(txtcode.Text  
If Not (rs.EOF) Then  
("txtgname.Text = rs("grname  
End If  
End Sub

```

(Private Sub txtgname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
    If KeyCode = 13 Then cmsave.SetFocus
        End Sub
    ()Function resetfrm
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf order by
                                ("grcode
                                lsgcode.Clear
                                lsgname.Clear
                                If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast
                                rc = rs.RecordCount
                                If rs.RecordCount > 0 Then
                                    rs.MoveFirst
                                    For i = 1 To rc
                                        ("lsgcode.AddItem (rs("grcode
                                        ("lsgname.AddItem (rs("grname
                                        rs.MoveNext
                                        Next i
                                    End If
                                    txtgcode.Text = Empty
                                    txtgname.Text = Empty
                                End Function
(Private Sub cmdelet_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
        End Sub

(Private Sub cmreturn_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
        End Sub

(Private Sub lsgcode_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
        End Sub

(Private Sub lsgname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
        End Sub
    ()Private Sub txtgname_LostFocus
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where grname
                                ("" + "=" + txtgname.Text

```

```

        If Not (rs.EOF) Then
            ("txtgcode.Text = rs("grcode
        End If
        End Sub
    ()Private Sub txtgcode_Change
        (t1 = Trim(txtgcode.Text
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where grcode
        (""" + (="" + Trim(txtgcode.Text
        If Not (rs.EOF) Then
            ("txtgname.Text = rs("grname
        Else
            txtgname.Text = Empty
        End If
        txtgcode.Text = t1
        End Sub
2-تعريف كتاب
        Dim rs As Recordset
    ()Private Sub cmdelet_Click
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where bcode =""
        (""" + (+ Trim(combcode.Text
        If Not (rs.EOF) Then
            rs.Delete
        Else
            "MsgBox ". äää Ýiaíí íÇÝÊ äÔÏ", vbInformation, "ÇÎØÇÑ
        End If
        Call datecomputer
        Call recset
        End Sub

    ()Private Sub combcode_Change
        Call datecomputer
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where bcode =""
        (""" + (+ Trim(combcode.Text
        If Not (rs.EOF) Then
            ("combttitle.Text = rs("title
            ("comgnname.Text = rs("gname
            ("comgcode.Text = rs("gcode
            ("txtmainb.Text = rs("mainb

```

```

        ("Txtwriter.Text = rs("writer
        ("Txtcount.Text = rs("count
        ("txtcpycnt.Text = rs("cpycnt
            ("txtprice.Text = rs("price
        ("txtpubler.Text = rs("publer
        ("txttranse.Text = rs("transe
            ("txttrj.Text = rs("trj
            ("txtisbn.Text = rs("isbn
            (d = Mid(rs("pubdt"), 9, 2
                datecom.Text = d
            (m = Mid(rs("pubdt"), 6, 2
                monthcom.Text = m
            (Y = Mid(rs("pubdt"), 1, 4
                yearcom.Text = Y
        Else
            combtitle.Text = Empty
            comgname.Text = Empty
            comgcode.Text = Empty
            txtmainb.Text = Empty
            Txtcount.Text = Empty
            Txtwriter.Text = Empty
            txtprice.Text = Empty
            txtpubler.Text = Empty
            txtcpycnt.Text = Empty
            txttrj.Text = Empty
            txttranse.Text = Empty
            txtisbn.Text = Empty
        End If
    End Sub

```

```

()Private Sub combcode_click
    Call datecomputer
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where bcode =""
        (""" + (+ Trim(combcode.Text
        If Not (rs.EOF) Then
            ("combtitle.Text = rs("title
            ("comgname.Text = rs("gname
            ("comgcode.Text = rs("gcode

```

```
"txtmainb.Text = rs("mainb  
("Txtwriter.Text = rs("writer  
("Txtcount.Text = rs("count  
("txtcpycnt.Text = rs("cpycnt  
("txtprice.Text = rs("price  
("txtpubler.Text = rs("publer  
("txttranse.Text = rs("transe  
("txttrj.Text = rs("trj  
("txtisbn.Text = rs("isbn  
(d = Mid(rs("pubdt"), 9, 2  
datecom.Text = d  
(m = Mid(rs("pubdt"), 6, 2  
monthcom.Text = m  
(Y = Mid(rs("pubdt"), 1, 4  
yearcom.Text = Y  
Else  
combttitle.Text = Empty  
comgname.Text = Empty  
comgcode.Text = Empty  
txtmainb.Text = Empty  
Txtcount.Text = Empty  
Txtwriter.Text = Empty  
txtprice.Text = Empty  
txtpubler.Text = Empty  
txtcpycnt.Text = Empty  
txttrj.Text = Empty  
txttranse.Text = Empty  
txtisbn.Text = Empty  
End If  
End Sub
```

```
(Private Sub combcode_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then combtitle.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub combcode_LostFocus  
Call datecomputer
```

```

Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where bcode =""
                               (""" + (+ Trim(combcode.Text
                               If Not (rs.EOF) Then
                                 ("combttitle.Text = rs("title
                                 ("comgname.Text = rs("gname
                                 ("comgcode.Text = rs("gcode
                                 ("txtmainb.Text = rs("mainb
                                 ("Txtwriter.Text = rs("writer
                                 ("Txtcount.Text = rs("count
                                 ("txtcpycnt.Text = rs("cpycnt
                                 ("txtprice.Text = rs("price
                                 ("txtpubler.Text = rs("publer
                                 ("txttranse.Text = rs("transe
                                 ("txttrj.Text = rs("trj
                                 ("txtisbn.Text = rs("isbn
                                 (d = Mid(rs("pubdt"), 9, 2
                                   datecom.Text = d
                                 (m = Mid(rs("pubdt"), 6, 2
                                   monthcom.Text = m
                                 (Y = Mid(rs("pubdt"), 1, 4
                                   yearcom.Text = Y
                               Else
                                 combtitle.Text = Empty
                                 comgname.Text = Empty
                                 comgcode.Text = Empty
                                 txtmainb.Text = Empty
                                 Txtcount.Text = Empty
                                 Txtwriter.Text = Empty
                                 txtprice.Text = Empty
                                 txtpubler.Text = Empty
                                 txtcpycnt.Text = Empty
                                 txttrj.Text = Empty
                                 txttranse.Text = Empty
                                 txtisbn.Text = Empty
                               End If
                           End Sub

```

()Private Sub combtitle\_click

```

Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where title =" +
                               ("'" + (Trim(combttitle.Text
                               If Not (rs.EOF) Then
                                   ("combcode.Text = rs("bcode
                                   ("comgcode.Text = rs("gcode
                                   ("comgname.Text = rs("gname
                                   ("txtmainb.Text = rs("mainb
                                   ("Txtwriter.Text = rs("writer
                                   ("Txtcount.Text = rs("count
                                   ("txtcpycnt.Text = rs("cpycnt
                                   ("txtprice.Text = rs("price
                                   ("txtpubler.Text = rs("publer
                                   ("txttranse.Text = rs("transe
                                   ("txttrj.Text = rs("trj
                                   ("txtisbn.Text = rs("isbn
                               Else
                                   combcode.Text = Empty
                                   comgname.Text = Empty
                                   comgcode.Text = Empty
                                   txtmainb.Text = Empty
                                   Txtcount.Text = Empty
                                   Txtwriter.Text = Empty
                                   txtprice.Text = Empty
                                   txtpubler.Text = Empty
                                   txtcpycnt.Text = Empty
                                   txttrj.Text = Empty
                                   txttranse.Text = Empty
                                   txtisbn.Text = Empty
                               End If
                           End Sub

```

```

(Private Sub combtitle_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then comgcode.SetFocus
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
End Sub

```

```
()Private Sub comgcode_click
```

```
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where
                               ("""+(grcode)+" "+Trim(comgcode.Text
                               If Not (rs.EOF) Then
                                 ("comgname.Text = rs("grname
                               Else
                                 comgname.Text = Empty
                               End If
                               End Sub
```

```
(Private Sub comgcode_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
                           If KeyCode = 13 Then comgname.SetFocus
                           If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
                           End Sub
```

```
()Private Sub comgcode_LostFocus
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where
                               ("""+(grcode)+" "+Trim(comgcode.Text
                               If Not (rs.EOF) Then
                                 ("comgname.Text = rs("grname
                               Else
                                 comgname.Text = Empty
                               End If
                               End Sub
```

```
()Private Sub comgname_click
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where
                               ("""+(grname)+" "+Trim(comgname.Text
                               If Not (rs.EOF) Then
                                 ("comgcode.Text = rs("grcode
                               Else
                                 comgcode.Text = Empty
                               End If
                               End Sub
```

```
Private Sub comgname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
                               (Integer
                               If KeyCode = 13 Then txtmainb.SetFocus
                               If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
                               End Sub
```

```

()Private Sub cmsave_Click
If combcode.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇßÍÞÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": combcode.SetFocus: Exit Sub
If combtitle.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇã ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": combtitle.SetFocus: Exit Sub
If comgcode.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇßÏ Ñæå
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": comgcode.SetFocus: Exit Sub
If comgname.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇã Ñæå
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": comgname.SetFocus: Exit Sub
If txtmainb.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇã ßÊÇÈ ÇÕáí
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txtmainb.SetFocus: Exit Sub
If Txtcount.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇ ÊÚÏÇÏ ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": Txtcount.SetFocus: Exit Sub
If Txtwriter.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇã äæíÓäïå
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": Txtwriter.SetFocus: Exit Sub
If txtprice.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇþíäÊ ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txtprice.SetFocus: Exit Sub
If txtpubler.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇã äÇÔÑ ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txtpubler.SetFocus: Exit Sub
If txtcpycnt.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇÊÚÏÇÏ Ç ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txtcpycnt.SetFocus: Exit Sub
If txttrj.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇã ãÊÑìä ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txttrj.SetFocus: Exit Sub
If txttranse.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇÊÚÏÇÏ ÊíÑÇŽ ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txttranse.SetFocus: Exit Sub
If txtisbn.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇÔäÇÑå ÔÇÈß ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑÍßäíï.", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": txtisbn.SetFocus: Exit Sub
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where bcode =""
(""" + (+ Trim(combcode.Text
If Not (rs.EOF) Then
    rs.Edit
        (rs("bcode")) = Trim(combcode.Text
        (rs("gcode")) = Trim(comgcode.Text
        (rs("gname")) = Trim(comgname.Text
            (rs("title")) = Trim(combttitle.Text
            (rs("writer")) = Trim(Txtwriter.Text
            (rs("count")) = Trim(Txtcount.Text
            (rs("price")) = Trim(txtprice.Text

```

```

(rs("mainb") = Trim(txtmainb.Text)
(rs("publer") = Trim(txtpubler.Text
Y = yearcom.Text

If Val(monthcom.Text) < 10 Then
(m = "0" + Trim(monthcom.Text
Else
(m = Trim(monthcom.Text
End If

If Val(datecom.Text) < 10 Then
(d = "0" + Trim(datecom.Text
Else
(d = Trim(datecom.Text
End If

t = Y + "\\" + m + "\\" + d
(rs("pubdt") = Trim(t
(rs("transe") = Trim(txtransc.Text
(rs("cpycnt") = Trim(txtpycnt.Text
(rs("trj") = Trim(txtrj.Text
(rs("isbn") = Trim(txtnr.Text
rs.Update
Else
rs.AddNew
(rs("bcode") = Trim(combcode.Text
(rs("gcode") = Trim(comgcode.Text
(rs("gname") = Trim(comgname.Text
(rs("title") = Trim(combttitle.Text
(rs("writer") = Trim(Txtwriter.Text
(rs("count") = Trim(Txtcount.Text
(rs("price") = Trim(txtprice.Text
(rs("mainb") = Trim(txtmainb.Text
(rs("publer") = Trim(txtpubler.Text
Y = yearcom.Text
If Val(monthcom.Text) < 10 Then
(m = "0" + Trim(monthcom.Text
Else
(m = Trim(monthcom.Text
End If

```

```
If Val(datecom.Text) < 10 Then
    (d = "0" + Trim(datecom.Text)
     Else
        (d = Trim(datecom.Text)
         End If
        t = Y + "\\" + m + "\\" + d
        (rs("pubdt") = Trim(t
        (rs("transe") = Trim(txttranse.Text
        (rs("cpycnt") = Trim(txtpycnt.Text
        (rs("trj") = Trim(txttrj.Text
        (rs("isbn") = Trim(txtisbn.Text
        rs.Update
      End If
      combtitle.Text = Empty
      comgname.Text = Empty
      comgcode.Text = Empty
      txtmainb.Text = Empty
      Txtcount.Text = Empty
      Txtwriter.Text = Empty
      txtprice.Text = Empty
      txtpubler.Text = Empty
      txtpycnt.Text = Empty
      txttrj.Text = Empty
      txttranse.Text = Empty
      txtisbn.Text = Empty
      datecom.Text = Empty
      monthcom.Text = Empty
      yearcom.Text = Empty
      combcode.Clear
      combtitle.Clear
      comgname.Clear
      comgcode.Clear
      Call recset
      Call datecomputer
    End Sub
```

```
(Private Sub cmsave_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
  If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
```

End Sub

(Private Sub cmdelet\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 27 Then cmreturn\_Click  
End Sub

()Private Sub cmreturn\_Click  
txtmainb.Text = Empty  
Txtcount.Text = Empty  
Txtwriter.Text = Empty  
txtprice.Text = Empty  
txtpubler.Text = Empty  
txtcpycnt.Text = Empty  
txttrj.Text = Empty  
txttranse.Text = Empty  
txtisbn.Text = Empty  
combttitle.Text = Empty  
comgname.Text = Empty  
comgcode.Text = Empty  
combcode.Text = Empty  
main.Show  
holdbook.Hide  
End Sub

(Private Sub cmreturn\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 27 Then cmreturn\_Click  
End Sub

()Private Sub comgname\_LostFocus  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select \* from groupinf where  
("") + (grname=" + Trim(comgname.Text  
If Not (rs.EOF) Then  
("comgcode.Text = rs("grcode  
Else  
comgcode.Text = Empty  
End If  
End Sub  
)Function datecomputer

```
    datecom.ListIndex = main.datecom.ListIndex  
monthcom.ListIndex = main.monthcom.ListIndex  
yearcom.ListIndex = main.yearcom.ListIndex  
End Function
```

```
(Private Sub datecom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
    If KeyCode = 13 Then monthcom.SetFocus  
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub Form_Activate  
    combcode.SetFocus  
    Call datecomputer  
End Sub
```

```
(Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
    If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub Form_Load  
    Call recset  
    holdbook.Top = (Screen.Height - holdbook.Height) / 2  
    holdbook.Left = (Screen.Width - holdbook.Width) / 2  
    For i = 1 To 31  
        datecom.AddItem i  
    Next i  
    For j = 1 To 12  
        monthcom.AddItem j  
    Next j  
    For K = 1370 To 1499  
        yearcom.AddItem K  
    Next K  
End Sub  
()Function recset  
    txtmainb.Text = Empty  
    Txtcount.Text = Empty  
    Txtwriter.Text = Empty  
    txtprice.Text = Empty
```

```

        txtpubler.Text = Empty
        txtcpycnt.Text = Empty
        txttrj.Text = Empty
        txttranse.Text = Empty
        txtisbn.Text = Empty
        combcode.Clear
        combtitle.Clear
        comgname.Clear
        comgcode.Clear
("Set rs =main.db.OpenRecordset("select * from bookinf order by bcode
        If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast
            rc = rs.RecordCount
        If rs.RecordCount > 0 Then
            rs.MoveFirst
            For i = 1 To rc
                ("combcode.AddItem (rs("bcode
                ("combtitle.AddItem (rs("title
                rs.MoveNext
            Next i
        End If
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf order by
                ("grcode
                comgcode.Clear
                comgname.Clear
                If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast
                    rc = rs.RecordCount
                If rs.RecordCount > 0 Then
                    rs.MoveFirst
                    For i = 1 To rc
                        ("comgcode.AddItem (rs("grcode
                        ("comgname.AddItem (rs("grname
                        rs.MoveNext
                    Next i
                End If
            End Function

```

```

(Private Sub monthcom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then yearcom.SetFocus

```

```
If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub Txtcount_GotFocus  
Txtcount.SelStart = 0  
(Txtcount.SelLength = Len(Txtcount.Text  
End Sub
```

```
(Private Sub Txtcount_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then txtprice.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub txtcpycnt_GotFocus  
txtcpycnt.SelStart = 0  
(txtcpycnt.SelLength = Len(txtcpycnt.Text  
End Sub
```

```
(Private Sub txtcpycnt_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then txtisbn.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub txtisbn_GotFocus  
txtisbn.SelStart = 0  
(txtisbn.SelLength = Len(txtisbn.Text  
End Sub
```

```
(Private Sub txtisbn_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then txttrj.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub txtmainb_GotFocus  
txtmainb.SelStart = 0  
(txtmainb.SelLength = Len(txtmainb.Text  
End Sub
```

```
(Private Sub txtmainb_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then Txtwriter.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
    End Sub
```

```
()Private Sub txtmainb_LostFocus
    tm = txtmainb.Text
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where mainb ="
    ("'" + (+ Trim(txtmainb.Text
        If Not (rs.EOF) Then
            ("combtitle.Text = rs("title
            ("comgcode.Text = rs("gcode
            ("combcode.Text = rs("bcode
            ("comgname.Text = rs("gname
            ("Txtwriter.Text = rs("writer
            ("Txtcount.Text = rs("count
            ("txtcpycnt.Text = rs("cpycnt
            ("txtprice.Text = rs("price
            ("txtpubler.Text = rs("publer
            ("txttranse.Text = rs("transe
            ("txttrj.Text = rs("trj
            ("txtisbn.Text = rs("isbn
        End If
    End Sub
```

```
()Private Sub txtprice_GotFocus
    txtprice.SelStart = 0
    (txtprice.SelLength = Len(txtprice.Text
    End Sub
```

```
(Private Sub txtprice_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then datecom.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click
    End Sub
```

```
()Private Sub txtpubler_GotFocus
    txtpubler.SelStart = 0
    (txtpubler.SelLength = Len(txtpubler.Text
```

End Sub

(Private Sub txtpubler\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then txttranse.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn\_Click  
End Sub

()Private Sub txttranse\_GotFocus  
txttranse.SelStart = 0  
(txttranse.SelLength = Len(txttranse.Text  
End Sub

(Private Sub txttranse\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then txtcpycnt.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn\_Click  
End Sub

()Private Sub txttrj\_GotFocus  
txttrj.SelStart = 0  
(txttrj.SelLength = Len(txttrj.Text  
End Sub

(Private Sub txttrj\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then cmsave.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn\_Click  
End Sub

()Private Sub Txtwriter\_GotFocus  
Txtwriter.SelStart = 0  
(Txtwriter.SelLength = Len(Txtwriter.Text  
End Sub

(Private Sub Txtwriter\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then Txtcount.SetFocus  
If KeyCode = 27 Then cmreturn\_Click  
End Sub

(Private Sub yearcom\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
If KeyCode = 13 Then txtpubler.SetFocus

```
If KeyCode = 27 Then cmreturn_Click  
End Sub  
3-امانت کتاب
```

```
Dim rs, rs1, ds As Recordset  
Dim Y, y1, m, m1, d, d1, t, t1 As String  
()Private Sub combcode_Change  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where bcode ="  
        (""" + + combcode.Text  
        If Not (rs.EOF) Then  
            ("combname.Text = rs("mainb  
        Else  
            combname.Text = Empty  
        End If  
    End Sub
```

```
()Private Sub combcode_Click  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where bcode ="  
        (""" + + combcode.Text  
        If Not (rs.EOF) Then  
            ("combname.Text = rs("mainb  
        Else  
            combname.Text = Empty  
        End If  
    End Sub
```

```
(Private Sub combcode_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
    If KeyCode = 13 Then combname.SetFocus  
    If KeyCode = 27 Then Command6_Click  
End Sub
```

```
()Private Sub combname_Click  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where mainb  
        (""" + (="" + Trim(combname.Text  
        If Not (rs.EOF) Then  
            ("combcode.Text = rs("bcode  
        Else  
            combcode.Text = Empty  
        End If
```

End Sub

Private Sub combname\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If KeyCode = 13 Then datecom.SetFocus

If KeyCode = 27 Then Command6\_Click

End Sub

()Private Sub combname\_LostFocus

Set rs = main.db.OpenRecordset("select \* from bookinf where mainb =""

("" + (+ Trim(combname.Text

If Not (rs.EOF) Then

("combcode.Text = rs("bcode

Else

combcode.Text = Empty

End If

End Sub

()Private Sub comgcode\_Change

Set rs = main.db.OpenRecordset("select \* from groupinf where grcode

("" + (= + Trim(comgcode.Text

If Not (rs.EOF) Then

("comgname.Text = rs("grname

Else

comgname.Text = Empty

End If

Set ds = main.db.OpenRecordset("select \* from bookinf where gname

("" + (= + Trim(comgname.Text

combcode.Clear

combname.Clear

If Not (ds.EOF) Then

ds.MoveLast

rc = rs.RecordCount

ds.MoveFirst

("combcode.Text = ds("bcode

("combname.Text = ds("mainb

End If

For i = 1 To rc

```

        ("combcode.AddItem (ds("bcode
        ("combname.AddItem (ds("mainb
            rs.MoveNext
                Next i
            End Sub

        ()Private Sub comgcode_click
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf where grcode
        (""" + (="" + Trim(comgcode.Text
            If Not (rs.EOF) Then
                ("comgname.Text = rs("grname
                    Else
                        comgname.Text = Empty
                    End If
                Dim rs1 As Recordset
Set rs1 = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf where gname
        (""" + (="" + Trim(comgname.Text
            combcode.Clear
            combname.Clear
            rc = 0
            If Not (rs1.EOF) Then
                rs1.MoveLast
                rc = rs1.RecordCount
                rs1.MoveFirst
                ("combcode.Text = rs1("bcode
                ("combname.Text = rs1("mainb
                    End If
                For i = 1 To rc
                    ("combcode.AddItem (rs1("bcode
                    ("combname.AddItem (rs1("mainb
                        rs1.MoveNext
                            Next i
                        End Sub

```

```

(Private Sub comgcode_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then comgname.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click

```

End Sub

()Private Sub comgname\_Change  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select \* from groupinf where grname  
(""" + (="" + Trim(comgname.Text  
If Not (rs.EOF) Then  
("comgcode.Text = rs("grcode  
End If  
Set ds = main.db.OpenRecordset("select \* from bookinf where gname  
(""" + (="" + Trim(comgname.Text  
combcode.Clear  
combnname.Clear  
If Not (ds.EOF) Then  
ds.MoveLast  
rc = rs.RecordCount  
ds.MoveFirst  
("combcode.Text = ds("bcode  
("combnname.Text = ds("mainb  
End If  
For i = 1 To rc  
(("combcode.AddItem (ds("bcode  
(("combnname.AddItem (ds("mainb  
ds.MoveNext  
Next i  
End Sub

()Private Sub comgname\_Click  
Set ds = main.db.OpenRecordset("select \* from groupinf where grname  
(""" + (="" + Trim(comgname.Text  
If Not (ds.EOF) Then  
("comgcode.Text = ds("grcode  
End If  
Dim rs1 As Recordset  
Set rs1 = main.db.OpenRecordset("select \* from bookinf where gname  
(""" + (="" + Trim(comgname.Text  
combcode.Clear  
combnname.Clear  
If Not (rs1.EOF) Then

```

        rs1.MoveLast
        rc = rs1.RecordCount
        rs1.MoveFirst
        ("combcode.Text = rs1("bcode
        ("combname.Text = rs1("mainb
    End If
    For i = 1 To rc
        ("combcode.AddItem (rs1("bcode
        ("combname.AddItem (rs1("mainb
        rs1.MoveNext
    Next i
End Sub

```

```

Private Sub comgname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
                           (Integer)
    If KeyCode = 13 Then combcode.SetFocus
    If KeyCode = 27 Then Command6_Click
End Sub

```

```

Private Sub Command1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
                           (Integer)
    If KeyCode = 27 Then Command6_Click
End Sub

```

```

()Private Sub Command2_Click
If comscode.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇßïçäÔ ÂääÈ
ÑÇæÇÑïßäíï.", vbInformation, "ÇîØÇÑ": comscode.SetFocus: Exit Sub
If comsname.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇä ïçäÔ
ÂääÈÑÇæÇÑïßäíï.", vbInformation, "ÇîØÇÑ": comsname.SetFocus:
Exit Sub
If comgcode.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇßï Ñæå
ÑÇæÇÑïßäíï.", vbInformation, "ÇîØÇÑ": comgcode.SetFocus: Exit Sub
If comgname.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇäÇä Ñæå
ÑÇæÇÑïßäíï.", vbInformation, "ÇîØÇÑ": comgname.SetFocus: Exit Sub
If combcode.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇä ßïßÊÇÈ
ÑÇæÇÑïßäíï.", vbInformation, "ÇîØÇÑ": combcode.SetFocus: Exit Sub
If combname.Text = Empty Then MsgBox "áØÝÇ äÇä ßÊÇÈ
ÑÇæÇÑïßäíï.", vbInformation, "ÇîØÇÑ": combname.SetFocus: Exit Sub

```

```

        Dim f1, f2 As Recordset
Set f1 = main.db.OpenRecordset("select count from bookinf where
                                ("""+(bcode =""+ Trim(combcode.Text
                                ("t1 = f1("count
Set f2 = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where bcode =""
                                ("""+(+ Trim(combcode.Text
                                rc = 0
If Not (f2.EOF) Then
    f2.MoveLast
rc = f2.RecordCount
f2.MoveFirst
End If
If t1 <= rc Then
    MsgBox " äíä ßÊÇÈí ïÑ ßÊÇÈÎÇää äælæï ääí ÈÇÔÏ.",
    vbInformation, "ÇÎØÇÑ": combcode.SetFocus
    Exit Sub
End If
("Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow order by scode
                                rs.AddNew
                                (rs("scode") = Trim(comscode.Text
                                (rs("sname") = Trim(comsname.Text
                                (rs("bcode") = Trim(combcode.Text
                                (rs("gcode") = Trim(comgcode.Text
                                (rs("gname") = Trim(comgname.Text
                                (rs("bname") = Trim(combname.Text
                                Y = yearcom.Text
                                If Val(monthcom.Text) < 10 Then
                                    (m = "0" + Trim(monthcom.Text
                                Else
                                    (m = Trim(monthcom.Text
                                End If
                                If Val(datecom.Text) < 10 Then
                                    (d = "0" + Trim(datecom.Text
                                Else
                                    (d = Trim(datecom.Text
                                End If
                                t1 = Y + "\" + m + "\" + d
                                (rs("bdate") = Trim(t1

```

```

y1 = yearcom1.Text
If Val(monthcom1.Text) < 10 Then
(m1 = "0" + Trim(monthcom1.Text)
Else
(m1 = Trim(monthcom1.Text
End If
If Val(datecom1.Text) < 10 Then
(d1 = "0" + Trim(datecom1.Text
Else
(d1 = Trim(datecom1.Text
End If
t2 = y1 + "\\" + m1 + "\\" + d1
(rs("gdate")) = Trim(t2
rs.Update
Call recset
Call datecomputer
End Sub

```

```

Private Sub Command2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
(Integer
If KeyCode = 27 Then Command6_Click
If KeyCode = 13 Then comscode.SetFocus
End Sub

```

```

()Private Sub Command3_Click
If KeyCode = 27 Then Command6_Click
End Sub

```

```

()Private Sub Command4_Click
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where bcode ="
("")" + (+ lsbcodes.List(lsbcodes.ListIndex
If Not (rs.EOF) Then
rs.Delete
Else
MsgBox " äää ÝíáÍí íÇÝÊ äÔÏ", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": Exit Sub
End If
Call datecomputer
(lsbcodes.RemoveItem (lsbcodes.ListIndex

```

```
(lsbname.RemoveItem (lsbname.ListIndex  
 (lsbdate.RemoveItem (lsbdate.ListIndex  
 (lsgdate.RemoveItem (lsgdate.ListIndex  
 End Sub
```

```
Private Sub Command4_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As  
 (Integer  
 If KeyCode = 27 Then Command6_Click  
 If KeyCode = 13 Then comscode.SetFocus  
 End Sub
```

```
Private Sub Command5_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As  
 (Integer  
 If KeyCode = 27 Then Command6_Click  
 End Sub
```

```
()Private Sub Command6_Click  
 comscode.Text = Empty  
 comsname.Text = Empty  
 comgcode.Text = Empty  
 comgname.Text = Empty  
 combcode.Text = Empty  
 combname.Text = Empty  
 lsbcde.Clear  
 lsbname.Clear  
 lsbdate.Clear  
 lsgdate.Clear  
 main.Show  
 holdparcel.Hide  
 End Sub
```

```
Private Sub Command6_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As  
 (Integer  
 If KeyCode = 27 Then Command6_Click  
 End Sub
```

```
()Private Sub comscode_Change  
 Call datecomputer  
 comgcode.Text = Empty
```

```

        comgname.Text = Empty
        combcode.Text = Empty
        combname.Text = Empty
Set ds = main.db.OpenRecordset("select * from register where scode ="
                               (""" + (+ Trim(comscode.Text
                               If Not (ds.EOF) Then
                                   ("comsname.Text = ds("sname
                               Else
                                   comsname.Text = Empty
                               End If
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where scode ="
                               (""" + (+ Trim(comscode.Text
                               lsbcde.Clear
                               lsbnme.Clear
                               lsbdte.Clear
                               lsgdte.Clear
                               If Not (rs.EOF) Then
                                   rs.MoveLast
                                   rc = rs.RecordCount
                                   If rs.RecordCount > 0 Then
                                       rs.MoveFirst
                                       For i = 1 To rc
                                           ("lsbcde.AddItem rs("bcode
                                           ("lsbnme.AddItem rs("bname
                                           ("lsbdte.AddItem rs("bdate
                                           ("lsgdte.AddItem rs("gdate
                                           rs.MoveNext
                                           Next i
                                       Else
                                           lsbcde.Text = Empty
                                           lsbnme.Text = Empty
                                           lsbdte.Text = Empty
                                           lsgdte.Text = Empty
                                       End If
                                   End If
                               End Sub

()
```

```

        Call datecomputer
        comgcode.Text = Empty
        comgname.Text = Empty
        combcode.Text = Empty
        combname.Text = Empty

Set ds = main.db.OpenRecordset("select * from register where scode ="
    (""" + (+ Trim(comscode.Text
        If Not (ds.EOF) Then
            ("comsname.Text = ds("sname
                Else
                    comsname.Text = Empty
                End If

Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where scode ="
    (""" + (+ Trim(comscode.Text
        lsbcode.Clear
        isbnname.Clear
        lsbddate.Clear
        lsgdate.Clear
        If Not (rs.EOF) Then
            rs.MoveLast
            rc = rs.RecordCount
            If rs.RecordCount > 0 Then
                rs.MoveFirst
                For i = 1 To rc
                    ("lsbcode.AddItem rs("bcode
                    ("isbnname.AddItem rs("bname
                    ("lsbddate.AddItem rs("bdate
                    ("lsgdate.AddItem rs("gdate
                    rs.MoveNext
                    Next i
                Else
                    lsbcode.Text = Empty
                    isbnname.Text = Empty
                    lsbddate.Text = Empty
                    lsgdate.Text = Empty
                End If
            End If
        End Sub

```

```

(Private Sub comscode_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then comsname.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click
    End Sub

    ()Private Sub comsname_click
Set ds = main.db.OpenRecordset("select * from register where sname
        (""" + (="" + Trim(comsname.Text
            If Not (ds.EOF) Then
                ("comscode.Text = ds("scode
                    Else
                        comscode.Text = Empty
                    End If

Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where scode =""
        (""" + (+ Trim(comscode.Text
            lsbcde.Clear
            lsbnme.Clear
            lsbdte.Clear
            lsgdte.Clear
            If Not (rs.EOF) Then
                rs.MoveLast
                rc = rs.RecordCount
                If rs.RecordCount > 0 Then
                    rs.MoveFirst
                    For i = 1 To rc
                        ("lsbcde.AddItem rs("bcode
                        ("lsbnme.AddItem rs("bname
                        ("lsbdte.AddItem rs("bdate
                        ("lsgdte.AddItem rs("gdate
                        rs.MoveNext
                    Next i
                Else
                    lsbcde.Text = Empty
                    lsbnme.Text = Empty
                    lsbdte.Text = Empty
                    lsgdte.Text = Empty

```

```
End If  
End If
```

```
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where sname ="  
        (""" + (+ Trim(comsname.Text  
        lsbcode.Clear  
        isbnname.Clear  
        lsbddate.Clear  
        lsgdate.Clear  
        If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast  
        rc = rs.RecordCount  
        If rs.RecordCount > 0 Then  
            rs.MoveFirst  
            For i = 1 To rc  
                ("lsbcode.AddItem rs("bcode  
                ("isbnname.AddItem rs("bname  
                ("lsbddate.AddItem rs("bdate  
                ("lsgdate.AddItem rs("gdate  
                rs.MoveNext  
                Next i  
            End If  
        End Sub
```

```
Private Sub comsname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As  
        (Integer  
        If KeyCode = 13 Then comgcode.SetFocus  
            If KeyCode = 27 Then Command6_Click  
        End Sub  
(Private Sub datecom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click  
        If KeyCode = 13 Then monthcom.SetFocus  
        End Sub
```

```
()Private Sub Form_Activate
```

```
comscode.SetFocus  
Call datecomputer  
End Sub
```

```
(Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
    If KeyCode = 27 Then Command6_Click  
    If KeyCode = 13 Then comscode.SetFocus  
        End Sub  
    ()Private Sub Form_Load  
        Call recset  
        holdbook.Top = (Screen.Height - holdbook.Height) / 2  
        holdbook.Left = (Screen.Width - holdbook.Width) / 2  
        For i = 1 To 31  
            datecom.AddItem i  
            datecom1.AddItem i  
        Next i  
        For j = 1 To 12  
            monthcom.AddItem j  
            monthcom1.AddItem j  
        Next j  
        For K = 1370 To 1499  
            yearcom.AddItem K  
            yearcom1.AddItem K  
        Next K  
    End Sub  
    ()Function recset  
        comscode.Clear  
        comsname.Clear  
        comgcode.Clear  
        comgname.Clear  
        combcode.Clear  
        combname.Clear  
        Set ds = main.db.OpenRecordset("select * from register order by  
                                         ("scode  
        If Not (ds.EOF) Then ds.MoveLast  
            dc = ds.RecordCount  
            If ds.RecordCount > 0 Then  
                ds.MoveFirst
```

```

For j = 1 To dc
  ("comscode.AddItem (ds("scode
  ("comsname.AddItem (ds("sname
    ds.MoveNext
      Next j
    End If
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from groupinf order by
                                ("grcode
      If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast
        rc = rs.RecordCount
        If rs.RecordCount > 0 Then
          rs.MoveFirst
          For i = 1 To rc
            ("comgcode.AddItem (rs("grcode
            ("comgname.AddItem (rs("grname
              rs.MoveNext
                Next i
              End If
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from bookinf order by
                                ("bcode
      If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast
        rc = rs.RecordCount
        If rs.RecordCount > 0 Then
          rs.MoveFirst
          For i = 1 To rc
            ("combcode.AddItem (rs("bcode
            ("combname.AddItem (rs("mainb
              rs.MoveNext
                Next i
              End If
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where scode
                                (""" + (="" + Trim(comscode.Text
                                  lsbcde.Clear
                                  lsname.Clear
                                  lsbdte.Clear
                                  lsgdate.Clear
                                  If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast
                                    rc = rs.RecordCount

```

```
If rs.RecordCount > 0 Then  
    rs.MoveFirst  
    For i = 1 To rc  
        ("Isbcode.AddItem rs("bcode  
        ("Isbname.AddItem rs("bname  
        rs.MoveNext  
        Next i  
    End If  
End Function
```

()Private Sub List1\_Click

End Sub

(Private Sub Isbcode\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
 If KeyCode = 13 Then Command4.SetFocus  
 If KeyCode = 27 Then Command6\_Click  
 End Sub

()Private Sub Isbdate\_Click  
 Isbdate.TopIndex = Isgdate.TopIndex  
 Isgdate.ListIndex = Isbdate.ListIndex  
 Isbname.ListIndex = Isbdate.ListIndex  
 Isbname.TopIndex = Isbdate.TopIndex  
End Sub

(Private Sub Isbdate\_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
 If KeyCode = 27 Then Command6\_Click  
End Sub

()Private Sub Isbname\_Click  
 Isbcode.ListIndex = Isbname.ListIndex  
 Isbcode.TopIndex = Isbname.TopIndex  
 Isbname.TopIndex = Isbdate.TopIndex  
 Isbdate.ListIndex = Isbname.ListIndex  
End Sub

()Private Sub Isbcode\_Click

```

        lsbcodetopIndex = lsbnametopIndex
        lsbnamelistIndex = lsbcodelistIndex
            yearcom.Text = Empty
            monthcom.Text = Empty
            datecom.Text = Empty
            yearcom1.Text = Empty
            monthcom1.Text = Empty
            datecom1.Text = Empty
            comgcode.Text = Empty
            comgname.Text = Empty
            combcode.Text = Empty
            combname.Text = Empty
Set ds = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where bcode
        ("" + (=) + lsbcodelistIndex
            If Not (ds.EOF) Then
                ("comgcode.Text = ds("gcode
                ("comgname.Text = ds("gname
                ("combcode.Text = ds("bcode
            End If
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from barrow where bcode =""
        ("" + (+ lsbcodelistIndex
            If Not (rs.EOF) Then
                (d = Mid(rs("bdate"), 9, 2
                    datecom.Text = d
                (d1 = Mid(rs("gdate"), 9, 2
                    datecom1.Text = d1
                (m = Mid(rs("bdate"), 6, 2
                    monthcom.Text = m
                (m1 = Mid(rs("gdate"), 6, 2
                    monthcom1.Text = m1
                (Y = Mid(rs("bdate"), 1, 4
                    yearcom.Text = Y
                (y1 = Mid(rs("gdate"), 1, 4
                    yearcom1.Text = y1
                    rs.MoveNext
            End If
        End Sub

```

```

(Private Sub lsiname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command6_Click
        End Sub
(Private Sub datecom1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then monthcom1.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click
            End Sub

                ()Private Sub lsgdate_Click
                    lsbdate.ListIndex = lsgdate.ListIndex
                    lsbdate.TopIndex = lsgdate.TopIndex
                    End Sub

(Private Sub lsgdate_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then yearcom.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click
            End Sub

(Private Sub monthcom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then yearcom.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click
            End Sub
Private Sub monthcom1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then yearcom1.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click
            End Sub
(Private Sub yearcom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then datecom1.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click
            End Sub
(Private Sub yearcom1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then Command2.SetFocus
        If KeyCode = 27 Then Command6_Click
            End Sub
                ()Function datecomputer
                    datecom.ListIndex = main.datecom.ListIndex
                    datecom1.ListIndex = main.datecom.ListIndex

```

```

monthcom.ListIndex = main.monthcom.ListIndex
monthcom1.ListIndex = main.monthcom.ListIndex
yearcom.ListIndex = main.yearcom.ListIndex
yearcom1.ListIndex = main.yearcom.ListIndex
End Function

```

تعريف عضويت -4

```

Dim rs As Recordset
Dim c1 As String
()Private Sub Command1_Click
If comscode.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ର ପିଲାକାଂ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": comscode.SetFocus:
Exit Sub
If comsname.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": comsname.SetFocus:
Exit Sub
If txtfname.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟରେ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": txtfname.SetFocus: Exit
Sub
If txtshno.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟରେ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": txtshno.SetFocus: Exit
Sub
If comedyr.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ର ଜାତୀୟ ପରିଚୟରେ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": comedyr.SetFocus: Exit
Sub
If txtgrade.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": txtgrade.SetFocus: Exit
Sub
If txttell.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ର ପରିଚୟରେ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": txttell.SetFocus: Exit
Sub
If txtaddress.Text = Empty Then MsgBox "ଅଧ୍ୟେତ୍ର ଠିକାରେ
ଆମେନ୍ଦ୍ରଚେତନିଃସାହିତ୍ୟରେ", vbInformation, "ଚିଠିକଣ୍ଠ": txtaddress.SetFocus: Exit
Sub
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from register where scode= "
(""" + (+ Trim(comscode.Text
If Not (rs.EOF) Then
rs.Edit

```

```

(rs("scode") = Trim(comscode.Text)
(rs("sname") = Trim(comsname.Text
(rs("fname") = Trim(txtfname.Text
(rs("shno") = Trim(txtshno.Text
(rs("edyr") = Trim(comedyr.Text
(rs("grade") = Trim(txtgrade.Text
Y = yearcom.Text
If Val(monthcom.Text) < 10 Then
(m = "0" + Trim(monthcom.Text
Else
(m = Trim(monthcom.Text
End If
If Val(datecom.Text) < 10 Then
(d = "0" + Trim(datecom.Text
Else
(d = Trim(datecom.Text
End If
t = Y + "\\" + m + "\\" + d
rs("regdt") = Empty
(rs("regdt") = Trim(t
(rs("telno") = Trim(txttell.Text
(rs("adrs") = Trim(txtadress.Text
rs.Update
Else
rs.AddNew
rs("regdt") = Empty
(rs("scode") = Trim(comscode.Text
(rs("sname") = Trim(comsname.Text
(rs("fname") = Trim(txtfname.Text
(rs("shno") = Trim(txtshno.Text
(rs("edyr") = Trim(comedyr.Text
(rs("grade") = Trim(txtgrade.Text
Y = yearcom.Text
If Val(monthcom.Text) < 10 Then
(m = "0" + Trim(monthcom.Text
Else
(m = Trim(monthcom.Text
End If

```

```

If Val(datecom.Text) < 10 Then
    (d = "0" + Trim(datecom.Text)
     Else
        (d = Trim(datecom.Text
        End If
        t = Y + "\\" + m + "\\" + d
        (rs("regdt") = Trim(t
        (rs("telno") = Trim(txttell.Text
        (rs("adrs") = Trim(txtadress.Text
        rs.Update
        End If
        Call recset
        Call datecomputer
        comscode.Text = Empty
        comsname.Text = Empty
        txtfname.Text = Empty
        txtshno.Text = Empty
        txtgrade.Text = Empty
        comedyr.Text = Empty
        txttell.Text = Empty
        txtadress.Text = Empty
        For m = 1370 To 1499
            r = m
            r = r - 1
            ((comedyr.AddItem (Str(m) + "-" + Str(r
            Next m
            Y = main.yearcom.Text
            y1 = Y + 1
            (comedyr.Text = Str(y1) + "-" + Str(Y
            End Sub

```

```

Private Sub Command1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
                           (Integer
                           If KeyCode = 27 Then Command3_Click
                           End Sub

```

()Private Sub Command2\_Click

```

Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from register where scode ="
                               ("'" + (+ Trim(comscode.Text
                               If Not (rs.EOF) Then
                                   rs.Delete
                               comscode.Text = Empty
                               comsname.Text = Empty
                               txtfname.Text = Empty
                               txtshno.Text = Empty
                               txtgrade.Text = Empty
                               comedyr.Text = Empty
                               txttell.Text = Empty
                               txtaddress.Text = Empty
                               yearcom.Text = Empty
                               monthcom.Text = Empty
                               datecom.Text = Empty
                               Else
                               MsgBox ". äíä Ýíáíí íÇÝÊ äÔÏ", vbInformation, "ÇÎØÇÑ": Exit Sub
                               End If
                               Call recset
                               Call datecomputer
                               For m = 1370 To 1499
                                   r = m
                                   r = r - 1
                                   ((comedyr.AddItem (Str(m) + "-" + Str(r
                                   Next m
                                   Y = main.yearcom.Text
                                   y1 = Y + 1
                                   (comedyr.Text = Str(y1) + "-" + Str(Y
                                   End Sub

```

```

Private Sub Command2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
                               (Integer
                               If KeyCode = 27 Then Command3_Click
                               End Sub

```

```

()Private Sub Command3_Click
comscode.Text = Empty
comsname.Text = Empty

```

```

        txtfname.Text = Empty
        txtshno.Text = Empty
        comedyr.Text = Empty
        txtgrade.Text = Empty
        txttell.Text = Empty
        txtadress.Text = Empty
        For m = 1370 To 1499
            r = m
            r = r - 1
            ((comedyr.AddItem (Str(m) + "-" + Str(r
                Next m
                Y = main.yearcom.Text
                y1 = Y + 1
                (comedyr.Text = Str(y1) + "-" + Str(Y
                    main.Show
                    widenmember.Hide
                End Sub

```

```

Private Sub Command3_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
    (Integer)
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    End Sub

```

```

    ()Private Sub comscode_Change
        Call datecomputer
        Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from register where scode =""
            (""" + (+ Trim(comscode.Text
            If Not (rs.EOF) Then
                ("comsname.Text = rs("sname
                    ("comedyr.Text = rs("edyr
                    ("txtgrade.Text = rs("grade
                    ("txtfname.Text = rs("fname
                    ("txtshno.Text = rs("shno
                    ("txttell.Text = rs("telno
                    ("txtadress.Text = rs("adrs
                    (d = Mid(rs("regdt"), 9, 2
                        datecom.Text = d
                    (m = Mid(rs("regdt"), 6, 2

```

```

        monthcom.Text = m
        (Y = Mid(rs("regdt"), 1, 4
        yearcom.Text = Y
        Else
            comsname.Text = Empty
            comedyr.Text = Empty
            txtgrade.Text = Empty
            txtfname.Text = Empty
            txtshno.Text = Empty
            txttell.Text = Empty
            txtaddress.Text = Empty
            For m = 1370 To 1499
                r = m
                r = r - 1
                ((comedyr.AddItem (Str(m) + "-" + Str(r
                    Next m
                    Y = main.yearcom.Text
                    y1 = Y + 1
                    (comedyr.Text = Str(y1) + "-" + Str(Y
                        End If
                        End Sub

```

```

(Private Sub comscode_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then comsname.SetFocus
        End Sub
    ()Private Sub comscode_click
        Call datecomputer
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from register where scode =""
        ("'"' + (+ Trim(comscode.Text
        If Not (rs.EOF) Then
            ("comsname.Text = rs("sname
            ("comedyr.Text = rs("edyr
            ("txtgrade.Text = rs("grade
            ("txtfname.Text = rs("fname
            ("txtshno.Text = rs("shno
            ("txttell.Text = rs("telno
            ("txtaddress.Text = rs("adr

```

```

(d = Mid(rs("regdt"), 9, 2
    datecom.Text = d
(m = Mid(rs("regdt"), 6, 2
    monthcom.Text = m
(Y = Mid(rs("regdt"), 1, 4
    yearcom.Text = Y
Else
comsname.Text = Empty
comedyr.Text = Empty
txtgrade.Text = Empty
txtfname.Text = Empty
txtshno.Text = Empty
txttell.Text = Empty
txtadress.Text = Empty
End If
End Sub

```

```

()Private Sub comsname_click
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from register where sname
        (""" + (="" + Trim(comsname.Text
If Not (rs.EOF) Then
    ("comscode.Text = rs("scode
        ("comedyr.Text = rs("edyr
        ("txtgrade.Text = rs("grade
        ("txtfname.Text = rs("fname
        ("txtshno.Text = rs("shno
        ("txttell.Text = rs("telno
        ("txtadress.Text = rs("adrs
        (d = Mid(rs("regdt"), 9, 2
            datecom.Text = d
        (m = Mid(rs("regdt"), 6, 2
            monthcom.Text = m
        (Y = Mid(rs("regdt"), 1, 4
            yearcom.Text = Y
Else
comscode.Text = Empty
comedyr.Text = Empty
txtgrade.Text = Empty

```

```

        txtfname.Text = Empty
        txtshno.Text = Empty
        txttell.Text = Empty
        txtadress.Text = Empty
        End If

    End Sub
Private Sub comsname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As
                           (Integer)
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then txtfname.SetFocus
    End Sub

(Private Sub datecom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then monthcom.SetFocus
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    End Sub

(Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    End Sub

(Private Sub monthcom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 13 Then yearcom.SetFocus
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    End Sub

()Private Sub txtadress_GotFocus
    txtadress.SelStart = 0
    (txtadress.SelLength = Len(txtadress.Text
    End Sub

()Private Sub txtfname_GotFocus
    txtfname.SelStart = 0
    (txtfname.SelLength = Len(txtfname.Text
    End Sub

()Private Sub txtshno_GotFocus

```

```

                txtshno.SelStart = 0
        (txtshno.SelLength = Len(txtshno.Text
                                End Sub

(Private Sub txtshno_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then comedyr.SetFocus
                            End Sub

(Private Sub comedyr_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then txtgrade.SetFocus
                            End Sub

(Private Sub txtgrade_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then datecom.SetFocus
                            End Sub

()Private Sub txttell_GotFocus
    txttell.SelStart = 0
        (txttell.SelLength = Len(txttell.Text
                                End Sub

(Private Sub txttell_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then txtadress.SetFocus
                            End Sub

(Private Sub txtadress_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus
                            End Sub

(Private Sub txtfname_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click
    If KeyCode = 13 Then txtshno.SetFocus
                            End Sub

()Private Sub Form_Activate
    comscode.SetFocus
        Call recset
        Call datecomputer
                            End Sub

```

```
()Function datecomputer  
datecom.ListIndex = tdate.datecom.ListIndex  
monthcom.ListIndex = tdate.monthcom.ListIndex  
yearcom.ListIndex = tdate.yearcom.ListIndex  
End Function
```

```
()Private Sub Form_Load  
widenmember.Top = (Screen.Height - widenmember.Height) / 2  
widenmember.Left = (Screen.Width - widenmember.Width) / 2  
For i = 1 To 31  
    datecom.AddItem i  
Next i  
For j = 1 To 12  
    monthcom.AddItem j  
Next j  
For K = 1370 To 1499  
    yearcom.AddItem K  
Next K  
For m = 1370 To 1499  
    r = m  
    r = r - 1  
    ((comedyr.AddItem (Str(m) + "-" + Str(r  
        Next m  
    Y = main.yearcom.Text  
    y1 = Y + 1  
    (comedyr.Text = Str(y1) + "-" + Str(Y  
        comscode.Text = Empty  
        comsname.Text = Empty  
        txtfname.Text = Empty  
        txtshno.Text = Empty  
        txtgrade.Text = Empty  
        comedyr.Text = Empty  
        txttell.Text = Empty  
        txtadress.Text = Empty  
    End Sub  
)Function recset  
Set rs = main.db.OpenRecordset("select * from register order by  
    ("scode
```

```
comscode.Clear  
comsname.Clear  
If Not (rs.EOF) Then rs.MoveLast  
    rc = rs.RecordCount  
    If rs.RecordCount > 0 Then  
        rs.MoveFirst  
  
        For i = 1 To rc  
            ("comscode.AddItem (rs("scode  
            ("comsname.AddItem (rs("sname  
            ("txtgrade.AddItem (rs("grade'  
            rs.MoveNext  
        Next i  
    End If  
End Function
```

```
(Private Sub yearcom_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer  
    If KeyCode = 13 Then txttell.SetFocus  
    If KeyCode = 27 Then Command3_Click  
End Sub
```