

ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمثی فولادی با دستورالعمل FEMA 351

بهرح حسینی هاشمی، استادیار پژوهشگاه مهندسی سازه پژوهشگاه / فرهاد بهنام‌فر، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان / سید‌امیر غریب‌زاده، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی زلزله پژوهشگاه

۱- چکیده

خطی برای کلیه سازه‌های فولادی قاب خمثی نتایج قابل قبولی دارد و از این روش می‌توان به سادگی برای ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمثی فولادی استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: سازه فولادی قاب خمثی، استاندارد ۲۸۰۰، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی خطی FEMA351

روش ارزیابی عملکرد در FEMA351، روش ساده‌ای برای ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های قاب خمثی فولادی موجود می‌باشد و برای ساختمنهای منظم کاربرد دارد.

در این تحقیق، ابتدا سازه‌های سه، شش، نه و دوازده طبقه با روش استاتیکی خطی استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شدند. سپس برای دو سطح خطریک و دو با دو سطح استاتیکی غیرخطی و دینامیکی خطی، برای هر طبقه از سازه‌ها، سطح اطمینانی با توجه به دو پارامتر جابه‌جایی نسبی بین طبقاتی و نیروی محوری ستونها به دست آمده است.

در بررسی عملکرد سازه‌ها با پارامتر جابه‌جایی نسبی بین طبقاتی، در روش استاتیکی غیرخطی در FEMA 351 مقادیر سطح اطمینان پایینی حاصل می‌شود؛ ولی از روش دینامیکی خطی برای سازه‌های نه و دوازده طبقه نتایج قابل قبولی به دست می‌آید.

در بررسی عملکرد سازه‌ها با پارامتر نیروی محوری ستونها، روش استاتیکی غیرخطی مقادیر سطح اطمینان بیشتری نسبت به ظرفیت سازه برآورد می‌شود؛ اما روش دینامیکی خطی مقادیر قابل قبولی ارائه می‌دهد. در نتیجه، استفاده از دستورالعمل FEMA 351 با روش دینامیکی

۲- مقدمه
آسیبهای واردہ بر اثر زلزله نورت ریچ در سال ۱۹۹۴ و زلزله کوبه در سال ۱۹۹۵ ضعف روشهای طراحی و ساخت را آشکار و بر نیاز به یک روش طراحی جدید بر اساس عملکرد سازه تأکید کرد. این زلزله‌ها باعث شد روشهای طراحی استاتیکی و طراحی براساس قابلیت اعتماد که تا آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفت، مجدداً بررسی گردد و چندین مورد بحرانی که مستقیماً به هدف پروژه SAC مربوط می‌شوند، در گزارش "موارد بحرانی در توسعه یک اساس آماری برای ارزیابی و طراحی" مورد بحث قرار گیرند [۱].

بر اساس این ارزیابی یک روش آماری متکی بر قابلیت اطمینان با هدف مقایسه و ارزیابی مدل‌های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد سازه‌ها توسط هامبورگ در سال ۱۹۹۶، کرنل و

روشها باعث به دست آوردن سطح اطمینان بالاتری در رابطه با پیش‌بینی عملکرد برای یک سازه خاص می‌گردند [۵]. به عنوان مثال، با استفاده از روش‌های ساده‌شده ممکن است برای یک سازه خاص سطح اطمینان ۵۰٪ به دست آید؛ در حالی که با استفاده از روش‌های دقیق پیوست A سطح اطمینانی حدود ۹۵٪ وجوددارد تا بتوان همان عملکرد را به دست آورد [۱]. در این مقاله به ارزیابی سازه‌های فولادی قاب خمشی با دستورالعمل FEMA 351 پرداخته شده است. در بخش سوم، روش ارزیابی عملکرد FEMA 351 و در بخش چهارم، مدلسازی و تحلیل سازه‌ها انجام شده است. در این راستا، ابتدا سازه‌های سه، شش، نه ودوازده طبقه با استاندارد ۲۸۰۰ به روش استاتیکی خطی طراحی شدند و سپس با روش ارزیابی عملکرد FEMA 351، برای سازه‌های مذکور با دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی خطی در سطح خطر یک و دو سطوح اطمینانی به دست آورده شد [۶].

۳- انتخاب روش تحلیل سازه

به منظور ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمشی فولادی، لازم است سازه مدلسازی شود تا مقاومت، رفتار و جایی آن تحت زلزله و پارامترهای تحلیل سازه به دست آید. روش‌های مجاز تحلیل سازه با توجه به سطح عملکرد انتخابی، زمان تناوب، منظم یا نامنظم بودن و نسبت مقاومت ستون به تیر در جدول (۱) آورده شده است. پس از تحلیل سازه باید دو پارامتر جایی نسبی بین طبقاتی و بار محوری ستون به دست آید. این دو پارامتر باید برای دو سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه و آستانه فروریزش محاسبه شوند. این مقادیر به عنوان تقاضای محاسبه شده برای سازه با نام D نامگذاری می‌شود. مقدار D با دو عامل γ_1 و γ_2 ضریبدار می‌شود و مقدار

جلایر در سال ۱۹۹۸ و جلایر و کرنل در سال ۲۰۰۰ توسعه داده شد [۱]. براین اساس روند ضرایب تقاضا و مقاومت در پروژه SAC مورد استفاده قرار گرفت و در معیارهای پیشنهادی طراحی منتشر شده توسط FEMA آورده شد. جزئیات و اساس این روشها توسط کرنل و همکاران در سال ۱۹۹۸ [۲]، هامبورگر، فوج و کرنل در سال ۲۰۰۰ [۳] و کرنل، جلایر، هامبورگر و فوج در سال ۲۰۰۲ منتشر شده است [۴].

روش ارزیابی عملکرد FEMA 351، روش ساده‌ای برای ارزیابی عملکرد لرزه‌ای احتمالی سازه‌های قاب خمشی فولادی (اتصالات جوشی) موجود می‌باشد و این روش برای ساختمنهای منظم کاربرد دارد [۱].

روش ارزیابی عملکرد، تخمینی از سطح اطمینان سازه به دست می‌دهد، که تحت سطح خطر مورد نظر سازه قادر خواهد بود عملکرد مورد انتظار را داشته باشد. برای مثال، در سازه‌ای، هدف طرح بهسازی لرزه‌ای این است که سطح اطمینان ۹۵٪ داشته باشد تا آن سازه برای سطح خطر ۲٪ در پنجاه سال، به آستانه فروریزش (CP) برسد [۱].

در این روش با استفاده از نسبت‌های ضریبدار تقاضا به ظرفیت، مقدار سطح اطمینان از جداولی به دست می‌آیند. این مقادیر جدولی، از ارزیابی عملکرد مجموعه‌ای از ساختمنهای منظم حاصل شده‌اند. از آنجاکه این مجموعه ساختمنهای به صورت کامل نماینده همه ساختمنهای موجود نیستند، استفاده از مقادیر جدولی باعث ایجاد عدم قطعیت در محاسبه عملکرد سازه می‌گردد و بنابراین سطوح اطمینان پایین تری در پیش‌بینی عملکرد به دست می‌آید. برای سازه‌های نامنظم و خاص باید از روش‌های پیوست A در FEMA 351 استفاده کرد که اساس روش‌های ساده جدولی FEMA 351 می‌باشد و این

جدول (۱): انتخاب روش تحلیل سازه [۱]

| روش تحلیل | | | | خصوصیات سازه | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| دینامیکی غیرخطی | استاتیکی خطی | دینامیکی خطی | استاتیکی خطی | نسبت مقاومت تیر به ستون | نظم بودن سازه | زمان تناوب (T) _{اصلی} | سطح عملکرد | | | |
| مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | هر شرایطی | منظم یا نامنظم | $T \leq 3.5 T_0$ | قابلیت استفاده بی وقنه | | | |
| مجاز | غیرمجاز | مجاز | غيرمجاز | هر شرایطی | منظم یا نامنظم | $T > 3.5 T_0$ | | | | |
| مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | ستون قوی | منظم | $T \leq 3.5 T_0$ | آستانه فروریزش | | | |
| مجاز | مجاز | غیرمجاز | غيرمجاز | ستون ضعیف | | | | | | |
| مجاز | مجاز | غيرمجاز | غيرمجاز | هر شرایطی | نامنظم | $T > 3.5 T_0$ | | | | |
| مجاز | غيرمجاز | مجاز | غيرمجاز | ستون قوی | منظم | | | | | |
| مجاز | مجاز | غيرمجاز | غيرمجاز | ستون ضعیف | نامنظم | | | | | |
| مجاز | غيرمجاز | غيرمجاز | غيرمجاز | هر شرایطی | نامنظم | | | | | |

جدول (۲): محاسبه سطح اطمینان [۱]

| سطح اطمینان | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| .۹۹ | .۹۵ | .۹۰ | .۸۰ | .۷۰ | .۶۰ | .۵۰ | .۴۰ | .۳۰ | .۲۰ | .۱۰ | β_{UT} |
| .۰۶۷ | .۰۷۶ | .۰۸۲ | .۰۹۰ | .۰۹۶ | .۱۰۱ | .۱۰۶ | .۱۱۲ | .۱۱۸ | .۱۲۶ | .۱۳۷ | .۰۲ |
| .۰۵۷ | .۰۷۰ | .۰۷۸ | .۰۸۹ | .۰۹۸ | .۱۰۶ | .۱۱۴ | .۱۲۳ | .۱۳۴ | .۱۴۸ | .۱۶۸ | .۰۳ |
| .۰۵۱ | .۰۶۶ | .۰۷۶ | .۰۷۰ | .۱۰۳ | .۱۱۵ | .۱۲۷ | .۱۴۰ | .۱۵۷ | .۱۷۹ | .۲۱۲ | .۰۴ |
| .۰۴۶ | .۰۶۴ | .۰۷۷ | .۰۹۵ | .۱۱۲ | .۱۲۸ | .۱۴۵ | .۱۶۵ | .۱۹۰ | .۲۲۳ | .۲۷۶ | .۰۵ |
| .۰۴۳ | .۰۶۴ | .۰۸۰ | .۱۰۳ | .۱۲۵ | .۱۴۸ | .۱۷۲ | .۲۳۶ | .۲۳۶ | .۲۸۶ | .۳۷۰ | .۰۶ |

جدول (۳): حداقل سطح اطمینان بوای هر یک از پارامترها [۱]

| تراز عملکرد | | رفتار |
|--------------------------|------------------------------|--|
| آستانه فروریزش (درصد) | خدمت رسانی بی وقنه (درصد) | |
| ۹۰ | ۵۰ | رفتار کلی سازه کنترل شده توسط جابه جایی نسبی بین طبقاتی |
| ۹۰ | ۵۰ | رفتار فشاری ستونها |

۱-۳- محاسبه سطح اطمینان با پارامتر جابه جایی نسبی بین طبقاتی

از حاصل تقسیم تقاضای جابه جایی نسبی طبقاتی به ظرفیت جابه جایی نسبی بین طبقاتی مقدار سطح اطمینان هر طبقه به دست می آید.

۱-۱-۳- تقاضای جابه جایی نسبی بین طبقاتی

تقاضای جابه جایی نسبی بین طبقاتی با رابطه (۱) محاسبه

تراضابه دست می آید. مقدار ظرفیت سازه نیز برای هر دو پارامتر جابه جایی نسبی بین طبقاتی و نیروی فشاری ستون به دست - می آید و از حاصل تقسیم تقاضابه ظرفیت مقدار λ برابر با رابطه (۱) به دست می آید.

$$\lambda = \frac{\gamma_a D}{\varphi C} \quad (1)$$

در رابطه (۱)، γ عامل متغیر بودن تقاضاست که متغیر بودن مقدار تقاضای پیش بینی شده رالاحظه می کند. متغیر بودن تخمین تقاضابه علت فرضیاتی است که در هنگام مدلسازی و برای محاسبه مشخصات زلزله مورد نظر اعمال شده است. γ_a عامل عدم قطعیت محاسباتی است که عدم قطعیت موجود در روشهای تحلیلی به کار برده شده برای تخمین تقاضای مورد انتظار به عنوان تابعی از شدت زلزله رالاحظه می کند. D تقاضای محاسبه شده برای سازه (به دست آمده از تحلیلهای سازه) است. φ ضریب مقاومت است که اثرهای عدم قطعیت و متغیر بودن ظرفیت سازه ای محاسبه شده را به عنوان تابعی از میزان شدت زلزله لاحظه می کند و C ظرفیت سازه می باشد. λ پارامتر شاخص اطمینان است که بوسیله آن یک سطح اطمینان به دست می آید. عامل λ باید با استفاده از رابطه (۱) برای هر یک از پارامترهای جابه جایی نسبی بین طبقاتی و بار محوری ستون محاسبه شود. با داشتن λ و β_{UT} (عامل عدم قطعیت)، سطح اطمینان از جدول (۲) به دست می آید. در بخش ۱-۳ و ۲-۳ این مقاله نحوه به دست آوردن ظرفیت سازه و ضرایب γ و β بیان شده است [۶].

برای پایداری کلی، رفتار فشاری ستونها، برای دو سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقنه و آستانه فروریزش، حداقل سطح اطمینان را مشخص می کند. در جدول (۳) حداقل سطح اطمینان توصیه شده برای هر یک از پارامترهای کنترل آمده است.

شکست یا کاهش مقاومت تحمل کنند.
اتصالات نوع دو اتصالاتی هستند که قادرند تقاضای
جبهه جایی نسبی زاویه‌ای متوسط تا 10° رادیان را بدون
شکست یا کاهش مقاومت تحمل کنند.

جدول (۶، الف): مقادیر ظرفیت و مقاومت در اتصالات نوع اول [۱]

| سطح عملکرد | | | | ارتفاع سازه | |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--|
| آستانه فروریزش | | قابلیت استفاده بی وقفه | | | |
| ضریب مقاومت (Φ) | ضد ضربه جایی (C) | ظرفیت جبهه جایی نسبی بین طبقاتی (C) | ضریب مقاومت (Φ) | | |
| ۰/۹۰ | ۰/۱۰ | ۱/۰ | ۰/۰۲ | کمتر از سه طبقه | |
| ۰/۸۵ | ۰/۱۰ | ۱/۰ | ۰/۰۲ | چهار تا دوازده طبقه | |
| ۰/۷۵ | ۰/۰۸۵ | ۱/۰ | ۰/۰۲ | بیشتر از دوازده طبقه | |

جدول (۶، ب): مقادیر ظرفیت و عامل مقاومت در اتصالات نوع دوم [۱]

| سطح عملکرد | | | | ارتفاع سازه | |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--|
| آستانه فروریزش | | قابلیت استفاده بی وقفه | | | |
| ضریب مقاومت (Φ) | ضد ضربه جایی (C) | ظرفیت جبهه جایی نسبی بین طبقاتی (C) | ضریب مقاومت (Φ) | | |
| ۰/۸۵ | ۰/۱۰ | ۱/۰ | ۰/۰۱ | کمتر از سه طبقه | |
| ۰/۷۰ | ۰/۰۸ | ۰/۹ | ۰/۰۱ | چهار تا دوازده طبقه | |
| ۰/۶۰ | ۰/۰۶ | ۰/۸۵ | ۰/۰۱ | بیشتر از دوازده طبقه | |

در جدول (۷) مقادیر β_{UT} که برای محاسبه جبهه جایی
نسبی بین طبقاتی کلی کاربرد دارد داده شده است.

جدول (۷، الف): مقدار ضربی عدم قطعیت β_{UT} برای پارامتر جبهه جایی نسبی
بین طبقاتی کلی سازه در اتصالات نوع یک

| آستانه فروریزش (CP) | قابلیت استفاده بی وقفه (IO) | ارتفاع سازه |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| ۰/۳ | ۰/۲۰ | کمتر از سه طبقه |
| ۰/۴ | ۰/۲۰ | چهار تا دوازده طبقه |
| ۰/۵ | ۰/۲۰ | بیشتر از دوازده طبقه |

جدول (۷، ب): مقدار ضربی عدم قطعیت β_{UT} برای پارامتر جبهه جایی نسبی
بین طبقاتی کلی سازه در اتصالات نوع دوم

| آستانه فروریزش (CP) | قابلیت استفاده بی وقفه (IO) | ارتفاع سازه |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| ۰/۳۵ | ۰/۲۰ | کمتر از سه طبقه |
| ۰/۴۵ | ۰/۲۰ | چهار تا دوازده طبقه |
| ۰/۵۵ | ۰/۲۰ | بیشتر از دوازده طبقه |

می شود که D، بیشینه جبهه جایی نسبی بین طبقاتی در هر طبقه
(محاسبه شده از تحلیل سازه)، γ_7 نیز از جدول (۴) و (۵)
به دست می آید.

جدول (۴، الف): محاسبه ضربی λ برای اتصالات نوع اول [۱]

| قابلیت استفاده بی وقفه (IO) | آستانه فروریزش (CP) | ارتفاع سازه |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| ۱/۳ | ۱/۵ | کمتر از سه طبقه |
| ۱/۲ | ۱/۴ | چهار تا دوازده طبقه |
| ۱/۵ | ۱/۴ | بیشتر از دوازده طبقه |

جدول (۴، ب): محاسبه ضربی λ برای اتصالات نوع دوم [۱]

| قابلیت استفاده بی وقفه (IO) | آستانه فروریزش (CP) | ارتفاع سازه |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| ۱/۴ | ۱/۴ | کمتر از سه طبقه |
| ۱/۵ | ۱/۳ | چهار تا دوازده طبقه |
| ۱/۸ | ۱/۶ | بیشتر از دوازده طبقه |

جدول (۵، الف): ضربی عدم قطعیت تحلیل در جبهه جایی نسبی بین طبقاتی γ_7 برای
اتصالات نوع اول [۱]

| روش تحلیل | LSP | LDP | NSP | NDP | خصوصیات سازه | |
|----------------------|------|------|------|------|--------------|------|
| CP | IO | CP | IO | CP | IO | |
| کمتر از سه طبقه | ۰/۹۴ | ۰/۷۰ | ۰/۸۳ | ۱/۱۳ | ۰/۸۹ | ۱/۰۲ |
| چهار تا دوازده طبقه | ۰/۹۷ | ۰/۱۴ | ۱/۲۵ | ۱/۴۵ | ۰/۹۹ | ۱/۰۲ |
| بیشتر از دوازده طبقه | ۱/۱۲ | ۱/۲۱ | ۱/۲۱ | ۱/۳۶ | ۰/۹۵ | ۱/۰۴ |

جدول (۵، ب): ضربی عدم قطعیت تحلیل در جبهه جایی نسبی بین طبقاتی γ_8
برای اتصالات نوع دوم [۱]

| روش تحلیل | LSP | LDP | NSP | NDP | خصوصیات سازه | |
|----------------------|------|------|------|------|--------------|------|
| CP | IO | CP | IO | CP | IO | |
| کمتر از سه طبقه | ۰/۷۹ | ۰/۹۸ | ۱/۰۴ | ۱/۲۲ | ۰/۹۵ | ۱/۳۱ |
| چهار تا دوازده طبقه | ۰/۸۵ | ۱/۱۴ | ۱/۱۰ | ۱/۵۳ | ۱/۴۲ | ۱/۰۲ |
| بیشتر از دوازده طبقه | ۰/۸۰ | ۱/۲۱ | ۱/۲۱ | ۱/۳۶ | ۱/۵۳ | ۱/۰۴ |

۳-۱-۲- ۲- ظرفیت جبهه جایی نسبی بین طبقاتی کلی سازه‌های منظم [۶]

ظرفیت کلی جبهه جایی نسبی بین طبقاتی سازه که شامل
ظرفیت (C) و مقاومت (Φ) می باشد برای اتصال نوع یک و دو
در جدول (۶) آورده شده است.

اتصالات نوع یک اتصالاتی هستند که قادرند تقاضای
جبهه جایی نسبی زاویه‌ای متوسط تا 40° رادیان را بدون
جذب جایی نسبی زاویه‌ای متوسط تا 40° رادیان را بدون

۴- ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمی فولادی (طراحی شده با استاندارد ۲۸۰۰) با دستورالعمل FEMA 351

سازه‌های قاب خمی فولادی سه، شش، نه و دوازده طبقه با استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شدن و سپس با دستورالعمل FEMA 351، با دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی خطی برای هرسازه، برای دو سطح خطریک و دو، سطوح اطمینان به دست آمد.

۴-۱- نکات مشترک در طراحی ساختمانهای سه، شش، نه و دوازده طبقه با استاندارد ۲۸۰۰

نکاتی که باید در تحلیل و طراحی ساختمانهای سه، شش، نه و دوازده طبقه با استاندارد ۲۸۰۰ به روش استاتیکی خطی، مدنظر قرارداد عبارتند از:

- ۱- ضریب اهمیت (I) برابر $1/2$ ، شتاب مبنای طرح (A) برابر $0/35$ ، $T_0 = 0/5$ (خاک نوع II) و با توجه به اینکه سیستم باربر جانبی، قاب خمی ویژه می‌باشد، $R=10$ است.

۲- در طراحی بیمارستانها باید کنترل تغییر مکان انجام شود و جایه‌جایی نسبی بین طبقاتی در همه طبقات از $\frac{0.03h}{R} = 0.96$ کمتر باشد (ارتفاع هر طبقه $3/2$ متر می‌باشد). علاوه بر آن، در طراحی، پیچش تصادفی لحاظ شده است.

۳- مدلسازی، تحلیل و طراحی بیمارستانها با نرم افزار SAP 2000 [۸] و طراحی با روش تنش مجاز و با آین نامه AISC-ASD انجام شده است.

۴- برای طراحی کلیه سازه‌ها از ستون قوطی شکل که باور ق به هم جوش شده است و در طراحی تیرها از مقطع پلیت استفاده شده است.

در طراحی قاب خمی ویژه باید نکات زیر را رعایت کرد:

۳-۲-۲- محاسبه سطح اطمینان با پارامتر نیروی فشاری ستونها از حاصل تقسیم تقاضای فشاری ستونها به ظرفیت فشاری ستون مقدار سطح اطمینان برای هر ستون در هر طبقه به دست می‌آید.

۳-۲-۳- تقاضا فشاری ستونها تقاضای فشاری ستونها باید برای هر ستون توسط رابطه $(\lambda \lambda_a D)$ محاسبه شود. در این رابطه:

۷، عامل متغیر بودن تقاضاست که برابر عدد $1/05$ قرار داده می‌شود. γ_a ، ضریب عدم قطعیت تحلیل است که از جدول (۸) به دست می‌آید. D، بار محوری فشاری ستون و حاصل ترکیب بار مرده، 25% بار زنده و بار زلزله است که بار زلزله توسط یکی از چهار روش تحلیل به سازه وارد می‌شود. البته در روش استاتیکی غیرخطی باید برای به دست آوردن D در تقاضای فشاری ستون، نیروی محوری ستون را در تغییر مکان هدف به دست آورد. ضریب عدم قطعیت (β_{UT}) نیز از جدول (۸) براساس روش محاسباتی برای به دست آوردن تقاضای فشاری ستون به دست می‌آید.

جدول (۸): ضریب γ_a و β_{UT} برای پارامتر ظرفیت فشاری ستون [۱]

| روش تحلیل | ضریب عدم قطعیت تحلیل | ضریب عدم قطعیت |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| تحلیل استاتیکی یا دینامیکی خطی | $1/15$ | $0/35$ |
| تحلیل استاتیکی غیرخطی | $1/05$ | $0/2$ |

۳-۲-۳- ظرفیت فشاری ستون

عامل ظرفیت فشاری (ϕC) برای هر ستون که در تحمل بار فشاری می‌باشد، باید بر طبق مشخصات طراحی به روش AISC-LRFD به دست آید. برای این هدف باید ضریب طول مؤثر (k) برابر 1 و ϕ نیز برابر 0.95 اختیار شود [۷].

جدول (۱) نمی‌توان از این روش برای سازه دوازده طبقه استفاده کرد؛ لذا برای این سازه از روش دینامیکی خطی استفاده شد^[۶].

۳- جداول روش FEMA 351 برای اتصال نوع یک و دو ارائه شده است. اتصالات نوع یک اتصالاتی هستند که قادرند تقاضای جابه‌جایی نسبی زاویه‌ای متوسط تا ۰/۰۴ رادیان را بدون شکست یا کاهش مقاومت و اتصالات نوع دو اتصالاتی هستند که قادرند تقاضای زاویه‌ای متوسط تا ۰/۰۱ رادیان را بدون شکست یا کاهش مقاومت تحمل کنند^[۵]. با توجه به اینکه سازه‌های مورد ارزیابی در این مقاله دارای اتصالات کامل‌گیردار می‌باشند، اتصالات سازه‌های سه، شش، نه و دوازده طبقه، نوع یک فرض شده‌اند.

۴- نتایج و ضرایبی که در جداول روش ارزیابی عملکرد در فصل سوم FEMA 351 برای بدست آوردن سطح اطمینان سازه، وجود دارد، برای سطح خطر $K=3$ محاسبه شده است و با توجه به اینکه با استفاده از رابطه (۴) ، برای تهران نیز مقدار K تقریباً برابر با سه به دست آمد، می‌توان از این روش برای بدست آوردن سطح اطمینان سازه‌های قاب خمی فولادی واقع در تهران استفاده کرد^[۶].

$$K = \frac{1.65}{\ln\left(\frac{S_1(2.50)}{S_1(10.50)}\right)} = \frac{1.65}{\ln\left(\frac{1.05}{0.58}\right)} = 2.8 \approx 3 \quad (۴)$$

در رابطه (۴) ، $S_1(2.50)$ دامنه شتاب طیفی در سطح خطر $۲/۰\%$ در پنجاه سال، $S_1(10.50)$ دامنه شتاب طیفی در سطح خطر ۱۰% در پنجاه سال می‌باشد.

۵- در تحلیل سازه‌های سه، شش، نه و دوازده طبقه برای روش FEMA 351 پیچش تصادفی در نظر گرفته

۱- در تیرهای باید ضوابط پایداری موضعی مربوط به مقطع

فسرده رعایت شود، علاوه بر آن:

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq \frac{435}{\sqrt{F_y}} = 8.9 \quad (۲)$$

$$(F_y = 2400)$$

۲- در هر گره، مجموع مقاومت خمی ستونها از تیرهای چشمی اتصال کمتر نباشد:

$$\sum Z_c(F_{yc} - f_a) \geq \sum Z_b f_{yb} \quad (۳)$$

$$\sum Z_c(F_{yc} - f_a) \geq 1.25 M_{pz}$$

در رابطه مذبور، Z_c اساس خمیری تیر، F_{yc} تنش تسلیم ستون، f_a قدر مطلق بیشترین تنش محوری ایجاد شده در ستون در هنگام زلزله، Z_b اساس خمیری ستون، F_{yb} تنش تسلیم تیر و M_{pz} لنگر نظیر تسلیم برش چشمی اتصال است.

با توجه به اینکه سازه، بیمارستان است، درصدی از بار زنده که در محاسبه نیروی زلزله در نظر گرفته می‌شود، $۰/۴\%$ می‌باشد.

۴-۲- نکات مهم در ارزیابی سازه‌های سه، شش، نه و FEMA 351 دوازده طبقه با دستورالعمل

۱- باید مقدار سطح اطمینان برای سازه‌ها، برای دو سطح عملکرد IO و LS به دست آید. بدین صورت که در سطح خطر ۱۰% در پنجاه سال (سطح خطر یک)، عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه (IO) داشته باشد و در سطح خطر $۲/۰\%$ در پنجاه سال (سطح خطر دو) به عملکرد آستانه فروریزش (CP) برسد^[۵].

۲- به منظور ارزیابی رفتار سازه‌های قاب خمی فولادی لازم است سازه مدلسازی شود. روش مورد استفاده در این تحقیق، برای سازه‌های سه، شش و نه طبقه، روش استاتیکی غیرخطی می‌باشد؛ ولی با توجه به

بی وقفه، مقادیر سطح اطمینان به دست آمده در طبقه دوم در هر دوروش مقدار کمی می باشد و از ۵۰٪ کمتر است؛ ولی نتایج روش دینامیکی خطی بهتر از روش استاتیکی غیرخطی می باشد (جدولهای ۹ و ۱۰).

۴-۴- محاسبه سطح اطمینان سازه سه طبقه با جابه جایی نسبی بین طبقاتی با عملکرد CP

برای به دست آوردن سطح اطمینان با عملکرد CP، باید تحلیل سازه در سطح خطر دو انجام شود. در رفتار کلی سازه توسط جابه جایی نسبی بین طبقاتی در تراز عملکرد آستانه فروریزش، مقادیری از سطح اطمینان که بیشتر از ۹۰٪ باشند، مورد قبول است. مقادیر به دست آمده برای سطح اطمینان سازه سه طبقه در تراز عملکرد آستانه فروریزش همگی ۱۰۰٪ می باشند. به عبارت دیگر، احتمال اینکه در این سازه تحت زلزله ۲٪ در پنجاه سال، گسیختگی رخ دهد، صفر است (جدولهای ۱۱ و ۱۲).

جدول (۱۱): روش استاتیکی غیرخطی

| سطح اطمینان | λ_x | بیشترین جابه جایی نسبی زاویه ای بین طبقاتی | Push 6 | | | طبقه |
|-------------|-------------|--|---------------------------------|----------------|------------------------|------|
| | | | بیشترین جابه جایی نسبی زاویه ای | جابه جایی نسبی | بیشترین جابه جایی نسبی | |
| ٪۱۰۰ | ۰/۱۵ | ۰/۰۱۲ | ۰/۰۱۲ | ۴ | ۱۲ | ۳ |
| ٪۱۰۰ | ۰/۲ | ۰/۰۱۵۸ | ۰/۰۱۵۸ | ۵/۰۷ | ۸ | ۲ |
| ٪۱۰۰ | ۰/۱۲۸ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۳/۳۶ | ۳/۳۶ | ۱ |

جدول (۱۲): روش دینامیکی خطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| ٪۱۰۰ | ۳ |
| ٪۱۰۰ | ۲ |
| ٪۱۰۰ | ۱ |

۴-۵- محاسبه سطح اطمینان سازه سه طبقه با عملکرد IO با پارامتر ظرفیت فشاری ستونها

با توجه به جدولهای (۱۳) و (۱۴) برای سازه سه طبقه با عملکرد IO با پارامتر ظرفیت فشاری ستونها برای هر دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی خطی مقدار سطح اطمینان

نمی شود؛ زیرا دستور العمل FEMA 351 لحاظ نمودن

پیچش تصادفی را ضروری نمی دارد.

۴-۶- محاسبه سطح اطمینان سازه سه طبقه با عملکرد IO

برای به دست آوردن سطح اطمینان با عملکرد IO، ابتدا باید تحلیل سازه با سطح خطر یک انجام شود و بیشینه تغییر مکان هر طبقه تحت حالات مختلف اعمال بار جانبی و در درجه جهت x و y به دست آید. سپس مقدار بیشینه جابه جایی نسبی بین طبقاتی بین حالات بارگذاری جانبی، برای هر دو جهت x و y مقدار سطح اطمینان $\gamma_a = 1.5$ مطابق جدول (۴)، $C = 0.02$ مطابق جدول (۶) و $\beta_{UT} = ۰/۲$ مطابق جدول (۷) به $\frac{W_a D}{\phi C} = 84.75 D$ دست آید.

با توجه به جدول (۳) در رفتار کلی سازه توسط جابه جایی نسبی بین طبقاتی در تراز عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه، مقادیری از سطح اطمینان که بیشتر از ۵۰٪ باشند، مورد قبول است. مشاهده می شود که در رفتار کلی سازه سه طبقه توسط جابه جایی نسبی بین طبقاتی در تراز عملکرد قابلیت استفاده

جدول (۹): روش استاتیکی غیرخطی

| سطح اطمینان | λ_x | بیشترین جابه جایی نسبی زاویه ای بین طبقاتی | Push 6 | | | طبقه |
|-------------|-------------|--|---------------------------------|----------------|------------------------|------|
| | | | بیشترین جابه جایی نسبی زاویه ای | جابه جایی نسبی | بیشترین جابه جایی نسبی | |
| ٪۵۰ | ۱/۰۵۹ | ۰/۰۱۲۵ | ۰/۰۱۲۵ | ۴/۰۱ | ۱۲/۰۲ | ۳ |
| ٪۱۴ | ۱/۳۴ | ۰/۰۱۵۸ | ۰/۰۱۵۸ | ۵/۰۸ | ۸/۰۱ | ۲ |
| ٪۸۶ | ۰/۸۵ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۳/۳۶ | ۳/۳۶ | ۱ |

جدول (۱۰): روش دینامیکی خطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| ٪۶۵ | ۳ |
| ٪۲۴ | ۲ |
| ٪۹۳ | ۱ |

جدول (۱۶): روش استاتیکی غیرخطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۱۰۰ | ۶ |
| %۴۲ | ۵ |
| %۴ | ۴ |
| %۴ | ۳ |
| %۸ | ۲ |
| %۷۸ | ۱ |

۴-۷- محاسبه سطح اطمینان سازه شش طبقه با عملکرد CP با پارامتر ظرفیت فشاری ستونها

نتایج جدولهای (۱۳)، (۱۴)، (۱۷) و (۱۸) بیانگر آن است که در بررسی عملکرد سازه‌ها با استفاده از پارامتر نیروی محوری ستونها، روش دینامیکی خطی نتایج قابل قبولی ارائه می‌دهد.

جدول (۱۷): روش دینامیکی خطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۱۰۰ | ۶ |
| %۱۰۰ | ۵ |
| %۱۰۰ | ۴ |
| %۱۰۰ | ۳ |
| %۱۰۰ | ۲ |
| %۹۶ | ۱ |

جدول (۱۸): روش استاتیکی غیرخطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۱۰۰ | ۶ |
| %۱۰۰ | ۵ |
| %۱۰۰ | ۴ |
| %۱۰۰ | ۳ |
| %۱۰۰ | ۲ |
| %۱۰۰ | ۱ |

برابر ۱۰۰٪ به دست می‌آید.

جدول (۱۳): روش استاتیکی غیرخطی

| سطح اطمینان | $\lambda = \frac{W_a D}{\phi C} = 84.75D$ | D _{max} (نیروی محوری بیشینه) (ton) | β_{UT} | ϕ_C | طبقه |
|-------------|---|---|--------------|----------|------|
| %۱۰۰ | ۰/۰۷۹ | ۱۸/۲ | ۰/۲ | ۲۵۵۰۱۹/۶ | ۳ |
| %۱۰۰ | ۰/۱۱ | ۳۶ | ۰/۲ | ۳۷۵۴۷۲ | ۲ |
| %۱۰۰ | ۰/۱۶ | ۵۴ | ۰/۲ | ۳۷۵۴۷۲ | ۱ |

جدول (۱۴): روش دینامیکی خطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۱۰۰ | ۳ |
| %۱۰۰ | ۲ |
| %۱۰۰ | ۱ |

۴-۶- محاسبه سطح اطمینان سازه شش طبقه با عملکرد IO با پارامتر جابه‌جایی نسبی بین طبقاتی

با توجه به نتایجی که از جداول مذکور در رفتار کلی سازه شش طبقه توسط جابه‌جایی نسبی بین طبقاتی در تراز عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه به دست آمده است، مشاهده می‌شود که مقادیر سطح اطمینان به دست آمده در طبقات دوم تا پنجم، خیلی کم است و استفاده از روش استاتیکی غیرخطی در ارزیابی سازه‌ها با FEMA 351 برای سازه‌های کوتاه توصیه نمی‌شود؛ ولی روش دینامیکی خطی مقادیر بهتری را نشان می‌دهد. باید توجه کرد که معیار جابه‌جایی نسبی بین طبقاتی مقدار سطح اطمینان در طبقه همکف را عدد زیادتری نسبت به آنچه که سازه تحمل دارد، برآورد می‌کند (جدولهای ۱۵ و ۱۶).

جدول (۱۵): روش دینامیکی خطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۹۲ | ۶ |
| %۴۸ | ۵ |
| %۳۵ | ۴ |
| %۲۵ | ۳ |
| %۴۳ | ۲ |
| %۹۹ | ۱ |

باید توجه کرد که معیار جابه جایی نسبی بین طبقاتی مقدار سطح اطمینان در طبقه همکف را عدد بیشتری نسبت به آنچه که سازه تحمل دارد، برآورده می کند.

۴-۹- محاسبه سطح اطمینان سازه نه طبقه با عملکرد CP با پارامتر ظرفیت فشاری ستونها

مقادیر به دست آمده سطح اطمینان از ظرفیت فشاری ستونها با عملکرد CP برای سازه نه طبقه مبین آن است که روش دینامیکی خطی، روش خوبی برای ارزیابی عملکرد سازه ها با FEMA 351 می باشد و سازه طراحی شده با استاندارد ۲۸۰۰ در طبقات پایین از نظر ظرفیت فشاری ستونها سطح اطمینانی برابر ۷۰٪ در طبقه اول و ۸۳٪ در طبقه دوم دارد (جدولهای ۲۱ و ۲۲).

جدول (۲۱): روش دینامیکی خطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۱۰۰ | ۹ |
| %۱۰۰ | ۸ |
| %۱۰۰ | ۷ |
| %۱۰۰ | ۶ |
| %۹۹ | ۵ |
| %۹۳ | ۴ |
| %۹۲ | ۳ |
| %۸۳ | ۲ |
| %۷۰ | ۱ |

جدول (۲۲): روش استاتیکی غیرخطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۱۰۰ | ۹ |
| %۱۰۰ | ۸ |
| %۱۰۰ | ۷ |
| %۱۰۰ | ۶ |
| %۱۰۰ | ۵ |
| %۱۰۰ | ۴ |
| %۱۰۰ | ۳ |
| %۱۰۰ | ۲ |
| %۱۰۰ | ۱ |

۴-۸- محاسبه سطح اطمینان سازه نه طبقه با پارامتر جابه جایی نسبی بین طبقاتی با عملکرد IO

از نتایجی که در رفتار کلی سازه توسط جابه جایی نسبی بین طبقاتی در عملکرد IO برای سطح خطریک به دست آمده است مشاهده می شود که مقادیر سطح اطمینان در طبقات دو، سه، چهار و پنج عدد های کمی می باشند و باز هم نتایج مذکور مطابق انتظاری که از سازه متصور است، نمی باشد و روش استاتیکی غیر خطی با FEMA 351 توصیه نمی شود.

باروش دینامیکی خطی، مقادیر سطح اطمینان معقولی به دست می آید و روش دینامیکی خطی با FEMA 351 نشان می دهد که سازه طراحی شده با استاندارد ۲۸۰۰ سطح اطمینان زیادی در طبقات دو، سه و چهار ندارد (جدولهای ۱۹ و ۲۰).

جدول (۱۹): روش دینامیکی خطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۷۰ | ۹ |
| %۷۰ | ۸ |
| %۵۷ | ۷ |
| %۸۳ | ۶ |
| %۷۰ | ۵ |
| %۵۴ | ۴ |
| %۷۰ | ۳ |
| %۸۹ | ۲ |
| %۹۹ | ۱ |

جدول (۲۰): روش استاتیکی غیرخطی

| سطح اطمینان | طبقه |
|-------------|------|
| %۹۷ | ۹ |
| %۴۸ | ۸ |
| %۶۰ | ۷ |
| %۷۸ | ۶ |
| %۶۰ | ۵ |
| %۲۶ | ۴ |
| %۴ | ۳ |
| %۴ | ۲ |
| %۷۸ | ۱ |

با توجه به نتایجی که از جداول (۲۳ و ۲۴) در رفتار کلی سازه دوازده طبقه توسط جابه جایی نسبی بین طبقاتی در تراز عملکرد IO به دست آمده است، استفاده از روش دینامیکی خطی در ارزیابی سازه ها با FEMA 351 توصیه می شود. فقط باید توجه کرد که معیار جابه جایی نسبی بین طبقاتی مقدار سطح اطمینان در طبقه همکف را عدد بیشتری نسبت به آنچه که سازه تحمل دارد، برآورد می کند.

جدول (۲۴): سطح اطمینان با روش دینامیکی خطی در جهت y

| ترکیب بار DL+0.4LL+Spec y | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------|--|
| سطح اطمینان | λ_y | جابه جایی نسبی زاویه ای | بیشینه تغییر مکان بین طبقات | بیشینه تغییر مکان | طبقه | |
| %100 | 0/48 | 0/006 | 2 | 45 | 12 | |
| %92 | 0/8 | 0/01 | 3/08 | 43 | 11 | |
| %70 | 0/96 | 0/012 | 3/96 | 39/92 | 10 | |
| %70 | 0/96 | 0/012 | 3/84 | 35/92 | 9 | |
| %83 | 0/88 | 0/011 | 3/65 | 32/12 | 8 | |
| %72 | 0/95 | 0/012 | 3/98 | 28/47 | 7 | |
| %55 | 1/037 | 0/013 | 4/17 | 24/49 | 6 | |
| %42 | 1/11 | 0/014 | 4/51 | 20/32 | 5 | |
| %30 | 1/18 | 0/0148 | 4/74 | 15/81 | 4 | |
| %40 | 1/12 | 0/014 | 4/57 | 11/07 | 3 | |
| %55 | 1/037 | 0/013 | 4/15 | 6/5 | 2 | |
| %100 | 0/56 | 0/007 | 2/35 | 2/35 | 1 | |

۱۱-۴- محاسبه سطح اطمینان سازه دوازده طبقه با عملکرد CP با پارامتر تغییر مکان نسبی بین طبقاتی به روش دینامیکی خطی

برای به دست آوردن سطح اطمینان با عملکرد CP به روش دینامیکی خطی، باید تحلیل سازه در سطح خطر دو با روش

۱۰- محاسبه سطح اطمینان سازه دوازده طبقه با عملکرد IO با پارامتر تغییر مکان نسبی بین طبقاتی به روش دینامیکی خطی

برای سازه دوازده طبقه باید با روش تحلیل دینامیکی خطی مقادیر سطح اطمینان به دست آید. برای به دست آوردن سطح اطمینان با عملکرد IO به روش دینامیکی خطی باید تحلیل سازه در سطح خطریک با روش دینامیکی خطی انجام شود و سپس نتایج بیشینه تغییر مکان در دو جهت x و y تحت ترکیب با رگذاری DL + 0.4LL + Spec به دست آید. مطابق جدول (۴)، $\gamma_a = 1.14$ ، $\phi = 1$ ، $C = 0.02$ و $\lambda = \frac{\gamma_a D}{\phi C} = 79.8D$ $\beta_{UT} = 0.2$ و مطابق جدول (۶)، سطح اطمینان برای هر طبقه و در هر جهت به دست می آید.

جدول (۲۳): سطح اطمینان با روش دینامیکی خطی در جهت x

| ترکیب بار DL+0.4LL+Spec x | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------|--|
| سطح اطمینان | λ_x | جابه جایی نسبی زاویه ای | بیشینه تغییر مکان بین طبقات | بیشینه تغییر مکان | طبقه | |
| %100 | 0/48 | 0/006 | 1/91 | 41/68 | 12 | |
| %97 | 0/72 | 0/009 | 2/89 | 39/77 | 11 | |
| %76 | 0/92 | 0/0115 | 3/68 | 36/88 | 10 | |
| %83 | 0/88 | 0/011 | 3/58 | 33/2 | 9 | |
| %83 | 0/88 | 0/011 | 3/41 | 29/62 | 8 | |
| %76 | 0/92 | 0/0115 | 3/7 | 26/21 | 7 | |
| %72 | 0/95 | 0/012 | 3/85 | 22/51 | 6 | |
| %58 | 1/029 | 0/0129 | 4/13 | 18/66 | 5 | |
| %46 | 1/085 | 0/0136 | 4/34 | 14/53 | 4 | |
| %58 | 1/029 | 0/0129 | 4/44 | 10/19 | 3 | |
| %70 | 0/96 | 0/012 | 3/82 | 6/05 | 2 | |
| %100 | 0/56 | 0/007 | 2/23 | 2/23 | 1 | |

جدول (۲۶): محاسبه سطح اطمینان با عملکرد IO

| روش دینامیکی خطی سطح خطر | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| سطح اطمینان | $\lambda = \frac{1.21D}{\phi C}$ | β_{UT} | D _{max} |
| %100 | .0/07 | .0/35 | 20 |
| %100 | .0/13 | .0/35 | 38 |
| %100 | .0/22 | .0/35 | 63 |
| %100 | .0/26 | .0/35 | 91 |
| %100 | .0/38 | .0/35 | 130 |
| %100 | .0/49 | .0/35 | 168 |
| %100 | .0/49 | .0/35 | 210 |
| %100 | .0/59 | .0/35 | 255 |
| %94 | .0/7 | .0/35 | 302 |
| %92 | .0/72 | .0/35 | 350 |
| %87 | .0/82 | .0/35 | 400 |
| %80 | .0/9 | .0/35 | 442 |

جدول (۲۷): محاسبه سطح اطمینان با عملکرد CP

| روش دینامیکی سطح اطمینان | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| سطح اطمینان | $\lambda = \frac{1.21D}{\phi C}$ | D _{max} | |
| %100 | .0/08 | 22 | |
| %100 | .0/18 | 48 | |
| %100 | .0/29 | 83 | |
| %100 | .0/35 | 120 | |
| %98 | .0/51 | 176 | |
| %95 | .0/67 | 232 | |
| %95 | .0/69 | 295 | |
| %85 | .0/84 | 360 | |
| %70 | 1 | 430 | |
| %70 | 1/02 | 501 | |
| %53 | 1/178 | 574 | |
| %40 | 1/3 | 637 | |

۵- نتایج

اهم نتایج تحقیق عبارتند از:

- با مقایسه سطوح اطمینانی که برای سازه های سه، شش، نه و دوازده طبقه با روش های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی خطی برای دو سطح IO و CP به دست آمده است، چنین نتیجه می شود که در استفاده از دستور العمل

دینامیکی خطی انجام شود و سپس نتایج بیشینه تغییر مکان، در دو جهت x و y تحت ترکیب بارگذاری DL+0.4LL+Spec به دست آید و مطابق جدول (۲۵) سطح اطمینان برای هر طبقه و در هر جهت به دست می آید. جدول مذکور نشان می دهد که مطابق انتظاری که از سازه متصور است، مقادیر سطح اطمینان برای سطح عملکرد آستانه فروریزش، همگی ۱۰۰٪ می باشد.

جدول (۲۵): محاسبه سطح اطمینان با عملکرد CP

| سطح اطمینان | λ_y | بیشترین تغییر مکان بین طبقاتی | بیشترین تغییر مکان |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| %100 | .0/19 | ۳/۴۸ | ۷۷/۳ |
| %100 | .0/29 | ۵/۳۲ | ۷۳/۸۲ |
| %100 | .0/۳۸ | ۶/۸ | ۶۸/۵ |
| %100 | .0/۳۶ | ۶/۶ | ۶۱/۷ |
| %100 | .0/۳۵ | ۶/۲۶ | ۵۵/۱ |
| %100 | .0/۳۱ | ۶/۸۴ | ۴۸/۸۴ |
| %100 | .0/۳۹ | ۷/۱۴ | ۴۲ |
| %100 | .0/۴۳ | ۷/۷۳ | ۳۴/۸۶ |
| %100 | .0/۴۵ | ۸/۱۴ | ۲۷/۱۳ |
| %100 | .0/۴۳ | ۸/۸۳ | ۱۸/۹۹ |
| %100 | .0/۳۹ | ۷/۱۶ | ۱۱/۱۶ |
| %100 | .0/۲۲ | ۴ | ۴ |

۴-۱۲-۴- محاسبه سطح اطمینان سازه دوازده طبقه با عملکرد IO و CP با پارامتر ظرفیت فشاری ستونها

با روشن دینامیکی خطی

با توجه به نتایجی که از جدولهای (۲۶ و ۲۷) در رفتار کلی سازه دوازده طبقه توسط نیروی محوری ستونها در تراز عملکرد IO به دست آمده است، مشخص است که ستونهای طبقات یک، دو و سه سازه دوازده طبقه طراحی شده با استاندارد مقادیر سطح اطمینان کمی دارد.

- 2.Cornell, C.A, Vamvatiskos, D, Jalayer, F, Luco, N. (1998). *Seismic reliability of steel frames*. Stanford university.
- 3.Hamburger, R.O, Foutch, D.A, Cornell, C.A. (January 2000). Performance basis of guidelines for evaluation, upgrade and design of moment – resisting steel frames. Paper No. 254, *Proc. 12th WCEE*. New Zealand.
- 4.Cornell, C.A, Jalayer, F, Hamburger, R.O, Foutch, D.A. (2002). The probabilistic basis for the 2000 sac/Fema steel moment frame guidelines. ASCE *Joural of Structural Engineering*, p. 128.
- ۵-غريبزاده، سيدامير. (۱۳۸۳). بررسی ضوابط طراحی براساس عملکرد در دستورالعملهای بهسازی. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
- ۶-غريبزاده، سيدامير. (۱۳۸۳). بررسی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمی با دستورالعملهای FEMA 351 و FEMA 356. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
- 7.AISC. (1994). *Manual of steel construction, load & resistance factor design*, (2nd edition). American institute of steel construction.
- 8.SAP 2000 integrated finite element analysis and design of structures. ver. 7 , ANALYSIS REF.◀

FEMA 351 برای ارزیابی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمی، روش دینامیکی خطی نتایج قابل قبولتری نسبت به روش استاتیکی غیرخطی ارائه می‌دهد و استفاده از دستورالعمل FEMA 351 با روش استاتیکی غیرخطی توصیه نمی‌شود.

- در ارزیابی عملکرد با FEMA 351، باید توجه کرد که معیار جابه‌جایی نسبی بین طبقاتی، مقدار سطح اطمینان در طبقه همکف را عددی‌بیشتری نسبت به آن مقداری که سازه تحمل دارد، برآورد می‌کند.

- در بررسی عملکرد سازه‌ها با استفاده از پارامتر جابه‌جایی نسبی بین طبقاتی در روش استاتیکی غیرخطی در FEMA 351 مقادیر سطح اطمینان پایینی حاصل می‌شود؛ ولی از روش دینامیکی خطی برای سازه‌های نه و دوازده طبقه نتایج قابل قبولی به دست می‌آید.

- در بررسی عملکرد سازه‌ها با استفاده از پارامتر نیروی محوری ستونها، روش استاتیکی غیرخطی مقادیر سطح اطمینان بالاتری نسبت به ظرفیت سازه برآورد می‌نماید؛ اما روش دینامیکی خطی مقادیر قابل قبولی ارائه می‌دهد.

- استفاده از دستورالعمل FEMA 351 با روش دینامیکی خطی برای سازه‌های بالارتفاع متوسط و بلند نتایج قابل قبولی ارائه می‌دهد و از این روش می‌توان به سادگی برای ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمی فولادی استفاده کرد.

۶-مراجع

- 1.Recommended seismic evaluation and upgrade criteria for existing welded steel moment frame buildings. FEMA 351, SAC joint venture. (2000). Federal Emergency Management Agency. Washington DC.