

## مبانی مدیریت ریسک

ایمان الیاسیان دانشجوی دکترای عمران سازه

**مدیریت ریسک:** فرایند کاربرد سیستماتیک سیاستها و خط مشی ها، رویه ها و روشهای مدیریتی برای تحلیل، ارزشیابی و کنترل ریسکها را مدیریت ریسک می گویند.  
خطر (Hazard):

منبع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری، صدمه به اموال به محیط کار یا ترکیبی از آنها می باشد  
ایمنی (Safety):

میزان درجه دور بودن از خطرات (Hazard) با در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر  
ریسک (Risk):

امکان وقوع حادثه بر حسب احتمال وقوع و شدت آن

ریسک شناسایی شده ( Identified Risk )

ریسکی است که با استفاده از ابزارهای تحلیلی تعیین شده اند

ریسک شناسایی نشده ( Unidentified Risk )

برخی از ریسک ها علیرغم تلاشهای زیاد و صرف وقت و هزینه شناسایی نمی شوند اما این دلیل بر بی

اهمیتی آنها نیست چه حادثی که بعد از بررسی دلیشان همین نوع ریسکها بود

ریسک کل ( Total Risk ) :

مجموع ریسک های شناسایی شده و شناسایی نشده ریسک کل را تشکیل می دهند

ریسک قابل قبول ( Acceptable Risk ) :

برخی از ریسکهای شناسایی شده اند که با اعمال کنترلهای لازم می توانند حضور داشته باشند

ریسک غیر قابل قبول ( Unacceptable Risk ) :

ریسکهای شناسایی شده ای هستند که قابل تحمل نیستند و بایستی حذف یا کنترل شوند

ریسک باقیمانده ( Residual Risk ) :

آن بخش از ریسکهایی که بعد از اعمال اقدامات مدیریتی همچنان حضور دارند

**انواع کنترل ریسک**

به دو روش می توان ابزارهای کنترل ریسک را دسته بندی کرد.


(Safe workplace controls) 🚧

(Safe person controls) 🚧

ابزارهای کنترلی که ایستگاه کاری را ایمن می سازند مطمئناً مؤثرتر از ابزارهایی هستند که پرسنل را ایمن می سازند کنترل های ایمنی ایستگاه کاری بر این باور هدف گذاری شده اند که ریسک مرتبط با یک خطر را برای رسیدن به یک سطح قابل قبول به وسیله تصحیح ایستگاه کاری و/ یا تجهیزات حذف کرده و یا کاهش دهد.

در کنترل های ایمنی انسان، ریسک مواجهه با یک خطر از طریق کنترل های شخصی مثل آموزش،

الزامات، تجهیزات ایمنی شخصی کاهش می یابد.



1- حذف خطر (Elimination) حذف کردن خطر یک راه حل ایده‌آل برای کنترل ریسک است. بنابراین در کنترل ریسک می‌بایست در رتبه اول تا جایی که ممکن است خطرات را حذف کرد.

2- کاهش، جایگزینی (Reduction) در صورتی که حذف خطر ممکن و میسر نباشد می‌بایست به دنبال کاهش وخامت آن به وسیله جایگزینی بود. تعیین فرآیند جایگزین بسیار مهم است چرا که فرآیند جدید ممکن است خطرات جدیدی را نیز در برداشته باشد. پس به یاد داشته باشیم فرآیندهای جدید نیز باید مشمول ارزیابی ریسک قرار گیرند

3- جداسازی (Isolation) زمانی که حذف یا کاهش وخامت خطر تا حد ممکن انجام شد در صورت وجود خطر نوبت به جداسازی می‌رسد. جداسازی به منظور کاهش رخداد خطر انجام می‌گیرد. انواع جداسازی به شرح زیر است:

✚ جداسازی (حصارکشی) کلی (Total enclosure)

✚ جداسازی جزئی (Partial enclosure)

✚ جداسازی افراد از خطر

✚ کاهش مواجهه با خطر

جداسازی کلی: در این نوع جداسازی منبع خطر به طور کلی ایزوله می‌شود. مانند مکان‌های تابش اشعه‌های رادیواکتیو.

جداسازی جزئی: در این نوع جداسازی منبع خطر به طور کلی ایزوله می‌شود اما باز هم خطر مواجهه با آن وجود دارد. مثل حفاظ‌های تابلوی برق.

جداسازی افراد از خطر: تا حد ممکن افراد را از منبع خطر دور می‌کنند.

کاهش مواجهه با خطر: محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع می‌کنند مانند عدم ورود افراد متفرقه به محل

4- کنترل مهندسی (Engineering control)

در این مرحله تعدیل و تصحیح ابزارآلات و ماشین‌ها و تسهیلات ایستگاه کاری مدنظر قرار می‌گیرد

5- کنترل اداری (Administration control)

این دسته از کنترل‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

✚ آموزش و اطلاع‌دهی نسبت به خطرات

✚ سرپرستی، نظارت و راهنمایی


✚ استفاده از سیستم‌های ایمنی کار و مجاز بودن به کار (قوانین و مجوزهای کاری)

آموزش، نظارت و سرپرستی برای حصول اطمینان از اینکه کارکنان وظایف خود را با کیفیت مطلوب و بدون دردسر انجام داده‌اند لازم می‌باشد، دارا بودن دانش و توانایی کار برای آنها الزامی است.

سیستم‌های ایمنی کار روش‌های مستند شده‌ای برای استفاده مطمئن از تجهیزات، فرآیندها می‌باشند. مجوزهای کار برای کارهایی مانند جوشکاری اکسید استیلین و کار در فضاهای بسته، به دلیل کنترل کردن عملیات‌هایی که ذاتاً خطرناک هستند بکار می‌روند.

#### 6- تجهیزات ایمنی شخصی (Personal safety equipment)

حتی زمانی که یک خطر از بین رفته است، استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی می‌تواند ضرورت داشته باشد برای اطمینان از اینکه خطر دوباره بوجود نیاید.



بازنگری ارزیابی ریسک

بازنگری ارزیابی باید در فواصل معین انجام گردد. همچنین در صورت رخ دادن تغییرات زیر می‌توان بازنگری در ارزیابی را جهت معتبر بودن آن انجام داد. ارزیابی‌ها باید تاریخ خاتمه معین داشته باشند.

- تغییر در قوانین
- تغییر در معیارهای کنترل و طبقه‌بندی
- هرگونه تغییر مشهود در نحوه انجام کار
- رویکرد به تکنولوژی جدید

- ایمنی: درجه یا میزان از خطر
- سیستم: مجموعه افراد قوانین روشها و تجهیزات
- خطر: شرایطی که دارای پتانسیل رساندن صدمه
- شدت خطر: یک توصیف طبقه بندی شده از خطر بر حسب جراحت و صدمه
- احتمال خطر: امکان بروز شرایط خاص در یک وضعیت معین یا محیط کاری
- حادثه: یک واقعه‌ی بر نامه ریزی نشده است
- شبه حادثه: رویدادی است که به اصطلاح خوش می‌گذرد
- ریسک: عبارت است از امکان وقوع حادثه بر حسب احتمال

- شکست یا نقص: عدم توانایی یک وسیله یا سیستم در اجرای عملکرد مورد نظر
- قابلیت اعتماد: حد اطمینانی که ما به یک محصول و یا به سیستم داریم

ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظها(ET&BA): ابزاری است جهت تجزیه تحلیل اصولی علل حوادث که از تکنیک پایش مدیریتی ودرخت ریسک (MORT) منتج شده است. در این روش چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه مورد بررسی قرار گرفته و حائنه نیز بصورت جریان ناخواسته ای از انرژی در اثر نامناسب بودن حفاظها بوقوع می پیوندد، تعریف می شود

تجزیه تحلیل خطرات عملیات و پشتیبانی (O&SHA): که دو هدف اصلی را دنبال می کند :

1. شناسایی کلیه خطرات احتمالی در طول سیستم که ماهیتاً برای افراد خطرناک هستند.
2. ارائه ی پیشنهاد هایی در راستای کاهش ریسک در کلیه ی مراحل انجام وظیفه و یا عملیات که از طریق دستوالعمل های مکتوب کنترل می شود. در این روش رفتار و عملکرد انسانی و خطای انسانی مد نظر قرار می گیرد.

تجزیه تحلیل درخت خطا (FTA):

این روش به طریق قیاسی عمل می کند (رسیدن از کل به جزء).

تکنیک FTA یک روش سازمان یافته، دقیق و چند سو نگر عمل می کند.

این روش از یک سری از اشکال هندسی تشکیل یافته که معنی و مفهوم خاصی دارند

تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم (SSHA):

تکنیک بایستی حداقل امکان در فاز طراحی انجام گیرد و توصیه می شود این تکنیک زمانی که 35٪ طراحی تکمیل شده باشد بکار گرفته شود.


SSHA باید حداقل بتواند عناصر فرایند شناسایی خطرات که در زیر عنوان می شود را مشخص کند:

- 1- جزء یا این اجزای شروع کننده خطر
- 2- حالت های خطرناک جزء
- 3- حالت یا حالت های عملیاتی سیستم برای هر جزء 4- اثرات خطر روی هر حالت عملیاتی


انواع روش های ارزیابی ریسک

- ◆ ریسک های ایمنی
- ◆ ریسک های بهداشت حرفه ای
- ◆ ریسک های زیست محیطی
- ◆ ریسک های عمومی
- ◆ ریسک های مالی

ایم‌تی	بهداشت حرفه‌ای	زیست محیطی
۱- شناسایی خطر ۲- برآورد احتمال ۳- تجزیه و تحلیل پیامد ۴- ارزشیابی ریسک	۱- شناسایی خطر ۲- ارزیابی تماس ۳- دوز- پاسخ ۴- توصیف ریسک	۱- غربالگری خطر ۲- ارزیابی تماس ۳- اثرات سمیت ۴- توصیف ریسک



## روند ارزیابی ریسک



## روشهای شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات

- Safety Audit
- HAZOP
- FMEA
- FTA
- What-if

### معیارهای عمومی ریسک


رتبه	تأثیر	احتمال
بالا	S آسیب منجر به ناتوانی خسارت جسمانی یا مرگ و میر	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ رخدادن تکراری</li> <li>◆ حداقل یکبار در سال</li> <li>◆ چندین بار در چرخه حیات یک پروژه</li> <li>◆ مکرار در شرایط مشابه</li> <li>◆ اتفاق می افتد</li> <li>◆ بیشتر از ۵۰٪ شانس وقوع وجود دارد</li> </ul>
	P خسارت به عملکرد شرکت برای یک دوره طولانی با پیامدهای تجاری- انحراف عمده در کیفیت	
	E نقص قابل گزارش، رها سازی مواد سمی	
	D هزینه تعمیر بالا (بیشتر از ۱۵۰ هزار دلار)	

رتبه	تأثیر	احتمال
متوسط	S آسیبی که نیاز به مراقبت پزشکی دارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ رخدادن کم</li> <li>◆ ممکن است گاهی اوقات اتفاق بیفتد (کمتر از یکبار در سال)</li> <li>◆ بین ۱۰ تا ۵۰٪ شانس وقوع وجود دارد</li> </ul>
	P خسارت به عملکرد شرکت در یک دوره کوتاه مدت انحراف عمده در کیفیت تأثیر متوسط روی تجارت	
	E نشست غیر قابل گزارش رها سازی مواد غیر سمی	
	D هزینه تعمیر متوسط (بیشتر از ۱۰ هزار دلار)	

رتبه	تأثیر	احتمال
پائین	S آسبایی که نیاز به کمک های اولیه دارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ رخدادن غیر محتمل</li> <li>◆ هرگز اتفاق نیفتاده است</li> <li>◆ ممکن است کمتر از یکبار در ۱۰ سال اتفاق می افتد</li> <li>◆ هرگز مشاهده نشده است اما احساس میشود هنوز امکان وقوع دارد</li> <li>◆ کمتر از ۱۰٪ شانس وقوع وجود دارد</li> </ul>
	P توقف کوتاه تولید یا انحراف خفیف کیفیت	
	E نشت خفیف نشر تدخینی مواد غیر سمی	
	D هزینه تعمیر پائین (کمتر از ۱۰ هزار دلار)	

S- ایمنی کارکنان P - تولید E - محیط D - صدمه و آسیب

## مراحل مدیریت کنترل خسارت به صورت IEDIM



◆ ریسکهای قابل قبول


◆ ریسکهایی که تحت شرایط خاص قابل قبول هستند.

◆ ریسکهای غیرقابل قبول

# فرایند مدیریت کنترل خسارت


## Loss Control Management

- *Termination*
- *Treatment*
- *Toleration*
- *Transfer*






## برخی از اقدامات کنترلی ریسک



- A** مکرر: احتمال وقوع بطور مرتب در طول چرخه عمر سیستم وجود دارد.
- B** محتمل: احتمال وقوع به صورت چندمرتب در طول چرخه عمر سیستم وجود دارد.
- C** گهگاه: احتمال وقوع در طول چرخه عمر سیستم گاه وجود دارد.
- D** نادر: احتمال وقوع در طول چرخه عمر سیستم وجود ندارد ولی ممکن است اتفاق بیافتد.
- E** غیرمحتمل: بطور فیزیکی اتفاق غیرممکن است.

به همین ترتیب شدت یا پیامد را در چهار گروه زیر بیان می کنند:

- I** فاجعه: یعنی مرگ
- II** بحرانی: جراحات بسیار شدید یا بیماریهای شغلی بسیار سخت
- III** فردی یا متوسط: جراحات جزئی یا بیماریهای شغلی جزئی
- IV** بسیار جزئی (قابل صرفنظر کردن): بدون جراحت یا بیماری



مدیریت ریسک: 1. حذف ریسک-2. کاهش ریسک-3. انتقال ریسک

### Risk Analysis Framework



بخشهای درگیر در یک واحد تولیدی-صنعتی در مدیریت ریسک 1- حسابداری 2- مالی 3- تولید 4- بازاریابی 5- نیروی انسانی 6- مهندسی حفظ و نگهداری (پشتبانی، نت و مستندسازی) به طور کلی اکثر بخشهای سازمان در معرض ریسک قرار دارند

فعالیتهای در معرض خطر

- 1- فنی، ساخت، تولیدی 2- بازرگانی، خرید و فروش، مبادله 3- مالی، استفاده بهینه از منابع 4- ایمنی، حفاظت از اموال و نیروی انسانی 5- حسابداری، خرید سهام، صورت مالی 6-

مدیریت عمومی (پیش بینی، برنامه ریزی و هدفگذاری، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل)

برخی از ریسکهای سازمان 1- ریسک اموال 2- امنیت 3- فراگیری پوشش بیمه ای 4- تامین منابع مالی و نرخ بهره 5- کنترل خسارت 6- مستمری بازنشستگی و غیراآن 7- خطر بهره برداری 8- خطای افشای اطلاعات و دانش فنی و بومی

مدیریت ریسک فرایند منطقی شامل شناسایی و ارزیابی اثرات 2- آنالیز، واکنش و پایش ریسک 3- پیگیری ریسک هر فرآیند یا فعالیت 4- بررسی یکپارچگی ریسک 5- پیگیری (مدیریت ریسک قبل از وقوع) 6- ریشه یابی (تعیین علل و معلول یا تاثیرات) 7- آموزش مستمر 8- برآورد و طبقه بندی ریسک (تحت کنترل نیازمند بازنگری- خارج از کنترل نیازمند کنترل مضاعف و نامشخص) 9- برنامه ریزی 10- تحلیل کمی و کیفی ریسک و احتمالی پروژه 11- کنترل و نظارت ریسک 12- اولویت بندی 13- بررسی روند نتایج، نرخ وخامت Severity و گزارش دهی 14- احتمال تحقق اهداف بر مبنای هزینه و زمان (تعیین احتمال رسیدن به اهداف پروژه، تعیین اهداف واقع گریانه و قابل حصول) 15- بودجه بندی، تقدم زمانی (تقدم و تاخر) 16- شرح وظایف و نقشها و اعطای مسولیت 17- مدیریت خطای تصمیم بعد از وقوع

اجزای مدیریت ریسک 1- محیط داخلی 2- هدفگذاری objective setting 3- شناسایی رویدادها event identification 4- ارزیابی ریسک Risk Assessments 5- واکنش به ریسک Risk Responses 6- اطلاعات و ارتباطات information & communication 7- پایشگری monitoring

دستیابی به اهداف 1- راهبردی (آرمانهای سطح بالا، همسو و پشتیبان) 2- عملیاتی (اثر بخشی استفاده از منابع) 3- گزارشگری 4- رعایتی (رعایت قوانین و مقررات)

به طور کلی ریسکها به 2 دسته 1- ناشناخته (بودجه، ذخیره مدیریتی) 2- شناخته (ذخیره احتیاطی، تخمین هزینه ها) تقسیم بندی می شوند

4 اصل مدیریت ریسک

1- دسترسی 2- اندازه گیری 3- ارزیابی 4- مدیریت

برای مقابله با ریسک و استراتژی پاسخ به ریسک منفی 1- reject رد یا اجتناب 2-avoid accept پذیرش فعال 3-active transfer انتقال 4- mitigate کاهش انجام گیرد.

استراتژی پاسخ به ریسک مثبت 1- بهره برداری Exploit 2- سهم شدن 3- Share ارتقا Enhance

4- پذیرش غیرفعال Acceptance یا passive

روشهای مدیریت مخاطرات 1- حذف کردن Eliminating 2- جایگزینی substitution 3- جداسازی (مانع، فاصله و زمان) Isolation 4- کنترل مهندسی Engineering Control مثال رعایت ملاحظات ایمنی و تهویه صنعتی 5- کنترل اداری administrative control از طریق آموزش، سرپرستی، نظارت و راهنمایی مثال (مجوزکار و ایمنی) 6- تجهیزات ایمنی شخصی و حفاظت فردی personal protective equipment

برنامه راه حل جایگزین - اقدام اصلاحی- درخواست تغییر پروژه- پایگاه داده ریسک- به روزآوری برنامه واکنش به ریسک- به روزآوری شناسایی ریسک

بین ریسک وعدم قطعیت Un Certainty و احتمال خسارت Chance of Loss تفاوت وجود دارد در اصل ریسک حاصل ضرب احتمال Probability در ضربه Impact (مقادیر ذخایر و توالی می باشد 1- ریسک برد و باخت Speculative 2- ریسک خالص Pure 4- ریسک ذاتی و احتمال 3- مصالحه Trade off 4- ریسک مسامحه و تعویق Pay off 5- ریسک تصمیم گیری Decision

فازهای مختلف چرخه حیات در صنعت

1- طراحی Design 2- تکمیل Implementation 3- عملیات و بهره برداری Operations

4- نگهداری و تعمیرات maintenance 5- منابع Sourcing ) انرژی، مواد خام، نیروی انسانی و تجهیزات) 6- چرخه بازیافت (استفاده مجدد مواد و فرایندها) Recycling پارمترهای موثر در ریسک صنعتی

- 1- جریان 2- دما 3- سطح 4- ویسکوزیته 5- فشار 6- ملاحظات ایمنی 7- آلودگی و آلاینده های خاک، آب، هوا و محیط زیست 8- خطای انسانی، تجهیزات . . . 9- خوردگی 10- فرسایش 11- استهلاک (فرسودگی) نیاز به نگهداری و تعمیرات 12- ارتعاشات 13- سروصدا 14- مواد سمی 15- مواد رادیو اکتیو (پرتوزا) 16- مواد قابل اشتعال و آتش سوزی 16- مواد قابل انفجار 15- گازهای گلخانه ای و غبارات ریز

مخاطرات 1- آشکار و واضح Obvious 2- مخفی Concealed 3- در حال توسعه Developing

4- گذرا Transient

برخی از راههای مقابله و پیشگیری در مدیریت ریسک

1- تهیه چک لیست از مخاطرات موثر و عوامل درگیر Check List

2- تکنیک عملیات و خطر HAZOP (Hazard and Operability Study)

3- تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) - Preliminary Hazard Analysis

4- تصمیم گیری و تصمیم سازی Decision Making

5- توجه به تهدیدات و فرصتها، نقاط ضعف و قوت (ماتریس (SWOT

6- تسکیل ماتریس احتمال- اثر (کیفی)

7- شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مونت کارلو (کمی)

8- توابع توزیع (آمار و احتمالات) و تکنیکهای جدید بهینه یابی فازی، الگوریتم تعالی، وراثتی و شبکه های عصبی

9- توجه به محیط (داخل و خارج

از سازمان)، محدودیتهای و مفروضات، دیدگاه پرتفولیو

10- مشارکت کارکنان، توجه به ساختار سازمانی، التزام به صلاحیت، تفویض اختیار و مسولیت و تنظیم اسناد راهبردی و بررسی اثربخشی

فنون شناسایی و ارزیابی رویدادها

تهیه لیست، تجزیه و تحلیل داخلی و فرآیندی، توجه به ظرفیتهای، آستانه شلیک یا محرکها، تشکیل جلسات و

کارگروهها، تعیین شاخص رویداد، روش شناسی مربوط به رویدادهای زیانبار، بررسی وابستگی متقابل و طبقه بندی رویدادها



۱- کارکرد توصیفی (چه چیزی)

۲- کارکرد فرایندی (چگونگی)

۳- کارکرد علی و معلولی (چرایی)

**علل نظری تشکیل مکتب مدیریت دانش**

۱- افزایش حجم اطلاعات : یعنی اطلاعات افزایش پیدا کرده است سازمان علاوه بر اینکه سوابق

قبلی را دارد اطلاعات جدیدی هم وجود دارد و حجم اطلاعات گسترش پیدا کرده است.

۲- تکنولوژی‌هایی که در سازمان بکارگیری می‌شود باعث شده است دانش و معلوماتی که در

اختیار سازمان است بایستی به صورت نظام‌مند مورد استفاده قرار گرفته و مکتب مدیریت


دانش از این بابت مورد توجه قرار گرفته است.



۳- افزایش سرعت تغییرات به اضافه توجه به مطالب یادگیری

۴- یادگیری سازمانی

۵- کوچک‌سازی

۶- توسعه تکنولوژیکی








ابعاد سه گانه مدیریت دانش در سازمان




## KM in NIOC

ابعاد مدیریت دانش			مولفه های مدیریت دانش
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات	منابع انسانی	ساختار سازمانی	
شکل‌دهی استراتژی‌های شرکت مرتبط با دانش استخراج اطلاعات مهم فرآیندهای کاری	تمرکز بر دانشی‌های فکری قابل بهره برداری و ارتقاء در صنعت درگ شایستگی های شبکه های قیصر رسمی در ارتباط با نقش ها و وظایف محوله	نمایش فرآیندهای کاری و استراتژی‌های سازمان معرفی سطح اولیه دانش برای همه اعضا	شناسایی دانش چگونه دانش‌های مرتبط با فرآیندهای کاری را شناسایی کنیم؟ <b>Identification</b>
ایجاد مکان‌هایی برای تحلیف در مورد گره‌های جدید حمایت گمابینویی از سیستم‌های کاری مشارکتی	تلفیق و ترکیب توانایی‌ها و استعدادها با دانش کارکنان پرورش محیطی جهت حمایت از دانش جدید	سازماندهی کار گروهی ایجاد تیم های مجازی تولید دانش در سطح سازمان	تولید دانش چگونه نوآوری دانش، مورد حمایت قرار می گیرد؟ <b>Generation</b>
ایجاد پایگاه داده برای ارتقاء و تقویت دانش و تجربیات تأکید بر انتقال دانش برای بهبود کیفیت عملیات و کارایی	ایجاد فضای اعتماد و فرهنگ تسهیم تشویق و حمایت فردی از کارکنان برای توسعه مهارت و دانش خود	شکل دهی استراتژی یادگیری در عمل بسط فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمان	اشاعه دانش چگونه می توان تبادل و تسهیم دانش را به صورت موفقیت آمیز انجام داد؟ <b>Diffusion</b>
انتخاب ذخیره سازی و سه روز کردن دانش سازمانی ایجاد استاندارد از طریق تشخیص دانش خاص	استفاده از تمامی دانش جمعی برای انجام کارها(فعالیتها) تقویت نظریه های کاری مشترک و اعتماد پذیری برای چیزهای نو	مدیریت و ذخیره سازی اسناد و شرح کارها ایجاد بنگ محیط عملیاتی مشترک برای اشتراک گذاری دانش	یکپارچه سازی چگونه می توان دانش درونی را در سازمان آشکار نمود؟ <b>Integration</b>
توسعه دانش محیطی برای کاهش عدم اطمینان ایجاد آزمایشگاه‌های آموزشی و شبیه‌سازی	استفاده از یادگیری سازمانی (قبل، حین و بعد از عمل) تلاش برای درگ مشتری و نیازهای او و تأمین خواسته های مشتری	استفاده از تیم های کاری برای بکارگیری دانش دیگران ایجاد قابلیت‌های آموزشی سابقه در محل کار	انتقال دانش به کسب و کار چگونه می‌توان از دانش اکتسابی در کار، بهره جست و از آن چیزی آموخت؟ <b>Action</b>








- Product innovation
- Process innovation
- Market innovation
- Structural innovation
- Cultural innovation


### **Factors of success in product development**

	Incremental innovation	Radical innovation
Accent	Improvements of features of the existing products, services or processes	Development of new business, products and/or processes which transform business economies
Technology	Exploitation of the existing technology	Research into new technologies
Prototype creation	Correction of shortcomings in the designing phase	Education of the market about new technology and learning from the market with regard to the application value of that technology
Trajectory	Linear and continuous	Sporadic and discontinuous
Business case	A detailed plan can be developed at the beginning of a process	Business model and plan are developed – created through learning based on discovery
Generating ideas and recognizing opportunities	It happens at the beginning – critical events are predicted and anticipated at full speed	It happens sporadically through the life cycles, often as a reaction to discontinuation in the project trajectory
Key players	Formal cross functional teams	Cross-functional individuals, informal networks
Process	Formal, phase model	Informal, flexible model in early phases due to uncertainty → formal in later phases after uncertainty had been reduced
Organizational structures	Cross functional project team works within a business unit	Project starts in IR → migrates into organization of the incubation period → transition into the goal-guided project organization
Resources and competencies	Standard allocation of resources – team has all the required competencies for carrying out a process	Creative acquisition of competencies and resources from various internal and external sources
Ways of inclusion of operating department	Formal inclusion from the beginning	Informal in early phases → formal in later phases



**Goods and services system**  
(product and product-specific processes)




- Success oriented corporate culture
- Organisational structure for interdisciplinary projects
- Clear market, technology and cooperation strategies
- Precise market-oriented product and project definitions
- Efficient interdisciplinary teamwork
- Stronger weighting of predevelopment and product definition phase
- Structured innovation process, transparent Go/Stop decisions
- Efficient project management
- Usage of integrated development methods
- Support of creativity
- Simultaneous product, production and marketing development.
- Market-oriented cost and quality management.
- Prototyping and customer oriented product tests (SCHÄPPI ET AL, 2005)



### From the market to the market







- Distribution – customer data, competition surveys
- Marketing – regular market research surveys
- Management – visit of fairs, congresses, conferences
- Production – animation and enhancements of performances

Intellectual factors	Personality traits	External factors
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fantasy (the combination of known elements)</li> <li>• intellectual flexibility (richness of ideas and visual associations)</li> <li>• flexibility (how easily a person changes his/her point of view when solving problems)</li> <li>• originality of solutions (unique character)</li> <li>• memory (new ideas are developed by unconsciously using our previous knowledge)</li> <li>• thinking (constantly monitors and guides the creative process)</li> <li>• observation skills</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• abilities (the role of inheritance and environment in their development)</li> <li>• persistence, will power</li> <li>• motivation (creative passion, wishes and hopes that make an individual want to find out something)</li> <li>• interest</li> <li>• creative attitude</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• the influence of the external environment, especially the social environment (the role of social demands in the stimulation of creative processes, the stadium of the project and society's attitudes towards the creative process can either support or hinder it)</li> </ul>





Association techniques	Analogy and picture techniques	Systematic idea search
<p>These techniques encourage a free flow of thoughts. It is very important to think into different directions.</p> <p>The harvested ideas will be connected, to again generate new ideas.</p> <p><b>Examples:</b> Brainstorming Brainwriting (6-3-5) Mind Mapping etc.</p>	<p>Here similarities are looked for which do not necessarily have to belong to the topic or the problem. These ideas can nevertheless contain solutions.</p> <p><b>Examples:</b> Photo impulse Bisociation Semantic Intuition Follies Word strings etc.</p>	<p>This technique is about structures and systematisation.</p> <p>A problem or topic is highlighted from different perspectives.</p> <p><b>Examples:</b> Morphological box Osborn checklist Six-Hat-Thinking Idea factory Headstand Etc.</p>







- ▶ Information about visions and productivity of potential regional partners
- ▶ Market research
- ▶ Professional exchange
- ▶ Product specification
- ▶ Initiation of specific projects
- ▶ Marketing and sales support
- ▶ Ideas as impetus for further projects









- Measures to support innovation
- Guidelines for the creation of an educational concept
- Systematic education management
- Modern methods of teaching and learning
- Corporate culture supporting innovation
- Identification of education demand

- Motivation system
- Organisation system
- Qualification system
- Recruiting system






Strategy pyramid – Model for strategy development




- Definable in regard to time and content
- Complex
- Risky
- New
- Dynamic
- Strategically important
- Goal-oriented (SCHMALZER, 2010)

- Plan (Intention to act)
- Ploy (Manoeuvre/ruse for defeating a competitor)
- Pattern (Unambiguous behavioural pattern)
- Position (An organisation's positioning in its environment) and
- Perspective (View and interpretation of the world).



- Intensity of innovation activities (R&D expenditures, percentage of the turnover)
- Solo venture or cooperation
- Leader or follower strategy
- Organisation of innovation activity (e.g. outsourcing)
- Complexity of the innovation process (product or process innovation)
- Concentration of innovation on promising priorities
  
- Development of a new product
- Development of a new service
- Handling of a customer order
- Reorganisation of the company / a department
- Build-up/closing of an organisational unit
- Merger with another company
- Development/Implementation of a new information system




<b>intrinsic</b>	
<b>Want</b> "Contract with myself" Will power Persistence	<b>Can</b> Individual and organisational resources
<b>May</b> Normative Legal framework	<b>Must</b> Necessity Compulsion
<b>extrinsic</b> Stimulators of innovation	



طبقه‌بندی رویدادها

گروه‌های رویداد	
عوامل خارجی	عوامل داخلی
<p><b>اقتصادی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>وجود سرمایه</li> <li>اعطای اعتبار، عدم وصول اعتبارات</li> <li>تمرکز</li> <li>نقدینگی</li> <li>بازارهای مالی</li> <li>بیکاری</li> <li>رقابت</li> <li>ادغام/ترکیب</li> </ul> <p><b>محیط طبیعی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>دفع زلزله‌ها و غایبات</li> <li>انرژی</li> <li>بالابای طبیعی</li> <li>توسعه قابل تحمل</li> </ul> <p><b>سیاسی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تغیرات حکومتی</li> <li>فانونگذاری</li> <li>سیاست‌های عمومی</li> <li>مقررات</li> </ul> <p><b>اجتماعی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>جمعیت</li> <li>رفتار مصرف‌گرایانه</li> <li>حاکمیت بر شهروندان</li> <li>حریم</li> <li>فعالیت‌های تروریستی</li> </ul> <p><b>فناوری:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>وقفه‌ها</li> <li>تجارت الکترونیک</li> <li>اطلاعات خارجی</li> <li>ادغام فناوری</li> </ul>	<p><b>زیربنایی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قابلیت دسترسی به دارایی‌ها</li> <li>ظرفیت دارایی‌ها</li> <li>دسترسی به سرمایه</li> <li>بیجیدگی</li> </ul> <p><b>کارکنان:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>توانایی کارکنان</li> <li>فعالیت‌های عقلمانه</li> <li>سلامت و ایمنی</li> </ul> <p><b>فراپندها:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ظرفیت</li> <li>طراحی</li> <li>اجرا</li> <li>نامین‌کنندگان / وابستگی</li> </ul> <p><b>فناوری:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>صحت اطلاعات</li> <li>وجود اطلاعات و سیستم اطلاعاتی</li> <li>انتخاب سیستم</li> <li>توسعه</li> <li>گسترش</li> <li>حفظ و نگهداری</li> </ul>




Protection layers

- **Prevention layers**

- Plant design
- Process control system
- Alarm systems
- Mechanical or non-SIS protection layers
- Shutdown systems (SIS)

- **Mitigation layers**

The unprotected risk is reduced by each layer of protection



## Hazard analysis techniques

- **Deductive method**

- Fault tree analysis (FTA)

- **Inductive method** So-called 'what if' methods


- Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

1. Hazard: A situation which has the potential to lead to harm
2. Operability: The capacity of a system (which may include a human operator) to function

مطالعه Hazop یک روش ساختاری و سیستماتیک برای بررسی یک طرح یا فرایند موجود یا عملیات به منظور شناخت و ارزیابی مشکلاتی است ممکن است ریسکی را برای افراد یا تجهیزات داشته یا از

کارآیی عملیات پیشگیری کند **HAZOP: HAZard and OPerability study**

Aim: 'identifying **potential hazards** and **operability problems** caused by **deviations** from the **design intent** of both **new** and **existing process plants**'



Safety:	Operability:
Flow	Isolate
Temperature	Start-up
Pressure	Shutdown
Level	Maintain
Corrode	Inspect
Absorb	Drain
Erode	Purge
...	...

### Definition phase

- scope & objectives-Responsibilities-Select team

### Preparation phase

- Plan-Collect team-Choose recording method-Estimate time requiring-Arrange the schedule

### Examination phase

- Divide system into elements-Examine elements for deviations from design intent-Identify possible deviations cause, Consequences, Protection needs, Action agreed

### Reporting and follow-up phase


- Record on worksheets-Sign-off records-Produce report-Follow-up actions-Restudy where needed-Issue final report

- For Preliminary HAZOP
  - Process Flow Sheet ( PFS or PFD )
  - Description of the Process
- For Detailed HAZOP
  - Piping and Instrumentation Diagram ( P & ID )
  - Process Calculations
  - Process Data Sheets
  - Instrument Data Sheets
  - Interlock Schedules
  - Layout Requirements
  - Hazardous Area Classification
  - Description of the Process


## Methodology – Report format

Deviation	Cause	Consequence	Safeguards	Action
E.g. Flow/No	Potential cause of the deviation	Consequences of the cause and the deviation itself	Any <b>existing</b> devices that prevent the cause or make its consequences less painful	Actions to remove the cause or mitigate the consequences

1. Assemble the data
2. Understand the subject
3. Subdivide the plant and plan the sequence
4. Mark-up the drawings
5. Devise a list of appropriate keywords
6. Prepare table headings and an agenda
7. Prepare a timetable
8. Select the team



HAZOP Procedure





بطور کلی چهار نوع HAZOP وجود دارد:

- ۱- فرآیندی
- ۲- انسانی
- ۳- رویه ای
- ۴- نرم افزاری

■ Process HAZOP :

در اصل HAZOP برای مطالعه تاسیسات و سیستم فرایندی طراحی شده است

■ Human HAZOP:

بجای توجه بر تاسیسات بر خطاهای انسانی توجه دارد

■ Procedure HAZOP:

بر روشهای عملیاتی توجه دارد بنحوی که در این صورت آنرا SAFOP (SAFe Operation Study) می گویند

■ Software HAZOP:

بر خطاهای نرم افزاری سیستم توجه دارد

## مراحل انجام HAZOP

تعیین حوزه و وسعت کار و هدف مطالعه

انتخاب تیم و رهبری آن

جمع آوری اطلاعات

تعیین اهداف

تعیین گره مطالعاتی

انتخاب کلمات کلیدی

اجرای HAZOP و تجزیه و تحلیل نتایج آنها

پیگیری اجرای توصیه های و پیشنهادات ارائه شده برای کنترل خطرات

مستند سازی نتایج

تکمیل گزارش

پیگیری

وظایف رهبر تیم

رهبر تیم باید مستقل باشد مثلاً هیچ مسئولیتی در فرآیند و عملیات نداشته باشد و وظایف زیر را عهده دار است

تعیین دامنه و اهداف آنالیز

انتخاب اعضای تیم HAZOP

طراحی و تدارک مطالعه

ریاست جلسات HAZOP

➤ هدایت بحث جلسات با کمک کلمات کلیدی

➤ پیگیری موضوعات بر اساس دستور جلسه


تهیه برگه کاری HAZOP

ثبت بحثهای انجام شده در کمیته HAZOP

تهیه پیشنویس گزارش

- Be active! Everybody's contribution is important
- Be to the point. Avoid endless discussion of details
- Be critical in a positive way - not negative, but constructive
- Be responsible. He who knows should let the others know





### کلمات کلیدی مورد استفاده در مطالعه HAZOP


کلمات کلیدی	توصیف انحرافات و مثال
هیچ (none)	فرایند فیزیکی انجام نمی شود، برای مثال جریانی وجود ندارد
بیش از (more than)	خصوصیات فیزیکی مربوطه بیشتر از حدی است که باید باشد. برای مثال فشار جریان بیش از حد تعریف شده است
کمتر از (less than)	خصوصیات فیزیکی مربوطه کمتر از حدی است که باید باشد. برای مثال درجه حرارت کمتر از حد تعریف شده است.
به علاوه (as well as)	موارد دیگری به غیر از موارد تعریف شده وجود دارد، برای مثال جریان گاز حاوی قطرات مایع است.
بخشی از (part of)	ترکیب فرایند متفاوت از ترکیبی است که باید باشد
بر عکس (reverse)	فرایند، عکس حالتی که تعریف شده اتفاق می افتد، برای مثال جریان سیال معکوس می شود
به جای این که (other than)	بعضی اوقات عملیات غیر طبیعی رخ می دهد، برای مثال به جای کاهش سرعت، سرعت افزایش می یابد

- ✓ تجزیه و تحلیل "چه اگر" (What if?)
- ✓ مطالعه مشکلات عملیاتی شدن و مخاطرات (HAZOP Study)
- ✓ تجزیه و تحلیل درختی اشتباهات (Fault Tree Analysis)
- ✓ تجزیه و تحلیل مد و اثر شکست (Failure Mode and Effect Analysis)
- ✓ تجزیه و تحلیل ایمنی شغل JSA

## روش نمونه: William fine

در این روش ریسک از حاصل ضرب میزان پیامد (شدت خطر) در میزان تماس در میزان احتمال وقوع خطر به دست می آید:

$$R = P * C * E$$



### برخی تکنیکهای شناسایی، تجزیه و تحلیل خطر و ارزیابی ریسک

- رویکرد عمومی
- William fine
- What if
- MPL
- FMEA
- روش کیفی ارزیابی ریسک
- HAZOP
- PHA
- FTA
- OSHA
- MIL-STD-882 B
- Job Analysis
- Safety Audit

### تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) Failure Mode and Effect Analysis

**FMEA** یک تکنیک مهندسی است که بمنظور مشخص کردن و حذف خطاها، مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود سیستم، فرآیند تولید و ارائه خدمت، قبل از وقوع در نزد مشتری، بکار برده می شود. در ارزیابی ریسک روش تحلیلی است که می کوشد تا حدممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندی کند

تشریح مراحل انجام کار:

- 1- جمع آوری اطلاعات مربوط به فرآیند: سایت یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود باید کاملاً شناسایی و نحوه فعالیتها و فرآیندها به دقت بررسی شوند.
  - 2- شناسایی و تعیین خطرات بالقوه: تمام خطرات محیطی، تجهیزاتی، مواد، انسانی و ... که ایمنی را تهدید می کند باید در نظر گرفته شود.
- همچنین حالات هر خطر نیز می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

- 3- بررسی اثرات مربوط به هر خطر: اثرات احتمالی هستند که بر ایمنی افراد تأثیر می گذارند. اثرات مزبور می توانند مانند آتش سوزی، مسمومیت، شکستگی، آسیب های مفصلی و غیره باشند.
- 4- تعیین علل هر خطر: شناخت کافی از محدوده مورد ارزیابی می تواند کمک فراوانی برای شناسایی علل بوجود آمدن ریسک باشد. اطلاعات فنی، زیست محیطی و ارگونومیک نیز در شناسایی بهتر علل مؤثر هستند.
- 5- چک کردن فرآیندهای کنترلی: به منظور ارزیابی بهتر ریسک صورت می گیرد. بررسی برگه های عملیات، استانداردها، الزامات و قوانین حاکم بر محیط کار و عوامل مربوطه از جمله این کارهاست.
- 6- تعیین نرخ وخامت (Severity): وخامت خطر، میزان جدی بودن اثر خطر بالقوه بر افراد است. شدت یا وخامت خطر فقط در مورد "اثر" آن در نظر گرفته می شود، کاهش در وخامت خطر فقط از طریق اعمال تغییرات در فرآیند و نحوه انجام فعالیت ها امکان پذیر است.
- برای وخامت خطر شاخص کمی وجود دارد که بر حسب مقیاس 1 تا 10 بیان می گردد.
- 7- تعیین نرخ احتمال وقوع (Likelihood): مشخص می کند که یک " حادثه " با چه تواتری رخ می دهد.
- جهت تعیین احتمال وقوع شاخص نسبت تعداد حوادث پیش آمده به تعداد دفعات انجام کار در یک محدوده زمانی تعیین می شود. تنها با از بین بردن یا کاهش علل یا مکانیزم هر خطر است که می توان به کاهش عدد احتمال وقوع امیدوار بود. احتمال نیز بر مبنای 1 تا 10 سنجیده می شود. بررسی سوابق و مدارک گذشته بسیار مفید است.
- 8- یافتن نرخ احتمال کشف خطر (Detection): احتمال کشف، نوعی ارزیابی از میزان توانایی سازمان است که به منظور شناسایی یک علت/ مکانیزم وقوع خطر وجود دارد. احتمال کشف، توانایی پی بردن به " خطر " قبل از وقوع آن است.
- جهت تعیین احتمال کشف با توجه به لوازم، تجهیزات، دستورالعمل ها و کنترلهای موجود، احتمال شناسایی و کنترل خطر تعیین می گردد.
- بررسی فرآیندهای کنترلی مانند بهداشت و درمان، استانداردها مانند استانداردهای محیط زیست، الزامات و قوانین مانند قوانین کار و نحوه اعمال آنها برای دست یافتن به این عدد بسیار مفید است.
- 9- محاسبه RPN یا عدد اولویت ریسک (Risk priority number)
- عدد اولویت ریسک حاصل ضرب سه عدد وخامت (S)، احتمال وقوع (L) و احتمال کشف (D) است
- $$RPN = S * L * D$$
- L \* D عدد اولویت ریسک عددی بین 1 و 1000 خواهد بود.
- 10- طبقه بندی ریسک: در این مرحله ریسک را بر اساس عدد اولویت ریسک رتبه بندی می کنیم و بر اساس نظر تیم FMEA یک حد RPN در نظر می گیریم. می توانید از روش پارتو برای تعیین حد ریسکهای غیرقابل تحمل استفاده کنید
- 11- اقدامات اصلاحی و پیشنهادی:
- این اقدامات باید در جهت اهداف زیر وضع و انجام گردند:
- الف- حذف علل ریشه ای حوادث
- ب- کاهش وخامت اثر
- ج- افزایش احتمال کشف خطر
- د- افزایش رضایت کاری کارکنان از وضعیت ایمنی و بهداشت کاری
- 12- تعیین مسئولیت ها و وظایف: سازمان باید مسئول- هریک از اقدامات اصلاحی را مشخص و ثبت نماید. نتایج اقدامات انجام شده باید به گروه FMEA گزارش شده و صحت گذاری شوند.
- 13- تصحیح فرآیند طبق اقدامات اصلاحی:

اقدامات باید بطور مؤثر پیاده شده و این نکته در نظر گرفته شود که باید این اقدامات نیز ارزیابی شود. بعنوان مثال حذف یک ماده آتش‌زا از حلال‌ها و جایگزینی یک ماده سمی مخاطرات جدیدی را بدنبال دارد که باید آنها نیز به همین ترتیب تجزیه و تحلیل شوند.

14- محاسبه ریسک باقیمانده: بعد از انجام اقدامات اصلاحی دوباره باید عدد RPN محاسبه گردد.

FMEA یک ابزار پیشگیری از خطرات است.

یک روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است.


یک روش مطمئن برای پیش‌بینی مشکلات و تشخیص مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل‌های پیشگیری است.

### تکنیک FTA (Fault Tree Analysis)

آنالیز درخت خطا نموداری است تصویری و متشکل از کلیه علل منطقی که می‌تواند هر یک به تنهایی و یا مجموعاً منجر به یک حادثه نهایی گردد.

مثال‌هایی از حادثه نهایی (Top Event) می‌تواند به شرح زیر باشد:

- (1) جراحت فرد
- (2) بروز اشکال در تجهیزات
- (3) نشت گاز سمی و مواد شیمیایی خطرناک
- (4) توقف در سیستم تولید



### مزایای FTA

- (1) این روش کمکی است به منظور شناسایی مخاطرات در سیستم‌های پیچیده
- (2) از این روش می‌توان برای تجزیه و تحلیل خطاهای انسان و تجهیزات استفاده کرد.
- (3) این روش وسیله‌ای است که تمرکز روی یک عیب را همزمان (بدون از دست دادن تصویر و نمای کلی خطرات) انجام می‌دهد.
- (4) این روش چشم اندازی را ایجاد می‌کند که نشان می‌دهد معایب چگونه می‌توانند منتج به عواقب جدی‌تر و خطرناک‌تر شوند.
- (5) این روش کمی و کیفی است و امکان برآوردهای احتمالی یک عیب یا حادثه را فراهم می‌کند.

## مغایب FTA

- 1) نیازمند داشتن اطلاعات جامع و تخصصی از سیستم است.
- 2) برای سیستم‌های بزرگ و حجیم به راحتی قابل استفاده نیست.
- 3) این روش وقت گیر و نسبتاً مشروح و کلی است.
- 4) تکمیل و اجرای این روش نیاز به مدارک مشروح و مستند دارد که باید در دسترس باشد.

<b>عملکرد</b>	<b>نقش</b>	<b>علامت</b>
رویداد یا خطا اصلی	رویداد اصلی	
علل گسترش نمی‌یابند	رویداد توسعه نیافته	
رویداد ناشی از رویدادهای اولیه بیشتر	رویداد	
رویدادی که بطور معمول رخ می‌دهد	رویداد مشروط	
<b>عملکرد</b>	<b>نقش</b>	<b>علامت</b>
رویداد خروجی تنها هنگامی اتفاق می‌افتد که همه رویدادهای ورودی همزمان رخ دهند	"دروازه" و "	
رویداد خروجی هنگامی اتفاق می‌افتد که یکی از رویدادهای ورودی رخ دهند	"دروازه" یا "	
معرف رویدادی است که از درخت خطائی با درجه پایین‌تر می‌آید یا آنکه باید به درخت خطائی با درجه بالاتر انتقال یابد	علامت انتقال	

آنالیز If-What (اگر-چه)

در این روش یک فرآیند از ابتدا تا پایان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در هر مرحله سؤال میشود اگر ...چه ...؟ تا بدین صورت اثرات شکست هر جزء یا خطای عملیاتی فرآیند ارزیابی شود. این کار با استفاده از لیستی از کلمات و یا عبارات مخصوص به بهترین وجه صورت می‌گیرد و سئوالاتی درباره مورد تحت بررسی مطرح میگردد. ضروری است که چک لیستی در خصوص نوع عملیات و فرآیند مورد نظر ایجاد میگردد. آنالیز If-What به دنبال شناسایی منابع خطر و اثرات ناشی از آن است. تاکنون چک لیست‌های زیادی منتشر شده اند.

برای محاسبه ریسک MPL روش

احتمال + ماکزیمم زیان ممکن \* شدت) × فرکانس = میزان ریسک

شدت: تعداد افراد در معرض (حداکثر 40 نفر)

## درجه بندی نمونه برای MPL

مرگ	۵۰
از دست دادن هر دو پا / هر دو چشم	۴۵
از دست دادن شنوایی	۴۰
از دست دادن یک پا / یک چشم	۳۰
شکستگی بازو	۱۵
خراشیدگی ( خراش )	۱

## روش کیفی محاسبه ریسک

شدت حادثه احتمال وقوع	صدمه زای کم	صدمه زای	صدمه زای شدید
بسیار نا محتمل	ریسک جزئی	ریسک قابل تحمل	ریسک متوسط
نا محتمل	ریسک قابل تحمل	ریسک متوسط	ریسک قابل توجه
محتمل	ریسک متوسط	ریسک قابل توجه	ریسک غیر قابل تحمل

JSA عبارت است از:


### Job Safety Analysis | آنالیز ایمنی شغل

ارزیابی مرحله‌ای که انجام یک شغل را تشکیل می‌دهند. شناسایی خطراتی که در رابطه با هر مرحله وجود دارد. اتخاذ تدابیری که برای حذف یا کاهش خطرات می‌توان اندیشید آنچه از انجام JSA نصیب ما خواهد شد عبارت است از:


- بهبود وضعیت ایمنی (کاهش حوادث)
- کاهش هزینه‌ها
- بهبود روشهای کار
- افزایش دانش شغلی کارکنان
- ایجاد انگیزه و روحیه کارکنان
- افزایش بهره‌وری

- افزایش سود
- چطور یک JSA را انجام دهیم:
- شغلی را جهت آنالیز انتخاب کنید.
- شغل را به مراحل اصلی تشکیل دهنده‌اش بشکنید.
- خطرات احتمالی را شناسایی کنید.
- توصیه و توسعه موازین حفاظتی

## فرآیند ارزیابی خطرات شغلی:



## مراحل اساس در ارزیابی ریسک



## تشریح مراحل انجام کار FMEA

- 1- جمع آوری اطلاعات مربوط به فرایند :  
سایت یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود باید کاملاً شناسایی و نحوه فعالیت ها و فرایندها به دقت بررسی شود
- 2- تعیین خطرات بالقوه :  
تمام خطرانی محیطی، تجهیزاتی، مواد، انسانی و.. که ایمنی را تهدید می کند باید در نظر گرفته شود همچنین حالات هر خطر نیز می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
- 3- بررسی اثرات هر خطر :  
اثرات هر خطر، اثرات احتمالی هستند که خطر برای ایمنی افراد می گذارند اثرات خطر می توانند مانند آتش سوزی، مسمومیت، شکستگی، آسیب های مفصلی و غیره باشد
- 4- تعیین علل خطر :  
شناخت کافی محدوده مورد ارزیابی می تواند کمک فراوانی برای شناسایی علل بوجود آمدن خطر باشد اطلاعات فنی، زیست محیطی و ارگونومیک نیز در شناسایی علل موثر هستند
- 5- چک کردن فرایندهای کنترل :  
به منظور ارزیابی بهتر خطرات صورت می گیرد بررسی برگه ها عملیات استانداردها الزامات و قوانین حاکم بر محیط کار و عوامل مربوط از جمله این کارهاست
- 6- تعیین نرخ وخامت :  
وخامت خطر یا میزان جدید بودن "اثر خطر بالقوه" بر افراد استوخامت خطر فقط در مورد "اثر" آن در نظر گرفته می شود، کاهش در وخامت خطر فقط از طریق اعمال تغییرات در فرایند و نحوه انجام فعالیت ها امکان پذیر است. برای وخامت خطر شاخص های کمی وجود دارد که بر حسب مقیاس 1 تا 10 بیان می گردد
- 7- احتمال وقوع :  
مشخص می کند که یک علت یا مکانیزم بالقوه خطر با چه تواتری رخ می دهد تنها با از بین بردن یا کاهش علل یا مکانیزم هر خطر است که می توان به کاهش عدد رخداد امیدوار بود احتمال رخداد بر مبنای 1 تا 10 سنجیده می شود بررسی سوابق و مدارک گذشته، فرایندهای کنترلی، استانداردها، الزامات و قوانین کار و نحوه اعمال آنها برای دست یافتن به این عدد بسیار مفید است
- 8- نرخ احتمال کشف خطر :  
احتمال کشف نوعی ارزیابی از میزان توانایی به منظور شناسایی یک علت/مکانیزم وقوع خطر می باشد احتمال کشف توانایی پی بردن به خطر قبل از رخداد آن است.
- 9- محاسبه RPN:  
عدد اولویت ریسک بین 1 و 100 خواهد بود
- 10- آیا اصلاح نیاز است؟  
خطرات را بر اساس عدد اولویت ریسک رتبه بندی و بر اساس نظر سیستم FMEA یک حد RPN در نظر می گیریم مثلاً برای سطح اطمینان 90% حد بشرح زیر به دست می آید:



سپس خطراتی که RPN بالای 100 و نیاز به اصلاح دارند را مشخص می کنیم برای خطراتی که دارای حداقل یک عدد 10 هستند نیز باید اقدام اصلاحی در نظر گرفته شود

$$RPN = S \times O \times D$$

$$RPN = \text{Severity} \times \text{Occurrence} \times \text{Detection}$$

### روش Rolin Geronsin

امروزه در محیط‌های کاری، تمرکز روی افزایش سودهی، بهبود عملکرد و ارتقاء کیفیت بصورت یک امر بدیهی درآمده است ارزیابی خطرات شغلی، بطور وسیعی جهت شناسایی و درک ماهیت خطرات ایمنی بکار می‌رود درک ماهیت همه خطرات موجود در محیط‌های کاری به یک روش جامع جهت تجزیه و تحلیل و کنترل خطر نیاز دارد. عموماً، ارزیابی خطرات شغلی در یک فضای تیمی انجام می‌شود که در برگیرنده ارزیابی خطرات ایمنی، متشکل از بهداشت حرفه‌ای، تاثیرات و جنبه‌های محیطی و ارزیابی ریسک می‌باشد انجام JHA، لیست مدونی از اقدامات کنترلی مناسب را نیز جهت کاهش ریسک فراهم می‌کند

برگه تجزیه و تحلیل وظایف، بطور نظام مند و سیستماتیک تیم را قادر به جمع آوری اطلاعات مرتبط می‌نماید/ چنین برگه‌ای می‌تواند برای گرفتن اطلاعات مرتبط با مراحل انجام کار، مواد، تجهیزات و دیگر پارامترهای مربوطه، بکار گرفته شود همه مراحل انجام کار، مواد، تجهیزات، ترکیبات شیمیایی، مواد بیولوژیکی، عوامل فیزیکی و دیگر عوامل که در دامنه کاربرد تعریف شده‌اند بایستی بطور خلاصه تشریح گردند.

بایستی هر اطلاعاتی که بتواند به شرح یا درک کامل فرایند کمک نماید، جمع آوری و بازنگری شود هر بخشی از تجهیزات یا ماده شیمیایی ممکن است در محیط کار ایجاد خطر نمایند برای مثال یک ماده شیمیایی ممکن است سوز آور، سمی، قابل اشتعال و یا ترکیبی از آنها باشد خطرات باید در همه منابع مدنظر قرار گیرند و تاثیر بالقوه‌شان روی همه موضع‌های هدف یا افراد در معرض، همه قسمت‌های سیستم و در مراحل تولید در نظر گرفته شود همه جزئیات اجزای سیستم را باید مورد بررسی قرار داد و کلیه خطرات ذاتی آنها را تجزیه و تحلیل کرد علاوه بر شناسایی خطرات در این موارد، باید کلیه فعالیت‌های غیرروتین نیز مورد بررسی قرار گیرند فعالیت‌های غیرروتین شامل روشن کردن دستگاه، تمیزکاری، تست و بازرسی، خاموش کردن دستگاه می‌باشد وقتی همه خطرات و موضع‌های هدف شناسایی شدند، ارزیابی ریسک بایستی انجام گردد این مرحله یک بخش کلیدی اضافه شده به فرایند ارزیابی جامع خطرات شغلی است ارزیابی ریسک به تیم اجازه می‌دهد تا مهمترین ریسک‌های موجود در سیستم را درک کنند تا از این طریق بتوانند اقدامات کنترلی مناسب را پیشنهاد دهند ارزیابی ریسک فرایند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و بزرگی یا شدت اثرات زیان آور آن می‌باشد. احتمال وقوع رویداد هر خطر را باید ارزشیابی نمود فاکتورهایی از قبیل تجزیه و تحلیل رویدادهای قبلی، نتایج بازرسی و تجزیه اعضای تیم، این ارزشیابی را تسهیل می‌کنند ماتریس احتمال تعریفی کلیدی از احتمال را نشان می‌دهد که می‌تواند در طول این مرحله بکار گرفته شود شدت بایستی برای بدترین حالت ممکن وقوع یک رویداد در نظر گرفته شود اگر تیم، تاثیرات چند گانه خطر را شناسایی کرد، بایستی همه آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و شدیدترین پیامد بالقوه را انتخاب نماید پس از تعیین احتمال و شدت خطر از جدول ماتریس ارزیابی ریسک، جهت تعیین کد ریسک استفاده می‌نمایند نتایج حاصل از ارزیابی کد ریسک بایستی در فرم تجزیه و تحلیل ریسک / خطر و سپس در فرم JHA ثبت گردد

بعد از ارزیابی ریسک، تیم بایستی اقدامات کنترلی به که کاهش یا به حداقل رسانیدن ریسک های غیر قابل قبول کمک می کند، شناسایی نماید خطری که نتایج حاصل از آن در کدریسک A یا B قرار گیرد، ریسک غیر قابل قبول محسوب می گردد در ابتدا تیم بایستی در جهت حذف ریسک تلاش نماید برای مثال حذف یک ماده شیمیایی یا جانشینی با یک ماده بی خطر باعث حذف خطر خواهد شد اگر نتوان ریسک را حذف کرد و یا انجام آن غیر ممکن باشد، بایستی اقدامات کنترلی مناسب دیگری برای کارکنان و فرایندها توصیه گردد اقدامات کنترلی شامل کنترلهای مهندسی، کنترلهای اداری و اجرایی (مثل علائم اخطاری - برگه های عملیاتی) لوازم حفاظت فردی و کنترلهای محیطی است

بعد از انجام هر اقدام کنترلی، بایستی ریسک های مرتبط با هر محل کاری، مجدداً ارزیابی گردند و معین شود که آیا ریسک تا سطح قابل قبول کاهش یافته است یا خیر بعد از این ارزیابی که در واقع ارزیابی دوم محسوب می گردد و کلیه اقدامات کنترلی در آن لحاظ شده است، نسبت به تعیین ریسک باقیمانده اقدام می شود. این تجزیه و تحلیل سبب می گردد تا کارکنان ماهیت ریسکهای را که هنگام کار با آن مواجهه دارند، درک کنند و تاثیر بکارگیری مناسب اقدامات کنترلی را بفهمند تیم نیز بایستی تاثیر کلیه اقدامات کنترلی پیشنهادی را مورد بازنگری قرار دهد و خطرات بالقوه جدید ناشی از فرایند در نظر داشته باشد

ارزیابی کد ریسک

تمام اطلاعات تهیه شده در طول مراحل آخر ارزیابی ریسک بایستی در فرم نهایی JHA ثبت گردد این فرم همه مراحل شرح داده شده قبلی را شامل شده و یک فرم فرآیند "ارزیابی جامع خطرات شغلی" می باشد این فرم به کارکنان اجازه می دهد:

- ◆ فرایندهای تحت پوشش را به اسانی درک و ملاحظه کنند
- ◆ افراد درگیر در فرایند تجزیه و تحلیل را بشناسند
- ◆ زمان اتمام کار را بدانند
- ◆ از زمان بازنگری فرایند آگاه شوند

فرم JHA

بطور کلی شامل مواد ذیل می باشد:

- ◆ خطرات ذاتی یا مرتبط با فرایند/ سیستم
- ◆ برآورد ریسک صدمه و آسیب
- ◆ فهرست بندی سیستماتیک اقدامات کنترلی مناسب
- ◆ برآورد ریسک باقیمانده

روش *Covello & Merkhofer*


ریسک، یک مفهوم حداقل دو بعدی است که شامل (1) احتمالاً وقوع یک پیامد زبان آور (2) شدت و بزرگی آن پیامد می باشد اگر یکی از دو بعد فوق وجود نداشته باشد، ما ریسکی نداریم اما بطور کلی ریسک بصورت زیر تعریف می شود: ریسک خصوصیتی از یک شرایط یا اقدام است که در آن احتمال وقوع دو پیامد یا بیشتر وجود دارد گر چه ممکن است پیامد خاصی اتفاق افتد که ناشناخته باشد ولی حداقل احتمال وقوع یکی از پیامدهای ناخواسته همچنان وجود خواهد داشت تعریف فوق تعریف استاندارد نیست اما می تواند برای اغلب افراد یک بر روی ریسک مطالعه دارند قابل توجه باشد

ارزیابی ریسک یک فرایند سیستماتیک برای تشریح و توصیف ریسک‌های مرتبط با ترکیات، فرایندها، اقدامات و روایدهای خطرناک می‌باشد


مقایسه این تعریف با تعریفان از ریسک به ما این اجازه را می‌دهد که نتایج مناسبی را از ارزیابی ریسک، استنباط نمائیم تعریفمان از ریسک از دو جنبه کاربرد دارد:

- ◆ احتمال پیامد زیان آور
- ◆ عدم قطعیت وقوع و شدت و زمان این پیامدها

## مراحل انجام FMEA



## ج- مراحل انجام FMEA



### مدل ارزیابی ریسک

آنالیز ریسک شامل 3 مرحله است

- ◀ شناسایی خطر ( شناسایی عوامل ریسک شرایط و رویدادهایی که بطور بالقوه ایجاد پیامدهای زیان آور برای افراد یا محیط می کند)
- ◀ ارزیابی ریسک (تشریح و توصیف ریسک)
- ◀ ارزشیابی ریسک (مقایسه و قضاوت راجع به اهمیت و بزرگی ریسک)

هدف این فعالیت، تهیه یک قسمت مهم از اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی مدیریت ریسک است (شناسایی، انتخاب و اجرای اقدامات مناسب جهت کنترل ریسک)


عموما ریسک زمانی بوجود می آید که سه شرط ذیل فراهم گردند:

- 1 منبع ریسک بایستی وجود داشته باشد یک سیستم، فرایند یا فعالیتی بایستی وجود داشته باشد تا بتواند باعث آزاد سازی ریسک شود با عبارت دیگر ایجاد یک عامل ریسک در محیط نماید منبع ریسک ممکن است برای مثال یک نیروگاه هسته ای - یک سد - تیغه های یک ماشین چمن زنی یا یک داروی جدید باشد.
- 2 فرایند تماس بایستی وجود داشته باشد که در اثر آن افراد یا چیزها ممکن است در معرض عامل ریسک آزاد شده قرار گیرند تماس ممکن است از پراکنده شدن ذرات رادیواکتیو تهویه شده از یک نیروگاه هسته ای توسط باد ناشی شود یا ناشی از اسکان افراد در زیر یک سد باشد یا اینکه فردی بطور تصادفی به تیغه های یک ماشینی چمن زنی دست بزند یا این تماس در اثر استفاده یک داروی جدید برای بهبود مریضی، بوجود آید

- 3 فرایند مبتنی بر علت بایستی وجود داشته باشد که در اثر آن فرایند تماس ایجاد پیامدهای زیان آور نماید پیامدهای زیان آور ممکن است شامل سرطان ناشی از تماس با رادیواکتیو، قطع انگشت ناشی از برخورد با

تیغه‌های ماشینی چمن زنی یا اثرات جانبی ناخواسته ناشی از مصرف یک داروی جدید باشد هر کدام از این سه شرط یعنی رها شدن از منبع ریسک، تماس و پیامدها ممکن است همانند حلقه‌هایی در زنجیره ریسک بهم متصل باشند (Merkhofer-1987) که در شکل نشان داده شده است

## فرآیند آنالیز و مدیریت ریسک



چون سطح ریسک بستگی به ماهیت و خصوصیات منبع ریسک، فرایند تماس و فرایند پیامد دارد، بایستی ارزیابی ریسک جامع برای هر کدام از این اجزاء، بطور کاملی صورت بگیرد. ارزیابی ریسک بایستی فاکتورهای ذیل را تعیین، توصیف و تشریح نماید

- ① پتانسیل منبع جهت آزاد سازی منبع ریسک
- ② شدت، تکرار و مدت تماس
- ③ ارتباط بین تماس و پیامدهای ناشی از آن

تاثیر مجتمع این فاکتورها بر روی ریسک بایستی تعیین و توصیف گردد. نتیجه نهایی این فرایند برآورد شدت و بزرگی احتمال پیامدهای زیان‌آور بود که شامل خصوصیات احتمال عدم قطعیت یا میزان مخدوش شدن این برآورد می‌باشد

براساس این مدل، یک ارزیابی ریسک کامل، شامل 4 مرحله مرتبط بهم اما از نظر مفهومی مجزا می‌باشد

1- ارزیابی آزاد سازی: ارزیابی آزادسازی شامل توصیف تشریح پتانسیل منبع ریسک جهت ارزیابی آزادسازی، مشخصا شامل:

الف) شرح نوع، مقدار، زمان و احتمال آزاد سازی ترکیبات سمی، انرژی سینتیک (جنبشی) یا دیگر عوامل ریسک (ب) شرح چگونگی تغییر در اثر اقدامات یا رویدادهای مختلف در صفات مذکور می‌باشد

2- ارزیابی آزاد سازی: ارزیابی تماس شامل شرح و توصیف شرایط وابسته و خصوصیات انسانی و تماسهای محیطی ریسک ایجاد شده یا آزاد شده بوسیله منبع ریسک می‌باشد. ارزیابی تماس مشخصا شامل:

الف) شرح شدت، تکرار و مدت تماس از طریق واسطه‌های مختلف (مثلا هوا، آب، خاک یا غذا)

ب) راههای تماس (مثلا گوارشی، تنفسی یا جذب از طریق پوست)

ج) تعداد، ماهیت خصوصیات افراد و دیگر چیزهای با ارزش که ممکن است در معرض باشد

- د) هر شرایطی که ممکن است روی پیامد تاثیر بگذارد، می باشد
- 3- ارزیابی پیامد: شامل شرح و توصیف ارتباط تماسهای معینی با منبع ریسک و پیامدهای این تماسها و ارزیابی پیامد جهت ایجاد سنجشهای کمی از ریسکهاست ارزیابی پیامد مشخصا شامل:
- الف) مشخصات مرگ و میرهای انسانی، بیماریها و آسیبهای ناشی از تماس
- ب) مشخصات صدمات اکولوژیکی یا اثرات زیان آور روی محیط تحت شرایط تماس می باشد
- برآورد ریسک: شامل تلفیق نتایج حاصل از ارزیابی آزاد سازی، ارزیابی تماس و ارزیابی پیامد جهت ایجاد سنجشهای کمی از ریسکهاست این سنجشها مشخصا شامل:
- الف) برآورد تعداد افراد در معرض تاثیر شدت های مختلف
- ب) سنجش های نشان دهنده ماهیت و بزرگی پیامدهای زیان آور جهت محیط
- ج) توزیع احتمال، وقفه های محدودش کننده و دیگر معانی که برای بیان عدم قطعیت در این برآوردها می باشد

روش **Melbourne-3D** براساس تحقیقات دانشگاه ملبورن استرالیا

در این روش ارزیابی ریسک بر مبنای سه عامل ذیل صورت می گیرد

Exposure	◆ تماس
likelihood	◆ احتمال
Consequence	◆ پیامد

بعبارت دیگر رتبه ریسک حاصل ضرب تماس احتمال و پیامدمی باشد

$$RS = ExLxC$$

## جدول تماس (E)

رتبه	تماس E
۱۰	پیوسته
۶	مکرر
۳	گاها
۲	منقطع
۱	به ندرت


## جدول احتمال (L)

رتبه	احتمال L
۱	تقریبا قطعی
۰،۶	متحمل
۰،۳	ممکن
۰،۱	نامتحمل
۰،۰۵	به ندرت

## جدول پیامد (C)

پیامد C	رتبه
فاجعه	۲۰
عمده	۱۰
متوسط	۵
خفیف	۲
جزئی	۱

روش *John Green* مبتنی بر مراحل پنجگانه ارزیابی ریسک HSE





## جدول شدت ( پیامد )

اثر خطر	رتبه
مرگ با ناتوانی دائمی	۵
آسیب جدی، بیماری طولانی موقتی	۴
آسیب ۳ روز - ناتوانی موقتی	۳
آسیب با نیاز به اقدامات پزشکی یا باعث محدودیت کاری	۲
آسیب خفیف مثل سایش کوفتگی	۱

## جدول احتمال

اثر خطر	رتبه
بطور ثابت اتفاق خواهد افتاده تقریبا حتمی است	۵
بطور شدیدی امکان پذیر است	۴
ممکن است، امکان پذیر است	۳
ممکن است، شاید اتفاق بیافتد	۲
بعید است، جزئی است	۱

## ماتریس ارزیابی ریسک



۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵
۴	۸	۱۲	۱۶	۲۰
۳	۶	۹	۱۲	۱۵
۲	۴	۶	۸	۱۰
۱	۲	۳	۴	۵

## سطح بندی ریسک



اقدامات	فاکتور شدت $\times$ احتمال
ریسک غیر قابل قبول، نیاز به اقدامات کنترلی فوری دارد	۲۵-۱۶
کاهش ریسک، اولویت بالایی دارد	۱۵-۱۰
اولویت متوسط: اقدامات کنترلی، تا حد ممکن زود بایستی صورت گیرد	۹-۶
اولویت پائین: کاهش بیشتر امکان پذیر نبوده یا اقتصادی نیست	۵-۳
ریسک پائین به اقدامات بیشتری نیاز نیست	۲-۱




Cost vs risk




Cost of design changes against project time




*The process for managing risk*



Evaluation of risk and the treatment stages





## مزایای HAZOP

- **ابتکاری بودن** اینکه چه سیستمی را برای مطالعه انتخاب کنیم و روی کدام پارامتر ها بیشتر تمرکز داشته باشیم نتایج متفاوتی از HAZOP را ارائه می دهد.
- **یک روش تکمیلی** به منظور شناسایی همه خطرات ممکن استفاده از کلمات راهنما به تقویت طوفان ذهنی کمک زیادی می کند .
- **تقویت درک نیاز** برای روش های ایمن کار و آموزش های عملی بهتر و اینکه چطور آنها را بیان کنیم .

## معایب HAZOP

- در صورتی که بخواهیم جزئیات بیشتری را مورد بررسی قرار دهیم زمان زیادی را باید صرف کنیم.
- **متکی به دانش افراد:**
- ماهیت این سیستم ایجاب می کند که غالباً افراد متخصص فرایند در تکمیل جداول HAZOP شرکت داشته باشند و اکثر افراد درگیر با کار را اعم از اپراتور ها ، سرپرستان و کارگران ساده در بر نمی گیرد.
- **عدم طبقه بندی ریسک به دلیل کمی نبودن**
- هیچ گونه اولویت بندی کمی در این سیستم پیش بینی نشده است . لذا FMEA را مدل تکامل یافته تر HAZOP می دانند . تعداد علل و اثرات ممکن است از دقت لازم به علل و اثرات مهم تر بروز خطا بکاهد.

طبقه بندی خطرات بر اساس احتمال وقوع

رتبه	ارزیابی	معیار
۲	احتمال بعید ( خطرات غیر محتمل)	کمتر از یکبار در سال خطر به وجود می آید
۴	احتمال خیلی پایین (خطرات نادر)	۱ تا ۱۱ بار در سال خطر به وجود می آید
۶	احتمال پایین (خطرات موردی)	۱ تا ۲ بار در ماه خطر به وجود می آید
۸	احتمال متوسط ( خطر های تکراری )	۱ تا ۶ بار در هفته خطر به وجود می آید
۱۰	احتمال بالا (خطرات اجتناب ناپذیر )	یک یا چند بار در روز خطر به وجود می آید

- Almost impossible
- Unlikely
- Possible
- Occasionally
- Frequently
- Regularly.

Frequency/year	Consequences			
	Minor	Significant	Major	Catastrophic
10				
Frequent				
1			Unacceptable Region	
Probable				
10 <sup>-1</sup>				
Possible		Transitional Region		
10 <sup>-2</sup>				
Unlikely				
10 <sup>-3</sup>	Tolerable Region			
Remote				
10 <sup>-4</sup>				

Risk matrix tolerability bands

Frequency	Consequences			
	Catastrophic	Critical	Marginal	Negligible
Frequent	I	I	I	II
Probable	I	I	II	III
Occasional	I	II	III	III
Remote	II	III	III	IV
Improbable	III	III	IV	IV
Incredible	IV	IV	IV	IV

Risk class	Interpretation
Class I	Intolerable risk
Class II	Undesirable risk. Tolerable only if risk reduction is impracticable or if the costs are grossly disproportionate to the improvement gained
Class III	Tolerable risk if the cost of risk reduction would exceed the improvement gained
Class IV	Negligible risk

معیار تصمیم گیری بر اساس شاخص ریسک

طبقه بندی ریسک	معیار ریسک
امتیاز هر یک از عوامل شدت و قابلیت کشف ۹ و بالاتر و امتیاز احتمال وقوع ۸ و بالاتر از آن باشد. ریسک بزرگتر از ۵۰۰	غیر قابل قبول
امتیاز شدت اثر (نرخ وخامت) ۸ و ۷ و امتیاز قابلیت کشف ۷ و امتیاز احتمال وقوع ۶ باشد ریسک بین ۱۰۰ تا ۵۰۰	نامطلوب
ریسک بین ۵۰ تا ۱۰۰	قابل قبول ولی با نیاز به تجدید نظر
ریسک کمتر از ۵۰	قابل قبول



## راهنمای امتیاز دهی و خامت (شدت اثر)

امتیاز	شدت اثر	مشخصه
۱۰	فاجعه یار	مرگ و میر افراد
۹	خطرناک	بیماریها و جراحتهای کشنده و سرطانهای شغلی و همچنین سوختگیهای منجر به فوت
۸	خیلی شدید	از کار افتادگی دائم و شکستگیهای شدید و قطع عضو و جراحتهای متعدد و مسوومیتهای شدید ناشی از بخارات، گازها و گرد و غبار سمی و بیماریهایی که منجر به کاهش عمر می شود
۷	شدید	از کار افتادگی موقت و سوختگیهای ناشی از حریق و برق گرفتگی، پیچ خوردگی های شدید، کتبیهای ناشی از صدای بلند و یا لایر از حد استاندارد، کوری چشم بر اثر پرتاب و برخورد ذرات و پلیسه به چشم و آسم ناشی از گرد و غبار
۶	متوسط	آسیبهای متوسط به افراد نظیر شکستگی جزئی، اختلالات ناشی از اندام فوقانی، التهاب چشم ناشی از گرد و غبار و بخارات و گازها و بیماریهای و آثار ناشی از گرما و سرما
۵	پایین	بیماریها و عوارض بیولوژیکی، بیماریها و عوارض ارگونومیکی کار، التهاب پوست ناشی از سوختگیهای جزئی، ناتوانی موقت و زود گذر
۳ یا ۴	خیلی پایین	جراحتهای سطحی، بریدگی و پارگی جزئی، التهاب پوست ناشی از سوختگیهای جزئی و ناراحتی و بی قراری که در اثر کار ایجاد شده است مثل سردرد
۲	جزئی	آسیبهای وارد به بدن انسان بسیار پایین است و حتی در بعضی موارد بدون آسیب می باشد
۱	بدون خطر	هیچ آسیب و عوارضی برای افراد ندارد

## راهنمای امتیاز دهی احتمال وقوع

امتیاز	نسبت (تعداد حادثه به تعداد دفعات انجام کار)		نوع احتمال
۱۰	بیش از ۱ به ۲		خیلی بالا
۹	بین ۱ به ۲	تا	خیلی بالا
۸	بین ۱ به ۵	تا	بالا
۷	بین ۱ به ۱۵	تا	بالا
۶	بین ۱ به ۵۰	تا	متوسط
۵	بین ۱ به ۱۵۰	تا	متوسط
۴	بین ۱ به ۳۵۰	تا	متوسط
۳	بین ۱ به ۱۰۰۰	تا	پایین
۲	بین ۱ به ۳۵۰۰	تا	پایین
۱	کمتر از ۱ به ۱۰۰۰۰		بعید و غیر محتمل

## راهنمای امتیاز دهی احتمال کشف خطر

امتیاز	قابلیت کشف	معیار: احتمال کشف خطر
۱۰	غیرممکن	هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست.
۹	بسیار بعید	احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود.
۸	بعید	احتمال ناچیزی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود.
۷	خیلی کم	احتمال کمی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود.
۶	کم	احتمال کمی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود.
۵	محتمل / ممکن	در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود.
۴	نسبتاً زیاد	احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود.
۳	زیاد	احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود.
۲	خیلی زیاد	احتمال خیلی زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود.
۱	قطعی	تقریباً بطور حتم با کنترل‌های موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می‌شود.

## اولویت‌بندی اقدامات کاهش ریسک

اقدام لازم	سطح ریسک	محدوده RPN
قبل از کاهش ریسک فعالیت نایستی شروع شده و یا ادامه یابد و اگر نتوان ریسک را کاهش داد از انجام فعالیت خودداری کرد.	غیر قابل تحمل	A به بالا
اقدامات بیشتری مورد نیاز نیست ممکن است راه‌حلهای یا بهبودهایی که هزینه کمتری داشته باشند مورد ملاحظه قرار بگیرند و برای حصول اطمینان از برقراری و حفظ کنترل‌های موجود نیاز به پایش وجود دارد.	قابل تحمل	B تا A
در مرحله اولیه آنالیز ریسک ثبت شده و نیاز به اقدام دیگری ندارند.	جزئی	کمتر از B


- Loss of quality or contamination of product
- Lost production time
- Damage to plant and repair cost
- Failure to deliver/loss of market.

- Minor – Injury to one person involving less than 3 days absence from work
- Major – Injury to one person involving more than 3 days absence from work
- Fatal consequences for one person
- Catastrophic – Multiple fatalities and injuries.


Minor	Critical	Severe	Catastrophic
Short-term loss of production	Damage to machines. Repairable in short time	Damage to plant. Major repair costs. Serious loss of production	Substantial damage to plant. Potential loss of overall plant

Minor	Critical	Severe	Catastrophic
Temporary excursion in emission levels	Significant release. Effluent clean up required	Ecological damage for up to 1 year. Risk of penalties	Ecological damage for more than 1 year. Pressure to cease business

Minor	Critical	Severe	Catastrophic
Reportable but non-disabling injuries causing over 3 days absence	Disabling injury or severe injury requiring extensive recovery. 1 in 10 chance of fatality	Critical injuries, and possibly 1 fatality	One or more fatalities



ALARP diagram



### شناسایی خطرات

- 1- الویت محیط کار Workplace Layout
- 2- نمودار عملیاتی فرایندها Operation Chart
- 3- شرح فرایندها Description of Process
- 4- طبقه‌بندی مشاغل Classification of jobs
- 5- فهرست مواد اولیه - تجهیزات List of Material - Equipment
- 6- روش‌ها و برگه‌های عملیاتی Work Procedure

فاز دوم شامل استفاده از روشهایی برای شناسایی خطرات:

- 1- روش بازدید عمومی کارگاه Walking – Talking – Thronging Method
- 2- چک لیست Checklist
- 3- تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل Job Safety Analysis
- 4- گزارش حوادث و رویدادها Accident and Incident Report
- 5- گزارش ادعای غرامت شغلی Work Compensation Claim Report
- 6- سوابق آماری کمک‌های اولیه First Aid Statistical Report
- 7- صورتجلسات کمیته ایمنی و بهداشت Joint Health & Safety Committee Minute
- 8- گزارشات بازرسی قبلی Previous Inspection Report



▼ مدیریت ریسک

- قبل از وقوع


▼ مدیریت خطای تصمیم

- بعد از وقوع


## اهداف مدیریت ریسک



بعد از خسارت	قبل از خسارت
بقاء	صرفه جوئی
ثبات عایدات	سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطراب
ادامه فعالیت	
ادامه رشد	

وظایف	مدیریت عمومی	مدیریت ریسک
پیش بینی	✓	✓
برنامه ریزی	✓	✓
سازماندهی	✓	✓
فرماندهی	✓	✓
هماهنگی	✓	✓
کنترل	✓	✓




## موازنه سودمندی و ریسک









## استراتژی‌های کنترل ریسک

❖ دوری از ریسک Risk Avoidance

❖ کاهش ریسک Risk Mitigation

❖ انتقال ریسک Risk Transfer

❖ پذیرش ریسک Risk Acceptance

❖ دوری از ریسک


- توقف فعالیت
- کاربرد وسایل استاندارد

❖ کاهش ریسک


- بازرسی، کاهش نرخ خرابی
- حفاظ‌گذاری
- آموزش
- ...

❖ انتقال ریسک

- بیمه




## ماتریس ریسک و کنترل ریسک



## سلسله مراتب کنترل ریسک




## مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک



# روش‌های ارزیابی ریسک

- |  |  |
|--|--|
| 1. Preliminary Hazard Analysis               | 11. Decision Tree Analysis             |
| 2. HAZOP                                     | 12. Human Reliability Assessment (HRA) |
| 3. Structured What If (SWIFT)                | 13. Bow Tie Analysis                   |
| 4. Scenario Analysis                         | 14. Reliability Centred Maintenance    |
| 5. Root Cause Analysis (RCA)                 | 15. Sneak Analysis                     |
| 6. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) | 16. Markov Analysis                    |
| 7. Fault Tree Analysis (FTA)                 | 17. Risk Indices                       |
| 8. Event Tree Analysis (ETA)                 | 18. Consequence /Likelihood Matrix     |
| 9. Cause-consequence Analysis                | 19. Cost Benefit Analysis              |
| 10. Cause-and-effect Analysis                | 20. Multi-Criteria Decision Analysis   |
| 11. Layers of Protection Analysis            |  |



ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همهٔ کوشش‌های بشری دربردارندهٔ درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آن‌ها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به‌طور کلی می‌توان به دو دسته 'ریسک‌های تجاری' و 'ریسک‌های غیرتجاری' تقسیم کرد.

## ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه‌سازی سبد سهام می‌توان

ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک است.

## روش های اندازه گیری ریسک

ریسک عبارت است از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می گیرد که بعضی از مهم ترین آن ها بدین صورت هستند:

1. دامنه تغییرات
2. متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)
3. واریانس (متوسط مجذور انحرافات)
4. انحراف معیار
5. نیم واریانس
6. نیم انحراف معیار
7. شاخص بتا
8. دارایی در خطر (VaR)

ریسک شدت تغییرات بازده سهم در دوره های گذشته است که برابر با انحراف معیار آنست.

### ریسک در مهندسی ایمنی

#### تعریف

به احتمال به وجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین، ریسک (به انگلیسی: ریسک) گویند. در واقع به شانس یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب ببیند یا اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می شود. رانندگی در جاده یا راه رفتن روی زمین روغنی، ریسک است. آسیب دیدن کمر در اثر بلند کردن بار، ریسک است. کار کردن روی یک داربست در ارتفاع یک ریسک محسوب می گردد.<sup>[1]</sup> در استاندارد OHSAS 1800 1999، ریسک، ترکیب (یا تابعی) از احتمال و پیامد (های) ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می باشد.<sup>[2]</sup>

#### ارزیابی ریسک

به فرایند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، ارزیابی ریسک گفته می شود. به ریسک که میزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای کاهش یافته باشد، ریسک قابل تحمل گویند. ارزیابی ریسک به طور سیستماتیک تعیین می کند چه خطراتی در محیط کار هستند و احتمال رخدادن خطر چقدر است و چه آسیبی و با چه شدتی ممکن است، به وجود آید، که خود باعث می شود راه حل های کنترلی شناسایی می شوند و در نتیجه باعث کاهش ریسک و اثراتش می شود؛ لذا ارزیابی ریسک، اطلاعاتی را جهت ایجاد یک سیستم ایمن کار فراهم می کند.<sup>[1]</sup>

ارزیابی ریسک، مرکز ثقل اهداف مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است که بر روی حذف و به حداقل رسانیدن ریسک تمرکز دارد.

#### بررسی متون روش های مختلف ارزیابی ریسک

مطالعات انجام شده، نشان داده است که در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف کیفی و کمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد.

Aden. S. L. J. Heat در کتاب اصول بهداشت و ایمنی کار یک فرم ساده از سیستم ارزیابی را ارائه نمود. به طوری که رتبه بندی خطر با توجه به احتمال خطر و شدت خطر در نظر گرفته می شود.

Kroner یک روش ارزیابی مشابهی را طرح ریزی کرد. این ارزیابی شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب کردن تکرار و شدت خطر می باشد.

Willian Fine ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن و میزان تماس با خطر می داند و ارزیابی ریسک را بر

مبنای این سه فاکتور بنا نهاد.

**M. Taok** و همکارانش ارزیابی ریسک را به صورت یک چهار چوب کیفی ساده تعیین کردند که دو پارامتر این چهار چوب، شدت آسیب و احتمال آسیب بود که در آن شدت آسیب خصوصیت ذاتی خطر، مستقل از اقدامات کنترلی بوده و احتمال آسیب، ارزیابی امکان وقوع خطر است که اقدامات کنترلی موجود در آن لحاظ شده است.

**Robert N. Anderes** ارزیابی ریسک را بر مبنای دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیبی که در اثر یک شرایط خطرناک به وجود می‌آید و احتمال وقوع خطر، بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر براساس میزان تماس با خطر، تعداد افرادی که با خطر مواجهند فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین می‌شود.

ارزیابی ریسک مطابق الگوی سازمان HSE انگلستان شامل پنج مرحله است:

1. شناسایی خطرات

2. چه کسی ممکن است آسیب ببیند و چگونه آسیب می‌بیند

3. ارزیابی ریسک ناشی از خطر

4. ثبت یافته‌ها

5. بازنگری ارزیابی

**Rolin Geronsin** ارزیابی ریسک را فرایند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات زبان‌آور آن در نظر می‌گیرد. **Sue cox** و **Robin Tait** ارزیابی ریسک را در دو بخش تجزیه و تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک را در نظر می‌گیرند که ما تریس ارزیابی ریسک براساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار است. **Nick w. hurst** ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک و ارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار می‌دهد به طوری که در برآورد ریسک، بزرگی ریسک و در ارزشیابی، میزان اهمیت ریسک تعیین می‌شود.

**Miley w. merkhofer , Vinceent T. Covello** فرایند ارزیابی ریسک را شامل ارزیابی آزادسازی (عوامل ریسک) ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک می‌دانند.

**Harms – Ringdahl Lars** ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر می‌گیرد و آن را به صورت سه دسته ارزیابی غیررسمی، ارزیابی کیفی و ارزیابی کمی تقسیم‌بندی می‌کند

**ریسک اعتباری** ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شود، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

در اندازه‌گیری ریسک اعتباری، ریسک مشخصه‌ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می‌شود کرد: ریسک نکول، ریسک کاهش رتبه، ریسک نرخ بهره، ریسک تفاوت نرخ بهره.

### اندازه‌گیری ریسک اعتباری

برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد:

- **احتمال نکول:** احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین‌شده در قرارداد، به تمام یا بخشی از تعهداتش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.
- **میزان تعهد اعتباری:** نشان می‌دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متأثر از نکول قرار می‌گیرد.
- **نرخ باز یافت:** در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه‌های مختلف مثل وثیقه و ... بازگردد.

## رتبه‌بندی اعتباری

بחי مهم دیگری که در اندازه‌گیری ریسک اعتباری مطرح می‌شود، رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌هاست. برای سنجش ریسک اعتباری معمولاً شرکت‌ها را بر اساس ریسکی که در قرارداد متوجه بانک می‌کنند مرتب کرده و اصطلاحاً رتبه‌بندی می‌کنند. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری، به هر رتبه احتمال نكولی نسبت می‌دهند. برای رتبه‌بندی اعتباری از مدل‌های مختلفی استفاده می‌شود. مدل‌های لوجیت و پروبیت، تحلیل تفکیک خطی، روش نزدیک‌ترین همسایه‌ها، مدل‌های ساختاری (مثل مدل کی‌ام‌وی) و نهایتاً مدل‌های شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک. این اقدامات معمولاً در شرکت‌ها و موسسات رتبه‌بندی اعتباری در دنیا انجام می‌شوند که در ایران نیز از سال 1396 این شرکت‌ها فعالیت خود را آغاز نمودند.

**ریسک عملیاتی** عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات\_ردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به‌طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد.

ریسک‌های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک‌های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه‌جایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است. لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه مؤسسات مالی اعم از بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و ... میباشد.

بسته خدمات رایزن در زمینه ریسک عملیاتی شامل موارد زیر میباشد:

. شناسایی سطح مشتری در مدیریت ریسک عملیاتی و تعیین نیازها و اولویتها

. تعیین سیاستهای ریسک عملیاتی مطابق با سیاستهای مشتری

. شناسایی و آنالیز علل ریشه‌ای (RCA)

. شناسایی و تحلیل رویدادها و زیانها

. طراحی نرم‌افزار و پیاده‌سازی آن مطابق نیازهای مشتری

. طراحی شاخصهای کلیدی ریسک و چکلیستهای کنترل عملیاتی

تهیه فرایندها و چارچوبهای گزارشگیری بر اساس نیازهای مشتری و با استفاده از نرم‌افزار همه خدمات فوق به صورت گام به گام و با دریافت تأیید مشتری انجام می‌شود. این خدمات میتوانند به صورت کامل توسط رایزن انجام شوند، یا با مشاوره رایزن توسط کارشناسان مشتری انجام گیرند. این خدمات در بسترهای زیر ارائه می‌شوند:

• آموزش

• مشاوره

• پیاده سازی

• تأمین نیروی متخصص

• کنترل کیفیت پروژهای در دست اجرا

پیشنهاد رایزن دریافت خدمات فوق به صورت بسته کامل میباشد. ولی در صورت نیاز هرکدام از خدمات به صورت مستقل از هم نیز قابل اجرا می‌باشند. در نتیجه استفاده از خدمات رایزن نه تنها شناسایی و مدیریت ریسکهای عملیاتی فعلی مشتری ممکن می‌شود، بلکه بستری امن برای رشد و توسعه خدمات مشتری در بازارهای رقابتی ایجاد میگردد

**ریسک بازار** در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به

صورت‌های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی‌های با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار

که یکی از عوامل اصلی ایجادکننده ریسک می‌باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی‌ها ایفا

می‌کنند. بحران‌های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی

داده‌اند، لزوم مدیریت یک پارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته‌اند.

ریسک نرخ ارز یکی از ریسک‌های زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی می‌دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می‌یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت متشکل از یک ارز یا ارزهای گوناگون بر اساس وضعیت بازار (سبد ارزی) باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می‌شود هنگامی روی می‌دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد یا اینکه در مورد بانک‌ها، سپرده‌های ارزی دریافت نموده و همچنین تسهیلات ارزی پرداخت ریسک قانونی (به انگلیسی: Legal risk) زمانی مطرح می‌شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می‌گردند.

این ریسک می‌تواند به صورت شکایت سهام‌داران علیه شرکتی که ضررده باشد ظاهر شود. ریسک‌های قانونی از طریق سیاست‌هایی که قسمت حقوقی مؤسسه با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می‌کند کنترل می‌شود. مؤسسات باید مطمئن باشند قراردادهای طرفین قابلیت اجرا دارد. با این حال وقتی پای زیان‌های بزرگ در میان باشد کشمکش‌های هزینه‌بر به وجود می‌آید زیرا منافع زیادی درگیر است. ریسک قانونی که 'ریسک حقوقی' نیز نامیده می‌شود، یکی از ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت شرکت‌ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند. عامل اول ایجادکننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری، و همچنین تغییرات قوانین می‌باشد. عامل دوم ایجادکننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک می‌باشد.

### ریسک نقدینگی دارایی

ریسک نقدینگی دارایی، که با نام 'ریسک نقدینگی بازارمحصول' هم شناخته می‌شود، زمانی ظاهر می‌شود که معامله با قیمت پیش‌بینی شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه‌های دارایی‌ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. بعضی دارایی‌ها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می‌شوند اما این امر در مورد همه دارایی‌ها صادق نیست. در مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می‌شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن‌ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است. به این ریسک عموماً با نام ریسک نقدشوندگی یاد می‌گردد؛ و در ادبیات مدیریت مالی هر دو ریسک نقدشوندگی و نقدینگی را liquidity risk می‌نامند.

### ریسک نقدینگی تأمین مالی

ریسک نقدینگی تأمین مالی، که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می‌شود، به عدم توانایی در پرداخت تعهدات برمی‌گردد. این موضوع مخصوصاً برای پرتفوهایی که متوازن شده‌اند و متعهد به پرداخت حاشیه سود به طلب‌کاران هستند معضل مهمی است. در واقع اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط ارزش بازار نیاز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پرتفو در قیمت پایین می‌شود. این چرخه ضررها که با حاشیه سود تعهدشده شدیدتر می‌شود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر می‌شود. ریسک تأمین مالی با برنامه‌ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می‌شود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالی جدیدی برای پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارند.

### مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تأمین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات



کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می شود. مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد.

## آشنایی با مدل های ارزیابی ریسک

نوشته شده در ۵۱:۲۰ ساعت در زونکن مدیریت ریسک توسط محمد یگانه 0 دیدگاه ها

امروزه استفاده از روشهای ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است به طوری که در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف کیفی و کمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد این روش ها معمولاً برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار می رود. عمده روش های موجود ارزیابی ریسک روشهای مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنها را میتوان جهت مدیریت و تصمیم گیری در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کار برد، هر یک از صنایع بسته به نیاز خود میتواند از روشهای مذکور بهره لازم را کسب کند. این روشها نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف میباشد. لذا یکی از وظایف سیستم های ایمنی و بهداشت موجود در هر صنعت (HSE) بررسی کلیه روشهای ارزیابی ریسک ها و خطرات و انتخاب روش مناسب جهت اجرا در صنعت و سازمان مطبوع خود میباشد. بطور کلی میتوان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی ریسک و عمق ارزیابی آن تا حدی میتوان به توانایی سیستم ایمنی موجود و در نتیجه نحوه مدیریت ایمنی در صنعت مذکور پی برد.

معمولاً سطح ریسک قابل قبول برای هر سازمان یا هر فرد متفاوت بوده و بستگی به منابع مالی و اقتصادی، محدودیت های تکنولوژیکی عوامل انسانی مجرب، صلاحدید و تصمیم مدیریت و ریسکهای زمینه ای مثل ریسک های مخفی دارد. سازمان ها معمولاً نیاز به سیستمی دارند که علاوه بر ارزیابی فعالیت ها و فرآیند شان بتواند در خصوص وضعیت ریسک، تعیین معیارهای ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق فرآیندهایشان، و... آنان را رهنمون نماید که بسته به پیچیدگی فعالیت هر صنعت نوع سیستمی که بتواند آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت است. لذا سازمان ها باید بتوانند از نوع روشهای ارزیابی ریسک که در این مقاله هدف بررسی و مطالعه آنهاست یکی یا تلفیقی از چند مورد را انتخاب نمایند. در برخی از موارد و جهت پاره ای از فرآیندهای حساس به خصوص در صنایع شیمیایی تولید محصولات انفجاری و احتراقی بایستی قبل از تعیین نوع روش کلیه روشها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهترین روش با توجه به منابع مالی، نیاز به اطلاعات کیفی یا کمی و یا کیفی و کمی، محدودیت زمان، محدودیت نیروی انسانی کارآزموده، نوع کاربرد روش شناسایی ریسک، مزایا و معایب هر یک از سیستم های مذکور انتخاب نمایند.

اصولاً تجزیه تحلیل سیستمها یک روش پر مهارت بوده و بایستی توسط تیم کاملی از کارشناسان که نسبت به سازمان خود شناخت کامل دارند صورت پذیرد انتخاب درست روش شناسایی ریسک به کارایی روش انتخابی و تعیین دقیق ریسک ها می انجامد، همچنین در صورتیکه ریسک هر فرآیند به درستی شناخته شده باشد تعیین ریسک قابل قبول و اقدامات اصلاحی جهت کاهش ریسک ملموس تر است.

در این مرحله به ایمنی سیستم ها می پردازیم:

### ایمنی سیستم:

شاخه ای از مهندسی سیستم است که با به کار گیری اصول علمی، مهندسی، و مدیریتی، در پی دستیابی به ایمنی مناسب و کافی، شناسایی به هنگام خطرات و آغاز مقدمات پیش گیری کننده در کل عمر سیستم با در نظر گرفتن محدودیت های بازده، زمان و هزینه است

تاریخچه:

### مفاهیم اولیه ایمنی سیستم :

سیستم مجموعه ای از دستورالعمل ها و تجهیزات که برای انجام یک کار یا مجموعه ای از کارهای معین میباشد عوامل طرح ایمنی:

۱، برنامه ریزی اولیه : که در این مرحله اهداف کلی و جزئی تعریف میگردد.

۲، طراحی : برنامه در طراحی جزئی تر شده و نقشه ، پارامتر ها و ویژگی های طراحی تدوین میگرددند.

۳، اجراء: برنامه ها به اجراء در می آیند با توجه به اینکه با هزینه های فراوان همراه است این مرحله خیلی مهم است

۴، بهره برداری : در این مرحله تلاش های فرآیند سیستم جنبه عملی پیدا خواهد نمود

### ارزیابی سیستم ها و روشهای آن:

عبارتست از به کار بردن اطلاعات در دسترس برای شناسایی خطرات و تخمین ریسک ناشی از آنها برای افراد ، جمعیت، دارایی ها یا محیط است.

مراحل ارزیابی سیستم:

دارای سه عنصر اصلی است

الف- شناسایی خطرات

ب- ارزیابی ریسک خطرات شناسایی شده

ج- ارائه پیشنهاد هایی برای اقدامات ایمنی

برنامه ریزی برای انجام وا کاوی ایمنی :

۱، آنچه باید ارزیابی شود با در نظر گفتن محدودیت ها و فرضیات

۲، هدف ارزیابی (یافتن راههایی برای افزایش ایمنی و یا کلی ایمنی)

۳، انتخاب روش و دستورالعمل

گرد آوری اطلاعات:

طراحی فنی سیستم

نحوه عملکرد

حوادث قبلی

شناسایی خطرات

شناسایی خطرات: هنگامی که یک روش ویژه به کار برده میشود در برخی از خطرات شناسایی شده که ممکن است برخی از خطرات دیگر از نظر دور بمانند شناسایی در ارزیابی بخش اصلی و کشف منابع عمده خطر و عواملی که ممکن است به عنوان آغازگر و چاشنی بروز حادثه عمل میکند باید هدف اصلی باشد.

ارزیابی ریسک:

• کمی

• کیفی

کمی: احتمال وقوع یک حادثه خاص و پیامدهای آن محاسبه یا برآورد میگردد و سپس از معیار عددی بدست آمده برای

قضاوت در مورد پذیرفتنی بودن ریسک خطرات استفاده میشود انجام برآورد عددی مشکل است لذا روش کیفی کاربرد

بیشتری دارد.

پیشنهاد اقدامات ایمنی : شدت و احتمال وقوع شاخص مناسبی را برای تعیین اولویت های خطر فراهم مینماید هر چه احتمال وقوع کوچک باشد خطر پذیرفتنی تر است.

هر اندازه از عمر سیستم گذشته باشد انجام تغییرات برای کاهش ریسک آنها پر هزینه تر است مجموعه اقدامات از لحاظ

اولویت بندی مهم هستند.

۱- تغییر در طراحی

برای کاهش ریسک اگر نتوان خطری را در هنگام طراحی حذف نمود باید ریسک ناشی از آن خطر به وسیله گزینه های مختلف تا سطح پذیرفتنی کاهش یابد  
استفاده از تجهیزات ایمنی در سیستم :

اگر نتوان خطرات را حذف نمود یا ریسک آن ها را کاهش داد بایستی با کاربرد کنترل های مهندسی و ابزارهای ایمنی آنها را کاهش داد و بهتر است بازرسی دوره ای در کارکرد و نگهداری ابزارهای ایمنی در نظر گرفته شود.  
در صورتیکه کنترل ها منجر به کاهش ریسک نگردیدند باید ابزارهایی به کار گرفت که شرایط خطرناک را شناسایی کرده و با ایجاد علایم مناسب کارکنان را از خطر آگاه کند.

استفاده از روشهای کنترل مدیریت و اجرایی مانند تدوین دستورالعمل ها و آموزش کارکنان بهره باید بردولیکن با توجه به اینکه نرخ خطاهای انسانی به عنوان مهم ترین عامل های بروز حوادث معمولاً از نرخ وسایل الکترومکانیکی بیشتر است این اقدام کنترلی به عنوان مهمترین عامل بروز حوادث معمولاً از نرخ وسایل الکترومکانیکی بیشتر است این اقدام کنترلی به عنوان کم اثر ترین و آخرین راه برای کنترل خطرات استفاده میشود.

پذیرش ریسک: بالاخره مقداری از ریسک بایستی پذیرفته شود.  
ارزیابی های تکمیلی، بررسی های کامل تر، و کاربرد روشهای مکمل  
جمع بندی: با جمع بندی نتایج کار پایان خواهد پذیرفت که شامل یک فهرست از خطرات مشاهده شده، پیشنهاداتی برای انجام اقدامات ایمنی و ...

اجرای اقدامات ایمنی و پیگیری ارزیابی

برنامه های ایمنی تلاش دارند تا به نزدیک ترین دز ممکن به قابلیت اعتماد صد در صد دست یابند.

### ارزیابی مقدماتی خطر به روش (PHA) (Preliminary Hazard Analysis):

هدف: شناسایی مناطق بحرانی در سیستم، شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است در واقع این روش شناسایی خطرات اولیه میباشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده و از معایب آن این است که نمیتوان اطمینان حاصل کرد که همه خطرات کشف شده اند.

### فهرست مقدماتی خطر (PHL) (Preliminary Hazard List) :

شکل ابتدایی و کاملاً تجربی

### روش HAZOP :

این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسک های بسیار خطرناک به کار میرود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته میشود.

هدف: شناسایی خطرات بالقوه فرآیند که قبل از آن نیز انحراف سیستم از اهداف تعیین شده شناسایی میگردد.  
این روش برای سیستم های پیچیده مناسب بوده و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی مینماید نتایج حاصل نیز بسیار مفصل و دقیق هستند.

معایب: وقت گیر بوده و امکان حصول نتیجه در نقص های چند عاملی وجود ندارد.

شرح کار: تیم منتخب تلفیق عبارات راهنما (هیچ، بیشتر، کمتر، معکوس) که در مورد فرآیند صادق است و با حالات مختلف و وضعیت های فرآیند (جریان، فشار، دما و ...) ارتباط پیدا میکند. را از طریق طوفان ذهنی بررسی کرده و میتواند انحرافات احتمالی بدترین پیامد را دنبال نماید.

### چه میشود اگر (WHAT IF METHOD) :

در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک ها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد میگردد.

هدف: شناسایی اثرات رویداد های ناخواسته بر سیستم

ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA) Sub System Hazard Analysis

برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم های بزرگ انجام میگردد. خطاها، نقص ها و تجهیزات، نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی میشوند. معمولا این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت میگردد.

### ارزیابی ریسک به روش SHA System Hazard Analysis :

این روش وضعیت ایمنی کل سیستم را ارزیابی میکند و خروجی و نتایج روش SSHA را جمع بندی میکند. این روش در واقع ارتباط زیر سیستم ها را از لحاظ موارد ذیل بررسی مینماید. مطابقت با معیارهای ایمنی مجموعه ای از رویداد های خطرناک که سبب نقص میشود به شرح ذیل است:

- تغییرات در طراحی
  - عملکرد کنترل سیستمی
  - عملکرد کنترل انسانی
- روش SHA در برگیرنده خطرات کشف شده در SSHA و نیز توصیف این خطرات خواهد بود.

### ارزیابی ریسک به روش SHA&O :

بر خلاف اغلب روشها این روش با هدف: شناسایی و ارزیابی خطرات محیط، کارکنان، و روشهای انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را بررسی می نماید. روش SHA&O خطرات ناشی از انجام فعالیت ها یا وظائف افراد را شناسایی، ثبت و ارزیابی مینماید.

- که شامل موارد ذیل میباشد:
- تغییرات برنامه ریزی شده سیستم
  - واسطه ها و روابط های تاسیسات و دستگا ه ها
  - محیط های برنامه ریزی شده، وسایل پشتیبانی و دیگر تجهیزات
  - توانایی فعالیت ها یا وظائف
  - اثرات وظائف هم زمان و محدودیت های آن
  - نیازمندیهای سیستم به پرسنل ایمنی و بهداشت
  - پتانسیل وقوع رویداد

### ارزیابی درخت خطا FTA :

در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه هایی که میتوانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو میگردد. در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم میآورد. FTA یک مدل کیفی است که میتوان آنرا به شکل کمی اجرا نمود.

### ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA

این روش خطاهای نرم افزاری را بررسی می نماید شامل:

- خطاهای برنامه نویسان
- خطاهای خصوصیات نادرست نرم افزار ناشی از عدم درک کامل سیستم از عملکرد آن

### روش شناسایی کانون خطرات FMEA :

تمرکز بر نقص هایی است که یک وضعیت غیر قابل اعتماد در سیستم را بوجود میآورد (قابلیت اعتماد دارد). جزء مورد بررسی چگونه میتواند خراب شده و یا از کار بیافتد. نتایج خرابی در سیستم مذکور چگونه خواهد بود.

### **غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT:**

این روش دو مفهوم را مورد بررسی قرار میدهد  
ریسک های پذیرفته شده و سهل انگاری و غفلت  
در MORT رویداد اصلی همان زیان است

### **روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها ETBA:**

تمرکز بر وجود انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل انرژی.

### **روش Aden.S.L.J.Heat:**

یک فرم ساده با توجه به احتمال خطر و شدت خطر.

### **روش Kroner**

شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب شدت در تکرار خطر

### **روش William Fine**

این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن و میزان تماس با خطر میداند.

### **روش M.Toak**

برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب، احتمال آسیب

### **روش Robert N.Anderson**

ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب و احتمال وقوع یک خطر بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر، تعداد افرادی که با خطر مواجهند، فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین مینماید.

### **روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان**

این روش شامل پنج مرحله است:

۱، شناسایی خطرات

۲، چه کسی و چگونه ممکن است آسیب ببیند

۳، ارزیابی ریسک ناشی از خطر

۴، ثبت یافته ها

۵، بازنگری ارزیابی

### **روش Rolin Geronsin**

این روش نیز ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر میگیرند.

### **روش Robin Tait و Sue Cox**

ارزیابی ریسک را در دلبخش تجزیه تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک در نظر میگیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار است.

### **روش Nick w.hurst**

این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک و ارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار میدهد بطوریکه در برآورد ریسک، بزرگی ریسک و در ارزشیابی، میزان اهمیت ریسک تعیین میشود.

### **روش Milery w.merkhofer, Vincent T.Covello**

فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد سازی (عوامل ریسک) ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک میداندند.

### **روش Lars Harms – Ringdahl**

ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر میگیرد و آنرا به صورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی، ارزیابی کیفی و ارزشیابی کمی تقسیم بندی میکند.

## ارزیابی مقدماتی خطر به روش (PHA) Preliminary Hazard Analysis:

هدف: شناسایی مناطق بحرانی در سیستم، شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است در واقع این روش شناسایی خطرات اولیه میباشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده و از معایب آن این است که نمی توان اطمینان حاصل کرد که همه خطرات کشف شده اند.

**فهرست مقدماتی خطر (PHL) Preliminary Hazard List:** شکل ابتدایی و کاملاً تجربی

**روش HAZOP:** این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسک های بسیار خطرناک به کار میرود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته می شود.

هدف: شناسایی خطرات بالقوه فرآیند که قبل از آن نیز انحراف سیستم از اهداف تعیین شده شناسایی می گردد . این روش برای سیستم های پیچیده مناسب بوده و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی می نماید نتایج حاصل نیز بسیار مفصل و دقیق هستند .

معایب: وقت گیر بوده و امکان حصول نتیجه در نقص های چند عاملی وجود ندارد . شرح کار: تیم منتخب تلفیق عبارات راهنما (هیچ، بیشتر، کمتر، معکوس) که در مورد فرآیند صادق است و با حالات مختلف و وضعیت های فرآیند (جریان ، فشار، دما و...) ارتباط پیدا می کند. را از طریق طوفان ذهنی بررسی کرده و می تواند انحرافات احتمالی بدترین پیامد را دنبال نماید .

**چه می شود اگر (WHAT IF METOD):** در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک ها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد می گردد.

هدف: شناسایی اثرات رویداد های ناخواسته بر سیستم

**ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA (Sub System Hazard Analysis:** برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم های بزرگ انجام می گردد. خطاها، نقص ها و تجهیزات، نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی می شوند. معمولاً این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت می گیرد.

ارزیابی ریسک به روش (SHA (System Hazard Analysis :

این روش وضعیت ایمنی کل سیستم را ارزیابی میکند و خروجی و نتایج روش SSHA را جمع بندی می کند. این روش در واقع ارتباط زیر سیستم ها را از لحاظ موارد ذیل بررسی می نماید.

مجموعه ای از رویدادهای خطرناک که سبب نقص می شود به شرح ذیل است :

- تغییرات در طراحی
- عملکرد کنترل سیستمی
- عملکرد کنترل انسانی
- روش SHA در برگیرنده خطرات کشف شده در SSHA و نیز توصیف این خطرات خواهد بود.

## برخه از روش های ارزیابی ریسک



دانشجویان بهداشت حرفه ای

ACGIH.IR

انواع روش های ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک به روش **SHA&O** :

بر خلاف اغلب روش ها این روش با هدف: شناسایی و ارزیابی خطرات محیط، کارکنان، و روش های انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را بررسی می نماید. روش **SHA&O** خطرات ناشی از انجام فعالیت ها یا وظایف افراد را شناسایی، ثبت و ارزیابی می نماید. که شامل موارد ذیل می باشد :

- تغییرات برنامه ریزی شده سیستم
- واسطه ها و روابط های تاسیسات و دستگاه ها

- محیط های برنامه ریزی شده، وسایل پشتیبانی و دیگر تجهیزات
- توانایی فعالیت ها یا وظایف
- اثرات وظایف هم زمان و محدودیت های آن
- نیازمندی های سیستم به پرسنل ایمنی و بهداشت
- پتانسیل وقوع رویداد

**ارزیابی درخت خطا FTA:** در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه هایی که می توانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو می گردد.

در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم می آورد. FTA یک مدل کیفی است که می توان آنرا به شکل کمی اجرا نمود .

**ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA:** این روش خطاهای نرم افزاری را بررسی می نماید شامل :

- خطاهای برنامه نویسان
- خطاهای خصوصیات نادرست نرم افزار ناشی از عدم درک کامل سیستم از عملکرد آن

**روش شناسایی کانون خطرات FMEA :**

تمرکز بر نقص هایی است که یک وضعیت غیر قابل اعتماد در سیستم را بوجود می آورد (قابلیت اعتماد دارد). جزء مورد بررسی چگونه می تواند خراب شده و یا از کار بیافتد. نتایج خرابی در سیستم مذکور چگونه خواهد بود .  
**غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT:** این روش دو مفهوم را مورد بررسی قرار می دهد نظارت مدیریتی و درخت مخاطرات (مورت) یک روند تحلیلی برای مشخص کردن دلایل و فاکتورهای تاثیرگذار است. این دستورالعمل به عنوان یک راهنمای عمومی برای استفاده تحقیقی از مورت است اما هرگز جایگزینی برای آموزش مناسب در مورد تحقیق سوانح نمی باشد. هدف این راهنما ترقیب به استفاده از مورت و ترویج بحث بر روی تحلیل علت ریشه ای است.

**روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظ ها ETBA:** تمرکز بر وجود انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل انرژی.

**روش Aden.S.L.J.Heat:** یک فرم ساده با توجه به احتمال خطر و شدت خطر .

**روش Kroner:** شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب شدت در تکرار خطر

**روش William Fine:** این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن و میزان تماس با خطر میداند .

در این روش رتبه ریسک از طریق ذیل محاسبه می گردد

$$\text{Risk Factor} = \text{Consequence} \times \text{Exposure} \times \text{Probability}$$

میزان احتمال  $\times$  میزان تماس  $\times$  میزان پیامد = رتبه ریسک

این روش جهت تصمیم گیری اینکه هزینه اصلاح یک خط چقدر قابل توجیه است و چگونه بایستی اصلاح شود بکار می رود. می توانیم از فرمول زیر جهت محاسبه میزان هزینه قابل توجیه استفاده نمائیم

$$J = R / CF \times DC$$

$J = \text{Cost Justification Value}$  = میزان هزینه قابل توجیه

$CF = \text{Cost Factor}$

$DC = \text{Degree of Correction Value}$  = درجه میزان اصلاح



و براساس درصد کاهش ریسک اقدام اصلاحی تعیین می شود  
Fine پیشنهاد می نماید که اگر  $L < 10$  باشد هزینه قابل توجیه و اگر  $L > 10$  باشد قابل توجیه نیست  
روش **M.Toak**: برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب، احتمال آسیب شی از آن و میزان تماس با خطر  
می داند

روش **Robert N.Anderson**: ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب و احتمال  
وقوع یک خطر بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر، تعداد افرادی که با خطر  
مواجهند، فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین مینماید  
روش یا الگوی سازمان **HSE انگلستان**: این روش شامل پنج مرحله است:

1. شناسایی خطرات

2. چه کسی و چگونه ممکن است آسیب ببیند

3. ارزیابی ریسک ناشی از خطر

4. ثبت یافته ها

5. بازنگری ارزیابی

روش **Rolin Geronsin JHA- Job Hazard Assessment**: یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات  
زیان آور آن در نظر می گیرند. این فرآیند علاوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه می دهد تا کمترین ریسک های  
موجود در سیستم را درک نمایند و اقدامات کنترلی مناسبی را نیز پیشنهاد می کند.  
شرح روش:

1. تعیین دامنه کاربرد

2. شناسایی اجزای مورد بررسی از طریق بازرسی محیط کار

3. تکمیل فرم **JHA** که شامل: خطرات ذاتی یا مرتبط با فرآیند، برآورد ریسک صدمه و آسیب، فهرست بندی

سیستماتیک اقدامات کنترلی مناسب، برآورد ریسک باقیمانده می باشد

رولین چروسین رویکرد جامعی از ارزیابی ریسک بر اساس خطرات شغلی **JHA** ارائه نموده است.

روش **Sue cox و Robin Tait**: ارزیابی ریسک را در دو بخش تجزیه تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک در  
نظر می گیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار است .

روش **Nick w.hurst**: این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک و ارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار  
می دهد به طوری که در برآورد ریسک، بزرگی ریسک و در ارزشیابی، میزان اهمیت ریسک تعیین می شود.

روش **Milery w.merkhofer, Vinceent T.Covello**: فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد سازی  
(عوامل ریسک) ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک می دانند.

روش **Lars Harms – Ringdahl**: ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در

نظر می گیرد و آنرا به صورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی، ارزیابی کیفی و ارزیابی کمی تقسیم بندی می کند

ارزیابی مقدماتی خطر به روش **PHA (Preliminary Hazard Analysis)**:

هدف: شناسایی مناطق بحرانی در سیستم، شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است در واقع این روش شناسایی خطرات  
اولیه میباشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده و از معایب آن این است که نمیتوان اطمینان حاصل کرد که همه خطرات  
کشف شده اند.

روش **HAZOP**:

این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسک های بسیار خطرناک به کار می رود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته میشود. هدف: شناسایی خطرات بالقوه فرآیند که قبل از آن نیز انحراف سیستم از اهداف تعیین شده شناسایی میگردد. این روش برای سیستم های پیچیده مناسب بوده و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی مینماید نتایج حاصل نیز بسیار مفصل و دقیق هستند.

معایب: وقت گیر بوده و امکان حصول نتیجه در نقص های چند عاملی وجود ندارد. شرح کار: تیم منتخب تلفیق عبارات راهنما (هیچ، بیشتر، کمتر، معکوس) که در مورد فرآیند صادق است و با حالات مختلف و وضعیت های فرآیند (جریان، فشار، دما و...) ارتباط پیدا میکند. را از طریق طوفان ذهنی بررسی کرده و میتواند انحرافات احتمالی بدترین پیامد را دنبال نماید.

#### چه میشود اگر (WHAT IF METOD):

در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک ها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد میگردد. هدف: شناسایی اثرات رویداد های ناخواسته بر سیستم

#### ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA(Sub System Hazard Analysis):

برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم های بزرگ انجام میگردد. خطاها، نقص ها و تجهیزات، نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی میشوند. معمولاً این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت میگردد.

#### ارزیابی ریسک به روش SHA System Hazard Analysis:

این روش وضعیت ایمنی کل سیستم را ارزیابی میکند و خروجی و نتایج روش SSHA را جمع بندی میکند. این روش در واقع ارتباط زیر سیستم ها را از لحاظ موارد ذیل بررسی مینماید. مطابقت با معیارهای ایمنی مجموعه ای از رویداد های خطرناک که سبب نقص میشود به شرح ذیل است:

- تغییرات در طراحی
  - عملکرد کنترل سیستمی
  - عملکرد کنترل انسانی
- روش SHA در برگیرنده خطرات کشف شده در SSHA و نیز توصیف این خطرات خواهد بود.

#### ارزیابی ریسک به روش SHA&O:

بر خلاف اغلب روشها این روش با هدف: شناسایی و ارزیابی خطرات محیط، کارکنان و روشهای انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را بررسی می نماید. روش SHA&O خطرات ناشی از انجام فعالیت ها یا وظائف افراد را شناسایی، ثبت و ارزیابی مینماید.

که شامل موارد ذیل میباشد:

- تغییرات برنامه ریزی شده سیستم
- واسطه ها و روابط های تاسیسات و دستگا ه ها
- محیط های برنامه ریزی شده، وسایل پشتیبانی و دیگر تجهیزات
- توانایی فعالیت ها یا وظائف
- اثرات وظائف هم زمان و محدودیت های آن
- نیازمندیهای سیستم به پرسنل ایمنی و بهداشت
- پتانسیل وقوع رویداد

#### ارزیابی درخت خطا FTA:

در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه هایی که میتوانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو میگردد. در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم میآورد. FTA یک مدل کیفی است که میتوان آنرا به شکل کمی اجرا نمود.

#### ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA:

این روش خطاهای نرم افزاری را بررسی می نماید شامل:

- خطاهای برنامه نویسان
- خطاهای خصوصیات نادرست نرم افزار ناشی از عدم درک کامل سیستم از عملکرد آن

### روش شناسایی کانون خطرات FMEA:

تمرکز بر نقص هایی است که یک وضعیت غیر قابل اعتماد در سیستم را بوجود میآورد (قابلیت اعتماد دارد).  
جزء مورد بررسی چگونه میتواند خراب شده و یا از کار بیافتد.

نتایج خرابی در سیستم مذکور چگونه خواهد بود.

### غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT:

این روش دو مفهوم را موردبررسی قرار میدهد

نظارت مدیریتی و درخت مخاطرات (مورت) یک روند تحلیلی برای مشخص کردن دلایل و فاکتورهای تاثیرگذار است.. این دستورالعمل به عنوان یک راهنمای عمومی برای استفادهی تحقیقی از مورت است اما هرگز جایگزینی برای آموزش مناسب در مورد تحقیق سوانح نمیباشد. هدف این راهنما ترفیق به استفاده از مورت و ترویج بحث بر روی تحلیل علت ریشه ای است.

### روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها ETBA:

تمرکز بر وجود انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل انرژی.

### روش Aden.S.L.J.Heat:

یک فرم ساده با توجه به احتمال خطر و شدت خطر.

### روش Kroner:

شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب شدت در تکرار خطر

### روش William Fine:

این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن و میزان تماس با خطر می داند.

در این روش رتبه ریسک از طریق ذیل محاسبه میگردد

$$\text{Risk Factor} = \text{Consequence} * \text{Exposure} * \text{Probability}$$

میزان احتمال \* میزان تماس \* میزان پیامد = رتبه ریسک

این روش جهت تصمیم گیری اینکه هزینه اصلاح یک خط چقدر قابل توجیه است و چگونه بایستی اصلاح شود بکار میرود میتوانیم از فرمول زیر جهت محاسبه میزان هزینه قابل توجیه استفاده نمائیم

$$J=R/CF*DC$$

J=Cost Justification Value میزان هزینه قابل توجیه

CF= Cost Factor

DC=Degree of Correction Value درجه میزان اصلاح

وبر اساس درصد کاهش ریسک اقدام اصلاحی تعیین میشود

Fine پیشنهاد مینماید که اگر  $10 < J$  باشد هزینه قابل توجیه و اگر  $10 > J$  باشد قابل توجیه نیست

### روش M.Toak:

برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب، احتمال آسیب شی از آن و میزان تماس با خطر میداند

### روش Robert N.Anderson:

ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب و احتمال وقوع یک خطر بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر، تعداد افرادی که با خطر مواجهند، فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین می نماید.

### روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان:

این روش شامل پنج مرحله است:

۱. شناسایی خطرات

۲. چه کسی و چگونه ممکن است آسیب ببیند

۳. ارزیابی ریسک ناشی از خطر

۴. ثبت یافته ها

۵. بازنگری ارزیابی

### روش Rolin Geronsin JHA- Job Hazard Assessment:

پایین روش نیز ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد واهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر میگیرند.

این فرآیند علاوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه میدهد تا کمترین ریسک های موجود در سیستم را درک نمایند واقدامات کنترلی مناسبی را نیز پیشنهاد میکند.

شرح روش

۱- تعیین دامنه کاربرد

۲- شناسایی اجزای مورد بررسی از طریق بازرسی محیط کار

۳- تکمیل فرم JHA که شامل

رولین چروسین رویکرد جامعی از ارزیابی ریسک بر اساس خطرات شغلی JHA ارائه نموده است.

**روش Sue cox و Robin Tait:**

ارزیابی ریسک را در دویخش تجزیه تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک در نظر میگیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامدو احتمال وقوع خطر استوار است.

**روش Nick w.hurst:**

این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک و ارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار میدهد بطوریکه در برآورد ریسک، بزرگی ریسک و در ارزشیابی، میزان اهمیت ریسک تعیین می شود.

**روش Milery w.merkhofer, Vinceent T.Covello:**

فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد سازی (عوامل ریسک) ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک میدانند.

**روش Lars Harms – Ringdahl:**

ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر میگیرد و آنرا به صورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی، ارزیابی کیفی کمی تقسیم بندی میکند.

چکیده

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و با عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژیهای مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است.

مقدمه

تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. در این مقاله این اصول بوسیله شناسایی عناصر اصلی ریسک و بررسی چگونگی تأثیر بالقوه این عناصر در موفقیت سازمانها و چگونگی مقابله و مدیریت ریسک ها مورد بحث قرار می گیرد.

حادثه : ( ACCIDENT )

عبارتست از یک اتفاق یا واقعه ناخواسته و برنامه ریزی نشده ای که در اثر عوامل و شرایط غیر ایمن به وجود می آید و منجر به صدمات و خسارتهای مالی و جانی و یا هردو با هم میگردد .

حادثه ناشی از کار:

حادثه ناشی از کار عبارتست از حادثه ای که در حین انجام وظیفه و به سبب آن، برای کارگر اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمامی اوقاتی است که کارگر در کارگاه، موسسات وابسته به ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود. در ضمن تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و کارگاه به منزل ، جزو این اوقات محسوب می شود.

HAZARD

خطر(بالقوه )

هر گونه منبع با وضعیت بالقوه خسارت خواه به صورت جراحات انسانی یا بیماری، صدمه به اموال و تجهیزات، خسارت به محیط کارگاه و یا ترکیبی از آنها . به عبارت دیگر به شرایطی گفته می شود که در آن امکان صدمه و خسارت جانی و مالی به افراد وجود دارد .

### DANGER

خطر(بالفعل )

قرار گرفتن در شرایطی که خطر بالقوه به همراه سایر عوامل خطرناک وجود دارد و امکان بروز حادثه در آن حتمی باشد .

### INCIDENT

رویداد

رویداد (incident) عبارت از یک رخداد یا اتفاق که منجر به یک حادثه (accident) شده و یا استعداد (قابلیت) تبدیل به حادثه را داشته است .

توجه : یک رویداد (incident) که منجر به بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات نشده است را near-misses نیز می گویند. کلمه رویداد (incident) شامل این موارد misses-near هم می شود

مدیریت ریسک (رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها)

چکیده

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و با عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژیهای مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است.

تعریف ریسک و انواع آن

تعریف ریسک:

برای درک طبیعت ریسک، ابتدا باید از تعریف آن آغاز کرد. اگرچه تفاوتهای فراوانی در چگونگی تعریف ریسک وجود دارد، ولی تعریفی که در ادامه ارائه می شود، به طور مختصر ماهیت آن را نشان می دهد: ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان . این تعریف شامل دو جنبه اصلی از ریسک است:

\* مقدار زیان می بایست ممکن باشد؛

\* عدم اطمینان در رابطه با آن زیان نیز می بایست وجود داشته باشد.

در اکثر تعاریفی که از ریسک شده است، به صورت روشن به دو جنبه آن، یعنی زیان و عدم اطمینان، اشاره شده است. ولی سومین جنبه آن، یعنی انتخاب، معمولاً به صورت ضمنی مورد اشاره قرار می گیرد که منظور از انتخاب، چگونگی توجه نمودن به آن است. این سه شرط، پایه های اساسی ریسک و مبنایی برای بررسی عمیق تر آن هستند.

عناصر اصلی ریسک :

تمامی اشکال ریسک، چه آنها به عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی شده باشند، چه به عنوان ریسک خطرناک ، شامل عناصر مشترکی هستند که شامل چهار عنصر ذیل است:

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1 – محتوا | 2 – فعالیت  |
| 3 – شرایط | 4 – پیامدها |

1- محتوا : یعنی زمینه، وضعیت، یا محیطی که ریسک در آن منظور شده و مشخص کننده فعالیتها و شرایط مرتبط با آن وضعیت است. به عبارت دیگر، محتوا نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده فراهم می سازد. بدون تعیین یک محتوای مناسب، به طور قطع نمی توان تعیین نمود، کدامین فعالیتها، شرایط و پیامدها می بایست در تجزیه و تحلیل ریسک و فعالیتها مدیریت در نظر گرفته شوند. بنابراین، محتوا، مبنایی برای تمامی فعالیتها بعدی مدیریت ریسک فراهم می کند.

بعد از ایجاد یک محتوا، عناصر باقی مانده در ریسک به طور مناسبی قابل بررسی هستند.

2 – فعالیت : عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک می شود. فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا چندین شرط ویژه برای ظهور ریسک ترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به وجود می آیند؛ بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندارد.

3- شرایط : در حالی که فعالیت، عنصر فعال ریسک است، شرایط تشکیل دهنده عنصر منفعل ریسک است. این شرایط تعیین کننده وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می تواند به ریسک منجر شود. شرایط، وقتی با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می شود، می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند.

4- پیامدها: پیامدها، به عنوان آخرین عنصر ریسک، نتایج یا اثرات بالقوه یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است. انواع مختلف ریسک:

اصطلاح ریسک بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد ، بعضی اوقات، یک وضعیت هم فرصت سودآوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می سازد نماید. ولی در موارد دیگر، فرصت سودآوری وجود ندارد، تنها امکان بالقوه زیان موجود است. بنابراین ریسک می تواند دارای دو نوع تقسیم فرعی دیگر باشد:

\* ریسک سوداگرانه

\* ریسک خطرناک

در شکل شماره یک تفاوت میان این دو مقوله به تصویر کشیده شده است. در ریسک سوداگرانه، شما می توانید یک سودآوری تحقق یافته یا بهبودی در روال شرایط نسبت به وضع موجودتان داشته باشید. و به طور همزمان نیز امکان بالقوه ای برای تجربه یک زیان یا بدتر شدن شرایط نسبت به وضع موجود را داشته باشید. قمار بازی یک مثال از انجام یک ریسک سوداگرانه است. وقتی شما یک شرط بندی انجام می دهید، می بایست احتمال به دست آوردن پول بیشتر در مقابل انتظار از دست دادن میزان شرط بندی تان، مورد ارزیابی قرار دهید. در این مثال، هدف کلی افزایش ثروتتان است، و تمایل شما به سرمایه گذاری در ریسک، به منظور فراهم ساختن یک فرصت سودآورانه است.

در مقابل، ریسک خطرناک فقط یک امکان بالقوه زیان به همراه دارد و هیچ فرصتی برای بهبود روال شرایط فراهم نمی سازد. برای مثال، به چگونگی در نظر گرفتن امنیت، به عنوان یک ریسک خطرناک توجه کنند. فرض کنید که شما نگران محافظت از اشیاء با ارزشی باشید که در خانه نگهداری می شوند. هدف اصلی شما در این مثال، اطمینان از عدم دستبرد به اشیاء موجود در منزل شما بدون اطلاع و اجازه از جانب شماست. بعد از بررسی میزان کیفیت امنیت اشیاء، امکان دارد که شما تصمیم به نصب یک سیستم امنیتی در منزلتان به منظور جلوگیری از ورود دزد و سرقت اشیاء بگیرید. توجه کنید که هدف در این مثال، طبق تعریف، تنها تمرکز ریسک بر روی محدوده امکان بالقوه زیان است. در اکثر شرایط مناسب، شما تنها آنچه را که هم اکنون مالک آن هستید، محافظت می کنید. و هیچ امکان بالقوه ای برای سودآوری وجود ندارد.

در این مثال، شما تمایل به کسب آرامش خاطر به واسطه جلوگیری از عواقب ناخوشایند ورود به منزلتان دارید. هدف شما به عنوان احساس امنیت بیشتر، تعیین کننده شرایطی است که ریسک منظور می شود. بعد از تجزیه و تحلیل شرایط، شما ممکن است تصمیم به نصب یک سیستم امنیتی در منزلتان به منظور ایجاد موانع برای سارقان بگیرید. ممکن است اینگونه استدلال کنید که افزایش امنیت احتمالاً برای شما احساس امنیت بیشتری به ارمغان خواهد آورد و متعاقباً باعث کسب آرامش خاطر می شود که شما به دنبال آن هستید. در این مثال، شما تمایل به سرمایه گذاری مالی در یک سیستم امنیتی به منظور فراهم آوردن یک فرصت احساس امنیت بیشتر برای خود دارید. ریسک امنیتی در این مثال، سوداگرانه است زیرا در این مورد میزان تحمل برای ریسک (به عنوان مثال، مقدار پولی که شما تمایل دارید در یک سیستم امنیتی سرمایه گذاری کنید) با میزان علاقه شما برای تحقق یک فرصت (به عنوان مثال، کسب آرامش خاطر) در توازن است.

بنابراین، ریسک به صورت کاملاً مشخص و روشنی قابل طبقه بندی به عنوان سوداگرانه و خطرناک بر مبنای نوع آن نیست، بلکه بر اساس شرایطی که آن ادراک می شود، قابل دسته بندی است.

تقسیم بندی دیگر ریسک

1- ریسک استراتژیک

2- ریسک عملیاتی

البته شاید این عناوین بسته به نوع ریسک، تغییراتی در ظاهر داشته باشند، ولی مفاهیم بنیادی آنها یکسان است.

1- ریسک استراتژیک

ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهدافش می پذیرد. در مضمون این تعریف امکان بالقوه سودآوری و زیاندهی هر دو وجود دارد، که ریسک استراتژیک را طبیعتاً سوداگرانه می سازد. توجه کنید که چگونه چهار عنصر ریسک برای ریسک استراتژیک به کار برده می شود. برای مثال، شرایطی را فرض کنید که مدیریت ارشد در یک مؤسسه مالی در حال بررسی درباره ورود به یک بازار جدید، مثل بازار بورس است.

از آنجایی که این امر به واسطه فرایند تصمیم گیری به اجرا گذاشته می شود، مدیریت می بایست فرصتها و تهدیدهای بالقوه موجود در آن بازار را بررسی کند.

محتوا در این مثال خاص، بازار بورس است. تمامی فعالیتهای، شرایط و پیامدها می بایست در داخل این محتوای خاص در نظر گرفته شوند. فعالیتهای در این مثال طیفی از انتخابهای استراتژیک سنجیده شده است. مدیریت تعدادی از انتخابهای قابل پیگیری، شامل چهار مورد زیر را پیش روی دارد:

1 - تصمیم گرفتن برای ورود فوری به بازار بورس

2 - انجام اقدام احتیاطی از طریق خرید آزمایشی سهام اندک

3 - در حال حاضر عملی انجام ندادن، ولی محفوظ نگهداشتن حقوق برای اقدامات آتی

4 - تصمیم گرفتن برای عدم ورود به بازار بورس

شرایط در این مثال، شامل روندهای جاری و عدم اطمینان نسبت به بازار بورس، از جمله تعداد سهام بالقوه، آنچه که رقبا ممکن است انجام بدهند، و شایستگیهای اصلی سازمان در حال حاضر است.

ترکیب هر فعالیت استراتژیک با روندهای جاری و عدم اطمینان، یک طیفی از پیامدها، یا مجموعه ای از سودآوری و زیاندهی بالقوه برای سازمان تولید می کند. مدیریت درجه نسبی هر فرصت و ریسک ناشی از هر فعالیت استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهد. آنها بهترین انتخاب را بر مبنای میزان تحمل ریسک در مقابل میزان تمایل برای به دست آوردن مزایایی از فرصتهای آن، انجام می دهند.

بنابراین، چهار عنصر اصلی ریسک یک ابزار مفید برای تجزیه و درک یک ریسک تجاری استراتژیک فراهم می سازد. این عناصر همچنین در زمان بررسی یک ریسک خطرناک، مثل ریسک عملیاتی، مفید واقع می شود.

2- ریسک عملیاتی

متأسفانه، تعریف جهان شمولی درباره اصطلاح ریسک عملیاتی وجود ندارد. ریسک عملیاتی، طبق تعریف، ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا نقص فرایندهای داخلی، افراد و سیستم ها یا از وقایع خارجی تعریف می شود.

تعریف دیگری از ریسک عملیاتی نیز موجود است: ریسک عملیاتی، یعنی امکان بالقوه عدم توفیق در دسترسی به اهداف مأموریت. این تعریف شامل زیان (ناکامی در رسیدن به اهداف مأموریت) و عدم اطمینان (احتمال وقوع یا عدم وقوع ناکامی) است. به طور همزمان، این تعریف مناسب برای استفاده در اکثر زمینه های متفاوت است.

مدیران در تمامی سازمانها با ریسک سروکار دارند. تمرکز مدیریت در سطوح بالای سازمان در اکثر اوقات روی طبیعت سوداگرانه ریسک است. مدیریت، ریسک سرمایه گذاری داراییهای سازمانی را در مقابل بازگشت بالقوه آن سرمایه گذاری تعدیل می کند و با ملاحظات استراتژیک، ریسک را در فعالیتهای سازمان و سرمایه گذاریها، مدیریت می کند.

با وجود این، در سطوح عملیاتی یک سازمان، کارکنان و مدیریت طبق معمول تمرکزشان روی مدیریت یک نوع از ریسک خطرناک به نام ریسک عملیاتی است. همچنان که کارکنان و مدیریت فرایندهای کاری را به اجرا در می آورند، ریسکهای عملیاتی شروع به ظهور می کنند. نقصان موجود در ذات فرایندها می تواند به عدم کارایی و مشکلاتی در خلال عملیات منجر شود که این امر می تواند اثر نامطلوبی بر موفقیت سازمان بگذارد.

به طور خلاصه، اگرچه اشکال مختلفی از ریسک (از جمله، ریسک تجاری، عملیاتی، پروژه ای و امنیتی) وجود دارد، ولی تمامی آنها مبنای مفهومی یکسانی دارند. در عین حال، می توان تفاوتی قابل ملاحظه ای میان ملموس انواع مختلف ریسک بر مبنای محتوای درک شده، قائل شد. برای مثال، یک ریسک سوداگرانه، مثل یک ریسک تجاری، خصلتهای منحصر به فردی دارد که آن را از یک ریسک خطرناک، از جمله ریسک عملیاتی، متمایز می سازد.

طبیعت سوداگرانه یک ریسک تجاری هم سودآوری و هم زیان را در پی خواهد داشت، در حالی که ریسک عملیاتی هیچ فرصتی برای سودآوری ایجاد نمی کند. همانگونه که قبلاً گفته شده، تعریف ریسک عملیاتی به کار رفته در این متن چنین می باشد: ریسک عملیاتی، یعنی امکان بالقوه عدم توفیق در دسترسی به اهداف مأموریت.

شکل 2 چگونگی تعبیر چهار عنصر ریسک را در ریسک عملیاتی نشان می دهد. عبارت موجود در شکل منعکس کننده اصطلاحات رایج و مرسوم در توصیف ریسک عملیاتی است. توجه کنید که مأموریت یک فرایند کار همان محتوایی است که ریسک عملیاتی در آن منظور گردیده است. تعریف مأموریت، نخستین مرحله حیاتی در توصیف ریسک عملیاتی است، زیرا این مرحله اساس تشخیص، شرح و تفسیر ریسک عملیاتی را تشکیل می دهد.

تمامی دیگر عناصر مشخص شده در شکل 2، در ارتباط با مأموریت یک فرایند کاری بررسی شده است.

جرقه همان عمل یا اتفاقی است که وقتی با آسیب پذیریهایی موجود ترکیب شود، به یک طیفی از زیانهای بالقوه منجر می شود.

آسیب پذیریه‌ها یعنی عیب و نقص‌هایی که فرایند را در معرض زیان‌هایی قرار می‌دهد؛ ضربه‌ها به‌عنوان زیان‌های بالقوه ناشی از یک ریسک درک شده، تعریف می‌شوند. در ریسک عملیاتی، تمامی زیان‌ها از پیگیری مأموریت حادث شده‌اند. از آنجایی که این یک ریسک خطرناک است، ریسک عملیاتی امکان بالقوه‌ای برای زیان‌دهی فراهم می‌سازد و هیچ امکان بالقوه‌ای برای سودآوری ارائه نمی‌دهد. یک نوع از شرایط اضافی که می‌بایست به‌عنوان عامل برای معادله ریسک عملیاتی در نظر گرفته شود؛ کنترل‌ها است. در شکل 2 رابطه میان کنترل‌ها و جرعه‌ها، آسیب پذیریه‌ها و ضربه‌ها نشان داده شده است. کنترل‌ها شرایط و وضعیت‌هایی هستند که محرک یک فرایند به‌سوی تحقق مأموریتش است. آنها شامل خط‌مشی‌ها، رویه‌ها، روال‌ها، کارها، وضعیت‌ها و ساختارهای سازمانی هستند که به‌منظور ایجاد یک تضمین معقول و منطقی برای دستیابی به مأموریت‌ها و حذف، کشف و اصلاح حوادث ناخواسته، طراحی گردیده‌اند. کنترل‌ها می‌توانند به‌روشهای زیر، ریسک را کاهش دهند:

\* حذف یک اتفاق آغازگر یا جرعه‌ها؛

\* کنترل میزان وقوع یک جرعه یا آغازگر و اجرای برنامه‌های اقتضایی در زمان مناسب؛

\* کاهش آسیب پذیریه‌ها؛

\* کاهش ضربه‌ها یا زیان‌های بالقوه.

بنابراین، یک سنجش صحیح از ریسک عملیاتی می‌بایست شامل اثرات کنترل‌ها علاوه بر چهار عنصر موجود باشد. معمولاً، افراد راجع به ریسک عملیاتی از اصطلاح تهدید استفاده می‌کنند. یک تهدید یعنی وضعیت یا اتفاقی که باعث ریسک می‌شود. یک تهدید ترکیبی از یک جرعه و یک یا چند آسیب پذیری می‌باشد، زیرا مجموع این دو عنصر مشخص‌کننده اوضاع و احوالی است که باعث خلق ضرر و زیان بالقوه‌ای می‌شود.

مدیریت ریسک

به‌طور کلی، مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است. در مجموع، استراتژی‌های به‌کار رفته شامل:

حذف یا اجتناب از ریسک،

پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای یک ریسک خاص هستند.

کاهش اثرات منفی ریسک،

انتقال ریسک به بخش‌های دیگر،

مدیریت ریسک سنتی، تمرکزش روی ریسک‌های جلوگیری‌کننده از علل قانونی و فیزیکی بود (مثل حوادث طبیعی یا آتش‌سوزی‌ها، تصادفات، مرگ و میر و دادخواهی‌ها).

مدیریت ریسک مالی، از سوی دیگر، تمرکزش روی ریسک‌هایی بود که می‌تواند استفاده از ابزار مالی و تجاری را اداره کند.

مدیریت ریسک ناملموس، تمرکزش روی ریسک‌های مربوط به سرمایه انسانی، مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندهای عملیاتی است. بدون توجه به نوع مدیریت ریسک، تمامی شرکت‌های بزرگ دارای تیم‌های مدیریت ریسک هستند و شرکت‌ها و گروه‌های کوچک به‌صورت غیر رسمی، در صورت عدم وجود نوع رسمی آن، مدیریت ریسک را مورد استفاده قرار می‌دهند.

در مدیریت ریسک مطلوب، یک فرایند اولویت‌بندی منظور گردیده که بدان طریق ریسک‌هایی با بیشترین زیاندهی و بالاترین احتمال وقوع در ابتدا و ریسک‌هایی با احتمال وقوع کمتر و زیاندهی پایین‌تر در ادامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در عمل، این فرایند ممکن است خیلی مشکل باشد و همچنین در اغلب اوقات ایجاد توازن میان ریسک‌هایی که احتمال وقوع شان بالا و زیاندهی شان پایین و ریسک‌هایی که احتمال وقوع شان پایین و زیاندهی شان بالاست، ممکن است به‌طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگیرند. در نتیجه می‌توان ریسک‌های موجود در سازمان را از این دو بُعد نیز طبقه‌بندی کرد که در شکل 3 نشان داده شده است.

مدیریت ریسک ناملموس، یک نوع جدید از ریسک را معرفی می‌کند، ریسکی که احتمال وقوع اش 100 درصد است، ولی در سازمانها به‌خاطر فقدان توانایی تشخیص، نادیده گرفته می‌شود. برای مثال ریسک دانش، زمانی رخ می‌دهد که دانش دارای ضعف و نقص به‌کار برده شود. ریسک روابط، زمانی رخ می‌دهد که همکاری بی‌اثر و نتیجه‌ای اتفاق افتد. ریسک فرایند عملیاتی، زمانی رخ می‌دهد که عملیات بی‌ثمری اتفاق افتد. این ریسک‌ها به‌صورت مستقیم بهره‌وری دانش کارکنان را کاهش داده، و باعث نزول مقرون به‌صرفه بودن از نظر اقتصادی، سودآوری، خدمات، کیفیت، شهرت، می‌شود. در واقع مدیریت ریسک ناملموس باعث می‌شود در مدیریت ریسک به‌واسطه شناسایی و کاهش ریسک‌هایی که عامل نزول بهره‌وری می‌باشند، ارزشهای آنی و مستقیمی خلق شود.



در نتیجه می توان مدیریت ریسک را یک وظیفه ای شامل فرایندها، روشها، و ابزاری برای اداره ریسک در فعالیتهای سازمانی است. که یک محیط منضبط برای تصمیم گیریهای پیشتازانه و غیر منفعل در موارد زیر فراهم می آورد:

- \* ارزیابی پیوسته در مورد آنچه که ایجاد اشکال می کند (ریسک)
  - \* شناسایی ریسکهای مهم در راستای برخورد با آنها
  - \* اجرای استراتژیهای مناسب به منظور اداره نمودن آن ریسکها
- پارادایم مدیریت ریسک

پارادایم یا الگوی مدیریت ریسک مجموعه ای از وظایف است که به صورت یک سری فعالیتهای پیوسته در سرتاسر چرخه عمر یک سازمان وجود دارند و عبارتند از:

- \* شناسایی ریسک ها
- \* ارزیابی و تحلیل
- \* طرح و برنامه ریزی
- \* اجرا و پیگیری
- \* کنترل و پایش

وظایف پیوسته در مدیریت ریسک: وظایف پیوسته مدیریت ریسک در قسمت پایین معرفی گردیده اند. هر ریسکی به طور طبیعی این وظایف را به طور متوالی طی می کند، ولی فعالیتهای به صورت پیوسته، همزمان (مثلاً ریسکهای پیگیری می شوند در حالی که به موازاتش ریسکهای جدیدی شناسایی و تحلیل می شوند)، و تکراری (مثلاً برنامه کاهنده ای برای یک ریسک ممکن است برای ریسک دیگری مفید باشد) در سرتا سر چرخه حیات یک مأموریت اتفاق می افتند.

\* شناسایی: جستجو و مکان یابی ریسکها، قبل از مشکل ساز شدن آنها.

\* ارزیابی و تحلیل: تبدیل داده های ریسک به اطلاعات تصمیم گیری. ارزیابی میزان اثر، احتمال وقوع ومحدوده زمانی ریسکها و طبقه بندی و اولویت بندی ریسکها.

\* طرح و برنامه ریزی: ترجمه اطلاعات ریسک به تصمیم ها و فعالیتهای (هم حال و هم آینده) و به کارگیری آن فعالیتهای.

\* اجرا و پیگیری: بررسی شاخصهای ریسک و فعالیتهای کاهنده.

\* اجرا و پیگیری: اصلاح انحرافات نسبت به برنامه های کاهنده ریسک.

\* ارتباطات: اطلاعات و بازخورهای بیرونی و درونی از فعالیتهای ریسک، ریسکهای موجود و ریسکهای پدید آمده فراهم می سازد.

استراتژی مدیریت ریسک

وقتی که ریسکها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیکهای اداره ریسک در یک یا چند روش از چهارروش اصلی قرار می گیرند:

\* حذف یا اجتناب از ریسک

\* تحمل کردن ( تحت کنترل در آوردن ) ریسک

\* کاهش سطح ریسک

\* انتقال ریسک

استراتژی حذف یا اجتناب از ریسک:

استراتژی حذف یا اجتناب یعنی از بین بردن ریسک در منبع خطر ویا انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک می شود. به عنوان مثال ممکن است که یک فعالیت و کاری مورد چشم پوشی قرار گیرد، تا از مشکلات و دردهای آنها اجتناب شود. مثال پرواز نکردن هواپیما تا از ریسک سرقت ویا سقوط آن اجتناب شود. استراتژی اجتناب به نظر می رسد راه حلی برای تمامی ریسکهاست، ولی اجتناب از ریسک

همچنین به معنی زیاندهی در مورد سودآوریهایی بالقوه ای است که امکان دارد به واسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود. داخل نشدن به

یک فعالیت و کار به منظور اجتناب از ریسک، احتمال کسب سودآوری را ضایع می کند.

استراتژی تحمل کردن ( تحت کنترل در آوردن ) ریسک:

استراتژی تحمل کردن، یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ می دهد. در واقع خود-تضمینی یا تضمین شخصی در این طبقه جای می گیرد. تحمل کردن ریسک یک استراتژی قابل قبول برای ریسک‌های کوچک است که هزینه حفاظت در مقابل ریسک ممکن است از نظر زمانی بیشتر از کلیه زیانهای حاصله باشد. کلیه ریسک‌هایی که قابل اجتناب و انتقال نیستند، ضرورتاً قابل تحمل کردن هستند. اینها شامل ریسک‌هایی می شود که خیلی بزرگ هستند که یا محافظت در مقابل آن امکان پذیر نیست یا پرداخت هزینه بیمه آن شاید عملی نباشد. در این زمینه، جنگ به‌خاطر ویژگیهایش و عدم وجود تضمین نسبت به ریسک‌هایش، مثالی مناسبی است. همچنین هر مقداری از زیاندهی بالقوه علاوه بر مقدار تضمین شده، ریسک پذیرفته شده محسوب می شود. همچنین ممکن است این حالت قابل قبول باشد در صورتی که امکان تحقق زیانهای سنگین، کم باشد یا هزینه بیمه کردن برای مقدار پوشش بیشتر، خیلی زیاد باشد به‌طوری که مانع بزرگی برای اهداف سازمانی ایجاد کند.

استراتژی کاهش ریسک (یا تسکین):

استراتژی کاهش، یعنی به‌کارگیری شیوه‌هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود. به‌عنوان مثال می توان به کپسول های آتش نشانی که برای فرونشاندن آتش طراحی گردیده اند، اشاره کرد که ریسک زیان ناشی از آتش را کاهش می دهد. این شیوه ممکن است باعث زیانهای بیشتری بواسطه خسارات ناشی از آب شود و در نتیجه امکان دارد که مناسب نباشد. سیستم هالوژنی جلوگیری کننده از آتش ممکن است آن ریسک را کاهش دهد، ولی هزینه آن امکان دارد، به‌عنوان یک عامل بازدارنده از انتخاب آن استراتژی جلوگیری کند. استراتژی انتقال ریسک:

استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگری ریسک را قبول کند، معمولاً بوسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی. بیمه کردن، یک نوع از استراتژی های انتقال ریسک با استفاده از بستن قرار داد است. در موارد دیگر این امر بواسطه قراردادهای کلامی انجام می گیرد که ریسک را به بخشهای دیگر بدون پرداختی بابت حق بیمه، انتقال می دهد. معمولاً بار مسئولیت در میان سازندگان ساختمان یا دیگر سازندگان بدین صورت انتقال می یابد. از سوی دیگر، استفاده از وضعیتهای تعدیل کننده در سرمایه‌گذارهای مالی، یک نمونه از چگونگی انجام اقدامات احتیاطی توسط شرکتها، به منظور اداره ریسک از نظر مالی است.

بعضی از روشهای اداره نمودن ریسک، در تمامی طبقات جای می گیرند. پذیرش جمعی ریسک از لحاظ فنی یعنی تحمل ریسک توسط گروه، ولی توزیع آن در کل گروه، یعنی انتقال ریسک در میان افراد عضو در گروه. که این وضعیت متفاوت از بیمه سنتی است، که در آن هیچ حق بیمه ای پیشاپیش میان اعضای گروه مبادله نمی‌شود، ولی در عوض زیان حاصله به حساب تمام اعضای گروه گذاشته می شود. شناسایی خطر (Hazard identification)

مدل دو مینو

خطرات توسط اعمال ناامن و یا شرایط ناامن ایجاد می شوند. خطرات می توانند برای مدت های طولانی وجود داشته باشند بدون اینکه حادثه ای رخ دهد. به نظر می رسد که نوعی چاشنی و یا عبور از یک مرز و یا آستانه سبب می شود که حادثه ای رخ دهد. مثال: ممکن است روزنه ای در کف یک ساختمان برای مدت ها وجود داشته باشد و هر کس به هنگام عبور در اطراف آن قدم بزند و لذا اتفاقی نیافتد. ولی یک روز ممکن است شخص در اثر عجله. متوجه روزنه نشود و قدم در آن بگذارد و در نتیجه پایش آسیب ببیند

آستانه یا چاشنی (Trigger)

مدل پنیر سویسی

مدل پنیر سویسی به خوبی بیانگر تاثیر سازمان بر بروز خطای انسانی است.

این مدل بوسیله ریزن (reason) پیشنهاد شده است و برخی آن را مدل دومینوی مدرن میدانند.

ریزن در این مدل نشان میدهد که خطای انسانی یک علت بی واسطه در بروز حادثه است. ولی همین علت خود معلول علل دیگر است. در این مدل، هریک از بخشهایی که میتوانند مانع از بروز حادثه شود به شکل یک برش از پنیر سوئیسی میشوند. هر برش دارای حفراتی است که بیانگر نقص های موجود در آن بخش است. هر گاه این لایه ها بگونه ای قرار بگیرند که برخی از این حفره ها بتوانند در یک راستا قرار بگیرند راه بروز حادثه فراهم میشود.

ریزن خطاهایی که مربوط به اپراتور میشود، را خطای فعال می گوید.

هنگام بروز حادثه، نخستین موضوعی که توجه بررسی کننده را بر می انگیزد، همین خطا است ولی باید توجه داشت که خطاهای دیگری در سیستم وجود دارد که ممکن است سالها بصورت نهفته باشند و تنها در ترکیب با یکی از خطاهای فعال بروز کنند. این خطاهای نهان نامیده میشوند. که در راس همه آنها خطای سازمانی قرار گرفته است

روشهای شناسایی خطر

شش روش را می توان برای شناسایی خطرات بکار برد :

- 1- بررسی وظایف افراد ، روش های انجام کار ، دستورالعمل ها و عملکرد ها با این روش می توان انحرافات از عملکرد و وظایف را شناسایی و خطرات احتمالی آنرا ردیابی کرد
- 2- بررسی سوابق حوادث که در گذشته رخ داده اند با تحلیل حوادث رخ داده می توان به عوامل مخاطره آمیز آن پی برد .
- 3- بازرسی کردن ایستگاه ها توسط چک لیست
- 4- مشورت کردن با کارکنان ، سرپرستان و عوامل کار - بررسی مشکلات و مسائل
- 5- بررسی قوانین و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار
- 6- قوانین و استانداردهای بین المللی مانند

OHSAS 18001 \_

ISO 14000 \_

OSHA \_

- قوانین و استانداردهای ملی

- قوانین مشاغل سخت و زیان آور

- الزامات داخلی شرکت ها

انواع بازرسی :

1 - بازرسی غیر رسمی ( Informal Inspection )

2 - بازرسی رسمی ( Formal Inspection )

بازرسی غیر رسمی

در این نوع بازرسی ، کارکنان و یا سرپرستان هر قسمت در جریان فعالیت های معمول بازرسی را به صورت اتوماتیک انجام می دهند . بسیاری از افراد یاد گرفته اند که در هنگام بازرسی به منظور پیگیری موثرتر ، شرایط غیر استاندارد را در یک دفترچه جیبی یادداشت کنند . با این حال می توان برای اینگونه بازرسی ها بنا به نوع عملیات و وظیفه یک فرم بازرسی غیر رسمی تهیه کرد . در بازرسی غیر رسمی تمایل به برگزیدگان مشکلات خیلی آشکار است و تنها مواردی که در مسیر بازرسی و یا نزدیک آن رخ می دهند در نظر گرفته می شوند . بازرسی غیر رسمی می بایست مکمل بازرسی های رسمی باشد .

بازرسی رسمی (Forma Inspection)

این نوع بازرسی شامل یک بررسی اولیه از تمام نواحی کار است بطوری که هر موردی که سبب افت بالقوه در عملیات میشود مورد توجه بازرس قرار گیرد . بازرسی رسمی اغلب ماهانه و یا دو ماه یکبار انجام می شود. تمام موارد بطور دقیق ثبت و بر اساس میزان ریسک طبقه بندی میشوند .

چگونه بازرسی باید صورت گیرد ؟

- 1- بازرسی باید در جستجوی اقلامی باشد که خارج از محل خود و یا مسیر خود قرار دارند .
  - 2- باید تمام منطقه را به شکلی اصولی تحت پوشش قرار دهد . ( بهتر است قبل از بازرسی با قدم زدن در محل یک دید اجمالی پیدا کرد ) .
  - 3- باید هر مورد صریحاً شرح داده شده و موقعیت آن نیز مشخص شود .
  - 4- موارد ضروری را سریعاً پیگیری نمایید .
  - 5- یک برنامه زمانی معین برای بازرسی و بررسی همه کارها تهیه شود .
  - 6- آگاه نمودن سرپرستان از نحوه و هدف بازرسی و زمینه سازی برای همکاری بیشتر آنها.
- پارامترهای مورد نظر برای بازرسی عبارتند از :
- 1 - محل کار ( work place )
  - 2 - ماشین آلات ( machines )
  - 3 - تجهیزات و دستگاه ها ( Equipment )
  - 4 - مواد ( material )
  - 5- کارکنان ( Employees )

6 - فرایندهای ویژه (Special Process)

7 - منبع نیرو (Power Source)

ارزیابی ریسک (Risk Assessment)

تعاریف ارزیابی ریسک (Risk Assessment)

1 - مطابق با استاندارد Ohsas18001 ریسک معین ، احتمال و نتیجه یک واقعه مخاطره آمیز است .

تعریف دیگر ریسک : احتمال وقوع یک حادثه می باشد

$$\text{Consequence} = \text{Event} * \text{Consequence} = \text{Event} * \text{Time} = \text{RISK}$$

مثال : به عنوان نمونه حلالهای آتش زا یک خطر هستند که قابلیت اشتعال حلال علت آسیب آنها می باشد .

در این حالت آسیب همان آتش گرفتگی است که خسارت جانی در پی دارد . ریسک مربوط به این خطر بستگی به نحوه استفاده از مایع

دارد . همچنین کنترل ها و رویدادها اضطراری که در محل موجود هستند بر ریسک موثر هستند .

اگر در حلال به مقادیر زیاد و در ظرف های درب باز مورد استفاده قرار گیرد و همچنین نزدیک به منابع اشتعال و در یک محیط بدون راه

فرار مناسب باشد ، ریسک یک آتش سوزی عظیم که مرگ و آسیب های سخت را به دنبال خواهد داشت ، بسیار بالاست . در صورتیکه

مقدار کمی از حلال در ظروف مناسب به دور از منابع قابل اشتعال و در یک محیط با خروجی مناسب استفاده شود، ریسک حادثه آتش

سوزی و صدمات ناشی از آن ( البته اگر آتش سوزی اتفاق بیافتد ) بسیار کاهش می یابد .

ارزیابی ریسک یک فرایند جمع آوری اطلاعات برای گرفتن تصمیمات علمی و شفاف برای تعیین سطح ریسک مربوط به یک خطر است در

واقع ارزیابی ریسک تمام جوانب یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای شناسایی خطرات و برآورد ریسک برای رتبه بندی تصمیمات

جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است .

انواع ارزیابی ریسک

در ارزیابی عمومی ریسک تمام جوانب یک فرایند ویژه در این حالت لحاظ می شوند . برای مثال مونتاژ یک قطعه یا عملیات یک جزء از

دستگاه ، همه خطرات به انضمام رابطه آنها با محیط اطراف در فرایند استقرار یافته ای ، لحاظ می گردند .

در مواقع عادی ، ارزیابی ریسک شامل رده های از ارزیابی عمومی همه فرآیندهایی می شود که در محل قرار گرفته اند .

بنابراین ، اگر خطر خارج از سایت باشد و تمام سایت را در برگیرد . ارزیابی خاص آن خطر ممکن است مناسبتر باشد . مثال هایی از

ارزیابی خاص می تواند شامل خروج اضطراری و احتیاجات برای کمکهای اولیه باشد . ارزیابی ریسک سرو صدا و در معرض گازهای سربی

قرار گرفتن می تواند نمونه های خاص باشد .

چنانچه عملیاتی مشابه در چند مکان با فرض شرایط ثابت انجام می شود . تنها به یک ارزیابی کامل نیاز است این ارزیابی می تواند برای

دیگر عملیات نیز استفاده شود . استانداردهای صنعتی نیز می توانند فرایند ارزیابی را ساده تر کنند . به عنوان مثال در صنایع الکترونیک ،

گازهای سیال برای ریه حساسیت زا هستند و استنشاق آنها می تواند تنگی نفس را دنبال داشته باشد .

مراحل انجام ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک در قالب طرح کلی زیر شروع می شود :

تقسیم کردن عملیات به قسمت های قابل مدیریت

تعیین انواع ارزیابی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد ( عمومی ، خاص و یا هر دو )

تخصیص منابع به گروه های ارزیابی

فراهم آوری پایش و بازنگری ارزیابی های تکمیل شده

در این طرح کلی . ارزیابی ریسک در هر فرآیند باید بصورت زیر به زیر مجموعه هایی تقسیم شود . طرح نباید تنها شامل عملیات تکراری

که در چارچوب هایی معین انجام می شوند، باشد . بلکه باید عملیاتی همانند نگهداری و تعمیرات را نیز شامل شود .

دیگرام زیر مراحل ارزیابی ریسک رامعرفی می کند .

تعیین وظایف و کارها در ارزیابی ریسک :

مشخص کردن فرآیندها و ارتباط آنها کمک زیادی در شناسایی خطرات خواهد کرد .

مستندات کنترل کیفیت و تولید یک نقطه آغاز خوب برای انجام این کار است . اگر کار در طریقی متفاوت از آن شیوه رایج آن انجام شود

. ضروری است که ارزیابی ریسک برای کارها آنچنانکه واقعاً انجام می شود نیز به کار گرفته شود .

تعیین خطرات :

خطرات را می توان به طبقات کلی زیر نیز دسته بندی کرد:

- تجهیزات کار
- ایستگاه کار مانند کف نامسطح ، نور کم
- مواد و اجسام : دود جوشکاری ، گردو غبار
- محیطی مانند درجه دما ( گرما و هم سرما)

• دستورالعمل ها و رویه های کاری مانند فقدان دستورالعمل تکنیک های جابجایی و انبارش همه خطرات مرتبط با هر کار یا وظیفه باید تعیین شده و به درستی ثبت شوند . ثبت باید شامل علت آسیب و خود آسیب باشد اشخاص مرتبط با ریسک :

- برای تعیین اشخاص مرتبط با ریسک یک خطر ویژه . گروه های نشان داده شده در زیر باید لحاظ شوند .
- کارکنانی که عملاً کار انجام می دهند ( مثل اپراتورهای خط مونتاژ )
- کارکنانی که نزدیک به کار هستند ( مثل مهندسی و سرپرستان )
- دیگر کارکنانی که ممکن است از محل عبور کنند ( مثل کارگران واحدهای دیگر )
- کارکنان دیگر شرکت هایی که ممکن است در محل سهم داشته باشند ( مثل مشتریان ، تامین کنندگان ، نامه رسان ها )
- اعضاء عمومی شرکت و نه لزوماً عضو محل ( مثل کارکنان اداری )
- ریسک افراد جوان ( به خاطر بی تجربگی شان ) و افراد جدید و مادران آبستن محتاج ملاحظه و دقت بیشتر هستند .
- برآورد ریسک و طبقه بندی ریسک :
- وقتی که خطرات شناسایی شدند باید برآوردی از ریسک های مربوطه صورت گیرد . در برآورد ریسک عموماً به دنبال فاکتورهای زیر پرداخته می شود :

1- احتمال اینکه خطرات به آسیب منجر شوند .

2- وخامت حادثه

3- تعداد افرادی که از حادثه متاثر خواهند شد .

تصمیمات متفاوت درباره ریسک ناشی از ایده های متفاوت برای تعیین سطح مقبولیت است. اما بطور کلی ریسک ها را به چهار گروه زیر می توان تقسیم کرد. معیار مشخصی برای طبقه بندی ریسک وجود ندارد . با اینحال کمی کردن ریسک می تواند کمک بزرگی برای دسته بندی ریسک باشد .

1- ریسک های ناچیز

ریسک هایی که اهمیت چندانی در فرآیند مورد با ارزیابی ندارند و می توان آنها را نادیده گرفت . این ریسک ها به هیچ وجه حاد نیستند و خطرات جانی ندارند . ریسک های عادی برخاسته از خطراتی هستند که اهمیت چندانی ندارند . مانند ریسک گزیدگی توسط یک حشره غیر سمی.

2- ریسک های نامعین

در ریسک های نامعین اطلاعات ما برای برآورد ریسک ناکافی است .

این دسته از ریسک ها نیازمند فعالیت هایی برای تعیین چگونگی فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز برای رفع ابهام و نامعینی هستند . همه این فعالیت ها به هم متصل می شوند و یک طرح کلی بوجود می آورند .

3- ریسک های تحت کنترل

در این حالت کنترل های لازم برای این ریسک های مورد نظر انجام شده و تا زمانیکه شرایط بازنگری ایجاد نشده نیاز به انجام فعالیت تازه ای نیست .

4- ریسک های خارج از کنترل

برای این دسته از ریسکها باید اقداماتی جهت حذف خطر انجام شود . و در صورت عدم انجام این کار کنترل هایی جهت کاهش ریسک و رساندن نرخ آن تا سطح قابل قبول فراهم شود .

بازنگری ارزیابی ریسک :

بازنگری ارزیابی باید در فواصل معین انجام گردد. همچنین در صورت رخ دادن تغییرات زیر می توان بازنگری در ارزیابی راجهت معتبر بودن آن انجام داد. ارزیابی ها باید تاریخ خاتمه معین داشته باشند .

– تغییر در قوانین

– تغییر در معیارهای کنترل و طبقه بندی

– هر گونه تغییر مشهود در نحوه انجام کار

– رویکرد به تکنولوژی جدید

– متدهای ارزیابی ریسک :

1- رویکرد عمومی

2- روش Hazard and operability HAZOP

3- روش FMEA Effect Analysis & Failure Mode

4- روش Fault Tree Analysis FTA

5- روش What IF

رویکرد عمومی

در رویکرد عمومی ، ریسک اینگونه تعریف می شود

ریسک = وخامت خطر \* احتمال رخداد خطر

یک مقیاس مشخص برای کمی کردن نرخ ریسک وجود ندارد با این حال می توان از قاعده زیر استفاده کرد .

امتیاز	ردیف	شرح احتمال وقوع ریسک
10	1	بروز مدام و پیوسته ریسک
8	2	با توجه به شرایط احتمال وقوع 50٪ تا 80٪ میباشد
6	3	احتمال وقوع پنجاه ، پنجاه میباشد
4	4	حداقل سالی یکبار اتفاق میافتد
2	5	بصورت غیر عادی و شرایط اضطراری
1	6	بندرت ( با توجه به سیستم موجود امکان اتفاق ریسک ضعیف است )
0/5	7	خیلی بندرت ( با توجه به سیستم موجود امکان اتفاق ریسک وجود ندارد )
امتیاز	ردیف	شرح شدت ریسک
10	1	مرگ ومیر، توقف عمده فرایندها ، خسارت بالای 500 000 000 ریال
8	2	نقص عضو و ازکارافتادگی دائمی ، خسارت بین 250 000 000 تا 500 000 000 ریال
6	3	بیماریهای حاد ومهلك ،صدمات شدید، خسارت بین 100،000 000 تا 250 000 000 ریال
4	4	بیماریها و صدماتی که منجر به ازکارافتادگی موقت میشوند ، خسارت بین 20 000 000 تا 100 000 000 ریال
2	5	صدمات وبیماریهای متوسط ومزمن ، خسارت بین 5000 000 تا 20 000 000 ریال
1	6	صدمات ، آسیبهای خفیف ، خسارات زیر 5000 000 ریال
0/5	7	ایجاد شرایط نامناسب کار ، بدون ایجاد خسارات جانی ومالی

What if

## تاریخچه : What if

در سال 1960 یک شکل بهبود یافته آنالیز what-if در صنایع شیمیایی پدید آمد که کاربرد آن در ابتدا شناخت خطرات مرتبط با فرآیندها بود. بعدها نام HAZOP برای آن (hazard and operability) انتخاب شد.

## آنالیز What if

این روش برای شناسایی منابع تولید ریسک و اثرات آن (به صورت تقریبی) کاربرد دارد. این روش برای محاسبه ریسک های در ارتباط با تغییرات تجهیزات، رویه های کاربردی و نیروی انسانی مناسب است. جدولی از وقایع ممکن و اثرات آن و همچنین ارزیابی کمی یا کیفی ریسک می تواند نتیجه به کارگیری این روش باشد. در آنالیز What if باید به این نکته توجه داشت که این روش غالباً برای تعیین ریسک ها و اثرات ناشی از تغییرات تجهیزات، انسان و رویه های کاربردی استفاده می شود.

مثال 1: در شرکت A برای کنترل و در صورت لزوم تعمیرات اضطراری دیگ بخار از یک نفر متخصص دیگهای بخار استفاده می شود. نوع فرآیند تولید به گونه ای است که دیگ بخار به طور مستمر نیاز به کنترل و یا تعمیرات دارد.

آنالیز مورد نظر بر روی ((عدم حضور متخصص)) در محل کار صورت می گیرد.

تغییر: نبود متخصص در محل کار (به هردلیل از جمله بیماری، مسافرت و ...)

اگر (If) متخصص نباشد.

چه (What) اتفاقی می افتد؟

اثرات: مقدار ریسک:

– ترکیدن دیگ بخار  
– نشت آب به خارج از دیگ  
– خاموش شدن دیگ

راه حل:

– اضافه کردن نیروهای متخصص  
– مدون کردن نحوه تعمیرات و کنترل دیگ بخار  
– استفاده از هشدار دهنده های مناسب

## H A Z O P

(Hazard And Operability)

HAZOP یک روش کیفی برای شناسایی خطرات مرتبط با فرآیند، انسان و ماشین است. HAZOP به کمک کلمات راهنما، انحرافات مربوط به عملکرد پارامترها را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این تکنیک، شناسایی خطرات را با طوفان ذهنی (Brain Storming) شروع می کند و در پی کشف علل و اثرات خطرات بالقوه است.

## انواع HAZOP

بطور کلی چهار نوع HAZOP وجود دارد.

1- فرآیند (Process) HAZOP:

این نوع HAZOP برای طراحی کارخانه ها و سیستم های فرآیندهای توسعه داده شده است.

رویه کلی این نوع HAZOP بر مرور فرآیندها و دیاگرام های جریان و نحوه استفاده از دستگاهها و تجهیزات تکیه دارد. سپس سیستم مورد مطالعه را به اجزاء ساده تر تقسیم می کند و با استفاده از کلمات راهنما سعی در شناسایی انحرافات فرآیند دارد.

2- HAZOP انسانی (Human):

یک نوع خاص از HAZOP است که بیشتر بر خطاهای انسانی تمرکز دارد (تا خطاهای فنی).

این نوع HAZOP بر پایه آنالیز وظایف کاری بنا شده است. اطلاعات ورودی برای این نوع HAZOP رویدادهای کاری، جانمایی ایستگاه کاری و موضوعات مربوط به روابط انسان و ماشین است.

این نوع HAZOP خطاهای زیر را پوشش می دهد..

خطاهای مربوط به طراحی و نحوه استفاده ابزارآلات و کامپیوترها

خطاهای مربوط به تعیین نقش کارگر و صلاحیت کاری آن بر سیستم

خطاهای مربوط به روابط کاری و انسانی

3- HAZOP رویه ای (Procedure) :

این نوع HAZOP رویه ها و توالی های عملیاتی را مورد بازنگری قرار می دهد. HAZOP رویه ای هم بر خطاهای انسانی و هم بر سیستم های فنی تمرکز دارد.

مثالهایی از کاربرد این نوع HAZOP عبارتند از :

برای عملیات جوشکاری و دریل

نصب تجهیزات جدید

نگهداری تسهیلات ( دیوارها ، لوله کشی ها و ... )

عملیات بالابری پیچیده

4- HAZOP نرم افزاری (Soft ware) :

این نوع HAZOP برای شناسایی خطاهای ممکن بالقوه در توسعه نرم افزارها کاربرد دارد.

اهداف مطالعه HAZOP :

اهداف زیر می توانند مد نظر قرار گیرند :

1- شناسایی تمام علل بالقوه ای که در حیطه مورد مطالعه منجر به اثرات مهم ایمنی و عملیاتی شوند.

2- تصمیم گیری در مورد اینکه آیا طراحی های موجود این اطمینان را بوجود می آورند که ریسک حاصل از خطرات شناخته شده در سطح قابل قبول قرار دارند یا خیر ؟

3- نیل به سطح ریسک قابل قبول.

4- بیشینه سازی ارزش تسهیلات در شرکت بوسیله کاهش ریسک فرآیندهای مربوط به سطح قابل قبول و بهبود اثر بخشی عملیاتی

5- کاهش هزینه های متأثر از کاهش ریسک فرآیندها.

6- ارائه ابزارهای موثر بر هزینه که سود بخشی عملیات را بهبود دهد.

مراحل انجام HAZOP

مطمئناً قبل از آغاز HAZOP باید زمینه های مناسب فراهم گردد از جمله :

الف - تعهد مدیریت عالی به منظور تأمین منابع و حمایت های لازم .

ب - اعتبار بخشیدن به کار اعضاء گروه HAZOP با شناساندن آنها و دادن اختیارات لازم به گروه

ج - حمایت از تصمیمات گروه به منظور اجرای اقدامات پیشنهادی .

د - در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز از جمله نقشه ها ، دیاگرام ها ، طرح ها و اطلاعات فنی مورد نیاز فرایند .

بعد از حصول اطمینان از ایجاد یک زمینه مناسب می بایست مبادرت به تشکیل تیم HAZOP نمود.

محوریت تیم با رهبر گروه است .

مطالعه HAZOP نیازمند یک رهبر ورزیده و آشنا با دیگر تکنیک ها ی مشابه است .

رهبر گروه باید توانایی کمک به اعضاء، دیگر تیم جهت درک بهتر اهداف مطالعه HAZOP را داشته باشد.

برخی از شرایط مورد نیاز جهت تصدی پست رهبر گروه HAZOP

1- رهبر گروه باید آموزش های لازم جهت هدایت HAZOP را داشته باشد .

در صورت امکان صلاحیت رهبر گروه توسط رهبران دیگر گروه های ورزیده مورد تایید قرار گیرد .

2- به نوع فرایند مورد مطالعه اشراف کامل داشته باشد .

3- دارای قدرت کافی برای کنترل و هدایت مبحث و جلسات باشد .

4- یک سازمان دهنده باشد .

5- مسئولیت کاری خارج از مطالعه HAZOP نداشته باشد ( تا جایی که ممکن است ) .

اختیارات رهبر گروه :

رهبر گروه باید قدرت تعویض اعضاء گروه را در صورتیکه کارآمدی لازم را ندارند داشته باشد .

رهبر گروه باید قدرت به تعویق انداختن مطالعه را در صورتیکه تیم بطور موثر نتواند مفاد ضروری کار را شناسایی کند ، داشته باشد .

رهبر گروه باید تلاش کند از تمام بخش های فرآیندی مورد مطالعه ، شخصی را در گروه وارد کند .



## اعضاء گروه HAZOP

- 1- اعضای گروه باید آموزش های لازم را جهت مطالعه HAZOP دیده باشند .
- 2- اعضای گروه باید توانایی فهم خطرات بالقوه فرایند و روش های استاندارد آن صنعت را برای کنترل این خطرات داشته باشند.
- 3- حداقل یکی از اعضای گروه باید مسئول کسب اطلاعات از حوادث گذشته (در تسهیلات مشابه ) باشد و موارد ضروری را پیگیری کند .

بررسی مدارک و اطلاعات فنی در HAZOP :

مستندات مورد نیاز جهت بررسی شامل موارد زیر می شود .

شرح عملیات ( رویدادها و دیا گرام های عملیات )

شرح استفاده از ابزارها و طرح های تجهیزات عملیاتی

مدارک مربوط به نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاه ها

اطلاعات محیط درونی و بیرونی مثل : دما ، رطوبت ، فشار ، وضعیت آب و هوا ، سیل خیزی ، زلزله خیزی و ...

مراحل و شرایط مورد نیاز جهت اجرای HAZOP

تعیین اعضای گروه

بررسی مدارک و اطلاعات فنی در HAZOP

تقسیم سیستم به قسمتهای کوچکتر

انتخاب زیر سیستم

انتخاب پارامتر

انتخاب کلمات راهنما

کلمات راهنما (Guide Word)

کلمات راهنمای انتخاب شده باید متناسب با پارامترهای مهم فرآیند ( مثل جریان ، دما ، فشار و.....) و همچنین دیگر عملیات سیستم

( مثل روشن شدن یا خاموش شدن دستگاه ، تست کردن ، نگهداری و.....) باشد . قبل از بکار گیری کلمات راهنما رهبر گروه باید

اطمینان حاصل کند که تمام اعضای گروه به کارآمد بودن و مناسب بودن این کلمات اعتقاد دارند .

کلمات راهنمای HAZOP فرآیند :

کلمه راهنما	مفهوم	مثال
NO/NOT	نفی کامل منظور و عمل مورد نظر	عدم جریان ماده در لوله
More	افزایش کمی	دمای بیشتر از حد طراحی شده
Less	کاهش کمی	فشار کمتر از حد نرمال
As Well As	افزایش کیفی	همه دریچه ها درست بسته شده اند
Part Of	کاهش کیفی	تنها بخشی از سیستم به موقع خاموش شده است
Reverse	عکس فعالیت مورد انتظار	برگشت جریان زمانی که سیستم خاموش می شود.
Other Than	بطور کامل جایگزین شدن	وجود مایع در لوله گاز

کلمات راهنمای HAZOP انسان :

کلمه راهنما	مفهوم	مثال
Not/Done	وظیفه انجام نشده است	دریچه بسته نشده است
More Than	وظیفه بیش از حد لازم انجام شده است	فشار در مقدار بیشتر از طراحی قرار گرفته است
Less Than	وظیفه کمتر از حد لازم انجام شده است	پاکسازی با نیتروژن در زمان کوتاهی انجام شده است.
As Well As	وظیفه بیش از حد انتظار انجام شده است	تمام دریچه ها در یک زمان بسته شده است.
Part Of	قسمتی از وظیفه انجام شده است	تنها دو دریچه از سه دریچه بسته شده است.
Other Than	کار کاملاً متفاوت انجام شده است	بالا بردن به جای پایین کشیدن آن.
Repeated	دوباره کاری انجام شده است	افزایش جریان 20٪ است بجای 10٪
Sooner Than	کار زودتر از زمان و یا توالی مقرر انجام شده است	باز کردن درب کوره قبل از تنظیم فشار
Later Than	کار دیرتر از زمان و یا توالی مقرر انجام شده است	باز کردن لوله آب بعد از روشن کردن دیگ بخار

کلمات راهنما برای HAZOP رویه :

کلمه راهنما	مفهوم	مثال
Unclear	مبهم- نا مبهم	رویه بصورت گیج کننده و مبهم تهیه شده است
Wrong Place	هدایت غلط و اشتباه	رویه به خارج از توالی درست و مورد انتظار هدایت شده است
Wrong Action	فعالیت غلط و اشتباه	رویه تهیه شده فعالیت را اشتباه شرح داده است
.Incorrect Info	اطلاعات نادرست	اطلاعات قبل از انجام فعالیت غلط می باشد
Omitted	جا انداختن	یکی از قدمهای فعالیت جا افتاده است
Unsuccessful	ناموفق - بی نتیجه	رویه جوابگوی نیاز اپراتور نیست
Interference effect (From Other)	تأثیرات متقابل از دیگران	رویه تداخل با کار دیگران ایجاد می کند

تعیین انحرافات پارامتر :

ترکیب هر کلمه راهنما با هر پارامتر یک انحراف را تشکیل می دهد . در واقع منظور انحراف از مقدار طراحی شده است . نکته مهم در اینجا این است که مطمئن شویم طراحی موجود درست است . پس باید از مدارک و اطلاعات از قابل قبول بودن طراحی موجود اطمینان حاصل کنیم .

- تجزیه و تحلیل اثرات بالقوه ناشی از انحراف:

اینکه چه اثراتی را باید مورد توجه قرار داد یک بحث بسیار جدی است . این اثرات باید در اهداف مطالعه HAZOP معین شده باشند . اما بهتر است این فرصت را از خودمان نگیریم و تنها به ایمنی توجه نکنیم . چه بسا با گسترش دادن تجزیه و تحلیل اثرات انحراف بتوان کیفیت محصول و نحوه انجام کار و عملیات را نیز بهبود بخشید و فواید آن بتواند مشکلات ایمنی را نیز در جهت رفع آن تحت تاثیر قرار دهد .

پایان HAZOP :

در صورتیکه بررسی ترکیب تمام کلمات راهنما و پارامترها در هر مورد تمام شد به سراغ موارد بعدی می رویم . اما هیچگاه نباید کار را تمام شده پنداشت . رهبر گروه باید دائماً در پی بهبود مستمر فرایند HAZOP باشد . کامپیوتری کردن تکنیک به منظور دسترسی سریع تر و به روز تر اعضا به اطلاعات ، همچنین توجه بیشتر به فعالیت های طوفان ذهنی ، بکارگیری چک لیست های علل ممکن مشکلات ، توجه به فاکتورهای انسانی و کمک گرفتن از مدیریت برای تصمیم گیری بهتر اقداماتی در جهت بهبود مستمر فرایند HAZOP است .

برگه چک لیست HAZOP

برگه چک لیست معمولاً بنا به نوع صنعت مورد مطالعه می تواند متفاوت باشد . اما نمونه صفحه های بعد می تواند حالت تقریباً جامعی از چک لیست های HAZOP باشد .

نکته مهم : پر کردن چک لیست HAZOP باید بصورت افقی صورت گیرد یعنی بعد از تعیین انحراف و اثرات علل آن را مشخص کنیم و برای تک تک علل مطالعه HAZOP را کامل کنیم .

جلسات HAZOP

یکی از افراد حاضر در جلسه منشی گروه است . که وظایف زیر را بعهده دارد .

1- آماده کردن برگه های HAZOP

2- ثبت بحث ها در جلسات HAZOP

3- تدارک پیش نویس ها گزارش جلسه

دستور جلسه HAZOP می تواند به شکل زیر باشد .

1- معرفی و شناساندن اعضا و دیگر شرکت کنندگان

2- ارائه مطالبی کلی برای شرکت کنندگان موقت راجع به HAZOP و اهداف آن

3- بررسی اقدامات اصلاحی گذشته و پیگیری وضعیت آن

4- ارائه عملیات یا گره ای که قرار است مورد مطالعه HAZOP قرار بگیرد .

5- آنالیز عملیات با روش بیان شده

## 6 - جمع بندی موارد مورد بحث

## گزارش HAZOP

کیفیت گزارش HAZOP بستگی به مهارت اعضا دارد. با این حال گزارشات باید بر اساس جلسات HAZOP شکل بگیرد. ارائه نتایج و یافته های اولیه و توافقات درون گروهی می بایست در گزارش قید گردد. قبل از تهیه گزارش نهایی پیش نویس آن به اعضا داده شود و پس از بازنگری و ارائه توضیحات گزارش نهایی تهیه شود.

مزایای HAZOP :

ابتکاری بودن

اینکه چه سیستمی را برای مطالعه انتخاب کنیم و روی کدام پارامترها بیشتر تمرکز داشته باشیم، نتایج متفاوتی از HAZOP را ارائه می دهد.

یک روش تکمیلی به منظور شناسایی همه خطرات ممکن

استفاده از کلمات راهنما به تقویت طوفان ذهنی کمک زیادی می کند

تقویت درک نیاز برای روشهای ایمن کار و آموزش های عملی بهتر و اینکه چطور آنها را بیان کنیم.

معایب HAZOP :

در صورتیکه خواهیم جزئیات بیشتری را مورد بررسی قرار دهیم زمان زیادی را باید صرف کنیم

متکی به دانش افراد :

ماهیت این سیستم ایجاب می کند که غالباً افراد متخصص فرآیند در تکمیل جداول HAZOP شرکت داشته باشند و اکثر افراد درگیر با کار را اعم از اپراتور، سرپرستان و کارگران ساده در بر نمی گیرد.

عدم طبقه بندی ریسک به دلیل کمی نبودن

هیچ گونه اولویت بندی کمی در این سیستم پیش بینی نشده است. لذا FMEA را مدل تکامل یافته تر HAZOP می دانند. تعدد علل و

اثرات ممکن است از دقت لازم به علل و اثرات مهم تر بروز خطا بکاهد.

مثال HAZOP :

طرح ارائه شده مربوط به یک سیستم جداکننده بخار از مایع می باشد که در قسمت خروجی بخار به سمت Flare و مایع به

سمت C-2 Column می رود.

سیال از طریق شیر FV-1 وارد مخزن C-1 می گردد و از طریق یک مسیر رفت و برگشت به طرف Reboiler رفته و دمای آن بالا می

رود. بخار اشباع بعد از گذشتن از فشار شکن E-1 وارد مخزن V-1 گشته و مقداری از آن به مایع تبدیل می گردد.

بخار موجود در مخزن از طریق شیر PV-1 به سمت Flare رفته و مایع موجود توسط پمپ P-1، پمپاژ شده و به دو مسیر تقسیم میشود

. مسیر اول از طریق شیر FV-2 مایع را برای بالا بردن مجدد دما وارد مخزن C-1 می کند و مسیر بعدی از طریق شیر LV-1 که این شیر

از Control Room توسط کنترلرهای LT، LI کنترل می شود و به طرف C-2 Column راه می یابد. همچنین یک سوپاپ اطمینان

RV-1 برای جلوگیری از افزایش فشار مخزن V-1 تعبیه شده است.

## Example System for HAZOP Analysis

		No	More	Other Than	No	Other Than	
شماره مدرک :	قسمت	کلمه راهنما	No	More	Other Than	No	Other Than
	مورد مطالعه	عدم وجود جریان سیال انحراف به مخزن C- 1	بلا رفتن فشار در مخزن 1- 7	وارد شدن مایع به مسیر بخار (مسیری که به طرف مشعل می رود)	وارد شدن عدم جریان سیال مایع به سمت مسیر C-2	وارد شدن بخار به مسیر مایع	

آسیب رساندن به پمپ	اتلاف انرژی، اختلال در عملکرد انفجار	عملکرد سیستم مشعل	سیستم سوختن بویلر اثرات و نتایج
عمل نکردن	درست عمل نکردن	عمل نکردن پمپ	عمل نکردن
آبنمای SG	کنترل اتوماتیک	عمل نکردن پمپ	فشار شکن
کنترل نامناسب	حرارتی LT	P-1	شیر FV.1
اپراتور	درست عمل نکردن	بسته شدن مسیر	عمل نکردن
	اپراتور L-1	سیال مایع	قطع شدن علل
	عمل نکردن شیر LV-1		جریان سیال
			ورودی
			اطمینان
			RV-1
برنامه نت	برنامه نت	نصب آلارم	برنامه نت
آموزش صحیح	آموزش صحیح استفاده برنامه نت	حساس به	برای شیر
	از اپراتور با تجربه	فشار	FV.1
	برنامه نت	برنامه نت	نصب آلارم
	برنامه نت	حساس به	اصلاحی
		جریان سیال	زمان مطالعه
واحد فنی	واحد فنی	واحد فنی	واحد فنی
واحد آموزش	واحد مهندسی	واحد فنی	مسئولیت/تاریخ
	واحد فنی	واحد	بازنگری
		مهندسی	مهندسی

### F M E A ( Effect Analysis & Failure Mode )

تاریخچه FMEA :

FMEA تکنیکی است که برای اولین بار در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. استانداردهای نظامی MIL-P-1629 با عنوان ( روش آنالیز عیب ، تاثیرات مربوط و میزان اهمیت آن ) در نهم نوامبر 1949 انتشار یافت. در غالب این استاندارد خطاها یا اشکالات پیش آمده به لحاظ تاثیر گذاری آنها در هدف غایی و میزان ایمنی پرسنل / تجهیزات طبقه بندی می شود. اولین کاربرد رسمی این تجزیه و تحلیل تحت عنوان FMEA در صنایع هوا فضای ایالات متحده آمریکا استفاده شد. در واقع در آن زمان FEMA به عنوان یک نوآوری و ابتکار برای پیشگیری از اشتباهات و خطاهای جبران ناپذیری مطرح گردید که وقوع هر یک از آنها باعث خسارات هنگفت و اتلاف سرمایه فوق العاده زیاد می گردید.

### تعریف FMEA

تعریف کلی :

تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA نامیده شد. FMEA یک تکنیک مهندسی است که به منظور مشخص کردن و حذف خطاها، مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود در سیستم ، فرآیند تولید و ارائه خدمت ، قبل از وقوع ، در نزد مشتری ، به کار برده می شود. تعریف خاص :

FMEA در ارزیابی ریسک روش تحلیلی است که می کوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندی کند.

مراحل انجام FMEA :

روش کلی FMEA بصورت نمودار صفحه بعد می باشد

جدول زیر یک الگوی پیشنهادی برای اندازه گیری و ارزیابی شدت و وخامت خطر ارائه می دهد.

رتبه	شدت اثر	مشخصه
10	خطرناک ، بدون هشدار	وخامت تاسف بار است مثل خطر مرگ، تخریب کامل در اثر زلزله و ...
9	خطرناک ، با هشدار	وخامت تاسف بار است اما همرا با هشدار است
8	خیلی زیاد	وخامت جبران ناپذیر است ، عدم توانایی انجام وظیفه اصلی ، از دست دادن یک عضو بدن

7	زیاد	وخامت زیاد است همانند آتش گرفتن تجهیزات - سوختگی بدن
6	متوسط	وخامت زیاد است ولی قابل جبران است . مثل سوختگی موضعی، آسیب های مقطعی
5	کم	وخامت کم است. مانند ضرب دیدگی ، مسمومیت خفیف غذایی
4	خیلی کم	وخامت خیلی کم است ولی بیشتر افراد آن را احساس می کنند - نشت جزئی گاز
3	اثرات جزئی	اثر جزئی بر جا می گذارد مثل خراش دست به هنگام تراش کاری
2	خیلی جزئی	اثر خیلی جزئی دارد
1	هیچ	بدون اثر

جدول زیر یک الگوی پیشنهادی برای اندازه گیری و ارزیابی احتمال وقوع خطر(رخداد) ارائه می دهد.

رتبه بندی	نرخ های احتمالی خطر	احتمال رخداد خطر
10	1 در 2 یا بیش از آن	بسیار بالا - خطر تقریباً اجتناب ناپذیر است
9	1 در 3	
8	1 در 8	
7	1 در 20	بالا : خطرهای تکراری
6	1 در 80	
5	1 در 400	متوسط : خطرهای موردی
4	1 در 2000	
3	1 در 15000	پایین : خطرهای نسبتاً نادر
2	1 در 15000	
1	کمتر از 1 در 15000000	بعید : خطر غیر محتمل است،

جدول زیر یک الگوی پیشنهادی برای اندازه گیری و ارزیابی نرخ احتمال کشف خطر ارائه می دهد.

رتبه	قابلیت کشف	معیار احتمال کشف خطر
10		هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست
9		احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
8		احتمال ناچیزی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
7		احتمال خیلی کمی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
6		احتمال کمی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
5		در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
4		احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
3		احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
2		احتمال خیلی زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
1		تقریباً به طور حتم با کنترلهای موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می شود

محاسبه RPN یا عدد اولویت ریسک ( Risk priority number )

عدد اولویت ریسک حاصل ضرب سه عدد وخامت ( S ) رخداد ( O ) و احتمال ( D ) است .

$$RPN = S \times O \times D$$

عدد اولویت ریسک عددی بین 1 و 1000 خواهد بود .

برای اعداد ریسک بالا ، کار گروهی باید به جهت پایین آوردن این اعداد از طریق اقدام اصلاحی صورت پذیرد

آیا اصلاح نیاز است ؟ : در این مرحله خطرات را براساس عدد اولویت ریسک رتبه بندی می کنیم .

براساس نظر تیم FMEA یک حد PRN در نظر می گیریم . به عنوان مثال برای سطح اطمینان 90٪ حد به شرح زیر بدست می آید .

$$100 = 900 - 1000 \times 90\% = 1000 \times 90\%$$

سپس خطراتی که RPN بالای 100 دارند و در واقع نیاز به اصلاح دارند را مشخص می کنیم .

توجه: برای خطراتی که دارای حداقل یک عدد 10 هستند نیز باید اقدام اصلاحی در نظر گرفته شود.

اقدامات اصلاحی و پیشنهادی:

این اقدامات باید در جهت اهداف زیر وضع و انجام گردند:

الف - حذف علل ریشه ای خطر

ب - کاهش وخامت اثر خطر

ج - افزایش احتمال کشف خطر در فرآیند

د - افزایش رضایت کاری کارکنان از وضعیت ایمنی و بهداشت کاری

تعیین مسئولیتها و وظایف:

سازمان باید مسئول هر یک از اقدامات اصلاحی را مشخص و ثبت نماید نتایج اقدامات انجام شده باید به گروه FMEA گزارش شده و صحت گذاری شوند.

تصحیح فرآیند طبق اقدامات اصلاحی:

اقدامات باید به طور مؤثر پیاده شده و این نکته در نظر گرفته شود که باید این اقدامات نیز ارزیابی شود.

بعنوان مثال حذف یک ماده آتش زا از حلالها و جایگزینی یک ماده سمی مخاطرات جدیدی را بدنبال دارد که باید آنها نیز به همین ترتیب تجزیه و تحلیل شوند.

بعد از انجام اقدامات اصلاحی دوباره باید عدد RPN محاسبه گردد.

توجه: در محاسبه عدد RPN باید توجه داشت که تعیین اعداد نرخ رخداد، وخامت و کشف می بایست بر اساس نوع فعالیت سازمان تعیین و تثبیت شود. عمدتاً برای خطراتی که نرخ وخامت و رخداد بالای 7 دارند می بایست اقدام اصلاحی در نظر گرفته شود.

تیم FMEA

FMEA کارآمد به کار گروهی واقعی نیاز دارد. تئوری که باعث می شود از ساختار گروهی به جای فردی استفاده شود، اشتراک مساعی است. از دیدگاه FMEA، گروه زیر بنای بهبود است.

گروه مشکلات را در محیط کار تعیین می کنند. اهداف را مشخص و پیشنهاد می کنند. تکنیک ها یا تحلیل های مناسب را پیشنهاد و فراهم می سازند و بر اساس موافقت جمع تصمیم گیری می کنند.

کلیه اعضاء گروه صرفنظر از تخصصشان، باید با فرآیند حل مشکلات که عبارت از موارد زیر است، آشنا باشند.

بیان مشکل

تحلیل علت ریشه ای

حل بر اساس واقعیت

اجرا

ارزیابی

توجه: گروه FMEA پیشنهادی بین 5 تا 9 نفر می باشد

انواع FMEA

1 - FMEA سیستم: به منظور تحلیل سیستم و زیر سیستم ها در مراحل آغازین طراحی مورد استفاده قرار می گیرد.

FMEA شامل واکنش های بین سیستم ها و عناصر سیستم می گردد.

2 - FMEA طراحی: به منظور ارزیابی محصولات قبل از اینکه برای تولید آماده شوند از FMEA طراحی استفاده می شود. FMEA

طراحی بر عوامل خطایی که بر اثر نقص طراحی ایجاد می شود تاکید دارد.

3 - FMEA فرآیند: جهت تحلیل فرآیندهای ساخت و مونتاژ استفاده می شود.

FMEA فرآیند بر عوامل خطای ناشی از نقص های فرآیند یا مونتاژ تاکید دارد.

4 - FMEA خدمت: به منظور ارزیابی خدمت قبل از ارائه به مشتری، استفاده می شود FMEA خدمت بر عوامل خطای (وظایف، اشتباهات، خطاها) ناشی از کاستی های فرآیند یا سیستم تاکید دارد.

مزایای FMEA

FMEA - یک ابزار پیشگیری از خطرات است.

- یک روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است.

- یک روش مطمئن برای پیش بینی مشکلات و تشخیص مؤثرترین و کم هزینه ترین راه حل های پیشگیری است.

مثال : بررسی خطرات بالقوه در یک ایستگاه میکس رنگ :  
در این ایستگاه مواد اولیه شیمیایی به صورت سنتی وارد پاتیل میکس می گردد . مواد در بشکه و حلبهای 25 کیلویی است .  
بشکه ها توسط جرثقیل سقفی در هوا معلق می شود و با هدایت اپراتور مواد آن درون پاتیل ریخته می شود .

### FTA ( Fault Tree Analysis)

تاریخچه FTA:

آنالیز درخت خطا ( Fault Tree Analysis ) توسط H.R. Watson در سال 1962 و در آزمایشگاه های تلفن Bell و به درخواست نیروی هوایی آمریکا برای مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم های موشکی بالستیک بین قاره ای طرح ریزی شد .  
روش آنها برای تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازی و همچنین تجزیه و تحلیل منطقی خطاهای آن مورد استفاده قرار می گرفت .  
بعد از آن مهندسین شرکت بوئینگ از جمله David Haas این روش را مورد بازنگری و توسعه داد .  
امروزه این تکنیک بطور وسیع در آنالیز ایمنی مخصوصاً در سیستم های تولید انرژی هسته ای کاربرد دارد .  
تعریف :

آنالیز درخت خطا نموداری است تصویری و متشکل از کلیه علل منطقی که می تواند هر یک به تنهایی و یا مجموعاً منجر به یک حادثه نهایی گردد .

مثال هایی از حادثه نهایی ( Top Event ) می تواند به شرح زیر باشد :

- 1 - جراحت فرد
  - 2 - بروز اشکال در تجهیزات
  - 3 - نشت گاز سمی و مواد شیمیایی خطرناک
  - 4 - توقف در سیستم تولید
- مراحل انجام کار :
- آماده سازی :

قبل از شروع به کار پیش شرط هایی باید جهت تجزیه و تحلیل ایمنی تعریف شود .

بدلیل اینکه ترسیم نمودار عیب یابی شامل تجزیه و تحلیل مفصل سیستم بوده و مجموعه وسیعی از فرضیات مورد نیاز می باشد . ابتدا باید انواع معایبی که می توانند رخ دهند را لیست نموده و در مورد حذف معایبی که از اهمیت خاصی برخوردار نیستند تصمیم گرفت .

انتخاب حادثه نهایی:

اولین گام در ترسیم نمودار عیب یابی انتخاب حادثه نامطلوبی است که باید تجزیه و تحلیل گردد و هدف ، جلوگیری از وقوع آن می باشد . به همین دلیل باید به درستی تعریف شود .

جمع بندی علل محرز شده:

هنگام ترسیم نمودار عیب یابی می بایست از دانش موجود در زمینه علل خرابی و عیب منجر به حادثه بهره جست . اگر بررسی های اولیه از معایبی که می توانند بروز نمایند بعمل آید تسریع در اجرای تجزیه و تحلیل پدید می آید . در این راستا می توان از نتایج تجزیه و تحلیل انحراف ها یا Hazop ( بررسی مخاطرات بالقوه در فرآیندهای صنعتی ) نیز بهره جست . این مطالب می تواند در ترسیم قسمتی از نمودار مورد استفاده قرار گیرد . پس از این مرحله یک فهرست از معایبی که می توانند در رخداد حادثه نهایی مؤثر باشد بدست خواهد آمد .

ترسیم نمودار عیب یابی :

ترسیم نمودار عیب یابی از حادثه نهایی یعنی از بالا به پایین شروع می شود . در ترسیم نمودار عیب یابی از علائمی استفاده می شود که برخی از آنها را در زیر شرح خواهیم داد .

الف : نماد AND ( )

نماد AND برای بیان حالتی استفاده می شود که رویداد خروجی در زمانی اتفاق می افتد که فقط و فقط باید همه رویدادهای ورودی اتفاق بیافتد .

ب - نماد OR ( )

نماد OR برای بیان حالتی استفاده می شود که رویداد خروجی در زمانی رخ دهد که حداقل یکی از رویدادهای ورودی رخ دهند.  
ج - نماد NOT ( )

نماد NOT برای بیان حالتی استفاده می شود که خروجی زمانی اتفاق می افتد که رویداد ورودی اتفاق نیافتد .

د - نماد رویداد اساسی ( )

یک رویداد اساسی ، رویدادی است که دیگر نتوان آنرا تجزیه نمود به عبارت دیگر این رویداد در پائین ترین سطح یک درخت قرار دارد و مسیر درخت به آن محدود می شود . این رویدادها می توانند خطاهای سخت افزاری ، فیزیکی . نرم افزاری ، شیمیایی ، خطاهای انسانی ، خطاهای سیستم و غیره باشند .

ه - رویداد نیمه تمام ( )

رویداد نیمه تمام یا توسعه نیافته رویدادی است که تجزیه بعدی آن در بهبود درک مساله نقشی نداشته باشد و یا اینکه در تحلیل فعلی نیاز به تجزیه آن نباشد . این رویداد شبیه رویداد اساسی است ولی نماد آن متفاوت است . علت تفاوت این شکل با رویداد اساسی در این است که ممکن است رویداد توسعه نیافته در تحلیل های آینده توسعه داده شود .

و - رویداد میانی ( )

این رویداد معرف رویدادی است که در اثر خروجی نمادهای منطقی رخ می دهد . در واقع عیب منتج از یک نقص اساسی تر است .

ز - نقص شرطی ( )

این نقص می تواند بصورت عادی و طبیعی رخ دهد .

ک - نمادهای انتقال : ( )

نمادهای انتقال جهت متصل کردن نواحی جداگانه یک درخت خطا استفاده می شوند . توجه شود که دو نماد انتقال وجود دارد . نوع اول زمانی است که تمام درخت رویداد در یک صفحه قرار نگیرد تا تحلیل گر بخواهد قسمتی از آن را در جای دیگری نمایش دهد . در اینصورت نماد انتقال به خارج را باید بکار برد . زمانیکه در صفحه مورد نظر بخواهند ادامه درخت رویداد را ارائه نمایند باید ابتدا نماد انتقال به داخل استفاده شود .

اولین گام این است که بررسی نماییم آیا حادثه نهایی از بیش از یک راه مستقل می تواند رخ دهد یا نه ؟

اگر چنین باشد از دروازه OR استفاده نموده و نمودار را تقسیم بندی کرده و تجزیه و تحلیل به همین نحو از بالا به پایین ادامه خواهد یافت در اینجاست که باید به علل اساسی تر توجه نموده و می توان فهرست اولیه معایب که از قبل تهیه شده است نیز بهره جست .  
بازنگری - تکمیل و آزمایش نمودار

ترسیم نمودار عیب یابی یک فرآیند سعی و خطا است و بهینه سازی آن در طی مراحل مختلفی باید صورت گیرد که در این راستا یکسری قوانین تجربی برای ادامه کار پیش بینی شده است . لازم به توضیح است که اعلام پایان کار بسیار مشکل است . در واقع نباید به هیچ وجه علل مهم بروز نقایص را نادیده انگاشت .

اولین کاری که باید انجام شود این است که ببینیم آیا تمام نکات در فهرست اولیه معایب که قبلاً تهیه شده است مدنظر قرار گرفته اند یا نه ؟

ارزیابی :

پس از ترسیم و تکمیل نمودار باید آن را مورد ارزیابی قرار داده و پس از تأیید مورد بهره برداری قرار گیرد . بستگی به نوع هدف از تجزیه و تحلیل ، شماری از مراحل مختلف را می توان در این مرحله گنجانید .

الف - ارزیابی مستقیم حادثه نهایی :

نمودار ، تصویر فشرده ای است که می تواند از طرق مختلف منجر به حادثه نهایی شود . و همچنین تصویری از موانع موجود ( توابع ایمنی ) را در اختیار می گذارد . و نیز نشان می دهد که بعضی از نقایص و خطاها می توانند بصورت مستقیم به حادثه نهایی ختم شوند .

ب - تهیه فهرست کوچکترین زیر مجموعه ها :

زیر مجموعه ، شامل مجموعه ای از حوادث اساسی است که می تواند به حادثه نهایی منتج گردند .

کوچکترین زیر مجموعه ها ، زیر مجموعه ای است که خود زیر مجموعه دیگری ندارد . ( حادثه اساسی )

ج - رده بندی رویدادهای اساسی :

از روی رویدادهای اساسی می توان احتمال رخداد حادثه را محاسبه نمود . داشتن اطلاعاتی در مورد احتمالات وقوع حادثه اولیه و یا برآورد آنها تسریع در کار می شود .

قواعد تجربی برای ترسیم F.T :



- در هنگام ترسیم نمودار عیب یابی می توان قواعد تجربی زیر را مورد استفاده قرار داد .
- 1- با در نظر گرفتن نواقص قابل قبول و واقعی کار کنید .
- 2- یک نقص را به حادثه دیگری که بیشتر واقعی و قابل قبول است بسط دهید .
- 3- یک حادثه را به نقایص جزئی تر تقسیم کنید . ( از دروازه های OR استفاده نمایید . )
- 4- عللی را که با تاثیر متقابل بر هم باعث بروز حادثه می شوند را شناسایی کنید . ( دروازه های AND )
- 5- علت آغاز کننده حادثه را به فقدان یک عامل ایمنی ربط دهید .
- 6- بطور مکرر زیر گروه ایجاد کنید .
- 7- برای هر دروازه عنوان مشخص قائل شوید .
- 8- فرضیات باید صحیح باشند و بر اساس پیش داوری نباشند .
- 9- بصورت منطقی فکر کنید و بصورت ساختاری و اصولی عمل کنید و علت و معلول را از هم تفکیک کنید .
- 10- گهگاه منطقی نمودار را هنگام ترسیم کنترل کنید . از نقایص اولیه زیرین شروع کنید و فرض کنید که همه آنها اتفاق افتاده اند .

ببینید چه اتفاقی در بر دارد ؟

مزایای FTA :

- 1- این روش کمکی است به منظور شناسایی مخاطرات در سیستمهای پیچیده
- 2- از این روش می توان برای تجزیه و تحلیل خطاهای انسان و تجهیزات استفاده کرد .
- 3- این روش وسیله ای است که تمرکز روی یک عیب را همزمان ( بدون از دست دادن تصویر و نمای کلی خطرات ) انجام می دهد .
- 4- این روش چشم اندازی را ایجاد می کند که نشان می دهد معایب چگونه می توانند منتج به عواقب جدی تر و خطرناک تر شوند .
- 5- این روش کمی و کیفی است و امکان برآوردهای احتمالی یک عیب یا حادثه را فراهم می کند .

معایب FTA :

- 1- نیازمند داشتن اطلاعات جامع و تخصصی از سیستم است .
  - 2- برای سیستم های بزرگ و حجیم به راحتی قابل استفاده نیست .
  - 3- این روش وقت گیر و نسبتاً مشروح و کلی است .
  - 4- تکمیل و اجرای این روش نیاز به مدارک مشروح و مستند دارد که باید در دسترس باشد .
- تحلیل کمی درخت خطا :
- در تحلیل کمی درخت خطا احتمال و فرکانس حوادث نهایی و رویدادهای نامطلوب محاسبه می شود. همچنین احتمال وقوع هر کدام از رویدادهای اساسی مورد بررسی قرا می گیرد .
- برای انجام این تحلیل، اطلاعات مربوط به قابلیت اطمینان از قبیل احتمال خطا، نرخ خطا، نرخ تعمیر و غیره نیاز می باشد .
- اطلاعات مربوط به رویدادهای اساسی از تحلیل کیفی بدست می آیند. در تحلیل درخت خطا به علت آنکه تحلیل بر روی خطر ( یا خطا ) صورت می پذیرد از مقادیر عدم قابلیت اطمینان و عدم قابلیت در دسترس بودن استفاده می شود .
- بررسی کمی احتمال رخ دادن حادثه نهایی در درخت خطا به طور ساده به دو صورت انجام می گیرد .
- در راه اول از جبر بول و ساختار منطقی درخت خطا برای ترکیب رویدادهای اساسی استفاده می شود و در روش دوم از قواعد احتمال و ساختار منطقی درخت خطا برای ترکیب و الحاق رویدادهای اساسی استفاده می شود

مثال :

حادثه یا نقص نهایی در اینجا روشن نشدن لامپ می باشد این بدلیل عدم جریان برق از لامپ می باشد که می تواند بدلیل خرابی خود لامپ باشد و یا اینکه هیچ جریان برقی به آن وصل نباشد . جریان برق فقط در صورت ساقط شدن هر دو واحد تغذیه برق و باطری قطع می گردد . نمودار شامل سه نقص اساسی و سه عیب توسعه نیافته است .

معیوب بودن فیوز می تواند بعلت فرسودگی و یا علل دیگر باشد اما این امکان هم وجود دارد که فیوز **over load** کرده باشد ( بار زیادی از مدار عبور کرده باشد ) که می تواند در نتیجه ایجاد یک اتصال کوتاه موقتی در مدار متصل به لامپ اتفاق افتاده باشد . به همین صورت در مورد اینکه چرا جریان از واحد تولید برق یا باطری تامین نمی شود می توان بررسی ها را ادامه داد.

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (PPT)


اهمیت رعایت ایمنی و بهداشت کار :

1. دیدگاه انسانی

2. دیدگاه اجتماعی

3. دیدگاه اقتصادی

- هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
- سرمایه گذاری در ایمنی
- بهره‌وری
- توسعه پایدار



رابطه ایمنی و کاهش بهره‌وری

مهمترین موضوع مورد توجه مدیران در حوادث **هزینه** می باشد .

### سیر تحولات ایمنی

1. ایمنی سیستم: ایمنی صنعتی

2. سیستم های مدیریتی: S 18001&OHS

3. ایمنی مبتنی بر رفتار: فرهنگ ایمنی

### ایمنی یعنی:

- میزان رهایی از خطر
- میزان در امان بودن از خطر
- میزان رهایی از شرایط مخاطره آمیز
- ایمنی به معنی امن و امنیت و رعایت اصول و مقرراتی است جهت رهایی از ایجاد شرایط مخاطره آمیز برای حفظ نیروی انسانی و تاسیسات.

### مخاطره (Hazard):

شرایطی که دارای پتانسیل رساندن صدمه و آسیب به افراد، تجهیزات، ساختمان ها، از بین بردن مواد و محیط زیست باشد.

خطر منبعی برای آسیب های بالقوه یا شرایطی که منجر به مشکل، جراحت یا بیماری شود می باشد.

## خطر (Danger):

- بیان کننده در معرض قرار گرفتن نسبی با یک مخاطره یا بالفعل شدن مخاطرات است.
  - قرار گرفتن در شرایطی که پتانسیل آسیب رسانی در آن شرایط بالفعل است.
- ایمنی متضاد Danger است و هدف آن حذف خطرات بالفعل موجود در محیط می باشد.

## رویداد Incident:

اتفاقی غیر معمول یا غیر منتظره که هم باعث ایجاد عوارض زیر شده و هم پتانسیل این کار را داراست:

- آسیب خطرناک به کارکنان
- صدمه مهم به اموال
- اثر نامطلوب محیطی
- وقفه عمده در عملیات های فرآیند
- حادثه (Accident)
- شبه حادثه (Near miss)
- توقف عملیات (Operational interruption)

حادثه، اتفاقی است که در آن اموال صدمه دیده، مواد از بین می روند، اثر نامطلوب بر محیط وارد شده یا ضایعه انسانی (آسیب یا مرگ) اتفاق می افتد.

“ Accidents are not due to lack of knowledge, but failure to use the knowledge .  
”we have

شبه حادثه، اتفاقی است که اگر شرایط تا حدی متفاوت باشد، در آن یک حادثه (یعنی صدمه به اموال، از بین رفتن مواد، اثر محیطی یا تلفات انسانی) یا توقف در عملیات می تواند به نتایج قابل قبول منجر شود.

توقف عملیات، اتفاقی است که در آن سرعت یا کیفیت تولید به شکل جدی آسیب ببیند.

وجود ارتباط مستقیم بین تعداد شبه حوادث با آسیب های وارده به افراد و تجهیزات

*ارتباط مستقیم بین تعداد شبه حوادث با آسیب های وارده به افراد و تجهیزات*

## ریسک Risk

ترکیب (یا تابعی) از احتمال و پیامد(های) ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص و یا مواجهه و شدت جراحت یا بیماری، که می تواند باعث رویداد یا مواجهه گردد .

- احتمال به وجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین
- احتمال وقوع یک پیامد
- شانس آسیب ناشی از خطر
- مثل شانس آسیب دیدن یا رانندگی در جاده، کار کردن روی داربست، راه رفتن روی زمین لغزنده و ...

ارزیابی ریسک Assessment Risk: فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به کفایت هر گونه کنترل های موجود و تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر ؟

## ریسک قابل قبول (Risk Acceptable):

ریسکی که میزان آن تا حد قابل قبول توسط سازمان بوده و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی بهداشتی و ایمنی پایین می آید.


به منظور طراحی ایمن، مخاطرات باید حذف شوند یا کاهش یابند. شناسایی مخاطره عملکرد حیاتی ایمنی سیستم است. بنابراین درک درست و درک تئوری مخاطره حیاتی است. تجزیه و تحلیل مخاطره پایه اصولی ایمنی سیستم

است. تجزیه و تحلیل مخاطره برای شناسایی مخاطرات، اثرات و عوامل علی مخاطره انجام می گیرد. تجزیه و تحلیل مخاطره برای تعیین ریسک سیستم، اهمیت مخاطرات و ایجاد اقدامات طراحی که مخاطرات شناسایی حذف یا کاهش یابند انجام می گیرد.

### سطح ریسک قابل قبول

معمولا سطح ریسک قابل قبول برای هر سازمان یا هر فرد متفاوت بوده و بستگی به منابع مالی و اقتصادی، محدودیت های تکنولوژیکی عوامل انسانی مجرب، صلاحدید و تصمیم مدیریت و ریسکهای زمینه ای مثل ریسک های مخفی دارد.

ساختار اساسی ارزیابی ریسک



ساختار اساسی ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات **Identification Hazard**: فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن

انواع مخاطرات **Hazards Types**

**Hazards Substances**

1. Flammable
2. Explosive
3. Toxic
4. Irritant
5. Corrosive

توضیحات و تعاریفات کلی از اصطلاحات در ارزیابی ریسک بیان شد ادامه مطلب که شامل موضوعات زیر است را با داندلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

- انواع تئوری های ارزیابی ریسک
- جایگاه و هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
- کاربردهای ارزیابی ریسک
- ترمینولوژی ریسک
- معیارهای ارزیابی ریسک و خطر
- مراحل ارزشیابی و مدیریت ریسک
- الزامات و ملاحظات در ارزیابی ریسک

- تیم مدیریت ریسک فرایند
- مراحل آنالیز ریسک
- کنترل ریسک
- انواع روش های ارزیابی ریسک
- آنالیز ایمنی شغلی JSA
- نمونه ارزیابی ریسک به روش JSA
- ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین William Fine
- تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA
- ارزیابی ریسک به روش FMEA

1. چرا این اتفاق افتاد؟ (پنج چرا)

- علل مستقیم
- علل کمکی
- علل ریشه ای

2. چگونه باید از وقوع مجدد این حادثه جلوگیری کرد؟

3. آیا می توان دلایلی مشترکی برای همه حوادث پیدا کرد؟

دلایل مشترک حوادث

- رفتار نا ایمن (عمدی، سهوی)
- شرایط ناایمن (محیط)
- سه عامل کلیدی هر مطالعه ریسکی و حتی هر بهبودی
- مدل یا الگوی ذهنی
- مدل یا الگوی رفتاری
- محیط

تعاریف و اصطلاحات:

ایمنی (Safety) میزان دوری از خطر - ایمنی یک کمیت نسبی است.

خطر بالقوه (Hazard): شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش قدرت و کارایی

در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده می باشد.

خطر بالفعل (Danger): بیان کننده قرار گرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه می باشد.

حادثه (Accident): یک رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب رسان و خسارت وارد کننده است که انجام، پیشرفت یا ادامه کار را به صورت

طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یک عمل یا انجام کار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن و یا ترکیبی از این دو به وقوع می پیوندد.

شبه حادثه NEAR MISS: رخدادی نامطلوب با نتایجی قابل چشم پوشی ولی مستعد صدمه رساندن، بیماری، خسارت، نابودی، آلودگی یا تمام آنها.

تعریف حادثه: یک واقعه که نتیجه آن به زخمی شدن، مرگ یا صدمه به افراد، خسارت یا از بین رفتن اموال، صدمه به محیط زیست، توقف یا تاخیر در بهره وری بیانجامد نتیجه یک حادثه در هر یک از زمینه های فوق میتواند از ملایم تا فاجعه گسترش داشته باشد

### رایج ترین علل وقوع حوادث

#### اعمال نایمن با 88 درصد

- سهل انگاری و بی احتیاطی
- قصور در انجام وظیفه
- کار با ماشین با سرعت غیر مجاز
- تنظیم و تعمیر دستگاه در حین کار
- شوخی در هنگام کار
- عدم استفاده از وسایل استحفاظی انفرادی
- نقص جسمانی
- خستگی مفرط
- نقص روانی و شخصیتی
- از کار انداختن طرح های ایمنی
- بکارگیری تجهیزات معیوب یا نایمن
- کارکردن به شیوه نا امن مثل بلند کردن نایمن بار تماس با مواد خطرناک یا قرار گرفتن زیر بارهای معلق
- حرکات خطرناک مثل دویدن، توقف ناگهانی، پرت کردن اشیاء و غیره دخالت در کار دیگران

#### عوامل محیطی

الف) عوامل مکانیکی شامل: (استفاده از دستگاه های بدون حفاظ یا دارای حفاظ ناقص، نقص فنی تجهیزات، ابزار یا ماشین آلات)

ب) عوامل فیزیکی: شامل نور و روشنایی، سر و صدا، ارتعاش، گرما، سرما، الکتریسیته، تشعشعات یونیزاسیون و غیره یونیزاسیون و غیره.

ج) عوامل ارگونومیکی: عدم تطابق فرد با ماشین و کار

د) عوامل بیولوژیکی: وجود آلاینده های بیولوژیکی در محیط کار، میکروب ها و انگل ها

ه) عوامل شیمیایی شامل دود، گرد و غبار، گازها و بخارات سمی، مواد قابل اشتعال و انفجار و سوزاننده و خورنده

ز) عامل روانی: افسردگی و غیره

#### شرایط نایمن

- عدم آموزش کارگر توسط کارفرما
  - عدم نظارت کارفرما بر کار کارگر
  - عدم در اختیار قراردادن وسایل و امکانات حفاظتی
  - صدور دستور غلط توسط مافوق
- محدوده مطالعه این دوره:

قبل از حادثه: شناسایی مخاطرات با روش هایی چون هازوپ با هدف پیشگیری از وقوع حوادث (در واقع ارزیابی لایه های حفاظتی)

بعد از حادثه: برآورد ابعاد حوادث در قالب ارزیابی کمی ریسک با اهدافی چون طرح های جانمایی، جایابی، مباحث پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و ... به منظور کنترل پیامد حوادث

تعداد حوادث	علت وقوع حوادث
202	وسایل بی حفاظ
147	وسایل معیوب
2596	بی احتیاطی
6	نور ناقص
13	تهویه مطلوب
10	لباس خطرناک
40	فقدان اطلاعات
18	عدم آموزش
160	عدم استفاده از وسایل حفاظتی
308	عدم رعایت مقررات ایمنی
22	ازدحام و بی نظمی تجهیزات
1078	سایر عوامل
4600	جمع کل

آتش: اثر آتش بر روی بدن سوختن پوست می باشد که این تأثیر بستگی به تشعشع رسیده و زمان مواجهه دارد. به عنوان مثال پوست انرژی گرمایی  $10^2 \text{ kW/m}^2$  را برای تقریباً 5 ثانیه و  $30 \text{ kW/m}^2$  را فقط برای 0.4 ثانیه تحمل می کند.

تأثیرات ناشی از تشعشع آتش

پیامدها	میزان تشعشع ( $\text{kW/m}^2$ )
تابش آفتاب	0.5
حد آستانه درد به گونه ای که شخص توانایی فرار را دارد	4
رسیدن این سطح تشعشع به انسان موجب آسیب شدید می شود و اگر 20 تیم نجات نرسد موجب مرگ می شود	20

- روش **What-If** + نمونه
- روش **PHL** + نمونه
- روش **(SSHA) Subsystem Hazard Analysis wigs**
- روش **(SHA) Operating and Support Hazard Analysis wigs&O**
- روش **System Hazard Analysis (SHA)**
- روش **(HHA) Health Hazard Assessment**
- روش **HAZOP** + نمونه

در روش کیفی ارزیابی ریسک، تلاش بر این است که از یک نگرش کیفی برای برآورد پیامد، تکرارپذیری حوادث و در نهایت ارزیابی ریسک آنها استفاده شود که از این رویکرد تحت عنوان «ارزیابی کیفی ریسک» نام برده می شود. همانطور که از نام این دسته از روش ها مشخص است، معیار تصمیم گیری در خصوص سطح احتمال و شدت، بر مبنای بازه های تعیین شده در جداول مخصوص است که در هر سازمان بطور جداگانه قابل تدوین است. در این روش از ابزار سودمندی به عنوان ماتریس ریسک در راستای ارزیابی نتایج استفاده می شود. با توجه به نوع فعالیتهای سازمان و درجه مخاطرات و حساسیت های موجود، ماتریس های مورد نظر می تواند ۳ تایی و بیشتر باشد. در ادامه ریسک کیفی را تعیین نمود. در این ماتریس با توجه به تکرارپذیری و شدت پیامد هر حادثه (سناریو)، یک خانه در ماتریس مدنظر به آن سناریو اختصاص می یابد که موقعیت این خانه سطح ریسک کیفی حادثه تحت بررسی را برآورد می کند. در نهایت با توجه به پیامد و تکرارپذیری کیفی در نظر گرفته شده می توان نسبت به تعیین سطح ریسک اقدام نموده و با دقت به تعریف در نظر گرفته شده برای این سطح ریسک وضعیت جاری را ارزیابی کرد (تعریف سطح ریسک، متناسب با مرجع مورد استفاده متفاوت است).

یکی از بهترین ماتریس های ریسک توسط شرکت **DNV** به صنعت ارائه شده است (شکل 1). این ماتریس از یک سطر و یک ستون اصلی تشکیل شده است. ستون اصلی ماتریس ریسک، میزان تکرارپذیری سناریوی حوادث رو تعیین می کند و سطر اصلی آن مشخص کننده شدت آن حادثه می باشد. با توجه به میزان تکرارپذیری حوادث، سناریوها به پنج کلاس مختلف تقسیم می شوند. به طوری که از سناریوهایی که مکررا اتفاق می افتند شروع شده و به آنهایی که بسیار به ندرت رخ می دهند، ختم می شوند. شدت هر سناریو نیز براساس میزان اثرات نامطلوب بر پرسنل به شش کلاس از (**K1** تا **K6**) طبقه بندی می گردد. به این ترتیب با تعیین این دو مشخصه یک خانه از ماتریس ریسک به هر سناریو تعلق می گیرد. با آگاهی از میزان تکرارپذیری و تعداد تلفات ناشی از رخ دادن سناریوی مورد ارزیابی می توان با استفاده از ماتریس ریسک مکان و موقعیت آن را مشخص نمود.

ارزیابی ریسک به عنوان روشی پرکاربرد در جهت مدیریت ابزارهای مؤثر در ایمنی به منظور کاهش ریسک ناشی از حوادث مختلف شناسایی شده است. به کارگیری معیارهایی که می توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد همواره مورد توجه صنایع مختلف بوده است. روش **FMEA** یکی از روش های متداول ارزیابی ریسک در صنایع می باشد که در آن خطاهای ممکن در طول پروژه شناسایی و میزان ریسک آن محاسبه می شود.

این میزان ریسک از برآیند سه عامل احتمال وقوع، احتمال کشف و پیامد هر خطر به دست می آید. عملیات های صنعتی شامل فرآیندهای گسترده ای همچون حفاری، جوشکاری، برشکاری، سندبلاست، **hot tap** ... می باشد. در ارزیابی کلیه خطرات ممکن در هر فعالیت به طور جداگانه ای مورد بررسی قرار می گیرد و میزان ریسک هر عامل شکستی با توجه به



میزان احتمال و پیامد آن محاسبه می شود که در صورت غیر قابل قبول بودن یک ریسک اقدامات اصلاحی پیشنهاد می شود. این ارزیابی ریسک به وسیله نرم افزار PHA.Pro 6 انجام می شود.

پیامد	K1	K2	K3	K4	K5	K6
تکرار پذیری	مراقبت پزشکی	از کار افتادگی	تعداد تلفات			
			1	2-10	>10	فاجعه آمیز
$10^{-1} > F_5$						
$10^{-2} < F_4 < 10^{-1}$						ریسک بالا
$10^{-3} < F_3 < 10^{-2}$						ریسک متوسط
$10^{-4} < F_2 < 10^{-3}$						ریسک پایین
$F_1 < 10^{-4}$						

ماتریس ریسک ارائه شده توسط شرکت DNV

شکل 1: ماتریس ارائه شده توسط شرکت DNV

در این روش ماتریس ریسک، به سه قسمت اصلی تقسیم می شود. قسمتی که با رنگ تیره و سایه مشبک مشخص شده است. بخش ریسک بالا نام دارد. هر سناریویی که در این بخش قرار بگیرد، خطرناک بوده و باید به عنوان یک وضعیت اضطراری و مهم برای کاهش ریسک آن اقدام صورت گیرد. خانه های با رنگ زرد و بدون سایه وسط ماتریس بخش ریسک متوسط می باشند و در صورتی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد باید برای کاهش آن ریسک اقدام نمود. خانه های با رنگ سبز و هاشور پایین ماتریس بخش ریسک پایین می باشد و نشان دهنده ی ریسک قابل قبول در آن سناریو است. در ادامه به معرفی برخی از روش های کیفی ارزیابی ریسک می پردازیم:

## روش Checklist

چک لیست های راهنما، روش سودمندی برای حصول اطمینان از شناسایی و ارزیابی کلیه خطرات سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشند، هر چند استفاده از این چک لیست ها نباید موجب محدود شدن دامنه هرگونه بازنگری شود. چک لیست ها معمولاً از استانداردها و تجارب عملیاتی استخراج می شوند. در نتیجه بر حوزه هایی که پتانسیل اشتباه زیاد است یا مواردی که در گذشته دچار مشکل شده است، تمرکز دارند. چک لیست ها توسط نیروهای مجرب آشنا به طراحی و عملکردها و رویه ها و استانداردهای سازمانی تهیه میشوند. چک لیست ها به طور منظم و به منظور لحاظ کردن تجربیات جدید شامل نتایج بررسی حوادث یا رویدادها، بازنگری و به روزآوری شده و ممکن است بسته به کاربرد مورد نظر کلی یا جزئی باشد. بعنوان مثال جدول 1 یکی از چک لیست های مورد استفاده در شناسایی مخاطرات محیط کار است. البته چک لیست مورد استفاده برای شناسایی مخاطرات باید متناسب با نوع

فعالیت سازمان باشد تا بتواند با صرف کمترین زمان و هزینه به هدف خود دست یابد. در مرحله اول چک لیست زیر در قالب سوالات کلی طرح گردیده و در مرحله بعد همین سوالات در قالب سوالاتی با پاسخ بله اخیر تدوین می گردد تا تعداد سوالات بدون کاربرد به حداقل خود برسد. سوالات با پاسخ بله خیر باید به گونه ای طرح شوند که پاسخ مطلوب (وضعیت ایمن) همواره «بله» باشد.

### جدول 1: برخی از سوالات برای اجرای مرحله اولیه Checklist

عنوان فعالیت
محل انجام کار
روش انجام کار:

الف) خطراتی در توسط مواد در طول فرآیند ایجاد می شود.

خطرات و نام موادی که خطرات را ایجاد می کنند	ریسک فعلی کم / متوسط / زیاد	ابزارهای کنترلی پیشنهادی	ریسک پس از استفاده از ابزارهای کنترلی کم / متوسط / زیاد

ارزیابی ریسک باید بر اساس مبنا و معیار تعیین شده توسط سازمان باشد. در صورتی که ابزارهای کنترلی، ریسک را تا حد پایین کاهش دهند، ارزیابی ریسک تمام شده، و اگر همچنان ریسک بالا یا متوسط باشد لیست های زیر باید تکمیل گردد.

ب) افراد چگونه در معرض تماس با مواد هستند؟

خوردن	تنفس	چشم	جذب پوستی	پوست

پ) ابزارهای کنترلی مهندسی

کنترل های مهندسی که برای انجام کار مورد نیاز است در این جدول درج می گردد.

ت) لوازم حفاظت فردی

لوازم حفاظت فردی که برای انجام کار مورد نیاز است از قبیل کفش ایمنی، دستکش ایمنی، حفاظ صورت و ... در این جدول درج می گردد.

ث) پایش سلامتی افراد

آیا پایش های دوره ای سلامتی برای انجام کار مورد نیاز است؟	بله	خیر
آیا پایش بیولوژیکی علاوه بر پایش سلامتی دوره های مورد نیاز است؟	بله	خیر

ج) آموزش

آموزش هایی که قبل و حین کار باید برای کارکنان به منظور انجام صحیح کار برگزار گردد در این جدول درج می گردد.

چ) نظارت

چه سیستم / سیستم های نظارتی برای انجام بی خطر کار مورد نیاز است؟

ح) ویژگی های اولیه کارکنان

کارکنانی که بری انجام کار تعیین و انتخاب می شوند باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

خ) روش های واکنش در شرایط اضطراری

همانطور که از ماهیت روش مشخص است، قدرت روش چک لیست به جامعیت تدوین و سهولت تکمیل آن است. هر خطری که در چک لیست بدان اشاره نشده باشد، قطعاً در مراحل ارزیابی ریسک مد نظر قرار نخواهد گرفت.

## روش What-If

در تاریخ دوم اکتبر سال ۱۹۹۸، یک آنالیز خطر «What-if?» روی ابزار سی وی دی ABC جهت تعیین پتانسیل انحراف طراحی سیستم که می تواند سبب افزایش ریسک خطر شود، انجام شد. این روش آنالیز خطر توسط انجمن مهندسی شیمی آمریکا (AIChE) در راهنمای پروسه ی ارزیابی خطر مورد بحث قرار گرفته است. در این آنالیز، در مورد طراحی یا قصد انجام عملیات سیستم بحث شده است و سوالات (که عموماً با «چه می شود اگر؟» شروع می شدند) درباره ی انحرافات احتمالی از هدف طراحی پرسیده شده، و عواقب بالقوه هر کدام از انحرافات مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته اند. البته ساختار سوالات مطرح شده است با توجه به سلايق فردی مطالعه کنندگان متفاوت باشد. تکنیک آنالیز What if روشی برای آنالیز خطراتی است که به طور مستقیم از اسمشان مشخص هستند. در استفاده از آنالیز What if، تیم یک سوال در قالب What if مطرح می کند. برای مثال «چه می شود اگر آب سرد کننده ی محفظه متوقف شود؟». سپس تیم شروع به تعیین کردن خروجی این سوال خواهند شد (با فرض اینکه هیچ محافظی وجود نداشته باشد). در مورد این نمونه سوالات خروجی می تواند بیش از حد داغ شدن محفظه، سوختن المنت، فرآیند بد و غیره باشد. از این به بعد تیم به تعیین این شرایط می پردازند که سیستم ها و محافظ هایی برای جلوگیری از این حوادث موجود باشند. دوباره با در نظر گرفتن این نمونه سوال، محافظ می تواند این کار را انجام دهد، «جریان آب خنک کننده زمانی که به زیر XX برسد فرآیند را متوقف می کند» یا «قفل امنیتی دمای بیش از حد زمانی که دما به XX درجه سلیسیوس برسد منبع حرارتی محفظه را خاموش می کند». همانطور که می توان دید، این تکنیک تمرین خیلی کمی را می طلبد و می تواند به صورت رسمی یا غیر رسمی توسط گروه های کوچک یا بزرگ انجام شود.

## گردآوری تیم

همان قدر که تکنیک آنالیز خطر مهم است، تیم آنالیز کننده نیز به همان مقدار اهمیت دارد. در روش What if، تیم باید با تجهیزات و سیستم های آن آشنا باشند. چون این روش بر اساس سوالات مطرح شده توسط تیم است و تاثیر آنالیز به کیفیت سوالات مطرح شده توسط تیم بستگی دارد. تیم باید خطرات اصلی دستگاه ها را بداند، مثل خطرات محتمل و تاثیر شناسایی تک خطاهایی که می تواند به یک ریسک خطر منجر شوند. چون جامعیت و کیفیت آنالیز خطر بسیار به تیم بستگی دارد، گردآوری تیم با تجربه ها و زمینه های کاری مختلف می تواند بسیار تعیین کننده باشد. همچنین تمام قواعد بحرانی باید ارائه شوند. برخی از تمرین های تکنیکی که باید ارائه شود شامل این موارد است: مهندسی برق، مهندسی شیمی یا فرآیند و مهندسی مکانیک یا سازه. مهندسی تاسیسات نباید نادیده گرفته شود. اغلب، تیم های طراحی درک کمی از اینکه چه اتفاقی بعد از نصب می افتد دارند.

## انتخاب تسهیل کننده

تسهیل کننده می تواند خروجی آنالیز خطر را دیکته کند. یک تسهیل کننده که سازماندهی نداند، نمی تواند گروه را در مسیر نگه دارد یا نمی تواند تیم را به یک پایان موفقیت آمیز برساند. یک تسهیل کننده باید مکانیزم تکنیک

آنالیز خطر انتخاب شده و همچنین تیم را بشناسد. تسهیل کننده باید اجازه همکاری را به شرکت کنندگان داده، و زمانی که نیاز است بتواند شرکت کننده را از تیم خارج کرده و در مجموع یک مربی خوب باشد. در هر حالت، انتخاب صحیح تسهیل کننده کلید موفقیت آنالیز است.

### ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. در حقیقت از این طریق میزان کارآمدی روشهای کنترلی موجود مشخص شده و دادههای باارزشی برای تصمیمگیری در زمینه کاهش ریسک، خطرات، بهسازی سیستمهای کنترلی و برنامه ریزی برای واکنش به آنها فراهم میشود. ارزیابی ریسک، فرآیندی است که نیازمند تجربه، تخصص و دقت بالا بوده و میبایست در قالب کار تیمی و با بهره گیری از توان کارشناسان انجام پذیرد. این فعالیت تیمی نیز زمانی به نتیجه دلخواه دست خواهد یافت که تیم ارزیاب، علاوه بر برخورداری از تجربه و تخصص لازم، از زبان مشترکی نیز در درک مفاهیم و روشهای مورد استفاده برخوردار باشند. امروزه متداولترین و جامعترین روش های ارزیابی خطر شامل FMEA, What if, PHA, HAZOP, FTA می باشند. با توجه به بالا بودن حجم فعالیت ها و در نتیجه بالا بودن میزان خطرات بالقوه موجود در پروژه ها میبایستی ارزیابی های خطر را با تکنیکی کاربردی و در کوتاهترین زمان با راندمان مطلوب ارائه نمود.

### FMEA

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) یک ابزار نظام یافته بر پایه کار گروهی است که در تعریف، شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، حذف یا کنترل حالات خطا و اثرات بالقوه آن در یک سیستم، فرایند، طرح یا خدمت به کار گرفته می شود؛ پیش از آنکه محصول یا خدمت به دست مشتری برسد. به بیان دیگر FMEA یک روش تحلیلی در ارزیابی ریسک است، که می کوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده هایی که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و ارزیابی کند.

روش FMEA یکی از روشهای تجربه شده و بسیار مفید برای شناسایی، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل خرابیها و ارزیابی مخاطرات و ریسکهای ناشی از آنهاست. به کمک این روش می توان خرابیها را ریشه یابی و از بروز آنها جلوگیری نمود.

### تاریخچه FMEA

روش FMEA برای اولین بار در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. استاندارد نظامی MIL – STD – 1629 با عنوان (روش آنالیز عیب، تأثیرات مربوط و میزان اهمیت آن) در نهم نوامبر 1949 انتشار یافت. در قالب این استاندارد خطاها یا اشکالات پیش آمده به تأثیرگذاری آنها در هدف غایی و میزان ایمنی پرسنل / تجهیزات طبقه بندی می شوند.

### انواع FMEA

از زمانی که FMEA در دهه 60 توسعه یافته است 3 نوع کلی از آن پدید آمده است:

1- DFMEA: به منظور ارزیابی محصولات قبل از اینکه برای تولید آماده شوند. از FMEA طراحی استفاده می شود. DFMEA بر عوامل خطایی که بر اثر نقص طراحی ایجاد می شوند، تأکید دارد.

2- PFMEA: جهت تحلیل فرآیندهای ساخت و مونتاژ استفاده می شود. PFMEA بر عوامل خطای ناشی از نقص های فرآیند یا مونتاژ تأکید دارد.

3- SFMEA: به منظور تحلیل سیستم و زیر سیستم ها در مراحل آغازین طراحی مورد استفاده قرار می گیرد. SFMEA شامل واکنش های بین سیستم ها و عناصر سیستم می گردد.

### نگرش تولید بی نقص

شرکت IBM، عظیم ترین شرکت کامپیوتری آمریکا برای نخستین بار تصمیم گرفت بعنوان طرح آزمایشی برخی از قطعات خود را از ژاپن تامین کند. این شرکت پذیرش محموله را به داشتن حداکثر سه معیوب در هر ده هزار قطعه شرط کرده بود. محموله ها همراه یادداشت زیر به آمریکا رسید:

“ما ژاپنی ها تا بحال زمان زیادی را صرف کرده ایم ولی تاکنون نتوانسته ایم از کار داد و ستد شما آمریکایی ها سر در بیاوریم، با این وجود 3 قطعه معیوب همراه هر 10 هزار قطعه بطور جداگانه بسته بندی و ارسال داشته ایم، امیدواریم مقبول افتد .”

### تاریخچه FMEA

روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن سابقه 40 ساله دارد. استفاده از Failure mode and effect FMEA (analysis) برای اولین بار در دهه 1960 در صنایع هوا و فضای آمریکا جهت ساخت سفینه آپولوی 11 در ناسای آمریکا مشاهده شده است و پس از آن در دهه 1970 و 1980 برای موسسات اتمی بکار رفت. ضمن اینکه از سال 1977 به بعد برای صنایع خودروسازی نیز بکار گرفته شد. از سال 2000 تا کنون این روش یکی از پرکاربردترین روش های ارزیابی ریسک در تمامی صنایع می باشد.

### آشنایی با FMEA

در FMEA سه موضوع مهم را باید در نظر گرفت:

- Occurance احتمال وقوع
- Severity شدت خطر
- Detect احتمال کشف

1. **احتمال وقوع:** احتمال یا به عبارتی دیگر شمارش تعداد شکستها نسبت به تعداد انجام فرآیند.
2. **شدت خطر:** ارزیابی و سنجش نتیجه شکست (البته اگر به وقوع بپیوندد). شدت ، یک مقیاس ارزیابی است که جدی بودن اثر یک شکست را در صورت ایجاد آن تعریف می کند .
3. **تشخیص:** احتمال تشخیص شکست قبل از آن که اثر وقوع آن مشخص شود. ارزش یا رتبه تشخیص وابسته به جریان کنترل است. تشخیص ، توانائی کنترل برای یافتن علت و مکانیزم شکست هاست .

### محاسبه RPN (risk priority number)

نمره اولویت خطرپذیری: ( شدت - وقوع - تشخیص)

با توجه به اطلاعاتی که از فرآیند و یا محصول داریم ، خطر را بر اساس سه عامل مذکور درجه بندی می کنیم . این طبقه بندی از 1 تا 10 (پایین به بالا ) می باشد. اگر درجات این سه عامل را در یکدیگر ضرب کنیم نمره اولویت خطرپذیری برای هر الگوی شکست بالقوه و آثار آن بدست می آید. آن دسته از الگوهای شکست که دارای نمره PRN بالاتری هستند ، می بایستی علت آن به سرعت بررسی شود.

### تشریح مراحل انجام کار

قبل از توضیحات در ویدیو زیر مراحل انجام کار ارزیابی ریسک به روش fmea را بیان شده است که در بیمارستان است. در سایر صنایع هم به همین صورت می باشد.

1. **جمع آوری اطلاعات مربوط به فرایند:** دستگاه یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود باید کاملاً شناسایی و نحوه فعالیتها و فرایندها به دقت بررسی شود.
2. **تعیین خطرات بالقوه:** تمام خطراتی محیطی ، تجهیزاتی ، مواد ، انسانی و... که ایمنی را تهدید می کند باید در نظر گرفته شود .
3. **بررسی اثرات هر خطر:** اثرات هر خطر، اثرات احتمالی هستند که خطر بر ایمنی افراد می گذارند. اثرات خطرمانند آتش سوزی، مسمومیت ، شکستگی و ...

4. **تعیین علل خطر:** شناخت کافی از دستگاه یا فعالیت مورد نظر مورد ارزیابی می تواند کمک فراوانی برای شناسایی علل بوجود آمدن خطر باشد.
5. **تعیین شدت وقوع (نرخ وخامت):** شدت یا وخامت خطر فقط در مورد « اثر » آن در نظر گرفته می شود. برای شدت خطر ، شاخص های کمی وجود دارد که بر حسب مقیاس 1 تا 10 بیان می گردد.
6. **احتمال وقوع:** احتمال وقوع ، مشخص می کند که یک علت یا مکانیزم بالقوه خطر با چه تواتری رخ می دهد. احتمال رخداد بر مبنای 1 تا 10 سنجیده می شود. بررسی سوابق و مدارک گذشته بسیار مفید است.
7. **نرخ احتمال کشف خطر:** احتمال کشف نوعی ارزیابی از میزان توانایی است که به منظور شناسایی یک علت یا مکانیزم وقوع خطر وجود دارد. عبارت دیگر احتمال کشف ، توانایی پی بردن به خطر قبل از رخداد آن است.

### نحوه محاسبه RPN (نمره اولویت خطر پذیری)

این نمره حاصل ضرب سه عدد وخامت (S) ، احتمال وقوع (O) و احتمال کشف (D) است.

$$RPN = Detection \times Occurance \times Severity$$

عدد RPN بدست آمده را به طور معمول عدد اولویت ریسک می نامند. ناگفته پیداست که حاصل نهایی محاسبات عددی بین 1 و 1000 خواهد بود.

### فرم اولیه FMEA

1. نام دستگاه : 2. مسئول دستگاه : 3. درگیری قسمت های دیگر : 4. محصول : 5. تاریخ شروع تحلیل : 6. تاریخ بازبینی مجدد :

RPN	اقدامات پیشنهادی	درجه شناسایی (D)	روش های شناسایی	احتمال وقوع (O)	علل شکست بالقوه	شدت اثر (S)	اثر شکست بالقوه	حالت شکست بالقوه	جزء دستگاه

### جدول شدت خطر

رتبه	شدت اثر	شرح
10	خطرناک - بدون هشدار	وخامت تاسف بار مثل خطر مرگ ، تخریب کامل
9	خطرناک - با هشدار	وخامت تاسف بار اما همراه با هشدار است
8	خیلی زیاد	وخامت جبران ناپذیر است - عدم توانایی انجام وظیفه اصلی

از دست دادن یک عضو بدن 7 زیاد وخامت زیاد همانند آتش گرفتن تجهیزات سوختگی بدن 6 متوسط وخامت کم است مانند ضرب دیدگی ، مسمومیت خفیف غذایی 5 کم وخامت خیلی کم مانند ضرب دیدگی ، مسمومیت خفیف غذای 4 خیلی کم وخامت خیلی کم است ولی بیشتر افراد آن را احساس می کنند  
 نشست جزئی گاز 3 اثرات جزئی بر جا می گذارد مثل خراش دست هنگام تراشکاری 2 خیلی جزئی دارد 1 هیچ یا بدون اثر

### جدول احتمال کشف

رتبه	قابلیت کشف	معیار : احتمال کشف خطر
10	مطلقاً هیچ	هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست
9	خیلی ناچیز	احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
8	ناچیز	احتمال ناچیزی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
7	خیلی کم	احتمالی خیلی کمی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
6	کم	احتمال کمی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
5	متوسط	در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
4	نسبتاً زیاد	احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
3	زیاد	احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
2	خیلی زیاد	احتمال خیلی زیاد وجود دارد
1	تقریباً حتمی	تقریباً بطور حتم با کنترل‌های موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می شود.


### جدول احتمال وقوع

رتبه	نرخ های احتمالی خطر	احتمال رخداد خطر
	1 در 2 یا بیش از آن	بسیار زیاد - خطر تقریباً اجتناب ناپذیر است

- امتیاز 9 زیاد - خطرهای تکراری 1 در 8 مورد
- امتیاز 7 متوسط - خطرهای مورد 1 در 80 مورد
- امتیاز 4 کم - خطرهای نسبتاً نادر 1 در 15000
- امتیاز 2 بعید - خطر نامحتمل است

### تعیین سطح ریسک قابل قبول

در روش استفاده شده در این تحقیق برای میزان سطح ریسک قابل قبول از عدد معیار ریسک استفاده گردیده است . معیار ریسک شاخصی برای جداسازی میزان ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول می باشد . خطایی که عدد RPN آن بالاتر از معیار ریسک باشد غیر قابل قبول و اگر پایین تر از معیار ریسک باشد قابل قبول خواهد بود . برای تعیین میزان معیار ریسک بدین صورت عمل می شود که برای هر جزء دستگاه بر اساس عدد RPN و سطح بحران آن جزء ، نموداری نقطه ای ترسیم می شود . با توجه به نمودار، اولین نقطه ای که در سطح بحران 3 قرار می گیرد معیار ریسک برای دستگاه می باشد .



#### تعریف سطوح بحرانی


- **سطح 1:** سطح عادی که در آن هر سه فاکتور عدد RPN دارای عددی کمتر از 6 می باشند و یا اینکه عدد RPN پایین است و نیاز به اقدامات پیشگیرانه احساس نمی شود.
- **سطح 2:** سطح نیمه بحرانی که در آن حداکثر یک فاکتور از سه فاکتور عدد RPN دارای مقادیری بالاتر از 6 است ولی عدد RPN پایین است. در اینصورت ارایه اقدامات پیشگیرانه ضروری است.
- **سطح 3:** سطح بحرانی که در آن حداقل دو فاکتور از سه فاکتور عدد RPN دارای مقادیر بالاتر از 6 باشند و عدد RPN نیز بالا می باشد. مسلم است که این سطح نیاز به اقدامات پیشگیرانه فوری دارد.

#### توجه به تمامی فاکتورهای FMEA

- نکته قابل بحث در استفاده از FMEA توجه به اهمیت نسبی رتبه های شدت، احتمال وقوع و قابلیت ردیابی مخاطرات می باشد. جهت درک بهتر مساله، برای مثال در دو حالت خرابی مختلف که رتبه های شدت خرابی، احتمال وقوع و میزان ردیابی 6، 1، 2 و 2، 3، 2 باشد RPN=12 است، در حالیکه میزان شدت خطر در این دو حالت تفاوت زیادی دارد.

**بخش عملی تحقیق ( آشنایی با دستگاه کاردینگ )**





شکل ۱ - نمای دستگاه کاردینگ

آشنایی با دستگاه کاردینگ

### تجزیه و تحلیل دستگاه کاردینگ به منظور استفاده از روش FMEA

مراحل انجام این تحقیق به صورت کلی به شرح زیر می باشد :

1. مشخص کردن سیستم و نحوه عملکرد آن  
ابتدا سیستم کلی که شامل سالن ریسندگی ، کارگران و ... می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  2. جمع آوری اطلاعات از طریق:  
صحبت با افراد مطلع و مسئول و اپراتور دستگاه  
استفاده از روش طوفان فکری برای آشنایی با نحوه عملکرد و ریسک های مربوط به دستگاه  
استفاده از منابع علمی همچون مقالات، کتب و اینترنت
  3. تعیین خطاها، علل بروز خطاها و آثار ناشی از آنها
  4. امتیازدهی به سه فاکتور رخداد، وخامت و احتمال کشف
  5. محاسبه RPN
  6. تهیه پیشنهادات و دستورالعمل جهت ارائه به مسئولین شرکت
- فرم 3 - برگه کار FMEA تکمیل شده

۱. نام دستگاه : کاربردینگ : ۴. محصول : ایلیاف پنبه										
۲. مهندس ارزیابی ریسک : ۳. تاریخ بازبینی مجدد : ۵. تاریخ انجام ارزیابی :										
جزء دستگاه	حالت شکست باقیه	اثر شکست باقیه	شدت اثر (S)	علل شکست باقیه	احتمال وقوع (O)	روشهای شناسایی	درجه شناسایی (D)	اقدامات پیشنهادی	RPN	سطح بحرانی
علطک تعذبه	از جا در آمدن علطک - فشار بیش از حد	آسیب به دست کلرگر و توقف و آسیب دستگاه	۷	سرعت زیاد چرخش - فقدان وسیله مناسب برای هدایت پنبه به زیر علطک و استفاده از دست	۷	سمعی و بصری	۶	استفاده از ابزار آلات مناسب به جای دست کلرگر - کنترل سرعت چرخش	۲۹۴	۳
تکرین	هرز شدن و ساییدگی سوزن ها - عدم کارکرد مناسب به دلیل از کار افتادگی - گیرایش	آسیب تجهیزاتی - آسیب انسانی	۵	سرعت زیاد چرخش - عدم رسیدگی و بازدید به موقع دستگاه - خاموش نکردن دستگاه هنگام تمیز کردن مخازن	۶	سمعی و بصری	۲	بازدید دوره ای دستگاه - تنظیم سرعت چرخش - خاموش کردن دستگاه هنگام تخلیه مخزن	۶۰	۱
سپلنر	هرز شدن و ساییدگی سوزن ها - عدم کارکرد مناسب به دلیل از کارافتادگی - گیرایش	آسیب تجهیزاتی - آسیب انسانی	۵	سرعت زیاد چرخش - عدم رسیدگی و بازدید به موقع دستگاه - خاموش نکردن دستگاه هنگام تمیز کردن مخازن	۵	سمعی و بصری	۲	بازدید دوره ای دستگاه - تنظیم سرعت چرخش - خاموش کردن دستگاه هنگام تخلیه مخزن	۵۰	۱


برگه کار FMEA


۱. نام دستگاه : کاربردینگ : ۴. محصول : ایلیاف پنبه										
۲. مهندس ارزیابی ریسک : ۳. تاریخ بازبینی مجدد : ۵. تاریخ انجام ارزیابی :										
جزء دستگاه	حالت شکست باقیه	اثر شکست باقیه	شدت اثر (S)	علل شکست باقیه	احتمال وقوع (O)	روشهای شناسایی	درجه شناسایی (D)	اقدامات پیشنهادی	RPN	سطح بحرانی
دافر	هرز شدن و ساییدگی سوزن ها - عدم کارکرد مناسب به دلیل از کارافتادگی - گیرایش	آسیب تجهیزاتی - آسیب انسانی	۶	خاموش نکردن دستگاه هنگام تمیز کردن - عدم استفاده از علائم هشداردهنده و interlock - عدم رسیدگی و بازدید به موقع دستگاه	۷	سمعی و بصری	۶	استفاده از برس به جای دست برای تمیز کردن دستگاه هنگام تمیز نمودن - بازدید دوره ای دستگاه	۲۵۲	۳
علطکهای استیل	جابجایی و تغییر فاصله بین علطکها - از جا در آمدن علطکها	له شدگی دست کلرگر	۵	عدم استفاده از وسیله مناسب برای دریافت فنیه ها	۶	سمعی و بصری	۳	استفاده از وسیله ای همچون آب پاش به جای دست	۹۰	۲
مخزن	ایراد ساختاری	آسیب تجهیزاتی - آسیب انسانی	۵	تمیز کردن مخزن هنگام روشن بودن دستگاه - استفاده از دست به جای استفاده از وسیله ای مناسب	۸	سمعی و بصری	۳	خاموش کردن دستگاه هنگام تمیز نمودن مخزن - استفاده از ابزار مناسب به جای دست	۱۲۰	۲

کاربرگ دوم fmea

## دیگرام معیار ریسک و اعداد RPN

- برای تعیین عدد معیار ریسک ( سطح قابل قبول ریسک) در این تحقیق به این ترتیب عمل شده است که پس از محاسبه RPN برای تمامی زیر سیستم ها، نموداری نقطه ای بر اساس دو فاکتور سطح بحران و عدد RPN ترسیم شد که در این نمودار علاوه بر مشخص شدن اعداد RPN، تعداد خطاهای موجود در هر سطح نیز نشان داده شده اند.
- باتوجه به نمودار، اولین نقطه ای که در سطح 3 قرار می گیرد مشخص کننده معیار ریسک می باشد که در اینجا عدد 252 به عنوان مرز ریسک های قابل قبول و غیر قابل قبول تعیین شده است.





### اقدامات اصلاحی و پیشنهادات

اقدامات اصلاحی مزبور در جهت کاهش نمره عوامل شدت اثر، احتمال وقوع و شناسایی خطا صورت می پذیرد. در صورتیکه امکان حذف وقوع خطا میسر باشد این اقدام پیش از هر اقدام دیگری توصیه می گردد. در عین حال حداقل واکنش ممکن در برابر یک خطا ایجاد امکانی برای شناسایی بهتر خطا می باشد.

در نتیجه اقدامات اصلاحی به ترتیب زیر توصیه می گردند:

1. انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه در جهت حذف احتمال وقوع
2. انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه در جهت کاهش شدت
3. انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه در جهت کاهش احتمال وقوع
4. انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه در جهت افزایش امکان شناسایی و آشکارسازی خطا قبل از تحویل محصول به مشتری
5. انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه در جهت افزایش امکان شناسایی و آشکارسازی خطا در زمان استفاده از محصول توسط مشتری

### پیشنهادات

1. نصب و استقرار جعبه وسایل کمک های اولیه به تعداد کافی در قسمتهای مختلف سالن و آموزش کمک های اولیه به یکی از افراد سالن ریسندگی که همیشه در سالن حضور دارد.
2. تهیه و نصب تابلوهای هشدار دهنده و آموزشی در مجاورت دستگاه
3. آموزش به سایر افراد تا در هنگام کار با اپراتور دستگاه کاردینگ صحبت نکنند
4. تاکید بر تمیز نمودن دستگاه پس از پایان هر روز کاری
5. عدم استفاده از لباس گشاد و آستین دار
6. الزام کارگر به استفاده از ابزار آلات مناسب به جای دست
7. خاموش کردن دستگاه هنگام تمیز نمودن مخزناستفاده از وسیله ای همچون آب پاش به جای دست برای قسمت غلطکهای استیل
8. استفاده از حفاظ برای قسمت دریچه
9. استفاده از برس به جای دست برای تمیز کردن دافر

- بعد از اینکه اقدام اصلاحی مشخص گردید فرد یا بخشی از سازمان باید مسئولیت اجرای آن را به عهده بگیرد. نام فرد مربوطه و حداکثر زمانی که باید اقدام لازم انجام شود باید ثبت گردد .
- پس از انجام اقدامات فوق و پس از مدت زمان معین، ارزیابی مجدد از ریسک ها انجام می شود تا مشخص گردد که اجرای اقدامات اصلاحی در جهت کاهش ریسک ها مفید بوده است یا خیر.

## References

1. میر سراجی ، شبنم و همکاران . مقاله تجزیه و تحلیل خطا و آثار ناشی از آن در کارگاه ماشین ابزار از طریق تعیین سطح بحران ، 1386
2. افضل آبادی ، محمد حسین و همکاران . آنالیز خطر در شرکت فولاد آلیاژی ایران با استفاده از روش FMEA ، اولین کنفرانس بین المللی جایگاه HSE در سازمانها - اصفهان 1386
3. امیری ، شهرام . FMEA و بکارگیری آن در یک واحد صنعتی ، پایان نامه فوق لیسانس مهندسی صنایع ، دانشگاه تهران ، 1377
4. عبدالشاه ، محمد . کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست ( FMEA ) در ایمنی کار با ماشین های تزریق پلاستیک ، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE ، اسفند 84

ارزیابی ریسک به روش hazop یکی از روشهای ارزیابی ریسک کیفی است. ارزیابی ریسک به روش hazop در صنایع فرایندی به خصوص نفت گاز و پتروشیمی استفاده میشود. جهت معرفی ارزیابی ریسک به روش hazop در این مقاله سعی شده توضیحات اساسی بیان شود. لازم به ذکر است که در یک سازمان ممکن است از چندین روش ارزیابی ریسک استفاده شود و الزاما داشتن یک روش ارزیابی ریسک ضروری نیست و به ماهیت کار بستگی دارد.

### Hazop به چه معناست؟

Hazop مخفف عبارت hazard and operability study به معنای خطر و قابلیت عملیات است. ( جهت آشنایی با تعریف خطر به جزوه آموزشی در لینک رجوع کنید). قابلیت اعتماد در صنایع با ریسک بالا اهمیت شایانی دارد. چرا که هر نوع ایراد تجهیزات منجر به حوادث فاجعه بار میشود.

سیستم ارزیابی ریسک به روش hazop شامل بررسی ساختارمند محصول یا فرایند و یا سیستم طرح ریزی شده میباشد. ریسک هایی که در ارزیابی ریسک به روش hazop استخراج میشود دربرگیرنده افراد، تجهیزات، محیط زیست و نیز اهداف سازمان است. (در روش JSA و JHA ریسکهای مربوط به اهداف سازمان بررسی نمیشود).

### ارزیابی ریسک به روش hazop چگونه صورت میگیرد؟

در hazop با استفاده از یک دسته کلمات راهنما تمامی راه های محقق نشدن هدف کشف میشود. مانند سایر روشهای ارزیابی ریسک این روش نیز به صورت گروهی و طی چندین جلسه برگزار میشود.

ورودی ارزیابی ریسک hazop تمامی اطلاعات و نقشه ها و حتی روشهای اجرایی است که شامل یک بخش از یک سیستم باشد. بررسی فرایندهای یک اداره و حتی یک چارت سازمانی نیز میتواند وظایف hazop در فضای سیستمی باشد.

برای بررسی یک سیستم میتوان از کلمات راهنمای hazop استفاده کرد و یا برای سیستم تعدادی کلمات جدید تعریف نمود.

#### مراحل hazop

- ۱- مشخص کردن یک نفر مسئول اطمینان از انجام کامل hazop و تفویض اختیار
- ۲- مشخص کردن اهداف و دامنه
- ۳- ایجاد واژه های کلیدی و یا استفاده از واژه های موجود
- ۴- تشکیل تیم hazop
- ۵- جمع آوری مستندات
- ۶- تقسیم سیستم به زیر سیستم ها
- ۷- انجام ارزیابی و تصمیم گیری کاهش ریسک ها

تفاوت ارزیابی ریسک به روش fmea و hazop

در hazop از نامطلوب شدن شرایط و عملیات شروع کرده و به نقص تجهیزات میرسیم. در حالیکه در fmea از خرابی تجهیزات آغاز میکنیم و به پیامدهای آن میرسیم.

## کاربردهای مختلف hazop

به علت ماهیت روش hazop در سیستم های نرم افزاری و مکانیکی و الکتریکی و به طور کلی در هر موردی که انحراف از حالت ایده آل قابل بررسی باشد امکان استفاده دارد.

## تیم تدوینگران و ارزیابی ریسک به روش hazop

تیم تدوینگران با دانش تخصصی به کمک مجموعه شما تیم ارزیابی ریسک تشکیل میدهد و در سرتاسر ارزیابی ریسکتان شما را راهنمایی میکند. انجام ارزیابی ریسک مستلزم شرکت افراد متخصص مجموعه است و انجام کامل آن توسط شخص بیرونی منجر به از دست رفتن برخی از ریسک های احتمالی میشود. تیم تدوینگران به عنوان مشاور شما را در این امر هدایت خواهد کرد.

## راهنمای انجام مطالعات HAZOP

نوشته شده در ۱۵:۲۳ ساعت در زونکن مدیریت ریسک توسط محمد یگانه 0 دیدگاهها

### مقدمه :

شناسایی ، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی مخاطرات بالقوه فرآیندها یکی از الزامات نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشد که جهت شناسایی خطرات فرآیندها از روش HAZOP استفاده می گردد . بنابراین ، با توجه به جایگاه مطالعه HAZOP و توانمندیهای این روش در پیاده سازی مدیریت ریسک ، این مطالعه نقش اساسی در تعیین سناریوهای حادثه دارد . لذا ، در کنار ارزیابی کفایت سیستم های حفاظتی و ایمنی در پیشگیری از وقوع حادثه و یا کاستن از ابعاد و اثرات آن ، مشخص کردن زنجیره وقایعی که تحقق آنها منجر به بروز حادثه می گردد ، و اهداف انجام مطالعه HAZOP در رویکرد نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلقی می گردد .

بدین ترتیب سند حاضر جهت حفظ یکپارچگی در نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در خصوص انجام مطالعات HAZOP و ارائه نتایج مؤثر و کار در کلیه مجتمع های پتروشیمی تهیه گردیده است . به علاوه ، در مجموعه ممیزی های ایمنی انجام شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان معیاری به منظور میزان انطباق مطالعات با شرایط استاندارد مورد ارزیابی فنی قرار خواهد گرفت .

## ۱- اهداف انجام مطالعات HAZOP

مطالعات HAZOP در سه مرحله طراحی ، راه اندازی و بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرند . با توجه به ماهیت متفاوت مراحل سه گانه فوق ، تفاوت هایی نیز میان روش های انجام مطالعه در هر کدام از مراحل فوق وجود دارد . صرف نظر از تفاوت های موجود ، آنچه که در هر سه مرحله می بایست مدنظر قرار گیرد ، جهت گیری و محوریت مطالعات است . در این راستا ، مطالعات HAZOP انجام شده می بایست اهداف زیر را دنبال نمایند :

- شناسایی نقاط خطر آفرین در چرخه فرآیند و نقش تجهیزات واحد در ایجاد عوامل بروز حادثه و گسترش عواقب آن
- تشخیص لایه های مختلف دفاعی تعبیه شده در قالب سیستم های حفاظتی و ایمنی و نیز دستورالعمل های مختلف بهره برداری ، حفاظت و نگهداری و غیره جهت جلوگیری از شروع زنجیره تکوین حادثه ، مراحل تکوین حادثه و یا کاهش عواقب آن
- تشخیص پیامد های ناشی از بروز انحراف پارامترهای فرآیندی و طبقه بندی آنها در گروه عوامل ریسک
- ارائه راهکارهای لازم در تقویت و تکمیل سیستم های حفاظتی / ایمنی و دستورالعمل های مختلف و مرتبط موجود

## ۲- مسئولیت ها

- در سیستم مدیریت HAZOP ، ناظر پروژه مسئول نظارت بر انجام صحیح مطالعات است به نحوی که به اهداف پروژه دست یابند .
- ناظر طرح می بایست نه تنها آشنایی کافی به نحوه اجرای مطالعات HAZOP داشته باشد ، بلکه با آشنایی کافی از سایر روش های شناسایی خطر و ریسک اطمینان حاصل نماید که اهداف علمی و اجرایی طرح محقق خواهد گردید .
- ناظر در خصوص انحراف پروژه از روند اجرایی تعیین شده و یا عدم صحت موارد بررسی های لازم را انجام دهد .

## ۳- تیم مطالعاتی

- مطالعات HAZOP می بایست توسط شخص / اشخاص ثالث (حقیقی / حقوقی) انجام گیرد .
- تیم اجرایی مطالعات HAZOP به دو گروه (برحسب مسئولیت ها و تخصص ها) تقسیم می گردد : گروه مجری طرح و گروه همکاران صنعتی
- گروه مجری طرح شامل رهبر گروه (Leader) و منشی گروه مطالعات و تیم فنی (Scribe) می گردد.
- گروه همکاران صنعتی از بخش های زیر (هر کدام یک نفر) تشکیل می شود :
  - همکاران دائم (که حضورشان در تمام جلسات ضروری است)
  - ۱ . کارشناس بهره برداری
  - ۲ . کارشناس فرآیند
  - ۳ . کارشناس برق و ابزار دقیق
  - ۴ . کارشناس ایمنی
- همکاران غیر دائم (که حضورشان بر حسب نیاز در بعضی جلسات ضروری است)
  - کارشناس مکانیک و ماشین آلات
  - کارشناس تعمیرات ، حفاظت و نگهداری
  - در صورت عدم حضور هر کدام از همکاران دائم صنعتی جلسات مطالعه HAZOP نباید برگزار گردد .
  - توصیه می شود رئیس واحد مورد مطالعه نیز به عنوان عضو تیم (گروه همکاران صنعتی) فعالیت نماید .
  - تعداد نفرات تیم بین ۴ تا ۸ نفر (در صورت حضور همکاران غیر دائم صنعتی) می باشد .

## ۴- نحوه اجرا

### ۴-۱- موارد کلی

- کل سیستم مورد مطالعه خطرات به روش HAZOP می بایست به زیر سیستم های مشخص تقسیم و کد بندی گردد و شرایط عملیاتی هر کدام ثبت و به روز نگهداری شود . سند حاوی این اطلاعات می بایست به صورت مستقل تحت کنترل واحدهای مهندسی فرآیند و HSE قرار گیرد .
- مطالعه HAZOP می بایست به نحوی صورت گیرد که بتوان از نتایج آن در انجام مطالعات ریسک و ارزیابی کمی بهره گرفت .
- سناریوهای حادثه در هر کدام از طبقه بندی پیامدهای مطرح در مطالعات ریسک ارائه شوند .

### ۴-۲- جدول HAZOP

- کلیه جداول مطالعه HAZOP باید با فرمت زیر تهیه و با جزئیات کامل در قالب ضمیمه گزارش مطالعه HAZOP ارائه گردد .

تاریخ : (۲-۲-۴)	شماره برگه : (۳-۲-۴)	شماره گره : (۴-۲-۴)				
واحد : (۵-۲-۴)	سیستم : (۴-۲-۶)					
تجهیزات گره : (۴-۲-۷)	شماره گره خروجی : (۴-۲-۹)					
شماره گره ورودی : (۴-۲-۸)						
ردیف	پارامتر (۴-۳)	انحراف (۴-۴)	علت (-۵) (۴)	پیامد (-۶) (۴)	تمهیدات موجود حفاظتی (۷-۴)	تمهیدات پیشنهادی (۴-۸)

- تاریخ : تاریخ انجام و برگزاری جلسه ای که جدول فوق در آن به بحث گذاشته و نتیجه گیری شده است .
- شماره برگه : شماره برگه جدول HAZOP در مجموعه جداول ارائه شده است در صورتیکه برگه حاضر دنباله جدول بررسی گره مورد نظر باشد شماره برگه مشابه ذکر و با قید «ادامه» تکمیل گردد .
- شماره گره : شماره و یا نامی که برای گره مورد بررسی در نظر گرفته شده و گره مذکور را از بقیه گره ها متمایز می کند .
- واحد : نام واحد عملیاتی که مطالعه HAZOP برای آن صورت می گیرد .
- سیستم : قسمتی از واحد عملیاتی که وظیفه خاصی را به عهده داشته و گره مورد بررسی زیر مجموعه ای از آن محسوب می شود .
- تجهیزات گره : لیست تجهیزاتی که در گره مورد بررسی قرار دارند .
- شماره گره ورودی : شماره و یا نام گره (یا گره هایی) که در نقشه ID&P و یا دیاگرام جریان (Flow diagram) در مسیر ورودی (Upstream) مورد بررسی قرار گرفته اند .
- شماره گره خروجی : شماره و یا نام گره (یا گره هایی) که در نقشه ID&P و یا دیاگرام جریان در مسیر خروجی (Downstream) گره مورد بررسی قرار گرفته اند .
- شرکت کنندگان در جلسه بررسی : نام افرادی که در جلسه بررسی گره مورد نظر حضور داشته اند .
- ورودی های مختلف در ستون های جدول باید بنحوی شماره گذاری (کد بندی) شوند که رجوع به آنها آسان گردیده و تناظر متقابل بین ورودی ها در سطر و ستون ها برقرار گردد .

### ۳-۴ - پارامتر (PARAMETER)

- کلیه پارامترهایی که معرف فرآیند ، کیفیت و چگونگی بهره برداری و انحراف آنها از دستورالعمل های موجود ، حفاظت و نگهداری ، رفتار و خطای انسانی ، ناکار آمدی و عملکرد و عوامل مؤثر و ... می بایست مدنظر قرار گیرد .
- فاکتورهای مرتبط با نقش ، رفتار و خطای انسانی (به ویژه اپراتور) می بایست حتما به عنوان پارامتر مورد بررسی قرار گیرند .
- فاکتورهای مؤثر در مراحل مختلف بهره برداری ، حفاظت و نگهداری ، تست و ... که در قالب دستورالعمل های مربوطه در اختیار قرار دارند ، می بایست مورد بررسی قرار گیرند .



- در صورتی که گره های معرفی شده شامل تجهیزات مختلف باشند ، پارامترهای مطرح می بایست به طور مجزا و به روشنی برای هر کدام از آنها اعمال شده و بررسی گردند .
- لیست پارامترهایی که در طول مطالعه مورد استفاده قرار می گیرند و تناظر آنها با هر کدام از تجهیزات مورد ارجاع در گره ها ، می بایست در بخش «روش اجرا» در متن گزارش HAZOP لیست شده و مورد بحث قرار گیرند .

#### ۴-۴ - انحراف (DEVIATION)

فاصله های ایجاد شده از اهداف طراحی هستند که توسط کاربرد سیستماتیک کلمات راهنما بر روی پارامترهای فرآیندی مشخص می گردند . برای مثال کاربرد کلمات راهنمایی چون کاهش ، افزایش و غیره ب روی پارامترهای فرآیندی فشار ، دما و غیره لیستی از انحرافات همچون کاهش فشار ، افزایش فشار ، کاهش دما ، افزایش دما و غیره را بوجود می آورد که تیم مطالعاتی برای بررسی در رابطه با هر کدام از گره ها مورد استفاده قرار خواهد داد .

- انحراف فرآیندی که از تجمع پارامتر (بند ۳-۴) و کلمه راهنما حاصل می شوند می بایست در بخش «روش اجرا» و در متن گزارش HAZOP بطور مجزا لیست شده و نحوه بکارگیری آنها مورد بحث قرار گیرد .
- چنانچه انحرافات مطرح به طور مجزا در ارتباط با هر کدام از تجهیزات گره قابل اطلاق باشد ، این انحرافات برای هر کدام از تجهیزات گره می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرند .

#### • کلمات راهنما (Guide Word)

کلمات ساده ای هستند که برای تبیین کمی یا کیفی اهداف طراحی در جریان مباحثه پیرامون تعیین مخاطرات در مطالعات HAZOP نقش محوری دارند . کلمات راهنمای متناسب با هر کدام از پارامترها در جدول صفحه بعد لیست شده و ضمن ارائه تعاریف هر کدام ، نحوه بکارگیری آنها نیز مورد بحث قرار می گیرند .

توضیح	معنی	کلمه راهنما
به هیچ بخشی از تمایل طراحی نخواهیم رسید اما اتفاق دیگری نیز روی نخواهد داد	عدم دستیابی به تمایل طراحی	No/None
قابل کاربرد جهت کمیت هایی نظیر دبی و دما ، همچنین فعالیت هایی مانند حرارت و واکنش می باشد .	کاهش کمی	(Less(Low
قابل کاربرد جهت کمیت هایی نظیر دبی و دما ، همچنین فعالیت هایی مانند حرارت و واکنش می باشد .	افزایش کمی	(More(High
به تمام تمایل طراحی خواهیم رسید ، اما فعالیت دیگری نیز اضافه خواهد شد .	افزایش کیفی	As Well As
تنها به بخشی از تمایل طراحی خواهیم رسید .	کاهش کیفی	Part Of
قابل کاربرد جهت فعالیت هایی نظیر جریان معکوس یا واکنش شیمیایی معکوس می باشد .	متضاد تمایل طراحی	Reverse
به هیچ بخشی از تمایل طراحی نخواهیم رسید و اتفاق متفاوتی روی خواهد داد .	جایگزینی کامل	Other than
فعالیتی زودتر یا دیرتر روی دهد .	افزایش / کاهش زمان	Sooner/Later
به مقادیر طراحی رسیده ایم اما چیزی اضافه تر وجود دارد .	افزایش مقدار	Also

Fluctuation	نوسانات	تنها در بخشی از زمان به تمایل طراحی رسیده ایم .
Early	زودتر از	زمان رسیدن به شرایط طراحی بیش از اندازه زود است .
Late	دیرتر از	زمان رسیدن به شرایط طراحی بیش از اندازه دیر است .

## ۵-۴- علت ها (CAUSES)

دلایل انحرافات را که ممکن است به وقوع بپیوندد تشکیل می دهند . هنگامی که مشخص گردید انحرافی خاص علت قابل توجهی دارد ، این انحراف به عنوان انحرافی معنی دار مورد بررسی قرار می گیرد . این علت ها می توانند شامل از کار افتادگی تجهیزات ، خطاهای انسانی ، حالت های پیش بینی نشده فرآیندی مانند تغییر در ترکیب مواد و موانع خارجی همچون قطع برق و موارد دیگر نیز گردد .

- تمام علل ایجاد کننده انحرافات چه آنهایی که در downstream ,upstream و یا توسط هر تجهیز در گره ایجاد شده یا می شوند می بایست مورد بررسی قرار گیرند .
- علل مطرح می بایست در گروه های مختلف زیر دسته بندی شوند :
- خرابی ، نا کارآیی (Failures) و در سرویس قرار نداشتن تجهیزات
- نقش ، رفتار و خطای انسانی
- عوامل خارجی از جمله وقایع و حوادث طبیعی
- ایرادات و نا کارآیی روش ها و دستورالعمل ها ( بهره برداری ، حفاظت و نگهداری ، تست ، ... )
- انحرافات در پارامترهای فرآیندی همچون فشار ، دما ، غلظت ، خواص و ...
- جزئیات و تعاریف هر کدام از گروه های فوق می بایست در بخش «روش اجرا» در متن گزارش به طور مجزا لیست شده و مورد بحث قرار گیرند .

## ۶-۴- پیامدها (CONSEQUENCES)

همان نتیجه حاصل از بوجود آمدن انحرافات مانند رها سازی مواد سمی به محیط می باشد . معمولا عواقب با از کار افتادن سیستم های فعال حفاظتی همراه هستند . عواقب کم اهمیت که با اهداف مطالعه غیر مربوطند، شامل این تعریف نمی شوند .

- پیامدهایی که در ستون مربوط در جدول HAZOP ارائه می شوند می بایست به دو گروه پیامدهای میانه و پیامدهای نهایی تقسیم شوند .
- پیامدهای میانه ناشی از بروز انحرافات شامل
- تغییرات در پارامترهای فرآیندی که در تجمیع اطلاعات در ستون های دوم و سوم جدول مطرح می شوند
- از سرویس خارج شدن (یا از سرویس خارج کردن) تجهیزات
- کاهش تولید و یا کیفیت محصول
- نا کارآیی و کاهش عملکرد تجهیزات و سیستم ها و ...
- پیامدهای نهایی به پیامدهایی از گروه «فاکتور ریسک» اطلاق می گردد .
- فاکتورهای ریسک به صورت کلی شامل صدمه به مردم ، پرسنل و محیط زیست بوده و بنابراین پیامدهایی چون کاهشکیفیت محصول ، توقف و یا کاهش تولید جزء فاکتورهای ریسک محسوب نمی شوند .
- صدمه به تجهیزات اساسی که موجب اختلال قابل توجه در امر تولید و تحمیل هزینه های سنگین برای مجتمع می شود هر چند از فاکتورهای ریسک (در رویکرد سیستم مدیریت HSE) نمی باشد اما می بایست مورد بررسی قرار گیرد .
- فاکتورهای ریسک در گروه ایمنی شامل موارد ذیل می گردند :

- صدمه به مردم و پرسنل
- آتش سوزی و انفجار
- رها سازی مواد قابل اشتعال و انفجار
- فاکتورهای ریسک در گروه بهداشت شامل موارد ذیل میگردند:
- رها سازی مواد شیمیایی و سمی
- سر و صدا
- برای سهولت در تشخیص پیامد هر انحراف، علاوه بر ارائه لیست پیامدهای مختلف (میان و نهایی) در جدول HAZOP و در ستون مربوطه، در صورت وجود پیامدها از گروه فاکتورهای ریسک، کدهای مربوط به آنها در ستون پیامد قید گردد.

## ۷-۴- تمهیدات حفاظتی موجود (SAFEGUARDS)

- آن دسته از سیستمهای تعبیه شده و دستورالعمل های کنترلی حفاظتی را در بر می گیرد که از بوجود آمدن علل انحراف جلوگیری نموده و یا عواقب بروز انحرافات را از بین برده و یا تا حد قابل قبولی کاهش دهند.
- تمهیدات حفاظتی (و ایمنی) موجود می بایست بر مبنای تعریف معمول از « سیستم های حفاظتی و ایمنی» مشخص گردند.
  - لایه های مختلف حفاظتی و ایمنی (به صورت تجهیز، دستورالعمل و نیز نقش و رفتار انسانی) می بایست به ترتیب عکس العمل آنها به انحراف به وجود آمده و عواقب زنجیره ای آنها در ستون مربوطه لیست شوند.
  - لایه های مختلف حفاظتی و ایمنی می بایست از جهت جلوگیری از تحقق فاکتورهای ریسک و یا کاهش ابعاد آنها مورد بررسی قرار گیرند.

## ۸-۴- تمهیدات پیشنهادی (RECOMMENDATIONS)

- شامل پیشنهاداتی در تغییر طراحی و یا دستورالعمل ها می گردد که همچون تمهیدات حفاظتی از وقوع علل و یا اثر پذیری عواقب جلوگیری نمایند. پیشنهاد جهت انجام مطالعات تکمیلی زمانیکه ارائه تغییر در طراحی و یا دستورالعمل میسر نباشد نیز شامل این موارد می گردد.
- تمهیدات پیشنهادی می بایست در درجه اول در جهت تقویت و رفع کمبود و نواقص تمهیدات حفاظتی موجود («سیستم های حفاظتی و ایمنی») و یا کاهش ابعاد پیامد انحراف ارائه شوند.
  - تمهیدات پیشنهادی جهت بهبود عملیات، افزایش بهره وری، بازدهی، بهبود کیفیت و افزایش محصول و ... نیز ارائه شوند لکن توجه اصلی می بایست به عوامل و فاکتورهای ریسک معطوف شده باشند.

## ۹-۴- گره بندی

- در تعیین گره های مطالعاتی HAZOP روشی یکسان، یکنواخت و تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد.
- نقش تجهیزات اصلی در هر گره (Node) می بایست به روشنی مشخص و ارائه گردد.
- محدوده گره های تعیین شده می بایست به وضوح مشخص شده و در گزارش قید گردد.
- چنانچه تجهیزات مختلف و متعددی در گره تعریف شده قرار گرفته اند (گره مرکب)، انحرافات مورد بررسی برای هر گره می بایست در هر کدام از تجهیزات گره به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

## ۱۰-۴- استفاده از نقشه های ID&P

- جهت انجام مطالعات HAZOP از نقشه های ID&P بروز شده و منطبق بر شرایط فیزیکی موجود واحد استفاده شود.

- در صورت به روز نبودن نقشه های ID&P و عدم انطباق آن با شرایط فیزیکی موجود واحد، به روز کردن نقشه ها می بایست قبل از شروع مطالعات HAZOP صورت پذیرفته و نتایج در اختیار تیم مطالعات HAZOP قرار داده شود.
- در صورت آگاهی مجری از به روز نبودن بعضی نقشه های ID&P و یا تشخیص اشتباهاتی در این نقشه ها در جریان انجام مطالعه، روند مطالعه می بایست موقتاً متوقف و پس از تصحیح آنها مجدداً ادامه یابد.
- نسخه های تصحیح شده نقشه های ID&P که مطالعات بر اساس آنها ادامه یافته و تکمیل شده است می بایست مشخصاً به گزارش ضمیمه گردند.
- لزوم به روز کردن نقشه های ID&P و تهیه نقشه های جدید تایید شده توسط اداره مهندسی بر اساس نقشه های تصحیح و ضمیمه شده به گزارش، می بایست در قالب نتایج مطالعه ارائه و تاکید گردد.
- از پیش فرض های مختلف به ویژه در خصوص برنامه های موجود و وعده های مدیریت برای تکمیل و به روز سازی نقشه های ID&P می بایست اجتناب شده و مطالعات منحصرأ بر مبنای نقشه ها و تجهیزات و سیستم های نصب شده موجود صورت پذیرد.

## ۵- تدوین گزارش

### ۵-۱- موارد کلی

- گزارش نهایی می بایست منطبق با استانداردهای علمی بین المللی، دارای فصول و بخشهای مختلف بوده و مطابق با آنها تهیه گردد.
- گزارش نهایی می بایست حداقل در سه نسخه به صورت مکتوب (Hardcopy) و نیز در قالب یک فایل الکترونیکی تهیه و ارائه گردد.

### ۵-۲- ساختار گزارش

گزارش نهایی مطالعه HAZOP می بایست قسمت های زیر را شامل شود:

- مقدمه
- اطلاعات عمومی
- لیست افراد گروه اجرایی (شامل مدرک تحصیلی و سمت هر شخص)
- تعاریف
- تعاریف ارائه شده (با ذکر منابع معتبر علمی) می بایست حداقل موارد زیر را شامل گردند:
- ریسک و تفاوت آن با خطر
- سیستم های حفاظتی و ایمنی
- عواقب و پیامدها
- انحراف فرآیندی
- پیشنهادهای ارائه شده توسط مطالعات HAZOP
- سیستم ها و فرآیندهای مورد بحث
- حادثه
- روش اجرا
- معرفی واحد مورد مطالعه
- نتایج
- جمع بندی

- منابع و مرجع
- ضمائم
- جداول HAZOP
- نقشه های ID&P
- سایر توضیحات

### ۳-۵- زبان گزارش

- گزارش نهایی ترجیحاً به زبان فارسی تهیه گردد.
- استفاده از لغات تخصصی انگلیسی به صورتی که به معنی و مفهوم جمله ضرری نرساند، بلامانع است.
- تمام موارد گزارش به زبان فارسی (از جمله عنوان جداول و اشکال) می بایست به زبان فارسی نوشته شود. در خصوص لغات تخصصی و در صورتی که ترجمه ای مناسب از آنها به زبان فراسی وجود ندارد، می توان از کلمات انگلیسی استفاده نمود.
- در صورت استفاده از لغات انگلیسی در گزارش، توضیح تکمیلی تحت عنوان واژه نامه گزارش (Glossery) ارائه گردد.
- به منظور طرح و روش اجرایی و نتایج بدست آمده از مطالعات صورت گرفته در مجامع بین المللی و امکان نقد و بررسی آن توسط کارشناسان خارجی، تهیه گزارش به زبان انگلیسی توصیه می گردد. در صورت نیاز به تهیه این گزارش، موضوع می بایست در قرارداد لحاظ گردد.

### ۴-۵- فهرست و صفحه گذاری

- منطبق بر استانداردهای بین المللی، گزارش می بایست دارای فهرست بوده و صفحه گذاری شده به نحوی که دسترسی و ارجاع به کلیه صفحات و مطالب ارائه شده در ساده ترین شکل و کوتاهترین زمان میسر شده باشد.

### ۶- استفاده از نرم افزار

- مسئولیت استفاده نا صحیح از نرم افزار و ارائه نتایج نادرست و خارج از فرمت های قابل قبول به عهده مجری می باشد.
- استفاده از نرم افزار تنها در مستند سازی (Documentation) مطالعات HAZOP بکار گرفته می شود و لذا معرف درجه کیفیت انجام مطالعات نخواهند بود. به عبارت دیگر استفاده از نرم افزار نقطه مثبتی در انجام مطالعه تلقی نمی گردد.
- استفاده از نرم افزار نباید مانع از هدایت و انجام مطالعه و نیز نحوه ارائه نتایج آن بر اساس موارد مطرح در این دستورالعمل باشد.

### ۷- انجام و به روز کردن نتایج مطالعات HAZOP

- در کلیه طرح های اجرایی مطالعات HAZOP می بایست در مرحله طراحی توسط شخص حقیقی/حقوقی ثالث (Third Party) و با حضور نماینده / نمایندگان طرح انجام پذیرد.
- مطالعات HAZOP در پایان مرحله ساخت و با تکمیل واحد می بایست علاوه بر تامین دیدگاههای فرآیندی و تولید، نقطه نظرات مدیریت سیستم HSE در رابطه با سلامت مردم، پرسنل، محیط زیست و ایمنی عملیاتی را نیز پیاده سازی نماید.

- مطالعات HAZOP در مراحل و شرایط زیر می بایست تکرار گردیده و نتایج موجود حاصله از مطالعات قبلی به روز گردند:
- در پایان مرحله راه اندازی آزمایشی (Test Run) واحد
- در مرحله بهره برداری و پس از انجام تغییرات اساسی در طراحی و یا دستورالعمل ها و روش های بهره برداری (Major Modifications)
- در صورت عدم توانایی در کاهش میزان ریسک و هدایت عملیات در محدوده ریسک قابل تحمل علیرغم به کارگیری روش های معمول عملیاتی و تعمیر و نگهداری
- در زمانی که واحد در حال بهره برداری می باشد بر اساس پیشنهادات موجود، مطالعات HAZOP هر چهار سال یکبار تکرار گردد.
- مطالعات HAZOP موضوع بند ۷-۳- می بایست بر محور سلامت مردم، پرسنل، محیط زیست و ایمنی عملیاتی استوار بوده، نقطه نظرات سیستم مدیریت HSE را تامین نماید.

## ارزیابی ریسک JSA چیست؟

### تعریف JSA:

آنالیز کیفی ایمنی یک شغل، روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیا افتد. تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستمهایی برای کاهش و کنترل ریسک ها شامل شرح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ از برخی خطرات شناسایی شده و پتانسیل حوادث می باشد.

### نامهای دیگر JSA

**JHA:** Job Hazard Analysis

**SJA:** Safe Job Analysis

**THA:** Task Hazard Analysis

### JSA برای کدام شغل ها انجام می شود؟

شغل هایی که در آنها حوادث و یا شبه حوادث رخ داده است. شغل ها بی که در آنها موارد خطر کاملاً عمومی و شناخته شده نیست و راههای مقابله با این خطرات شناخته شده نیست. شغل هایی که در آنها یکسری کارگر جدید با یکدیگر کار می کنند. شغل هایی که در آنها نیاز است چندین نفر با هم به صورت مشارکتی کار کنند و نیاز به هماهنگی بین آنها دارد. ابزار یا روشهای جدید کاری که در حال معرفی هستند.

### Purpose of JSA

#### مقصود از JSA چیست ؟

مقصود از JSA تشخیص و ارزیابی خطراتی است که ممکن است در طول طراحی- روش اجرایی و ابزار آلات یک شغل دیده نشود. تغییر پرسنل یا روش. توسعه از اولین باری که کار انجام شده است. اولین هدف از انجام آنالیز ایمنی شغلی پیدا کردن راه ایمن برای انجام کار یا پیدا کردن راه جایگزین است.

### JSA Execution

#### اجرای JSA

JSA توسط تیمی شامل کارگران (کسانی که واقعا این کار را انجام می دهند) یا در آینده انجام خواهند داد . سوپر وایزرها ، کارکنان ایمنی و تخصصهای مختلف اگر نیاز باشد . نتایج بدست آمده در یک جدول ویا فرم کامپیوتری ثبت می شود.

### JSA Procedure

#### روش کار JSA

JSA به صورت نرمال و عمومی شامل موارد زیر می شود :

-پیش نیاز آنالیز ایمنی شغلی

- تفکیک یک شغل به مراحل مختلف

- تشخیص خطرات ، موقعیت های خطرناک ، کارهای خطرناک انجام شده در هر مرحله از کار
- تعیین ابزار و کنترل های لازم برای قسمتهای که خطر آن شناسایی شده است
- خلاصه کردن و پیگیری نتایج حاصل شده
- دو مورد اخیر در همه انجام نمی شود

## JSA Prerequisites

### پیش نیاز JSA

- تشکیل تیم JSA
- انتخاب یک شغل برای آنالیز
- جمع آوری پیش زمینه های لازم و ضروری
- انتخاب یک جدول مناسب برای ثبت JSA TEAM
- یک سرپرست تیم که صلاحیت و تجربه در این روش را داشته باشد
- یک منشی که موارد را ثبت نماید ( این کار میتواند توسط سرپرست گروه نیز انجام شود .
- اعضای تیم شامل ۲ تا ۱۰ نفر برای جمع آوری تجربه و علم مورد نیاز برای شغلی که آنالیز می شود تهیه نمایند و روش اجرایی و ابزار مرتبط

## TEM - (JSA 2)

تیم باید حداقل شامل دو نفر از کارگرانی باشد که با این شغل آشنا هستند و متوجه باشند که کمک آنها در این فعالیت باعث شناسایی خطرات و به حداقل رساندن آنها می شود. اعضای تیم JSA باید وظیفه کاریشان را قبل از حضور در جلسه آنالیز ایمنی بدانند. اعضای تیم JSA باید روش اجرایی و ابزار مرتبط برای شغلی که آنالیز می شود تهیه نمایند. پرسنل با آگاهی و تخصص باید به این جلسه دعوت شود

## Job Selecting the

### انتخاب شغل

شغلهایی با بدترین آمار حوادث ، دارای اولویت هستند و در مرحله اول باید آنالیز شوند. ضریب تکرار حوادث : شغلهایی که ضریب تکرار حوادث بالایی دارند. و حادثه مرتب تکرار می شود دارای اولویت هستند. ضریب شدت : شغلهایی که حوادث در آنها ضریب شدت بالایی دارد یعنی باعث بروز LTI

و درمان پزشکی می شوند باید آنالیز شود. پتانسیل حوادث : شغلهایی با پتانسیل خطر شدید مثل کارهایی نظیر بلند کردن تجهیزات سنگین. شغلهایی جدید : شغلهایی که همیشه انجام نمی شود و یا تغییر پیدا کرده. دارای اولویت برای آنالیز هستند. شغلی همیشگی : شغل هایی با خطرات ذاتی که کارگران در معرض آن قرار دارند

## Description Job

### تشریح شغل

اطلاعات زیر برای انجام آنالیز یک شغل باید تهیه شود. خلاصه ای از شغل و هدف از انجام آن. بازدید مقدماتی از شغل و محل توسط سرپرست گروه و این گزارش میتواند با عکس و فیلم تکمیل شود. یک لیستی از آموزشهای مورد نیاز ، دستیابی به محل ، کار با ابزار ، خودروها ، کار در بلندی و... یک لیستی از نیازمندیها و وسایل استحضاطی توصیه شده

## Information Background

### اطلاعات پیش زمینه

قبل از انجام آنالیز ایمنی شغلی ، جمع آوری این اطلاعات ضروری است. مصاحبه ، مذكره نوشتن پروسه و روش اجرایی کتاب و مرجع بازدید از مراحل مختلف کار بازمینی حوادث و اتفاقات گذشته

## into Basic Steps Separate the Job

### ۱- تفکیک کار به مراحل پایه

شغل باید به قسمتهای پشت سر هم با رعایت توالی تقسیم شود. در ارزیابی باید از موارد نارسا یا بیش از اندازه پرهیز کرد ( برای بیشتر شغلها ۱۰ STEP) کفایت می نماید

مراحل باید شامل ابتدا تا انتها باشد. هر قسمت باید شامل کارهایی که انجام می شود باشد نه کارهایی که باید انجام شود. تعریف مراحل با فعلهایی مانند نصب ، ، بلند کردن ، باز کردن ، پرکردن مکان و جدا کرد. باز بینی مراحل کار با چند کارگر تا اطمینان از درستی مراحل حاصل شود

## Into Basic Steps Separate the Job

### ۲- تفکیک کار به مراحل پایه

برای تفکیک کار به مراحل گوناگون، روش سودمند مشاهده چگونگی انجام کار استانتخاب کارگران توانا، حرفه ای، و کسانی که مایل به همکاری در این فعالیت هستند برای مشاهدهمشاهده کار دیگر کارگران برای مقایسه اختلافها به خصوص اگر در شیفتهای دیگر باشندJSAچه سودهایی داردتوزیع اینکه مشاهده کارگران در حال کارثبت تصویرتعیین مراحل پایه با استفاده از سوالهای زیربا کدام مرحله کار شروع می شودمرحله پایه بعدی چیست

## into Basic Steps Separate the Job

### ۳- تفکیک کار به مراحل پایه

همچنین ما کارهای زیر را علاوه بر مشاهده انجام دهیمگفتگو در مورد شیوه انجام کارچندین نفر از کسانی این شغل را انجام در مشاهده وارد شوندبه یاد آوری و چک کردن روشکسانی که آنالیز کار خود را انجام میدهند کار خود را بیاد بیاورند

## Identification Hazard

### شناسایی خطر

همچنین ما کارهای زیر را علاوه بر مشاهده انجام دهیمتیم JSA باید این سوالها را در طول شناسایی خطرات بپرسدچه چیزی میتواند به سمت خطا برودنتیجه این خطاها چیستآن چگونه اتفاق می افتدممکن است عوامل دیگری در این بخش وارد شودچگونه این خطرات اتفاق می افتدسطح ایمنی چقدر استباید چک شود تا اندازه گیری ها JSA اجرایی باشد طرح ایمنی شناسایی شد، و آنها متوجه بشوند با درگیر شدن در کاربرای شناسایی خطر ها، سودمند است تا از یکسری چک لیست ها بهره بگیریم

## Identification Hazard

### ۲- شناسایی خطر

در شناسایی خطر حداقل به موارد زیر باید رسیدگی شودآیا چیزهایی برای ضربه زدن متقابل یا آسیب رساندن وجود داردآیا چیزهایی برای گیر افتادن کسی بین آنها وجود داردآیا پتانسیل خطر لیز خوردن و افتادن وجود داردآیا خطر سقوط از سطحی به سطح دیگر و یا در همان سطح وجود دارد. ممکن است عوامل دیگری در این بخش وارد شودچگونه این خطرات اتفاق می افتدآیا خطر کشیدن، هل دادن و یا خمش، چرخش وجود دارد. آیا خطر محیطی برای ایمنی و سلامتی افراد وجود داردآیا خطر تجمع موادی نظیر گازهای سمی، بخار و یا بخار فلزی و یا گرد و غبار وجود داردآیا خطر وجود مواد آتش زا، انفجاری و یا برق وجود دارد

## Solutions Develop

### ایجاد یا توسعه راه حل ها

روشهای پیشنهاد شده برای کنترل خطرات باید لیست شود. روشهای مهندسی و مدیریتی برای ایزوله کردن خطرات به استفاده از وسایلهفاظت فردی ترجیح داده می شود. پیدا کردن راههای جدید برای انجام شغلتغییر موقعیت های فیزیکی که خطر ایجاد می کندبازبینی روش اجرایی و روش کاربالا بردن آموزش قبل از انجام کارافزایش نظارت و سرپرستی در حین کاراجرایی کنترل های اداری زمانی که نمیتوان عامل خطر را با روشهای مهندسی حذف کرداختصاص امکانات تجهیزات فردی

## Conclusions

### منافع انجام JSA

شناسایی واقعی و پتانسیل خطراتی که در شغل وجود دارد و کمک برای اینکه چگونه این خطر را مدیریت کنیم دادن آموزش های فردی به افراد در مورد حفاظت ایمنی موثراآماده کردن پلانهای برای سرپرستی ایمنیدادن اطلاعات ایمنی به کارگران جدیددادن دستورالعمل برای کارهای غیر معمولبررسی روش اجرایی شغل بعد از رخ دادن حادثهمطالعه روش کار برای بهبود های امکان پذیرشناسایی حفاظتهای مورد نیاز برای محلهای مورد نیازآموزش سرپرستان برای سرپرستی ایمنیافزایش ارتباط و درگیری کارگران با مسائل و روشهای ایمنیمشارکت کارگران در ایجاد روش های اجرایی ایمنگرایش مثبت در مورد ایمنی

## JSA Repeating the

### تکرار آنالیز ایمنی شغلی

اگر هرگونه تغییری در مواد اولیه، ابزار روش ها بوجود آمد آنالیز ایمنی شغلی باید تکرار شود. اگر حادثه مهمی در یک شغل بوجود آمد. آنالیز ایمنی شغلی کمک میکند برای پیدا کردن علت حادثه و راههای جلوگیری از حوادث آینده آنالیز ایمنی شغلی باید به صورت دوره ای انجام شود. این راه ما را مطمئن می سازد که کارگران از روشهای درست انجام کار پیروی می کنند



## دوره ارزیابی ریسک به روش HAZOP

این دوره در طی دو روز برگزار شده است و کسانی که واقعا در محیط های کار پر خطر قرار دارند و نیاز به ارزیابی ریسک به روش HAZOP دارند می توانند از آموزش کاربردی که در این پاورپونت توضیح داده شده است استفاده کنند.

موضوعات دوره HAZOP به شرح زیر است:

1. تعریف ریسک
2. ماتریس ریسک
3. مدیریت ریسک
4. مدیریت ریسک کی باید انجام شود؟
5. چرخه منتخب مدیریت ریسک
6. انواع روش های شناسایی خطرات
7. اهداف استفاده از روش HAZOP
8. دلایل فراگیر شدن روش HAZOP
9. نقطه ضعف HAZOP
10. مراحل انجام HAZOP
11. انواع روشهای HAZOP
12. شرایط جلسه و گروه HAZOP
13. گزارش اولیه و نهایی HAZOP
14. نرم افزار PHA-pro + نمونه عملی

---

این مطلب بروزرسانی شد و 0 تا 100 ارزیابی ریسک به روش HAZOP پیوست شد:

### الف - مقدمه

با توجه به اهمیت فراوان ایمنی سیستم در فرایند تولید محصولات و همچنین تأمین ایمنی پرسنل ، تجهیزات ، محیط عملیاتی و سایر اموال ، لازم است تا تعداد خطرات موجود در روند تولید یک محصول با استفاده از یک سری تکنیک هایی که هدف آنها شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات چه بصورت کیفی و چه بصورت کمی می باشد، به حداقل ممکن برسد. در محیطهای تولیدی که با خط مشی ایمنی سیستم عجین شده اند، الزامات ذکر شده برای کنترل خطرات از فاز ایده و مفهوم سیستم تا فاز کنار گذاری سیستم یا عبارتی فاز انهدام یا دفع ، جریان دارد. لذا در راستای تکمیل ادامه مباحث ایمنی سیستم قصد آن داریم تا یکی از تکنیک های مهم در تجزیه و تحلیل خطرات ، را معرفی و مورد بحث قرار دهیم .

### ب- معرفی تکنیک مطالعه خطر و قابلیت عملیات (HAZOP)

#### ب-1 تاریخچه

تکنیک HAZOP یا HAZOPS نخستین بار در اواسط دهه 70 میلادی توسط مهندسين شرکت صنایع شیمیایی ICI در انگلستان بر اساس تکنیکی که بنام آزمایش بحرانی معروف بود، معرفی شد و پس از آن توسط آقای T. A. Kletz، بصورت قانونمند و امروزی در آمد. اساساً تکنیک HAZOP که ماهیتی آینده نگر و

مبتنی بر پیشگیری قبل از وقوع دارد، در مقابل متد استفاده از چک لیست که مبتنی بر فلسفه گذشته نگر می باشد، مطرح گردید. هر چند که تکنیک HAZOP برای اولین بار بمنظور شناسایی و ارزیابی خطرات فرایندی معرفی و بکار گرفته شد ولی با گذشت زمان و معرفی توانمندی های دیگر آن، به سایر صنایع نیز گسترش یافت.

## ب-2 تعریف

کلمه HAZOP، برگرفته از سه حرف اول کلمه Hazard به مفهوم خطر و دو حرف اول Operability، به معنی قابلیت عملیات، می باشد. در زیر چند تعریف از HAZOP ارائه می گردد:

- HAZOP روشی سیستماتیک و کیفی است که بر اساس استفاده از کلمات کلیدی، اجرا می شود.
- HAZOP یک روش خلاقانه برای حل مشکلات با ریشه ایمنی و عملیاتی است که بر پایه فعالیتهای یک تیم چند تخصصی، قرار دارد.
- HAZOP تکنیک شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات می باشد که بر پایه نگرش سیستمی بوده و بر این اصل استوار است که سیستم زمانی ایمن است که کلیه پارامترهای عملیاتی آن نظیر دما، فشار، مقدار جریان و... در حالت طبیعی خود قرار داشته باشند. با توجه به تعریف اخیر، برای موفقیت آمیز بودن نتایج HAZOP، شناسایی دقیق سیستم تحت مطالعه، تعیین کلیه پارامترهای عملیاتی و حدود طبیعی و قابل قبول آنها هم در شرایط اضطراری و هم در شرایط طبیعی و با در نظر گرفتن تغییرات قابل تحمل، از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد.

## 1- انواع HAZOP

بر اساس هدف مورد نظر، می توان HAZOP را در چهار دسته طبقه بندی نمود:

1. HAZOP فرایندی: این نوع مطالعه برای ارزیابی خطرات در سیستم های فرایندی بکار می رود و کاربردی ترین روش HAZOP، محسوب می گردد. که به آن خواهیم پرداخت.
2. HAZOP انسانی: یکی از اختصاصی ترین انواع HAZOP ها بشمار می رود که اساساً بر روی خطاهای انسانی و نقش آنها در کاهش قابلیت اطمینان سیستمها متمرکز می گردد. خطاهای انسانی به بخشی از رفتارهای فرد اطلاق می گردد که از حدود قوانین و استانداردها تخطی نماید.
3. HAZOP دستورالعملی: در این نوع HAZOP که در پاره ای از اوقات از آن به عنوان مطالعه عملیات ایمنی (safety operation) نیز یاد می شود، دستورالعمل ها یا به عبارت دیگر شرح توالی و روند عملیات مورد مطالعه و بازنگری قرار می گیرد.
4. HAZOP نرم افزاری: نوع دیگری از HAZOP های ویژه می باشد که به منظور شناسایی خطاهای احتمالی در طراحی و توسعه یک نرم افزار، بکار می روند.

## 2- توصیف کلی

تکنیک HAZOP، خطرات و مشکلات عملیاتی را شناسایی می نماید و مفهوم اصلی آن این است که، چطور می شود ماشین آلات، تجهیزات یا سیستم، از هدف اصلی طراحی، منحرف گشته و انتظارات طراح را برآورده نکنند. اگر در فرایند شناسایی مشکلات در طول انجام مطالعه HAZOP، راه حلی که واضح و معلوم باشد، ارائه گردید، بعنوان قسمتی از نتایج بدست آمده از HAZOP ثبت می گردد. ولی باید توجه داشته باشیم که، بدنبال راه حل هایی که زیاد واضح نیستند، نباشیم، چرا که هدف اصلی برای انجام HAZOP شناسایی مشکلات مربوط به فرایند یا سیستم می باشد. هر چند مطالعه HAZOP به منظور تکمیل روش ها و شیوه های مبتنی بر تجربه، هنگامی که با یک طرح جدید یا یک تکنولوژی جدید سر و کار داریم، توسعه داده می شود، علی رغم این، موارد استفاده از آن تقریباً به تمام فازهای عمر یک دستگاه یا سیستم، گسترش داده می شود. مطالعه HAZOP بر این اصل استوار

است که در آن، چندین کارشناس یا متخصص، با تخصص های مختلف می توانند با هم تعامل داشته و خطرات بیشتری را نسبت به مواقعی که به طور انفرادی و مجزا، کار می کنند، شناسایی نموده و نتایج بدست آمده از این تعامل را با هم ترکیب و تلفیق نمایند.

### 3- مفهوم

مفهوم HAZOP، بازنگری سیستم، طی یک سری از نشست ها و جلسات است که در طی آن یک تیم چند تخصصه، طراحی سیستم را با یک شیوه خاصی که به طوفان ذهنی معروف است، و با استفاده از کلمات کلیدی که با یک ساختار ویژه ای تهیه شده اند و همچنین با تجربه ای که رهبر تیم در این مورد دارد، مورد توجه و مطالعه قرار می دهند.

نخستین مزیت این طوفان ذهنی این است که قوه تخیل افراد را تحریک می نماید تا نظراتی را جهت شناسایی خطرات بالقوه در سیستم، ارائه نماید. این خلاقیت های بدست آمده، از تعامل بین اعضای تیم و تجربیات مختلف و گوناگون آنها منتج می گردد. اجرای درست و موفقیت آمیز این کار مستلزم آنست که تمام اعضای تیم در آن مشارکت داشته باشند. در این مورد کمیت، کیفیت را ایجاد می نماید و اعضای تیم باید از انتقاد و خورده گیری نسبت به یکدیگر جلوگیری نمایند تا اینکه، اعضای تیم در ارائه پیشنهادات و نظرات خود مردد نگردند. تیم روی قسمت های مختلف طرح به نوبت تمرکز ایجاد می نماید که به آن قسمت ها گره های مطالعه ( Study Nodes ) گفته می شود. در هر یک از این گره های مطالعه، انحراف از پارامترهای فرایند، با استفاده از کلمات کلیدی، مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی جهت اطمینان از اینکه طراحی با هر روش ممکن و قابل تصویری مورد بررسی قرار گیرد، استفاده می شوند. بنابراین تیم باید تعداد نسبتاً زیادی از انحرافات را شناسایی نموده و هر یک از آنها را مورد ملاحظه قرار دهد و پس از آن بتواند علت های عمده و بالقوه را به همراه پیامدهای ناشی از آن مشخص نماید.

### 4- زمان انجام

بهترین زمان برای انجام HAZOP، زمانی است که طراحی، نسبتاً قطعی شده باشد. (فاز طراحی). در این مرحله، طراحی به نحو کاملاً خوبی مشخص و تشریح شده و این اجازه را به طراح می دهد که پاسخ های با مفهوم و معنی داری را به سؤالات بوجود آمده در HAZOP ارائه نماید. همچنین، در این فاز هنوز امکان تغییر در طراحی بدون اینکه هزینه قابل توجهی در پی داشته باشد، وجود دارد. HAZOP، می تواند در هر فازی بعد از طراحی نیز انجام گیرد. بطور مثال، بسیاری از کارخانجات با ماشین آلات و تجهیزات قدیمی از نظر کنترلی و سیستم های آن، تجهیز و ارتقاء یافته و بهینه تر شده اند. در HAZOP، بین راه های انحراف و فلسفه طراحی سیستم کنترلی متداول برای رساندن انحرافات به صفر، یک ارتباط طبیعی وجود دارد. بنابراین، خیلی مؤثر و مفید خواهد بود که به محض آنکه طراحی مجدد سیستم کنترلی قطعی گردید، ماشین آلات یا تجهیزات کارخانه را، مورد مطالعه مجدد قرار دهیم. موفقیت در HAZOP، به چندین عامل بستگی دارد:

- تکمیل بودن و دقیق بودن نقشه ها و سایر اطلاعات و داده هایی که بعنوان پایه و اساس مطالعه مورد استفاده قرار می گیرند.
  - مهارت های فنی و بینش و بصیرت تیم
  - توانایی تیم برای استفاده از این روش به عنوان یک وسیله کمکی برای تحریک قوه تخیل و تصور خود نسبت به انحرافات ممکن، علل بوجود آمدن این انحرافات و پیامدهای ناشی از آن
  - توانایی تیم برای تمرکز روی خطرات جدی تری که شناسایی شده اند.
- این فرایند سیستماتیک و نظام مند بوده و تعریف برخی از اصطلاحات مورد استفاده در آن مفید خواهد بود:

## 5- اصطلاحات مورد استفاده در HAZOP

5-1- Study Nodes (گره های مطالعاتی): قسمت ها، موقعیت ها و محل هایی بر روی خط لوله و نقشه های تجهیزات و دستورالعمل ها هستند که در تک تک آنها، پارامترهای فرایند از نظر انحرافات ممکن مورد بررسی قرار می گیرند.

5-2- Intention (خواسته و هدف): بدان معناست که در صورت عدم وجود انحراف در گره مطالعاتی، انتظار می رود ماشین آلات و دستگاه ها، چگونه عمل نمایند (حد انتظارات و خواسته های طراحی از عملکرد سیستم مورد نظر).

5-3- Deviation (انحراف): انحراف به معنی دور شدن و فاصله گرفتن پارامتر فرایند از حد انتظارات و خواسته های طراحی و یا خارج شدن از محدوده قابل قبول می باشد که بصورت سیستماتیک و با بکارگیری کلمات کلیدی کشف می گردد.

انحرافات = پارامترهای فرایند + لغات کلیدی

5-4- causes (علت ها): دلایل ممکن برای بوجود آمدن انحراف را گویند. زمانی که مشخص گردد یک انحراف دارای یک علت موثقی می باشد، باید آنرا به عنوان یک انحراف معنی دار تلقی نمود. این علت ها می توانند نقص های سخت افزاری، خطاهای انسانی، حالت یا وضعیت غیر قابل پیش بینی در فرایند (بطور مثال تغییر ساختار و ترکیب)، اختلالات خارجی (بطور مثال افت انرژی و توان) و ... باشند.

5-5- Consequences (پیامدها): نتایج حاصل از وقوع انحرافات. بطور مثال آزاد شدن گازهای قابل اشتعال یا سمی.

5-6- Guide words (کلمات کلیدی یا راهنما): کلمات ساده ای هستند که برای کمی یا کیفی نشان دادن خواسته و هدف طراحی، به منظور هدایت و تحریک فرایند طوفان ذهنی (برانگیختن قوه تخیل تیم) و پس از آن کشف انحرافات بکار برده می شوند. در جدول زیر کلمات کلیدی معمول که اغلب در HAZOP مورد استفاده قرار می گیرند، نشان داده شده است. هر کلمه کلیدی با توجه به محل یا نقطه ای از دستگاه یا ماشین یا گره مطالعاتی که تحت بررسی قرار دارد انتخاب می شود و می تواند در محل یا نقطه دیگر یا دستگاه و گره مطالعاتی دیگر متفاوت باشد.

جدول 5-6-1- چند مثال از ترکیب کلمات کلیدی با پارامترها و بوجود آمدن انحراف

انحراف	پارامتر	کلمات کلیدی (راهنما)
NO FLOW	FLOW (جریان)	NO
HIGH PRESSURE	PRESSURE (فشار)	MORE
TWO PHASE	ONE PHASE	AS WELL AS
MAINTENANCE	OPERATION	OTHER THAN

این کلمات کلیدی را می توان هم با پارامترهای عمومی مثل واکنش، انتقال و ... و هم با پارامترهای ویژه ای مانند فشار، دما و ... بکار برد.

جدول 5-6-2- تعدادی از کلمات کلیدی مورد استفاده در تکنیک HAZOP

معنی و مفهوم	کلمات کلیدی
عدم انجام پارامتر یا عدم وجود آن	NO
کاهش کمی در اندازه و یا میزان طراحی شده ( حد قابل قبول) پارامتر	LESS
افزایش کمی در اندازه و میزان طراحی شده ( حد قابل قبول) پارامتر	MORE
کاهش کیفی- بجای کل پارامتر تنها قسمتی از آن وجود دارد	PART OF
افزایش کیفی- موارد دیگری بجز پارامتر تعریف شده وجود دارد	AS WELL AS
وقوع پارامتر در جهت عکس هدف طراحی	REVERSE
تعویض (جایگزینی) کامل پارامتر	OTHER THAN
وظیفه زودتر از موعد مشخص انجام می شود (و قتی زمان مطرح باشد)	EARLY
وظیفه دیرتر از موعد مشخص انجام می شود	LATE
وظیفه در طول توالی خود قبل از موعد مشخص انجام می شود	BEFORE
وظیفه در طول توالی خود بعد از موعد مشخص انجام می شود	AFTER

با پارامترهای عمومی و کلی یاد شده، معمولاً برای هر کلمه کلیدی، انحراف معنی داری بوجود می آید. علاوه بر آن غیر معمول نمی باشد که با بکارگیری یک کلمه کلیدی، بیش از یک انحراف داشته باشیم بطور مثال **more reaction** هم می تواند بدان مفهوم باشد که واکنش با سرعت بالایی انجام گرفته و هم اینکه مقدار زیادی از محصول بوجود آمده است.

با استفاده از پارامترهای خاصی، ممکن است انجام برخی از اصلاحات و تغییرات در کلمات کلیدی، ضروری بنظر آید. علاوه بر آن، پیدا نمودن برخی از انحرافات عمده و بالقوه که بوسیله محدودیت های فیزیکی، رفع یا حذف گردیده اند، غیر معمول می باشد. بطور مثال، اگر هدف و خواسته طراحی از نظر فشار و دما، مورد ملاحظه قرار گرفته باشد، ممکن است تنها کلمات کلیدی **more** یا **less** باشند که در این مورد، استفاده شوند.

یادآوری: برخی دیگر از اصلاحات و تغییرات مورد نیاز برای کلمات کلیدی عبارتند از:


- **OTHER THAN** بجای **SOONER** یا **LATER**، هنگامی که زمان را مورد ملاحظه قرار می دهیم.
- **OTHER THAN** بجای **WHERE ELSE** هنگامی که وضعیت، منابع یا هدفی را مورد ملاحظه قرار می دهیم.
- **LESS** یا **MORE** بجای **HIGHER** , **LOWER** هنگامی که ارتفاع، دما یا فشار را مورد ملاحظه قرار می دهیم.
- **ALSO**، هنگامیکه هدف یا خواسته طراحی برآورده شده ولی موارد دیگری از جمله فعالیت های وابسته هم به همراه آن، به چشم بخورد. یا بوقوع ببیوندد. بطور مثال، **ALSO FLOW** این نکته را بیان می دارد که غیر از جریان اصلی مواد یا ماده دیگری هم جریان پیدا می کند.

جدول 5-6-3- مثال های کاربردی از کلمات کلیدی

کلمات کلیدی	معنی	مثال
NO	هیچ / نه	دریچه باز نمی شود
MORE	بیشتر	فشار بیش از حد طراحی
LESS	کمتر	جریان کمتر از حد معمول
PART OF	بخشی از	بجای سه دریچه ، دو دریچه مسدود می شود
AS WELL AS	بعلاوه	دریچه دیگری نیز همزمان بسته می شود
REVERSE	معکوس	پس زدن جریان در هنگام خاموش شدن سیستم یا جریان خلاف جهت طراحی
OTHER THAN	بجای اینکه	جریان مایعات در خط لوله بجای گاز
EARLY	زودتر	دریچه مخزن قبل از کاهش فشار آن باز می شود
LATE	دیرتر	کنترل ماده رادیو اکتیو پس از ورود به مخزن صورت می گیرد

هنگامی که به یک هدف طراحی که شامل مجموعه ای پیچیده از پارامترهای مربوط به سیستم مورد نظر می باشد، می پردازیم، بطور مثال، دما، سرعت، واکنش، ترکیب یا فشار، ممکن است بهتر باشد که کل کلمات کلیدی را به همان ترتیب و توالی که در جداول بالا ذکر گردید برای هر پارامتری بصورت مجزا و تک تک بکار بریم تا اینکه هر یک از کلمات کلیدی را یکی بعد از دیگری در مورد همه پارامترها بکار گیریم. همچنین هنگامی که کلمات کلیدی را در یک جمله بکار می بریم، ممکن است بهتر باشد که همه آنها را به همان ترتیب و توالی که ذکر شد برای هر عبارت یا کلمه ای، بصورت مجزا بکار بریم و در این کار از قسمت کلیدی که فعالیت را تشریح می نماید (معمولاً فعل ها یا قیدها) شروع کنیم. این قسمت های جمله معمولاً به برخی از اثرات روی پارامترهای فرایند، مربوط می شوند. بطور مثال در جمله اپراتور جریان A را به راه می اندازد یا شروع می کند هنگامی که فشار به B می رسد کلمات کلیدی که بکار خواهند رفت عبارت خواهند بود از :

- جریان (MORE LESS) A.NO
  - وقتی که فشار به B می رسد (LATER, SOONER و ...)
- 6- خط مشی ها و رهنمودهایی برای استفاده از دستورالعمل ها



مفاهیم ارائه شده در بالا، در چهارچوب مراحل زیر انجام می شوند: (مراحل انجام HAZOP)

- 6-1- تعریف اهداف کلی، مقاصد و دامنه کاربرد مطالعه
  - 6-2- انتخاب تیم
  - 6-3- آمادگی و تمهیدات لازم برای انجام مطالعه
  - 6-4- انجام بازنگری تیمی
  - 6-5- ثبت نتایج
- تشخیص این که برخی از این مراحل می توانند همزمان اتفاق بیفتند، خیلی مهم است. بطور مثال تیم مورد نظر، طراحی را بازنگری می کند یافته ها و نتایج را ثبت می نماید و بطور مستمر این نتایج را پیگیری می نماید. البته ذیلاً مراحل ذکر شده در بالا را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1. disposal
2. Hazard And Operability study
3. Brain storming
4. رویکرد HAZOP
5. عضو تیم HAZOP
6. مسئول ثبت سوابق HAZOP
7. رهبر HAZOP
8. مدیر راه اندازی مطالعه HAZOP

#### حوزه کاربرد این آموزش

این راهنما برای کمک به شما برای ایفای نقش کامل خود در مطالعه HAZOP به عنوان یک عضو گروه، مسئول ثبت سوابق HAZOP یا رهبر، تهیه شده است. در عین حال، در این راهنما توضیح داده می شود که شما به عنوان یک مدیر که، مطالعه HAZOP را راه اندازی میکنید، باید انتظار کدام نتایج را داشته باشید. این دوره درسی به طور گام به گام توضیح می دهد چگونه تکنیک ها عمل نموده و در مورد هر نقش راهنمایی لازم را داده تا

بتوان بهترین نتایج را با همکاری و تشریک مساعی به دست آورد.  
 آمادگی برای این کار بسیار مهم است و پیشنهاد می گردد که شما شروع خوبی داشته باشید .



www.ACGIH.ir

یک تکنیک گروهی است که جهت شناسایی مخاطرات و احتمال وقوع آن به کار می رود. آن را می توان در کارخانجات فرآوری در حال کار و کارخانجاتی که در مراحل مختلف طراحی قرار دارند، بکاربرد.

www.ACGIH.ir




شناسایی مخاطره در اولین گام ، فرآیند منظمی است که هدف آن بهبود مدیریت ریسک می باشد.

### ( HAZard and OPerability study )

- روش قانونمند شناسایی خطرات فرایند و تعیین اثرات آنها روی سیستم
- مناسب برای صنایع شیمیایی و سیستم های پیچیده
- برای کلیه مراحل عمر سیستم مفید است ولی در مرحله طراحی مفیدتر است.
- تمرکز روی انحرافات سیستم دارد یعنی به دنبال انحرافات سیستم است.
- روش شناسایی و ارزیابی مشکلاتی است که می تواند ریسکی را به افراد، محیط زیست و یا تجهیزات تحمیل کرده و یا از اثر بخشی عملیات جلوگیری کند.
- روش سیستماتیک و کیفی است که بر اساس استفاده از کلمات کلیدی قرار دارد.
- روش خلاقانه برای حل مشکلات با ریشه ایمنی و عملیاتی است که بر پایه فعالیت های یک تیم چند تخصصی قرار دارد.



- تکنیک شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات بر پایه نگرش سیستمی است که بر اصل زیر استوار می باشد: سیستم زمانی ایمنی است که کلیه پارامترهای عملیاتی آن نظیر فشار، درجه حرارت، میزان جریان و ... در حالت طبیعی قرار داشته باشد.
- یک بررسی نظام مند بوسیله یک تیم تحت مدیریت رهبر آموزش دیده از اهداف طراحی یک سیستم یا یک بخش جدید یا موجود برای شناسایی خطرات، عملیات بد یا کارکرد بد بخش های مختلف درون یک سیستم و پیامدهای آن بر روی سیستم و محیط آن.



### انواع hazop

- هزآپ فرایندی: پرکاربردترین نوع هزآپ است
- هزآپ انسانی: یکی از اختصاصی ترین انواع این تکنیک بشمار می رود. که اساسا بر روی خطاهای انسانی و نقش آنها در کاهش قابلیت اطمینان سیستم های خودکار، اصلاح شرایط نایمن و تلاش در راستای کنترل خطاهای عناصر محیطی، سخت افزاری و موادی سیستم های ایمنی، عنصر انسانی این نوع سیستم ها که وظیفه راهبری و کنترلی را برعهده دارند بعنوان بحرانی ترین عنصر مطرح گردیده است که می تواند با اعمال نایمن و خطاهای انسانی سیستم را تا حد شرایط بحرانی پیش ببرد. خطاهای انسانی به بخشی از رفتارهای فرد اطلاق می شود که از حدود قوانین و استانداردها تخطی می نماید.
- هزآپ دستورالعملی: شرح توالی عملیات ها مورد بررسی قرار می گیرد
- هزآپ نرم افزاری: برای شناسایی خطاهای احتمالی در طراحی و توسعه یک نرم افزار بکار می رود.

برای مشاهده ادامه مطلب فایل پیوستی را دانلود کنید.

### انواع خطاها

- مراحل اجرای هزآپ
- وظایف رهبر و یا رئیس تیم HAZOP
- وظایف دبیر تیم HAZOP
- کلمات کلیدی در اجرای هزآپ
- نمونه کار برگ هزآپ

- مزایا HAZOP
  - معایب HAZOP
  - آشنایی با مفاهیم و ضرورت‌های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در سیستم‌ها
  - شناسایی روش‌های متداول خطر و ارزیابی ریسک
  - آشنایی با نحوه استفاده از اطلاعات منتج از ارزیابی‌های انجام شده بمنظور اعمال نگرش پیشگیرانه و کنترل پیشاپیش مخاطرات و کاهش ریسک در سیستم‌ها
- محتویات دوره:

- حوادث عمده جهان
- تعاریف و اصطلاحات
- روش‌های کنترل خطرات
- کاربرد ارزیابی ریسک
- انواع ریسک‌های سازمانی
- تکنیک‌های شناسایی خطرات
- تکنیک‌های ارزیابی ریسک
  - روش کامل ارزیابی ریسک به روش what if
  - روش کامل ارزیابی ریسک به روش Hazop
  - روش کامل ارزیابی ریسک به روش jsa
  - ارزیابی ریسک به روش BS 8800:1996
  - ارزیابی ریسک به روش William fine
  - ارزیابی ریسک به روش MIL-STD 882B
  - ارزیابی ریسک به روش John Green

Risk = Probability x Severity

شدت X احتمال = ریسک

مهمترین دلایل عمده مطرح شدن شناسایی و ارزیابی ریسک در مقوله ایمنی

1. علاج واقعه قبل از وقوع (پیشگیری)
2. سود آوری
3. ضریب ایمنی (باقی ماندن در بازار ایمنی)
4. پاسخ دار بودن هیئت مدیره به سهام داران آن
5. کمک در تصمیم گیری
6. پیروی از وظایف قانونی در جلوگیری از خطرات
7. کمک به شناسایی اولویت‌ها
8. اتخاذ راهکارهای مناسب و موثر برای برطرف کردن خطرات بالقوه
9. اطمینان از اینکه کلیه فعالیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند
10. وجدان کاری

سه عامل پایه ای بر حسب اولویت:

- 1- شناخت ← خطرات را شناسایی کنید
  - 2- ارزیابی ← تدابیر پیشگیرانه و کاهش دهنده را مشخص کنید
  - 3- کنترل ← برنامه چاره جوئی در صورت رخداد حادثه را تهیه نمائید
- نمونه هایی از روش های ارزیابی:

1. چک لیست ها

2. Hazop

3. گیت های لاجیک Fault tree

4. Safety reviews

5. ...

Independent Protection Layer (عوامل مستقل در کاهش ریسک ، لایه های دفاعی)

1. ضخامت ها و لایه های مخازن و ... توسط طراح

2. کنترل کننده ها CCR-LCS

3. آلامر ها

4. Shut Down ها

5. Safety ولوها برای سیالات و گازها از جمله : رابچر دیسک ها (درصد خطای کمتر – جهت عملیات Shut

Down و خطرناک بودن عملیات – جامدات را جذب نمی کند احتمال چوکینگ کمتر)

6. (PPE) Physical Protection

7. (On Site) Emergency Response

8. (Off Site) Emergency Response

روش های کنترل :

1. روش (engineering) سخت افزاری مثل اضافه نمودن ولو

2. روش Administrative نرم افزاری مثلا زدن تگ روی دستگاه

برای تمام فعالیت ها در حوزه کنترل و ساخت و ساز می باشند، بخصوص فعالیت هائی که در زمره کارهای عادی و روزمره نیستند یک ارزیابی خطر باید بعمل آید.


اغلب کارها در پالایشگاه از طریق اجازه کار (PTW= Permit To Work) انجام می گیرد و این در حقیقت خود یک ارزیابی خطر و کنترل آن می باشد. معهدا کارهایی هم که دارای اجازه کار هستند بنا به گوناگونی طبیعت آنها

حتما باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا اقدامات پیشگیری و رفع موارد ناایمن در مورد آنها صورت گیرد.

اهداف عمده

1. پیروی از قانون کار

2. پیروی از خط مشی شرکت جهت پیشگیری خطرات و کاهش حوادث



نمونه ای از نمودار ایجاد حوادث

### خطرات مهمی که از انجام کار ناشی می شوند

انجام بعضی فعالیت ها ممکن است باعث خطراتی شوند که احتیاج به چاره جویی دارند مانند کار در ارتفاع، راه اندازی یک ژنراتور جدید، یا حفاری در منطقه ای سست. خطرات کوچک و ناچیز که در فعالیت های مستمر روزانه پیش می آید قابل چشم پوشی می باشند.

چاره جویی ها، مناسب با طبیعت کار در نظر گرفته می شود تا اثرات مثبت خود را ظاهر سازند. برای مثال هر کجا لازم باشد دستورالعمل های کار تغییر پیدا می کند یا وسایل جدید را برای دراز مدت بکار گرفته می شود، اولویت یکی بعد از دیگری مشخص می گردند و مجریان کار با چشم باز می دانند که چه نوع تمهیداتی را با چه اولویتی باید در نظر بگیرند تا کار سالم و ایمن انجام گیرد.

### ارزیابی در عمل

ارزیابی در عمل به معنای شناسایی خطرات موجود و برآورد وسعت دامنه این خطرات در انجام یک کار معین می باشد که نتیجه آن به اقدامات پیشگیرانه و تصحیح اعمال نایمن می انجامد.

این ارزیابی باید باید کلیه عملیات کم و بیش شبیه به هم را پوشش دهد.

در محیط های کاری پر جنب و جوش، جایی که نوع فعالیت ها مرتب تغییر میکند یا خود کار مرتب در حال پیشرفت است، مثلا در سایت های ساختمانی، ارزیابی باید بر روی مجموعه وسیعی از خطرات که تمام زمینه های کاری را در بر بگیرد تمرکز پیدا کند.

برنامه ریزی های کاری با جزئیات تعریف شوند و آموزش لازم به کارکنان داده شود بطوریکه این خطرات هر زمان که پیش آیند کنترل شوند.

مثال های دیگری که میتوان در این زمینه آورد عبارتند از آماده سازی سایت، برپایی دستگاه ها، کابل کشی، عملیات قبل از راه اندازی، راه اندازی و ...

## فواید ارزیابی:

1. کمک در تصمیم گیری
2. اطمینان از پاسخگویی به انتظارات شرکت برای پیشگیری از حوادث
3. پیروی از وظایف قانونی در جلوگیری از خطرات
4. کمک به شناسایی اولویت ها
5. اتخاذ راهکارهای مناسب و موثر برای برطرف کردن خطرات بالقوه
6. اطمینان از اینکه کلیه فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته اند
7. دخالت دادن مستقیم کارگرانی که درگیر کار هستند در به اجرا گذاشتن کلیه راهکارهای اتخاذ شده

## برای انجام یک ارزیابی مناسب و کافی موارد زیر را تماما اجرا کنید

- تمام خطرات در کار مورد نظر را شناسایی کنید سپس آنها را مورد ارزیابی قرار دهید. در این مورد باید کلیه قوانین و مقررات را در نظر بگیرید
- آنچه را که یافت شده است ثبت کنید
- آن گروه از افراد را که در معرض این خطرات بالقوه قرار می گیرند معین نمایید. دیگر گروه ها را که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند شناسایی نمایید مانند بازدیدکنندگان، پیمانکاران، مردم عادی و غیره
- اقدامات ایمنی موجود را مورد ارزیابی قرار دهید. اگر کافی نیستند اقدامات جدید را طرح ریزی کنید. این اقدامات شامل آموزش و دادن اطلاعات نیز می باشد.

## ارزیابی مناسب و کافی

خطرات تازه و یا دیده نشده را کشف نموده و یاد داشت نمایید. نتیجه منطقی را در صورت بروز حدس بزنید و ثبت نمایید.

مشخص نمایید چه اطلاعاتی لازم است به کارکنانی که سلامتی یا ایمنی آنها به خطر میافتد بدهید. احتیاطات و فوریت های لازم را به آنها گوشزد نمایید.

از هر ارزیابی برنامه کاری تهیه نمایید و در آن اطلاعاتی راجع به اقدامات لازم ایمنی بدهید. اولویت ها را معین کنید و یک برنامه زمانی مطابق با واقع تهیه نمایید.

ارزیابی باید تا آنجا که ممکن است نزدیک به محل انجام کار باشد. قسمتی از این ارزیابی باید بوسیله خود کسانی که درگیر کار هستند با تکنیک های هر چه ساده تر انجام پذیرد

## مدیریت ارزیابی خطر

مدیریت سایت افرادی با تجربه را برای فراگیری تکنیک های ارزیابی انتخاب می نماید و این افراد نیز به نوبه خود پس از آشنایی با تکنیک ها رهبری تیم هایی را که برای ارزیابی خطرات کارهای بخصوص تشکیل می شود به عهده می گیرند. این افراد شامل درخواست کنندگان کار، مامورین ایمنی و انجام دهندگان کار می باشند که در پوشش اجازه کار فعالیت می نمایند. علاوه بر آن کارکنان، کارکنان پیمانکار که کارهای اجرایی می کند، اپراتورهای سایت که تجربه و معلومات کافی برای شناسایی خطرات در واحد یا محوطه سرپرستی خود را دارند کاندیدهای خوبی برای شرکت در این تیم می باشند. هدف درازمدت ما شرکت دادن سرپرستان اجرایی کار در ارزیابی خطرات می باشد

## خطرات

خطرات بی شمارند و راه های شناسایی آنها هم زیاد.

فرد یا تیم تعلیم دیده ارزیابی، با وسعت اطلاعات خود باید آنها را شناسائی و راه های جلوگیری را ارائه نماید. در لیست زیر تعدادی از این خطرات نام برده شده اند که ممکن است در ارزیابی های خود به آنها احتیاج داشته باشیم.

16- مسمومیت	1- سقوط از ارتفاع
17- ذخیره شدن انرژی	2- زمین خوردن
18- تماس با حرارت و سرما	3- صدمات ماشینی
19- بلند کردن بار	4- آتش
20- رادیوگرافی	5- الکتریسته ساکن
21- انفجار	6- ارتعاشات
22- هوای فشرده	7- تغییرات جوی
23- مواد شیمیایی	8- بارها، اشیاء انباشته روی هم
24- نظافت محیط	9- روشنایی
25- سر و صدا	10- سقوط اشیاء از ارتفاع
26- تشعشعات	11- حمل بار دستی
27- ابزار دستی	12- کار با وسایل نقلیه و ساختمانی
28- نظم و نظافت کارگاهی	13- برق
29- مواد نفتی	14- انتشار گاز
30- حلال ها	15- سولفید هیدروژن (S <sub>2</sub> H)

پروژه های متعددی وجود داشته اند که با وجود برخورداری از وجهه و اعتبار فراوان، ناگهان دچار بحران های شدید شده اند و شکست های جبران ناپذیری را تجربه نموده اند. صرف نظر از علت بروز چنین شکست هایی در پروژه های مختلف، یک سوال در مورد همه آن ها مطرح می شود: آیا مدیران این پروژه ها بروز چنین مشکلاتی را پیش بینی نکرده بودند؟ به عبارت دیگر آیا برنامه برای شناسایی و مدیریت تهدیدهای داخلی و خارجی متوجه سازمان نداشته اند؟ راه حل اصلی و راهکار اجرایی مدیران پروژه ها برای شناسایی تهدیدها و ارزیابی اثرات نامطلوب آن ها در راستای پیشگیری از بروز مشکلات و کاهش پیامد های احتمالی، بهره گیری از یک برنامه جامع مدیریت ریسک است. به گونه ای که این موضوع به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در مرحله برنامه ریزی و اجرای پروژه ها تلقی می شود. از این رو، با توجه به اهمیت و ضرورت بحث مدیریت ریسک در محیط های پروژه ای در این مقاله به معرفی اجمالی مدیریت ریسک و مفاهیم مطرح در آن پرداخته شده است.

فهرست:

1. ریسک های پروژه

2. مدیریت ریسک (Reactive)

3. انواع ریسک
4. شناسایی ریسک
5. کاهش، پایش و مدیریت ریسک
6. ریسک در ارتباط با ساینز محصول
7. ریسک در ارتباط با اثرات کسب و کار
8. ریسک در ارتباط با مشتری
9. ریسک در ارتباط با Process Maturity

ریسک های تکنولوژی  
ریسک های کارکنان و افراد  
فرم ثبت ریسک  
اجزاء ریسک

### Risk Projection جدول ریسک (Risk Table)

طبقه بندی نوع ریسک  
ساخت جدول ریسک  
پالایش ریسک  
برگه اطلاعات ریسک

کاهش، پایش و مدیریت ریسک

### Risk Management مراحل

ریسک مهم و روش های جلوگیری

آمار حوادث ناشی از کار و هزینه های آن :

مرگ سالانه ۲,۷۸ میلیون کارگر در جهان به علت حوادث شغلی

مطابق با آمار منتشره از سوی سازمان بین المللی کار، سالانه ۲,۷۸ میلیون کارگر به علت حوادث شغلی و بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیر کشنده رنج می برند. گذشته از هزینه های اقتصادی، هزینه های نامشهودی نیز وجود دارد که به طور کامل در این ارقام دیده نشده است که شامل رنج بی حد و حصر انسانی ناشی از وقوع حوادث و بیماری های ناشی از کار در محیط های کاری است و قابل ذکر است که این مشکلات با به کار بستن موازین بهداشت حرفه ای در محیط کار قابل پیشگیری است. بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار که منجر به مرگ، از کارافتادگی موقت یا دائم و معلولیت افراد می شود، از یک طرف کارگر و خانواده اش را متضرر کرده و از سوی دیگر سبب وارد شدن آسیب های جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد جامعه خواهد شد. نقش ایمنی و بهداشت حرفه ای تنها به محیط کار ختم نمی شود و اثرات و پیامدهای آن بر سلامت کل جامعه تأثیر می گذارد.

تأمین سلامت شغلی در محیط کار، به طور مستقیم ارتباط مثبتی با افزایش تولید ناخالص ملی دارد. سازمان بین المللی کار، هشدار داده است مرگ هر نیروی کار، به طور مستقیم به اقتصاد هر کشوری آسیب می زند و با مرگ هر کارگر، حدود ۷۵۰۰ روز کاری نیز از بین می رود. براساس آمارهای این سازمان بین المللی، حدود ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف هزینه های حوادث و بیماری های ناشی از کار می شود. بر این اساس امروزه اقتصاددانان نیروی انسانی را به عنوان یک ثروت ملی دانسته و

اعتقاد دارند که با نیروی انسانی باید مانند سرمایه رفتار کرد؛ چرا که نیروی کار سالم، عامل توسعه هر کشور است. اگر به هر دلیلی سلامت محیط کار آسیب ببیند، در آن صورت همه اعضای جامعه متضرر خواهند شد.

### ارزیابی ریسک:

ارزیابی ریسک، ابزاری قدرتمند برای پیشگیری از بروز حوادث می باشد. صنایع پیشرفت کرده اند، تکنولوژی ها به روز شده اند و به دنبال آن جنس حوادث نیز دستخوش تغییر شده است. لذا اینکه فکر کنیم هنوز می توانیم با تکیه بر استراتژی های قدیمی کنترل حوادث، از بروز خسارت جلوگیری کنیم، بسیار ساده لوحانه خواهد بود. در گذشته برای بریدن و قطعه قطعه کردن چوب از ضربات تبر استفاده می شد که به علت سادگی کار، ارزیابی ریسک ساده ای هم داشت و در ذهن فرد انجام می شد و یا برای صاف کردن سطح یک فلز از پتک استفاده می کردند. امروز آن ابزار دستی جای خود را به تجهیزات هوشمند اتوماتیک داده اند و به دنبال آن ارزیابی ریسک بروز تر و حرفه ای تری را طلب می کند. حوادث ناشی از زدن ضربه پتک به انگشتان دست، به بریدن و قطع انگشتان تبدیل شده است. شاید تکرارپذیری حوادث نسبت به گذشته کمتر شده باشد، اما بطور حتم شدت آن ها افزایش یافته است. بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه به موازات پیشرفت تکنولوژی، روش های ایمن انجام کارها را نیز به روز کرده و از تکنیک های پیشرفته تر و ابداعی استفاده کنیم.

ارزیابی ریسک، فرآیندی است که بوسیله آن می توان تعادل را میان پیشرفت تکنولوژی و به روز شدن روش های ایمن انجام کارها، برقرار کرده و از پدید آمدن حوادث با شدت بالا جلوگیری بعمل آورد. ارزیابی ریسک یک فرآیند مدیریتی است. در واقع ارزیابی ریسک فرآیندی است که بطور عام بعنوان ابزاری جهت شناسایی خطرات و کنترل ریسک آن ها در محیط کار و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از رخداد حوادث مرتبط با خطرات، بکار می رود.

### فرآیند ارزیابی ریسک :

اگر با کارشناسان حوزه ایمنی صحبت کرده باشید و همچنین با مطالعه کتب موجود، متوجه می شوید که تفکر غالب در اجرای فرآیند ارزیابی ریسک به این شکل می باشد؛

- 1- شناسایی فعالیت ها
- 2- شناسایی خطرات
- 3- تعیین احتمال و شدت
- 4- محاسبه ریسک
- 5- پذیرش / عدم پذیرش
- 6- اقدام
- 7- بازنگری

این تفکر اگرچه غلط نیست و فرآیند ارزیابی ریسک را هم تا حد قابل قبولی توصیف می کند، اما بعنوان یک ارزیابی ریسک عمومی شناخته می شود.

در ارزیابی ریسک عمومی، شما می بایست هر نوع فعالیتی که در دامنه مورد بررسی شما انجام می گیرد را شناسایی کنید. این فعالیت ها می توانند ساده ( مثل جا به جا کردن نامه های اداری)، یا پیچیده ( مانند عملیات جوشکاری در ارتفاع ۶۸ متری) باشند. در مرحله بعد، باید با استفاده از تکنیک های مختلف از جمله مصاحبه، مشاهده، چک لیست، PHA, FMEA, HAZOP, JHA و...، خطرات مرتبط با هر فعالیت را استخراج کرده و دسته بندی کنید. توجه داشته باشید که شناسایی خطرات بیشتر، نشان از عمق و دقت بیشتر بررسی ها دارد.

تعریف شبه حادثه: یک رویداد (Incident) که منجر به بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات نشده است را Near-Miss می گویند.

از گذشته ها بیاموزیم



در سال 1997 در انفجار پالایشگاه نفت کشور هندوستان که منجر به کشته شدن 60 نفر از کارکنان و انتشار و سوختن بیش از 10000 تن محصولات نفتی مختلف گردید مشخص شد که تعداد زیادی از گزارشات دریافتی مربوط به خوردگی و نشت خطوط انتقال محصولات نفتی توجهی نشده بود. یک نتیجه گیری فوری: شناسایی و رفع کامل شبهه حوادث بهترین روش پیشگیری از حوادث بزرگ و در واقع بهبود وضعیت H.S.E هر شرکت می باشد. شناسایی شبهه حوادث پتانسیل لازم برای کاهش توالی حوادث در ریسک های H.S.E را در یک شرکت ایجاد می کند.

#### فرایند مدیریت شبهه حادثه:

1. شناسایی (تشخیص شبهه حادثه)
2. افشاء (گزارش دهی)
3. اولویت بندی و طبقه بندی
4. توزیع Distribution
5. تحلیل علل ریشه ای
6. شناسایی راه حل ها
7. انتشار و ارسال به مجریان
8. خاتمه دادن

شبهه حادثه و دامنه تعاریف:

1. شرایط نا ایمن unsafe condition
2. رفتار نا ایمن unsafe behavior
3. جراحات و حوادث خفیف که پتانسیل جدی تر شدن دارند.
4. حوادثی که می توانست اتفاق بیافتد اما نیافتاد.
5. حوادثی که منجر به آسیب به تجهیزات شود.
6. حوادثی که حفاظ های ایمنی را به چالش بکشاند.
7. حوادثی که اثرات زیست محیطی و بهداشتی قابل توجهی داشته باشند.

**Anomaly:** معادل فارسی آن را می توان عامل بالقوه آسیب رسان تعریف کرد و به شرایط و یا اعمال نا ایمن گفته می شود که پتانسیل ایجاد یک حادثه را در بر داشته باشد. به عبارت دیگر Anomaly یک فاکتور حادثه محسوب می شود که در اغلب موارد در صورت جمع شدن با یک یا چند عامل دیگر منجر به وقوع حادثه می گردد. باید در نظر داشت تشخیص گزارش کردن و برطرف کردن عوامل بالقوه و به خیر گذشته فاکتورهای ایجاد حادثه را به میزان قابل توجهی در محل کار پایین می آورد و نتیجه سطح خطری که کارکنان با آن مواجه هستند بطور چشمگیری بهبود یافته و نهایتاً ایمنی شرایط کار، افراد و محیط بالا می رود. سعی در تشخیص، گزارش و برطرف کردن موارد نا ایمن از جمله وظایف اصلی تمامی همکاران می باشد و انتظار می رود تمام افراد شاغل در شرکت در تمام سطوح حداقل یک Near-Misses و Anomaly در روز گزارش نمایند.

#### اهمیت توجه به شبهه حوادث:

همه می دانیم که تعداد حوادث جزئی از حوادث عمده و تعداد حوادث جدی از حوادث مرگبار زیادتر است. این موضوع توسط برخی محققین مورد پژوهش قرار گرفته است تاکنون در ایران تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است. قطعاً تعداد حوادث مرگبار با تعداد حوادث جدی همبستگی قوی دارد. این مطلب به این دلیل است که فقط یک تغییر جزئی در شرایط کاری لازم است تا یک حادثه جدی به یک حادثه مرگبار تبدیل شود. تعداد حوادث جدی نیز به همین دلیل به تعداد حوادث جزئی مربوط است وقتی تعداد حوادث جزئی زیاد می شود احتمال وقوع حوادث جدی نیز به همان نسبت ازدیاد می یابد و هرگاه آمار شبهه حوادث به سطح معینی برسد احتمال وقوع یک حادثه مرگبار به شدت بالا می رود. شبهه حوادث باید به اندازه حوادث جدی، مهم تلقی شوند. ما باید شبهه حوادث را به عنوان هشدار و زنگ خطر تلقی کنیم. اگر بتوانیم جلوی حوادث کوچک و به خیر گذشته را بگیریم از بوجود آمدن حوادث جدی منجر به نقص عضو و فوت و صدمات مالی سنگین جلوگیری می کنیم. تعداد زیادی از کارگران دچار حوادث ناشی از ریزش های جزئی و در نتیجه زخمهای سطحی می شوند

ولی بندرت شخص دچار شکستگی پا و سر می شود و بسیار به ندرت کسی در سانحه ای مرگبار قرار می گیرد. غالباً اتفاق می افتد که ریزش سقف تونل که کارگر را به صورت جزئی زخمی می کند به اندازه همان ریزشی است که او را می کشد. همچنین بدیهی است که تعداد زیادی از کارگران از همین شرایط ریزش مصالح داخل تونل، جان سالم به در می برند و در حقیقت دچار شبه حادثه می شوند. قبل از اینکه شخص مجروح شود احتمالاً به دفعات ممکن است دچار ترس از شبه حادثه شده باشند. بنابراین در ساختار حوادث، در زیر حوادث جزئی، شبه حوادث قرار دارند. اگرچه در مورد شبه حوادث آماری در دسترس نیست ولی بازرس از مشاهده آنها درسهای زیادی را فرا میگیرد، اگر دیده شود که در یک عادت کرده اند، می توان پیش بینی کرد که در آن کارگاه سطح ایمنی پایین است و حوادث مهمی رخ خواهد داد. اگر بلافاصله پس از وقوع یک شبه حادثه، عملیات اصلاحی انجام گیرد، قطعاً سطح ایمنی در حد قابل توجهی بالا خواهد رفت. همچنین در بالای حوادث مرگبار و با فراوانی کمتر، حوادث کلی یا فجایع قرار دارند که در آنها افراد زیادی صدمه می بینند. اگر چه احتمال وقوع فجایع کم است ولی این مطلب باید در نظر باشد که اینگونه حوادث از ترکیب شرایط خطرناک موجود و یک سری اشتباهات زنجیره ای به وقوع می پیوندد. احتمال وقوع فجایع در محیط هایی که تعداد شبه حوادث و حوادث جزئی آن زیاد است، بالاست. شدت یک حادثه به احتمالات (شانس) وابسته است. هر چه تعداد شبه حوادث و یا حوادث جزئی که یک کارگر دچار آنها می شود بیشتر باشد، احتمال مرگ وی طی یک حادثه نیز بیشتر است. برای کم کردن تعداد حوادث مرگبار به کاهش تعداد شبه حوادث، ضروری است.

## آنالیز ایمنی شغلی

### آنالیز ایمنی شغلی چیست؟

تعریف: آنالیز کیفی ایمنی یک شغل، روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیافتد. تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستم هایی برای کاهش و کنترل ریسکها شامل شرح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ از برخی خطرات شناسایی شده و پتانسیل حوادث می باشد.

نامهای دیگر JSA

Job Hazard Analysis :JHA

Safe Job Analysis :SJA

Task Hazard Analysis :THA

### JSA برای کدام شغل ها انجام میشود؟

- شغلهایی که در آنها حوادث و یا شبه حوادث رخ داده است.
- شغلهایی که در آنها موارد خطر کاملاً عمومی و شناخته شده نیست و راههای مقابله با این خطرات شناخته شده نیست.
- شغل هایی که در آنها یکسری کارگر جدید با یکدیگر کار می کنند .
- شغل هایی که در آنها نیاز است چندین نفر با هم به صورت مشارکتی کار کنند و نیاز به هماهنگی بین آنها دارد .
- ابزار یا روشهای جدید کاری که در حال معرفی هستند.

### مقصود از JSA چیست؟ (Purpose of JSA)

- مقصود از JSA تشخیص و ارزیابی خطراتی است که ممکن است در طول طراحی- روش اجرایی و ابزارآلات یک شغل دیده نشود .
- تغییر پرسنل یا روش.
- توسعه از اولین باری که کار انجام شده است .
- اولین هدف از انجام آنالیز ایمنی شغلی پیدا کردن راه ایمن برای انجام کار یا پیدا کردن راه جایگزین است.

### JSA Execution

JSA توسط تیمی شامل کارگران (کسانی که واقعاً این کار را انجام میدهند) یا در آینده انجام خواهند داد. سوپروایزرها، کارکنان ایمنی و تخصص های مختلف اگر نیاز باشد. نتایج بدست آمده در یک جدول و یا فرم کامپیوتری ثبت می شود.

JSA به صورت نرمال و عمومی شامل موارد زیر می شود :

1. پیش نیاز آنالیز ایمنی شغلی

2. تفکیک یک شغل به مراحل مختلف
  3. تشخیص خطرات، موقعیت های خطرناک، کارهای خطرناک انجام شده در هر مرحله از کار
  4. تعیین ابزار و کنترل های لازم برای قسمت های که خطر آن شناسایی شده است
  5. خلاصه کردن و پیگیری نتایج حاصل شده
- شماره 4 و 5 در همه انجام نمی شود

### JSA Prerequisites

1. تشکیل تیم JSA
2. انتخاب یک شغل برای آنالیز
3. جمع آوری پیش زمینه های لازم و ضروری
4. انتخاب یک جدول مناسب برای ثبت

**JSA TEAM:** یک سرپرست تیم که صلاحیت و تجربه در این روش را داشته باشد

یک منشی که موارد را ثبت نماید (این کار می تواند توسط سرپرست گروه نیز انجام شود). اعضای تیم شامل 2 تا 10 نفر برای جمع آوری تجربه و علم مورد نیاز) برای شغلی که آنالیز می شود تهیه نمایند

### روش اجرایی و ابزار مرتبط:

تیم باید حداقل شامل دو نفر از کارگرانی باشد که با این شغل آشنا هستند و متوجه باشند که کمک آنها در این فعالیت باعث شناسایی خطرات و به حداقل رساندن آنها می شود/ اعضای تیم JSA باید وظیفه کاریشان را قبل از حضور در جلسه آنالیز ایمنی بدانند/ اعضای تیم JSA باید روش اجرایی و ابزار مرتبط برای شغلی که آنالیز می شود تهیه نمایند/ پرسنل با آگاهی و تخصص باید به این جلسه دعوت شود

**Selecting the Job:** شغل هایی با بدترین آمار حوادث، دارای اولویت هستند و در مرحله اول باید آنالیز شوند

ضرب تکرار حوادث: شغل هایی که ضرب تکرار حوادث بالایی دارند. و حادثه مرتب تکرار می شود دارای اولویت هستند. ضرب شدت: شغل هایی که حوادث در آنها ضرب شدت بالایی دارد یعنی باعث بروز LTI و درمان پزشکی می شوند باید آنالیز شود.

پتانسیل حوادث: شغل هایی با پتانسیل خطر شدید مثل کارهایی نظیر بلند کردن تجهیزات سنگین

شغل های جدید: شغل هایی که همیشه انجام نمی شود و یا تغییر پیدا کرده دارای اولویت برای آنالیز هستند

شغلی همیشگی: شغل هایی با خطرات ذاتی که کارگران در معرض آن قرار دارند

**ایمنی صنعتی:** مجموعه ای از تدابیر، اصول و مقرراتی که با بکار گرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر

خطرات گوناگون در محیط های صنعتی به گونه ای موثر و کارا حفظ کرد.

**خطر بالقوه (HAZARD):** به منبع یا وضعیتی گفته می شود که دارای پتانسیل آسیب به شکل جراحات انسانی یا بیماری، خرابی اموال و تخریب محیط کار یا ترکیبی از این موارد باشد.

**رویداد یا INCIDENT:** عبارت است از یک رخداد یا اتفاقی که منجر به یک حادثه می شود و یا پتانسیل منجر شدن به حادثه را دارد.

**حادثه یا ACCIDENT:** حادثه عبارت است از یک اتفاق یا رویداد ناخواسته که ممکن است به مرگ، بیماری، جراحات، صدمه و یا سایر خسارات (loss) می شود.

**شبه حادثه NEAR MISS:** به اتفاقی که در آن هیچگونه بیماری، جراحات، خرابی و یا زبانی حادث نشده باشد شبه حادثه گفته می شود.

**ریسک RISK:** ترکیبی از احتمال و پیامد (های) ناشی از وقوع یک رویداد خطرناک است.

**ایمنی SAFETY:** راهی یا دوری از ریسک غیر قابل قبول (منجر به آسیب) را ایمنی گویند.

**شناسایی خطر HAZARD IDENTIFICATION:** فرایند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن را شناسایی خطر می گویند.

ارزیابی ریسک **RISK ASSESSMENT**: فرایند تخمین ابعاد یک ریسک و اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریسک قابل تحمل است یا خیر؟  
 ریسک قابل تحمل **TOLERABLE RISK**: ریسکی که آنچنان کاهش یافته است که برای سازمان از جنبه های قانونی و خط مشی قابل تحمل است.

## PET (Project Evaluation Tree)

مقدمه:

یکی از تکنیک های بسیار جدید در ارزیابی خطرهای موجود در محیط کار، آنالیز درخت ارزیابی پروژه PET می باشد. این طرح به صورت کلی، اقتباسی از برنامه های توسعه یافته در فرماندهی هوایی نیروی هوای آمریکا در سال 1988 (TAC) است. البته اساس کار انجمن ایمنی TAC، پی گیری و مدیریت و پیاده سازی درخت ریسک MORT و انجام آموزش های پایه ای برای چند سال بوده است. جدول MORT همانند ابزاری در دست محققان حوادث با ارزش بسیاری داشت. این مطلب به نظر می رسید که افراد ذیصلاح تمایل به استفاده هرچه بیشتر این تکنیک در بیشتر حوادث ناگواری که قبلاً در مورد آن ها تحقیق به عمل آمده بود شدند. بنابراین یک ابزار مناسب جهت استفاده در انواع MORT و رسیدن به اهداف آن بود اما کسی که می خواست سریع و به سادگی این تکنیک را یاد بگیرد تا از آن بهره بگیرد باید درخواست خود را به نیروی هوایی اعلام می کرد تا تنها توسط مامورین تحقیق حوادث انتخاب می شد. اما زمانی فرا رسید که این برنامه در سیستم تجزیه و تحلیل، حفاظت از حوادث ناگوار جنگلی - نظامی (COMPAS) رشد یافت. که این تکنیک در دو جدول آنالیزی آورده شده؛ یکی در جدول که اساساً COMPAS A است که بخش بزرگ و مثبت آن، درخت نمایشگر فراگیر در قسمت های سازماندهی شده در انواع شاخه های TAC بود؛ از پای در آمدن سازمانی و بعد از آن از پای در آمدن افراد، فرایند ها و وسایل و سخت افزار ها برای بخش های مخصوص سازمان دهی شده بود. در جدول COMPAS B درخت تحلیلی شامل ارزیابی معیارها برای به کار بسته شدن در جمعیت و منافع کارکنان و فرایند ها و یا وسایل و شناسایی سخت افزارها یا اقلام انتخاب شده برای ارزیابی در جدول A می بود که می توانست همانند بازرسی از یک حادثه و تحقیق در آن یا ابزارهای مربوط به آمادگی عملیاتی استفاده شود. در سال 1989 مفهوم کلی؟ برنامه های یکپارچه و جامعی در دوره های شغلی در نیروهای هوایی آمریکا بود و جدول COMPAS B برای استفاده های عمومی همانند درخت ارزیابی پروژه PET تجدید نظر شده بود. یک سال بعد PET توسط NASA در مرکز فضای جانسون معرفی شد. به طوریکه انجمن ایمنی کنگره های ملی رادر شیکاگو برای دانشجویان مهندسی امنی در دانشگاه هاستون برگزار کرد؛ هم چنین مهندسیین توانا در زمینه ایمنی نیروی زمینی آمریکا در بتزدا (Bethesda) کنفرانس هایی را تشکیل دادند که در سال 1990 PET مشمول دوره های ضمن خدمت برای پرسنل Nevada Test Site می شد درخت ارزیابی پروژه، درخت تحلیلی است که اصولاً همانند نمودارهای مقایسه ای استفاده می شود. این نمودارها به صورت کلیه مانند روش مدیریت در خطاهای سهوی و درخت ریسک می باشد. این نمودارهای مربوط به PET اگرچه تعداد کمی از 200 علائم حوادث رادبرمی گیرد اما هیچ یک از موارد قابل تعمیم دادن نمی باشد: نمودار MORT تقریباً 1500 علائم حوادث و چندین حوادث متعدد در حمل و نقل با قابلیت تعمیم به حوادث مشابه و شکست در drafting را در بر می گیرد.

نمودار PET به سه شاخه اصلی تقسیم می شود:

1- شیوه ها یا روش ها

2- پرسنل یا کارمندان

3- وسایل و سخت افزارها

Self-tailoring (خود ارتباطی) در این تکنیک برای نمونه های از یک بازرسی، حوادث ناگوار یا به کاربردن آنالیز نه تنها در چند روش - کارکنان - وسایل و یا بخش های سخت افزاری در نمودار PET می تواند برای بخشهای مربوط نسبتاً سریع به کار برده شود که در یک وضعیت چند گانه از چندین روش تکرار شده است که از نکات لازم و قابل توجه در این تکنیک است. پس یک تجزیه و تحلیل کاملو اساسی ارائه می شود. با قراردادن کنار هم نمودار MORT, MORT Mini-PET بدن هیچ

تناقضی باداده های دریافتی توسط افراد و بدون تجزیه MORT قبلی یا آموزشی با هریک از دیگر نمودارها بیشترین سازگاری را دارد. بعلاوه هدف از مواد آورده شده بوسیله نویسنده در این کتاب تنها تشکیل مرجع قابل دسترسی برای PET می باشد.

### "هدف PET:"

هدف PET تهیه نمونه ای است از روش های مؤثر برای کاربرد ر یک ارزیابی کامل یا آنالیز پروژه یا عملیات می باشد. PET بهترین ابزار برای کسی که آنالیز خطر و یا آنالیز حوادث را انجام می دهد می باشد. البته PET می تواند یک بازبینی ارزشمند را به عنوان یک ابزار بازرسی انجام دهد. چنانچه اطلاعات مناسبی در دست باشد آنالیز PET میتواند کار بر را در آنالیز خطراولیه و آنالیز خطر زیرشاخه های و آنالیز خطر سیستم رایاری دهد.

ورودی های لازم :

در آنالیز PET اجزای اطلاعات در فرایندها - افراد کارکنان - وسایل و سخت افزارها لازم می باشد. علاوه بر راه کارها، اسناد مهمی که در دست مسئولین وجود دارد و مربوط به فرایندها و محصولات و نحوه ساخت می شود و بازنگری ها و اسناد مربوط به بروز رسانی لازم می باشد. حتی شرح کامل نحوه انجام کارها، جدول سازمانی و سوابق آموزشی - اسناد مربوطه به دوره های آموزشی - سنجش های جسمانی - مصابحه ها و دیگر داده ها لازم است. باید توجه داشت حتماً نقشه کارگاه - مشخصات مربوطه و تهیه اطلاعاتی که ممکن است برای ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم بشود و بایگانی اسناد - پروژه ها و سیستم های ایمنی اقدام به عمل آید.

ارزیابی درخت تجزیه و تحلیل خطای سیستم یا پروژه مخصوصاً اگر شاخه های اصلی؛ شامل فرایند های کارکنان و وسایل و سخت افزارها باشد می تواند بسیار مفید واقع شود.

رویکردهای کلی:

به طور اساسی، نمودار PET تنها چک لیست گرافیکی است. روش کلی کار برای شناسایی هر فرایندی به صورت فردی و یا سازمانی و یا بخشی از تجهیزات برای انجام آنالیزی می باشد و استفاده از سیستم منحصر به فردی برای هر شاخه از درخت PET به منظور ایجاد ارتباط بابه کاربردن PET در جهت ارزیابی هریک از بخش های سیستم وجود دارد.

در PET کدهای رنگی وجود دارد که به شرح زیر معرفی می شود: استفاده از رنگ قرمز برای ارزیابی عنوان هایی باتاثیر کمتر از مساوی یا حد مورد انتظار LTA، رنگ سبز برای بخش های مساوی با حد مورد انتظار و رنگ مشکی برای عنوان های شاخه ای از نمودار PET که در پروژه های مخصوص یا در حال ارزیابی می باشد و رنگ آبی نشان دادن نوحی ورودی های نارسانا که در تصمیم گیری صحیح به ماکمک می کند، به کار می رود (این سیستم کد گذاری رنگی شبیه به سیستم مورد استفاده در نمودار MORT, Mini-MORT می باشد). نمودار PET از همان ابتدای شروع کار ابزاری برای راهنمایی آنالیزگر مورد استفاده قرار می گیرد. مخصوصاً اطلاعاتی نظیر بخش های شناسایی شده که کمتر از حد مورد انتظارند و به رنگ قرمز مشخص شده اند در کاربرگ آنالیزگر انتقال می یابد و به کاربر کمک شایانی می کند. این کاربرگ شبیه به دیگر کاربرگ های آنالیز خطر برای پیگیری و آماده کردن خلاصه آنالیز استفاده میشود. برای دستیابی به نتایج دلخواه در اجرای آنالیز PET به طور کلی باید به این مطلب توجه کرد که در هنگام اجرای عملیاتی نظیر تجزیه و تحلیل خطرات و حوادث و تجدید نظرها دقت بیشتری انجام شود چراکه کیفیت اطلاعات ورودی در تفاوت نتایج بسیار بستگی دارد. برای مثال در آنالیز خطرات عملیاتی باید گفت: تنها فرایند هایی که ارزیابی شده اند نگهداری و بازرسی می شوند و دستورالعملها تنها برای سخت افزارها و یا لوازم اصلی در طراحی صادر می شوند و انتخاب موارد لازم و آموزش کافی به افرادی که اپراتورها و کارمندان را ارزیابی می کنند ضروری می باشد بررسی و تحقیق حوادث هم چنان آزمون مناسبی برای فرایندی خاص یا فرد درگیر با حادثه می باشد. بازرسی ها یا بازنگری هادر مواردیکه نخواست ممکن است تنها یک شاخه از درخت PET را شامل شود. برای مثال میتوان از شاخه ای که مربوط به فرایند ها می باشد را بدون این که متکی به درخت باشد برای انجام ممیزی استفاده نمود. ابتدا باید همانند دیگر آنالیزها هدف آنالیز و قواعد کلی آن را تعریف کرد. سپس باید اطلاعات ورودی را گردآوری کرد. و نسبت به فرایند ها و وسایل و تجهیزات و سازماندهی نمود و با روش معینی سیستم مورد استفاده را برای راهنمایی کاربر PET و در ارزیابی معرفی نمود. نکته قابل توجه این است که باید از جداول PET که ممکن است دوباره لازم شود کپی های متعددی تهیه

کردوا: تمام برگه های کارآنالیز PET که شامل همه موارد ارزیابی شده میشود برای شرح خلاصه آنالیز استفاده نمود. از آنجا که ممکن است در تجزیه و تحلیل حوادث و دیگر اطلاعات ورودی به صورت تدریجی آماده شود باید از همان شروع کار آنالیز PET اطلاعات را زود به زود بروزرسانی نمود تا همانند اطلاعات جدیدی در نمودار قابل دسترس باشد. استفاده از جدول PET همانند یک راهنما در سازماندهی تحقیق های انجام شده در حوادث و جمع آوری مدارک عمل می کند.

## REFERENCES

- Buyts, J. R. 1977. Standardization Guide for Construction and Use of MORT-Type Analytical Trees. ERDA 76-45/8; SSDC-8. Idaho Falls, ID: Energy Research and Development Administration.
- Johnson, William G. 1973. MORT, the Management Oversight and Risk Tree. Washington, DC: U.S. Atomic Energy Commission.
- Johnson, William G. 1980. MORT Safety Assurance Systems. New York: Marcel Dekker.

واژه MORT مخفف عبارت "Management Oversight and Risk Tree" می باشد که به معنای تجزیه و تحلیل پایش مدیریت و درخت ریسک می باشد. روش پایش مدیریت و نمودار درختی ریسک MORT، تکنیک تحلیلی برای شناسایی بی توجهی های مربوط به امنیت، خطاها و یا از قلم افتادگی هایی است که به رخداد حوادث منجر می شود. MORT، عمدتاً ابزار تحلیلی - واکنشی برای بررسی حوادث می باشد اما می تواند برای ارزیابی مؤثر و کنترل خطرات مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل MORT جهت طراحی و شناسایی همه عوامل سببی استفاده می شود که به رویداد نامطلوب یا حادثه منجر می شود. آنالیز MORT، از ساختار درخت گونه و منطقی و قواعد روش آنالیز درخت خطا (FTA)، به همراه تلفیق برخی نمادهای جدید، استفاده می کند. این بدان معنی است که MORT نیز همچون روش FTA می تواند برای محاسبه احتمال ریسک استفاده شود. آنالیز MORT یک نقطه تصمیم گیری را در ارزیابی برنامه ایمنی، برای جایی که طراحی یا تغییر مورد نیاز است، فراهم می کند. در این گزارش ابتدا به پیشینه و تاریخچه طراحی و اجرای روش MORT اشاره می شود و سپس نظریه و اهداف این روش مطرح می گردد و در ادامه واژه های متداول مورد استفاده در جدول های تحلیل MORT و اشکال شماتیک قراردادی و تعریف رنگ های مورد استفاده در دیاگرام MORT بیان می شوند و سپس داده های مورد نیاز و روش و شیوه تحلیل حوادث با استفاده از روش مذکور توضیح داده می شود و در پایان معایب و محاسن روش MORT مورد بررسی قرار می گیرد.

### مقدمه:

تکنیک MORT، تحلیلی تحت سیستم طراحی نوع تحلیل خطر (SD-HAT) قرار می گیرد. شکل کوچکتر و ساده تر MORT توسعه یافته است که به عنوان MORT کوچک به آن اشاره می شود.

تکنیک MORT، ابزار تحلیل علت ریشه ای می باشد که متدولوژی سیستماتیک برای برنامه ریزی، سازمان دهی و انجام بررسی جامع و مفصل حادثه یا رویدادها ارائه می شود. این تکنیک برای شناسایی معیارهای کنترل طراحی ویژه و عوامل سیستم مدیریتی استفاده می شود که کمتر از حد کافی (LTA) هستند و لازم است برای پیشگیری از رخداد مجدد حادثه یا جلوگیری از رویداد نامطلوب اصلاح شود. کانون اصلی توجه MORT به بی توجه ها، خطاها و یا از قلم افتادگی ها جهت تعیین آنچه در سیستم مدیریتی معیوب است می باشد.

تحلیل MORT، توانایی انجام تحلیل های مفصل دلایل اصلی که منجر به حادثه و رویداد نامطلوب می شود، می باشد. با ردیابی منطقی و موشکافانه، انرژی در داخل و خارج سیستم جریان می یابد، تحلیل MORT، تحلیل تمام معیار برای هر نوع انرژی خاص را ایجاد می کند. میزان کامل بودن به انضباط شخصی و توانایی تحلیلگر جهت پی گیری منطقی جریانات و موانع در سیستم بستگی دارد. تحلیلگر می تواند تحلیل MORT را با آموزش مناسب خود فراگیرد و در آن متبحر شود. تحلیلگر می بایست توانایی درک مفاهیم جریان انرژی را داشته باشد، برای این کار

حداقل دانش ابتدایی رفتارهای هر یک از انواع انرژی پایه و اساس لازم می باشد. توانایی شناسایی منطقی منابع انرژی و جریانات انرژی در سیستم ها، مهارتی ضروری می باشد. توانایی مرئی سازی رهایی انرژی و تبادل انرژی یا تأثیرات تغییر شکل، مهارت مفید دیگری می باشد. از آنجا که تحلیل MORT بر مبنای شکل توسعه یافته FTA می باشد، تکنیک FTA به تنهایی می تواند به عنوان جایگزینی برای تحلیل MORT بکار رود. نسخه مترادف MORT، به نام مینی MORT نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی تکنیک MORT بر روی اشتباهات، خطاها و غفلت ها و همچنین تعیین جزء شکست خورده در سیستم مدیریت است. آنالیز MORT برای تمام انواع سیستم ها و تجهیزات، با پوشش آنالیز معین برای سیستم ها، زیر سیستم ها، دستورالعمل ها، محیط و خطاهای انسانی، قابل اجراست. کاربرد عمده MORT، بررسی رویداد ناگوار برای شناسایی تمامی فاکتورهای علی ریشه ای و تضمین اینکه اقدامات اصلاحی کافی هستند، می باشد. استفاده از MORT برای برنامه امنیت سیستم کلی توصیه نمی شود زیرا پیچیده است، زمان بر است و از نظر سبک بی در و پیکر است و درک آن مشکل می باشد. تکنیک های تحلیل خطر دیگر در دسترس هستند که نتایج را به طور مؤثرتر و کارآمدتر ارائه می کنند. MORT می تواند برای بررسی حادثه یا رویداد مورد استفاده قرار گیرد، اما FTA درک آسانتری دارد و کارآمد نیز می باشد.

### تاریخچه تکنیک MORT:

تکنیک تحلیل MORT توسط بیل جانسون (W. G.B. Johnson) از کمپانی هسته ای ایروجت در حدود سال 1970 توسعه یافت. کار توسعه تحت حمایت مالی سازمان توسعه و پژوهش انرژی (واحد انرژی، کمیسیون انرژی اتمی سابق) در لابراتوار مهندسی مالی Idaho انجام شد. در واقع بیل جانسون MORT را به عنوان قسمتی از نگرش کلی خودش به ایمنی سیستم و تلاش های ایمنی سیستم در دپارتمان انرژی آمریکا توسعه داد. تحلیل MORT بر مبنای جریانات انرژی خطرناک و موانع امنیتی که این جریانات را کاهش می دهد پیش بینی می شود. در طول دو دهه گذشته یعنی از زمانی که بیل جانسون چارت MORT را ایجاد نمود تغییرات و اصلاحاتی در این شیوه بوجود آمده که توسط مرکز توسعه ایمنی سیستم در آمریکا انجام شده است. تا قبل از سال 1983 اولین رده وقایع بعد از حادثه در طرف فاکتورهای کنترل خاص چارت در زیر حادثه قرار داشتند. این شکل بندی با مثل حادثه هماهنگ است و همچنین با تعریف رویداد به معنی یک جریان انرژی ناخواسته با پیامدهای ناگوار، همخوانی دارد.


### ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ ها (ETBA)

ETBA یک تکنیک نسبتاً جدید است که بر پایه برخی از اصول پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) بنا نهاده شده است. که یک رویداد را به صورت یک جریان انرژی ناخواسته تعریف می کند. یک حادثه زمانی بوجود می آید که یک جریان انرژی ناخواسته تولید شده و بدلیل عدم حفاظ کافی در مسیران به اهداف مختلفی برخورد نموده و باعث صدمه به افراد و یا ایجاد خسارت مالی می گردد. شکل 1-12 بنابراین جریان ناخواسته انرژی باعث ایجاد یک رویداد شده و اگر نتایج این رویداد نامطلوب باشد حادثه ایجاد می شود

### مفهوم حفاظهای انرژی

تکنیک ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها که به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث مورد استفاده قرار می گیرد در اصل از تکنیک پایش مدیریتی و درخت ریسک منتج شده است. در روش mort معمولاً چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و خود حادثه نیز بصورت رها شدن جریان ناخواسته ای از انرژی که در اثر نا مناسب بودن حفاظها بوقوع می پیوندد تعریف می شود. در منابع علمی دیگر نیز بر تعریف فوق از حادثه تأکید شده است بعنوان مثال استفن بیان میکند که حادثه بدلیل فقدان و یا نا مناسب بودن موانع و کنترلها و انتقال ناخواسته انرژی رخ می دهد. با توجه به مطالب فوق می توان گفت که حوادث معمولاً بدنبال اشتباهات انجام شده در برنامه ریزیها یا خطاهای عملیاتی که خود نتیجه نهایی ناتوانی در نشان دادن واکنشهای مناسب

در برابر تغییرات فاکتورهای انسانی یا محیطی است بوقوع می پیوندند. از طرف دیگر ناتوانی در نشان دادن عکس العملهای مناسب در برابر اینگونه تغییرات برنامه ریزی نشده مستقیماً به برز شرایط و اعمال ناایمن منجر شده که شرایط و اعمال ناایمن نیز باعث ایجاد جریان ناخواسته ای از انرژی می شود که اگر موانع و حفاظهای مناسب برای کنترل اینگونه انرژیهای ناخواسته پیش بینی نشده باشد بدون شک نتایج ناخواسته ای (پیامدهای آن) ایجاد خواهد شد. اضلاع مثلث حادثه که در واقع در برنامه MORT مورد بحث می باشد شامل جریان انرژی ناخواسته حفاظ ها و موانع در مسیر عبور ایم جریان که جهت پیشگیری و کنترل مناسب نیستند و اهداف آسیب پذیر (انسان و اشیاء) در مسیر این انرژی می باشد. روش ETBA بر این اساس استوار بوده و به صورت سیستماتیک ارتباط بین این سه فاکتور را با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.



شکل 1-12: مثلث حادثه

### مزایای استفاده از روش ETBA:

از عمده ترین نقاط قوت روش ETBA، می توان به مواردی از قبیل، توانایی در به حداقل رساندن خطرات ارائه یک روند نظام مند به منظور تجزیه و تحلیل خطرات موشکافی این روش در ردیابی انرژی و سازگاری آن با دیگر روش های تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم اشاره نمود. این تکنیک برای هر گونه سیستم ساده یا پیچیده مناسب بوده و روش نظام مند، مداوم و موثر برای کشف خطرات در یک سیستم جدید می باشد. همچنین، برای بررسی سیستم های موجود که در گذشته با جدیت تجزیه و تحلیل نشده اند نیز مناسب است. این تکنیک را می توان در هنگامی که جزئیات بیشتری به منظور تجزیه و تحلیل موانع لازم باشد به کار برد. در ضمن روش مزبور بر پایه مدل انرژی قرار داشته و همچنین روشی است که برای بررسی مفصل تر خطراتی که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل موانع شناسایی شده اند به کار خواهد رفت. ساده ترین توضیح مدل انرژی در این تکنیک، اینگونه است که حوادث در اثر انتقال ناخواسته شکل های مختلف انرژی از یک منبع به یک ساختار حساس ایجاد می شوند. هیدن در سال 1975 ده استراتژی کنترل جهت مدیریت انرژی پیشنهاد نمود که به مدل هیدن معروف است و ویژگی مهم مدل هیدن این است که انرژی را به عنوان علت بالقوه حوادث مورد توجه قرار داده و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های کنترل را ارائه می نماید که به روش های مختلفی، قابل اجرا می باشند در این مدل حوادثی ناشی از انتقال ناخواسته جریان مواد را نیز می توان به طریقی مشابه بررسی نمود. از آنجا که در این نوع حوادث انتقال انرژی قابل ملاحظه ای روی نمی دهد با جایگزین کردن ساده واژه انرژی با واژه ماده می توان ده استراتژی هایدن را برای این نوع حوادث نیز به کار برد مدل انرژی سه مزیت مشخص دارد:

این اطمینان فراهم می شود که همه اقدامات پیشگیرانه ممکن قابل شناسایی است. در استفاده از این مدل سه خط مشی اصلی جهت کنترل اولیت بندی می شود. به طوریکه خط مشی های رده اول مواردی هستند که در منبع انرژی اعمال می شوند. اگر امکان حذف خطر یا رساندن آن به سطح قابل قبول در منبع وجود نداشت هباشد موانعی مثل



حفاظت های ثابت بین منبع و اهداف آسیب پذیر توصیه خواهند شد. نهایتاً اقداماتی که بر روی اهداف آسیب پذیر انجام می شود مثل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی که به عنوان آخرین راهکار توصیه می شود.

امکان پیشگویی پیامدهای ناشی از حوادث را فراهم می کند زیرا بعد از رها شدن ناخواسته انرژی، سلسله مراتب بروز حادثه، اساساً از قوانین فیزیکی تبعیت نموده و تا حد زیادی پیامدها به مقدار انرژی رها شده بستگی دارد.

امکان شناسایی خطرات را فراهم می کند. پیشنهادات هیدن در زمینه پیشگیری از بروز حوادث، تحت عنوان خط مشی های ده گانه، به قرار زیر است. در این استراتژی از سیستم اره گرد و همچنین میست های روغن حاصل از گل حفاری به عنوان مثال استفاده می شود: پیشگیری از ایجاد یا تولید انرژی (حذف استفاده از ابزار گرد با بکار بردن قطعات بریده شده چوب و حذف نفت در گل حفاری، با استفاده از گل پایه با آب)

اصلاح سطح برخورد جهت کاستن از آسیب های وارده (اصلاح دندانه های اره و استفاده از روغن با سمیت کمتر)

کاهش بزرگی انرژی (محدود کردن سرعت چرخش اره و کاهش سطح تبخیر روغن)

پیشگیری از رها سازی انرژی (طراحی دکمه خاموش و روشن برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی اره)

کاهش سرعت و توزیع فضای رهاسازی انرژی (نصب دکمه توقف اضطراری بر روی اره و استفاده تهویه به منظور کاهش توزیع بخارات روغن) ایجاد فاصله مکانی یا زمانی با محل آزاد شدن انرژی (استفاده از ماشین اره خودکار و کنترل از راه دور) قرار دادن یک مانع بین منبع انرژی و اهداف آسیب پذیر (حفاظت گذاری ماشین آلات و استفاده از پرده های هوا)

مقاوم سازی اهداف آسیب پذیر در برابر انتقال انرژی (عینک حفاظتی و ماسک های تنفسی)

بررسی و ارزشیابی سریع چگونگی رویداد حادثه در جلوگیری از ادامه با گسترش آن (کمک های اولیه)

انجام اقدامات اضطراری، پس از وقوع حادثه و انجام اقدامات طولانی مدت به منظور مرمت و بازتوانی (مثل دوش های شستشوی چشم، بازتوانی افراد، بازسازی اماکن و...)

تکنیک BA&ET اختصاصاً برای تمرکز بر روی چهار پارامتر زیر طراحی شده است:

1. منبع یا منابع انرژی در سیستم
  2. متناسب بودن موانع موجود در مسیر انرژیها
  3. تعامل عامل انسانی یا سیستم
  4. بررسی اهداف نهایی انرژی ناخواسته یا کنترل نشده (اهداف نهایی ممکن است افراد یا اشیا باشد)
- ETBA** یک فرایند تجزیه و تحلیل سیستم مدار است که با تمرکز روی حضور انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل آن به شناسایی خطرات کمک می کند. این روش، درک عمیقی از منابع و انرژی هایی که ممکن است، منجر به زیان ناشی از حوادث شوند فراهم می کند.

**تکنیک**: ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل موانع به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این تکنیک، در اصل از تکنیک پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) منتج شده است در روش MORT معمولاً چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند (در بالا بدان اشاره گردید) و خود حادثه نیز به صورت رها شدن جریان ناخواسته انرژی که در اثر نامناسب بودن حفاظ ها به وقوع می پیوندد تعریف می شود.

بر اساس این تعریف اجزای اصلی یک حادثه عبارتند از:

- جریان انرژی یا شرایط محیطی که ایجاد آسیب می کند.
- افراد یا اشیاء حساس که ممکن است در اثر جریان انرژی یا شرایط محیطی آسیب ببینند..
- نقص یا کاستی در موانع و کنترهایی که برای جداسازی هدف ها از انرژی با شرایط نامناسب طراحی شده اند.

رویبرای وقوع حادثه، وجود چهار عامل بالا الزامی است و حتی اگر یکی از این شرایط برقرار نباشد حادثه رخ نخواهد داد. تکنیک ETBA می تواند با شناسایی احتمالات (عدم قطعیت)، از بروز حوادث جلوگیری کند.

انرژی، قابلیت فیزیکی برای انجام کار است. بنابراین برای عملکرد، ضروری می باشد. عامل عمده و فزاینده پیشرفت جوامع بشری، استفاده از انرژی است. انتقال ناخواسته انرژی، حاصل عبور انرژی از موانع و مواجهه هدف با این انرژی است. از دیدگاه علمی، رها شدن انرژی همان تغییر شکل انرژی از شکلی به شکل دیگر است که از این لحاظ، شبیه خود فرآیند است با این تفاوت که در رها شدن انرژی، تغییر شکل ها برنامه ریزی نشده و غالباً نامطلوبند. چگونه رها شدن انرژی، بسته به نوع انرژی متفاوت است.

مواردی از انرژی ها و چگونگی رها شدن آنها عبارتند از:

- انرژی مکانیکی (برخورد با وسایل نقلیه، فرو ریختن ساختارهای موقت یا دائم، ارتعاش و جرقه)،
- انرژی فشار (رها شدن پودرها به صورت نشت از منافذ ظرف، رها شدن مایعات در اثر شکستگی هیدرولیکی ظرف تحت فشار، رها شدن بخارات مایع شده به صورت فروپاشی ظرف)،
- انرژی گرمایی (رها شدن مایعات داغ، رها شدن گازهای داغ، رها شدن مواد سرد)، انرژی شیمیایی (واکنش های ناخواسته، احتراق خودبخود).

شکل 2-13 چک لیست انرژی مورد استفاده در ETBA را نشان می دهد. همان گونه که پیش از این بیان شد، گام نخست در اجرای تکنیک ETBA، شناسایی منابع انرژی است. از این رو مراجع معتبر، انواع انرژی را به گروههای مختلف، دسته بندی کرده اند این انرژی ها عبارتند از: انرژی جنبشی، انرژی شیمیایی، انرژی بیولوژیک، انرژی گرمایی، انرژی الکتریکی و انرژی تابشی یون ساز و غیر یون ساز. همچنین، انرژی هایی که با ایجاد تداخل در مبادله عادی انرژی، آسیب و جراحت ایجاد می کنند مثل شرایط محیطی نیز باید مد نظر قرار بگیرد. پس از اینکه منبع انرژی در سیستم شناسایی شد، کار انجام شده به وسیله انرژی، ردیابی و برای هر منبع انرژی، هدف ها شناسایی می شوند. سپس انشعابات انرژی ازان نقطه ردیابی میشوند. پس از آن موانع فیزیکی یا (عملیاتی) موجود در مسیر انرژی شناسایی میشوند تا بتوان تعیین کرد که چه تغییراتی در این موانع، رخ داده یا ممکن است ایجاد شود.

به طور خلاصه موارد کاربرد ETBA عبارتند از:

- شناسایی خطرات در مرحله طراحی سیستم.
  - کمک به تکمیل سناریوی حادثه، پس از وقوع حادثه
  - بررسی وضعیت ایمنی یک سیستم پیش از راه اندازی آن
  - تصمیم گیری برای خرید یک دستگاه یا سیستم جدید
- و نهایتاً تجزیه و تحلیل وضعیت ایمنی یک سیستم در حال کار و ایجاد اصلاحات مطالعات مختلفی در خصوص ETBA در جهان صورت گرفته است و این روش را به عنوان یک تکنیک مفید در بررسی ایمنی سیستم و شناسایی خطرات آن معرفی نموده اند: از جمله:

در یک تحقیق که توسط وزارت انرژی آمریکا در سال 1990 صورت گرفت از این روش جهت بررسی علل حوادث و ارائه راهکارهای لازم جهت بررسی علل حوادث و ارائه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از وقوع آن استفاده گردید. Ludwih Banner از این روش به کرات جهت ارزیابی صنایع در آمریکا استفاده نموده است. سازمان های مختلف دیگر از قبیل سازمان ناسا نیز این تکنیک را در مطالعات خود بکار برده اند. البته نتایج اکثر مطالعات صورت گرفته به صورت WTBA در دنیا در دسترس نیست این بدان دلیل است که اطلاعات مزبور در شرکت ها محرمانه بوده و لذا در اختیار عموم قرار نگرفته است.

در ایران نیز چند کار پژوهشی در قالب پایان نامه در این خصوص انجام شده است. در سال 1382 مطالعه ای به صورت موردی در واحد ایزوماکس پالایشگاه تهران و بخش های مرتبط با آن اجرا گردید. نتایج بدست آمده شامل شناسایی 12 نوع انرژی مختلف و 28 زیر گروه بود که تعداد آنها بالغ بر 52 عدد جدول کار می باشد. در این مطالعه علاوه بر تعیین نوع انرژی، کنترل کننده موجود، اهداف آسیب پذیر مثبت به انرژی، عدد ریسک، ارزیابی کارایی کنترل کننده ها، پیشنهاداتی (نظیر اصلاح سیستم ثبت گزارش، بعنوان یک پارامتر کلیدی در ارزیابی ریسک، تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در طراحی تجهیزات) نیز برای کاهش سطح ریسک تا حد قابل قبول ارائه شد. در نهایت از آن پژوهش این نتیجه استنباط گردید که این روش در صنایع مختلف قابل اجرا بوده و در شناسایی خطرات و حوادثی که در پی آنها ممکن است پیش آید بسیار مفید و موثر می باشد.

مطالعه دیگر نیز در شرکت خودروسازی به روش ردیابی انرژی و واکای حفاظها (ETBA) همچنین در واحد رنگ کاری این صنعت بوسیله این روش مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد در سالن مذکور، دو دسته خطرات یا انرژی ها از نظر اجرای راهکارهای کنترل در اولویت قرار دارند، دسته ی اول انرژی هایی که به طور مکرر موجب بروز حادثه در سالن می شوند و گزارش حوادث آنها در واحد ایمنی همان صنعت موجود است. یافته های این پژوهش پیشنهاد می کند یک نظام جامع بر پایه ی یکی از روشهای شناسایی خطر برای مدیریت ریسک های انسانی، تجهیزاتی، تولید و محصول برقرار گردد و دوره های آموزشی نیز برای پرسنل برگزار شود.

### هدف ETBA:

این تکنیک تحلیلی می تواند برای کمک در آماده سازی لیست مقدماتی خطر (PHL)، تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) تجزیه و تحلیل خطرات زیر سیستم (SSHA) و یا تجزیه و تحلیل خطرات سیستم (SHA) مورد استفاده قرار گیرد. ETBA ممکن است در اجرای تجزیه و تحلیل خطر (OHA) و تجزیه و تحلیل حادثه و موارد دیگری از این دست مفید باشد.

### داده ها و اطلاعات ورودی مورد نیاز:

از نیازهای ابتدایی برای اجرای ETBA تهیه نقشه های پروژه، ترسیم نمودار عملیاتی و کروکی چیدمان ماشین آلات و تسهیلات و تاسیسات می باشد. میزان جزئیات مورد نیاز بستگی به هدف تجزیه و تحلیل دارد. تهیه و رسم شمای اولیه و خلاصه ای از پروژه ممکن است به منظور تهیه لیست مقدماتی خطر (PHL) کافی باشد. ولی برای آنالیز مقدماتی خطر (PHA) و تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم به جزئیات بیشتری نیاز است. درختان تحلیلی، روش های اجرایی مربوط به تعمیرات و نگهداری و عملیات (اگر در دسترس باشد) و نقشه های سایت پروژه نیز می توانند در اجرای ETBA مفید باشند.

### روند کلی اجرای ETBA:

اولین گام در اجرای ETBA شناسایی انواع انرژی های مرتبط با پروژه یا فرایند می باشد. سپس برای هر کدام از انواع جریان انرژی باید محل هایی را که منشا ایجاد انرژی بوده مشخص نمود و همچنین باید مسیرهای جریان انرژی را در طول فرایند ردیابی نمود. در مرحله بعد حفاظ ها و موانع موجود در مسیر جریان انرژی و شناسایی و ارزیابی شده و اهداف آسیب پذیر نسبت به آزاد شدن ناخواسته جریان انرژی چنانچه موانع قادر به ایجاد حفاظت کافی نباشد نیز مشخص می شوند. بدنبال آن باید ریسک مربوط به آزاد شدن ناخواسته هر کدام از جریان های انرژی تعیین گردیده که این ریسک تحت عنوان کد ارزیابی ریسک (RAC) بیان خواهد شد.

در نهایت به منظور ارتقاء کلی سطح ایمنی فرایند باید اقدامات کنترل و راهکارهای اصلاحی جهت ریسکهای غیر قابل قبول پیشنهاد شده و در صورت نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر آنالیز سیستم و زیر سیستم پرداخته شود.

## دستور العمل اجرای ETBA:

جمع آوری مدارک و منابع مورد نیاز که عبارتند از : کدها استانداردها و مقررات مورد نیاز ، استفاده از کمک مشاوران ، اطلاعات و منابع آموزشی ، نمونه هایی از ETBA که در پروژه های مشابه کاربرد داشته است ، تجزیه و تحلیل های دیگر ، نتایج PHL که در پروژه تهیه گردیده و همچنین موارد دیگری که ممکن است در اجرای DTBA موثر باشد. لیست انواع انرژی که می تواند در ارتباط با یک پروژه وجود داشته باشد عبارتند از

امواج صوتی، خوردگی، الکتریسیته، پرتوهای ذره ای و الکترومغناطیس، مواد قابل انفجار، مواد قابل اشتعال، انرژی جنبشی طولی، انرژی جنبشی چرخشی، حجم، وزن، ارتفاع، انرژی هسته ای، فشار ، فاصله، گرما (به جز گرمای تابشی)، گرمای تابشی، سموم بیماریزا. جدول ETBA بر اساس شکل 2-12 برای انواع انرژی تکمیل می شود به منظور تهیه این فرم می توان از جداول تجزیه و تحلیل که در روش های SHA, SSHA, OHA, PHL قبل توضیح داده شده است استفاده نمود. در مواردی ممکن است نیاز باشد تا برگه کار ETBA را بتوان به برگه کار PHA (یا آنالیزهای دیگر) تبدیل نمود بسته به نوع تجزیه و تحلیل و پیچیدگی پروژه ممکن است گزارش تجزیه و تحلیل مستقیماً از روی برگه کار ETBA آماده شده و چنانچه در قسمتی از گزارش برگه کار ETBA نیز وجود داشته مناسب تر می باشد. ایجاد برگه کار PHA (و یا حتی دیگر آنالیزها) از روی برگه کار ETBA نسبتاً ساده می باشد زیرا ستون مقدار محل انرژی در فرم ETBA می تواند با ستون رویداد خطرناک در برگه کاری PHA جابجا شود (شکل 2-8) همچنین ستون حفاظها در برگه کاری ETBA با ستون فاکتورهای سببی در PHA و همچنین ستون اهداف نیز با ستون اثرات بر سیستم جابجا گردد. رویدادهای خطرناک معمولاً در ارتباط با انرژی بوده، فاکتورهای سببی مستلزم خطا در حفاظها می باشد و اثرات بر سیستم، توسط هدف و یا محل برخورد جریان انرژی ناخواسته تعیین می شود.

### برگه کاری:

ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظ ها								
برنامه / سیستم :	مهندس:	تاریخ:	صفحه : ... از ...					
شماره نقشه	مقدار و نوع انرژی	اهداف بالتوجه آسیب پذیر	کنترل‌های موجودی	سطح ریسک	ارزیابی اثر بخشی کنترل ها	کنترل های پیشنهادی	سطح ریسک کنترل شده	استاندارد های مورد استفاده

### عنوان:

در این قسمت نام و شماره پرونده وارد می شود. همچنین نام تحلیل گر و نوع انرژی که در این برگه مورد ردیابی قرار می گیرد نیز نوشته شده و همچنین محل یا قسمتی که در پروژه شناسایی شده و نمودار آن تهیه گردیده است شماره آن ثبت می گردد لازم به ذکر است که تهیه و ترسیم نمودارهای عملیاتی قسمتی از گزارش کار بوده که می بایست به منظور تجزیه و تحلیل آماده و در دسترس باشد.

**ستون شماره 1 مقدار و محل انرژی:** ماهیت انرژی را توصیف می نماید و مقدار آن ممکن است با کمیت هایی از قبیل ولتاژ، وات ، فشار ، سرعت جریان ، اندازه مخزن ، سرعت ، وزن بیان شود. محل آن نیز با عباراتی توضیح داده می شود (مثل : در قسمت جنوبی اتاق شماره 137 در گوشه سمت راست نمودار 222 ، در قسمت بیرونی برق شماره 2) و یا به صورت کدبندی شده (A1, A2, A3) و همچنین با نشان دادن بر روی نمودارها نیز می تواند ارائه گردد.

**ستون 2 حفاظ ها:** موانع فیزیکی و یا رویه ای را برای کنترل یا محدود کردن هر جریان انرژی ناخواسته در مکان مشخص شده بیان می نماید بطور مثال به منظور حفاظهای الکتریکی می توان انواع عایق های سیم کانال ، داکت ،

دیوراها، حفاظ های حصاری، و انواع موانع فلزی را نام برد. قطع کننده های مدار نقص اتصال زمین (GFCI) رله های دیفرانسیل و فیوزها انواع وسایل حفاظتی الکتریکی هستند که در شرایط اضافه جریان و ولتاژ خطرناک محافظت لازم را بعمل می آورند. بعلاوه حفاظن برق می تواند از طریق علائم هشداردهنده و نصب قفل خارجی همراه با هشدارهای مخصوص نیز در امکان مخصوص تامین گردد.

**ستون 3 اهداف:** در این ستون لیست اشیاء و اشخاصی که در یک محل خاص می توانند در مسیر عبور جریان انرژی ناخواسته قرار گیرند ارائه می شود. در صورت امکان تعداد افراد در معرض و یا حجم اشیاء مورد نظر نیز بیان خواهد شد ضمناً سایر سیستم ها و زیر سیستم هایی را که می توانند تحت تاثیر جریان انرژی ناخواسته قرار گیرند نیز شناسایی خواهند شد.

**ستون 4 RAC:** در این ستون کد ارزیابی ریسک (RAC) مرتبط با این نوع انرژی ناخواسته را وارد کنید. برای هر کدام از اهداف این اقدام را بعمل آورید.

**ستون 5 توضیحات / ارزیابی حفاظ ها:** توضیحاتی در خصوص مناسب بودن حفاظ های موجود در برابر خطرات بالقوه ناشی از جریان ناخواسته انرژی ارائه می شود البته این موضوع به کدها، استانداردها و قوانین مربوطه بستگی دارد.

**ستون 6 اقدامات اصلاحی:** در این ستون انواع توصیه ها و پیشنهادات به منظور ایمن نمودن پروژه ارائه می شود. این اقدامات می تواند شامل برنامه هایی از قبیل عوض کردن نوع انرژی و مسیر آن، کاهش سطح انرژی، بهینه سازی حفاظ ها، افزایش موانع اضافی، تغییر مسیر اهداف و یا مقاوم تر نمودن هدفها می باشد این اقدامات به منظور بهبود وضعیت RAC مورد نیاز بوده و بر روی ریسکهای قابل قبول نیز تاثیر گذار خواهد بود.

در ادامه نمونه ای از مطالب ETBA انجام شده در یکی از صنایع کشور ارائه شده است.

#### خلاصه:

ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها یکی از تکنیکهای موثر در ارزیابی ایمنی سیستم ها محسوب می شود که می توان از آن در تجربه و تحلیل مناسب بودن کنترلها و حفاظهای موجود یا طراحی شده با توجه به مواجهه با ریسک خطر استفاده نمود. تکنیک BA&ET در ردیابی جریان انرژی در سیستم برای تعیین فاکتورها علتی که ممکن است به بروز یک حادثه یا ضایعه کمک کند بسیار مفید است. BA&ET همچنین می تواند برای ارزیابی کنترلهای موجود در راستای تعیین ارزش و اهمیت آنها در جلوگیری از یک جریان ناخواسته انرژی مورد استفاده قرار گیرد و نهایتاً اینکه BA&ET یکی از ابزارهای اساسی در تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم ها بوده که نه تنها می تواند مناسب بودن موانع خطر و کنترلها را مستند سازی کند بلکه قادر است آن دسته از جریان های انرژی درون سیستم را بعنوان خطرات بالقوه که ممکن است در فاز آن دسته از جریان های انرژی درون سیستم را بعنوان خطرات ریسک بالقوه که ممکن است در فاز ایده یا انرژی یا طراحی پروژه فراموش شده باشد را شناسایی نماید

#### چک لیست انرژی های ETBA

برای هر ارزیابی ریسک که بخواهید با روش ETBA انجام بدهید باید کلیه انرژیهای که در کارخانه، کارگاه یا محیط کار وجود دارد از طریق برگه کاری (چک لیست) مشخص کنید و سپس هر یک از این انرژی ها رو وارد جدول می کنید و عدد ریسک مربوط به آن انرژی را تعیین کنید. برای مثال در صورتی که سیستم ما رو باز باشد و در محیط بیرون باشد ما می توانیم انرژیهای شرایط جوی (گرما، سرما، باد، باران و برف و ...) را به آن نسبت دهیم و تاثیر این انرژی را بر روی انسان، محیط و تجهیزات بررسی میکنیم. بعضی از انرژی ها به طور مثال فقط به تجهیزات آسیب می رسانند که در این صورت ما این انرژی را فقط برای تجهیزات در نظر می گیریم. برای درک بهتر به دو مثال زیر توجه کنید:

در مثال بالا می بینید که انرژی ریسک کاهش بیش از حد سطح در مخزن هم محصول (تجهیزات) و هم به محیط زیست مضر است. و برای هر کدام به صورت جداگانه عدد ریسک را مشخص می کنیم. در ردیف اول باید نام انرژی را مشخص کنیم که برای اولی جابجایی فشار حجم و انرژی جنبشی و نوع (4-7) را زدیم که این انرژی را با توجه به چک لیست انرژی ETBA دادیم. لیست این انرژی ها به شرح زیر است. در صورتی که از هر کدام از این ستون ها سوال دارید می توانید در نظرات بیان کنید.

نام انرژی	مقدار و نوع انرژی	اهداف القوه	نحوه اثر	کنترل های موجودی	سطح ریسک اولیه	کنترل های پیشنهادی	سطح ریسک ثانویه
جابجایی فشار حجم و انرژی جنبشی (4-7)	ریسک کاهش بیش از حد سطح در مخزن	محصول	آتش سوزی، از کار افتادن دستگاه	فشار سنج های پایین و بالای مخازن، Level gauges	B3	پایش و اندازه گیری مداوم، تست تجهیزات جهت صحت از کارکرد آنها، تهیه دستورالعمل ایمنی و آموزش افراد	3C
		محیط زیست	الودگی محیطی		3C		
انرژی جنبشی و چرخشی (3-3)	ریسک باز مانده شیر رهکشی Drain Valve	انسان	سوختگی در اثر ایجاد حریق، خفگی بر اثر نشت گاز C3 یا C4	شیر های ایمنی، دماسنج، شیرهای کنترل دستی فشار سنج های حساس به کاهش فشار	2C	نظارت و بررسی Safety valve، Control Valve نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق	4C
		تجهیزات	احتراق، انفجار، از کار افتادن دستگاه ها		2C		4D
		محیط زیست	آلودگی محیط و هوا		2C		3D

### چک لیست انرژی های ETBA

<p><b>1- انرژی الکتریکی 1-1</b> جریان های مستقیم/جریان های متناوب</p> <p>1-2 انرژی الکتریکی ذخیره شده/تخلیه الکتریکی</p> <p>1-3 انتشارات الکترو مغناطیسی/ پالسهای رادیو فرکانس</p> <p>1-4 ولتاژ القایی/ جریان های القایی</p> <p>1-5 ولتاژ کنترل/ جریان های کنترل</p> <p>1-6 میدل های الکترومغناطیسی</p> <p><b>2- انرژی پتانسیل</b></p> <p>2-1 قرار داشتن انسان ها در ارتفاع</p> <p>2-2 قرار داشتن جسم در ارتفاع</p> <p>2-3 اشیاء معلق</p> <p>2-4 بنای در حال ویرانی</p> <p>2-5 بلند کردن بار، حمل و نقل و کار با مواد</p> <p>2-6 فنرها و اشیاء تحت تنش</p> <p>2-7 سطوح شیب دار</p> <p>2-8 سطوح لغزنده</p> <p><b>3- انرژی جنبشی و چرخشی</b></p> <p>3-1 ماشین های گردنده و گریز از مرکز</p> <p>3-2 چرخ دنده ها و چرخ ها</p> <p>3-3 فنرهای چرخان، پرده های ملخی</p>	<p><b>5- انرژی گرمایی 5-1</b> مواد مذاب یا مواد در حال سوختن</p> <p>5-2 تشعشع حرارتی</p> <p>5-3 هدایت گرمایی</p> <p>5-4 جابجایی هوا گرما منبسط شونده</p> <p>5-5 چرخش حرارتی</p> <p>5-6 بخار، واکنش شیمیایی گرمازا</p> <p><b>6- انرژی پرتو دهی</b></p> <p>6-1 پرتوهای یونیزان (الفا، بتا و گاما)</p> <p>6-2 پرتوهای غیر یونیزان (IR, UV و مرئی)</p> <p><b>7- جابجایی فشار حجم و انرژی جنبشی</b></p> <p>7-1 انفجار یا ترکیدگی در اثر فشار بیش از حد</p> <p>7-2 ایجاد خلاء</p> <p>7-3 ریختن مایع</p> <p>7-4 افزایش حجم سیالات/فوران سیالات</p> <p>7-5 جابجایی هوای تهویه</p> <p>7-6 اشیاء فنی که در حال باز شدن هستند</p> <p>7-7 گود برداری، حفاری، حرکت زمین</p> <p><b>8- مواد شیمیایی</b></p>	<p><b>9- صدا و ارتعاش 9-1</b> صدا</p> <p>9-2 ارتعاش</p> <p>10- انرژی های زیرزمینی</p> <p>10-1 زمین لرزه</p> <p>10-2 نشست زمین، جریان های آب زیر زمینی</p> <p>10-3 اثرسول ها، گرد و غبار، ذرات و میست ها</p> <p>10-4 نور، آفتاب، هوا (گرم، سرد، وارونه)</p> <p><b>11- انرژی های جوی</b></p> <p>11-1 سرعت، شدت و جهت باد</p> <p>11-2 باران (گرم، سرد، منجمد)، باران اسیدی</p> <p>11-3 برف، تگرگ، برف و باران</p> <p>11-4 رعد و برق و نیروهای الکترواستاتیک</p> <p><b>12- موجودات زنده</b></p> <p>12-1 کنش و واکنش میان انسان ها</p> <p>12-2 کنش و واکنش میان موجودات با گونه های دیگر</p> <p>12-3 فعالیت های حیاتی گیاهان</p> <p><b>13- متفرقه</b></p>
--	--	--

13-1 قرار داشتن تجهیزات در محل نامناسب	8-1 مواد خفکان آور و بیهوش کننده	3-4 اجزای انتقال قدرت، غاتکها یا سیلندرها
13-2 پیچیدگی دستگاه ها و تجهیزات	8-2 مواد خورنده	<b>4- انرژی جنبشی خطی</b>
13-3 قرار دادن افراد در پوسچر نامناسب، کار استاتیک	8-3 حلال ها و روان کننده ها	4-1 اجسام پرتاب شده، گلوله ها و ...
	8-4 مواد غیر قابل ترکیب، مواد تجزیه ناپذیر	4-2 پیستون ها و اجزای در حال حرکت
	8-5 مواد دفع شده، پس مانده، قابل انفجار، قابل احتراق	4-3 قیچی ها و پرسها
	8-6 مواد اشتعال پذیر، اکسید شدنی قابل پلی مریزاسیون، سمی، سرطانزا، زباله و آلاینده های آب و خاک	4-4 وسایل نقلیه و تجهیزات در حال حرکت
	8-7 گرد و غبار، فیوم ها و گازها و بخارات بیمارزا	

### ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ ها ETBA

ETBA یک تکنیک نسبتا جدید است که بر پایه برخی از اصول پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) بنا نهاده شده است. که یک رویداد را به صورت یک جریان انرژی ناخواسته تعریف می کند. یک حادثه زمانی بوجود می آید که یک جریان انرژی ناخواسته تولید شده و بدلیل عدم حفاظ کافی در مسیران به اهداف مختلفی برخورد نموده و باعث صدمه به افراد و یا ایجاد خسارت مالی می گردد. بنابراین جریان ناخواسته انرژی باعث ایجاد یک رویداد شده و اگر نتایج این رویداد نامطلوب باشد حادثه ایجاد می شود.

حتما بعد از خواندن این مطلب مقاله دیگری به عنوان ارزیابی ریسک به روش ETBA را مطالعه کنید چون تکمیل کننده این مطلب می باشد

### مفهوم حفاظ های انرژی

تکنیک ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها که به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث مورد استفاده قرار می گیرد در اصل از تکنیک پایش مدیریتی و درخت ریسک منتج شده است. در روش mort معمولا چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و خود حادثه نیز بصورت رها شدن جریان ناخواسته ای از انرژی که در اثر نا مناسب بودن حفاظ ها بوقوع می پیوندد تعریف می شود. در منابع علمی دیگر نیز بر تعریف فوق از حادثه تاکید شده است بعنوان مثال استفن بیان می کند که حادثه بدلیل فقدان و یا نا مناسب بودن موانع و کنترل ها و انتقال ناخواسته انرژی رخ می دهد.

با توجه به مطالب فوق می توان گفت که حوادث معمولا بدنبال اشتباهات انجام شده در برنامه ریزی ها یا خطاهای عملیاتی که خود نتیجه نهایی ناتوانی در نشان دادن واکنش های مناسب در برابر تغییرات فاکتور های انسانی یا محیطی است بوقوع می پیوندند. از طرف دیگر ناتوانی در نشان دادن عکس العمل های مناسب در برابر این گونه تغییرات برنامه ریزی نشده مستقیما به برز شرایط و اعمال نا ایمن منجر شده که شرایط و اعمال نا ایمن نیز باعث ایجاد جریان ناخواسته ای از انرژی می شود که اگر موانع و حفاظ های مناسب برای کنترل اینگونه انرژیهای ناخواسته پیش بینی نشده باشد بدون شک نتایج ناخواسته ای (پیامدهای آن) ایجاد خواهد شد.

اضلاع مثلث حادثه که در واقع در برنامه MORT مورد بحث می باشد شامل جریان انرژی ناخواسته حفاظ ها و موانع در مسیر عبور ایم جریان که جهت پیشگیری و کنترل مناسب نیستند و اهداف آسیب پذیر (انسان و اشیاء) در مسیر این انرژی می باشد. روش ETBA بر این اساس استوار بوده و به صورت سیستماتیک ارتباط بین این سه فاکتور را با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

**مزایای استفاده از روش ETBA :**

از عمده ترین نقاط قوت روش ETBA، می توان به مواردی از قبیل، توانایی در به حداقل رساندن خطرات ارائه یک روند نظام مند به منظور تجزیه و تحلیل خطرات موشکافی این روش در ردیابی انرژی و سازگاری آن با دیگر روش های تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم اشاره نمود. این تکنیک برای هر گونه سیستم ساده یا پیچیده مناسب بوده و روش نظام مند، مداوم و موثر برای کشف خطرات در یک سیستم جدید می باشد. همچنین، برای بررسی سیستم های موجود که در گذشته با جدیت تجزیه و تحلیل نشده اند نیز مناسب است. این تکنیک را می توان در هنگامی که جزئیات بیشتری به منظور تجزیه و تحلیل موانع لازم باشد به کار برد. در ضمن روش مزبور بر پایه مدل انرژی قرار داشته و همچنین روشی است که برای بررسی مفصل تر خطراتی که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل موانع شناسایی شده اند به کار خواهد رفت.

ساده ترین توضیح مدل انرژی در این تکنیک، اینگونه است که حوادث در اثر انتقال ناخواسته شکل های مختلف انرژی از یک منبع به یک ساختار حساس ایجاد می شوند. هیدن در سال 1975 ده استراتژی کنترل جهت مدیریت انرژی پیشنهاد نمود که به مدل هیدن معروف است ویژگی مهم مدل هیدن این است که انرژی را به عنوان علت بالقوه حوادث مورد توجه قرار داده و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های کنترل را ارائه می نماید که به روش های مختلفی، قابل اجرا می باشند.

در این مدل حوادثی ناشی از انتقال ناخواسته جریان مواد را نیز می توان به طریقی مشابه بررسی نمود. از آنجا که در این نوع حوادث انتقال انرژی قابل ملاحظه ای روی نمی دهد با جایگزین کردن ساده واژه انرژی با واژه ماده می توان ده استراتژی هیدن را برای این نوع حوادث نیز به کار برد.

مدل انرژی سه مزیت مشخص دارد :

1. این اطمینان فراهم می شود که همه اقدامات پیشگیرانه ممکن قابل شناسایی است. در استفاده از این مدل سه خط مشی اصلی جهت کنترل اولیت بندی می شود. به طوری که خط مشی های رده اول مواردی هستند که در منبع انرژی اعمال می شوند. اگر امکان حذف خطر یا رساندن آن به سطح قابل قبول در منبع وجود نداشته باشد موانعی مثل حفاظ های ثابت بین منبع و اهداف آسیب پذیر توصیه خواهند شد. نهایتاً اقداماتی که بر روی اهداف آسیب پذیر انجام می شود مثل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی که به عنوان آخرین راهکار توصیه می شود.
2. امکان پیشگویی پیامدهای ناشی از حوادث را فراهم می کند زیرا بعد از رها شدن ناخواسته انرژی، سلسله مراتب بروز حادثه، اساساً از قوانین فیزیکی تبعیت نموده و تا حد زیادی پیامدها به مقدار انرژی رها شده بستگی دارد.
3. امکان شناسایی خطرات را فراهم می کند.

پیشنهادات هیدن در زمینه پیشگیری از بروز حوادث، تحت عنوان خط مشی های ده گانه، به قرار زیر است. در این استراتژی از سیستم اره گرد و همچنین میست های روغن حاصل از گل حفاری به عنوان مثال استفاده می شود:

1. پیشگیری از ایجاد یا تولید انرژی (حذف استفاده از ابزار گرد با بکار بردن قطعات بریده شده چوب و حذف نفت در گل حفاری، با استفاده از گل پایه با آب)
2. اصلاح سطح برخورد جهت کاستن از آسیب های وارده (اصلاح دندانده های اره و استفاده از روغن با سمیت کمتر)
3. کاهش بزرگی انرژی (محدود کردن سرعت چرخش اره و کاهش سطح تبخیر روغن)
4. پیشگیری از رها سازی انرژی (طراحی دکمه خاموش و روشن برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی اره)
5. کاهش سرعت و توزیع فضای رها سازی انرژی (نصب دکمه توقف اضطراری بر روی اره و استفاده تهبویه به منظور کاهش توزیع بخارات روغن)
6. ایجاد فاصله مکانی یا زمانی با محل آزاد شدن انرژی (استفاده از ماشین اره خودکار و کنترل از راه دور)



7. قرار دادن یک مانع بین منبع انرژی و اهداف آسیب پذیر (حفاظ گذاری ماشین آلات و استفاده از پرده های هوا)
  8. مقاوم سازی اهداف آسیب پذیر در برابر انتقال انرژی (عینک حفاظتی و ماسک های تنفسی )
  9. بررسی و ارزشیابی سریع چگونگی رویداد حادثه در جلوگیری از ادامه با گسترش آن (کمک های اولیه)  
انجام اقدامات اضطراری، پس از وقوع حادثه و انجام اقدامات طولانی مدت به منظور مرمت و بازتوانی (مثل دوش های شستشوی چشم، بازتوانی افراد، بازسازی اماکن و ...)
- تکنیک BA&ET اختصاصا برای تمرکز بر روی چهار پارامتر زیر طراحی شده است:

1. منبع یا منابع انرژی در سیستم
  2. متناسب بودن موانع موجود در مسیر انرژی ها
  3. تعامل عامل انسانی یا سیستم
  4. بررسی اهداف نهایی انرژی ناخواسته یا کنترل نشده (اهداف نهایی ممکن است افراد یا اشیا باشد)
- ETBA یک فرایند تجزیه و تحلیل سیستم مدار است که با تمرکز روی حضور انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل آن به شناسایی خطرات کمک می کند. این روش، درک عمیقی از منابع و انرژی هایی که ممکن است، منجر به زیان ناشی از حوادث شوند فراهم می کند.
- تکنیک: ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل موانع به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این تکنیک، در اصل از تکنیک پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) منتج شده است در روش MORT معمولا چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند (در بالا بدان اشاره گردید) و خود حادثه نیز به صورت رها شدن جریان ناخواسته انرژی که در اثر نامناسب بودن حفاظ ها به وقوع می پیوندد تعریف می شود.

بر اساس این تعریف اجزای اصلی یک حادثه عبارتند از:

1. جریان انرژی یا شرایط محیطی که ایجاد آسیب می کند.
  2. افراد یا اشیا حساس که ممکن است در اثر جریان انرژی یا شرایط محیطی آسیب ببینند.
  3. نقص یا کاستی در موانع و کنترهایی که برای جداسازی هدف ها از انرژی با شرایط نامناسب طراحی شده اند.
- برای وقوع حادثه، وجود چهار عامل بالا الزامی است و حتی اگر یکی از این شرایط برقرار نباشد حادثه رخ نخواهد داد. تکنیک ETBA می تواند با شناسایی احتمالات (عدم قطعیت)، از بروز حوادث جلوگیری کند.
- انرژی، قابلیت فیزیکی برای انجام کار است. بنابراین برای عملکرد، ضروری می باشد. عامل عمده و فزاینده پیشرفت جوامع بشری، استفاده از انرژی است. انتقال ناخواسته انرژی، حاصل عبور انرژی از موانع و مواجهه هدف با این انرژی است. از دیدگاه علمی، رها شدن انرژی همان تغییر شکل انرژی از شکلی به شکل دیگر است که از این لحاظ، شبیه خود فرآیند است با این تفاوت که در رها شدن انرژی، تغییر شکل ها برنامه ریزی نشده و غالبا نامطلوبند. چگونه رها شدن انرژی، بسته به نوع انرژی متفاوت است. مواردی از انرژی ها و چگونگی رها شدن آنها عبارتند از:
- انرژی مکانیکی (برخورد با وسایل نقلیه، فرو ریختن ساختارهای موقت یا دائم، ارتعاش و جرقه)
  - انرژی فشار (رها شدن پودرها به صورت نشت از منافذ ظرف، رها شدن مایعات در اثر شکستگی هیدرولیکی ظرف تحت فشار، رها شدن بخارات مایع شده به صورت فروپاشی ظرف)
  - انرژی گرمایی (رها شدن مایعات داغ، رها شدن گازهای داغ، رها شدن مواد سرد)
  - انرژی شیمیایی (واکنش های ناخواسته، احتراق خود به خود).
- شکل 2-13 چک لیست انرژی مورد استفاده در ETBA را نشان می دهد. همان گونه که پیش از این بیان شد، گام نخست در اجرای تکنیک ETBA، شناسایی منابع انرژی است. از این رو مراجع معتبر، انواع انرژی را به گروه

های مختلف، دسته بندی کرده اند این انرژی ها عبارتند از: انرژی جنبشی، انرژی شیمیایی، انرژی بیولوژیک، انرژی گرمایی، انرژی الکتریکی و انرژی تابشی یون ساز و غیر یون ساز. همچنین، انرژی هایی که با ایجاد تداخل در مبادله عادی انرژی، آسیب و جراحت ایجاد می کنند مثل شرایط محیطی نیز باید مد نظر قرار بگیرد. پس از اینکه منبع انرژی در سیستم شناسایی شد، کار انجام شده به وسیله انرژی، ردیابی و برای هر منبع انرژی، هدف ها شناسایی می شوند.

سپس انشعابات انرژی از آن نقطه ردیابی می شوند. پس از آن موانع فیزیکی یا (عملیاتی) موجود در مسیر انرژی شناسایی می شوند تا بتوان تعیین کرد که چه تغییراتی در این موانع، رخ داده یا ممکن است ایجاد شود.

به طور خلاصه موارد کاربرد **ETBA** عبارتند از :

1. شناسایی خطرات در مرحله طراحی سیستم .
  2. کمک به تکمیل سناریوی حادثه، پس از وقوع حادثه
  3. بررسی وضعیت ایمنی یک سیستم پیش از راه اندازی آن
  4. تصمیم گیری برای خرید یک دستگاه یا سیستم جدید
- و نهایتاً تجزیه و تحلیل وضعیت ایمنی یک سیستم در حال کار و ایجاد اصلاحات مطالعات مختلفی در خصوص **ETBA** در جهان صورت گرفته است و این روش را به عنوان یک تکنیک مفید در بررسی ایمنی سیستم و شناسایی خطرات آن معرفی نموده اند؛ از جمله :
- در یک تحقیق که توسط وزارت انرژی آمریکا در سال 1990 صورت گرفت از این روش جهت بررسی علل حوادث و ارائه راهکارهای لازم جهت بررسی علل حوادث و ارائه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از وقوع آن استفاده گردید. **Ludwih Banner** از این روش به کرات جهت ارزیابی صنایع در آمریکا استفاده نموده است. سازمان های مختلف دیگر از قبیل سازمان ناسا نیز این تکنیک را در مطالعات خود بکار برده اند. البته نتایج اکثر مطالعات صورت گرفته به صورت **WTBA** در دنیا در دسترس نیست این بدان دلیل است که اطلاعات مزبور در شرکت ها محرمانه بوده ولذا در اختیار عموم قرار نگرفته است .

## حتما بخوانید: چک لیست انرژی های ETBA

در ایران نیز چند کار پژوهشی در قالب پایان نامه در این خصوص انجام شده است. در سال 1382 مطالعه ای به صورت موردی در واحد ایزوماکس پالایشگاه تهران و بخش های مرتبط با آن اجرا گردید . نتایج بدست آمده شامل شناسایی 12 نوع انرژی مختلف و 28 زیر گروه بود که تعداد آنها بالغ بر 52 عدد جدول کار می باشد. در این مطالعه علاوه بر تعیین نوع انرژی، کنترل کننده موجود، اهداف آسیب پذیر مثبت به انرژی، عدد ریسک، ارزیابی کارایی کنترل کننده ها، پیشنهاداتی (نظیر اصلاح سیستم ثبت گزارش، بعنوان یک پارامتر کلیدی در ارزیابی ریسک، تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در طراحی تجهیزات) نیز برای کاهش سطح ریسک تا حد قابل قبول ارائه شد. در نهایت از آن پژوهش این نتیجه استنباط گردید که این روش در صنایع مختلف قابل اجرا بوده و در شناسایی خطرات و حوادثی که در پی آنها ممکن است پیش آید بسیار مفید و موثر می باشد.

مطالعه دیگر نیز در شرکت خودروسازی به روش ردیابی انرژی و واکاوی حفاظ ها (**ETBA**) همچنین در واحد رنگ کاری این صنعت بوسیله این روش مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد در سالن مذکور، دو دسته خطرات یا انرژی ها از نظر اجرای راهکارهای کنترل در اولویت قرار دارند، دسته اول انرژی هایی که به طور مکرر موجب بروز حادثه در سالن می شوند و گزارش حوادث آنها در واحد ایمنی همان صنعت موجود است. یافته های این پژوهش

پیشنهاد می کند یک نظام جامع بر پایه ی یکی از روش های شناسایی خطر برای مدیریت ریسک های انسانی، تجهیزاتی، تولید و محصول برقرار گردد و دوره های آموزشی نیز برای پرسنل برگزار شود.

### هدف ETBA:

این تکنیک تحلیلی می تواند برای کمک در آماده سازی لیست مقدماتی خطر (PHL)، تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) تجزیه و تحلیل خطرات زیر سیستم (SSHA) و یا تجزیه و تحلیل خطرات سیستم (SHA) مورد استفاده قرار گیرد.

ETBA ممکن است در اجرای تجزیه و تحلیل خطر (OHA) و تجزیه و تحلیل حادثه و موارد دیگری از این دست مفید باشد.

داده ها و اطلاعات ورودی مورد نیاز:

از نیازهای ابتدایی برای اجرای ETBA تهیه نقشه های پروژه، ترسیم نمودار عملیاتی و کروکی چیدمان ماشین آلات و تسهیلات و تاسیسات می باشد. میزان جزئیات مورد نیاز بستگی به هدف تجزیه و تحلیل دارد. تهیه و رسم شمای اولیه و خلاصه ای از پروژه ممکن است به منظور تهیه لیست مقدماتی خطر (PHL) کافی باشد. ولی برای آنالیز مقدماتی خطر (PHA) و تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم به جزئیات بیشتری نیاز است. درختان تحلیلی، روش های اجرایی مربوط به تعمیرات و نگهداری و عملیات (اگر در دسترس باشد) و نقشه های سایت پروژه نیز می توانند در اجرای ETBA مفید باشند.

### روند کلی اجرای ETBA

اولین گام در اجرای ETBA شناسایی انواع انرژی های مرتبط با پروژه یا فرایند می باشد. سپس برای هر کدام از انواع جریان انرژی باید محل هایی را که منشا ایجاد انرژی بوده مشخص نمود و همچنین باید مسیرهای جریان انرژی را در طول فرایند ردیابی نمود. در مرحله بعد حفاظ ها و موانع موجود در مسیر جریان انرژی شناسایی و ارزیابی شده و اهداف آسیب پذیر نسبت به آزاد شدن ناخواسته جریان انرژی چنانچه موانع قادر به ایجاد حفاظت کافی نباشد نیز مشخص می شوند. بدنبال آن باید ریسک مربوط به آزاد شدن ناخواسته هر کدام از جریان های انرژی تعیین گردیده که این ریسک تحت عنوان کد ارزیابی ریسک (RAC) بیان خواهد شد . در نهایت به منظور ارتقاء کلی سطح ایمنی فرایند باید اقدامات کنترل و راهکارهای اصلاحی جهت ریسکهای غیر قابل قبول پیشنهاد شده و در صورت نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر آنالیز سیستم و زیر سیستم پرداخته شود .

### دستور العمل اجرای ETBA:

جمع آوری مدارک و منابع مورد نیاز که عبارتند از: کدها استانداردها و مقررات مورد نیاز، استفاده از کمک مشاوران، اطلاعات و منابع آموزشی، نمونه هایی از ETBA که در پروژه های مشابه کاربرد داشته است، تجزیه و تحلیل های دیگر، نتایج PHL که در پروژه تهیه گردیده و همچنین موارد دیگری که ممکن است در اجرای DTBA موثر باشد.

لیست انواع انرژی که می تواند در ارتباط با یک پروژه وجود داشته باشد عبارتند از:

امواج صوتی، خوردگی، الکتریسیته، پرتوهای ذره ای و الکترومغناطیس، مواد قابل انفجار، مواد قابل اشتعال، انرژی جنبشی طولی، انرژی جنبشی چرخشی، حجم، وزن، ارتفاع، انرژی هسته ای، فشار، فاصله، گرما (به جز گرمای تابشی)، گرمای تابشی، سموم بیماریزا .

جدول ETBA برای انواع انرژی تکمیل می شود به منظور تهیه این فرم می توان از جداول تجزیه و تحلیل که در روش های PHL, OHA, SSHA, SHA قبلا توضیح داده شده است استفاده نمود.

در مواردی ممکن است نیاز باشد تا برگه کار ETBA را بتوان به برگه کار PHA (یا آنالیزهای دیگر) تبدیل نمود بسته به نوع تجزیه و تحلیل و پیچیدگی پروژه ممکن است گزارش تجزیه و تحلیل مستقیماً از روی برگه کار ETBA آماده شده و چنانچه در قسمتی از گزارش برگه کار ETBA نیز وجود داشته مناسب تر می باشد. ایجاد برگه کار PHA (و یا حتی دیگر آنالیزها) از روی برگه کار ETBA نسبتاً ساده می باشد زیرا ستون مقدار محل انرژی در فرم ETBA می تواند با ستون رویداد خطرناک در برگه کاری PHA جابجا شود (شکل 2-8) همچنین ستون حفاظ ها در برگه کاری ETBA با ستون فاکتورهای سببی در PHA و همچنین ستون اهداف نیز با ستون اثرات بر سیستم جابجا گردد. رویدادهای خطرناک معمولاً در ارتباط با انرژی بوده، فاکتورهای سببی مستلزم خطا در حفاظها می باشد و اثرات بر سیستم، توسط هدف و یا محل برخورد جریان انرژی ناخواسته تعیین می شود.

### عنوان:

در این قسمت نام و شماره پرونده وارد می شود. همچنین نام تحلیل گر و نوع انرژی که در این برگه مورد ردیابی قرار می گیرد نیز نوشته شده و همچنین محل یا قسمتی که در پروژه شناسایی شده و نمودار آن تهیه گردیده است شماره آن ثبت می گردد لازم به ذکر است که تهیه و ترسیم نمودارهای عملیاتی قسمتی از گزارش کار بوده که می بایست به منظور تجزیه و تحلیل آماده و در دسترس باشد.

### ستون شماره 1

مقدار و محل انرژی: ماهیت انرژی را توصیف می نماید و مقدار آن ممکن است با کمیت هایی از قبیل ولتاژ، وات، فشار، سرعت جریان، اندازه مخزن، سرعت، وزن بیان شود. محل آن نیز با عباراتی توضیح داده می شود (مثل: در قسمت جنوبی اتاق شماره 137 در گوشه سمت راست نمودار 222، در قسمت بیرونی برق شماره 2) و یا به صورت کدبندی شده (A1,A2,A3) و همچنین با نشان دادن بر روی نمودارها نیز می تواند ارائه گردد.

### ستون 2

حفاظ ها: موانع فیزیکی و یا رویه ای را برای کنترل یا محدود کردن هر جریان انرژی ناخواسته در مکان مشخص شده بیان می نماید بطور مثال به منظور حفاظهای الکتریکی می توان انواع عایق های سیم کانال، داکت، دیوارها، حفاظ های حصار، و انواع موانع فلزی را نام برد. قطع کننده های مدار نقص اتصال زمین (GFCI) رله های دیفرانسیل و فیوزها انواع وسایل حفاظتی الکتریکی هستند که در شرایط اضافه جریان و ولتاژ خطرناک محافظت لازم را بعمل می آورند. بعلاوه حفاظن برق می تواند از طریق علائم هشداردهنده و نصب قفل خارجی همراه با هشدارهای مخصوص نیز در امکان مخصوص تامین گردد.

### ستون 3

اهداف: در این ستون لیست اشیاء و اشخاصی که در یک محل خاص می توانند در مسیر عبور جریان انرژی ناخواسته قرار گیرند ارائه می شود. در صورت امکان تعداد افراد در معرض و یا حجم اشیاء مورد نظر نیز بیان خواهد شد ضمناً سایر سیستم ها و زیر سیستم هایی را که می توانند تحت تاثیر جریان انرژی ناخواسته قرار گیرند نیز شناسایی خواهند شد.

### ستون 4

RAC: در این ستون کد ارزیابی ریسک (RAC) مرتبط با این نوع انرژی ناخواسته را وارد کنید. برای هر کدام از اهداف این اقدام را بعمل آورید.

### ستون 5

توضیحات / ارزیابی حفاظ ها: توضیحاتی در خصوص مناسب بودن حفاظ های موجود در برابر خطرات بالقوه ناشی از جریان ناخواسته انرژی ارائه می شود البته این موضوع به کدها، استانداردها و قوانین مربوطه بستگی دارد.

## ستون 6

اقدامات اصلاحی: در این ستون انواع توصیه ها و پیشنهادات به منظور ایمن نمودن پروژه ارائه می شود. این اقدامات می تواند شامل برنامه هایی از قبیل عوض کردن نوع انرژی و مسیر آن، کاهش سطح انرژی، بهینه سازی حفاظ ها، افزایش موانع اضافی، تغییر مسیر اهداف و یا مقاوم تر نمودن هدف ها می باشد این اقدامات به منظور بهبود وضعیت RAC مورد نیاز بوده و بر روی ریسک های قابل قبول نیز تاثیر گذار خواهد بود.

در ادامه نمونه ای از مطالب ETBA انجام شده در یکی از صنایع کشور ارائه شده است .

### خلاصه:

ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظ ها یکی از تکنیک های موثر در ارزیابی ایمنی سیستم ها محسوب می شود که می توان از آن در تجربه و تحلیل مناسب بودن کنترل ها و حفاظ های موجود یا طراحی شده با توجه به مواجهه با ریسک خطر استفاده نمود. تکنیک BA&ET در ردیابی جریان انرژی در سیستم برای تعیین فاکتورها علتی که ممکن است به بروز یک حادثه یا ضایعه کمک کند بسیار مفید است. BA&ET همچنین می تواند برای ارزیابی کنترل های موجود در راستای تعیین ارزش و اهمیت آنها در جلوگیری از یک جریان ناخواسته انرژی مورد استفاده قرار گیرد و نهایتاً اینکه BA&ET یکی از ابزارهای اساسی در تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم ها بوده که نه تنها می تواند مناسب بودن موانع خطر و کنترلها را مستند سازی کند بلکه قادر است آن دسته از جریان های انرژی درون سیستم را بعنوان خطرات بالقوه که ممکن است در فاز آن دسته از جریان های انرژی درون سیستم را بعنوان خطرات ریسک بالقوه که ممکن است در فاز ایده یا انرژی یا طراحی پروژه فراموش شده باشد را شناسایی نماید.

انواع مدل های ارزیابی ریسک

ارزیابی مقدماتی خطر به روش PHA (Preliminary Hazard Analysis):

هدف: شناسایی مناطق بحرانی در سیستم، شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است در واقع این روش شناسایی خطرات اولیه میباشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده و از معایب آن این است که نمیتوان اطمینان حاصل کرد که همه خطرات کشف شده اند.

فهرست مقدماتی خطر (PHL) (Preliminary Hazard List) :

شکل ابتدایی و کاملاً تجربی

روش HAZOP: این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسک های بسیار خطرناک به کار میرود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته میشود.

هدف: شناسایی خطرات بالقوه فرآیند که قبل از آن نیز انحراف سیستم از اهداف تعیین شده شناسایی میگردد.

این روش برای سیستم های پیچیده مناسب بوده و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی مینماید نتایج حاصل نیز بسیار مفصل و دقیق هستند.

معایب: وقت گیر بوده و امکان حصول نتیجه در نقص های چند عاملی وجود ندارد.

شرح کار: تیم منتخب تلفیق عبارات راهنما (هیچ، بیشتر، کمتر، معکوس) که در مورد فرآیند صادق است و با حالات مختلف و وضعیت های فرآیند (جریان، فشار، دما و...) ارتباط پیدا میکنند را از طریق طوفان ذهنی بررسی کرده و میتواند انحرافات احتمالی بدترین پیامد را دنبال نماید.

چه میشود اگر (WHAT IF METHOD): در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک ها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد میگردد.

هدف: شناسایی اثرات رویداد های ناخواسته بر سیستم

ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA) (Sub System Hazard Analysis):

برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم های بزرگ انجام میگردد.

خطاها، نقص ها و تجهیزات، نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی میشوند.

معمولاً این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت میگردد.

ارزیابی ریسک به روش SHA System Hazard Analysis :

این روش وضعیت ایمنی کل سیستم را ارزیابی میکند و خروجی و نتایج روش SSHA را جمع بندی میکند. این روش در واقع ارتباط زیر سیستم ها را از لحاظ موارد ذیل بررسی مینماید. مطابقت با معیارهای ایمنی

مجموعه ای از رویداد های خطرناک که سبب نقص میشود به شرح ذیل است:

- تغییرات در طراحی
  - عملکرد کنترل سیستمی
  - عملکرد کنترل انسانی
- روش SHA در برگیرنده خطرات کشف شده در SSHA و نیز توصیف این خطرات خواهد بود
- ارزیابی ریسک به روش SHA&O :

بر خلاف اغلب روشها این روش با هدف: شناسایی و ارزیابی خطرات محیط، کارکنان، و روشهای انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را بررسی می نماید. روش SHA&O خطرات ناشی از انجام فعالیت ها یا وظائف افراد را شناسایی، ثبت و ارزیابی مینماید. که شامل موارد ذیل میباشد:

- تغییرات برنامه ریزی شده سیستم
- واسطه ها و روابط های تاسیسات و دستگا ه ها
- محیط های برنامه ریزی شده، وسایل پشتیبانی و دیگر تجهیزات
- توانایی فعالیت ها یا وظائف
- اثرات وظائف هم زمان و محدودیت های آن
- نیازمندیهای سیستم به پرسنل ایمنی و بهداشت
- پتانسیل وقوع رویداد

ارزیابی درخت خطا FTA : در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه هایی که میتوانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو میگردد. در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم میآورد. FTA یک مدل کیفی است که میتوان آنرا به شکل کمی اجرا نمود.

ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA این روش خطاهای نرم افزاری را بررسی می نماید شامل:

- خطاهای برنامه نویسان
  - خطاهای خصوصیات نادرست نرم افزار ناشی از عدم درک کامل سیستم از عملکرد آن
- روش شناسایی کانون خطرات FMEA :

تمرکز بر نقص هایی است که یک وضعیت غیر قابل اعتماد در سیستم را بوجود میآورد (قابلیت اعتماد دارد). جزء مورد بررسی چگونه میتواند خراب شده و یا از کار بیافتد. نتایج خرابی در سیستم مذکور چگونه خواهد بود.

غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT: این روش دو مفهوم را مورد بررسی قرار میدهد

نظارت مدیریتی و درخت مخاطرات (مورت) یک روند تحلیلی برای مشخص کردن دلایل و فاکتورهای تاثیرگذار است. این دستورالعمل به عنوان یک راهنمای عمومی برای استفادهی تحقیقی از مورت است اما هرگز جایگزینی برای آموزش مناسب در مورد تحقیق سوانح نمیباشد. هدف این راهنما ترقیب به استفاده از مورت و ترویج بحث بر روی تحلیل علت ریشه ای است.

روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها ETBA : تمرکز بر وجود انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل انرژی.

روش Aden.S.L.J.Heat : یک فرم ساده با توجه به احتمال خطر و شدت خطر.

روش Kroner شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب شدت در تکرار خطر

روش William Fine

این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن و میزان تماس با خطر میدانند.

در این روش رتبه ریسک از طریق ذیل محاسبه میگردد

$$\text{Risk Factor} = \text{Consequence} * \text{Exposure} * \text{Probability}$$

میزان احتمال \* میزان تماس \* میزان پیامد = رتبه ریسک

این روش جهت تصمیم گیری اینکه هزینه اصلاح یک خط چقدر قابل توجیه است و چگونه بایستی اصلاح شود بکار میرود میتوانیم از فرمول زیر جهت محاسبه میزان هزینه قابل توجیه استفاده نمائیم

$$J=R/CF*DC$$

J=Cost Justification Value میزان هزینه قابل توجیه

CF= Cost Factor

DC=Degree of Correction Value درجه میزان اصلاح

و بر اساس درصد کاهش ریسک اقدام اصلاحی تعیین میشود

Fine پیشنهاد مینماید که اگر  $10 < J$  باشد هزینه قابل توجیه و اگر  $10 > J$  باشد قابل توجیه نیست

روش M.Toak برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب ، احتمال آسیب شی از آن ومیزان تماس با خطر میداند

روش M.Toak برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب ، احتمال آسیب

روش Robert N.Anderson ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب واحتمال وقوع یک خطر بنا نهاده است که

احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر ،تعداد افرادی که با خطر مواجهند،فاکتورهای محیطی وقابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین

مینماید

روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان

این روش شامل پنج مرحله است:

1. شناسایی خطرات

2. چه کسی و چگونه ممکن است آسیب ببیند

3. ارزیابی ریسک ناشی از خطر

4. ثبت یافته ها

5. بازنگری ارزیابی

روش Rolin Geronsin JHA- Job Hazard Assessment این روش نیز ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد

واهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر میگیرند.

این فرآیند علاوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه میدهد تا کمترین ریسک های موجود در سیستم را درک نمایند واقدمات کنترلی مناسبی را نیز

پیشنهاد میکنند.

شرح روش

1- تعیین دامنه کاربرد

2- شناسایی اجزای مورد بررسی از طریق بازرسی محیط کار

3- تکمیل فرم JHA که شامل

خطرات ذاتی یا مرتبط با فرآیند

برآورد ریسک صدمه وآسیب

فهرست بندی سیستماتیک اقدامات کنترلی مناسب

برآورد ریسک باقیمانده

میباشد

رولین چروسین رویکرد جامعی از ارزیابی ریسک بر اساس خطرات شغلی JHA ارائه نموده است.

روش Sue cox و Robin Tait

ارزیابی ریسک را در دویخش تجزیه تحلیل ریسک وارزشیابی ریسک در نظر میگیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامدو احتمال وقوع

خطر استوار است.

روش Nick w.hurst

این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک وارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار میدهد بطوریکه در برآورد ریسک،بزرگی ریسک ودر

ارزشیابی ،میزان اهمیت ریسک تعیین میشود.

روش Milery w.merkhofer, Vinceent T.Covello

فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد سازی (عوامل ریسک)ارزیابی تماس ،ارزیابی پیامد وبرآورد ریسک میداندند.

روش Lars Harms – Ringdahl ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر میگیرد وآنرا به صورت سه دسته

ارزیابی غیر رسمی ، ارزیابی کیفی وارزیابی کمی تقسیم بندی میکند

بیمارستان روزانه تعداد زیادی از بیماران را مورد درمان قرار می دهد و یکی از مراکز پر تردد می باشد. بنابراین در آن ریسک های زیادی در مراقبت از بیماران، مدیریت کارکنان و اداره بیمارستان موجود است. خطاهای انسانی، سازمان ضعیف و عدم شفافیت در مدیریت یک سازمان همگی ریسک های آن سازمان می باشند. خطاها و تصادفات می توانند منجر به رنج و ناراحتی، هزینه زایی، دوباره کاری شده و در بعضی موارد منجر به تهدید زندگی افراد گردد.

مدیریت ریسک سیستمی است که پرسنل را موظف به مدیریت و پایش ایمنی و سلامت نموده، و همچنین منجر به شکایت و همکاری ریسک بالینی در سازمانشان می شود. این موضوع یک فرایند استاندارد شده مورد استفاده در صنعت و کسب و کار برای کاهش جراحات، خطاها، اشتباهات و تصادفات بوده و به صورت همزمان منجر به بهبود کیفیت خواهد شد.

### تعریف مدیریت ریسک :

NHS مدیریت ریسک را به شیوه زیر تعریف می کند:

- ✓ شناسایی، مراقبت و پایش ریسک
- ✓ فرایند مستمر کاهش ریسک برای سازمان ها و افراد
- ✓ فرهنگ، فرایندها و ساختارهایی که به طور مستقیم در کاهش ریسک موجود در سازمان تلاش می کند.

### مدیریت ریسک درباره چیست؟

مدیریت ریسک شامل شناسایی، پیشگیری و حداقل سازی خطاها و تصادفات بالقوه که منجر به آسیب به بیماران و کارکنان می باشد. این موضوع شامل موارد زیر است:

- ✓ شناسایی
- ✓ ارزیابی
- ✓ مدیریت خطر و ریسک ها

- ریسک ها و خطرهای جزئی از زندگی روزمره ما را تشکیل می دهند: در خانه، خیابان و محل کار
- خطر منبعی برای آسیب های بالقوه یا شرایطی که منجر به مشکل، جراحی یا بیماری شود می باشد.
- ریسک احتمال وقوع حادثه ای است که منجر به آسیب به شخص، خدمت و سازمان در نتیجه وقوع (آشکارسازی) یک خطر می باشد.
- خطا شامل لغزش، انحراف، اشکال یا رویداد خطرناک که منجر به تصادف می شود.
- حادثه شامل هر رویداد یا واقعه ای است که می تواند منجر به آسیب و صدمه به مردم، اموالشان، محیط و آبروی آنها خواهد شد.

مدیریت ریسک شامل درک چرایی وقوع یک حادثه و همچنین درس گیری از خطاهای به وقوع پیوسته و اشتراک دروس آموخته شده جهت جلوگیری از وقوع همان حادثه در جای دیگری است و در سازمان های کسب و کار و عمومی به وسیله طیف وسیعی از قواعد و ساختارها ایجاد می شود. بیمارستان نیز فیزیکی از مکان های مهم، جهت برقراری مدیریت ریسک می باشد. ریسک ها و حوادث نیازمند ضبط و بازنگری منظم به عنوان بخشی از سیستم مدیریت ریسک هستند لذا یک ثبت کننده ریسک برای شناسایی حوادث اتفاق افتاده و ثبت آنها برای جلوگیری از وقوع مجدد آن در سازمان / بیمارستان لازم است. که می تواند با واحد های زیربط در معاونت درمان لینک شود.

مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می باشد. به تعریفی دیگر، مدیریت ریسک عبارت است از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به کارگیری معیارهایی است که می توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

### تعریف مدیریت ریسک در حوزه سلامت:

انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی، ارزیابی، و کاهش خطر آسیب به بیماران، کارکنان، و ملاقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان.

چگونه ریسک در بیمارستان مدیریت می شود؟



ریسک ها در بیمارستان در دو سطح به صورت همپوشانی مدیریت می شوند:

1. سطح استراتژیک / مدیریت

2. سطح عملیاتی روزانه پرسنل/ بیمار

مدیریت ریسک در بهداشت و درمان شامل تمام جنبه های مسائل که می تواند منجر به خطا شود می باشد.

این موضوع شامل مشکلات و خطاهای به وقوع پیوسته در بین بیماران، کارکنان و مردم که بر روی مراقبت از بیمار و حوادث بالینی و برون دار مراقبت از بیمار تاثیر گذار است، می باشد. مدیریت ریسک همچنین شامل مدیریت ریسک کسب و کاری،

ریسک مالی، و همچنین ریسک های اخلاقی و فناوری اطلاعاتی می باشد.

➤ می توان مدیریت ریسک در بهداشت و درمان را به وسیله ترکیبی از گایدلاین های قانونمند، با قاعده و مبتنی بر استاندارد شامل موارد زیر توسعه داد:

- راهنمای قانونی بهداشت و ایمنی شغلی

- نیازمندی های ساختاری در کنترل ریسک

- استانداردهای حاکمیت بالینی و مدیریت ریسک

➤ یک ابزار کلیدی برای پیاده سازی حاکمیت بالینی و استانداردهای مدیریت ریسک، پذیرش نگرش ملی به مدیریت ریسک است. برای بهبود کیفیت و پذیرش مدیریت زیر نیازمند موارد زیر می باشیم:

✓ ارتباطات و مشاوره: چه کسانی نیاز به این دارد که درباره مدیریت ریسک و فرآیندهای آن بدانند؟

✓ پایه ریزی زمینه: چگونه شما به ارزیابی و تحلیل ریسک بپردازید؟ شاخص های مورد استفاده برای استفاده جهت قضاوت درباره احتمال وقوع ریسک کدامند؟

✓ شناسایی ریسک: چه چیز می تواند مانع دستیابی شما به اهداف و نتایج شود؟

✓ تحلیل ریسک: آیا کنترل های ریسک های موجود موثر واقع می شوند و ریسک های بالقوه موجود در بیمارستان کدامند؟

✓ ارزیابی ریسک: توازن بین مزایای بالقوه و نتایج مخالف / ناخواسته مدیریت ریسک کدام است؟

✓ مواجهه با ریسک: چگونه می توانیم استراتژی های هزینه اثربخش برای افزایش مزایا و کاهش هزینه های بالقوه توسعه داده و پیاده سازی نماییم؟

✓ پایش و بازنگری: آیا ما به نتایج درست دست می یابیم؟


#### تعاریف:

➤ **مخاطره:** هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود.

➤ **ریسک:** احتمال مخاطره یا عواقب بد، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب.

➤ **شدت:** نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه، آسیب به اموال، و یا دیگر موارد مضر که می تواند اتفاق بیفتد.

➤ **احتمال:** احتمال رخ دادن یک رویداد.



10-16 درصد از بیماران بستری در بیمارستان دچار خطا یا عوارض ناخواسته می شوند نیمی از این موارد قابل مدیریت و پیشگیری هستند.

آمار حاکی از آن است که درصد غیرقابل اغمازی از بیماران در مواجهه با سیستم‌های نظام سلامت بخصوص بیمارستان‌ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می‌گردند. برای اینکه سازمان‌های بهداشتی- درمانی بعنوان مراکز قابل اطمینان تلقی گردند بایستی یک نظام اثربخش مدیریت ریسک جهت شناسایی نقایص سیستمی و ارتقای ایمنی بیمار طراحی و اجرا گردد. همانطور که در جزوه آموزشی ایمنی بیمار ذکر شد، مدل "پنیر سویسی" نشان می‌دهد چگونه تجزیه و تحلیل وقایع بزرگ و مهم و نارسائی‌های سیستم‌های فاجعه بار و مصیبت‌زا باعث آشکار شدن نارسائی‌های متعدد کوچکتر منجر به خطرات واقعی در سیستم می‌شود. هر لایه از این پنیر نماینده ای از یک احتیاط و مانع ایمنی وابسته به موارد ذیل است :

1. مرور سوابق پزشکی

2. چک کردن پرتکل درمانی (محل علامت گذاری شده عمل جراحی در اتاق عمل)

هیچ سد و مانع منفردی به تنهایی موفق نیست و هر کدام از آنها منافذ و سوراخهایی (نقصهایی) دارند. جهت برخی وقایع جدی (مثل عمل جراحی روی محل اشتباه یا افراد اشتباه) این منافذ بشکل غیر معمول و نادر به یک خط و در یک ردیف قرار می‌گیرند.

بر اساس این مدل : هر لایه بشکل مستقل عمل می‌کند (با مهار یکی از لایه‌ها مانع از ایجاد حادثه میشویم)

### ضرورت‌های مدیریت ریسک

- در تمامی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم‌گیری متعدد است .
- شرایط تصمیم‌گیری در زمانها و مکانهای مختلف ، متفاوت است .
- عواقب تصمیم‌گیری در شرایط مختلف متفاوت است .
- وقایع آینده عمدتاً غیر قابل پیش‌بینی و عدم قطعیت قاعده‌عام است .
- درجه پیچیدگی سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط ، با میزان توجه به مدیریت ریسک ارتباط مستقیم دارد .
- همیشه می‌توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسک احتمال ضرر و زیان به شرکت را به حداقل رساند.

### علل نیاز به مدیریت ریسک در نظام سلامت

- افزایش ایمنی بیمار
- افزایش انتظارات بیمار ، متخصصان و کارکنان
- فشارهای رقابتی در بازار سلامت

- فشار مداوم هزینه های داخلی
- ارایه خدمات مطلوب توسط بیمارستانها که از سوی دولت مطالبه میشود
- افزایش سطح شکایات ، ادعاها و شکایت های قانونی
- بررسی رضایت بیماران ، نقاط ضعف و ذهنیت منفی را نشان می دهد
- تحقیقات بالینی نیاز به بهبود را نشان می دهد

### رویکردهای مدیریت ریسک

روش های مختلفی برای شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ها از منظر کلی به دو دسته روش های بلادرنگ (پیش از واقعه یا آینده نگر) و واکنشی (یا گذشته نگر) تقسیم می شوند.

- **واکنشی:** آموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده است .
  - **بلادرنگ:** جلوگیری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارائه می کنند تاثیر می گذارد.
- به طور کلی رویکرد "بلادرنگ" با استفاده از تکنیک های مختلف بر ارزیابی و کنترل خطرات پیش از وقوع حوادث تاکید دارد. در این رویکرد سیستم و فرآیندهای آن مورد بررسی قرار می گیرد، خطرات بالقوه موجود شناسایی می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت با اتخاذ تدابیر لازم و پیاده سازی برخی مداخلات این خطرات کنترل می شود و احتمال بروز خطاها کاهش می یابد. رویکرد "واکنشی" پس از وقوع خطاها به کار گرفته می شود. این رویکرد سعی دارد با بررسی سیستماتیک حوادث ناگوار، کلیه علل ریشه ای و اصلی وقوع آنها را شناسایی و با اتخاذ تدابیر محافظتی و حذف این علل، از تکرار حوادث مشابه در آینده جلوگیری کند. در روش تحلیل علل ریشه ای (Root Cause Analysis (RCA که نوعی روش تجسسی است، علل ریشه ای حوادث مورد شناسایی و بررسی قرار می گیرند. در این روش ابتدا تیمی متشکل از کارشناسان و افراد واجد شرایط برای بررسی حادثه در دست بررسی تشکیل می شود و اطلاعات لازم برای بررسی حادثه مورد نظر را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند. پس از جمع آوری کلیه اطلاعات لازم و بررسی عوامل دخیل در وقوع حادثه، علت های ریشه ای یا اصلی وقوع حادثه با استفاده از ابزارهای مناسب شناسایی می شوند. هدف از اجرای این فرآیند پیدا کردن فرد خاطی یا مقصر نیست، بلکه یافتن و رفع نقائص و نقاط ضعف سازمانی (latent failures) است که موجب بروز یک حادثه شده اند.
- سازمان های اعتباربخشی بهداشتی و درمانی از جمله سیستم طب ملی انگلیس و کمیسیون مشترک اعتباربخشی (JCAHO) به منظور شناسایی و کنترل عوامل ریشه ای و عوامل کمک کننده به وقوع حوادث فاجعه آمیز، سیاست هایی را اتخاذ کرده اند که با به کارگیری آنها مطمئن شوند کلیه حوادث فاجعه باری که در مراکز بهداشتی و درمانی رخ می دهند، تحلیل ریشه ای شده و علل اصلی وقوع آنها شناسایی می شوند. در ایران نیز در راستای آموزش های حاکمیت بالینی، از سال 1390 دوره های آموزشی متعددی در زمینه روش های بلادرنگ و تحلیل علل ریشه ای برای کارشناسان حاکمیت بالینی ستاد دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بیمارستان ها با هدف تربیت کارشناسان خبره در این زمینه برگزار شده است.

### چهار روش مدیریت ریسک

- اجتناب از خطر
- به حداقل رساندن و یا کاهش اثرات منفی خطر
- انتقال خطر
- پذیرش برخی یا تمامی عواقب ناشی از خطر

### انواع منابع اطلاعاتی برای شناسایی ریسک ها:

- تجارب قبلی
- افراد با تجربه در سازمان
- اسناد و مدارک ، گزارش ها ، پروتکل ها ، روش های اجرایی، برنامه ها ، آموزش ...
- بازرسی ، ممیزی داخلی ، هشدارها، حوادث و سوانح ثبت شده، شکایات...
- مصاحبه ها ، نظرسنجی ها ...

ما نمی توانیم 100 درصد از خطرات را تحت پوشش قرار دهیم؛ لذا موارد زیر را در نظر می گیریم:

- از کدام خطرات می خواهیم جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم؟
- ما توانایی مقابله با چه سطحی از خطر را داریم؟

### ارزیابی ریسک :

شرح "ارزیابی ریسک" دقیقا معانی واژه های "احتمال" و "شدت" ریسک را شامل می شود و موجب تضمین رویکرد هماهنگ در ارزیابی آینده ریسک و بررسی و پایش آن می گردد.

پس از شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک ، می توانیم موارد زیر را ارزیابی کنیم :

- شدت : بی نهایت، بسیار بالا، متوسط، کم، قابل اغماض؟
- احتمال: تقریبا، قطعی، احتمالا، متوسط، بعید، نادر؟

و پس از تعیین احتمال و شدت (نتیجه) ، می توان از یک جدول تنظیم سطح ریسک استفاده نمود.

	Extreme	Very high	Moderate	Low	Negligible
Almost certain	Severe	Severe	High	Major	Moderate
Likely	Severe	High	Major	Significant	Moderate
Moderate	High	Major	Significant	Moderate	Low
Unlikely	Major	Significant	Moderate	Low	Very low
Rare	Significant	Moderate	Low	Very low	Very Low

### سطح ریسک

- ناچیز: هیچ عملی مورد نیاز نیست.
- قابل تحمل: هیچ کنترل بیشتری مورد نیاز نیست.
- متوسط: اقدامات کاهش خطر باید اجرا شود.
- اساسی: فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود.
- تحمل ناپذیر: فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود و اگر کاهش ریسک امکان پذیر نیست فعالیت به کلی انجام نگردد

### علت ریشه ای چیست؟

علت ریشه ای اساسی ترین عامل یا عوامل سببی است که در صورت اصلاح یا حذف آن ، از رخ دادن مجدد شرایط ، مانند خطا در انجام یک روش جلوگیری می شود.

هدف از تجزیه و تحلیل علت ریشه ای (سوالات اصلی تحلیل ریشه ای)

باید فهمید:

✓ چه اتفاقی افتاده است؟

✓ چرا اتفاق افتاد است؟

• علل سطحی (تقریبی یا واضح) : Proximate (Superficial or obvious) causes

• علل ریشه ای (عللی که منجر به علل تقریبی می شود) : Root Cause(s)

✓ چه کنیم که دیگر اتفاق نیافتد؟

✓ تمرکز بر فرایند و سیستم ها به جای عملکرد فردی

### چرا ریشه یابی علل ؟

- حوادث ناخواسته و جانبی از علایم یک ضایعه پاتولوژیک در سازمان است .

- نارسایی در یک سازمان می تواند موجب وقفه چند سیستم کاری شود.
- باید به شرایط و اقدامات توجه کرد.

### سوالات مورد نظر

- دقیقا چه حادثه نا خواسته ای اتفاق افتاده است؟
- چه زنجیره ای از اتفاقات منجر به حادثه نا خواسته شده است؟
- آیا حادثه نا خواسته قابل پیشگیری بود؟
- آیا هیچکدام از اشتباهات منجر به حادثه نا خواسته شده است؟
- علل ریشه ای منجر به حادثه نا خواسته یا هرخطا چه بوده است؟
- آیا هر گونه خطا یا علل ریشه ای به خاطر سیستم نامناسب و یا نارسایی سیستم بوده است؟
- آیا ما نیاز به طراحی مجدد سیستم داریم؟
- اقدامات صورت گرفته توسط پرسنل در پاسخ به حادثه نا خواسته مفید بوده است؟
- آیا باید پرسنل اقدامات ابتکاری انجام دهند؟
- آیا درسی از این رویداد آموخته شده است؟

### تحلیل علت ریشه ای : (RCA) Root causes analysis

تحلیل علت ریشه ای (RCA) روش تحقیقی است که اجازه می دهد تا سازمان با روش گذشته نگر به شناسایی عوامل اساسی خطاها بپردازد و دریابد چرا برخی نتایج رخ داده اند؛ همچنین می تواند در تحلیل رویداد های "نزدیک بود که " Near misses مورد استفاده قرار گیرد.

چند نکته:

- RCA بخشی از فرآیند ایمنی و کیفیت است.
- یک فرایند پرسشی است. (Questioning Process)
- سازمان را برای یادگیری و توسعه حمایت می کند.


### فرایند تحلیل علت ریشه ای

- تشکیل و سازماندهی تیم
- تعریف رویداد : مسئله ای که به خوبی تعریف شود به ما می گوید که "چه" اتفاق اشتباهی افتاده و بر پیامدهای اتفاق اشتباه متمرکز می شود و نه بر اینکه "چرا" این اتفاق اشتباه افتاده است .
- جمع آوری و نگاشت اطلاعات
- شناسایی علل سطحی (مثل شناسایی مسائل مرتبط با مراقبت یا خدمات)
  - مرتبط با درمان (Care delivery problem) : بیشتر به افراد بر می گردد
  - مرتبط با خدمات (Service delivery problem) : بیشتر به سیستم بر می گردد
- شناسایی علل ریشه ای
- شناسایی استراتژی های کاهش خطر (ارائه راه حل)
- استقرار استراتژی ها (اجرای راه حل)
- گزارش و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته

### ابزار های تحلیل حادثه - شناسایی عوامل دخیل و علل ریشه ای:

- نمودار استخوان ماهی (Fishbone Diagram)
- چرا (Why-Why) : به شناسایی علل ریشه ای کمک می کند. (چگونه است که؟ چه چیزی بدانیم در مورد ...؟)
- تحلیل مانع

مسئله یا مشکل در دست بررسی



➤ نمودار استخوان ماهی: (شکل صفحه بعد)

علل سطحی و ریشه ای را شناسایی می کند و تمام سطوح را در نظر می گیرد:

- در سر ماهی (Fishbone Diagram): منطقه یا فرایند مورد مطالعه
- در تیغه های اصلی: گروه های مختلف ریسک و یا دسته بندی های مختلف ریسک
- در هر تیغه کوچک: ریسک های ویژه مشخص شده برای هر دسته بندی

➤ تحلیل مانع:

بدین منظور است که انجام کارِ خطا سخت شود. تحلیل مانع دو کاربرد دارد:

- گذشته نگر
- آینده نگر

مانع: اقدامی کنترلی است که برای پیشگیری از وارد شدن آسیب به موارد آسیب پذیر طراحی و اجرا می شود.

انواع موانع:

- فیزیکی: مثل بارکد - دستبند شناسایی
- طبیعی: مثل ایزوله کردن بیمار
- اجرایی و مدیریتی: مثل خط مشی شناسایی بیمار
- انسانی: مثل دو بار چک دارو

علل ریشه ای

سوال برای تعیین اینکه علتی ریشه ای است یا خیر:

- اگر نبود مسئله رخ می داد
- اگر برطرف شود دوباره واقعه رخ می دهد

موانع تحلیل علل ریشه ای وقایع (1)

- فرهنگ تنبیه
- تأثیر احساسی رویداد بر پرسنل
- اطلاعات ناکافی در مورد رویداد
- زمان کم پرسنل برای شرکت در فرایند RCA
- کمبود منابع لازم برای اجرای استراتژی های بهبود
- مقاومت در برابر تغییر
- ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته

موانع تحلیل علل ریشه ای وقایع (2)

- عدم حمایت از طرف رهبران
- عدم حمایت سیاسی در رابطه با مقوله ایمنی و کیفیت بیماران
- غرور
- کمبود دانش

چندراهکار

- ساده کردن فرایندها
- کاهش افراد درگیر یک فرایند
- آموزش کافی
- کار تیمی
- بهبود ارتباطات



## تفاوت مابین آسیب پذیری، ریسک (خطر) و بحران

تفاوت بین ریسک و بحران توسط آکرن (Okrent 1980) بشکلی خوب توضیح داده شده است: تصور کنید که دو نفر در حال عبور از اقیانوس هستند. یکی از آنها مسافری است که با کشتی سفر می کند و دیگری بایک قایق پارویی.

هر دو در معرض خطر «مرگ بواسطه غرق شدن» قرار دارند؛ به هر حال ریسک که بصورت احتمال غرق شدن تعریف می شود، برای هر یک از آنها بسیار متفاوت است.

اگر واقعا غرق شدن اتفاق بیفتد، می تواند بحران نامیده شود. بنابراین بحران می تواند بعنوان «تحقق خطر» (تحقق ریسک) دیده شود.

بعلاوه، قایقران بخاطر وسیله حمل نامناسب، بطور آشکار بیشتر در معرض خطر غرق شدن قرار دارد تا مسافر کشتی. ریسک غرق شدن تنها به نوع کشتی وابسته نیست. توانایی شنا کردن، سلامتی فردی، معیارهای ایمنی، ابزارهای حفظ جان، وضعیت کشتی، و ... همه با آن مرتبط هستند. یک مسافر مسن، کسیکه توانایی شنا ندارد، در یک کشتی قدیمی مملو از جمعیت و با خدمات ضعیف که با قایق های نجات مجهز نشده و جلیقه های نجات کافی ندارد ممکن است بسیار بیشتر از یک قایقران ورزیده، که توسط یک کشتی حاوی خدمات غریق نجات همراهی شده و سریعاً قادر به حفظ جان فر

## ● سیاست ها و خط مشی ها

## ● سازماندهی

## ● برنامه ریزی و اجراء

## ● ارزیابی و تعیین اثربخشی اقدامات صورت گرفته

## ● بازنگری و مرور عملکرد

## ● ممیزی

## مراحل مدیریت ریسک (Risk Management Steps):

۱- شرح سیستم (System Description)

۲- شناسایی خطر (Hazard Identification - HAZID)

۳- ارزیابی (Assessment)

۴- کنترل (Control)

۵- نظارت و بررسی (Monitoring & Review)